

Netdata Writeup By Eviden

目标信息

- IP: 192.168.1.9
- 系统: Debian 10 (buster)
- 内核: 4.19.0-27-amd64

端口扫描

```
1 22/tcp    OpenSSH 8.4p1 (Debian)
2 80/tcp    Apache 2.4.62
3 6667/tcp  InspIRCd-3
4 9090/tcp  Prometheus 2.24.1
5 9100/tcp  node_exporter
6 19999/tcp NetData v1.29.3
```

信息收集

Prometheus 配置泄露用户名

访问 `http://192.168.1.9:9090/api/v1/status/config` 获取 Prometheus 配置, 发现 `author: he12zy`, 获得用户名。

NetData 信息泄露

访问 `http://192.168.1.9:19999/api/v1/info` 获取系统信息。

初始访问 - User Flag

SSH 弱口令

使用收集到的用户名 `he12zy`, 尝试弱口令 `he12zy`, 成功登录 SSH。

```
1 ssh he12zy@192.168.1.9
2 password: he12zy
```

User Flag

```
1 he12zy@Netdata:~$ cat user.txt
2 flag{user-13697152c6a6e1bb379218331df16af4}
```

权限提升 - Root Flag

发现后门用户

在 `/etc/passwd` 中发现后门用户 `11`，UID 和 GID 均为 0（root 权限），密码哈希直接写在 `passwd` 文件中：

```
1 11:$1$J9ruxTxd$THmFeJHOxIUv2EPKhAkQD0:0:0:xxoo,,,:/root:/bin/bash
```

破解密码

尝试弱口令 `11104567`，成功切换到 `11` 用户并获得 root 权限：

```
1 he12zy@Netdata:~$ su - 11
2 Password: 11104567
```

Root Flag

```
1 11@Netdata:~$ cat /root/root.txt
2 flag{root-45d64a8524e56b8534a9cd6eab8a5b8c}
```

总结

阶段	方法
信息收集	Prometheus 配置泄露用户名 <code>he12zy</code>
初始访问	SSH 弱口令 <code>he12zy:he12zy</code>
权限提升	<code>/etc/passwd</code> 后门用户 <code>11</code> (UID=0)，密码 <code>11104567</code>

Flags

- **User:** `flag{user-13697152c6a6e1bb379218331df16af4}`
- **Root:** `flag{root-45d64a8524e56b8534a9cd6eab8a5b8c}`