

Contents

0.1	组合数学	2
0.1.1	组合数预处理	2
0.1.2	斯特林数	3
0.2	筛法	3
0.3	费马小定理	8
0.4	欧拉函数	8
0.5	欧拉定理	8
0.5.1	扩展欧拉定理	8
0.6	威尔逊定理	8
0.6.1	推论:	8
0.7	裴蜀定理 (贝祖定理)	8
0.7.1	推广:	8
0.8	扩展欧几里得算法	9
0.8.1	exgcd 求逆元 (需满足 $\gcd(a, \text{mod}) = 1$):	9
0.9	中国剩余定理	10
0.9.1	扩展中国剩余定理	10
0.10	BSGS 算法	12
0.11	矩阵	13
0.12	矩阵快速幂	17
0.13	哥德巴赫猜想	18
0.14	整除分块	19
0.15	计算几何	19
0.15.1	平面几何	19
0.15.2	单峰函数与三分	23

0.1 组合数学

0.1.1 组合数预处理

0.1.1.1 组合数预处理 记得 init, 如果模数不一样也要变, 其中 $f[i]$ 表示 i 的阶乘, $g[i]$ 表示 i 阶乘的逆元

```
const int mod = 998244353;
long long qpow(long long a, long long n){
    a %= mod;
    long long res = 1;
    while(n){
        if(n&1) res *= a, res %= mod;
        a *= a, a %= mod;
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
vector<int> f, g;
void init(int size){
    f.resize(size+1); g.resize(size+1);
    f[0] = g[0] = 1;
    for(int i = 1; i <= size; i++){
        f[i] = 1LL*f[i-1]*i%mod;
        g[i] = 1LL*g[i-1]*qpow(i, mod-2)%mod;
    }
}
long long C(int a, int b){
    if(b > a || b < 0) return 0;
    return 1LL*f[a]*g[b]%mod*g[a-b]%mod;
}
long long A(int a, int b){
    return 1LL*f[a]*g[a-b]%mod;
}
long long lucas(int a, int b){
    if(b > a || b < 0) return 0;
    if(a == 0 || b == 0) return 1;
    return lucas(a/mod, b/mod)*C(a%mod, b%mod)%mod;
}
```

0.1.1.2 枚举固定大小的子集 gopersHack

```
auto nxt = [&](int x)->int {
    // 生成下一个更大的同样二进制有 k 个 1 的数
    // int 注意越界
    int c = x & -x;
    int r = x + c;
    return ((r ^ x) >> 2) / c | r;
};
// 例如一共有 10 位, 枚举 1 的个数为 4 的所有数字
for(int i = (1<<4)-1; i<(1<<10); i = nxt(i)){
    cout<<i<<" ";
}
cout<<"\n";
```

0.1.2 斯特林数

0.1.2.1 第一类斯特林数 斯特林轮换数 实际意义: 把 n 个不同的元素, 划分为 m 个非空圆排列的方案数

递推公式

$$[n, m] = [n-1, m-1] + (n-1) * [n-1, m]$$

从组合意义上讲即自己作为一个新的轮换 或者自己插入到已有的人的左边

边界 $[0, 0] = 1$

```
int S[n+1][m+1];
S[0][0] = 1;
for(int i = 1; i <= n; i++){
    for(int j = 1; j <= m; j++){
        S[i][j] = (S[i-1][j-1] + 1LL*(i-1)*S[i-1][j])%mod;
    }
}
```

0.1.2.2 第二类斯特林数 斯特林子集数 实际意义: 把 n 个不同的元素, 划分为 m 个非空子集的方案数

递推公式

$$\{n, m\} = \{n-1, m-1\} + m * \{n-1, m\}$$

从组合意义上讲即自己作为一个新的子集 或者自己插入已有的子集中

常用公式

$$x^n = \sum_{k=0}^n \{n, k\} (x, k) k!$$

常用化简 n^m

递推边界 $\{0, 0\} = 1$

计算公式

$$\{n, m\} = \sum_{i=0}^m \frac{(-1)^{m-i} i^n}{i!(m-i)!}$$

0.2 筛法

- 质数筛:

```
std::vector<int> minp, primes;

void sieve(int n) {
    minp.assign(n + 1, 0); primes.clear();

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (minp[i] == 0) {
            minp[i] = i;
            primes.push_back(i);
        }

        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            minp[i * p] = p;

            if (p == minp[i]) break;
        }
    }
}
```

- 区间素数筛 P1835

获取区间 $[l, r]$ 中的所有素数, 复杂度 $O(\sqrt{r} + (r - l) * \log\log(r))$

```
std::vector<int> prime;

void Interval(int l, int r) {
    sieve(1e5);
    if (l == 1) l++;
    std::vector<int> a(r - l + 1);
    for (i64 p: primes) {
        i64 st = std::max(2ll, (l - 1) / p + 1) * p;
        for (i64 i = st; i <= r; i += p) {
            if (i - l >= 0) a[i - l] = 1;
        }
    }
    for (int i = 0; i <= r - l; i++) {
        if (!a[i]) prime.push_back(i + l);
    }
}
```

- 欧拉函数 (试除法)

```
int phi(int x){
    int ans = x;
    for(int i=2;i*i<=x;i++){
        if(x%i==0){
            while(x%i==0) x/=i;
            ans=ans*(i-1)/i;
        }
    }
    if(x>1) ans=ans*(x-1)/x;
    return ans;
}
```

- 欧拉函数 (筛法)

```
std::vector<i64> minp, phi, primes;

void Phi(int n) {
    minp.assign(n + 1, -1), phi.resize(n + 1), phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (minp[i] == -1) {
            minp[i] = i, phi[i] = i - 1;
            primes.push_back(i);
        }
        for (auto &p: primes) {
            if (i * p > n) break;
            minp[i * p] = p;
            if (minp[i] == p) {
                phi[i * p] = phi[i] * p;
                break;
            } else {
                phi[i * p] = (p - 1) * phi[i];
            }
        }
    }
}
```

- 筛法求每个数 **不同质因子的个数**

$fac[i]$ 表示数字 i 的**不同质因子个数**

```
std::vector<int> minp, fac, primes;

void sieve(int n) {
    minp.resize(n + 1);
    fac.resize(n + 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (minp[i] == 0) {
            minp[i] = i;
            fac[i] = 1;
            primes.push_back(i);
        }
        for (int p: primes) {
            if (i * p > n) break;
            minp[i * p] = p;
            if (i % p == 0) {
                fac[i * p] = fac[i];
                break;
            } else {
                fac[i * p] = fac[i] + 1;
            }
        }
    }
}
```

- 筛法求有几个质因子

$fac[i]$ 表示数字 i 的**所有质因子个数** (包含相同质因子)

$fac[i] = d(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1)$

```
std::vector<int> minp, fac, primes;
void prime_fac(int n){
    minp.resize(n+1);fac.resize(n+1);
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(minp[i]==0){
            minp[i]=i;
            fac[i]=1;
            primes.push_back(i);
        }
        for(int p:primes){
            if(i*p>n) break;
            minp[i*p]=p;
            fac[i*p]=fac[i]+1;
            if(i%p==0) break;
        }
    }
}
```

- 筛法求因子个数

fac[i] 表示数字 i 的**所有因子个数**

mi[i] 表示数字 i 的**最小质因子的指数**

```
std::vector<int> primes,minp,mi,fac;
void factor(int n){
    minp.resize(n+1),mi.resize(n+1),fac.resize(n+1);
    fac[1]=1;
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(!minp[i]){
            primes.push_back(i);
            mi[i]=1,fac[i]=2;
        }
        for(int &p:primes){
            if(p*i>n) break;
            minp[i*p]=p;
            if(i%p==0){
                mi[i*p]=mi[i]+1;
                fac[i*p]=fac[i]/mi[i]*p*(mi[i*p]+1);
                break;
            }else{
                mi[i*p]=1,fac[i*p]=fac[i]*p;
            }
        }
    }
}
```

- 筛法求因数和

$$mis[i] = 1 + p_1^1 + p_1^2 + \dots + p_1^{a_1} = \frac{p_1^{a_1+1}-1}{p_1-1}$$

$$facs[i] = \sigma(i) = (1 + p_1 + \dots + p_1^{a_1}) \times (1 + p_2 + \dots + p_2^{a_2}) \times \dots$$

```
std::vector<int> primes,minp,mis,facs;

void factors(int n){
    minp.resize(n+1),mis.resize(n+1),facs.resize(n+1);
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(minp[i]==0){
            primes.push_back(i);
            mis[i]=facs[i]=i+1;
        }
        for(int &p:primes){
            if(i*p>n) break;
            minp[i*p]=p;
            if(i%p==0){
                mis[i*p]=mis[i]*p+1;
                facs[i*p]=facs[i]/mis[i]*mis[i*p];
                break;
            }else{
                mis[i*p]=p+1;
                facs[i*p]=facs[i]*mis[i*p];
            }
        }
    }
}
```

- 筛法求莫比乌斯函数

```
std::vector<int> minp, primes, mu;

void Mobius(int n) {
    mu.resize(n + 1), minp.resize(n + 1);
    mu[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!minp[i]) {
            primes.push_back(i);
            minp[i] = i, mu[i] = -1;
        }
        for (int &p: primes) {
            if (i * p > n) break;
            minp[i * p] = p;
            if (i % p == 0) {
                mu[i * p] = 0;
                break;
            } else {
                mu[i * p] = -mu[i];
            }
        }
    }
}
```

0.3 费马小定理

若 p 为质数, 且 a, p 互质, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

$$a * a^{p-2} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

所以快速幂求 a 模意义下的逆元就是 $\text{qpow}(a, \text{mod}-2)$ 只适用于 p 为质数

0.4 欧拉函数

定义: $1 \sim n$ 中与 n 互质的数的个数, 记为 $\phi(n) = \prod_{i=1}^s \frac{p_i-1}{p_i}$

```
int get_phi(int x) {
    int res = x;
    for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
        if (x % i == 0) {
            while (x % i == 0) { x /= i; }
            res = res / i * (i - 1);
        }
    }
    if (x > 1) res = res / x * (x - 1);
    return res;
}
```

0.5 欧拉定理

若 $\gcd(a, m) = 1$, 则 $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

0.5.1 扩展欧拉定理

不需要满足 $\gcd(a, m) = 1$

$$a^b \equiv \begin{cases} a^b & , b < \phi(m) \\ a^{b \pmod{\phi(m)} + \phi(m)} & , b \geq \phi(m) \end{cases}$$

当 $\gcd(a, m) \neq 1$ 时, 想象一个圈, 外面漏了一个尾巴的结构, 起初 a 位置尾巴的位置, 而圈表示周期长度是 $\phi(m)$, 从 a 进入圈需要的步数不超过 $\phi(m)$, $b < \phi(m)$ 的时候直接快速幂计算, 因为终点可能还在尾巴上。否则 a 最后的位置一定落在圈内, 前走 $\phi(m)$ 步进入圈, 然后走余数步就可以了

0.6 威尔逊定理

$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 是 p 为质数的充分必要条件

0.6.1 推论:

- 若 p 是质数, 则 $(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$
- 若 p 是大于 4 的合数, 则 $(p-1)! \equiv 0 \pmod{p}$

0.7 裴蜀定理 (贝祖定理)

一定存在整数 x, y 满足 $ax + by = \gcd(a, b)$

0.7.1 推广:

- 一定存在整数 x, y 满足 $ax + by = \gcd(a, b) * n$
- 一定存在整数 $X_1 \dots X_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n A_i X_i = \gcd(A_1, A_2, \dots, A_n)$

0.8 扩展欧几里得算法

求 $ax+by=\gcd(a,b)$ 的特解 (x_0, y_0)

//扩展欧几里得算法

//求出 $a*x+b*y=\gcd(a,b)$ 式子中, 满足条件的 x 与 y , 同时求出 $\gcd(a,b)$;

// x, y 为经过运算最初得到的数

//先求特解 $(x_0, y_0) \rightarrow x_0 = x * c / \gcd, y_0 = y * c / \gcd$;

//再构造通解 $X = x_0 + (b * k) / \gcd(a, b), Y = y_0 - (a * k) / \gcd(a, b)$

//最小正整数解 $X_{min} = (x_0 \% (b/g) + (b/g)) \% (b/g), Y_{min} = (y_0 \% (a/g) + (a/g)) \% (a/g)$

```
i64 exgcd(i64 a, i64 b, i64 &x, i64 &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    i64 gcd = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return gcd;
}
```

0.8.1 exgcd 求逆元 (需满足 $\gcd(a, \text{mod}) = 1$):

```
i64 getInv(i64 a, i64 mod) {
    i64 x, y;
    i64 d = exgcd(a, mod, x, y);
    if (d != 1) return -1;
    return (x % mod + mod) % mod;
}
```

0.9 中国剩余定理

求解（模数两两互质的）线性同余方程：

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv r_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

```
template<class T>
T exgcd(T a, T b, __int128 &x, __int128 &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    T gcd = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return gcd;
}

template<class T>
T CRT(const std::vector<T> &m, const std::vector<T> &r) {
    T M = 1, ans = 0;
    for (int i = 0; i < m.size(); i++) M *= m[i];
    for (int i = 0; i < m.size(); i++) {
        T c = M / m[i];
        __int128 x, y;
        exgcd(c, m[i], x, y);
        ans = (ans + r[i] * c * x % M) % M;
    }
    return (ans % M + M) % M;
}
```

0.9.1 扩展中国剩余定理

求解（模数两两不一定互质的）线性同余方程

```
template<class T>
T exgcd(T a, T b, __int128 &x, __int128 &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    T gcd = exgcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return gcd;
}

template<class T>
T EXCRT(const std::vector<T> &m, const std::vector<T> &r) { //有  $x \equiv r_1 \pmod{m_1}, x \equiv r_2 \pmod{m_2}$ 
    //转化为  $x = m_1 * p + r_1 = m_2 * q + r_2$  (1)
    __int128 m1, m2, r1, r2, p, q;
    //  $m_1 * p - m_2 * q = r_2 - r_1$ 
    m1 = m[0], r1 = r[0];
    int n = m.size();
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        m2 = m[i], r2 = r[i];
        __int128 d = exgcd(m1, m2, p, q);
```

```

//由裴蜀定理--> 当  $\gcd(m1, m2) | (r2 - r1)$  时 有解
if ((r2 - r1) % d) { return -1; }
//由扩欧算法得 特解  $p = p * (r2 - r1) / \gcd, q = q * (r2 - r1) / \gcd$ 
p = p * (r2 - r1) / d; //特解
//p 可能是负数, 为了方便要使 p 变成正数, 通解--》  $P = p + m2 / \gcd * k, Q = q - m1 / \gcd * k$ 
p = (p % (m2 / d) + m2 / d) % (m2 / d);
// $x = m1 * P + r1 = (m1 * m2) / \gcd * k + m1 * p1 + r1$ , 与 (1) 比对
r1 = m1 * p + r1;
//得  $r = m1 * p + r1, m = \text{lcm}(m1, m2)$ 
m1 = m1 * m2 / d;
}
return (r1 % m1 + m1) % m1;
}

```

0.10 BSGS 算法

求解高次同余方程

给定整数 a, b, p , a, p 互质 (a, p 不互质时用 `exbsgs`), 求满足 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的最小非负整数 x

`bsgs` 本身复杂度是 $\log(p)$ 的, 这个板子用的 `map`, 复杂度带个 $\log$, `tle` 的话换 `umap` 试试

```
//a^x=b(mod p), 求最小的非负整数 x (a,p 互质)
//根据扩展欧拉定理 a^x=a^(x%phi(p)) (mod p), 可知 a^x 模 p 意义下的最小循环节为 phi(p)
//令 x=im-j, 其中 m=ceil(sqrt(p)), i~(1--m), j~(0,m-1)
template<class T>
struct BSGS {
    T bsgs(T a, T b, T p) {
        a %= p, b %= p;
        if (b == 1) return 0;
        T m = ceil(sqrt((double) p)), t = b;
        std::map<T, int> doc; doc[b] = 0;
        for (int i = 1; i < m; i++) {
            t = t * a % p;
            doc[t] = i;
        }
        T mi = 1; t = 1;
        for (int i = 1; i <= m; i++) mi = mi * a % p;

        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            t = t * mi % p;
            if (doc.count(t)) return i * m - doc[t];
        }
        return -1;
    }
};

T exbsgs(T a, T b, T p) {
    a %= p, b %= p;
    if (b == 1 || p == 1) return 0;
    T k = 0, A = 1;
    while (true) { //使 a,p 互质
        T g = __gcd(a, p);
        if (g == 1) break;
        if (b % g != 0) return -1;
        k++, b /= g, p /= g;
        A = A * (a / g) % p;
        if (A == b) return k;
    }
    T m = ceil(sqrt((double) p)), t = b;
    std::map<T, int> doc; doc[t] = 0;
    for (int i = 1; i < m; i++) {
        t = t * a % p;
        doc[t] = i;
    }
    T mi = 1; t = A;
    for (int i = 1; i <= m; i++) mi = mi * a % p;
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        t = t * mi % p;
        if (doc.count(t)) return i * m - doc[t] + k;
    }
    return -1;
};
```

0.11 矩阵

```
using i64 = long long;
template<class T, int R, int C>
struct Matrix {
    std::array<T, R * C> A;
    int n{}, m{};

    Matrix(int _r = R, int _c = C) {
        init(_r, _c);
    }

    void init(int _r, int _c) {
        n = _r, m = _c;
        A.fill(0);
    }

    int id(int i, int j) const {
        return i * m + j;
    }

    T at(int i, int j) const {
        assert(id(i, j) >= 0 && id(i, j) < n * m);
        return A[id(i, j)];
    }

    T &operator[](int i) {
        assert(i >= 0 && i < n * m);
        return A[i];
    }

    Matrix<T, R, C> &operator=(const std::array<T, R * C> &a) {
        A = a;
        return *this;
    }

    template<int N, int M>
    Matrix<T, R, M> operator*(const Matrix<T, N, M> &rhs) {
        assert(C == N);
        Matrix<T, R, M> c(n, rhs.m);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < rhs.m; j++) {
                for (int k = 0; k < m; k++) {
                    c[c.id(i, j)] = c.at(i, j) + A[id(i, k)] * rhs.at(k, j);
                }
            }
        }
        return c;
    }

    Matrix<T, R, C> operator*(const T &a) {
        Matrix<T, R, C> c(n, m);
        for (int i = 0; i < n * m; i++) {
            c[i] = a * A[i];
        }
        return c;
    }
}
```

```

friend Matrix<T, R, C> operator*(const T &a, const Matrix<T, R, C> &lhs) {
    Matrix<T, R, C> c(lhs.n, lhs.m);
    for (int i = 0; i < lhs.n * lhs.m; i++) {
        c[i] = a * lhs[i];
    }
    return c;
}

Matrix<T, R, C> operator+(const Matrix<T, R, C> &rhs) {
    Matrix<T, R, C> c(n, m);
    for (int i = 0; i < n * m; i++) {
        c[i] = A[i] + rhs.A[i];
    }
    return c;
}

Matrix<T, R, C> operator-(const Matrix<T, R, C> &rhs) {
    Matrix<T, R, C> c(n, m);
    for (int i = 0; i < n * m; i++) {
        c[i] = A[i] - rhs.A[i];
    }
    return c;
}

friend bool operator==(const Matrix<T, R, C> &lhs, const Matrix<T, R, C> &rhs) {
    if (lhs.n != rhs.n && lhs.m != rhs.m) return false;
    for (int i = 0; i < lhs.n * lhs.m; i++) {
        if (lhs[i] != rhs[i]) return false;
    }
    return true;
}

friend bool operator!=(const Matrix<T, R, C> &lhs, const Matrix<T, R, C> &rhs) {
    if (lhs.n != rhs.n && lhs.m != rhs.m) return true;
    for (int i = 0; i < lhs.n * lhs.m; i++) {
        if (lhs[i] != rhs[i]) return true;
    }
    return false;
}

friend constexpr std::istream &operator>>(std::istream &is, Matrix<T, R, C> &rhs) {
    for (int i = 0; i < rhs.n * rhs.m; i++) {
        is >> rhs[i];
    }
    return is;
}

friend constexpr std::ostream &operator<<(std::ostream &os, Matrix<T, R, C> &rhs) {
    for (int i = 0; i < rhs.n; i++) {
        for (int j = 0; j < rhs.m; j++) {
            os << rhs.at(i, j) << " ";
        }
        os << " \n"[i < rhs.n - 1];
    }
    return os;
}
};

```

```

template<class T, int R>
Matrix<T, R, R> unit(int N) { //单位矩阵
    Matrix<T, R, R> E(N, N);
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        E[E.id(i, i)] = 1;
    }
    return E;
}

template<class T, int R, int C>
Matrix<T, C, R> transpose(const Matrix<T, R, C> &A) { //矩阵转置
    Matrix<T, C, R> B(A.m, A.n);
    for (int i = 0; i < A.n; i++) {
        for (int j = 0; j < A.m; j++) {
            B[B.id(j, i)] = A.at(i, j);
        }
    }
    return B;
}

template<class T, int R>
T det(const Matrix<T, R, R> &A) { //方阵的行列式
    int n = A.n, m = A.m;
    assert(n == m);
    Matrix<long double, R, R> B(n, m);
    for (int i = 0; i < n * m; i++) B[i] += A.at(0, i);
    for (int c = 0; c < m; c++) {
        int ok = false, r = c;
        for (r = c; r < n; r++) {
            if (B.at(r, c) != 0) {
                ok = true;
                for (int j = 0; j < n; j++) {
                    std::swap(B[B.id(c, j)], B[B.id(r, j)]);
                }
                break;
            }
        }
        if (!ok) return 0;
        r++;
        for (; r < n; r++) {
            if (B.at(r, c) == 0) continue;
            long double t = B.at(r, c) / B.at(c, c);
            for (int j = c; j < n; j++) {
                B[B.id(r, j)] -= B[B.id(c, j)] * t;
            }
        }
    }
    T ans = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ans *= B.at(i, i);
    }
    return ans;
}

```

```

template<class T, int R, int C>
Matrix<T, R, C> adjont(const Matrix<T, R, C> &A) { //伴随矩阵
    int n = A.n, m = A.m;
    assert(n == m);
    Matrix<T, R, C> B(n, n);
    Matrix<T, R - 1, R - 1> tmp(n - 1, n - 1);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            int idx = 0;
            for (int x = 0; x < n; x++) {
                for (int y = 0; y < n; y++) {
                    if (x == i || y == j) continue;
                    tmp[idx++] = A.at(x, y);
                }
            }
            B[B.id(j, i)] = ((i + j) % 2 ? -1 : 1) * det(tmp);
        }
    }
    return B;
}

```

```

template<class T, int R, int C>
Matrix<T, R, C> power(Matrix<T, R, C> a, i64 b) {
    auto ans = unit<T, R>(a.n);
    assert(a.n == a.m);
    for (; b; b >>= 1, a = a * a) {
        if (b & 1) ans = ans * a;
    }
    return ans;
}

```


0.12 矩阵快速幂

```
using i64 = long long;

constexpr int N = 100;
constexpr int mod = 1e9 + 7;
int M = N;
using Matrix = std::array<i64, N * N>;

int id(int i, int j) {
    return i * M + j;
}

Matrix init(Matrix &mat, int x = 0) {
    if (x == 0) {
        mat.fill(0);
    } else {
        for (int i = 0; i < M; i++) mat[id(i, i)] = x;
    }
    return mat;
}

Matrix operator*(const Matrix &a, const Matrix &b) {
    Matrix c{};
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < M; j++) {
            for (int k = 0; k < M; k++) {
                c[id(i, j)] = (c[id(i, j)] + a[id(i, k)] * b[id(k, j)]) % mod;
            }
        }
    }
    return c;
}

Matrix operator+(const Matrix &a, const Matrix &b) {
    Matrix c{};
    for (int i = 0; i < M * M; i++) {
        c[i] = (a[i] + b[i]) % mod;
    }
    return c;
}

Matrix power(Matrix a, i64 b) {
    Matrix ans{};
    init(ans, 1);
    for (; b; b >>= 1, a = a * a) {
        if (b & 1) ans = ans * a;
    }
    return ans;
}
```

0.13 哥德巴赫猜想

每个大于 2 的偶数都能表示成两个质数之和

每个大于 5 的奇数都能表示成三个质数之和

0.14 整除分块

我们考虑如何解决各式各样的整除分块

我们先考虑一维的情况

即 $\sum_{i=1}^n \lfloor \frac{m}{f(i)} \rfloor$ 其中 m 是常数 $f(i)$ 为单元函数且单调增加, 我们只需要每次求出右端点 R , 然后 $L = R + 1$ 即可, 问题在于如何求出 R , 我们来推式子

首先我们已经知道左端点 L , 也就相当于知道了当前的值 val 也就是说 $\lfloor \frac{m}{f(L)} \rfloor = val$ 那么 R 应该满足 $R = \max(i)$ 并且 $i * val \leq m$, 那么 $R = \lfloor \frac{m}{val} \rfloor = \lfloor \frac{m}{f(L)} \rfloor$

然后我们考虑二维的情况, 一般形式为 $\sum_{i=1}^{\min(n,m)} \lfloor \frac{n}{i} \rfloor \lfloor \frac{m}{i} \rfloor$, 在这种情况下我们发现有两个限制, 但我们只需要每次操作取他们的交集即可, 因为有 $L = R + 1$ 在。可以保证全覆盖

也就是取 $R = \min(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, \lfloor \frac{m}{i} \rfloor)$, 至于函数的形式我们参考一维即可

```
std::vector<std::pair<ll, ll>> floorBlock(ll n, ll m)
// n/i i 从 1 到 m 的整除分块区间
{
    std::vector<std::pair<ll, ll>> res;
    for (ll l = 1, r; l <= std::min(n, m); l = r + 1)
    {
        r = std::min(n / (n / l), std::min(n, m));
        res.emplace_back(l, r);
    }
    return res;
}
```

上取整的整除分块

```
std::vector<std::pair<ll, ll>> ceilBlock(ll n)
// n/i 向上取整的分块区间
{
    std::vector<std::pair<ll, ll>> res;
    for (ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
    {
        ll val = (n + l - 1) / l;
        r = (val == 1 ? n : (n - 1) / (val - 1));
        res.emplace(l, r);
    }
    return res;
}
```

0.15 计算几何

0.15.1 平面几何

```
typedef long double T;
struct pt{
    T x,y;
    pt(const T& x_ = 0, const T& y_ = 0):x(x_),y(y_){}
    pt operator+(pt p){return {x+p.x,y+p.y};}
    pt operator-(pt p){return {x-p.x,y-p.y};}
    pt operator*(T d){return {x*d,y*d};}
    pt operator/(T d){return {x/d,y/d};}
    bool operator==(const pt& b){return x == b.x && y == b.y;}
    bool operator!=(const pt& b){return !(*this == b);}
    bool operator<(const pt& b) const {
        if (abs(x - b.x) > 1e-9) return x < b.x;
        return y < b.y - 1e-9;
    }
}
```

```

    }
};
T sq(pt p){return p.x*p.x+p.y*p.y;}
T absv(pt p){return sqrtl(sq(p));}
pt scale(pt c,T factor,pt p){
    return c+(p-c)*factor;
}
pt rot(const pt& p,T a){
    return {p.x*cosl(a)-p.y*sinl(a),p.x*sinl(a)+p.y*cosl(a)};
}
pt perp(const pt& p){
    return {-p.y,p.x};
}
// 以下 (大写字母表示向量)
// 点积:  $A*B = |a|*|b|*cos(angle)$ 
T dot(pt v,pt w){ return v.x*w.x+v.y*w.y;}

bool isPerp(const pt& v,const pt& w){return dot(v,w) == 0;}

// 叉积:  $A*B = |a|*|b|*sin(angle)$ 
//  $V$  到  $W$  的夹角,  $cross(v, w) > 0 \Rightarrow sin() > 0 \Rightarrow w$  在  $v$  的逆时针方向
T cross(pt v,pt w){return v.x*w.y-v.y*w.x;}

T angle(pt v,pt w){ //  $\tan = \sin/\cos$ 
    return abs(atan2l(cross(v,w), dot(v,w)));
}
T orient(pt a,pt b,pt c){ return cross(b-a, c-a);}
bool inAngle(pt a,pt b,pt c,pt p){
    assert(orient(a, b, c) != 0);
    if(orient(a, b, c)<0) swap(b,c);
    return orient(a, b, p)>=0 && orient(a, c, p)<=0;
}
bool half(pt p){
    return p.y>0 || (p.y == 0 && p.x>0);
}
bool cmpPolar(pt x,pt y){
    int tx = half(x),ty = half(y);
    if(tx!=ty) return tx<ty;
    else return x.y*y.x<y.y*x.x;
}

struct line{
    pt v;T c; //  $v$  为直线的方向向量
    line(pt v_,T c_):v(v_),c(c_){}
    // 直线方程  $a*x + b*y + c = 0$ , 方向向量  $(b,-a)$ 
    line(T a,T b,T c):v({b,-a}),c(c){}
    line(pt p,pt q):v(q-p),c(cross(v, p)){}
};
T side(line ln,pt p) {return cross(ln.v,p)-ln.c;} //  $a*x+b*y-c$  正负是方向向量  $v$  转到  $p$  的旋转方向
T dist(line ln,pt p) {return abs(side(ln,p))/absv(ln.v);}
T sqDist(line ln,pt p) {return side(ln,p)*side(ln,p)/sq(ln.v);}
line perpThrough(line ln,pt p){ return {p,p+perp(ln.v)};}
bool inter(line l1,line l2,pt &out){ // 求两直线交点
    T d = cross(l1.v, l2.v);
    if(d == 0) return false;
    out = (l2.v*l1.c-l1.v*l2.c)/d;
}

```

```

    return true;
}

bool cmpProj(line ln,pt p,pt q){ // 根据点在直线上的投影排序
    return dot(ln.v,p) < dot(ln.v,q);
}

line translate(line ln,pt t){ // 平移
    //  $a(x-t.x)*b(y-t.y)=c$   $a*t.x + b*t.y = cross(ln.v,t)$ 
    return {ln.v,ln.c+cross(ln.v,t)};
}

pt proj(line ln,pt p){ // 正交投影
    return p-perp(ln.v)*side(ln,p)/sq(ln.v); //  $perp(ln.v)*side(ln,p)/sq(ln.v)$  是垂点到  $p$  的向量  $z$ 
}

pt refl(line ln,pt p){ // 反射投影
    return p-perp(ln.v)*2*side(ln, p)/sq(ln.v);
}

bool inDisk(pt a,pt b,pt p){ // 判断点  $p$  是否在直径为  $ab$  的圆内
    return dot(a-p, b-p)<=0;
}

bool onSegment(pt a,pt b,pt p){ // 判断点  $p$  是否在线段  $ab$ 
    return orient(a, b, p) == 0 && inDisk(a, b, p);
}

bool properInter(pt a,pt b,pt c,pt d,pt& out){
    T oa = orient(c, d, a),ob = orient(c, d, b),
      oc = orient(a, b, c),od = orient(a, b, d);
    if(oa*ob<0 && oc*od<0){
        out = (a*ob-b*oa)/(ob-oa);
        return true;
    }
    return false;
}

set<pt> inters(pt a,pt b,pt c,pt d){
    pt out;
    if(properInter(a, b, c, d, out)) return {out};
    set<pt> res;
    if(onSegment(c, d, a)) res.insert(a);
    if(onSegment(c, d, b)) res.insert(b);
    if(onSegment(a, b, c)) res.insert(c);
    if(onSegment(a, b, d)) res.insert(d);
    return res; //  $res.size() == 1$  表示两个线段的交点,  $res.size() == 2$  表示相交区域是线段, 其中存的是这个线段的两个端点
}

T segPoint(pt a,pt b,pt p){
    if(a != b){
        line l(a,b);
        if(cmpProj(l,a,p) && cmpProj(l, p, b))
            return dist(l, p);
        return min(absv(p-a),absv(p-b));
    }
    return absv(p-a);
}

T segSeg(pt a,pt b,pt c,pt d){
    pt dummy;
    if(properInter(a, b, c, d, dummy)) return 0;
    return min({segPoint(a, b, c),segPoint(a, b, d),
        segPoint(c, d, a),segPoint(c, d, b)});
}

```

```

T areaPolygon(vector<pt> p){ // 多边形的点需按顺序排列
    T area = 0.0;
    for(int i = 0,n = p.size();i<n;i++){
        area += cross(p[i], p[(i+1)%n]);
    }
    return abs(area)/2.0;
}

bool above(pt a,pt p){
    return p.y >= a.y;
}

bool crossesRay(pt a,pt p,pt q){
    return (above(a, q)-above(a, p))*orient(a, p, q) > 0;
}

bool inPolygon(vector<pt> p,pt a,bool strict = true){
    int numCrossings = 0;
    for(int i = 0,n = p.size();i<n;i++){
        if(onSegment(p[i], p[(i+1)%n], a)) return !strict;
        numCrossings += crossesRay(a, p[i], p[(i+1)%n]);
    }
    return numCrossings&1;
}

```

0.15.2 单峰函数与三分

常见单峰函数：

二次函数：其最值在对称轴取得

绝对值函数：

$f(x) = \sum_{i=1}^n \text{abs}(x - a_i)$ 是单峰函数，其最值在所有 a_i 的中位数取得

整数三分

```
int calc(int x)
{

}

int search(int l, int r)
{
    const int corner = 2;
    while (r - l > corner)
    { // 精度到达三分间隔时停止
        int m1 = l + (r - l) / 3;
        int m2 = r - (r - l) / 3;

        if (calc(m1) > calc(m2))
        {
            r = m2; // 左侧更优
        }
        else
        {
            l = m1; // 右侧更优
        }
    }
    int res = l;
    for (int i = l + 1; i <= r; ++i)
    {
        if (calc(i) > calc(res))
        {
            res = i;
        }
    }
    return res;
}
```

实数三分

```
long double calc(long double x)
{
}

long double search(long double l, long double r, long double epsilon = 1e-9)
{
    while (r - l > epsilon)
    {
        long double m1 = l + (r - l) / 3;
        long double m2 = r - (r - l) / 3;
        if (calc(m1) > calc(m2))
        {
            r = m2; // 左侧更优
        }
        else
        {
            l = m1; // 右侧更优
        }
    }
    return (l + r) / 2; // 返回最优点
}
```

三分套三分

使用场景往往是面向二元函数 $f(x, y)$, 满足在固定 x 时 $f(x, y)$ 随 y 变化是单峰的, 那么我们对固定的 x , 可三分出最优的 y 。同时我们定义 $g(x) = \min/\max(f(x, y))$, 如果 $g(x)$ 也是单峰的, 即对于每个 x 在取到最优的 y 以后仍然保持单峰, 那么就可以采用三分套三分。

结论: 多个下凸函数的 $\max$ 仍然是下凸函数, 多个上凸函数的 $\min$ 仍然是上凸函数