

Contents

1 图论	1
1.1 一些概念	1
1.2 树的重心	2
1.3 树的直径	4
1.4 最近公共祖先 lca	6
1.4.1 重链剖分	6
1.4.2 树链剖分 (线段树)	9
1.4.3 欧拉序 +RMQ	11
1.4.4 倍增求 LCA	12
1.4.5 树上差分	13
1.5 树上启发式合并	14
1.6 虚树	16
1.7 树哈希	17
1.8 网络流	19
1.8.1 拆点	19
1.8.2 最大流 Dinic	19
1.8.3 最小费用最大流	22

1 图论

1.1 一些概念

基图：即把有向图中的有向边改为无向边得到的图称作基图

弱连通：对于有向图中两点 (u, v) ，如果我们转化为基图后 (u, v) 联通，那么称 (u, v) 弱联通

完全图：任意两点间都有一条无向边的图称作完全图， n 个点的完全图记作 K_n

子图：对于一个图 $G = (V, E)$ ，如果另一个图 $G' = (V', E')$ 满足 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ 则 G' 称作 G 的子图

导出子图：选定一个点集 V ，再加上两端都在 V 中的边，即为点集 V 的导出子图

平面图：将所有点和边铺在平面上，可以满足每条边之间两两不相交的图称作平面图，对于平面图 $G = (V, E)$ 满足 $E \leq 3V - 6$ 且根据欧拉公式，平面图满足 $V - E + F = C + 1$ 其中 F 是面的个数, C 是图连通块的个数

1.2 树的重心

我们不妨设树的大小为 n

树的重心定义为，当树以重心为根时，每个子树的大小不超出 $n/2$ 。

即最大的子树大小 $siz * 2 \leq n$

性质：一棵树最多只能有两个重心。

求重心的方法：

在我们求出以任意一点为根的子树大小后，我们从根开始 *dfs*。如果某个点的所有儿子的子树大小都 $\leq n/2$ ，那么该点为重心，直接返回。否则我们递归子树大小超过 $n/2$ 的儿子即可（显然只有一个）。

```
struct TreeCentroid
{
    int n;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> g; // 邻接表
    std::vector<int> siz; // 子树大小

    TreeCentroid(int n) : n(n), g(n + 1), siz(n + 1) {}

    void addEdge(int u, int v, int w)
    {
        g[u].emplace_back(v, w);
        g[v].emplace_back(u, w);
    }

    void dfsSize(int u, int fa)
    {
        siz[u] = 1;
        for (const auto &[v, w] : g[u])
        {
            if (v != fa)
            {
                dfsSize(v, u);
                siz[u] += siz[v];
            }
        }
    }

    int findCentroid(int u)
    {
        dfsSize(u, 0);
        return getRoot(u, 0, siz[u]);
    }

private:
    int getRoot(int u, int fa, int total_size)
    {
        for (const auto &[v, w] : g[u])
        {
            if (v != fa && 2 * siz[v] > total_size)
            {
                return getRoot(v, u, total_size);
            }
        }
        return u;
    }
}
```

};

1.3 树的直径

注意初始化时传入的图因该是 1-base

可直接获取直径长度，其中一条直径上的所有点，以及每个点到父节点直接连边的权值

两次 bfs 会更改 fa[] 数组，其中 st 表示返回路径的起点，en 表示终点，d 是直径长度

```
struct TreeDiameter{
    int n,d = -1,st = -1,en = -1;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> g; // 邻接表 (无向图)
    std::vector<pair<int,int>> fa; // [指向的父节点 fa, 父节点路径的权值 w] // 父节点记录
    // 1-base
    TreeDiameter(vector<vector<pair<int,int>>>& e) {
        n = e.size()-1;
        g = e;
        fa.resize(n+1);
    }
    // BFS 求最远节点 (返回节点编号)
    std::pair<int, int> bfs(int start)
    {
        std::vector<int> dep(n + 1, -1);
        std::queue<int> q;
        q.push(start);
        dep[start] = 0;
        fa[start] = {-1,0};
        while (!q.empty())
        {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (auto [v, w] : g[u])
            {
                if (dep[v] == -1)
                {
                    dep[v] = dep[u] + w;
                    fa[v] = {u,w};
                    q.push(v);
                }
            }
        }
        int maxPos = std::max_element(dep.begin(), dep.end()) - dep.begin();
        return std::make_pair(maxPos, dep[maxPos]);
    }
    // 求树的直径 (返回直径长度和端点 {u, v})
    std::pair<int, std::pair<int, int>> getDiameter()
    {
        if(d != -1){
            return {d,{en,st}};
        }
        auto [x, dis1] = bfs(1); // 第一次 BFS, 此时根变为 x
        auto [y, dis2] = bfs(x); // 第二次 BFS, 此时根变为 y
        d = dis2,st = y,en = x;
        return {dis2, {y, x}};
    }
    // 获取树直径上的所有点 first 以及 每个点到父节点路径的权值 second
    std::vector<pair<int,int>> getPathDia(){
        getDiameter();
        vector<pair<int,int>> path;
```

```

    int p = st;
    while(p != en){
        path.emplace_back(fa[p]);
        p = fa[p].first;
    }
    path.emplace_back(-1,0);
    return path;
}
};

```

直径的性质:

- 树上任意一点，离它最远的一点必然是直径两 endpoint 之一
- 两个联通块合并，新联通块的直径两 endpoint 一定是原先的四个直径 endpoint 中的其中两个
- 我们可以扩展 2 中的结论，我们将直径的定义扩展为点权 + 边权的情况下仍然成立
- 一棵树可以拥有多条直径，其所有直径共用一个中点，中点有可能在边上（两个相邻 endpoint 的边上）

在树上选择一条边长度和不超过 s 的路径使其他所有结点到这条路径的距离的最大值最小，那么选择的这条路径在树的直径上，可以用滑动窗口 + st 表做，窗口的两个 endpoint 处只需要维护直径上前后缀的长度即可

1.4 最近公共祖先 lca

1.4.1 重链剖分

重链剖分可以将树上的任意一条路径划分成不超过 $O(\log n)$ 条连续的链，每条链上的点深度互不相同。同时会给树的点重新编号为 dfn 序。

dfn 序的定义：按先遍历重儿子的顺序得到的 dfs 序。

重链剖分的性质：

- 1: 每条重链上的 dfn 序连续。
- 2: 每个点子树内的 dfn 序连续，节点 u 子树内的 dfn 序范围是 $[dfn[u], dfn[u] + siz[u] - 1]$
- 3: 每个点到根节点的路径上，最多只会有 $O(\log n)$ 个轻儿子。
- 4: 每条路径能被划分为最多 $O(\log n)$ 条重链。

关于第三个和第四个性质的证明：

每次经过轻儿子，子树大小至少会减半，因此最多下降 $O(\log n)$ 次。

```
template <class T>
class TreePre
{
private:
    int n;
    int idx = 0;
    int root;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>>> &g;
    void dfs1(int u, int f)
    {
        fa[u] = f;
        siz[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v != f)
            {
                dep[v] = dep[u] + 1;
                dis[v] = dis[u] + w;
                dfs1(v, u);
                siz[u] += siz[v];
                if (siz[son[u]] < siz[v])
                {
                    son[u] = v;
                }
            }
        }
    }
    void dfs2(int u, int tp)
    {
        dfn[u] = ++idx;
        idfn[idx] = u;
        top[u] = tp;
        if (son[u])
        {
            dfs2(son[u], tp);
        }
        for (auto [v, w] : g[u])
        {
            if (v != fa[u] and v != son[u])
```

```

        {
            dfs2(v, v);
        }
    }
}

public:
TreePre(std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> &g, int root)
    : g(g), n(g.size() - 1), root(root), dep(n + 1), top(n + 1), son(n + 1), fa(n + 1), siz(n + 1), dfn(0), idfn(0) {}
{
    dep[root] = 1;
    dis[root] = 0;
    dfs1(root, 0);
    dfs2(root, root);
}

std::vector<int> dfn, idfn, siz, fa, dep, top, son;
std::vector<T> dis;
int kthAncestor(int u, int k) // k 级祖先
{
    if (dep[u] <= k)
    {
        return -1;
    }
    int d = dep[u] - k;
    while (dep[top[u]] > d)
    {
        u = fa[top[u]];
    }
    return idfn[dfn[u] - dep[u] + d];
}

int getLca(int u, int v) // u 和 v 在指定根下的 lca
{
    while (top[u] != top[v])
    {
        if (dep[top[u]] > dep[top[v]])
        {
            u = fa[top[u]];
        }
        else
        {
            v = fa[top[v]];
        }
    }
    return dep[u] < dep[v] ? u : v;
}

T getDistance(int u, int v) // u 和 v 之间的距离
{
    return dis[u] + dis[v] - 2 * dis[getLca(u, v)];
}

bool isAncestor(int u, int v) // u 是不是 v 的祖先
{
    return dfn[u] <= dfn[v] and dfn[u] + siz[u] - 1 >= dfn[v];
}

auto getRoad(int u, int v) // 得到 uv 之间路径的 dfn 序
{

```

```

std::vector<std::pair<int, int>> res;
while (top[u] != top[v])
{
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]])
    {
        std::swap(u, v);
    }
    res.push_back({dfn[top[u]], dfn[u]});
    u = fa[top[u]];
}
if (dep[u] > dep[v])
{
    std::swap(u, v);
}
res.push_back({dfn[u], dfn[v]});
return res;
}

int rootedFather(int u, int root) // u 在 root 为根的情况下的父节点
{
    if (!isAncestor(u, root)) // u 不是 root 的祖先 那么父节点不变
    {
        return fa[u];
    }
    auto it = std::upper_bound(g[u].begin(), g[u].end(), root, [&](int x, int y)
        { return dfn[x] < dfn[y]; });
    --it;
    return *it;
    // 把 u 的邻点按 dfn 序排序后 dfn 最大且 dfn[u] <= dfn[root] 的点
}

int rootedSize(int u, int root) // root 为根的情况下 u 的子树大小
{
    if (root == u)
    {
        return n;
    }
    if (!isAncestor(u, root)) // u 不是根的祖先
    {
        return siz[u];
    }
    return n - siz[rootedFather(u, root)];
}

int rootedLca(int root, int u, int v)
{
    return getLca(u, v) ^ getLca(u, root) ^ getLca(v, root);
}
};

```


1.4.2 树链剖分 (线段树)

配合区间修改线段树修改树上点权, 如果修改边权可以让每个点的点权表示这个点指向父节点的边的权, 那么让 x 到 y 路径的边权区间加可以先 $\text{addRoad}(x,y,v)$, 再 $\text{addRoad}(\text{lca},\text{lca},-v)$;

```
template <class T>
class TreePre
{
private:
    int n;
    int idx = 0;
    int root;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> &g;
    void dfs1(int u, int f)
    {
        fa[u] = f;
        siz[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u]){
            if (v != f)
            {
                dep[v] = dep[u] + 1;
                dis[v] = dis[u] + w;
                dfs1(v, u);
                siz[u] += siz[v];
                if (siz[son[u]] < siz[v])
                {
                    son[u] = v;
                }
            }
        }
    }
    void dfs2(int u, int tp)
    {
        dfn[u] = ++idx;
        idfn[idx] = u;
        top[u] = tp;
        if (son[u]){
            dfs2(son[u], tp);
        }
        for (auto [v, w] : g[u]){
            if (v != fa[u] and v != son[u])
            {
                dfs2(v, v);
            }
        }
    }
public:
    TreePre(std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> &g, int root)
        : g(g), n(g.size() - 1), root(root), dep(n + 1), top(n + 1), son(n + 1), fa(n + 1), siz(n + 1), dfn(n + 1), idfn(n + 1)
    {
        dep[root] = 1;
        dis[root] = 0;
        dfs1(root, 0);
        dfs2(root, root);
    }
    std::vector<int> dfn, idfn, siz, fa, dep, top, son;
    std::vector<T> dis;
```

```

int getLca(int u, int v) // u 和 v 在指定根下的 lca
{
    while (top[u] != top[v]){
        if (dep[top[u]] > dep[top[v]]){
            u = fa[top[u]];
        }
        else{
            v = fa[top[v]];
        }
    }
    return dep[u] < dep[v] ? u : v;
}
// 对树上的路径操作
void addRoad(int x,int y,int v,SegmentTree<T>& tr){
    while(top[x] != top[y]){
        if (dep[top[x]] > dep[top[y]]){
            tr.rangeAdd( dfn[top[x]],dfn[x], v);
            x = fa[top[x]];
        }
        else{
            tr.rangeAdd( dfn[top[y]], dfn[y],v);
            y = fa[top[y]];
        }
    }
    if(dep[x] > dep[y]) swap(x,y);
    tr.rangeAdd(dfn[x], dfn[y], v);
}
T queryRoad(int x,int y,SegmentTree<T>& tr){
    int res = 0;
    while(top[x] != top[y]){
        if (dep[top[x]] > dep[top[y]]){
            res += tr.rangeQuerySum( dfn[top[x]],dfn[x]);
            res %= mod;
            x = fa[top[x]];
        }
        else{
            res += tr.rangeQuerySum( dfn[top[y]], dfn[y]);
            res %= mod;
            y = fa[top[y]];
        }
    }
    if(dep[x] > dep[y]) swap(x,y);
    res += tr.rangeQuerySum(dfn[x], dfn[y]);
    res %= mod;
    return res;
}
// [dfn[x], dfn[x]+siz[x]-1] 为 x 子树的所有节点
void addSubtree(int x,int z,SegmentTree<T>& tr){
    tr.rangeAdd(dfn[x], dfn[x]+siz[x]-1, z);
}
T querySubtree(int x,SegmentTree<T>& tr){
    int res = tr.rangeQuerySum(dfn[x], dfn[x]+siz[x]-1);
    return res;
}
};

```

1.4.3 欧拉序 + RMQ

我们考虑用 dfs 序求两个点的 LCA

结论：不妨设 $dfn[x] < dfn[y]$ ，那么 $lca(x, y)$ 是 dfn 序上 $[dfn[x] + 1, dfn[y]]$ 区间内深度最小的点的父亲

正确性显然：按 x 和 y 是否有祖先关系讨论即可。

用返回最小位置的 ST 表预处理可以做到 $O(1)$ 查询。配合 ST 表板子食用（ ST 板子记得改成返回权值最小的下标）

重链剖分的预处理 $TreePre$ 只需要 $dfs1, dfs2$ 和构造函数就够了

```
template <class T>
class FastLCA
{
    int n;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> g;
    TreePre<T> pre;
    ST<T> *st;

public:
    FastLCA(std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> &g, int root) : n(g.size() - 1), g(g), pre(g, root)
    {
        std::vector<int> reLabel(n + 1);
        for (int i = 1; i <= n; ++i)
        {
            reLabel[pre.dfn[i]] = pre.dep[i];
        }
        st = new ST(reLabel);
    }
    int getLca(int u, int v)
    {
        if (u == v)
        {
            return u;
        }
        u = pre.dfn[u], v = pre.dfn[v];
        if (u > v)
        {
            std::swap(u, v);
        }
        return pre.fa[pre.idfn[(*st)(u + 1, v)]];
    }
};
```

1.4.4 倍增求 LCA

$O(\log(n))$ 求 lca , 原理是先把 u 和 v 跳到同一个高度, 然后再共同上跳知道最近的 lca

```
void faLCA(int n, int root, vector<vector<int>>& adj, vector<vector<int>>& fa, vector<int>& dep) {
    fa = vector<vector<int>>(n + 1, vector<int>(21));
    dep = vector<int>(n + 1);
    auto dfs = [&](auto self, int u, int ffa) -> void {
        fa[u][0] = ffa;
        dep[u] = dep[ffa] + 1;
        for (int v : adj[u]) {
            if (v == ffa) continue;
            self(self, v, u);
        }
    };
    dfs(dfs, root, root);
    for (int k = 1; k <= 20; k++) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) { fa[i][k] = fa[fa[i][k - 1]][k - 1]; }
    }
}

void solve() {
    int n, q, root;
    cin >> n >> q >> root;
    vector<vector<int>> adj(n + 1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        adj[u].emplace_back(v);
        adj[v].emplace_back(u);
    }
    // static int fa[500010][21]; 洛谷模板题 P3379 换成这个才不会 t
    vector<vector<int>> fa;
    vector<int> dep;
    faLCA(n, root, adj, fa, dep);
    auto lca = [&](int u, int v) -> int {
        if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
        for (int k = 20; k >= 0; k--) {
            if (dep[fa[u][k]] < dep[v]) continue;
            u = fa[u][k];
        }
        if (u == v) return u;
        for (int k = 20; k >= 0; k--) {
            if (fa[u][k] != fa[v][k]) { u = fa[u][k], v = fa[v][k]; }
        }
        return fa[u][0];
    };
    while (q--) {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        cout << lca(u, v) << "\n";
    }
}
```

1.4.5 树上差分

点权差分 ($ans[x]$ 表示 x 点的点权)

```
ans[x]++;ans[y]++;  
ans[LCA.pre.fa[lca]]-=1;  
ans[lca]-=1;
```

边权差分 ($ans[x]$ 表示 x 到其父节点的边权)

```
ans[x]++;ans[y]++;  
ans[lca]-=2;
```

1.5 树上启发式合并

这是一个离线做法，本质就是对于每个节点都通过 *DFS* 求答案，但是通过保留重儿子的答案使复杂度降为优秀的 $n\log n$

具体做法是，对于以 u 为根的子树，我们先递归其轻儿子，但是信息我们不做保留，注意这次 *dfs* 并不是在求轻儿子的对 u 结点的答案，而是递归轻儿子求其自己的答案，递归结束后回到当前节点，我们再递归其重儿子，标记重儿子并且保留信息，然后我们开始统计该节点 u 的答案，由于重儿子的信息被保留，我们只需要计算轻儿子的贡献即可，这里实际上加上了轻儿子的贡献，统计完后在此更新该节点的答案，如果该节点 u 不是其父节点的重儿子，还需要清除贡献，清除贡献前置重儿子为空，这样会把该节点轻重儿子的贡献全部删去，保证了正确性

```
// 对于以  $u$  为根的子树
// 1 先统计其轻儿子树的答案 统计完后删除信息
// 2 再统计其重儿子树的答案 统计完后保留信息
// 3 将重儿子树的信息合并到  $u$  上
// 4 再遍历  $u$  的轻子树 把轻子树的信息合并到  $u$  上
// 5 判断  $u$  的信息是否需要传给父节点（如果  $u$  是其父节点的重儿子就需要传递信息）

// 以求子树颜色种类为例
template <class T>
struct DSUOnTree
{
    int n;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> g; // 邻接表
    std::vector<int> siz, son;
    std::vector<T> ans; // 子树大小、重儿子，每个节点的答案
    int root;
    int heavyNode = 0; // 当前处理的重儿子节点
    int typeCnt = 0; // 颜色种类数量
    std::vector<int> col, colorCnt; // 原始颜色数组 颜色出现次数数组
    DSUOnTree(std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> &g, std::vector<int> &col, int root)
        : n(g.size() - 1), g(g), siz(n + 1), son(n + 1), ans(n + 1),
          root(root), col(col), colorCnt(n + 1, 0) {}
    // 预处理重儿子
    void preProcess(int u, int f)
    {
        siz[u] = 1;
        for (auto [v, w] : g[u]){
            if (v != f)
            {
                preProcess(v, u);
                siz[u] += siz[v];
                if (siz[son[u]] < siz[v])
                {
                    son[u] = v;
                }
            }
        }
    }
    // 添加/删除节点信息（需根据题目实现）
    // val 传 1 时是添加，传 -1 是删除
    void update(int u, int f, int val){
        // 示例：统计子树颜色种类数
        if (val == 1)
        {
            colorCnt[col[u]]++;
            typeCnt += (colorCnt[col[u]] == 1);
        }
        else
        {

```

```

        colorCnt[col[u]]--;
        typeCnt -= (colorCnt[col[u]] == 0);
    }
}

// 遍历子树统计/清除信息
void traverse(int u, int f, int val){
    update(u, f, val);
    for (auto [v, w] : g[u])
    {
        if (v != f && v != heavyNode)
        {
            traverse(v, u, val);
        }
    }
}

// 主算法
void solve(int u, int f, bool keep){
    // 1. 先处理轻儿子 (不保留信息)
    for (auto [v, w] : g[u]){
        if (v != f && v != son[u])
        {
            solve(v, u, false);
        }
    }
    // 2. 处理重儿子 (保留信息)
    if (son[u]){
        solve(son[u], u, true);
        heavyNode = son[u];
    }
    // 3. 再次遍历轻儿子并合并信息
    for (auto [v, w] : g[u]){
        if (v != f && v != son[u])
        {
            traverse(v, u, 1);
        }
    }
    update(u, f, 1); // 添加当前节点信息
    // 4. 此处可保存当前节点的答案
    ans[u] = typeCnt;
    heavyNode = 0;
    // 5. 如果需要清除信息
    if (!keep)
    {
        traverse(u, f, -1);
        typeCnt = 0;
    }
}

// 对外接口
void compute()
{
    preProcess(root, 0); // 假设根节点是 1
    solve(root, 0, true);
}

};

```

1.6 虚树

虚树是指我们在原本树的基础上抽离出一颗新的树，虚树只由关键点以及关键点的 LCA 构成，在预处理一些信息以后我们可以在虚树上求解只涉及关键点的答案。复杂度由 $O(n)$ 降为 $O(V)$ ，其中 V 为关键点的数量。

构建方法：

因为多个点的 LCA 可能是同一个点，为了保证复杂度我们不能多次加入。

我们首先将关键点集合按 dfn 序排序，然后将相邻点的 lca 加入点集。

之后再次按 dfn 序排序并去重。然后把相邻的两个点 (u, v) 连边 $lca(u, v) -> v$

```
template <class T>
struct VirtualTreePre
{
    TreePre<T> pre;
    int root;
    std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> vt;
    VirtualTreePre(std::vector<std::vector<std::pair<int, int>>> &g, int root) : pre(g, root), root(root),
    void build(std::vector<int> a)
    {
        a.push_back(root); //加入根节点方便 DP, 根据题目情况判断是否加 root
        std::sort(begin(a), end(a), [&](int u, int v)
            { return pre.dfn[u] < pre.dfn[v]; });
        for (int i = a.size() - 1; i; --i)
        {
            a.push_back(pre.getLca(a[i], a[i - 1]));
        }
        std::sort(begin(a), end(a), [&](int u, int v)
            { return pre.dfn[u] < pre.dfn[v]; });
        a.erase(std::unique(begin(a), end(a)), end(a));
        for (auto u : a)
        {
            vt[u].clear();
        }
        for (int i = 1; i < a.size(); ++i)
        {
            int lca = pre.getLca(a[i], a[i - 1]);
            vt[lca].emplace_back(a[i], pre.dis[a[i]] - pre.dis[lca]);
        }
    }
};
```


1.7 树哈希

树哈希主要解决树的同构问题，即快速判断两颗树的结构是否相同

首先我们得有一个哈希函数 f ，树哈希想要不被卡关键在于哈希函数的设置不能是线性函数 $ax + b$ ，我们可以设置成 $ax^3 + b$ ，对于整棵树哈希值的计算，我们的公式是

$$\text{hash}[u] = 1 + \sum_{v \in \text{son}(u)} f(\text{hash}[v])$$

有了这两个前置知识，我们分有根树和无根树来讨论

- 有根树，这种情况十分简单，我们从指定的根开始 dfs ，求出根节点的哈希值，如果两个根节点的哈希值相同，那么两颗有根树同构
- 无根树，对于无根树的同构，我们有两种方法。

其一是先求出树的一个或两个重心，以重心为根 dfs 求出哈希值，如果有两个重心就把两个哈希值异或起来，然后对比即可，需要注意的是，如果存在两个重心，就必须求两个重心为根的哈希值，否则会出错 其二是求出以每个点为根的哈希值，然后异或起来得到最终哈希值，操作方法是朴素的换根 DP ，模板代码给出的就是换根 DP 做法

```
using u64 = unsigned long long;
```

```
template <class T>
struct Rand
{
    std::mt19937 myrand;
    Rand(const long long seed = time(0)) : myrand(seed) {}
    T operator()(T l, T r)
    {
        return std::uniform_int_distribution<T>(l, r)(myrand);
    }
};

Rand<u64> rd;

u64 f(u64 x)
{
    const static u64 r1 = rd(1 << 20, 1 << 24);
    const static u64 r2 = rd(1 << 25, 1 << 30);
    const static u64 mask = (1ll << 31) - 1;

    auto h = [&](u64 y)
    {
        return (u64)y * y * y * r1 + r2;
    };
    return h(x & mask) + h(x >> 31);
}
```

```
struct Treehash // 得到每个点为根的 hash 值 On
{
    int n;
    std::vector<std::vector<int>>> g;
    std::vector<u64> hash;
    u64 ans = 0;
    void dfs1(int u, int fa)
    {
        hash[u] = 1;
        for (auto v : g[u])
        {
            if (v == fa)
            {
                continue;
            }
        }
    }
};
```

```

        }
        dfs1(v, u);
        hash[u] += f(hash[v]);
    }
}

void dfs2(int u, int fa)
{
    for (auto v : g[u])
    {
        if (v == fa)
        {
            continue;
        }
        hash[v] = hash[v] + f(hash[u] - f(hash[v]));
        dfs2(v, u);
    }
}

Treehash(std::vector<std::vector<int>> &e) : n(e.size() - 1), g(e), hash(n + 1)
{
    dfs1(1, 0);
    dfs2(1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
    {
        ans ^= hash[i];
    }
}

};

```

1.8 网络流

网络流是一种建好图以后，内置反悔机制的一种贪心策略，不需要我们人为去寻找贪心的反悔策略

容量: 当前边最多经过的流量记作 $C(u,v)$

流量: 当前边实际经过的流量记作 $F(u,v)$

残量: $C(u,v)-F(u,v)$

残量网络: 把残量为 0 的边删去，剩下的图称作残量网络，对应边的边权也变为残量

增广路: 与二分图中增广路定义不同，增广路指残量网络上源点到汇点的一条简单路径

割: 割是一个边的集合，一个边集是割当且仅当去掉这些边后网络不在流通，即最大流为 0

最大流最小割定理: 一个网格的最大流等于其最小割

我们根据定义发现，只要存在增广路，流量就能不断增大，因此求最大流是一个求增广路的过程，并且这条增广路我们遵循能流满就流满的贪心策略

我们选择一条增广路，假设流量为 f ，我们正向边容量 $-f$ ，反向边容量 $+f$ ，这就是最开始我们说的内置反悔机制，也就是说我们可以通过反边流量进行反悔

由于 EK 算法不优于 dinic，我们只介绍 dinic 算法

dinic 是多路增广 + 当前弧优化的增广路算法

我们通过 bfs 给图分层，分层后多路增广，也就是同时累加多条增广路的流量

当前弧优化是指，流量已经流满的边无用，我们没必要对每个点每次都从头开始遍历，而是记录一个当前弧，直接从当前弧开始遍历

贪心的正确性全部基于退流反边对流量不断调整直至最优状态

1.8.1 拆点

注意到在流网络中，我们对于限制都是加在边上的。那么对于点的限制我们往往考虑拆点。具体的说，我们把一个点 U 拆成对应的 In_u 和 Out_u ，然后连边 $In_u \rightarrow Out_u$ ，边的流量限制即为该点的流量限制。

1.8.2 最大流 Dinic

```
template<class T>
struct MaxFlow{
    struct _Edge{
        int to;
        T cap;
        _Edge(int _to,T _cap):to(_to),cap(_cap){};
    };

    int n;
    std::vector<_Edge> e;
    std::vector<std::vector<int>> h;
    std::vector<int> cur,d;

    MaxFlow(){};
    MaxFlow(int _n){
        init(_n);
    }
    void init(int _n){
        n=_n;
        e.clear();
        h.assign(n,{});
        cur.resize(n);
        d.resize(n);
    }
};
```

```

void addEdge(int u,int v,T c){
    h[u].push_back(e.size());
    e.emplace_back(v,c);
    h[v].push_back(e.size());
    e.emplace_back(u,0);
}

bool bfs(int s,int t){
    d.assign(n,0);
    std::queue<int> q;
    d[s]=1;q.push(s);
    while(!q.empty()){
        int u=q.front();q.pop();
        for(int i:h[u]){
            auto [v,c]=e[i];
            if(c>0&&d[v]==0){
                d[v]=d[u]+1;
                if(v==t) return true;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return false;
}

T dfs(int u,int t,T f){
    if(u==t) return f;
    T sum=f;
    for(int &i=cur[u];i<(int)h[u].size();i++){
        int j=h[u][i];
        auto [v,c]=e[j];
        if(c>0&&d[v]==d[u]+1){
            T a = dfs(v,t,std::min(sum,c));
            e[j].cap-=a;
            e[j^1].cap+=a;
            sum-=a;
            if(sum==0) return f;
        }
    }
    if(sum==f) d[u]=0;
    return f-sum;
}

T Dinic(int s,int t){
    T ans=0;
    while(bfs(s,t)){
        cur.assign(n,0);
        ans+=dfs(s,t,std::numeric_limits<T>::max());
    }
    return ans;
}

std::vector<bool> minCut(){
    std::vector<bool> c(n);
    for(int i=1;i<n;i++){
        c[i]=(d[i]!=0);
    }
}

```

```

    }
    return c;
}

struct Edge {
    int from,to;
    T cap,flow;
};

std::vector<Edge> edges() {
    std::vector<Edge> a;
    for (int i = 0; i < e.size(); i += 2) {
        Edge x;
        x.from = e[i + 1].to;
        x.to = e[i].to;
        x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
        x.flow = e[i + 1].cap;
        a.push_back(x);
    }
    return a;
}
};

```

1.8.3 最小费用最大流

```
template<class T>
struct MinCostFlow {
    int n;

    struct Edge {
        int to;
        T cap, cost;

        Edge(int to, T cap, T cost) : to(to), cap(cap), cost(cost) {}
    };

    std::vector<Edge> e;
    std::vector<std::vector<int>> h;
    std::vector<T> c, dis;
    std::vector<int> pre;

    MinCostFlow() {};

    MinCostFlow(int _n) {
        init(_n);
    }

    void init(int _n) {
        n = _n;
        e.clear();
        h.assign(n, {});
    }

    void addEdge(int u, int v, T cap, T cost) {
        h[u].push_back(e.size());
        e.emplace_back(v, cap, cost);
        h[v].push_back(e.size());
        e.emplace_back(u, 0, -cost);
    }

    bool dijkstra(int s, int t) {
        dis.assign(n, std::numeric_limits<T>::max());
        pre.assign(n, -1);
        std::priority_queue<std::pair<T, int>, std::vector<std::pair<T, int>>, std::greater<std::pair<T,
        dis[s] = 0, pq.emplace(0, s);
        while (!pq.empty()) {
            auto [d, u] = pq.top();
            pq.pop();
            if (dis[u] != d) {
                continue;
            }
            for (int i: h[u]) {
                auto [v, cap, cost] = e[i];
                if (cap > 0 && dis[v] > d + c[u] - c[v] + cost) {
                    dis[v] = d + c[u] - c[v] + cost;
                    pre[v] = i;
                    pq.emplace(dis[v], v);
                }
            }
        }
    }
};
```

```

        return dis[t] != std::numeric_limits<T>::max();
    }

    std::pair<T, T> flow(int s, int t) {
        T flow = 0, cost = 0;
        c.assign(n, 0);
        while (dijkstra(s, t)) {
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                c[i] += dis[i];
            }
            T aug = std::numeric_limits<int>::max();
            for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to) {
                aug = std::min(aug, e[pre[i]].cap);
            }
            for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].to) {
                e[pre[i]].cap -= aug;
                e[pre[i] ^ 1].cap += aug;
            }
            flow += aug;
            cost += aug * c[t];
        }
        return std::make_pair(flow, cost);
    }

    struct _Edge {
        int from;
        int to;
        T cap;
        T cost;
        T flow;
    };

    std::vector<_Edge> edges() {
        std::vector<_Edge> a;
        for (int i = 0; i < e.size(); i += 2) {
            _Edge x;
            x.from = e[i + 1].to;
            x.to = e[i].to;
            x.cap = e[i].cap + e[i + 1].cap;
            x.cost = e[i].cost;
            x.flow = e[i + 1].cap;
            a.push_back(x);
        }
        return a;
    }
};

```