

6. 구조분해할당

배열이나 객체의 속성을 해체 하여 그 값을 변수에 담는 것으로 {프로퍼티명 : 변수명, 프로퍼티명 : 변수명 ...} 형식을 가집니다.

```
const arr = [1,2,3,4];

// 구조분해를 하여 각 변수에 담는다.
const [a,b,c,f] = arr; // a = 1, b = 2, c = 3, d=4
```

1. 변수 선언 후 할당

구조 분해 할당 시 기본값을 지정 할 수 있음

```
var a, b;
[a, b] = [1]; // a=1, b= undefined
[a=5, b=7] = [1]; // a=1, b=7
[a, b] = [b,a] // a=7, b=1
```

2. 함수 결과 할당

```
function funA(val) {
    return val;
}

[a, b, c] = funA([1,2,3]); // a=1, b=2, c=3
[d, , e] = funA([5,6,7]); // d=5, e=7, 6은 버림
[f, ...g] = funA([5,6,7]); // f=5, g=[6,7]
```

3. 객체 할당

```
var o = {p: 42, q: true};
var {p, q} = o; // p=42, q=true

var {a=5, b=6} = {a:1}; // a=1, b=6
var {c: aa = 10, d: bb = 5} = {c: 3}; // aa=3, bb=5

let coffee = {
    name : "아이스커피",
    price : 3000
};
```

```
let {name: coffeeName,
    price: coffeePrice ,
    dcprice: dcCoffeePrice = 200,
    brand: coffeeBrand} = coffee;

console.log(coffeeName);
// > 아이스크피

console.log(coffeePrice);
// > 3000

// 프로퍼티가 존재하지 않으면 undefined로 값이 할당된다.
console.log(coffeeBrand);
// > undefined

// 프로퍼티가 존재하지 않더라도 기본값을 설정할 수 있다.
console.log(dcCoffeePrice );
// > 200

// 프로퍼티 이름 생략
let {name, price} = coffee;
console.log(name);
// > 아이스크피
console.log(price);
// > 3000
```