DEPLOYMENT RUNBOOK

医用智能毯平台
一键部署说明

适用于当前本地服务器、GitHub 主分支和 Nginx
生产部署。一条命令完成类型检查、构建、上传、备份、校验与重载。

项目	当前配置
GitHub 仓库	https://github.com/hype341/medical-blanket-monitor
本地目录	D:\codex\blanket
服务器	h@192.168.86.128
网站	http://192.168.86.128/
网站目录	/var/www/blanket
部署私钥	%USERPROFILE%\.ssh\blanket_deploy_ed25519
服务器发布命令	/usr/local/bin/blanket-deploy
自动备份目录	/var/backups/blanket

```
.\deploy.cmd
```

当前部署已完成：GitHub 已推送、专用部署密钥已安装、服务器发布命令已配置、部署前自动备份已启用。

生成日期：2026-11-06 · Asia/Shanghai

日常部署

在 D:\codex\blanket 目录双击 deploy.cmd，或执行以下命令：

```
.\deploy.cmd
```

一键脚本执行的八步

1. TypeScript 类型检查。
2. Vite 生产构建。
3. 使用专用 SSH 密钥上传 dist。
4. 在服务器生成部署前备份。
5. 复制新版网站文件并修正 www-data 权限。
6. 执行 nginx -t。
7. 校验失败时自动恢复备份。
8. 校验成功后平滑重载 Nginx。

可选参数

```
# 不重新构建，只上传现有 dist
.\deploy.cmd -SkipBuild

# 部署到同结构服务器
.\deploy.cmd `
-ServerHost 192.168.86.200 -ServerUser h `
-KeyPath "$env:USERPROFILE\.ssh\blanket_deploy_ed25519"
```

安全配置

部署私钥保存在本机 %USERPROFILE%\.ssh，未进入 Git。服务器只授权 h 用户免密执行 /usr/local/bin/blanket-deploy，不开放通用 sudo 权限。GitHub 仓库不包含服务器密码。

备份与自动回滚

每次发布前创建 /var/backups/blanket/website-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz，最多保留 10 份。Nginx 校验失败时会自动解压本次备份并重载旧版。

```
# 人工回滚示例
sudo tar -C /var/www/blanket -xzf /var/backups/blanket/website-时间.tar.gz
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/blanket
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

更换服务器时补充什么

1. 将 blanket_deploy_ed25519.pub 加入目标服务器用户的 authorized_keys。
2. 上传 deploy/server/blanket-deploy 并安装到 /usr/local/bin。
3. 创建只授权 blanket-deploy 的 sudoers 文件。
4. 确认 /var/www/blanket、/var/backups/blanket 和 Nginx 服务存在。
5. 在本机保留对应私钥，并通过 -KeyPath 指向它。

```
sudo install -o root -g root -m 755 /tmp/blanket-deploy /usr/local/bin/blanket-deploy

# /etc/sudoers.d/blanket-deploy
h ALL=(root) NOPASSWD: /usr/local/bin/blanket-deploy

sudo visudo -cf /etc/sudoers.d/blanket-deploy
```

常见故障

缺少部署密钥：确认私钥路径，或使用 -KeyPath 指定。

Permission denied：目标服务器 authorized_keys 中缺少公钥。

sudo 要求密码：检查 /etc/sudoers.d/blanket-deploy。

类型检查或构建失败：脚本在构建阶段停止，线上版本不变。

Nginx 校验失败：服务器自动恢复备份并重新加载旧版。

部署后检查

```
Invoke-WebRequest http://192.168.86.128/
Invoke-RestMethod http://192.168.86.128/api/health
```

网页应返回 HTTP 200，后端健康状态应为 UP，MQTT 应显示 connected。