



Version 6.1  
Plugin Guide

2016-03-04

# Inhalt

1	Einleitung .....	2
2	Allgemeines .....	2
3	Struktur der Plugin XML-Datei .....	2
3.1	Definition Tag .....	2
3.2	Menu Tag.....	3
3.2.1	Group Tag.....	3
1.1.1	Point Tag .....	4
4	Plugin Seiten.....	4
4.1	plugin_showpage.php .....	4
4.1.1	plugin_generateLink() .....	4
2	Rechtliche Hinweise / Impressum.....	5
2.1	Fragen und Anregungen .....	5
2.2	Impressum .....	5
2.3	Rechtliche Hinweise .....	5

# 1 Einleitung

Der hyper Content & Digital Asset Management Server kann mittels Plugins um zusätzliche Funktionen erweitert werden.

Dabei können völlig eigenständige Anwendungen mit Hilfe des hyperCMS API definiert werden.

Im Installationspaket von hyperCMS ist ein Test-Plugin, das als einfache Vorlage dienen kann, enthalten (hypercms/plugin/test).

## 2 Allgemeines

Für jedes Plugin muss ein Ordner im „hypercms/plugins/“ Ordner angelegt werden. Innerhalb dieses Ordners muss sich eine „plugin.xml“ Datei befinden damit das System das Plugin erkennt. Diese XML-Datei enthält die Grunddaten eines Plugins sowie die Menüpunkte über die man auf das Plugin zugreifen kann.

## 3 Struktur der Plugin XML-Datei

Die plugin.xml Datei muss folgendem XML-Format entsprechen:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<plugin>
  <definition>
    <name>My Plugin</name>
    <author>hyperCMS</author>
    <version>1.0</version>
    <description>Just a test Plugin</description>
  </definition>
  <menus>
    <main>
    </main>
    <publication>
    </publication>
  </menus>
</plugin>
```

### 3.1 Definition Tag

Hierbei handelt es sich um die Grunddaten eines jeden Plugins. Folgende Felder müssen hier einen Wert besitzen, damit das System das Plugin akzeptiert: Name, Author, Version, Description

```
<definition>
  <name>My Plugin</name>
  <author>hyperCMS</author>
  <version>1.0</version>
  <description>Just a test Plugin</description>
</definition>
```

## 3.2 Menu Tag

Hierbei handelt es sich um Menüpunkte die zum Navigator von hyperCMS hinzugefügt werden. Die unterliegenden Tags main und publication bestimmen, ob es sich dabei um einen allgemeinen oder einen publikationsspezifischen Menüpunkt handelt.

```
<menus>
  <mai n>
    <group>
      <name>Navi gati on Group 1</name>
      <i con>i mg/group. gi f</i con>
      <subpoi nts>
        <poi nt>
          <name> Navi gati on I tem 1. 1</name>
          <i con>i mg/i tem. gi f</i con>
          <page>pages/page. php</page>
          <control >pages/control . php</control >
        </poi nt>
        <poi nt>
          <name> Navi gati on I tem 1. 2</name>
          <i con>i mg/i tem. gi f</i con>
          <page>pages/page. php</page>
        </poi nt>
      <subpoi nts>
    </group>
  </mai n>
  <publ i cati on>
    <poi nt>
      <name>Publ i cati on Navi gati on I tem 1</name>
      <i con>i mg/i tem. gi f</i con>
      <page>pages/page. php</page>
    </poi nt>
  </publ i cati on>
</menus>
```

### 3.2.1 Group Tag

Dieser Tag fasst mehrere Menüpunkte zu einer Gruppe zusammen. Der Aufbau ist folgender:

```
<group>
  <name></name>
  <icon></icon>
  <subpoints></subpoints>
</group>
```

Name, Icon und Subpoints müssen vorhanden sein, damit diese Gruppe im Navigator des Systems angezeigt wird.

#### **<name>**

Name des Menüpunktes im Navigator.

#### **<icon>**

Der Icon Tag sollte den Link zu einem Bild (16 x 16 Pixel) relativ zum Ordner des Plugins enthalten. Das Bild sollte sich innerhalb des Plugin-Ordners befinden.

#### **<subpoints>**

In den Subpoints befinden sich einzelne Point Tags. Weitere Group Tags sind jedoch nicht möglich.

### 1.1.1 Point Tag

Dieser Tag beschreibt einen Menüpunkt und ist folgendermaßen aufgebaut:

```
<point>
  <name></name>
  <icon></icon>
  <page></page>
  <control></control>
</point>
```

Name, Icon und Page müssen vorhanden sein, damit das System diesen Menüpunkt in den Navigator aufnimmt.

#### **<name>**

Name des Menüpunktes im Navigator.

#### **<icon>**

Für den Icon Tag gelten die gleichen Regeln wie beim Icon in der Group.

#### **<page>**

Dieser Tag enthält den Link zur Hauptseite des Arbeitsplatzes relativ zum Ordner des Plugins. Diese Seite wird als Hauptseite via `plugin_showpage` angezeigt.

#### **<control>**

Dieser Tag enthält den Link zu der Arbeitsplatzsteuerung (optional) relativ zum Ordner des Plugins.

## 4 Plugin Seiten

### 4.1 `plugin_showpage.php`

Diese Seite wird dazu verwendet die Plugin Seiten anzuzeigen, inklusive der Arbeitsplatzsteuerung, falls gewünscht.

#### 4.1.1 `plugin_generateLink()`

Diese Funktion kann dazu verwendet werden einen Link zu einer Seite zu generieren dabei sollten die Parameter in folgender Reihenfolge übergeben werden:

<b>\$plugin:</b>	Identifikator/Name des Plugins.
<b>\$page:</b>	Link zur Hauptseite relativ zum Ordner des Plugins
<b>\$control:</b>	Link zur Arbeitsplatzsteuerung relativ zum Ordner des Plugins
<b>\$getParameters:</b>	Zusätzliche Get Parameter die an die Seite weitergesendet werden sollen (z.B. "site=myPublication&action=show")

## 2 Rechtliche Hinweise / Impressum

### 2.1 Fragen und Anregungen

Sollten Sie weitergehende Fragen oder Anregungen zum Produkt haben, so wenden Sie sich bitte an den Support. Wir stehen Ihnen auch gerne für Fragen bezüglich unseres Reseller-Programms und Partner-Programms zur Verfügung. Zugriff auf die erweiterte Online-Demo des hyper Content Management Servers können sie ebenfalls über den Support beantragen.

**hyperCMS Support:**

[support@hypercms.com](mailto:support@hypercms.com)

<http://www.hypercms.com>

### 2.2 Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

hyperCMS  
Content Management Solutions GmbH  
Rembrandtstr. 35/6  
A-1020 Wien - Austria

[info@hypercms.com](mailto:info@hypercms.com)  
<http://www.hypercms.com>

### 2.3 Rechtliche Hinweise

Vorliegende Installationsanleitung basiert auf der zum Zeitpunkt der Verfassung des Dokumentes verfügbaren Programmversion.

Der Hersteller behält sich Programmänderungen und –Verbesserungen vor.

Fehler und Irrtümer vorbehalten.

© 2016 by hyperCMS Content Management Solutions