

접 수 번 호 : 25-056034-01-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SU11433-25007A
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd.
(Manufacturer/importer)

주 소 : Hengdian Electronics Industrial Zone, Dongyang city, Zhejiang
(Address) Province, China

제 품 명 : LED등기구(매입형)
(Product) (LED Luminaires)

기 본 모 델 명 : TP-KR-DL6N-20-R02-65
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : See the attachment 2
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : AC 220 V, 60 Hz, 20 W
(Rating)

시 험 기 준 : KC60598-1(2022-02), KC60598-2-2(2022-02)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 중국
제 조 업 자 명 : Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd.
제조공장의 주소 : Hengdian Electronics Industrial Zone, Dongyang city, Zhejiang Province, China
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라
안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4),10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control
Act.

2025 년 08 월 21 일
Year month day


한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- | | |
|------|---|
| 첨부서류 | 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) |
| | 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) |
| | 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) |

KOREA TESTING LABORATORY 경상남도 진주시 충의로 10 Tel : 080-808-0114 <http://customer.ktl.re.kr>






※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

안전인증 및 자율안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient (license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

1. 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured from the manufacturing factory that appears on this certificate.)
2. 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark(KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by false advertisement on a overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
4. 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient (license holder) of safety certificate(KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue(or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients (license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
5. 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients (license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine(regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)


(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)






※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
전원 전선	Shaoxing City Kaiyi Plastics Co., Ltd.	60227 IEC 06 0.75 mm ²	300/300 V, 0.75 mm ²	KC
Alt.	Tongxiang City Chenhong Wire & Cable Co.,Ltd.	60227 IEC 06 0.75 mm ²	300/300 V, 0.75 mm ²	KC
Shrinkable cable	SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD	RSFR	600V, 125℃	UL
LED 모듈 for 20 W	Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.	TP-KR-DL6N-20-R02-65	220 V~, 60 Hz, 20 W	Tested with KIEL
-PCB	Jiangxi Xinhong Electronics Co.Ltd	XH-4	130 ℃, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	Jiangxi Hengqing Lighting Co Ltd	JXHQL	130 ℃, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	XIAMEN LED BOARD ELECTRON-TECH CO LTD	LDB-12 (ASP 1)	130 ℃, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	Quzhou Tianying Electronics Co Ltd	TY-L02	140 ℃, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance





부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
- LED Package (13 EA)	MLS Co., LTD	E2835UX115-3A	I _F : 120 mA, V _F : (8.8-9.4) V, 6 500 K	Tested with appliance
- LED Package (48 EA)	MLS Co., LTD	E2835X30A(L2)	I _F : 120 mA, V _F : (2.8-3.2) V, 6 500 K	Tested with appliance
-Fusible Resistor (FR1)	TZAI YUAN ENTERPRISE CO LTD	KNF	10 Ω , 1 W	Tested with appliance
- Alt.	Jiangxi Xinxuyuan Electronics Co., LTD	RXF	10 Ω , 1 W	Tested with appliance
- Alt.	Great Technology Co.,Ltd.	RXF	10 Ω , 1 W	Tested with appliance
LED 모듈 for 18 W	Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.	TP-KR-DL6N-18- R02-65	220 V~, 60 Hz, 18 W	Tested with KIEL
-PCB	Jiangxi Xinhong Electronics Co.Ltd	XH-4	130 °C, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	Jiangxi Hengqing Lighting Co Ltd	JXHQ-L	130 °C, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	XIAMEN LED BOARD ELECTRON-TECH CO LTD	LDB-12 (ASP 1)	130 °C, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance



부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
-Alt.	Quzhou Tianying Electronics Co Ltd	TY-L02	140 °C, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
- LED Package (13 EA)	MLS Co., LTD	E2835UX115-3A	I _F : 120 mA, V _F : (8.8-9.4) V, 6 500 K	Tested with appliance
- LED Package (48 EA)	MLS Co., LTD	E2835X30A(L2)	I _F : 120 mA, V _F : (2.8-3.2) V, 6 500 K	Tested with appliance
-Fusible Resistor (FR1)	TZAI YUAN ENTERPRISE CO LTD	KNF	10 Ω, 1 W	Tested with appliance
- Alt.	Jiangxi Xinxuyuan Electronics Co., LTD	RXF	10 Ω, 1 W	Tested with appliance
- Alt.	Great Technology Co.,Ltd.	RXF	10 Ω, 1 W	Tested with appliance
LED 모듈 for 15 W	Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.	TP-KR-DL6N-15-R02-65	220 V~, 60 Hz, 18 W	Tested with KIEL
-PCB	Jiangxi Xinhong Electronics Co.Ltd	XH-4	130 °C, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	Jiangxi Hengqing Lighting Co Ltd	JXHQ-L	130 °C, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance







부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
-Alt.	XIAMEN LED BOARD ELECTRON-TECH CO LTD	LDB-12 (ASP 1)	130 ℃, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
-Alt.	Quzhou Tianying Electronics Co Ltd	TY-L02	140 ℃, Metal, Min. thickness: 1.0 mm	UL Tested with appliance
- LED Package (13 EA)	MLS Co., LTD	E2835UX115-3A	I _F : 120 mA, V _F : (8.8-9.4) V, 6 500 K	Tested with appliance
- LED Package (48 EA)	MLS Co., LTD	E2835X30A(L2)	I _F : 120 mA, V _F : (2.8-3.2) V, 6 500 K	Tested with appliance
-Fusible Resistor (FR1)	TZAI YUAN ENTERPRISE CO LTD	KNF	10 Ω , 1 W	Tested with appliance
- Alt.	Jiangxi Xinxuyuan Electronics Co., LTD	RXF	10 Ω , 1 W	Tested with appliance
- Alt.	Great Technology Co.,Ltd.	RXF	10 Ω , 1 W	Tested with appliance
확산커버	DEVON PLASTICS INDUSTRY (XIAMEN) CO LTD	K816	PC, 두께: 1.0 mm	UL Tested with appliance
외함	DEVON PLASTICS INDUSTRY (XIAMEN) CO LTD	K816	PC, 두께: 1.0 mm	UL Tested with appliance






부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
☐ 유의사항 (Attention) : 1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등록을 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다. <i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i> 2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다. <i>The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i>				

FP511-04-01



□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
TP-KR-DL6N-20-R02-57	색온도(5 700 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-20-R02-45	색온도(4 500 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-20-R02-40	색온도(4 000 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-20-R02-30	색온도(3 000 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-20-R02-27	색온도(2 700 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-18-R02-65	정격 (18 W)을 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-18-R02-57	정격 (18 W) 및 색온도(5 700 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-18-R02-45	정격 (18 W) 및 색온도(4 500 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-18-R02-40	정격 (18 W) 및 색온도(4 000 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-18-R02-30	정격 (18 W) 및 색온도(3 000 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-18-R02-27	정격 (18 W) 및 색온도(2 700 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-15-R02-65	정격 (15 W)을 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-15-R02-57	정격 (15 W) 및 색온도(5 700 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-15-R02-45	정격 (15 W) 및 색온도(4 500 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-15-R02-40	정격 (15 W) 및 색온도(4 000 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-15-R02-30	정격 (15 W) 및 색온도(3 000 K)를 제외하고 동일함
TP-KR-DL6N-15-R02-27	정격 (15 W) 및 색온도(2 700 K)를 제외하고 동일함



제품특기사항 및 시험조건
Remarks & Test conditions

1. 검토확인서 번호 : 25-020481-04-1
시험성적서 발행번호 : KIEL (KIEL2502-G01397 : 2025.03.27.)
2. 제품특기사항
 - LED 등기구(매입형)
 - 220 V~, 60 Hz, 20 W
 - 총 61 개 (48+13)의 LED Package 가 연결되어 있음
 - 색온도: 6 500 K
 - 제 2 종 등기구
 - IP 20
 - 실내전용




□ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
시험 담당자 / 연락처 : 디지털산업본부 전기전자기술센터 김 선호 / (02)860-1426
□ If you have any question on product testing, please contact the person below :
Job holder : S.M.A.R.T. Industry Division, Electrical and Electronic Technology Center, SH.Kim/+82 2 860-1426
FP511-05-00

□ 첨부 3 : 안전인증의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용
Contents of Certificate Revisions


1 차 변경) 부품 정격 변경 (25-056034-01-1 : 2025.08.21.)
- Fusible Resistor (FR1) 10 Ω

FP511-06-00








□ 첨부 : 제품사진
Photographs

<사진 1>




<사진 2>







※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

<사진 3>



<사진 4>



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.