

접 수 번 호 : 25-037119-01-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SU11736-25002
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : Jiangmen Jiachi Lighting Electrical Appliance Co., Ltd
(Manufacturer/importer)

주 소 : 5th Floor, Building 4, No. 13 Caihong Road, Jianghai District,
(Address) Jiangmen City, Guangdong, China

제 품 명 : LED등기구(고정형)
(Product) (LED Luminaires)

기 본 모 델 명 : JCL-T502-65K 18W
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : See the attachment 2
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : AC 220-240 V, 50/60 Hz, 18 W
(Rating)

시 험 기 준 : KC60598-1(2022-02), KC60598-2-1(2022-02)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 중국
제 조 업 자 명 : Jiangmen Jiachi Lighting Electrical Appliance Co., Ltd
제조공장의 주소 : 5th Floor, Building 4, No. 13 Caihong Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong, China
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2025 년 08 월 04 일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

안전인증 및 자율안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient (license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

1. 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured from the manufacturing factory that appears on this certificate.)
2. 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark(KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by false advertisement on a overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
4. 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient (license holder) of safety certification (KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue (or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients (license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
5. 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients (license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine (regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)

(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Plastic enclosure / lamp cover	Taiwan Chi Mei Industrial Co., LTD	110	PC	Tested with appliance
Interconnection coupler (Inlet) for JCL- T502 series models	Jiangmen Jiachi Lighting Electrical Appliance Co., Ltd.	T5-02	AC 250 V, 2.5 A	TUV AUSTRIA
Interconnection coupler (Outlet) for JCL- T502 series models	Jiangmen Jiachi Lighting Electrical Appliance Co., Ltd.	T5-01	AC 250 V, 2.5 A	TUV AUSTRIA
Interconnection coupler (Inlet) for JCL- T501 series models	Zhingshan Hongyi Wire Co.,Ltd	HY-D002	250 V, 2.5 A	KC
Interconnection coupler (Outlet) for JCL- T501 series models	Zhingshan Hongyi Wire Co.,Ltd	HY-D001	250 V, 2.5 A	KC
Interconnection cord set	Zhongshan Yurong Electric Appliance Co., Ltd	YR860-3 (plug connector: YR860-3 Connector: YR860-2 Cord: 60227 IEC 52 or 53, 2×0.75 mm ²)	AC 250 V, 2.5 A	KC
Controlgear (for 18 W models)	Huazhipeng (Guangdong) Optoelectronic Technology Co., Ltd.	HP-FL18W-E(JC)	Input: 220-240 V, 50/60 Hz, 18 W Output: 104 mA, DC 165 V, max. DC 220 V	Tested with appliance
Controlgear (for 14 W models)	Huazhipeng (Guangdong) Optoelectronic Technology Co., Ltd.	HP-FL14W-E(JC)	Input: 220-240 V, 50/60 Hz, 14 W Output: 107 mA, DC 130 V, max. DC 210 V	Tested with appliance

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Controlgear (for 9 W models)	Huazhipeng (Guangdong) Optoelectronic Technology Co., Ltd.	HP-FL9W-E(JC)	Input: 220-240 V, 50/60 Hz, 9 W Output: 104 mA, DC 85 V, max. DC 120 V	Tested with appliance
Controlgear (for 7 W models)	Huazhipeng (Guangdong) Optoelectronic Technology Co., Ltd.	HP-FL7W-E(JC)	Input: 220-240 V, 50/60 Hz, 7 W Output: 101 mA, DC 65 V, max. DC 190 V	Tested with appliance
Controlgear (for 5 W models)	Huazhipeng (Guangdong) Optoelectronic Technology Co., Ltd.	HP-FL5W-E(JC)	Input: 220-240 V, 50/60 Hz, 5 W Output: 112 mA, DC 45 V, max. DC 120 V	Tested with appliance
-PCB	GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD.	FR-4	V-0	CQC tested with appliance
-Fusible resistor (F1) (for 5 W models)	Zhongshan City Sifu electronics factory	RXF	1.0 R, 1/2 W	Tested with appliance
-Fusible resistor (F1) (for 7 W models)	Zhongshan City Sifu electronics factory	RXF	2.2 R, 1/2 W	Tested with appliance
-Fusible resistor (F1) (for 9 W models)	Zhongshan City Sifu electronics factory	RXF	4.7 R, 1/2 W	Tested with appliance
-Fusible resistor (F1) (for 14 W, 18 W models)	Zhongshan City Sifu electronics factory	RXF	10 R, 1 W	Tested with appliance
-Varistor	DongGuan QinHong(QNR) Electronic Technology Co LTD	QNR-07D511K/QNR-07D511KJ	510 V, T125	CQC
Alt.	Shantou Heyi Electronic Co., Ltd.	HYE-07D511KH	510 V, T130	CQC
Alt.	Shenzhen Shaoxin Electronic Co. Ltd	25X511KY	510 V, T125	CQC
-X2 cap.	Shenzhen Tenta Electrical Appliance Co.,Ltd.	MEX	AC 275 V, 0.1 μ F, T100	CQC

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
-Inductor (L1)	Zhongsan City Rong Hua electronics factory	DR6X8	2.2 mH	Tested with appliance
-Inductor (T1)	Zhongsan Ben Niu electronic Technology Co., LTD	EE10	Max. 5 mH	Tested with appliance
LED module (for 18 W models)	MLS CO.,LTD.	JCL-KC12-2B54C	104 mA, DC 165 V	Tested with appliance
LED module (for 14 W models)	MLS CO.,LTD.	JCL-KC09-2B41C	107 mA, DC 130 V	Tested with appliance
LED module (for 9 W models)	MLS CO.,LTD.	JCL-KC06-2B27C	104 mA, DC 85 V	Tested with appliance
LED module (for 7 W models)	MLS CO.,LTD.	JCL-KC04-2B21C	101 mA, DC 65 V	Tested with appliance
LED module (for 5 W models)	MLS CO.,LTD.	JCL-KC03-2B14C	112 mA, DC 45 V	Tested with appliance
-PCB	Goldenmax International Technology Ltd.	-	Aluminum plate	Tested with appliance
-LED package	GUANGDONG ANKELIGHT OPTO TECHNOLOGY CO., LTD	2835	V _F : 3.2 V, I _F : 60 mA	Tested with appliance

☐ 유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
JCL-T502-30K 18W	CCT (3000 K)
JCL-T502-35K 18W	CCT (3500 K)
JCL-T502-40K 18W	CCT (4000 K)
JCL-T501-30K 18W	CCT (3000 K), Size (1190 x 34.5 x 23.5 mm)
JCL-T501-35K 18W	CCT (3500 K), Size (1190 x 34.5 x 23.5 mm)
JCL-T501-40K 18W	CCT (4000 K), Size (1190 x 34.5 x 23.5 mm)
JCL-T501-65K 18W	CCT(6500K), Size (1190 x 34.5 x 23.5 mm)
JCL-T502-30K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT (3000 K), LED package (82 pcs), Size (893 x 27 x 22 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T502-35K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT (3500 K), LED package (82 pcs), Size (893 x 27 x 22 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T502-40K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT (4000 K), LED package (82 pcs), Size (893 x 27 x 22 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T502-65K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT(6500K), LED package (82 pcs), Size (893 x 27 x 22 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T501-30K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT (3000 K), LED package (82 pcs), Size (893 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T501-35K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT (3500 K), LED package (82 pcs), Size (893 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T501-40K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT (4000 K), LED package (82 pcs), Size (893 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T501-65K 14W	Rated power (14 W), LED driver (HP-FL14W-E(JC)), LED module (JCL-KC09-2B41C), CCT(6500K), LED package (82 pcs), Size (893 x 34.5 x 23.5 mm) , max. link(6 pcs x 14 W)
JCL-T502-30K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT (3000 K), LED package (54 pcs), Size (593 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T502-35K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT (3500 K), LED package (54 pcs), Size (593 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T502-40K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT (4000 K), LED package (54 pcs), Size (593 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 9 W)

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
JCL-T502-65K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT(6500K), LED package (54 pcs), Size (593 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T501-30K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT (3000 K), LED package (54 pcs), Size (593 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T501-35K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT (3500 K), LED package (54 pcs), Size (593 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T501-40K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT (4000 K), LED package (54 pcs), Size (593 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T501-65K 9W	Rated power (9 W), LED driver (HP-FL9W-E(JC)), LED module (JCL-KC06-2B27C), CCT(6500K), LED package (54 pcs), Size (593 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 9 W)
JCL-T502-30K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT (3000 K), LED package (42 pcs), Size (382 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T502-35K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT (3500 K), LED package (42 pcs), Size (382 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T502-40K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT (4000 K), LED package (42 pcs), Size (382 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T502-65K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT(6500K), LED package (42 pcs), Size (382 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T501-30K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT (3000 K), LED package (42 pcs), Size (382 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T501-35K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT (3500 K), LED package (42 pcs), Size (382 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T501-40K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT (4000 K), LED package (42 pcs), Size (382 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T501-65K 7W	Rated power (7 W), LED driver (HP-FL7W-E(JC)), LED module (JCL-KC04-2B21C), CCT(6500K), LED package (42 pcs), Size (382 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 7 W)
JCL-T502-30K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT (3000 K), LED package (42 pcs), Size (330 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
JCL-T502-35K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT (3500 K), LED package (42 pcs), Size (330 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
JCL-T502-40K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT (4000 K), LED package (42 pcs), Size (330 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 5 W)

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
JCL-T502-65K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT(6500K), LED package (42 pcs), Size (330 x 27 x 22 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
JCL-T501-30K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT (3000 K), LED package (42 pcs), Size (330 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
JCL-T501-35K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT (3500 K), LED package (42 pcs), Size (330 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
JCL-T501-40K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT (4000 K), LED package (42 pcs), Size (330 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
JCL-T501-65K 5W	Rated power (5 W), LED driver (HP-FL5W-E(JC)), LED module (JCL-KC03-2B14C), CCT(6500K), LED package (42 pcs), Size (330 x 34.5 x 23.5 mm), max. link(8 pcs x 5 W)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. Review Report No.: 25-037119-01-2 2. Product Description - Rated input: AC 220-240 V, 50/60 Hz, 18 W - Degree of protection: IP20 - Type of protection: Class II - Max. Link 6 pcs x 18 W - LED package: 108 pcs - Size: 1190×27×22 mm - CCT: 6500K - LED driver: HP-FL18W-E(JC) - LED module: JCL-KC12-2B54C □ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험 담당자 / 연락처 : 디지털산업본부 전기전자기술센터 김 선호 / (02)860-1426 □ If you have any question on product testing, please contact the person below : Job holder : S.M.A.R.T. Industry Division, Electrical and Electronic Technology Center, SH.Kim/+82 2 860-1426	

FP511-05-00

☐ 첨부 3 : 안전인증의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-06-00

☐ 첨부 : 제품사진
Photographs



