URI	Metoda	Znaczenie	Ograniczenia dostępu	Miejsce parametrów zapytania	Parametry zapytania	Odpowiedź <sup>1</sup>	Zawartość JSON w odpowiedzi 200 OK
			:	ZARZĄDZANIE KO	NTEM UŻYTKOWNIKA		
/auth/login	POST	logowanie użytkownika	brak	JSON	login: string – nazwa     użytkownika     password: string – hasło do     konta	<ul> <li>200 OK</li> <li>403 Forbidden (błędne dane logowania)</li> </ul>	brak <sup>2</sup>
/auth/register	POST	rejestrowanie użytkownika	brak	JSON	login: string – nawa     użytkownika     password: string – hasło     email: string – adres e-mail     name: string – imię     surname: string – nazwisko	200 OK     400 Bad Request     (błąd walidacji     danych)     409 Conflict (zajęta     nazwa użytkownika     lub email)	brak
/auth/logout	POST	wylogowanie użytkownika	użytkownik jest zalogowany	n. d.	brak	• 200 OK	brak
/auth/reset-password	POST	resetowanie hasła logowania	brak	JSON	email: string – adres e-mail przypisany do konta	• 200 OK	brak
/auth/change-password	POST	zmiana hasła logowania	użytkownik jest zalogowany	JSON	oldPassword: string – stare hasło     newPassword: string – nowe hasło	200 OK     400 Bad Request     (nowe hasło nie     spełnia wymagań     bezpieczeństwa)     403 Forbidden     (podano błędne     stare hasło)	brak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niespełnienie ograniczeń dostępu spowoduje zwrócenie odpowiedzi 403 Forbidden, chyba że użytkownik jest niezalogowany – wtedy otrzyma 401 Unauthorized. Zapytania z nieprawidłowymi parametrami (np. niepoprawnie nazwanymi polami w JSON) kończą się z odpowiedzią 400 Bad Request.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Po udanym zalogowaniu użytkownik otrzyma ciasteczka sesyjne.

				PROFIL (	UŻYTKOWNIKA			
/profile/:id :id – identyfikator profilu	GET	pobranie podstawowych danych profilu	zalogowany użytkownik ma dostęp wyłącznie do swojego profilu; administrator ma dostęp do wszystkich profilów	n. d.	brak	• 4	200 OK 404 Not Found (profil nie istnieje)	login: string – nazwa użytkownika     email: string - adres e-mail     name: string – imię użytkownika     surname: string – nazwisko użytkownika     balanceCents: numer – stan konta w centach
/profile/:id/stock :id – identyfikator profilu	GET	pobranie akcji należących do użytkownika	j. w.	URL	[opcjonalny] page: number – numer strony³     [opcjonalny] companyName: string – filtrowanie po nazwie spółki akcyjnej     [opcjonalny] orderBy: string – sortowanie po wybranym polu⁴     [opcjonalny] orderType: string – kierunek sortowania⁵	• 2	200 OK 404 Not Found (profil nie istnieje <u>)</u>	Lista obiektów:  userStockld: number — identyfikator encji UserStock  stockld: number — identyfikator akcji  companyld: number — identyfikator spółki akcyjnej  companyName: string — nazwa spółki akcyjnej  companyDescription: string — opis spółki akcyjnej  stockQuantity: number — ilość akcji na giełdzie  stockPriceCents: number — koszt pojedynczej akcji w centach  userStockQuantity: number — ilość akcji posiadanych przez użytkownika
/profile/:id/sell-offers :id – identyfikator profilu	GET	pobranie zleceń sprzedaży złożonych przez danego użytkownika	j. w.	URL	[opcjonalny] page: number – numer strony     [opcjonalny] companyName: string – filtrowanie po nazwie spółki akcyjnej     [opcjonalny] status: number – filtrowanie po statusie zlecenia     [opcjonalny] orderBy: string - sortowanie po wybranym polu	• 2	200 OK 400 Bad Request (błędny typ zlecenia) 404 Not Found (profil nie istnieje)	Lista obiektów:  offerld: number — identyfikator zlecenia  stockld: number — identyfikator akcji  companyld: number — identyfikator spółki akcyjnej  companyName: string - nazwa spółki akcyjnej

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W przypadku paginacji domyślnie wyświetlana jest pierwsza strona.
 <sup>4</sup> Podaje się nazwę jednego z pól dostępnych w odpowiedzi zwrotnej. Domyślnie sortowanie jest wyłączone.
 <sup>5</sup> Możliwe kierunki sortowania to: <u>asc</u> – rosnąco, <u>desc</u> – malejąco. Domyślnie sortowanie odbywa się w kierunku rosnącym.

					•	[opcjonalny] orderType: string - kierunek sortowania		•	unitPriceCents: number — oferowana jednostkowa cena kupna lub sprzedaży (w zależności od wybranego rodzaju zlecenia) quantity: number — całkowita ilość akcji podlegających zleceniu created: string — data i godzina utworzenia transakcji <sup>6</sup> status: number — liczba określająca stan zlecenia (trwające, zakończone, przedawnione, anulowane)
/profile/:id/buy-offers :id – identyfikator profilu /profile/:id/transactions	GET GET	pobranie zleceń kupna złożonych przez danego użytkownika pobranie wszystkich transakcji, w których	j. w.	j. w.	j. w.	[opcjonalny] page: number – numer strony	j. w. 200 OK	j. w List	
:id – identyfikator profilu		uczestniczył dany użytkownik			•	[opcjonalny] companyName: string – filtrowanie po nazwie spółki akcyjnej [opcjonalny] stockld: number – filtrowanie po identyfikatorze akcji [opcjonalny] beginDate: string – wybieranie transakcji zawartych po tej dacie [opcjonalny] endDate: string – wybieranie transakcji zawartych przed tą datą [opcjonalny] orderBy: string - sortowanie po wybranym polu [opcjonalny] orderType: string - kierunek sortowania		• • • • • • •	identyfikator sprzedającego buyerld: number — identyfikator kupującego stockld: number — identyfikator akcji companyld: number — identyfikator spółki akcyjnej companyName: string — nazwa spółki akcyjnej unitPriceCents: number — jednostkowa cena w centach ustalona w transakcji quantity: number — ilość akcji wymienionych w ramach transakcji date: string — data zawarcia transakcji status: number — status transakcji
/profile/:id/add-wallet :id – identyfikator profilu	POST	uzupełnienie środków w wirtualnym portfelu	j. w.	JSON	•	<u>amountCents: number</u> – kwota doładowania w centach	<ul> <li>200 OK</li> <li>400 Bad Request (niepoprawna wartość kwoty)</li> </ul>	•	<u>balanceCents: number</u> – stan konta po doładowaniu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wszelkie znaczniki czasu zapisane są w formacie ISO 8601.

/profile/:id :id – identyfikator profilu	PATCH	modyfikacja podstawowych danych profilu	j. w.	JSON	[opcjonalny] name: string —     imię     [opcjonalny] surname: string —     nazwisko     [opcjonalny] email: string —     adres e-mail	404 Not Found     (profil nie istnieje)      200 OK     400 Bad Request     (błąd walidacji     danych)     404 Not Found     (profil nie istnieje)	brak
/stock	GET	pobranie wszystkich akcji w obiegu	brak	URL	[opcjonalny] page: number — numer strony     [opcjonalny] companyName: string — filtrowanie po nazwie spółki akcyjnej     [opcjonalny] orderBy: string - sortowanie po wybranym polu     [opcjonalny] orderType: string - kierunek sortowania	• 200 OK	Lista obiektów:  • stockld: number — identyfikator akcji • companyld: number — identyfikator spółki akcyjnej • companyName: string — nazwa spółki akcyjnej • companyDescription: string — opis spółki akcyjnej • stockQuantity: number — ilość akcji w obiegu na giełdzie • stockPriceCents: number — koszt pojedynczej akcji w centach
/stock/:id :id – identyfikator akcji	GET	pobranie szczegółów wybranej akcji	brak	URL	[opcjonalny] historyBeginDate:     string – wybieranie     historycznych cen po tej dacie     [opcjonalny] historyEndDate:     string – wybieranie     historycznych cen przed tą datą	200 OK     404 Not Found     (akcja nie istnieje)	stockld: number — identyfikator akcji     companyld: number — identyfikator spółki akcyjnej     companyName: string — nazwa spółki akcyjnej     companyDescription: string — opis spółki akcyjnej     stockQuantity: number — ilość akcji w obiegu na giełdzie     stockPriceCents: number — koszt pojedynczej akcji w centach     stockPriceHistory: array — historia jednostkowej ceny akcji:

							<ul> <li>priceCents: number         <ul> <li>historyczna cena</li> <li>jednostkowa w</li> <li>centach</li> <li>changed: string –</li> <li>data zmiany ceny</li> </ul> </li> </ul>
/make-sell-offer	POST	utworzenie zlecenia sprzedaży	użytkownik jest zalogowany	JSON	stockld: number – identyfikator akcji     quantity: number – ilość akcji do sprzedania     unitPriceCents: number – oferowana cena jednostkowa w centach	200 OK     400 Bad Request     (błąd walidacji     danych)     410 Gone (akcja     została usunięta)	offerld: number —     identyfikator zlecenia
/make-buy-offer	POST	utworzenie zlecenia kupna	użytkownik jest zalogowany	JSON	stockld: number – identyfikator akcji     quantity: number – ilość akcji do kupienia     unitPriceCents: number – oferowana cena jednostkowa w centach	200 OK     400 Bad Request     (błąd walidacji     danych)     410 Gone (akcja     została usunięta)	offerId: number —     identyfikator zlecenia