카곰(Kagom) 앱

개발 에이전트 작업 가이드

spec.pdf(기획서)와 Figma 디자인 파일을 AI 코딩 에이전트에게 넘겨 실제 구현을 시작할 때, 에이전트가 자료를 빠르게 읽고, 올바른 순서로, 검증 가능하게 작업하도록 돕는 운영 문서입니다.

항목	값
버전 / 기준일	v1.2 · 2026-11-06 (리뷰 반영: SCR-05 3단계 지도 + 구획 상태 4종 + 미방문 랜드마크 정보 공개, SCR-06 페이지네이션·버튼 우측 정렬, 캐릭터 상태 텍스트 제거)
대상 독자	구현 담당 팀원 + 팀원이 운용하는 AI 코딩 에이전트
핸드오프 패키지	spec.pdf · Figma 파일 · pebble_01~08 캐릭터 PNG 8장 · 이 가이드
Figma	https://www.figma.com/design/F4cs5Mwtl1sljhVb6MQrJK/Untitled?node-id=5-1700 file key: F4cs5Mwtl1sljhVb6MQrJK · 페이지 "Kagom App"(5:1700) / "Components"(0:1)
플랫폼	Pleos Connect 인포테인먼트 · Full 16:9(1920×1080) + Split 1/3(640×1080)

목차

- 1. 이 가이드의 사용법과 핸드오프 패키지
- 2. 자료 지도: spec.pdf ↔ Figma 대응표
- 3. Figma 파일 구조와 명명 규칙
- 4. 디자인 시스템: 토큰 · 텍스트 스타일 · 컴포넌트
- 5. 구현 규칙: 레이아웃 모드, 기어 P 잠금, 상태 엔진, 팝업 큐, 마스터 데이터
- 6. 에이전트 작업 절차와 효율화 원칙
- 7. 프롬프트 템플릿 (초기 셋업 · 화면 구현 · 컴포넌트 · QA)
- 8. 완료 기준(Definition of Done)과 검증 체크리스트
- 9. 알려진 한계와 보류 항목
- 부록 A 화면 프레임 노드 ID · 부록 B 토큰 목록 · 부록 C 컴포넌트 명세

1. 이 가이드의 사용법과 핸드오프 패키지

에이전트는 자료를 "한 번에 전부" 읽으면 맥락을 잃고, 프레임 단위로 좁혀 주면 정확해집니다. 이 가이드는 그 좁히기를 대신해 줍니다. 아래 순서대로 전달하세요.

1.1 전달 순서

- 이 가이드를 먼저 읽게 합니다. 특히 3장(구조), 5장(규칙), 6장(절차), 8장(완료 기준)은 에이전트가 요약해 되묻도록 요구하세요.
- spec.pdf는 섹션 번호로 지시합니다(예: "spec.pdf 4장 PART 1 표를 읽고 SEN-01~07 enum을 만들어라"). 한글이 깨져 읽히면 PyMuPDF(pymupdf)로 추출하라고 안내하세요. pdftotext는 이 파일의 한글을 떨어뜨립니다.
- Figma는 URL과 함께 "프레임 노드 ID"(부록 A)를 줍니다. 1920×1080 프레임 하나가 응답 상한에 가까우므로, 화면 안의 섹션 노드(예: 홈의 kagomMainCanvas, vehicleStatusPanel)로 더 쪼개 요청하게 합니다.
- 캐릭터 PNG 8장(pebble_01_classic_beige ~ pebble_08_metallic_rose_gold, 614×965, 투명 배경)은 앱 에셋 폴더로 복사하고 Skin 코드 P01~P08과 1:1로 매핑합니다.

1.2 에이전트에게 반드시 고정해 줄 사실

- 디자인의 단일 진실 공급원은 Figma입니다. spec.pdf와 충돌하면 Figma(시각·레이아웃)와 spec.pdf(데이터·규칙·수치) 중 성격에 맞는 쪽을 따르고, 둘 다 애매하면 질문하게 합니다.
- Figma의 Pleos ivi_* 컴포넌트는 플랫폼 공용 UI 키트입니다. 버튼·스위치·체크박스·입력창·세그먼트·토스트는 반드시 이 키트의 대응 컴포넌트를 쓰고, 새로 그리지 않습니다.
- 색·간격·라운드는 Kagom 토큰(부록 B)으로만 쓰고 hex 하드코딩을 금지합니다. CSS 변수 이름은 Figma에 var(--kagom-...) 형식으로 이미 기록돼 있습니다.
- 캐릭터 표정별 렌더, 치장 아이템 이미지, 티어 엠블럼 실 에셋은 아직 없습니다. 9장의 슬롯 규칙대로 플레이스홀더를 두고 교체 지점을 코드에 표시하게 합니다.

> 핵심 한 줄: "가이드 → spec 섹션 → Figma 프레임 ID" 순으로, 한 번에 화면 하나씩. 에이전트가 스스로 넓게 탐색하게 두지 마세요.

2. 자료 지도: spec.pdf ↔ Figma 대응표

spec.pdf의 각 장이 Figma의 어느 프레임·컴포넌트로 구현돼 있는지의 대응표입니다. 에이전트에게 "이 행 하나"를 과제 단위로 줍니다.

spec.pdf 섹션	내용	Figma 프레임(블록) / 컴포넌트	구현 산출물
1장 레이아웃 규격	Full 16:9 / Split 1/3, GNB 레일 88px / 탭바 64px, 홈 65:35, 주행 중 제한	모든 SCR 프레임의 Full·Split 쌍, navItem, size/* 토큰	반응형 셸(레일/탭바), ViewMode 감지, 레이아웃 컨테이너
2장 유저 플로우	ViewMode → 초기설정 → 홈 → 센서 엔진 → 메뉴/보상 분기	블록 순서 SCR-00→SCR-06→POP-01~05	라우팅, 상태머신, pendingPopupQueue
3장 성향 테스트·스킨	3문항 2지선다, 8종 성격·스킨 HEX·재질	SCR-01 step=1/3~3/3, SCR-02 skin=P01~P08 + input=focused, questionCard, stepDots, kagomCharacter(Skin)	온보딩 플로우, 응답 조합→P코드 매핑 테이블, 스킨 팔레트 상수
4장 차량 상태·정비	SEN-01~07, MNT-01~02, 히스테리시스, 표정 우선순위	SCR-03 status=normal/urgent/hungry3/stain/tired/washer, locked, statusBadge, vehicleStatusRow, quickMaintenanceCard, POP-05	센서 리스너 어댑터, 심각도 판정, 표정 선택기, 정비 주기 계산기
5장 아이템·보상 데이터	치장 9종(머리2·상의2·하의2·칭호3), 랜드마크 3, 도전과제 5	SCR-06 tab=head/top/bottom/title(+grid=overflow), itemGridCell, itemUnlockPanel, pagination, SCR-04 questCard, SCR-05 layer=1/2/3 + mapLayer/L1~L3	마스터 데이터 JSON, 획득 조건 평가기, 행정구역 GeoJSON 레이어
6장 화면별 컴포넌트 명세	ID별 타입·제약·상태 동작	부록 C 컴포넌트 전체 + 각 화면 프레임	컴포넌트 라이브러리(프로퍼티 = Figma 프로퍼티 이름 유지)

2.1 Figma가 spec.pdf보다 더 구체화한 결정 (코드에 반영할 것)

• 잠긴 치장 아이템은 셀에 출처 칩(랜드마크/도전과제/정비)과 2줄 획득 조건을 항상 표시하고, 터치 시 Full은 우측 획득 안내 패널(itemUnlockPanel), Split은 바텀시트 + 상단 토스트를 띄웁니다.

• 보상 팝업은 "언박싱(선물 상자) → 공개(캐릭터 반응 + 아이템 쇼케이스 + EXP 상승 바 + 카곰 말풍선)" 2단계이며, 정차(gear P) 시 큐 순서대로 재생합니다.

• 랜드마크 정보 공개 정책: 미방문(Locked) 랜드마크도 이름과 보상을 항상 공개합니다. 핀 라벨·사이드 패널·상세 팝업(landmarkDetailPopup Locked)에 이름 + "미방문 · 보상 <아이템>"을 표시하고, 미방문은 자물쇠 배지와 "방문하면 획득" 칩으로만 구분합니다. 상세 팝업의 rewardImage › itemImage 슬롯에는 미방문이어도 아이템 이미지를 넣습니다.

• 홈 캔버스 배경은 사용자 스킨 몸통색의 22% 틴트(페이지 배경 위)로, 스킨이 바뀌면 배경도 따라갑니다. SCR-02 결과 화면과 치장 프리뷰도 동일 규칙입니다.

• 주행 중(gear≠P) 홈은 상태 행을 숨기지 않고 50% 불투명도로 유지한 채 조작만 막습니다. 정비 시트 CTA는 Disabled 상태입니다.

• SCR-05 지도는 3단계 레이어로 드릴다운합니다: L1 전국(시·도 17) → L2 시·군(예: 강원 18) → L3 읍·면·동(예: 강릉 21). 구획마다 랜드마크 3개가 있고, 미해금 구획은 안개(fog)로 덮이며 해금되면 초록(land-unlocked)으로 바뀝니다. 구획 상태는 4종입니다: 미해금(0/3, land-locked + fog 회색) / 일부 해금(1~2/3, land-partial 연녹) / 모두 해금(3/3, land-unlocked 녹) / 선택 중(selected-<코드> 점선 외곽선, 다른 상태와 중첩). 상위 레이어는 하위 해금 수를 합산해 "n/N" 칩으로 보여주고 같은 4종 규칙을 따릅니다(예: 강원 4/564 → 일부 해금). 예시 데이터: 주문진읍 1/3(선택), 사천면 3/3, 나머지 0/3. 구획 터치

= 다음 레이어, 뒤로 버튼·브레드크럼 = 상위 레이어. 예시 화면은 전국 → 강원특별자치도 → 강릉시(주문진읍 선택, 주문진항 해금)입니다.

• SCR-06 그리드가 한 페이지(열 수 × 3행: Full 12칸, 패널 열림 9칸, Split 3칸)를 넘으면 무한 스크롤이 아니라 pagination 컴포넌트로 페이지를 넘깁니다. Full은 하단 푸터(closetFooter) 왼쪽, Split은 그리드 아래 중앙에 두고, 한 페이지에 들어가면 숨깁니다. 원래대로/저장하기 버튼은 항상 화면 오른쪽 끝에 정렬합니다.

• 캐릭터 상태 텍스트(대기/아픔/배고픔 등)는 제거됐습니다. 상태는 캐릭터 애니메이션·표정으로만 전달하고, 세부 결핍은 홈 하단 상태 칩이 맡습니다. 치장 프리뷰의 장착 아이템 칩 행도 제거됐습니다.

3. Figma 파일 구조와 명명 규칙

3.1 페이지

페이지	노드 ID	내용
Components	0:1	Pleos ivi_* 공용 키트 38세트(수정 금지) + 하단 "Kagom components" 섹션(75:4023): App components, Screen parts(+pagination), Map parts(landmarkPin, landmarkDetailPopup, mapLayer/L1~L3)
Kagom App	5:1700	화면 58프레임. 분류별 가로 블록(아래 3.2) + 좌상단 00 Index 카드(8:2191)
Archive	—	SCR-05 이전 설계(강릉 단일 안개 지도) 8프레임 보관. 참고용이며 구현하지 않습니다

3.2 캔버스 블록 레이아웃 (Kagom App 페이지)

분류(SCR-00 … POP-05)마다 하나의 블록이 왼쪽→오른쪽으로 놓입니다. 블록 안은 상태별 행이며, 각 행에서 Full은 블록 x, Split은 x+2120에 나란히 있습니다. 새 프레임은 해당 블록의 맨 아래 행에 추가합니다.

블록	x	행 수	블록	x	행 수
SCR-00 주행 중 설정 제한	0	1	SCR-06 치장 옷장	20040	6
SCR-01 성향 테스트	3240	3	POP-01 주행 중 토스트	23280	1
SCR-02 스킨 결과·이름	6480	9	POP-02 보상(언박싱→공개)	26520	2
SCR-03 홈	9720	8	POP-03 랜드마크 해금	29760	1
SCR-04 도전과제	12960	1	POP-04 티어 승급	33000	1
SCR-05 랜드마크 맵(3단계)	16200	5	POP-05 정비 시트	36240	1

3.3 프레임 명명 규칙

<화면ID> <이름> / <Full|Split> / <상태 키=값> [/ <상태 키=값>]

예) SCR-03 Home / Full / gear=P / status=urgent

예) SCR-06 Closet / Split / gear=P / tab=head / lockedItem=sheet

예) POP-02 Reward / gear=P / unboxing (Full은 "/ Full" 생략 가능, Split은 항상 표기)

• 상태 키는 그대로 코드의 상태값으로 씁니다: gear(P|D), status(normal|urgent|hungry3|stain|tired|washer|recommend), touch(locked), tab(head|top|bottom|title), lockedItem(selected|sheet), skin(P01~P08), step(1/3~3/3), input(focused), layer(1|2|3), popup(주문진행|숨은 랜드마크), grid(overflow).

• 프레임 내부 섹션 이름도 안정적입니다: gnbRail, bottomTabBar, kagomMainCanvas, vehicleStatusPanel, statusBadgeGroup, questList, mapCanvas(mapLayer 인스턴스 + label-*/pin-* 오버레이), sidePanel, breadcrumb, closetPreview, closetBody, itemGrid, closetFooter(pagination | spacer | closetActions), rewardModal(hero/body), maintenanceSheet. 컴포넌트명·섹션명을 코드 컴포넌트명으로 그대로 가져가면 리뷰가 쉬워집니다.

• 숨김(hidden) 노드는 의도된 상태용뿐입니다(치장 Full의 itemUnlockPanel, 셀/핀의 lockIcon). 디버그 메모는 모두 제거했습니다.

4. 디자인 시스템: 토큰 · 텍스트 스타일 · 컴포넌트

4.1 변수(토큰) 컬렉션

컬렉션	개수	역할	코드 규칙
Kagom Primitives	59	gray/mint/blue/yellow/red/green 원시 색, brand/pleos-blue, 딤 2종, skin/P01~P08 × body·belly·ear·outline 32색	직접 참조 금지(스킨 팔레트는 예외). 시맨틱 토큰의 alias 원천
Kagom Tokens	55	color/surface·text·border·severity·map·progress·accent, space/4~40, radius/8~full, size/*	CSS: var(--kagom-<경로를 하이픈으로>) 예: var(--kagom-color-severity-urgent-bg), var(--kagom-space-16)

에이전트에게는 Figma MCP의 get_variable_defs(노드 ID 기준) 또는 부록 B로 토큰을 가져오게 하고, 테마 파일 하나(예: tokens.css / theme.ts)로 먼저 고정하게 하세요.

4.2 텍스트 스타일 램프 (Asta Sans)

스타일	크기/행간	굵기	용도
Display/40	40/48	Bold	모달 제목·대형 숫자
Title/36 · 32 · 28	36/44 · 32/40 · 28/36	Bold	화면 질문, 결과 제목, 카드 타이틀
Heading/24 · 22 · 20	24/32 · 22/30 · 20/28	Bold	패널 제목, 아이템명, 섹션 헤더
Body/20 · 18 · 16 (+Strong)	20/28 · 18/26 · 16/24	Regular/Bold	본문, 행 라벨·값, 칩
Caption/14 (+Strong)	14/20	Regular/Bold	보조 설명, 칩, 힌트

폰트가 플랫폼에서 제공되지 않으면 Pretendard 등 한글 산세리프로 대체하되 크기·행간 수치는 유지합니다.

4.3 Kagom 컴포넌트 (요약, 전체 명세는 부록 C)

컴포넌트	변형 / 프로퍼티	코드 대응 제안
statusBadge	Severity=Observe|Recommend|Urgent|Ok · Label	
navItem	State=Default|Selected · Label	(레일/탭바 공용)
kagomCharacter	Skin=P01~P08 (상태 텍스트 없음)	이미지 매핑, 상태는 애니메이션 prop으로
headerProfile	kagomName · equippedTitle · expProgress + 바	
vehicleStatusRow	Label · Value · hasBadge(+ 중첩 statusBadge)	
quickMaintenanceCard	OilRemaining · Inspection · Hint · CTA	→ POP-05
questCard	Size=Wide|Compact · Type=Single|Cumulative · State=InProgress|Achieved · Title/Count/Reward/RewardMark/Exp	+ 중첩 progressBar(Ratio)
itemGridCell	State=Owned|Equipped|Locked · Mark/Name/Source/Caption	
itemUnlockPanel	ItemName/Category/Source/Condition/ProgressValue/Hint · CTA	(Full 패널 / Split 시트)
questionCard · stepDots	State=Default|Selected · Key/Choice/Tag · Step=1|2|3	
landmarkPin · landmarkDetailPopup	State=Locked|Unlocking|Unlocked · State=Visited|Locked + Name/Reward/Mark/Status	
mapLayer/L1 전국 · L2 강원 · L3 강릉	지형 벡터 고정(region-locked|partial|complete-코드 / fog-코드 / selected-코드)	GeoJSON 렌더, 구획 상태 4종

컴포넌트	변형 / 프로퍼티	코드 대응 제안
pagination	Current=1~5 · Last=false|true · Page 3/4/5(bool)	
driveLockBanner · tierEmblem	Title/Body · Tier	
confettiBurst · sparkle · progressBar	장식 2종 · Size×Ratio 14변형	보상 모달 연출 레이어, 진행 바

4.4 Pleos ivi_* 사용 원칙

- 버튼: ivi_basic_button(Type=Primary(밝음)|Secondary(어두움) · Size · State=Enabled|Pressed|Disabled). 주의: 이 키트에서 "Secondary"가 어두운 강조 버튼입니다.
- 입력: ivi_text_field(State=Enabled|Focused|Typing|Entered|Error). 포커스 시 Pleos 시스템 가상 키보드를 호출하며 기어 P에서만 활성.
- 토글/체크: ivi_switch, ivi_checkbox. 탭: segmented_controls/goast_button(Focused=true가 선택). 토스트: ivi_toast_popup.
- 이 컴포넌트들은 remote 변수(Color/form_factor/typo 컬렉션)에 바인딩돼 있으므로 플랫폼 SDK 컴포넌트가 있다면 그것을 그대로 쓰고, 없으면 동일 치수로 구현합니다.

5. 구현 규칙

5.1 레이아웃 모드

항목	Full 16:9 (1920×1080)	Split 1/3 (640×1080)
내비게이션	좌측 레일 88px (navItem 72×58, 상단 36px 패딩)	하단 탭바 64px (navItem 4개 균등)
홈	캔버스 65% + 상태 패널 35%(640px 고정). 패널: 제목, 상태 행 5, 빠른 정비 카드	헤더 / 캔버스 / 하단 배지 그룹(줄바꿈) 세로 스택. 배지 터치 → 바텀시트
온보딩	선택 카드 좌우 2개(최대 높이 600)	선택 카드 상하 2개(220px)
치장	프리뷰 45%(824px) + 탭 4 + 4열 그리드(180×232) + 하단 액션	프리뷰 400px + 탭 4 + 3열 그리드 + 액션
맵	1760×968 지도, 팝업은 핀 옆	600×520 지도 + 랜드마크 3행 목록, 팝업은 지도 위
팝업	중앙 모달 880px, 홈 위 딤	중앙 모달 600px / 정비는 바텀시트

5.2 기어(P/D/R/N) 잠금 규칙

• gear ≠ P: 캐릭터 터치, 이름 입력(키보드), 정비 시트 조작, 치장 저장, 팝업 모달 표시를 모두 차단. 표정·배지·상태 행 값은 실시간 갱신(사운드 없음).

• 잠금 표현: driveLockBanner(홈 패널 상단/온보딩), 상태 행 50% 불투명도, CTA Disabled, 토스트 POP-01만 허용.

• gear → P 전환 시 pendingPopupQueue를 순서대로 재생: 언박싱 → 보상(POP-02) 또는 해금(POP-03) → 티어 승급(POP-04).

5.3 상태 엔진 (spec 4장 요약)

ID	조건 → 심각도	회복	표정	UI
SEN-01/02 배터리·연료	SOC/연료 ≤30% 관찰 · ≤15% 권장 · ≤5% 긴급	경계 +3%p (33/18/8)	배고픔 1~3	배지, 상태 행 칩
SEN-03 엔진오일	LOW/HIGH 권장 · CRITICALLY_LOW 긴급	NORMAL 복귀	얼룩 / 아픔	[보충했어] → 배지만 숨김(badgeDismissed)
SEN-04 브레이크액	LOW 즉시 긴급	NORMAL 복귀	아픔	정비소 안내 블록 + [가까운 정비소 찾기]
SEN-05 미션오일	LOW 권장 · 거의 없음 긴급	NORMAL 복귀	얼룩 / 아픔	배지
SEN-06 엔진 이상	경고등 점등 긴급	소등	아픔	배지
SEN-07 워셔액	부족 권장	보충 후 해제	변화 없음(대기)	배지만
MNT-01 오일 교체	잔여 ≤10% 관찰 · 초과 권장. 가혹/비순정 시 주기 절반(7,500/5,000km·6개월)	[오일 교체 완료] 초기화	얼룩	시트 토글 2개 + 버튼
MNT-02 정기 점검	10,000km/12개월마다 권장	회차 체크리스트 완료	피곤함	회차별 체크리스트 + [점검 완료]

표정 우선순위(동시 발생 시 1개만 재생): 아픔 > 배고픔3 > 얼룩 > 배고픔1~2 > 피곤함 > 대기(워셔액 포함). 배지는 발생 건수만큼 모두 표시.

5.4 마스터 데이터 (spec 5장)

ID	이름	카테고리	획득처 / 조건	보상 EXP(디자인 가정)
ITM-H-01	해돋이 머리띠	머리	LM-GN-01 정동진 방문	150
ITM-H-02	커피콩 모자	머리	LM-GN-02 커피거리 방문	150
ITM-T-01	빨간 고무 앞치마	상의	LM-GN-03 주문진항 방문	150
ITM-T-02	초보운전 안전 조끼	상의	QST-02 누적 100km	150
ITM-B-01	데님 멜빵 반바지	하의	QST-01 10km 주행	100
ITM-B-02	강릉 서퍼 보드숏	하의	QST-03 랜드마크 3회	150
TTL-00 / 01 / 02	설레는 첫 차 오너 / 동해안 정복자 / 성실한 카곰 집사	칭호	기본 / QST-04 랜드마크 10회 / QST-05 정기 점검 1회	— / 300 / 200

스킨 매핑: 응답 조합 A-A-A P01 Classic Beige · A-B-A P02 Matte Mint · A-A-B P03 Pastel Lavender · B-B-A P04 Obsidian Black · B-A-A P05 Polar White · A-B-B P06 Chocolate Brown · B-B-B P07 Frosty Jelly · B-A-B P08 Metallic Rose Gold. 각 스킨의 몸통/배/귀/테두리 HEX와 재질은 spec 3장 표 또는 Figma 변수 skin/* 참조.

6. 에이전트 작업 절차와 효율화 원칙

6.1 권장 작업 순서

단계	과제	입력	산출물 / 검증
0	프로젝트 셸 + 디자인 토큰	부록 B, Figma 변수	tokens 파일, 타이포 스케일, Full/Split 레이아웃 셸(레일·탭바)
1	공용 컴포넌트	부록 C, Components 페이지 노드	스토리북/프리뷰로 변형 전부 렌더, Figma 스크린샷과 대조
2	마스터 데이터 + 상태 엔진	spec 3~5장, 5.3·5.4	단위 테스트: 심각도 판정, 히스테리시스, 표정 우선순위, 정비 주기
3	SCR-03 홈 (7상태) → SCR-00	프레임 ID(부록 A)	상태별 스냅샷 테스트
4	SCR-01/02 온보딩	부록 A	3문항 → P코드 → 이름 등록 플로우 E2E
5	SCR-06 치장 → SCR-04 도전과제 → SCR-05 맵	부록 A	잠금 아이템 안내, 그리드 페이지네이션, 진행 바, 3단계 지도 드릴다운 + 안개/해금 합산
6	POP-01~05 + 팝업 큐	부록 A	주행 중 토스트 → 정차 시 큐 재생 E2E
7	QA·접근성·성능	8장	체크리스트 전부 통과

6.2 Figma MCP 사용 팁 (토큰 절약·정확도)

- 순서: get_metadata(프레임 ID)로 구조·섹션 ID를 먼저 얻고 → 필요한 섹션 ID로 get_design_context → get_screenshot으로 시각 대조. 1920 프레임 전체를 get_design_context로 한 번에 받지 않습니다.
- 같은 화면의 상태 변형(예: 홈 7종)은 대표 1개만 코드로 받고, 나머지는 스크린샷 + 프레임 이름의 상태 키로 차이만 반영합니다.
- 컴포넌트는 인스턴스가 아니라 Components 페이지의 세트(부록 C의 ID)에서 받습니다. 인스턴스에서는 오버라이드된 텍스트/변형 값만 확인합니다.
- 디자인 컨텍스트 응답의 코드는 "참고"입니다. 프로젝트의 컴포넌트·토큰으로 치환하고, 절대 좌표 대신 플렉스/그리드로 재구성하게 합니다.
- ivi_* 노드는 코드 생성 대상이 아니라 "어떤 플랫폼 컴포넌트를 어떤 변형으로 쓰는지"만 읽습니다.

6.3 컨텍스트·세션 운영

- 한 세션 = 한 블록(분류). 세션 시작 시 가이드 3·5·8장 요약과 해당 블록의 프레임 ID만 넣습니다.
- 에이전트에게 작업 일지(파일)를 쓰게 하여 세션이 끊겨도 "완료/미완/결정 사항"을 이어가게 합니다.
- 의심스러운 수치(간격·크기)는 Figma 값을 우선하고, 비즈니스 규칙(임계치·주기)은 spec.pdf를 우선합니다. 충돌은 일지에 기록하고 사람에게 묻게 합니다.
- 커밋 단위는 "컴포넌트 1개" 또는 "화면 상태 1개". PR 설명에 Figma 노드 ID를 적게 하면 리뷰가 빠릅니다.

7. 프롬프트 템플릿

7.1 초기 셋업 (세션 첫 메시지)

너는 카곰(Kagom) 인포테인먼트 앱의 프런트엔드 구현 에이전트다.

자료: (1) 첨부 가이드 PDF, (2) spec.pdf, (3) Figma https://www.figma.com/design/F4cs5Mwtl1sljhVb6MQrJK/Untitled?node-id=5-1700

먼저 가이드 3·5·6·8장을 읽고 핵심 규칙 10개를 요약해서 보여줘. 그 다음 질문이 있으면 모아서 한 번에 물어봐.

규칙: Figma 토큰(var(--kagom-*)) 외 색상 하드코딩 금지 · Pleos ivi_* 대응 컴포넌트 재사용 · 한 번에 프레임 하나 ·

Figma 읽기는 get_metadata → 섹션 단위 get_design_context → get_screenshot 대조 순서 · 완료 시 가이드 8장 체크리스트로 자가 검증.

첫 과제: 디자인 토큰 파일과 Full/Split 레이아웃 셸을 만들고, navItem·statusBadge 컴포넌트를 구현해 프리뷰로 보여줘.

7.2 화면 구현 과제

과제: SCR-03 홈 Full을 구현한다.

기준 프레임: 6:1816(normal). 상태 변형: 6:1875(urgent) 6:2037(locked) 36:2456(hungry3) 36:2574(stain) 36:2692(tired) 36:2811(washer).

Split: 7:2056(recommend) 36:2929(locked).

절차: get_metadata 6:1816 → kagomMainCanvas / vehicleStatusPanel 섹션 ID로 get_design_context → 토큰·컴포넌트로 치환해 구현 →

상태별 스크린샷과 나란히 비교한 결과를 보고. 상태 값 이름은 프레임 이름의 status/gear 키를 그대로 쓴다.

데이터: 상태 엔진(5.3)의 출력(badges[], expression, rows[])을 props로 받는 순수 컴포넌트로 만들고 목 데이터로 7상태를 모두 렌더해라.

7.3 컴포넌트 구현 과제

과제: questCard 컴포넌트(세트 28:2239)를 구현한다.

변형 축: Size=Wide|Compact, Type=Single|Cumulative, State=InProgress|Achieved. 텍스트 프로퍼티: Title, Count, Reward, RewardMark, Exp.

중첩: progressBar(70:4047) Ratio 10~100 → 코드에서는 0~1 숫자 prop으로 일반화하되 시각 수치(높이 8, 폭 480/240)는 유지.

검증: 8변형 모두 프리뷰 렌더 + Figma 세트 스크린샷과 비교, 접근성 이름(aria) 포함.

7.4 QA / 리뷰 과제

과제: 구현된 SCR-06 치장 화면을 Figma 48:3475(잠금 아이템 선택)와 49:3105(Split 시트)에 대해 리뷰한다.

체크: 잠긴 셀의 출처 칩/조건 2줄, 터치 시 패널·시트·토스트 동시 노출, 12칸 초과 시 페이지네이션(140:4103), 버튼 우측 정렬, gear≠P에서 저장 버튼 Disabled, 토큰 외 색상 사용 여부, 텍스트 잘림.

출력: 불일치 목록(노드 ID · 기대값 · 실제값 · 수정안) 후 수정까지 수행.

8. 완료 기준(Definition of Done)과 검증 체크리스트

8.1 화면/컴포넌트 공통

- Figma 프레임 이름의 모든 상태 변형이 코드 상태값으로 재현되고 스크린샷 대조에서 레이아웃·간격·타이포가 일치한다(허용 오차 ±2px).
- 색·간격·라운드·사이즈가 전부 토큰 참조다. grep으로 "#[0-9A-F]{6}" 하드코딩이 컴포넌트 코드에 없다.
- Full/Split 두 모드에서 동작하며 1280×720에서도 깨지지 않는다(Full의 축소 해상도).
- 터치 타깃 ≥ 64px(ivi 기준), 텍스트 대비 AA, 포커스/Disabled 상태 존재.
- gear≠P 잠금이 적용되고(입력·정비·저장·모달 차단), 표정·배지는 계속 갱신된다.

8.2 로직

- SEN-01~07, MNT-01~02 판정과 히스테리시스 단위 테스트 통과. 표정 우선순위 테스트 통과.
- 팝업 큐: 주행 중 달성 → POP-01 토스트 3초 → 정차 시 언박싱 → 보상/해금 → 티어 순서 E2E 통과.
- 치장: 착용/해제 토글, 잠금 아이템 획득 안내, 저장/원래대로. 랜드마크: 미방문도 이름·보상 노출, 방문 시 Fog 해제 + 보상 지급 + 구획 상태 전환(0/3 회색 → 1~2/3 연녹 → 3/3 녹), 상위 레이어(시·군 → 시·도 → 전국) 해금 수 합산 갱신, 3단계 드릴다운·뒤로가기 E2E.

8.3 에셋·교체 지점

- 캐릭터: Skin P01~P08 ↔ pebble_01~08 PNG 매핑, 상태별 애니메이션은 추후 교체 가능한 단일 매핑 테이블로 구성(텍스트 라벨 없음).
- 아이템 이미지: ItemCell·UnlockGuide·LandmarkPopup·RewardModal의 이미지 슬롯이 같은 asset id를 쓰고, 없을 때 Mark 글자 플레이스홀더를 렌더한다.
- 티어 엠블럼·랜드마크 일러스트도 동일한 플레이스홀더 규칙.

9. 알려진 한계와 보류 항목

- 3D 캐릭터는 정지 렌더 8장뿐입니다. 표정·터치 반응 애니메이션(RAND_ACT_1~3)은 슬롯만 있으며 실제 모션은 3D 파이프라인 산출물로 교체합니다.
- 치장 아이템 이미지·티어 엠블럼 실 에셋 미정. 랜드마크 일러스트는 벡터 글리프(배·해돋이)로 대체돼 있습니다.
- Pleos 센서 API·블루멤버스 포인트·현재 위치는 어댑터 인터페이스로 추상화하고 목으로 구현합니다(스펙에 API 시그니처 없음).
- Figma 파일에 연결된 미사용 외부 라이브러리(Material 3, SDS, Apple 키트)는 무시합니다. 에이전트가 거기서 컴포넌트를 찾지 않게 하세요.
- 지도 지형(mapLayer/L1~L3)은 통계청 2013 행정구역 경계(southkorea-maps, 단순화)를 투영한 벡터입니다. 2023년 이후 명칭(강원특별자치도·전북특별자치도)은 라벨만 반영했으므로 실제 앱은 최신 행정구역 GeoJSON을 쓰고, 해금 수 합산은 코드에서 계산합니다. 읍·면·동별 랜드마크 3개는 강릉의 주문진항·정동진·커피거리 외에는 미정(예시 데이터)이며, SCR-06 grid=overflow 행의 아이템 03~12도 예시 데이터입니다.
- 다국어·다크 모드는 범위 밖입니다. 토큰 구조상 Dark 모드 추가는 Kagom Tokens 컬렉션에 모드 1개를 더하면 됩니다.

부록 A. 화면 프레임 노드 ID (Kagom App 페이지 5:1700)

URL 사용법: https://www.figma.com/design/F4cs5Mwtl1sljhVb6MQrJK/Untitled?node-id= 예: 6:1816 → node-id=6-1816

노드 ID	프레임 이름	크기
8:2191	00 Index	1400x434
6:1749	SCR-00 Drive lock / Full / gear=D	1920x1080
6:1717	SCR-01 Personality / Full / step=1/3	1920x1080
38:2613	SCR-01 Personality / Full / step=2/3	1920x1080
38:2654	SCR-01 Personality / Full / step=3/3	1920x1080
7:1987	SCR-01 Personality / Split / step=1/3	640x1080
42:2791	SCR-01 Personality / Split / step=2/3	640x1080
42:2823	SCR-01 Personality / Split / step=3/3	640x1080
6:1769	SCR-02 Naming / Full / skin=P03	1920x1080
41:2919	SCR-02 Naming / Full / skin=P03 / input=focused	1920x1080
41:2681	SCR-02 Naming / Full / skin=P01	1920x1080
41:2715	SCR-02 Naming / Full / skin=P02	1920x1080
41:2749	SCR-02 Naming / Full / skin=P04	1920x1080
41:2783	SCR-02 Naming / Full / skin=P05	1920x1080
41:2817	SCR-02 Naming / Full / skin=P06	1920x1080
41:2851	SCR-02 Naming / Full / skin=P07	1920x1080
41:2885	SCR-02 Naming / Full / skin=P08	1920x1080
7:2014	SCR-02 Naming / Split / skin=P03	640x1080
6:1816	SCR-03 Home / Full / gear=P / status=normal	1920x1080
6:1875	SCR-03 Home / Full / gear=P / status=urgent	1920x1080
6:2037	SCR-03 Home / Full / gear=D / touch=locked	1920x1080
36:2456	SCR-03 Home / Full / gear=P / status=hungry3	1920x1080
36:2574	SCR-03 Home / Full / gear=P / status=stain	1920x1080
36:2692	SCR-03 Home / Full / gear=P / status=tired	1920x1080
36:2811	SCR-03 Home / Full / gear=P / status=washer	1920x1080
7:2056	SCR-03 Home / Split / gear=P / status=recommend	640x1080
36:2929	SCR-03 Home / Split / gear=D / touch=locked	640x1080
6:2085	SCR-04 Quests / Full	1920x1080
7:2099	SCR-04 Quests / Split	640x1080
149:4177	SCR-05 Map / Full / layer=1 전국	1920x1080
149:4378	SCR-05 Map / Full / layer=2 강원	1920x1080
149:4593	SCR-05 Map / Full / layer=3 강릉	1920x1080

노드 ID	프레임 이름	크기
152:4519	SCR-05 Map / Full / layer=3 강릉 / popup=주문진항	1920x1080
152:4670	SCR-05 Map / Full / layer=3 강릉 / popup=주문진 해수욕장(미방문)	1920x1080
151:4348	SCR-05 Map / Split / layer=1 전국	640x1080
151:4443	SCR-05 Map / Split / layer=2 강원	640x1080
151:4546	SCR-05 Map / Split / layer=3 강릉	640x1080
6:2168	SCR-06 Closet / Full / gear=P / tab=head	1920x1080
48:3475	SCR-06 Closet / Full / gear=P / tab=head / lockedItem=selected	1920x1080
48:3024	SCR-06 Closet / Full / gear=P / tab=top	1920x1080
48:3189	SCR-06 Closet / Full / gear=P / tab=bottom	1920x1080
48:3332	SCR-06 Closet / Full / gear=P / tab=title	1920x1080
7:2169	SCR-06 Closet / Split / gear=P / tab=head	640x1080
49:3105	SCR-06 Closet / Split / gear=P / tab=head / lockedItem=sheet	640x1080
140:4103	SCR-06 Closet / Full / gear=P / tab=head / grid=overflow (예시 12칸 + 페이지네이션)	1920x1080
140:4330	SCR-06 Closet / Split / gear=P / tab=head / grid=overflow (3칸 + 페이지네이션)	640x1080
7:2508	POP-01 Driving toast / gear=D	1920x1080
64:4323	POP-01 Driving toast / Split / gear=D	640x1080
63:3228	POP-02 Reward / gear=P / unboxing	1920x1080
7:2514	POP-02 Reward / gear=P	1920x1080
64:3673	POP-02 Reward / Split / unboxing	640x1080
64:3841	POP-02 Reward / Split / gear=P	640x1080
7:2528	POP-03 Landmark unlock / 정동진	1920x1080
64:3979	POP-03 Landmark unlock / Split / 정동진	640x1080
7:2542	POP-04 Tier up	1920x1080
64:4135	POP-04 Tier up / Split	640x1080
7:2433	POP-05 Maintenance / Full drawer	1920x1080
7:2471	POP-05 Maintenance / Split sheet	640x1080

부록 B. 토큰 목록 (Kagom Tokens 55 · Kagom Primitives 59)

CSS 변수 이름 규칙: var(--kagom-<토큰 경로를 하이픈으로 치환>) 예) color/severity/urgent/bg → var(--kagom-color-severity-urgent-bg), space/16 → var(--kagom-space-16). Figma 변수의 WEB code syntax에 동일 값이 기록돼 있습니다.

토큰 그룹	값 / 용도
color/surface/*	page · card · subtle · canvas · mint-soft · mint · inverse · dark · disabled
color/overlay/dim	딤 오버레이(검정 40%)
color/text/*	primary · secondary · tertiary · inverse · accent(민트) · link(Pleos 블루)
color/border/*	default · divider
color/severity//	관찰(파랑) · 권장(노랑) · 긴급(빨강) · 정상(초록) 배경/전경 8종
color/map/*	sea · land-locked · land-partial(신규, green/200) · land-unlocked · fog
color/progress/*	track · fill
color/accent/*	positive(초록 500) · tier(엠블럼 노랑)
space/4 8 12 16 20 24 28 32 36 40	간격·패딩(GAP 스코프)
radius/8 12 16 20 24 full	라운드(full = 999)
size/*	nav-rail-width 88 · tab-bar-height 64 · chip-height 40 · touch-min 64 · nav-item 72
Primitives: gray/0~900, mint/50~700, blue, yellow, red, green, brand/pleos-blue	시맨틱 토큰이 alias로 참조. 코드에서는 직접 쓰지 않음
Primitives: skin/P0n-/	8종 스킨 × 4색 = 32색. 캐릭터 배경 틴트(body 22%), 스와치, 테마 포인트에 사용

실제 HEX 값은 Figma 변수 패널 또는 get_variable_defs로 추출하세요. 주요 값: text/primary #131417 · surface/page #F6F7F8 · surface/card #FFFFFF · accent #0F6661 · observe #E5EDF2/#24556F · recommend #F8F1D4/#7A5B00 · urgent #F8E4E4/#9E2424 · ok #E5F2E4/#2F6F4E · map sea #C3DDE2 · land-unlocked #7DBF78.

부록 C. Kagom 컴포넌트 명세 (Components 페이지 › Kagom components 75:4023)

프로퍼티 이름은 Figma와 코드에서 동일하게 유지합니다. 텍스트 프로퍼티는 string, 변형 축은 union 타입, hasBadge는 boolean으로 매핑하세요. 중첩 인스턴스(progressBar, statusBadge)는 부모 컴포넌트의 prop으로 노출합니다.

노드 ID	컴포넌트	변형 · 프로퍼티	용도 / 비고
27:2131	statusBadge	Severity=Observe|Recommend|Urgent|Ok · Label	차량 상태 칩, 높이 40. 홈 배지 그룹·상태 행·맵 헤더·팝업 상태
45:2854	kagomCharacter	Skin=P01~P08	렌더 PNG 331×520 FIT(세로 중앙). 상태 텍스트 라벨 없음. 홈·온보딩·치장·보상 모달의 캐릭터
27:2132	navItem	State=Default|Selected · Label	GNB 레일(Full) / 탭바(Split) 항목
6:1709	headerProfile	kagomName · equippedTitle · expProgress	이름 + 칭호 칩 + 티어 엠블럼 + EXP 텍스트/바(160×6)
5:1760	tierEmblem	Tier	티어 칩(mock). POP-04에서 2.4배 확대
6:1706	vehicleStatusRow	Label · Value · hasBadge	홈 상태 행 59px, 하단 1px 구분선, 중첩 statusBadge(severity)
35:2232	quickMaintenanceCard	OilRemaining · Inspection · Hint	홈 패널 빠른 정비 카드, CTA(ivi_basic_button Secondary Medium) → POP-05
5:1763	driveLockBanner	Title · Body	gear≠P 안내 배너
38:2587	questionCard	State=Default|Selected · Key · Choice · Tag	성향 테스트 선택 카드(키 칩 44px)
38:2600	stepDots	Step=1|2|3	온보딩 진행 점
28:2239	questCard	Size=Wide|Compact · Type=Single|Cumulative · State=InProgress|Achieved · Title/Count/Reward/RewardMark/Exp	도전과제 카드 98/110px, 중첩 progressBar
70:4047	progressBar	Size=Wide(480)|Compact(240) · Ratio=10|25|33|42|50|75|100	진행 바 8px
29:2198	itemGridCell	State=Owned|Equipped|Locked · Mark/Name/Source/Caption	치장 셀 180×232, Locked = 자물쇠 썸네일 + 노란 출처 칩
47:2818	itemUnlockPanel	ItemName/Category/Source/Condition/ProgressValue/Hint	획득 안내(Full 320 사이드 패널 / Split 시트), CTA 지도·도전과제 이동
30:2209	landmarkPin	State=Locked|Unlocking|Unlocked	지도 마커 48px(자물쇠 / 점선 펄스 / 체크+스탬프)
57:3090	landmarkDetailPopup	State=Visited|Locked · Name/Reward/Mark/Status	랜드마크 상세 440px, rewardImage›itemImage 이미지 슬롯 96px. Locked도 이름·보상 공개(민트 슬롯 + 자물쇠 배지 + 방문하면 획득 칩)

노드 ID	컴포넌트	변형 · 프로퍼티	용도 / 비고
139:1864	pagination	Current=1~5 · Last=false|true · Page 3/4/5(bool)	그리드 초과 시 페이지 전환(화살표 64px 원형 + 번호 56px). 페이지 크기 = 열 수×3행, 한 페이지면 숨김. Current=1이면 이전 비활성, Last=true면 다음 비활성
146:1714 · 147:1714 · 148:1714	mapLayer/L1 전국 · L2 강원 · L3 강릉	— (지형 고정)	1384×968 지형 벡터(Map parts). 자식 이름 region-locked-<코드> <이름>(미해금, fog-<코드> 동반) / region-partial-<코드>(일부 해금, land-partial) / region-complete-<코드>(모두 해금, land-unlocked) / selected-<코드>(점선 외곽선). 라벨·칩·핀·토스트는 화면 쪽(mapCanvas)에 있음. Split은 같은 인스턴스를 0.4335배 축소
62:3168	confettiBurst	—	컨페티 1100×640 장식 레이어(모달 뒤)
62:3166	sparkle	—	4각 별 장식, fill 오버라이드

Pleos ivi_* 사용 목록: ivi_basic_button · ivi_text_button · ivi_text_field · ivi_switch · ivi_checkbox · segmented_controls/goast_button · ivi_toast_popup. 세트 노드는 Components 페이지 상단 섹션(Buttons, Fields, Selections, Tabs, Popup)에 있으며 수정 금지입니다.