



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:1/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1	제품명:	DV 117, High Vacuum Grease(고 진공 구리스)
1.2	제조사 제품번호:	10g, 15g, 100g Tube, 50g×3캔, 1kg캔
1.3	일반적 특성:	실리콘 구리스
1.4	제품의 권고 용도와 사용상의 제한:	윤활제 / 산업용
1.5	제조 / 공급자 정보:	
	제조 / 공급 회사명:	주식회사 다우기업
	주소:	충청남도 아산시 염치읍 쌍죽길 144-13
	전화번호:	전화: 041) 545-3145, 팩스: 041) 545-3146
	담당부서 및 이름:	(주) 다우기업 품질관리부

2. 유해 위험성

GHS에 의거한 특별한 유해물질 포함되지 않음.

2.1 유해, 위험성 분류 :

유해하지 않음

- 산업안전 보건법 제 110조에 의거, 본 제품은 유해성 분류가 '유해하지 않음'으로 분류되므로 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

2.2 예방조치 문구를 포함한 경고표지 항목 :

그림문자 : 해당 없음

신호어 : 해당 없음

위해 위험문구: H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음

예방조치문구 :

- 예방

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

- 대응

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321 4. 응급조치 요령에 해당하는 처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:2/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

- 저장 P404 밀폐 된 용기에 보관하십시오.
- 폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

2.3 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성(NFPA) :
자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 조성

화학물질명(이명)	CAS번호	함유량% (W/W)	관용명
폴리다이메틸실록산 (Polydimethylsiloxane)	63148-62-9	40~50	다이메틸폴리실록 산/WATER 유탁액 S(DIMETHYLPOLYSILOXAN E/WATER EMULSIONS);
실리카, 무정형, 흙 (Silica, amorphous, fume)	112945-52-5	5~15	규소, 비결정질, 증기, 자유 결정(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);
비닐/STPD 폴리다이메틸실록산 (VINYL/STPD POLYDIMETHYLSILOXANE)	68083-19-2	40~50	실록산 AND 실리콘, 디-메, 비닐 군- 텔미네이티드 (SILOXANES AND SILICONES,

4. 응급조치 요령

- 4.1 눈에 들어갔을 때 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 4.2 피부에 접촉했을 때 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
오염된 의복을 벗으시오.
뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
긴급 의료조치를 받으시오.
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 4.3 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
따뜻하게 하고 안정되게 해주소시오.
- 4.4 먹었을 때 : 긴급 의료조치를 받으시오.
- 4.5 기타 의사의 주의사항 : 의료인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:3/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

5. 폭발· 화재시 대처방법

- 5.1 적절한(및 부적절한) 소화제 :
적절한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
- 5.2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질) :
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
- 5.3 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
일부는 고온으로 운송될 수 있음
누출물은 오염을 유발할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고시 대처방법

- 6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
분진 형성을 방지하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
모든 점화원을 제거하십시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
환경으로 배출하지 마시오.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 6.3 정화 또는 제거방법
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:4/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령:

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

고온에 주의하시오.

7.2 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

※ 제품에 특별한 노출기준 없음으로 구성 성분별로 기재함(참고)

1) 국내규정

1) 실리카, 무정형, 흙	제 3종 분진, 10 mg/m ³
2) 폴리다이메틸실록산	자료 없음
3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음

2) ACGIH 규정

1) 실리카, 무정형, 흙	TWA - PNOS: 10 mg/m ³ (Inhalable)
2) 폴리다이메틸실록산	자료 없음
3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음

3) 생물학적 노출기준

1) 실리카, 무정형, 흙	자료 없음
2) 폴리다이메틸실록산	자료 없음
3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:5/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

4) 기타 노출기준

- | | |
|----------------------|-------|
| 1) 실리카, 무정형, 흡 | 자료 없음 |
| 2) 폴리다이메틸실록산 | 자료 없음 |
| 3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산 | 자료 없음 |

8.2 적절한 공학적 관리:

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오.

8.3 개인보호구:



호흡기 보호:

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

눈 보호:

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

손 보호:

적합한 내화학성 장갑, 절연용 장갑을 착용하십시오.

신체 보호:

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 9.1 외관(물리적 상태, 색등) : | 반고상 구리스 |
| 9.2 색상 : | 반투명, 백색 |
| 9.3 냄새 : | 약간 |
| 9.4 pH : | 자료 없음 |
| 9.5 녹는점/어는점: | 자료 없음. |
| 9.6 초기 끓는점과 끓는점 범위: | 자료 없음 |
| 9.7 인화점: | >200°C (COC) 개방식 |
| 9.8 증발속도: | 자료 없음. |
| 9.9 인화성(고체, 가스): | 자료 없음 |
| 9.10 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: | |
| 상한값 : | 자료 없음. |
| 하한값 : | 자료 없음. |
| 9.11 증기압 : | 자료 없음. |
| 9.12 용해도(물) : | 자료 없음. |
| 9.13 증기밀도(공기=1) : | 자료 없음. |



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:6/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

- 9.14 비중 : 1.05g/cm³(15/4°C)
- 9.15 n 옥탄올-물 분배계수 : 자료 없음.
- 9.16 자연발화온도 : 자료 없음.
- 9.17 분해 온도 : 자료 없음.
- 9.18 점도 : 자료 없음
- 9.19 분자량 : 자료 없음.
- ◆ 위의 자료는 제품 규격서용으로 작성된 것이 아님.

10. 안정성 및 반응성

- 10.1 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 안정. 위험한 중합 반응은 발생되지 않음.
- 10.2 피해야 할 조건 : - 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.
(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
- 10.3 피해야 할 물질 : - 가연성 물질, 환원성 물질
- 10.4 분해시 생성되는 유해물질 : - 탄소화합물, 불완전 연소된 탄소 화합물, 부식성/자극성 가스

11. 독성에 관한 정보

- 11.1 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 알려진 바 없음
- 11.2 건강 유해성 정보
- 급성 독성
- 경구 : 알려지지 않음
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 비자극성(Rabbit)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 비자극성(Rabbit)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성 : 구분 외(IARC-그룹3)
- IARC (국제 발암성 연구소) : Group 3(아니오), 인간에게 발암성으로 분류할 수 없음
- ACGIH (미국산업위생전문가협회) : Group A4(아니오), 인간에게 발암성으로 분류할 수 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정 표적장기 독성물질(1회노출): 자료 없음



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:7/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

특정 표적장기 독성물질(반복노출): 자료 없음

흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

- | | | |
|------|--------------|-------|
| 12.1 | 수생·육생 생태독성 : | 자료 없음 |
| 12.2 | 잔류성 및 분해성 : | 자료 없음 |
| 12.3 | 생물 농축성 : | 자료 없음 |
| 12.4 | 토양 이동성 : | 자료 없음 |
| 12.5 | 기타 유해 영향 : | 자료 없음 |

13. 폐기시 주의사항

- | | | |
|------|------------|---|
| 13.1 | 폐기방법 : | 1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오
4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하시오.
5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
6) 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 13.2 | 폐기시 주의사항 : | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오. |

14. 운송에 필요한 정보

- 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제(IMDG) :
- | | | |
|------|---|--------------------|
| 14.1 | UN번호 : | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 14.2 | 유엔적정 선적명 : | 해당 없음 |
| 14.3 | 위험성 등급 : | 해당 없음 |
| 14.4 | 용기 등급 : | 해당 없음 |
| 14.5 | 해양 오염 물질 | 해당 없음 |
| 14.6 | 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 | |
| | • 화재 시 비상조치의 종류 : | 해당 없음 |
| | • 유출 시 비상조치의 종류 : | 해당 없음 |



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:8/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

15. 법적 규제 현황

15.1	산업안전보건법에 의한 규제 :	
	1) 실리카, 무정형, 흙	노출기준설정물질
	2) 폴리다이메틸실록산	자료 없음
	3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음
15.2	화학물질관리법에 의한 규제 :	
	1) 실리카, 무정형, 흙	자료 없음
	2) 폴리다이메틸실록산	자료 없음
	3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음
15.3	위험물안전관리법에 의한 규제 :	
	1) 실리카, 무정형, 흙	자료 없음
	2) 폴리다이메틸실록산	자료 없음
	3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음
15.4	폐기물관리법에 의한 규제 :	
	1) 실리카, 무정형, 흙	자료 없음
	2) 폴리다이메틸실록산	지정 폐기물
	3) 비닐/STPD 폴리다이메틸실록산	자료 없음
15.5	기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :	
	잔류성 유기화학물질 관리법 :	해당물질 없음
	EU 분류정보	해당물질 없음
	(확정분류결과, 위험문구, 안전문구)	
	미국 관리정보	해당물질 없음
	- OSHA 규정 (29CFR1910.119) :	해당물질 없음
	- CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) :	해당물질 없음
	- EPCRA 302 규정 (40CFR355.30) :	해당물질 없음
	- EPCRA 304 규정 (40CFR355.40) :	해당물질 없음
	- EPCRA 313 규정 (40CFR372.65) :	해당물질 없음
	- 노트르담 협약 물질 :	해당물질 없음
	- 몬트리올 의정서 물질 :	해당물질 없음

16. 기타 참고사항

- 자료의 참고 및 기타 참고사항
- 한국산업안전공단 물질안전보건자료 GHS/MSDS 교육 교재
 - 산업안전보건법, 원료 제조사의 MSDS참조
- 영문 약자



주식회사 다우기업

물질안전보건자료(MSDS)

페이지:9/9

최종개정일자: 2021/07/19(5)

DV 117, High Vacuum Grease

NFPA : National fire protection association (미국방화협회)

ACGIH :America Conference of governmental Industrial Hygienists (미국 위생 전문가 협의회)

EATA : International Air Transport Association (국제항공 운송 협회)

IMDG : International Maritime Organization Rules (국제 해상기관 규칙)

IARC : International Agency for Research on Cancer (국제 발암성 연구소)

OSHA : Occupational Safety and Health Administration (직업안전건강관리국)

물질안전보건자료에 표기된 내용의 정확성 및 완전성에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증 또는 증명을 하지 않음. 이 자료와 권고 사항은 제품이 언급된 용도로 판매될 때 적용됨. 제품을 평가하여 안전하게 사용하고 관련 법규를 준수하는 것은 사용자의 책임임. 물질의 규정 용도 이외의 사용, 권고사항 미준수 또는 물질의 성질에 기인되는 위험으로 인한 피해 또는 부상에 대한 책임을 지지 않음.