

물질안전보건자료

페이지: 1/15

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

제품: F200 1/8"

버전: 12.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 19.12.2022

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

F200 1/8"

제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 화학공업용 흡수제

제시된 용도: 공업용 촉매

공급자/유통업자 정보:

BASF Hong Kong Limited

36/F, Two Taikoo Place, Taikoo Place, 979 King 's Road, Quarry Bay

Hongkong, Hong Kong

연락처:

BASF Company Ltd.

14-16 F, KCCI Building 45

39, Sejong-daero,

Jung-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA

04513

전화번호: +82 2 3707-3100 / 7500 (Prod.Inq.)

팩스번호: +82 2 3707-3122

이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:

Local emergency number:

전화번호: 080 770 3100 (사고접수)

International emergency number:

전화번호: +49 180 2273-112

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

제품:

F200 1/8"

버전: 12.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:

해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제110조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성:

저장 및 취급 규정/주의사항을 준수할 경우에는 특별한 위험이 나타나지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

aluminium oxide (함량 (W/W): $\geq 84\%$ - $\leq 94\%$)

CAS번호: 1344-28-1

기존화학물질 목록번호: KE-01012

water (함량 (W/W): $\geq 6\%$ - $\leq 16\%$)

CAS번호: 7732-18-5

기존화학물질 목록번호: KE-35400

특별히 확인된 유해성 없음.

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:

오염된 옷을 벗을 것.

흡입했을 때:

환자를 안정시키고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시킬 것.

피부에 접촉했을 때:

물과 비누로 깨끗이 씻어낼 것

눈에 들어갔을 때:

눈에 들어간 경우에는 눈을 뜬 상태에서 적어도 15분 정도 흐르는 물로 씻어낼 것.

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

먹었을 때:

입을 씻어내고, 물 200-300 ml 를 마시시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

증상: 정보, 즉 증상과 영향에 대한 추가적인 정보는 2항의 GHS 라벨 문구 및 11항의 독성 평가에 포함되어 있을 수 있음., (추가적으로) 알려진 증상 및/또는 영향은 없음

기타 의사의 주의 사항:

유해성: 자료없음

처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복)

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한 소화제:

수분 분무(water spray), 포말, 건분말(dry powder)

기타 유해 영향:

주변 상황에 맞는 진화 방법을 사용할 것

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

특별히 확인된 유해성 없음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

자급식 호흡 보호장비 착용할 것.

추가정보:

제품 자체는 비가연성임 ; 주변 지역의 화재진화 방법을 고려할 것. 관련 규정에 따라 화재 잔여물 및 오염된 소방수를 처리하도록 할 것.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

분진 형성을 피할 것. 분진을 들이마시지 말것. 피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것. 개인 보호의를 착용할 것 개인보호조치와 관련된 정보는 제 8장을 참조할 것

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

환경에 배출되지 않도록 할 것.

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

정화 또는 제거 방법:

먼지발생을 피할 것. 축축하게 한 후, 기계로 깨끗이 하고 폐기할 것. 규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것. 가능하다면 공정을 개선할 것

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

분진 형성을 피할 것. 분진 흡입을 피할 것. 피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것. 적절한 보호의와 장갑을 착용할 것. 작업중인 기계의 적절한 환기장치를 제공할 것 적절한 환기가 되도록 할 것 용기를 단단히 밀봉하여 보관할 것

화재 및 폭발에 대한 보호조치:

본 제품은 연소 확대의 원인이 아니며, 자기 연소성 및 폭발성도 아님. 물질/제품은 불연성임.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

적절한 용기의 재료: 탄소강(철), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)

저장 조건에 대한 추가정보: 용기는 밀봉하여 건조한 곳에 보관할 것.

저장 안정성:

용기의 건조상태를 유지할 것.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

일반적인 분진 한계치를 유지할 것.

Particles, not otherwise specified, respirable

TWA 값 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 흡입성 먼지

Particles, not otherwise specified, inhalable

TWA 값 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 흡입가능한 입자

생물학적 노출기준:

자료없음

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

적절한 공학적 관리:

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:

분진 형성 시 호흡 보호구를 착용할 것 . 고체입자용 저효율 입자필터 (예, EN 143 또는 149, 타입 P1 또는 FFP1)

손 보호:

장기간 직접적 접촉의 경우 적합한 내화학성 안전 장갑(EN ISO 374-1)(추천:보호 인덱스6, EN ISO 374-1 기준 침투시간 480분 이상에 적합, 예;Nitrile rubber(0.4mm), 클로로프렌 고무 (0.5mm), PVC (0.7mm)

눈 보호:

측면 가리개가 있는 보안경 (프레임 고글)(EN 166)

신체 보호:

의도된 목적 및 일반적인 산업위생규칙에 따라 사용될 경우 보호가 요구되지 않음.

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:

자료없음 작업복을 분리 보관할 것 휴식시간 전과 작업 후에 손과 얼굴을 씻을 것. 산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것.

9. 물리화학적 특성

외관: 상품명을 통해 형태를 알 수 있음., 고체

색: 회백색

냄새: 무취

냄새 역치: 해당없음, 냄새는 감지할 수 없음.

pH 값: 9.4 - 10.1

녹는점/어는점: 2,050 ° C

초기 끓는점과 끓는점 범위: 2,977 ° C

(1,013 hPa)

문헌 자료

인화점:

해당없음, 본 제품은 고체임.

증발 속도:

이 제품은 비휘발성 고체임.

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

버전: 12.0

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

인화성 (고체/가스): UN 운송 규정 4.1 및 GHS 제 2.7 장에 따라 인화성 고체가 아님.

본 제품은 비 가연성임.

인화 또는 폭발 범위의 하한:

분류 및 표시와 관련없는 고체임.

인화 또는 폭발 범위의 상한:

분류 및 표시와 관련없는 고체임.

자연발화 온도:

자료없음

분해 온도:

이 제품은 UN 운송규정 class 4.1에 의하여 자기분해성 물질이 아님.
올바르게 저장 및 취급하는 경우에는 분해되지 않음

자기발화성:

자기발화하지 않음

자기가열능력:

그것은 UN 운송규정 class 4.2.에 따라서 자기 물질 가열 능력이 없다.

폭발위험성:

비폭발성

화재를 일으킬 수 있는 성질: 화재 확산성 없음

방사능:

운송목적의 방사성 없음.

증기압:

(20 ° C)

무시해도 좋을 정도의 수치임

상대밀도:

자료없음

벌크밀도:

약 600 - 850 kg/m³

(20 ° C)

증기밀도:

이 제품은 비휘발성 고체임.

수용해도:

불용성

물 혼화성:

불용성

n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) :

혼합물은 해당없음.

점도, 유동적:

해당없음, 본 제품은 고체임.

점도, 운동학적:

결정되지 않음.

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

물 분자량:

자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):

분진 형성을 피할 것. 분진 침적을 피할 것

피해야 할 물질:

강산, 강염기, 강산화제

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:

규정에 따라 저장 및 취급시 유해반응은 나타나지 않음.

통상적인 저장 및 취급 조건에서는 안정함.

분해시 생성되는 유해물질:

확인된 유해 분해산물 없음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:

단일 섭취 시 거의 무독성임. 흡입 시 거의 무독성임. 단일 피부접촉 시 거의 무독성임.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

ATE (경구): > 5,000 mg/kg

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

ATE (흡입): > 2.3 mg/l 4 h

분말측정

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

LD50 (경피):

과학적연구가 정당하지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

LD50 쥐 (경구): > 10,000 mg/kg

사망없음. 독성물질이 아님. 물질의 제제에 대한 자료임.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

LC50 쥐 (흡입): > 2.3 mg/l 4 h

사망없음. 분진 에어로졸로 실험하였음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):

(경피):자료없음

자극성

자극성 작용에 대한 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 비자극성

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

심한 눈 손상 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (OECD guideline 405와 유사)

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

과민성 평가:

동물 연구에서 피부 과민반응이 나타나지 않음.

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

반복투여 독성 평가:

이 물질을 반복하여 많이 투여할 경우 폐에 손상을 가져올 수 있음. 다량의 반복노출은 특정 표적장기에 영향을 미칠 수 있음. 본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

흡인 유해성:

예측되는 흡인 유해성 없음.

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

제품:

F200 1/8"

버전: 12.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

생식세포 변이원성

변이원성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

변이원성 평가:

본 물질은 박테리아에서 돌연변이를 유발하지 않음. 이 물질은 다양한 세포배양 시험계에서 변이원성을 나타냄. 그러나 이 결과는 포유동물 실험으로는 확인할 수 없음. 이런 등급에 있는 일부 물질이 동물의 경우에 제한적으로 돌연변이를 발생하는 것으로 나타났다. 현 시점에서 인간의 건강에 대한 이러한 결과의 중요성이 명확하지 않기 본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

발암성

발암성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

발암성 평가:

제공되는 모든 정보평가에 따라 발암성영향의 징후가 없음.

생식독성

생식독성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

생식독성 평가:

동물실험 결과에서 생식능력 손상은 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

발달 독성

최기형성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

최기형성 평가:

동물 연구에서 성장 독성/기형발생 작용이 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

기타 해당되는 독성정보

본 제품에 대해서는 실험되지 않음. 각 성분에 대한 성질에 대한 자료로부터 유추되었음. 우리의 현 지식 및 경험에 따라, 현 표시사항에 표시되지 않은 위험성은 나타나지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

이용가능한 정보를 바탕으로, 특정 표적장기 독성 물질(1회노출)은 없음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:

본 제품은 수중생명체에 대하여 심각한 유해성이 없을 가능성이 높음 장기간의 (만성)독성연구 자료에 근거하여, 본 제품이 수생생물에 해롭지는 않을 것으로 보임.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

어독성:

LC50 (96 h) 0,078 - 281,6 mg Al/L, 다양한 종 (기타, 기타)

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

LC50는 용해한계치보다 높음

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

수생무척추동물:

EC50 (48 h) 0,07 - > 99,6 mg Al/L, 기타 (기타)

EC50는 용해한계치보다 높음 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

수생식물:

EC50 (72 h) 0,024 - 4.93 mg Al/L (성장율), 해조류 (기타, 통계수치)

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

EC50는 용해한계치보다 높음

EC10 (72 h) 0,051 - 3,15 mg Al/L (성장율), 해조류 (기타, 통계수치)

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.
용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

미생물/활성슬러지 영향:

EC10 (3 h) > 200 mg Al/L, (OECD Guideline 209, 수생 동물)

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

어류에 대한 만성독성:

EC10 (30 일간) 0.078 - 5.19 mg Al/L, 어류 (기타, 기타)

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.
용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

수생무척추동물에 대한 만성독성:

영향 농도 비관찰 (21 일간), 0.076 mg/l, Daphnia magna(물벼룩) (OECD가이드라인211, 반고정식)

독성 영향에 대한 설명은 분석적으로 결정된 농도와 관련이 있음. 본 제품은 테스트 되지 않았음.
본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

영향 농도 비관찰 (21 일간), 0.076 - 4.9 mg Al/L, 수생 갑각류 (기타, 기타)

용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한
구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임. 문헌 자료

육생생물에 대한 독성 평가:

자료없음

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:

고형 토양 상에서 흡착이 가능함.

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

다음 물질에 대한 정보: aluminium oxide

환경 구분간의 수송평가:

물질은 물 표면으로부터 대기로 증발하지 않음.

자료없음

과학적연구가 정당하지 않음.

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H20) :

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

무기물질 적용불가.

생물 농축성

생물농축가능성 평가:

생물체 내에 유의한 축적 가능성 없음

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

생물 농축성:

자료없음

다음 물질에 대한 정보 : aluminium oxide

생물농축가능성 평가:

생물체 내에 유의한 축적 가능성 없음

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:

본 제품에 대해서는 실험되지 않음. 각 성분에 대한 성질에 대한 자료로부터 유추되었음. 우리의 현 지식 및 경험에 따라, 현 표시사항에 표시되지 않은 위험성은 나타나지 않음.

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:

관련 해당법규에 따라서 처리할 것

이 물질안전보건자료는 제품의 특성이 표제 제품중 하나와 일치되지 않을 경우 사용된 촉매에 적용되지 않음.

사용된 촉매는 원래의 생성물과는 다른 위험한 특성이 있을 수 있음.

모든 폐기물은 해당되는 위험을 결정하기 위하여 검토되어야 함

재활용 전문업체에 연락하십시오.

오염된 용기:

관련 해당법규에 따라서 처리할 것

오염된 포장용기는 물질/제품과 같은 방식으로 비워서 처리할 것.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):

사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

폐기물관리법상 규정을 준수할 것

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

14. 운송에 필요한 정보**국제운송규정:**

	운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.
UN number 또는 ID number	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

해상운송**IMDG**

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

UN number 또는 ID number:	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Hazard class:	Not applicable
Hazard label:	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

항공운송**IATA/ICAO**

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

UN number 또는 ID number:	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

Air transport**IATA/ICAO**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Hazard class:	Not applicable
Hazard label:	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

추가정보:

자료없음

15. 법적 규제현황**국내 법규/규제**

산업안전보건법에 의한 규제:

산업안전보건법 제110조에 의거 자료작성 및 비치 등에 적용 대상 화학물질이 아님.

작업환경측정대상 유해인자: 아니오

관리대상 유해물질: 아니오

특수건강진단대상 유해인자: 아니오

특별관리대상 유해물질: 아니오

화학물질의 노출기준 설정물질: 아니오

화학물질관리법에 의한 규제:**법 제2조 제2호의 규정에 따른 유독물질:**

유독물질에 해당하지 않음

법 제2조 제3호의 규정에 따른 허가물질:

허가물질에 해당하지 않음

법 제2조 제4호의 규정에 따른 제한물질:

제한물질에 해당하지 않음

법 제2조 제5호의 규정에 따른 금지물질:

금지물질에 해당하지 않음

법 제2조 제6호의 규정에 따른 사고대비물질:

사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:

비위험물

폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

자료없음

BASF 물질안전보건자료

일자 / 개정: 07.12.2022

버전: 12.0

제품:

F200 1/8"

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30500621/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 19.12.2022

16. 기타 참고사항

최초 작성일자

09.03.2009

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서(Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서(Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.