

물 질 안 전 보 건 자 료 (Material Safety Data Sheets)	문서번호	MSDS-WM-008-66
	개정번호	3
	개정일자	2021. 8. 10.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명 : S-Ni3

1.1.1. 제품에 대한 기술 : 탄소강 및 저합금강용 서브머지드 아크 용접 플럭스

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

1.2.1. 제품의 권고 용도 : 용접 납땜 재료 및 플럭스

1.2.2. 제품의 사용상의 제한 : 권고 용도 외 사용을 금함

1.3. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자정보 : 현대종합금속㈜

- 공급회사명 : 제조자와 동일

- 주소

본사 : 서울시 강남구 테헤란로 507 WeWork빌딩 15~17층

공장 : 경북 포항시 남구 대송로 100

- 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : TEL 054-289-6281, 6286 FAX 054-289-6240

- 담당부서 및 연락처(MSDS작성자) : 품질보증본부 전봉석, 김현지

2. 유해 · 위험성

2.1. 유해·위험성 분류

피부과민성 구분 1

호흡기 과민성 구분 1

특정표적장기 독성 - 1회 노출 구분 2

특정표적장기 독성 - 반복 노출 구분 2

2.2 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

2.2.1. 그림문자



2.2.2. 신호어 : 위험

2.2.3. 유해·위험 문구

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

H371 신체 중 호흡기에 손상을 일으킬 수 있음

H373 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기, 신경계통)에 손상을 일으킬 수 있음

2.2.4. 예방조치문구

2.2.4.1. 예방

- P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
P285 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

2.2.4.2. 대응

- P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

2.2.4.3. 저장

- P405 밀봉하여 저장하십시오.

2.2.4.4. 폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

2.3. 유해·위험성 분류기준에 포함되지않는 기타 유해·위험성

아크광선(Arc Ray) 및 스패터(Spatter)는 눈과 피부를 손상시킬 수 있음.
전기감전에 의한 안전사고를 유발할 수 있음.

※ 제품에 대한 유해·위험성 분류기준 자료가 없으므로, 구성성분별 자료를 기재함.

물질명 \ NFPA 지수	보건	화재	반응성
1) 불화 칼슘 (Calcium Fluoride)	3	0	0
2) 산화 알루미늄 (Aluminum Oxide)	자료없음	자료없음	자료없음
3) 탄산칼슘 (Calcium Carbonate)	2	0	0
4) 망간 (Manganese)	0	자료없음	1
5) 산화 규소 (Silicon Dioxide)	1	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	Cas No.	EU No. / KE No.	함유량 (%)
1) 불화 칼슘 (Calcium Fluoride)	7789-75-5	232-188-7/KE-04538	40 ~ 50
2) 산화 알루미늄 (Aluminum Oxide)	1344-28-1	215-691-6/KE-01012	30 ~ 40
3) 탄산칼슘 (Calcium Carbonate)	471-34-1	207-439-9/KE-04487	10 ~ 15
4) 망간 (Manganese)	7439-96-5	231-105-1/KE-22999	3 ~ 10

4. 응급조치 요령

4.1. 눈에 들어갔을때 (아크광선 및 스파터)

즉시 눈꺼풀을 들어올리면서 15 분 이상 흐르는 다량의 물로 씻어내시오.
의사의 조언을 받으시오.

4.2. 피부에 접촉했을때 (아크광선 및 스파터)

오염된 부위를 비누와 물을 사용하여 씻으시오.
화상용 약품 (바셀린등)을 바르시오.
오염된 의복을 제거하고 세탁하시오.
피부발진이 일어나거나 자극이 일어나면 의사의 조언을 받으시오.

4.3. 흡입했을때 (용접흠)

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 휴식을 취하시오.
호흡이 곤란하거나 멈출 경우, 인공호흡을 실시 하시오.
의사의 조언을 받으시오.

4.4. 먹었을때

제품의 특성상 섭취하는 경우는 잘 일어나지 않음.
만약 섭취했을 경우 입안을 행구시오.
구토를 유도하지 마시오.
의료기관을 찾으시오.
의사의 조언을 받으시오.
증상에 따라 처치하시오.

4.5. 응급처치 및 의사의 주의사항

특별한 해독제가 없으므로 증상에 따른 적절한 치료를 받으시오.
흡입의 경우에는 산소의 공급을 적절히 받으시오.

4.6. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

용접흠과 가스는 눈, 코, 목을 자극하고 현기증, 구토, 두통을 야기시킬 수 있으며,
장기간 노출시에는 그 정도에 따라 폐에 영향을 미칠 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

5.1.1. 적절한 소화제 : 주변 화재에 적절한 소화약제를 사용하시오.
(분말소화약제, 포말, 물 분사, CO₂)

5.1.2. 부적절한 소화제 : 자료없음

5.1.3. 대형 화재 시 : 자료없음

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

5.2.1. 열분해 생성물 : 화재는 자극성 또는 유독성 가스를 생성할 수 있음.

5.2.2. 화재 및 폭발위험 : 자료없음

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 발생 시 개인용 호흡장비 및 보호의를 착용하시오.
용접작업시, 화재의 위험이 있으므로 주위의 인화물, 가연물 등을 제거하고 작업장내 환기를

충분히 시켜야 하며, 화재진압을 위한 소화장비를 비치하시오.

6. 누출사고시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

8항에 언급한 개인용 보호장비를 착용하시오.

반드시 충분한 환기를 시키시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

6.2.1. 대기 : 자료없음

6.2.2. 토양 : 누출된 물질의 확산을 막고, 누출된 물질이 토양으로 유입되지 않도록 하시오.

6.2.3. 수중 : 누출된 물질이 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 하시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

6.3.1. 소량 누출 시

장비를 사용하여 처리하시오.

누출된 물질은 표시를 한 용기에 모으고, 정부 또는 지방자치단체 규정에 따라 폐기하시오.

6.3.2. 다량 누출 시 : 자료없음

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

용접은 인체에 유해한 흠, 가스 및 먼지가 발생 할 수 있음.

발생한 흠, 가스 및 먼지를 흡입하지 마시오.

용접흠과 가스의 양이 $1\text{mg}/\text{m}^3$ PEL/TLV 이하로 유지되도록 하시오.

적절하게 환기를 시키시오.

피부, 눈 및 의복에 접촉을 피하시오.

작업장에서는 식품, 음료, 담배와 접촉을 피하시오.

8항에 언급한 적절한 개인보호장비를 착용하시오.

7.2. 안전한 저장 방법

제품 적재는 평탄한 곳에 하고, 팔레트 단위로 3단이상 적재하지 마시오.

서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.

혼합 금지물질과 접촉을 피하시오.

열과 화염으로 부터 떨어진 장소에 보관하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준등

※ 제품에 대한 노출기준 자료가 없으므로, 구성성분별 자료를 기재함.

8.1.1. 불화 칼슘(Calcium Fluoride)

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : 자료없음

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

8.1.2. 산화 알루미늄(Aluminum Oxide)

○ 국내 규정 : TWA $10\text{mg}/\text{m}^3$

○ ACGIH 규정 : TWA $10\text{mg}/\text{m}^3$

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

8.1.3. 탄산칼슘(Calcium Carbonate)

- 국내 규정 : TWA 10mg/m³
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

8.1.4. 망간(Manganese)

- 국내 규정 : TWA 1mg/m³, STEL 3mg/m³ (흥)
- ACGIH 규정 : TWA 0.02mg/m³, TWA 0.1mg/m³
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

8.1.5. 산화규소(Silicon Dioxide)

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

※ 용접 흠

- 국내 규정 :
 - TWA : 5mg/m³
 - STEL : -

8.2. 노출관리

제품 사용 중에는 취식 및 흡연을 하지 마시오.
오염된 모든 의복은 즉시 제거하십시오.
오염된 의복은 재사용 전 반드시 세탁하십시오.
휴식 전, 작업 후 손을 씻으시오.

8.3. 적절한 공학적 관리

모든 용접작업 과정 동안 국소 배기장치를 사용하십시오.
국소배기장치 등을 설치하고 적합한 제어풍속이 유지되도록 관리하십시오.

8.4. 개인 보호구

8.4.1. 호흡기 보호

작업특성에 따라 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크를 사용하십시오.
환기가 적절하지 못한 경우, 적절한 호흡기나 자급식 호흡장비를 사용하십시오.

8.4.2. 눈/안면 보호

용접작업 시, 필터렌즈가 부착된 안면 보호구 또는 헬멧을 착용하십시오.
용접아크로 부터 발생하는 유해광선 및 비산물로부터 보호되는 보안경과 보안면을 착용하십시오.

8.4.3. 손보호

감전사고 및 용접 스파터등 비산물로부터 보호되는 절연장갑을 착용하십시오.

8.4.4. 신체보호

용접작업시, 적절한 보호장갑, 보호의, 작업화를 착용하십시오.
용접아크광선 및 용접스파터 등의 비산물로부터 보호를 위해 팔 덮개, 앞치마, 안전화, 발덮개를 착용하십시오.
감전사고 방지를 위해, 절연형 홀더, 자동전격장치, 절연장갑, 모재의 접지, 용접기 외부상자의 접지, 1차측 전류에 누전차단기 설치, 손상없는 케이블 사용, 케이블 커넥터, 절연커버, 절연 테이프를 사용하고 젖은 도구를 사용하지 말아야 하며, 작업 정지시는 전원을 차단하십시오.

9. 물리 · 화학적 특성

- 9.1. 외관 : 고체 (플렉스) 분말형
9.2. 냄새 : 없음
9.3. 냄새 역치 : 해당없음
9.4. Ph : 해당없음
9.5. 녹는점/어는점 : 1,535℃ (Iron)
9.6. 초기 끓는점과 끓는 점 범위 : 해당없음
9.7. 인화점 : 해당없음
9.8. 증발 속도 : 해당없음
9.9. 인화성 : 해당없음
9.10. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 해당없음
9.11. 증기압 : 해당없음
9.12. 용해도 : 해당없음
9.13. 증기밀도 : 해당없음
9.14. 비중(물=1) : 혼합물로 자료없음
9.15. n 옥탄올/물 분배계수 : 해당없음
9.16. 자연발화 온도 : 해당없음
9.17. 분해온도 : 해당없음
9.18. 점도 : 해당없음
9.19. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 10.1. 화학적 안정성
일반적인 조건에서 안정
- 10.2. 유해반응의 가능성
용접시 아크광선, 아크열, 스파터, 슬래그, 흠 및 가스 발생
- 10.3. 피해야 할 조건 : 자료없음
- 10.4. 피해야 할 물질 : 자료없음
- 10.5. (열)분해 시 생성되는 유해물질
용접작업 동안 금속 산화물 흠 및 가스가 생성

11. 독성에 관한 정보

※ 제품에 관한 독성정보자료가 없으므로, 구성 성분별 자료를 기재함.

- 11.1. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- 11.1.1. 산화마그네슘(Magnesium Oxide)
자극, 저 체온, 또는 발열, 구역, 구토, 설사, 두통, 호흡곤란
자극, 구역, 구토, 설사, 위통, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실
자극, 피부장애
자극
- 11.1.2. 산화 알루미늄(Aluminum Oxide) : 자극, 금속 흠 열, 호흡곤란, 폐 이상을 일으킬 수 있음.
가려움증을 일으킬 수 있음. 기계적 자극을 일으킬 수 있음.
- 11.1.3. 불화칼슘(Calcium Fluoride) : 자료없음
- 11.1.4. 이산화티타늄(Titanium Dioxide) : 자료없음

11.1.5. 산화 칼슘(Calcium Oxide) : 화상을 일으킬 수 있음.

11.1.6. 산화규소(Silicon Dioxide) : 자료없음

11.1.7. 망간(Manganese) : 자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 구토, 설사, 두통을 일으킬 수 있음.

11.1.8. 철(iron) : 자료없음

※ 용접시 발생하는 흠, 가스, 먼지를 과다 흡입하면 현기증, 구토, 두통을 유발할 수 있으며
아크 광선은 각막염, 결막염, 피부염을 유발할 수 있음

11.2. 건강 유해성 정보

11.2.1. 불화 칼슘(Calcium Fluoride)

○ 급성 독성

– 경구 : LD50 4250 mg/kg Rat (노동부 분류되지 않음)

– 경피, 흡입 : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 사람/피부 – 약한 자극성

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 사람/눈 – 중간 자극성

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 자료없음

○ 발암성

– AGCIH : A4 (Fluorides)

○ 생식세포 변이원성 : 자료없음

○ 생식독성

– 마우스/경구 (20 mg/L for some days during gestation) : 임신중 처리에 대한 배아의 사산은 발생되지 않음. 모체 독성은 없으며, 약간의 치아 발달 영향이 관찰됨.

○ 특정표적장기독성 (1회 노출) : 흡입시 기도를 자극함

○ 특정표적장기독성 (반복 노출) : 자료없음

○ 흡인유해성 : 자료없음

11.2.2. 산화알루미늄(Aluminum Oxide)

○ 급성 독성

– 경구 : LD50 > 5000 mg/kg Rat

– 경피 : 자료없음

– 흡입 : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 자료없음

○ 발암성

– A4 (Aluminum insoluble compounds)

○ 생식세포 변이원성 : 복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성

○ 생식독성 : 자료없음

○ 특정표적장기독성 (1회 노출) : 상기도 자극성

○ 특정표적장기독성 (반복 노출) : 산화 알루미늄의 직업 폭로에 의해, 폐에 선유증이 인정

○ 흡인유해성 : 자료없음

11.2.3. 탄산칼슘 (Calcium Carbonate)

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 6450 mg/kg Rat
- 경피, 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 - Draize tes의 보통자극, 사람에게 자극 보임
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 - Draize tes의 극한 자극, 사람에게 경미한 자극을 보임
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성
 - In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성 (1회 노출) : 흡입시 자극을 일으킴
- 특정표적장기독성 (반복 노출) : 노출에 의해 혈액계이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타 유해성 영향 : 자료없음

11.2.4. 망간(Manganese)

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 420, GLP)
 - 경피 : 자료없음
 - 흡입 : 분진 LC50 > 5.14 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - 토끼를 대상으로 자극성 시험결과, 자극성 없음 OECD TG 404, GLP
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - 토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험결과, 자극성 없음 OECD TG 405, GLP
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성
 - 마우스암컷을 대상으로 피부과민성LLNA시험 결과, 과민성 없음 OECD TG 429, GLP
- 발암성
 - ACGIH : A4
- 생식세포 변이원성
 - 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 염색체이상을 유발하지 않음
 - 유사물질 : 7773-01-5 OECD TG 473, GLP
- 생식독성 : 마우스에서 최기형성 시험 결과 배아 치사와 기형 태아(뇌 탈출)가 나타남
- 특정표적장기독성 (1회 노출) : 폐렴을 일으킴
- 특정표적장기독성 (반복노출)
 - 호흡기 및 신경계에 영향을 일으킴
 - 원숭이를 대상으로 10개월 간 흡입반복독성 시험결과, 폐간질의 림프증식, 간질성 폐 축적, 먼지가 함유된 폐세포 괴사, 기관지 분비물의 외관, 과형성 폐포 벽, 폐기종, 무기폐에 독성 영향이 있음. NOAEL = 0.7 mg/m3
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타 유해성 영향 : 자료없음

11.2.5. 산화규소(Silicon Dioxide)

- 급성 독성

- 경구 : LD50 3160 mg/kg Rat
- 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
- 흡입 : 분진 LC50 > 2.2 mg/l 1 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 : 레빗 경자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 피부 과민성 없음
- 발암성
 - IARC : 3
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성 (1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성 (반복 노출)
 - 적혈 및 백혈 세포, 호중성 백혈구 수 증가, 폐가 붓고 종격 림프절이 커짐, 폐 무게와 폐속 콜라겐 함량이 증가함 등
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

※ 제품에 관한 자료가 없으므로, 구성 성분별 자료를 기재함.

12.1. 생태독성

12.1.1. 불화 칼슘(Calcium Fluoride)

- 어류 : LC50 15406.743 mg/l 96hr
- 갑각류 : LC50 13813.729 mg/l 48 hr
- 조류 : EC50 7444.076 mg/l 96hr

12.1.2. 산화알루미늄(Aluminum Oxide)

- 어류, 갑각류, 조류 : 자료없음

12.1.3. 탄산칼슘(Calcium Carbonate)

- 어류 : LC50 > 56000 mg/l 96 hr
- 갑각류 : 자료없음
- 조류 : EC50 22000 mg/l 96 hr

12.1.4. 망간(Manganese)

- 어류 : LC50 > 50 mg/l 96 hr
- 갑각류, 조류 : 자료없음

12.1.5. 산화규소(Silicon Dioxide)

- 어류 : LC50 5000 mg/l 96 hr
- 갑각류 : LC50 7600 mg/l 48 hr
- 조류 : EC50 440 mg/l 72 hr

12.2. 잔류성 및 분해성

12.2.1. 불화 칼슘(Calcium Fluoride)

- 잔류성 : log Kow -0.58
- 분해성 : 자료없음

12.2.2. 산화알루미늄(Aluminum Oxide)

○ 잔류성, 분해성 : 자료없음

12.2.3. 탄산칼슘(Calcium Carbonate)

○ 잔류성, 분해성 : 자료없음

12.2.4. 망간(Manganese)

○ 잔류성, 분해성 : 자료없음

12.2.5. 산화규소(Silicon Dioxide)

○ 잔류성 : log Kow 0.53

○ 분해성 : 자료없음

12.3. 생물농축성

12.3.1. 불화 칼슘(Calcium Fluoride)

○ 농축성 : BCF 3.162

○ 생분해성 : 자료없음

12.3.2. 산화알루미늄(Aluminum Oxide)

○ 농축성, 생분해성 : 자료없음

12.3.3. 탄산칼슘(Calcium Carbonate)

○ 농축성 : BCF 3.162

○ 생분해성 : 자료없음

12.3.4. 망간(Manganese)

○ 농축성, 생분해성 : 자료없음

12.3.5. 산화규소(Silicon Dioxide)

○ 농축성 : BCF 3.162

○ 생분해성 : 자료없음

12.4. 토양 이동성 : 자료없음

12.5. 기타 유해영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기방법 : 자료없음

13.2. 폐기시 주의사항

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

무단처분이나 소각은 생태계에 위해하므로 이를 금할것.

14. 운송에 필요한 정보

14.1. 유엔번호 : 해당없음

14.2. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

14.3. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

14.4. 용기등급(해당 하는 경우) : 해당없음

14.5. 해양오염물질(해당 또는 비 해당으로 표기) : 비 해당

14.6. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

14.6.1. 화재 시 비상조치 : 해당없음

14.6.2. 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

※ 제품에 대한 자료가 없으므로, 구성성분별 자료를 기재함.

15.1. 산화 마그네슘(Magnesium Oxide)

15.1.1. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

관리대상유해물질

노출기준설정물질

15.1.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.1.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.1.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

15.1.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

15.2. 산화알루미늄(Aluminum Oxide)

15.2.1. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

노출기준설정물질

15.2.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.2.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.2.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.2.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국관리정보(EPCRA 313규정) : 해당됨

15.3. 불화칼슘(Calcium Fluoride)

15.3.1. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음

15.3.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.3.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.3.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

15.3.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

15.4. 이산화티타늄(Titanium Dioxide)

15.4.1. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

관리대상유해물질

노출기준설정물질

15.4.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.4.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.4.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.4.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

15.5. 산화 칼슘(Calcium Oxide)

15.5.1. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정물질

15.5.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.5.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.5.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

15.5.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

15.6. 산화규소(Silicon Dioxide)

15.6.1. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)

15.6.2. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음

15.6.3. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.6.4. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.6.5. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

15.6.6. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

15.7. 망간(Manganese)

15.7.1. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

노출기준설정물질

허용기준설정물질

15.7.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.7.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.7.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.7.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

15.8. 철(Iron)

15.8.1. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질

노출기준설정물질

15.8.2. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.8.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.8.4. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

15.8.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당없음

16. 기타 참고사항

16.1. 자료의 출처

산업안전 보건법

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (노동부 고시 제2020-130호)

고용노동부 고시 제2020-48호 (화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)

EU 법령 Regulation (EC) No. 1272/2008 Annex VI

EU 규정 Directive 2009/2/EC

REACH 8장 The restrictions for nickel under Title VIII of REACH Regulation.

화학물질정보시스템 (<http://ncis.nier.go.kr/main.do>)

안전보건공단 물질규제정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdssearchLaw.do>)

국가위험물 정보시스템 (<http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/material.do>)

16.2. 최초 작성일자 : 2017. 9. 4.

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 3차 개정, 2021. 8. 10.