

물질안전보건자료

페이지: 1/11

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료

일자 / 개정: 24.10.2020

버전: 1.0

제품: **Oxsilan 9810/1**

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 20.11.2020

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

Oxsilan 9810/1

제시된 용도: 부식 방지제

공급자/유통업자 정보:

Chemetall Ltd.

Napier House, Auckland Park

Bletchley, MK1 1BU

Great Britain

+44 1908 649333

sds.global-chemetall@basf.com

연락처:

BASF Company Ltd.

14-16 F, KCCI Building 45

39, Sejong-daero,

Jung-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA

04513

전화번호: +82 2 3707-3100 / 7500 (Prod.Inq.)

팩스번호: +82 2 3707-3122

이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:

Local emergency number:

전화번호: 080 770 3100 (사고접수)

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
일자 / 개정: 24. 10. 2020
제품: Oxsilan 9810/1

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

International emergency number:
전화번호: +49 180 2273-112

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:
해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제110조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성:

본 항목에서 제공하는 정보는 분류가 되지 않으나 물질이나 혼합물의 전체적인 유해성에 영향을 미칠 수 있는 기타 유해성에 대한 것임.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

물, 유기용제

위험 성분

methanol

(이명: Methyl alcohol; Methanol; Methyl alcohol)

함량 (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$

CAS번호: 67-56-1

기존화학물질번호: KE-23193

추가목록번호: 97-1-80

구체적 성분은 영업비밀임.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:

응급처치 요원은 자신의 안전에 주의를 기울여야 함. 환자가 의식을 잃은 경우, 안정된 측면 자세(회복 자세)로 눕혀 후송할 것. 환자를 위험 지역으로부터 이동시킬 것. 즉시 오염된 옷을 벗을 것. 지속적인 증상이 있거나, 의심이 되는 경우 의료진을 찾으시오. 무의식중인 사람에게 아무것도 주입하지 마시오.

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료

일자 / 개정: 24. 10. 2020

버전: 1.0

제품: Oxsilan 9810/1

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

흡입했을 때:

환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시켜 안정시킬 것. 증상이 지속되는 경우 의사의 처치를 받을 것. 불규칙적 호흡 및 호흡이 멈추는 경우, 인공호흡기를 사용하십시오.

피부에 접촉했을 때:

증상이 지속되는 경우 의사의 처치를 받을 것. 오염된 옷을 벗을 것. 비누와 물로 피부를 씻고 헹굴 것. 솔벤트 및 희석제를 사용하지 마십시오.

눈에 들어갔을 때:

증상이 지속되는 경우 의사의 처치를 받을 것. 콘택트 렌즈 착용은 금지함. 눈을 뜬 상태에서, 많은 양의 클린제, 담수 혹은 특별 눈워시 세제를 사용하여 세척하십시오.

먹었을 때:

구토를 유도하지 말 것. 물로 입을 완전히 헹구고, 의사의 처치를 받을 것. 건강의 이상이 계속될 경우, 의사의 진찰을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

증상: 정보, 즉 증상과 영향에 대한 추가적인 정보는 2항의 GHS 라벨 문구 및 11항의 독성 평가에 포함되어 있을 수 있음.

기타 의사의 주의사항:

처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복)

해독제: 특정 해독제가 알려지지 않았음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한 소화제:

이산화탄소, 내 알콜성 포말, 건분말(dry powder), 수분 분무(water spray)

부적절한 소화제:

물분사(water jet)

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

탄소산화물(carbon oxides)

화재 조건 하에 유해성 분해 산물이 생성됨.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

호흡보조기 착용이 요구되어짐.

추가정보:

화재 원천 근처의 닫힌 용기를 서늘하게 하십시오. 관련 규정에 따라 화재 잔여물 및 오염된 소방수를 처리하도록 할 것. 제품 자체는 비가연성임 ; 주변 지역의 화재진화 방법을 고려할 것. 오염된 진화수를 분리하여 수거하고, 하수구나 폐수처리시스템에 유입되지 않도록 할 것.

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
일자 / 개정: 24. 10. 2020
제품: Oxsilan 9810/1

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

개인 보호의를 착용할 것 증기흡입을 피하십시오. 인화점으로부터 멀리할 것. 적절한 환기가 이루어지도록 할 것. 제품 취급에 대한 조치사항은 본 물질안전보건자료 7번과 8번 항목에서 찾을 수 있음.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

배수구나 수로로 방류하지 말 것. 하천도/토양에 배출하지 말 것. 제품을 배수 및 하수구에 방출시켰다면, 지역 방수처리업체를 통해 즉시 처리하십시오; 하천, 강 및 호수가 오염되었다면, 환경부에 알리시오.

정화 또는 제거 방법:

흙, 질석, 규조토 와 같은 불연소 흡수재료를 가지고 처리하고, 폐기물 규정 (13호 참조.) 에 따라 적당한 용기에 담아 처리하십시오. 가급적으로 세제를 가지고 세척하십시오; 솔벤트 사용을 피하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

작업장을 충분히 환기시킬 것 (필요한 경우 국소배기식 환기장치 설치) 저장 용기에 잔여물을 다시 넣지 말 것 적용지역에서 흡연, 식사 및 마시는 것을 금지함. 개인 보호를 위해, 8항을 참조하십시오. 근로법 건강 및 안전을 지키시오. 증기 및 스프레이 미스트의 흡입을 피하십시오. 작업장에는 응급 샤워실과 눈 세척시설이 있어야 함. 피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것. 산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것.

화재 및 폭발에 대한 보호조치:

모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃. 관련 화재보호 조치를 준수할 것.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

산화제, 강한 알칼리, 강한 산성 물질을 피하십시오. 산 염기 생성물질과 분리할 것

적절한 용기의 재료: 폴리프로피렌, Polyethylenetherephthalate (PET), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)

저장 조건에 대한 추가정보: 용기의 건조상태를 유지할 것. 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것 직사광선을 피할 것. 한번 개봉된 용기는 주의하여 동봉 할 것. 누출을 막기 위하여 수직으로 세워 둘 것. 흡연은 삼가 할 것. 관계자 외에는 사용을 금함. 항상 같은 제품을 용기에 보관할 것. 라벨 주의사항을 관찰할 것. 동결로부터 보호한다.

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
 일자 / 개정: 24.10.2020
 제품: Oxsilan 9810/1

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

저장 안정성:
 보관온도: 0 - 40 ° C

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

methanol, 67-56-1;

TWA 값 200 ppm (ACGIHTLV)

STEL 값 250 ppm (ACGIHTLV)

TWA 값 200 ppm (OEL (KOR))

STEL 값 250 ppm (OEL (KOR))

피부 지정 (OEL (KOR))

물질이 세포막, 눈 및 피부를 통해 흡수될 수 있고 신체에 전반적으로 영향을 줄 수 있음.(피부 자극성이라는 의미는 아님)

피부 지정 (ACGIHTLV)

피부 흡수의 위험

피부 지정 (ACGIHTLV)

피부 흡수의 위험

적절한 공학적 관리:

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:

환기가 불충분한 경우 호흡보호장비를 착용할 것 (Gas filter EN 14387 A)

손 보호:

내화학성 보호장갑 (EN 374)

침투시간에 대한 추가 정보는 장갑제조자로 부터 얻을 수 있음.

손상이 발견되면, 즉시 장갑을 교체해야함. 피부보호제 (크림) 사용을 권장함.

니트릴 고무나 뷰틸 고무로 된 적절한 보호 장갑을 사용할 것. 투과성과 파열 횡수 및 특정 작업장 상태에 대한 장갑 제조업체의 설명을 따를것.

눈 보호:

완전히 밀착되는 안전고글(스플래시 고글)(EN 166)

신체 보호:

DIN EN 13034 (Type 6)에 따른 내 화학성 보호복

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료

일자 / 개정: 24. 10. 2020

버전: 1.0

제품: Oxsilan 9810/1

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:

증기/스프레이를 흡입하지 말 것. 눈 세척기와 안전 샤워장치는 쉽게 이용할 수 있어야 함. 피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것. 산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 지역환기배출 및 일반적 배출기사용을 획득할 수 있음. 오염된 옷을 즉시 벗어서 안전하게 처리할 것. 휴식시간 전과 작업 후에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 및 사료와 격리하여 보관할 것.

9. 물리화학적 특성

외관: 액체
 색: 무색에서 황색
 냄새: 제품특유의 향
 냄새 역치: 자료없음

pH 값: 10.6
 (20 ° C)
 (희석되지 않은)

녹는점/어는점: < -14 ° C
 초기 끓는점과 끓는점 범위: 결정되지 않음.

인화점: > 70 ° C

인화성 (고체/가스): 가연성 액체
 인화 또는 폭발 범위의 하한: 결정되지 않음.

인화 또는 폭발 범위의 상한: 해당없음

자연발화 온도: 결정되지 않음.

자가가열능력: 본 물질은 자발적발열 가능성이 없음.

폭발위험성: 비폭발성
 화재를 일으킬 수 있는 성질: 화재 확산성 없음

증기압: (20 ° C)
 결정되지 않음.
 (50 ° C)
 결정되지 않음.

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
 일자 / 개정: 24. 10. 2020
 제품: Oxsilan 9810/1

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

밀도(비중): 0.980 g/cm³ (DIN 51757)
 (20 ° C)

물 혼화성:
 혼합가능

점도, 운동학적:
 (40 ° C)
 결정되지 않음.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):
 직사광선을 피할 것. 동결을 피할 것.

피해야 할 물질:
 산 생성 물질, 발열반응을 방지하기 위해 산화제뿐만 아니라 강산 또는 알칼리 물질로부터 멀리하십시오., 산

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:
 규정에 따라 저장 및 취급시 유해반응은 나타나지 않음.

분해시 생성되는 유해물질:
 지정된 대로 저장 및 취급한 경우 유해 분해물이 발생하지 않음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:
 가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

자극성

자극성 작용에 대한 평가:
 가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:
 가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
일자 / 개정: 24. 10. 2020
제품: Oxsilan 9810/1

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

흡인 유해성:

예측되는 흡인 유해성 없음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

발암성

발암성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

생식독성

생식독성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

발달 독성

최기형성 평가:

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료

일자 / 개정: 24. 10. 2020

버전: 1.0

제품: Oxsilan 9810/1

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

자료없음

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H2O) :

생분해성 및 제거 관련 자료 없음

제거정보:

자료없음

생물 농축성

생물 농축성:

자료없음

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:

국가 및 지역 법적 요건을 준수할 것

오염된 용기:

오염된 포장용기는 물질/제품과 같은 방식으로 비워서 처리할 것.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):

사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

해상운송

IMDG

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

항공운송

IATA/ICAO

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
일자 / 개정: 24. 10. 2020
제품: Oxsilan 9810/1

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/KO)

인쇄일 20.11.2020

transport regulations

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:

산업안전보건법 제110조에 의거 자료작성 및 비치 등에 적용 대상 화학물질이 아님.

화학물질관리법에 의한 규제:

법 제2조 제2호의 규정에 따른 유독물질:

유독물질에 해당하지 않음

법 제2조 제3호의 규정에 따른 허가물질:

허가물질에 해당하지 않음

법 제2조 제4호의 규정에 따른 제한물질:

제한물질에 해당하지 않음

법 제2조 제5호의 규정에 따른 금지물질:

금지물질에 해당하지 않음

법 제2조 제6호의 규정에 따른 사고대비물질:

사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:

비위험물

폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

16. 기타 참고사항

최초 작성일자

24. 10. 2020

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

Chemetall (now part of BASF Group) 물질안전보건자료
일자 / 개정: 24.10.2020
제품: **Oxsilan 9810/1**

버전: 1.0

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30693455/SDS_GEN_KR/K0)

인쇄일 20.11.2020

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서(Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서(Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.