

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 비더블유-80에이치지 (BW-80HG)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 : 금속의 부식방지
- 사용상의 제한 : 용도 이외의 사용을 제한함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자정보 : 범우화학공업주
- 주 소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 (031) 497-8171/4
경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48 (055)382-9578/9
- 공급회사명 : 범우화학공업주
- 주 소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 (031) 497-8171/4
경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48 (055)382-9578/9
- 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : (대표) 031-358-8200
- 담당부서 및 연락처(MSDS작성자) : (주)비아이티범우연구소 방청연구팀 이용균
(직통) 031-371-9731

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4
- 피부 과민성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 경고
- 유해 위험 문구 :
 - H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - H332 흡입하면 유해함
- 예방조치 문구
 - 예방
 - P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
 - P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 - P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
 - P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구(을) 착용하십시오.
 - 대응
 - P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오.
 - P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 - P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
 - P321 응급처치를 하십시오.
 - P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 - P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
 - 저장 : 해당없음
 - 폐기
 - P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

	NFPA	반 거	취 투	바 으 서
--	------	-----	-----	-------

물질명	포장	위험성	인명
1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)	1	1	0
2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	1	1	0
3) 영업비밀 (S1)	1	1	0
4) 설펜산 바륨 석유	0	1	0
5) 영업비밀 (S2)	1	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)	Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate	64742-54-7	10~15
2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	광물성 오일, 석유 정제유, 수소처리된 경질 파라핀(Mineral oil, petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic)	64742-55-8	70~80
3) 영업비밀 (S1)	영업비밀 (S1)	영업비밀 (S1)	1~5
4) 설펜산 바륨 석유	설펜산, 석유, 바륨 염 (SULFONIC ACIDS, PETROLEUM, BARIUM SALTS)	61790-48-5	1~5
5) 영업비밀 (S2)	영업비밀 (S2)	영업비밀 (S2)	1~5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

- 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제
 - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 부적절한 소화제
 - 자료없음
- 대형 화재시
 - 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 화재 및 폭발 위험
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- 엇질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 대기
 - 배출하지 마시오
- 토양
 - 배출하지 마시오
- 수중
 - 배출하지 마시오
 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠어지는 것을 막으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호
 - 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보호안경을 착용하시오
- 손 보호
 - 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보호장갑을 착용하시오
- 신체 보호
 - 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 방호복을 착용하시오

9. 물리·화학적 특성

가. 외관 : 물리화학적 상태 - 액상, 색상 - 적갈색 투명

나. 냄새 : 독특한 탄화수소 냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH(10 %) : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 150 °C (COC) / 측정방법 (오픈식)

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중(15/4°C) : 0.883

거. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 동점도(mm²/s, 40°C) : 14.4

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
- 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
- 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
- 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
- 상온상압조건에서 안정함
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야할 물질

- 자극성, 독성 가스
- 가연성 물질, 환원성 물질
- 금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 > 15000 mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
 - 흡입 : 미스트 LC50 2.18 mg/l 4 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 : 약한 자극성(rabbit)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자극성(rabbit)
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 비과민성(Guinea Pig)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 해당없음 (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 > 5000 mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
 - 흡입 : 미스트 LC50 2.18 mg/l 4 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 : 약한자극(rabbit)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 비자극성(rabbit)
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 비과민성(Guinea Pig)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음

- NTP : 자료없음
- EU CLP : 해당없음 (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

3) 영업비밀 (S1)

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 > 5000 mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rat
 - 흡입 : 미스트 LC50> 5 mg/l 4 hr 기타
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 자극성으로 나타난 다수의 보고가 있음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 높은 자극을 일으킴 (GLP:yes).
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 사람 및 기니피그 시험 결과 양성, 음성 모두 보고됨
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성(GLP:yes)
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 토끼를 이용한 반복 투여 시험 결과 NOAEL이 1000mg/kg 이상 (GLP:yes)
- 흡인유해성 : 자료없음

4) 설폰산 바륨 석유

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3000 mg/kg Rat
 - 경피 : 자료없음
 - 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료없음
 - 고용노동부고시 : 자료없음
 - IARC : 자료없음
 - OSHA : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

5) 영업비밀 (S2) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

- 어류 : LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
- 갑각류 : EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna
- 조류 : EC50 > 1000 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus

2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)

- 어류 : LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
- 갑각류 : EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna
- 조류 : 자료없음

3) 영업비밀 (S1)

- 어류 : LC50 5.7 ~ 9.7 mg/l 96 hr Pimephales promelas
- 갑각류 : EC50 6.2 ~ 12 mg/l 48 hr Daphnia magna
- 조류 : EC50 120 ~ 500 mg/l 96 hr Selenastrum capricornutum

4) 설폰산 바름 석유

- 어류 : LC50 0.00000159 mg/l 96 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도: 0.00000001549mg/L) Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.00000001549)
- 갑각류 : LC50 0.00000318 mg/l 48 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도: 0.00000001549mg/L) Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.00000001549)
- 조류 : EC50 0.00000335 mg/l 96 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도: 0.00000001549mg/L) Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.00000001549)

5) 영업비밀 (S2) : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

- 잔류성 : log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
- 분해성 : 자료없음

2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)

- 잔류성 : log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
- 분해성 : 자료없음

3) 영업비밀 (S1)

- 잔류성 : log Kow 23.21
- 분해성 : 자료없음

4) 설폰산 바름 석유

- 잔류성 : log Kow 11.05
- 분해성 : 자료없음

5) 영업비밀 (S2) : 자료없음

다. 생물농축성

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

- 농축성 : 자료없음

- 생분해성 : 6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
- 2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
- 3) 영업비밀 (S1) : 자료없음
- 4) 설폰산 바륨 석유 : 자료없음
- 5) 영업비밀 (S2) : 자료없음

라. 토양이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향

- 1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)
 - 어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일
- 2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)
 - 어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일
- 3) 영업비밀 (S1)
 - 자료없음
- 4) 설폰산 바륨 석유
 - 자료없음
- 5) 영업비밀 (S2)
 - 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오
- 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
- 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오
- 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하시오
- 소각하거나 안정화처리 하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우) : 자료없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 위험물 제4류 제3석유류

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

- 위험물 제4류 제3석유류

2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)

- 위험물 제4류 제4석유류

3) 영업비밀 (S1)

- 해당없음

4) 설폰산 바롬 석유

- 해당없음

5) 영업비밀 (S2)

- 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

○ 국내규제(잔류성유기오염물질관리법 해당없음)

○ 국외규제

- EU분류정보(확정분류결과)	해당없음(EC)No 1272/2008 Annex VI 1.1.3.1항의 Note L에 적용됨)
- EU분류정보(위험문구)	해당없음
- EU분류정보(안전문구)	S53,S45
- OSHA 규정	해당없음
- CRCLA 규정	해당없음
- EPCRA 302 규정	해당없음
- EPCRA 304 규정	해당없음
- EPCRA 313 규정	해당없음
- 로테르담협약물질	해당없음
- 스톡홀름협약물질	해당없음
- 몬트리올의정서물질	해당없음

2) 수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)

○ 국내규제(잔류성유기오염물질관리법 해당없음)

○ 국외규제

- EU분류정보(확정분류결과)	해당없음(EC)No 1272/2008 Annex VI 1.1.3.1항의 Note L에 적용됨)
- EU분류정보(위험문구)	해당없음
- EU분류정보(안전문구)	S53,S45
- OSHA 규정	해당없음
- CRCLA 규정	해당없음
- EPCRA 302 규정	해당없음

- EPCRA 304 규정	해당없음
- EPCRA 313 규정	해당없음
- 로테르담협약물질	해당없음
- 스톡홀름협약물질	해당없음
- 몬트리올의정서물질	해당없음

3) 영업비밀 (S1) : 해당없음

4) 설폰산 바륨 석유 : 해당없음

5) 영업비밀 (S2) : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

- www.kosha.or.kr Editing Program 활용
- KOSHA CODE W-05-2007 【물질안전보건자료작성 지침, 2007. 11】
- 한국산업안전공단 물질안전보건자료 작성실무(교육교제 교육원2008-9-70)
- 산업안전보건법

나. 최초 작성일: 1999.11.10

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자
2회, 2013.11.01 (품명 변경)
3회, 2016.09.01(관련법규개정으로 변경)

라. 기타

본 MSDS에 기재된 의견은 당사와 원료공급사의 자료 및 산업안전보건법을 근거로 작성된 것으로서, 현시점에서 최신의 정보일 것으로 믿습니다. 그러나 모든 화학제품에는 미지의 유해성이 있을 수 있으므로 본 자료에 규정된 위험유해물질들은 존재하는 모든 위험유해물질이 기재된 것이 아닐 수 있습니다. 따라서 당사의 고객 및 잠재고객께서는 본 정보를 검토하시고, 주의사항을 신중히 살펴보셔야 하며, 본 제품의 사용과 폐기에 관련된 적용법과 규제에 대한 적합성을 확인하셔야 합니다. 본 자료는 오직 제품취급자의 건강, 안전 및 환경상의 요구를 기술하기 위한 목적으로 작성된 것으로, 제품의 특정한 성질을 보증하는 것으로 이해되어서는 안됩니다. 본 제품의 실제의 적용에 있어서 당사의 통제는 불가능하기 때문에 본 자료의 사용결과에 대한 어떤 책임도 전제되어 질 수 없으므로, 최종적인 적합성의 평가는 오직 사용자의 책임이라는 것을 이해하여 주시기 바랍니다. 또한 이 자료는 통상의 취급을 대상으로 한 것이므로 특수한 취급의 경우에는 용도, 용법에 적합한 안전대책을 수립하셔야 합니다. 본 자료는 새로운 정보를 토대로 개정될 수 있고, 또한 본 제품의 사용전 제품사양서(카타록)와 포장용기에 부착된 취급설명서를 반드시 참조하여 주시기 바랍니다.