



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

에틸알코올(Ethyl alcohol, 99.9%)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호	AA00130-0000000071
가.제품명	에틸 알코올 (Ethyl alcohol, 99.9%) ; Ethanol Ethyl alcohol, anhydrous
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 1. 원료 및 중간체, 19. 실험실 및 연구용 시약, 18.8 환원제 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com	

Section 2 – 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류	인화성 액체	구분2
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2
	발암성	구분1A
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-마취 작용
	특정 표적장기독성(반복 노출)	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(간, 신장)에 손상을 일으킴

◦예방조치문구

예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
P261 증기의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P260 증기를 흡입하지 마십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

- 대응** P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (분말소화약제, 이산화탄소, 물분무, 내알코올성 포말)을(를) 사용하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 저장** P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 폐기** P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=3, 반응=0

물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
에틸알코올 (Ethyl Alcohol)	Ethanol	64-17-5	99.9
물 (Water)	Dihydrogen oxide	7732-18-5	0.1

Section 4 – 응급조치 요령

- 가.눈에 들어갔을 때** 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
- 나.피부에 접촉했을 때** 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
- 다.흡입했을 때** 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
- 라.먹었을 때** 구토를 하지 않도록 하고 의식이 있을 경우 즉시 2~4컵의 물이나 우유를 제공할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.
- 마.기타 의사의 주의사항** 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

- 가.적절한(및 부적절한) 소화제** 적절한소화제: 분말소화약제, 이산화탄소, 물분무, 내알코올성 포말
부적절한 소화제: 자료없음
- 나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성** 열분해생성물: 탄산산화물
화재 및 폭발위험성: 심각한 화재 위험이 있음. 증기 또는 가스는 원거리 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음
증기는 공기보다 무거워 초기에 지면을 타고 확산될 수 있음
증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치** 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

- 가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구** 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
- 나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용할 것.
모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 번지거나 들어가는 것을 방지할 것.

다.정화 또는 제거방법

유출물질은 모래,점토,기타 흡착물질로 흡수시킬 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법**가.안전취급요령**

피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.

나.안전한 저장방법

접지 및 등전위 접지필요, 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것.

(피해야 할 조건을 포함함)

인화성액체와 함께 저장할 것, 혼합금지 물질과 분리할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구**가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등****산업안전보건법**

TWA : 1000ppm

ACGIH

STEL 1000ppm

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구**◦호흡기 보호**

호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독마스크 혹은 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것

작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호

보안경은 안전보건공단의 인증을 필 할 것

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 보안경을 착용 할 것

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치 할 것

◦손 보호

화학물질용 안전장갑은 안전보건공단의 인증을 필 할 것

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 안전장갑을 착용 할 것

◦신체 보호

화학물질용 보호복은 안전보건공단의 인증을 필 할 것

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 화학물질용 보호복을 착용 할 것

Section 9 – 물리화학적 특성**가.외관(물리적 상태, 색 등)**

액체(무색)

나.냄새

알코올 냄새

다.냄새역치

자료없음

라.pH

자료없음

마.녹는점/어는점

-117℃

바.초기끓는점/끓는점 범위

78.3℃

사.인화점

13℃(밀폐식)

아.증발속도

1.4

자.인화성(고체,기체)

자료없음

차.인화 또는 폭발범위의

19%/3.3%

상한/하한

카.증기압

5.8 kPa(20℃)

타.용해도

100g/100ml@25℃

파.증기밀도

1.59

하.비중

0.7893

거.n-옥탄올/물 분배계수

-0.32

너.자연발화온도

363℃

더.분해온도

자료없음

러.점도

1.22~1.41cP(20℃)

머.분자량

46.07

Section 10 – 안정성 및 반응성**가.화학적 안정성 및 유해
반응의 가능성**

상온, 상압에서 안정함.
중합되지 않음.

나.피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.

(정전기방전,충격,진동 등)

용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

다.피해야 할 물질

무기산, 산화제, 알루미늄

라.분해시 생성되는 유해물질

열분해생성물: 탄소산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보**가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성
(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

경구 : LD50 10470mg/kg Rat(95% Ethanol)
경피 : LD50 17100mg/kg Rabbit(유사물질:메탄올)

◦피부 부식성 또는 자극성
◦심한 눈손상 또는 자극성

흡입 : 증기 LC50 117~125mg/L 4hr Rat
OECD 가이드라인 404에 따르면 에탄올은 피부에 자극적이지 않음
OECD 가이드라인 405에 따른 시험 결과 에탄올은 토끼의 눈에 자극성을 나타냄.

◦호흡기 과민성
◦피부 과민성

에탄올에서 호흡기 과민성 나타나지 않음.
에탄올 및 유사물질인 메탄올에 대해 피부 과민성 테스트 시험 결과 유의미한 증거 없음.

◦발암성

산업안전보건법 : 자료없음
고용노동부고시 : 1A(알코올 음주에 한함)
IARC : 1(Ethanol in alcoholic beverages)
OSHA : 자료없음

◦생식세포 변이원성

ACGIH : A3
NTP : 자료없음
EU CLP : 자료없음
OECD 가이드라인 471(박테리아 역돌연변이 분석)에 따른 시험 결과 음성

◦생식독성

OECD 가이드라인 478(유전 독성: 설치류 우성 치사 시험)에 따른 시험 결과 음성

◦특정표적장기 독성(1회 노출)

OECD 가이드라인 416(2세대 생식독성 연구)에 따른 시험 결과 에탄올은 생식 능력에 뚜렷한 영향을 미치지 않음.

◦특정표적장기 독성(반복 노출)

에탄올 흡수 시 신경계에 영향을 미치며 주로 음주로 인하여 유발됨. 진정, 운동 협응, 공격성, 사회적 상호 작용 변화 및 인지 장애 등 여러 형태로 나타날 수 있으나 이는 에탄올의 음주 특성과 같음.
OECD 가이드라인 408(설치류에 대한 반복 투여 90일 경구 독성 연구)에 따른 시험 결과 실험 동물에서 간 중량의 증가 및 신장 중량 증가, 신세뇨관 상피 증식증이 관찰 됨.

◦흡인 유해성

자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성

어류 : LC50 14.2 ~ 15.4g/L 96hr P. Promelas
갑각류 : LC50 5012 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
조류 : ErC50 275 mg/l 72 hr Chlorella vulgaris

나.잔류성 및 분해성

잔류성 : -0.35 log Kow
분해성 : 자료없음

다.생물 농축성

농축성 : 1(유사물질 : 메탄올)
생분해성 : 자료없음

라.토양 이동성

자료없음

마.기타 유해영향

오존층 유해성: 해당없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법

적용규정에 따라 폐기할 것.

나.폐기시 주의사항

(오염된 용기 및 포장의
폐기 방법을 포함함)

혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호

1170

나.유엔적정 선적명

Ethanol

다.운송에서의 위험성 등급

3

라.용기등급

II

마.해양오염물질(해당 또는
비해당으로 표기)

자료없음

바.사용자가 운송 또는 운송
수단에 관련해 알 필요가
있거나 필요한 특별한 안
전대책
화재시 비상조치:F-E
유출시 비상조치:S-D

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법 노출기준설정물질
 공정안전보고서(PSM) 제출 대상 물질
나.화학물질관리법 해당없음
다.화학물질등록평가법 기존화학물질
라.위험물안전관리법 제4류 알코올류 400L
마.폐기물관리법 지정폐기물, 기타폐유기용제
바.기타 국내 및 외국법 EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2
 EU 분류정보(위험문구) : H225

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처 ECHA, HSDB
 안전보건공단 화학물질정보 MSDS
 국립환경과학원 화학물질정보시스템
 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자 2002. 7. 30
다.개정횟수 및 19 / 2026.02.04
 최종 개정일자
라.기타

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.