



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

메틸알콜(Methyl Alcohol)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호	AA00130-0000000051
가.제품명	메틸알콜(Methyl Alcohol); Methanol
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 1. 원료 및 중간체, 19. 실험실 및 연구용 시약, 37. 용제 및 추출제 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com	

Section 2 – 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류	인화성 액체	구분2
	급성 독성(경구)	구분3
	급성 독성(경피)	구분3
	급성 독성(흡입:증기)	구분3
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H301 삼키면 유독함
H311 피부와 접촉하면 유독함
H331 흡입하면 유독함
H370 장기(중추신경계, 시각기)에 손상을 일으킴

◦예방조치문구

예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P261 증기의 흡입을 피하십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P260 증기를 흡입하지 마십시오.

- 대응** P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (물 분무, 분말 소화 약제, 이산화탄소, 내알코올성 포말)을(를) 사용하십시오.
- P321 (눈에 들어갔을 경우 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것, 피부에 접촉했을 경우 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것, 흡입 시 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것, 먹었을 경우 즉시 의사의 치료를 받을 것)처치를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- 저장** P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 폐기** P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
- 다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성**
- NFPA 지수(0~4단계) : 보건=1, 화재=3, 반응=0
- 물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
메틸알콜(Methyl Alcohol)	Methanol	67-56-1	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
마.기타 의사의 주의사항	의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제 : 물 분무, 분말 소화 약제, 이산화탄소, 내알코올성 포말 부적절한 소화제 : 자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열 분해 생성물 : 탄소 산화물
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용할 것. 모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로

다.정화 또는 제거방법	번지거나 들어가는 것을 방지할 것. 유출물질은 모래,점토,기타 흡착물질로 흡수시킬 것.
--------------	---

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	접지 및 등전위 접지필요, 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 인화성액체와 함께 저장할 것, 혼합금지 물질과 분리할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법:

<Methyl alcohol>

TWA : 200ppm STEL 250 ppm(허용기준)

ACGIH : 200ppm STEL 250 ppm

나.적절한 공학적 관리	해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.
--------------	---

다.개인보호구

◦호흡기 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 전면형 송기마스크 이상 보호구를 착용할 것
호흡용 보호구는 안전보건공단인 인증을 필 할 것
작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 보안경을 착용할 것

◦손 보호

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것

◦신체 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 보호복 3 또는 4 형식 이상 보호구를 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색)	나.냄새	알코올 냄새
다.냄새역치	자료없음	라.pH	자료없음
마.녹는점/어는점	-98℃	바.초기끓는점/끓는점 범위	65℃
사.인화점	11℃	아.증발속도	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한	36%/6%
카.증기압	127mmHg@25℃	타.용해도	1000g/l@25℃
파.증기밀도	1.11	하.비중	0.79
거.n-옥탄올/물 분배계수	-0.77	너.자연발화온도	455℃
더.분해온도	자료없음	러.점도	0.55Cp@20℃
머.분자량	32.04		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함. 중합하지 않음.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지물질과의 접촉을 피할 것.
다.피해야 할 물질	강산화제
라.분해시 생성되는 유해물질	열 분해 생성물 : 탄소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성

(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

경구 : LD50 100mg/kg Rat
경피 : LD50 300mg/kg Rabbit
흡입 : LC50 > 87.6mg/L 4hr(사망없음)

◦피부 부식성 또는 자극성	토끼를 이용한 피부 자극성 테스트 결과 자극성 관찰되지 않음.
◦심한 눈손상 또는 자극성	토끼를 이용한 눈 자극성 테스트 결과 자극성 관찰되지 않음.
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	OECD 가이드라인 406에 따른 기니피그 피부 과민성 테스트 결과 약간의 과민성이 관찰되나 분류하기에는 적절하지 않음.
◦발암성	산업안전보건법 : 자료없음 고용노동부고시 : 자료없음 IARC : 자료없음 OSHA : 자료없음 ACGIH : 자료없음 NTP : 자료없음 EU CLP : 자료없음
◦생식세포 변이원성	OECD 가이드라인 474(포유류 적혈구 소핵 검사) 결과 음성 박테리아 역 돌연변이 분석(Ames test) : TA 102+S9를 제외한 S. typhimurium 음성 DNA 손상(박테리아의 손상 및 복구 분석): 대장균 양성
◦생식독성	대부분의 시험관 내 및 생체 내 분석 결과 음성의 결과이며 일부에서 양성 결과 또는 모호한 결과가 관찰됨. 설치류 연구에서 발달 독성이 관찰되나 인간과 설치류의 종 차이(대사 경로/효소, 작용 방식, 독성 동태학 등)를 기반으로 인간에게 적용하기에는 적절하지 않다고 보고 됨. 태아에게서 기형 발병률이 증가한다는 역학 연구나 보고 사례는 없으며 기타 생식 독성으로 분류할만한 근거는 없음.
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	중추신경계 및 시각 장애, 위장 및 신장에 손상을 유발 할 수 있음.
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	원숭이를 대상으로 한 아만성 경구 독성 연구에서 메탄올의 투여가 안구 병변을 유발했다고 밝혀짐.
◦흡인 유해성	흡입에 의해 심혈관계, 간, 신경계에 손상이 있음. 자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : LC50 15400 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> 갑각류 : EC50 18260 mg/l 96 hr <i>Daphnia magna</i> 조류 : EC50 22000 mg/l 96 hr <i>Selenastrum capricornutum</i>
나.잔류성 및 분해성	잔류성 : log Kow -0.77 분해성 : 자료없음
다.생물 농축성	농축성 : BCF < 10 생분해성 : 97 % 20 day (O2 소비)
라.토양 이동성	Koc: 0.13 ~ 1
마.기타 유해영향	오존층 유해성: 해당없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1230
나.유엔적정 선적명	메탄올 METHANOL
다.운송에서의 위험성 등급	3(6.1)
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기))	해당없음
바.사용자가 운송 또는 운송	화재 시 비상 조치 : F-E

수단에 관련해 알 필요 유출 시 비상 조치 : S-D
가 있거나 필요한 특별
한 안전대책

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정물질(측정주기:6개월) 관리대상물질 노출기준설정물질 특수건강진단물질(진단주기:12개월) 공정안전보고서 제출대상 물질 허용기준설정물질
나.화학물질관리법	유독물질, 사고대비물질
다.위험물안전관리법	제4류 알코올류 지정수량 400L
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유독물
마.기타 국내 및 외국법	EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT SE 1 EU 분류정보(위험문구) : H225 H331 H311 H301 H370 ** 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질 유독물질에 해당함에 따라 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>을 적용함.

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	18 / 2024.11.11
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신 정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용, 공정, 저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.