



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

등유 (Kerosene)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

가.제품명 등유 (Kerosene); Kerosine
 나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
 다.공급자 정보
 회사명 : 삼전순약공업(주) 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
 긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부
 인터넷 주소 : <http://www.samchun.com>

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2
 특정 표적장기독성(1회 노출) 구분2

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어

경 고

◦유해위험 문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H371 신체 중 (폐)에 손상을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
 P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
대응 P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
저장 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

다.유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

NFPA 지수(0~4단계): 보건=2, 화재=2, 반응성=0
 물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
등유(Kerosene)	Kerosine	8008-20-6	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
 나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때
라.먹었을 때
마.기타 의사의 주의사항

노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란 시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.
섭취 하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성

분말소화제, 이산화탄소, 물, 포말소화제
부적절한 소화제:자료없음
열분해생성물: 탄소산화물
화재 및 폭발위험: 물질의 이송 또는 교반에 작업시 정전기가 발생하여 발화 또는 폭발을 초래할 수 있음. 중급 수준의 화재 위험이 있음. 증기 또는 가스는 원거리 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기는 공기보다 무거워 초기에 지면을 타고 확산될 수 있음. 증기와 공기의 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
다.정화 또는 제거방법

누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것. 유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것. 유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령
나.안전한 저장방법
(피해야 할 조건을 포함함)

피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것. 보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법: 200mg/m³ TWA
200mg/m³ ACGIH TWA(무시할 수 있는 에어로졸 노출 조건에 제한됨)(피부)
100mg/m³ NIOSH 권장 TWA 10시간

나.적절한 공학적 관리
해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것
호흡용 보호구는 안전보건공단 인증을 필할 것
작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보안경을 착용할 것

◦손 보호

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

◦신체 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색)	나.냄새	석유 냄새
다.냄새역치	자료없음	라.pH	자료없음
마.녹는점/어는점	자료없음	바.초기끓는점/끓는점범위	200 ~ 250°C
사.인화점	65 ~ 85°C	아.증발속도	자료없음
자.인화성(고체,액체)	자료없음	차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음
카.증기압	5mmHg@38°C	타.용해도	불용성
파.증기밀도	4.5	하.비중	0.8
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	너.자연발화온도	자료없음
더.분해온도	자료없음	러.점도	자료없음
머.분자량	자료없음		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함. 중합하지 않음.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
다.피해야 할 물질	산화제, 할로겐
라.분해시 생성되는 유해물질	열분해생성물: 탄소산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극,홍통,두통,졸음,지남력 상실,감정변화,조정(기능)손실,폐 울혈,혼수를 일으킬 수 있음.
자극,구토,설사,위통,불규칙 심장박동,두통,졸음,현기증,조정(기능)손실,흡인위험을 일으킬 수 있음.
자극을 일으킬 수 있음.
중대한 부작용에 대한 정보는 없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구:LD50 2835mg/kg Rabbit 경피:LD50 > 2000mg/kg Rabbit 흡입:LC50 > 5.28mg/l 4hr Rat
◦피부 부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킬 수 있음.
◦심한 눈손상 또는 자극성	눈에 자극을 일으킬 수 있음.
◦호흡기 과민성	호흡기도 자극
◦피부 과민성	자료없음
◦발암성	국제발암성연구소(IARC)그룹3: 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거 동물실험 결과 제한된 증거 ACGIH(A3): 동물실험결과 발암성물질
◦생식세포 변이원성	자료없음
◦생식독성	자료없음
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	폐에 자극을 일으킬 수 있음
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	중추신경계통 억제, 폐 이상
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류:LC50 5mg/l 96hr 갑각류:자료없음 조류:자료없음
나.잔류성 및 분해성	자료없음
다.생물 농축성	자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	오존층 유해성: 해당없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

