

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

AA03166-0000000003

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	유리연마재 (Glass Beads)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	금속 표면 처리제, 비금속 표면 처리제
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	이에스티 (EST)
주소	(22744) 인천광역시 서구 호두산로 104 (경서동)
긴급전화번호	0323258871
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	자료없음
신호어	자료없음
유해·위험 문구	자료없음
예방조치 문구	
다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)	
자료없음	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음	65997-17-3	자료없음	70-75	자료없음
Sodium oxide	자료없음	1313-59-3	자료없음	12-15	자료없음
Calcium oxide	자료없음	1305-78-8	자료없음	7-12	자료없음
Magnesium oxide	자료없음	1309-48-4	자료없음	1-5	자료없음

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 다. 흡입했을 때
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 라. 먹었을 때
- 자료없음
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
- 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자료없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호복을 착용하십시오. 눈/얼굴 보호구를 착용하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수나 배수구에 많은 양을 방류하지 마십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

먼지가 날리는 것을 방지하기 위해 용기에 담기 전에 먼저 물을 적셔주십시오. 진공청소기를 사용하여 제거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

분진을 흡입하지 마십시오

눈에 닿지 않도록 하십시오

환기가 불충분한 경우, 적절한 복장을 착용하십시오

환기가 잘 되는 곳에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기는 잘 닫아서 보관하십시오.

습한 환경을 피하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정

유리 연마재 (Glass Beads) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Sodium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Calcium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Magnesium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

유리 연마재 (Glass Beads) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Sodium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Calcium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Magnesium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

생물학적 노출기준	유리 연마재 (Glass Beads) - 자료없음
	Sodium oxide - 자료없음
	Calcium oxide - 자료없음
기타 노출기준	Magnesium oxide - 자료없음
	유리 연마재 (Glass Beads) - 자료없음
	Sodium oxide - 자료없음
	Calcium oxide - 자료없음
	Magnesium oxide - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
눈 보호	측면 보호대가 있는 보안경 (EN166)을 착용하십시오.
손 보호	장시간 피부 접촉이 예상되는 경우 적절한 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	색상	흰색
나. 냄새		무향
다. 냄새역치		무취
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		약 1130° C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		~ 730°
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음

제품특성

구분	내용
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.45 ~ 2.55g/cc
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
유리 연마재 (Glass Beads)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
유리 연마재 (Glass	거. n-옥탄		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Beads)	올/물분배계수		
유리 연마재 (Glass Beads)	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Sodium oxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Calcium oxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Calcium oxide	리적 상태, 색 등)	색상	
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Magnesium oxide	가. 외관(물 리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Magnesium oxide	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

자료없음

다. 피해야 할 물질

불산

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Calcium oxide	자료없음

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Magnesium oxide	자료없음
-----------------	------

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	예상되는 어떠한 심각한 영향력은 없다.
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	경피	제품	예상되는 어떠한 심각한 영향력은 없다.
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	흡입	제품	예상되는 어떠한 심각한 영향력은 없다. 우리의 경험에 의하면, 일시적인 불쾌감이 기계적으로 접촉되는 높은 먼지 농도에 의하여 호흡기관의 영역에 발생할 수 있다.
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	먼지가 피부 자극을 유발할 수 있습니다.
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	먼지가 자극을 유발할 수 있습니다.
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성		Magnesium oxide	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
피부과민성		제품	피부 자극을 유발하지 않습니다.
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음

발암성	ACGIH	Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	산업안전보건법	제품	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월), 특수건강진단 대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium oxide	자료없음
		Magnesium oxide	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	어류에 대한 독성이 낮습니다.
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
갑각류	제품	갑각류에 대한 독성이 낮습니다.
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
조류	제품	류에 대한 독성이 낮습니다.
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음

가. 생태독성

조류	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
분해성	제품	생물학적 분해성을 측정하는 방법은 적용할 수 없습니다.
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium oxide	자료없음
	Magnesium oxide	자료없음

라. 토양 이동성

제품	물에 녹지 않습니다. 이 물질은 토양에서 이동성이 낮을 것으로 예상됩니다.
----	---

라. 토양 이동성

유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Calcium oxide	자료없음
Magnesium oxide	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
유리 연마재 (Glass Beads)	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Calcium oxide	자료없음
Magnesium oxide	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

일반적인 청소 도구로 처리해야 한다. 다른 불활성의 폐기물과 같이 방출해야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질 (유리 연마재 (Glass Beads))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

국외규제	자료없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-01-12

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	: 1 회	최종개정일자	: 자료없음
------	-------	--------	--------

라. 기타

자료없음