

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

탈지제 4292LB

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	탈지제 4292LB
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	공업용 세척제
제품의 사용상의 제한	용도 이외에 사용하지 마시오
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	삼양화학산업(주)
주소	경남 양산시 유산공단3길 15
긴급전화번호	055-386-4152

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구
예방

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.
P391 누출물을 모으시오.

저장

해당없음

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

옥틸페녹시폴리(에톡시에탄올)

보건	3
화재	1
반응성	0

폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜

보건	0
화재	1
반응성	0

영업비밀(S1)

보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

영업비밀(S2)

보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
옥틸페녹시폴리(에톡시에탄올)		9036-19-5	20.0 ~ 30.0
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜		9003-11-6	20.0 ~ 30.0
영업비밀(S1)		영업비밀(S1)	10.0 ~ 20.0
영업비밀(S2)		영업비밀(S2)	5.0 ~ 15.0
물(WATER)		7732-18-5	20.0 ~ 30.0

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주소
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 정화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 욕외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오. 미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.
손 보호	지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC제의 불투과성 보호장갑을 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것. 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	

유출이나 옆지름 등의 위해가 있는 경우 불 투과성 고무/PVC제의 보호앞치마를 착용 후 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	연노랑색
나. 냄새	자극성 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7.0(0.3%) at 25℃
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	200℃ 이상
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.04
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	설사 자극, 최루, 시력불선명
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	분류되지 않음
옥틸페녹시폴리(에톡시에탄올)	LD50 1700 mg/kg Rat
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	LD50 5000 mg/kg Rat
영엽비밀(S1)	자료없음
영엽비밀(S2)	LD50 2000 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	분류되지 않음

폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
영업비밀(S2)	자료없음
물(WATER)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	
옥틸페녹시폴리(에톡시에탄올)	자료없음
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	(없음)
영업비밀(S1)	자료없음
영업비밀(S2)	자료없음
물(WATER)	log Kow -1.38

분해성	자료없음
-----	------

다. 생물농축성

농축성	
옥틸페녹시폴리(에톡시에탄올)	BCF< 31
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
영업비밀(S2)	자료없음
물(WATER)	자료없음

생분해성	
옥틸페녹시폴리(에톡시에탄올)	22 (%)
폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜	자료없음
영업비밀(S1)	자료없음
영업비밀(S2)	자료없음
물(WATER)	자료없음

라. 토양이동성	자료없음
----------	------

마. 기타 유해 영향	자료없음
-------------	------

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
---------	---

나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
-------------	-------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	3082
나. 적정선적명	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S (α -[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl))
다. 운송에서의 위험성 등급	9 / P
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-F

15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	해당없음

16. 그 밖의 참고사항	
가. 자료의 출처	
안전보건공단 화학물질정보(https://msds.kosha.or.kr)	
위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)	
화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)	
나. 최초작성일	2013-04-09
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	3회
최종개정일자	2019-08-01
라. 기타	