

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

FERROCOTE 6130

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	FERROCOTE 6130
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	방청제
제품의 사용상의 제한	타 방청제와 혼합 사용을 금함
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)루브텍시스템
주소	충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 138
긴급전화번호	041-568-5101

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 피부 과민성 : 구분1 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 흡인 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴
유해·위험문구	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P321 (...) 처치를 하시오. P331 토하게 하지 마시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
대응	
저장	
폐기	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	
보건	1
화재	1
반응성	0

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	
보건	1
화재	1
반응성	0
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	
보건	1
화재	1
반응성	0
설펜산 나트륨 석유	
보건	1
화재	1
반응성	0
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate	64742-54-7	30-100
	Hydrotreated (severe) heavy paraffinic distillate		
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	광물성 오일, 석유 정제유, 솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀(Mineral oil, petroleum distillates, solvent-dewaxed heavy paraffinic)	64742-65-0	30-100
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	솔벤트-정제된 중질 파라핀 석유 정제유 (Solvent-refined heavy paraffinic petroleum distillates)	64741-88-4	1-5
설펜산 나트륨 석유	페트론산 L(PETRONATE L);	68608-26-4	1-5
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts		70024-69-0	<1

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 의복을 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 토하게 하지 마시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
라. 먹었을 때	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	토하게 하지 마시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오. 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하십시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법	
가. 안전취급요령	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오. 4-40 ℃ 보관하십시오. Original 포장이나 전용 탱크에 보관하십시오. 해당지역 및 국가규정에 따라 보관하십시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
솔벤트-정제된 증질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	자료없음
설펜산 나트륨 석유	TWA - 0.8mg/m3 혼합용매추출물
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
다. 개인보호구	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	Liquid
성상	Amber
색상	Characteristic
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	Not applicable: Product does not contain water.
라. pH	No data available
마. 녹는점/어는점	>150℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	>180℃
사. 인화점	No data available
아. 증발속도	No data available
자. 인화성(고체, 기체)	No data available
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	No data available
카. 증기압	No data available
타. 용해도	Not soluble
파. 증기밀도	No data available
하. 비중	0.892 ((20℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	No data available
너. 자연발화온도	No data available
더. 분해온도	No data available
러. 점도	26 cSt (40℃)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 상온상압조건에서 안정함 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	강력한 산화제, 가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스 정상적인 사용 상태에서는 없음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에어로졸 흡입, 섭취에 의해 신체 흡수가능
피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LD50 > 5000 mg/kg Rat
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LD50 > 15000 mg/kg Rat
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	LD50 > 5000 mg/kg Rat
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	LD50 10000 ~ 20000 mg/kg Rat

경피

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음

흡입

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	미스트 LC50 2.18 mg/l 4 hr Rat
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	미스트 LC50 2.18 mg/l 4 hr Rat
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음

피부부식성 또는 자극성

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	약한자극
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	약한 자극성(rabbit)
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	약한 자극성(rabbit)
설펜산 나트륨 석유	피부 자극을 일으킴
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	토끼 비자극 OECD 404 GLP

심한 눈손상 또는 자극성

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	비자극성(rabbit)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자극성(rabbit)
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	비자극성(rabbit)
설펜산 나트륨 석유	눈 자극을 일으킴
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	토끼 비자극 OECD 405 GLP

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	비과민성(Guinea pig)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	비과민성(Guinea Pig)
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	비과민성(Guinea Pig)

설펜산 나트륨 석유	노출에 의해 피부질환 및 알레르기 반응을 증가시킬 수 있음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
생식세포변이원성	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	in vitro 미생물복귀돌연변이시험 음성 in vivo 마우스 소핵시험 음성
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	in vitro, in vivo 변이원성시험 결과 음성
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	자료없음
설펜산 나트륨 석유	The substance is severely irritating to the eyes, the skin and the respiratory tract. <0이 물질은 눈,피부,호흡기에 심각한 자극을 줌>
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	장기간 피부 노출시 피부염을 일으킬 수 있음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	자료없음
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
흡인유해성	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	삼켰을 경우 폐에 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	자료없음
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음

가. 생태독성

어류	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LC50 > 5000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LC50 > 5000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	LC50 > 5000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
설펜산 나트륨 석유	LC50 0.00000301 mg/ℓ 96 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도 : 0.0000000001433mg/L)Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.0000000001433)
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	LC50 > 10000 mg/ℓ 96 hr Sheepshead minnow ((LL50) OECD 203 GLP read across:70024-71-4)
갑각류	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
설펜산 나트륨 석유	LC50 0.0000000000993 mg/ℓ 48 hr (수용해도가 1mg/L 미만인 물질은 시험매체가 용해되기 어려우므로 분류하지 않음. (수용해도 : 0.0000000001433mg/L)Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.0000000001433)
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (GLP read across:115733-09-0)
조류	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	(No data available)
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	자료없음
설펜산 나트륨 석유	BCF 3.162
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	자료없음
생분해성	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	8 (%) 28 day
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	어류 : NOEC(p.p) >5000mg/L/7일
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일

설폰산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	조류 <i>Selenastrum capricornutum</i> 72hr NOEC=1000 mg/L EPA OTS 797.1050 GLP (read across:115733-09-0) (ECHA Chem)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	자료없음
설펜산 나트륨 석유	자료없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	비해당
바. 사용자 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	Carc. Cat. 2; R45
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	Carc. Cat. 2; R45
솔벤트-탈락스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	Carc. Cat. 2; R45
설펜산 나트륨 석유	해당없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	R45
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	R45
솔벤트-탈락스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	R45
설펜산 나트륨 석유	해당없음

Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)	S53, S45
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	S53, S45
솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)	S53, S45
설폰산 나트륨 석유	해당없음
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

솔벤트-정제된 중질 파라핀 정제유 (석유)

ICSC(성상)

ICSC(나. 냄새)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(사. 인화점)

ICSC(하. 비중)

ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수)

NLM(러. 점도)

ICSC(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

IUCLID(경구)

IUCLID(경피)

IUCLID(흡입)

ICSC(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(피부과민성)

IUCLID(생식세포변이원성)

ICSC(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ICSC(흡인유해성)

IUCLID(어류)

IUCLID(갑각류)

IUCLID(조류)

IUCLID(마. 기타 유해 영향)

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

IUCLID(성상)

IUCLID(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

IUCLID(사. 인화점)

IUCLID(하. 비중)

IUCLID(거. n-옥탄올/물분배계수)

NLM(머. 분자량)

IUCLID(경구)

IUCLID(경피)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(피부과민성)

비과민성(Guinea Pig)(어류)

IUCLID(갑각류)

IUCLID(조류)

IUCLID(마. 기타 유해 영향)

솔벤트-탈왁스된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC)

IUCLID(성상)

UNI. AKRON(나. 냄새)

IUCLID(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

IUCLID(사. 인화점)

UNI. AKRON(파. 증기밀도)	
IUCLID(하. 비중)	
IUCLID(거. n-옥탄올/물분배계수)	
NLM(러. 점도)	
IUCLID(경구)	
IUCLID(경피)	
IUCLID(흡입)	
IUCLID(피부부식성 또는 자극성)	
IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)	
IUCLID(피부과민성)	
IUCLID(생식세포변이원성)	
IUCLID(어류)	
IUCLID(갑각류)	
IUCLID(조류)	
IUCLID(마. 기타 유해 영향)	
설펜산 나트륨 석유	
International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(성상)	
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(마. 녹는점/어는점)	
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ICSC(사. 인화점)	
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(타. 용해도)	
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(하. 비중)	
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)	
ICSC(머. 분자량)	
International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)	
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)	
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)	
International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)	
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	
ECHA Chem(성상)	
ECHA Chem(라. pH)	
ECHA Chem(마. 녹는점/어는점)	
ECHA Chem(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ECHA Chem(사. 인화점)	
ECHA Chem(카. 증기압)	
ECHA Chem(타. 용해도)	
ECHA Chem(하. 비중)	
ECHA Chem(거. n-옥탄올/물분배계수)	
ECHA Chem(러. 점도)	
ACToR(머. 분자량)	
ECHA Chem(경구)	
ECHA Chem(피부부식성 또는 자극성)	
ECHA Chem(심한 눈손상 또는 자극성)	
ECHA Chem(어류)	
ECHA Chem(갑각류)	
ECHA Chem(생분해성)	
EPISUITE(라. 토양이동성)	

나. 최초작성일

2017-06-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

회

최종개정일자

0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.