



물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

P.P(Phenolphthalein)지시약

Date of issue: 2009-09-09

Revision date: 2022-02-18

Version: 3.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- P.P(Phenolphthalein)지시약

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 전처리약품 농도측정용 시약
- 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(5 - 40°C), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 입시화학(주)
- 주소 : 품질환경안전팀
- 전화번호 : 031-493-9850
- 긴급 전화번호 : 031-491-9850

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 입시화학(주)
- 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 104
- 전화번호 : 031-493-9850
- 긴급 전화번호 : 031-491-9850

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 생식세포 변이원성 : 구분2
- 발암성 : 구분1B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- H350 암을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	다이하이드로젠 옥사이드 ; 옥시단	7732-18-5 / KE-35400	85 ~ 95
에탄올	무수 알콜 ; 알콜 디하이드레이티드 ; 에틸 알콜 ; 에탄올 ; 알콜 ; 발효 알콜 ; 알그레인 ; 에킬 하이드레이트 ; 에틸 하이드록사이드(에틸 수산화물)	64-17-5 / KE-13217	5 ~ 15
페놀프탈레인	3,3-비스(4-하이드록시페닐)-1(3H)-아이소벤조퓨란온 ; 3,3-비스(4-하이드록시페닐)-2-벤조퓨란-1-온 ; 1(3H)-아이소벤조퓨란온, 3,3-비스(4-하이드록시페닐)- ; 3,3-비스(p-하이드록시-페닐)-프탈라이드 ; 아이소벤조퓨란-1(3H)-온, 3,3-비스(4-하이드록시페닐)- ; 1(3H)-아이소벤조퓨란온, 3,3-비스(4-하이드록시페닐) ; 3,3-비스(4-하이드록시페닐)프탈라이드 ; 3,3-비스(p-하이드록시페닐)프탈라이드	77-09-8 / KE-03234	1 ~ 5

4. 응급조치 요령**가. 눈에 들어갔을 때**

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법**가. 적절한(및 부적절한) 소화제**

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법**가. 안전취급요령**

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등****○ 국내노출기준**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : TWA : 1000 ppm
- [페놀프탈레인] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [물] : 해당없음

- [에탄올] : STEL, 1000 ppm (1880 mg/m³)
- [페놀프탈레인] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	무색
나. 냄새	와인 또는 위스키 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8.2 ~ 9.8
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	비가연성
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	물과 유사
머. 분자량	혼합물

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
 - [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
 - [에탄올] : LD50 = 6200 mg/kg Rat (HSDB)
 - [페놀프탈레인] : 자료없음
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [물] : 자료없음
 - [에탄올] : 자료없음
 - [페놀프탈레인] : 자료없음
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : >50.0mg/L
 - [물] : 자료없음
 - [에탄올] : LC50 = 59.59 mg/L/4hr Rat (HSDB)
 - [페놀프탈레인] : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [물] : 자료없음
 - [에탄올] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404, GLP)(ECHA)
 - [페놀프탈레인] : 피부에 자극을 일으킴
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [물] : 자료없음
 - [에탄올] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 결막염, 결막 부종, 홍채 손상, 각막손상이 발생함(결막 지수 : 2.1, 홍채 지수 : 0.44 결막부종지수:1.3 각막지수 :1.1) (OECD Guideline 405)(ECHA)
 - [페놀프탈레인] : 눈에 자극을 일으킴
- 호흡기 과민성
 - [물] : 자료없음
 - [에탄올] : 자료없음
 - [페놀프탈레인] : 자료없음
- 피부 과민성
 - [물] : 자료없음
 - [에탄올] : 마우스(암/수)를 이용한 피부과민성시험결과, 피부과민성이 발생하지 않음 (ECHA)
 - [페놀프탈레인] : 자료없음
- 발암성
 - * 환경부 화학물질관리법
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음

*** IARC**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : Group 1
- [페닐프탈레인] : Group 2B

*** OSHA**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페닐프탈레인] : 해당없음

*** ACGIH**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : A3
- [페닐프탈레인] : 해당없음

*** NTP**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페닐프탈레인] : R

*** EU CLP**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페닐프탈레인] : Carc. 1B

○ **생식세포 변이원성**

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD Guideline 478)생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD Guideline 484)생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD Guideline 474)생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD Guideline 475)(ECHA)
- [페닐프탈레인] : In vitro - Salmonella typhimurium/TA100, TA1535, TA1537, TA98 (Aems test): 대사활성계 유무와 관계없이 Negative(음성), CHO cells/자매염색분체교환시험: 대사활성계 유무와 관계없이 Negative(음성), 하지만 CHO cells은 대사활성계 존재하에 염색체변형시험에서는 Positive(양성) ** EU CLP: 2

○ **생식독성**

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : 랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg, OECD Guideline 415)(ECHA)
- [페닐프탈레인] : Mouse에 2년간 노출시(300mg/kg bw-1200mg/kg bw) 암·수에서 흉선의 과형성증이 발병되었으며, 수컷에서 정소 상피세포가 분해와 암컷에서 난소 과형성증 발생됨.

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : 토끼를 이용한 경구독성 시험결과 눈멀림, 전정기능이 억제되었음. 중추신경계에 영향을 줄수있음 (HSDB, SIDS, ICSC)
- [페닐프탈레인] : 기도에 자극을 일으킴

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : 래트를 이용한 단기 반복 투여 흡입독성 시험결과 최대 26 일 동안 20mg/L의 단일 용량의 에탄올 증기에 노출되었을 때 많은 일시적 영향 (임상 징후, 예를 들어 기면 및 운동 실조, 경미한 간 공포화 및 임상 화학 매개 변수의 변화)을 발견했지만 26일 동안 노출된 동물에서 주목할만한 유일한 영향은 혈장 GPT 수준의 증가였음. Rat: 4주동안 6130ppm의 에탄올을 6시간/주5일로 4주동안 흡입했을 때 일반적으로 4주 회복 단계 후에 정상으로 돌아온 경미한 효과만 발생함. 독성의 임상적 징후는 관찰되지 않았으며 다양한 주요 기관 (심장, 간, 비장, 신장, 뇌, 고환 및 흉선 포함)을 검사했을 때 육안 또는 미세 조직 변화가 관찰되지 않았음 (ECHA)
- [페닐프탈레인] : 2년간 래트에 노출시 수컷에서 부신수질의 과형성증 발병 및 암·수에서 신장질환 발생됨. 마우스에 노출시 암·수에서 흉선의 과형성증이 발병되었으며, 수컷에서 정소 상피세포가 분해와 암컷에서 난소 과형성증 발생됨. 마우스의 암·수에서 간세포 종양 및 비종양성 장애가 발병됨. 이에 근거하여, 표적장기는 신장, 흉선, 생식기 그리고 간임. (NTP)

○ **흡인 유해성**

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [페닐프탈레인] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 발암성 1A
- [페닐프탈레인] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

* 생식독성

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : LC50 >100 mg/l 96 hr Pimephales promelas (SIDS 2005)
- [페놀프탈레인] : LC50 13.06 mg/l 96 hr (Estimate)

○ 갑각류

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : LC50 5012 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia(other guideline: ASTM E729-80) (ECHA)
- [페놀프탈레인] : LC50 27.43 mg/l 48 hr (Estimate)

○ 조류

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : ErC50 275 mg/l 72 hr Chlorella vulgaris(OECD Guideline 201) (ECHA)
- [페놀프탈레인] : EC50 1.082 mg/l 96 hr (Estimate)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [물] : log Kow = -1.38 (HSDB)
- [에탄올] : log Kow -0.32 (ICSC)
- [페놀프탈레인] : log Kow 2.41 (NLM/HSDB)

○ 분해성

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : BOD5/COD = 0.57 (IUCLID)
- [페놀프탈레인] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : BCF 1 (ECHA)
- [페놀프탈레인] : BCF 14 (NLM/HSDB)

○ 생분해성

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : Biodegradability = 75 (%) 20 day (Aerobic, Other, readily biodegradable) (IUCLID)
- [페놀프탈레인] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [물] : 자료없음
- [에탄올] : 자료없음
- [페놀프탈레인] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [물] : 자료없음

- [에탄올] : crustaceans(Daphnia magna): NOEC, 9d, = 9.6 mg/L, Algae(Skeletonema costatum): NOEC, 120h, = 3240mg/L (ECHA)
- [페놀프탈레인] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각시설에 지장이 생기지 아니하도록 중화 등으로 처리하여 소각한 후 매립하시오.
- 할로겐족 폐유기용제 등 고온소각대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1170

나. 유엔 적정 선적명

- ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-D (Flammable liquids)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 노출기준설정물질
 - [물] : 해당없음
 - 해당됨 (에탄올)
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 관리대상유해물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음

- 제조등금지물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- PSM대상물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 허용기준설정물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록유예기간이 없는 화학물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 중점관리물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : CMR
- CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 사고대비물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 제한물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 허가물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음
- 금지물질
 - [물] : 해당없음
 - [에탄올] : 해당없음
 - [페놀프탈레인] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리와 폐유·폐유기용제 등 다른 폐기물이 혼합되어 있는 액체상태의 것)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**○ 잔류성 오염물질 관리법**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

○ EU 분류 정보*** 확정분류 결과**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : H225
- [페놀프탈레인] : H341,H350,H361

○ 미국 관리 정보*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [물] : 해당없음
- [에탄올] : 해당없음
- [페놀프탈레인] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항**가. 자료의 출처**

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2009-09-09

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정 3회, 2022-02-18

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.