

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01874-0000001118

BW FINEPRESS 6000

Date of issue: 1996-07-01

Revision date: 2025-05-15

Version: 8

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 비더블유 파인프레스 6000 (BW FINEPRESS 6000)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 : 비수용성 소성가공유제
- 용도분류 : 비수용성 금속가공유
- 사용상의 제한 : 제품의 권고용도 이외에 사용을 금지함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 범우화학공업㈜
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호 : 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호 : (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 범우화학공업㈜
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호 : 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호 : (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자
 - 해당없음
- 신호어
 - 해당없음
- 유해·위험 문구
 - H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 예방조치문구
 - 1) 예방
 - P273 환경으로 배출하지 마시오.
 - 2) 대응
 - 해당없음
 - 3) 저장
 - 해당없음
 - 4) 폐기
 - P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
-------	----------	----------------	--------

수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)	자료없음	64742-57-0 / KE-30119	80 ~ 90
염소화된 파라핀	클로로화 된 파라핀의 왁스와 탄화수소 왁스 ; 염소화 된 파라핀의 왁스와 탄화수소 왁스 ; 염화 왁스 ; 왁스, 염소화 파라핀 ;	63449-39-8 / KE-05480	10 ~ 15
유채 기름	자료없음	8002-13-9 / KE-30054	2 ~ 7

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으십시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : TWA : 0.8 mg/m³ (금속가공유 제품 기준)
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기에과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	적갈색 투명
나. 냄새	성분취기
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	210°C (C.O.C)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.931 (15/4°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	344 (40°C, mm ² /s)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : LD50 >5000 mg/kg Rat (OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), GLP) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : LD50 > 11,700 mg/kg Rat (IUCLID)
- [유채 기름] : LD50 >2,000 mg/kg rat (Agritox)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity),GLP) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : LD50 > 10,000 mg/kg Rabbit (Thomson)
- [유채 기름] : LD50 >2,000 mg/kg rat (Agritox)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr Rat (OECD Guideline 403), No death, Not classified (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : LC50 >3.26 mg/L/4hr (Agritox)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 토끼를 이용한 시험 결과 피부 자극성을 띄지 않음 (Read across Cas No. 64742-56-9, GLP) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : Rat를 이용한 급성 독성(피부 부식성/자극성) 시험 결과 3마리 중 1마리에서 약간의 홍반 및 박리가 관찰되었으나 자극성으로 분류되지 않음 (EU Method B.4, ECHA)
- [유채 기름] : 랫트 - 비자극 (Agritox)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 토끼를 이용한 시험 결과 눈 자극성을 띄지 않음 (Read across Cas No. 64742-56-9, GLP, OECD Guideline 405) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : 토끼를 이용한 급성 독성(눈 자극성/부식성) 시험 결과 1~2시간 후에 여러 마리의 결막에서 일부 반응이 보였지만 2~7일 후 회복됨 (EU Method B.5, ECHA)
- [유채 기름] : 토끼 - 비자극 (Agritox)

○ 호흡기 과민성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 기니피그(수)를 이용한 피부과민성 시험결과 자극없음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : Guinea pig maximization test 결과 과민성을 띄지 않음 (OECD Guideline 406, ECHA)
- [유채 기름] : 기니피그 - 비과민성 (Agritox)

○ 발암성

*** 환경부 화학물질관리법**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

*** IARC**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : Group 2B
- [유채 기름] : 해당없음

*** OSHA**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

*** ACGIH**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

*** NTP**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음

- [염소화된 파라핀] : R
- [유채 기름] : 해당없음

*** EU CLP**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음 (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 음성 (OECD Guideline 473, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 476)/ In vivo 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 (OECD Guideline 474) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : In vitro Ames test(Salmonella typhimurium)시 음성 In vivo Cytogenetic assay시 음성 (IUCLID)
- [유채 기름] : In vivo 및 In vitro - 생식세포변이원성 가능성 없음 (Agritox)

○ **생식독성**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 신생아 독성 없음 NOAEL(P) >=1000mg/kg bw/day, NOAEL(F1) >=1000mg/kg bw/day 영향을 받지않음 (OECD Guideline 421, GLP), 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 모체의 번식능력에 영향을 미치지 않음, 자손 생존 또는 개발에 영향을 미치지않음 (OECD Guideline 414) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : 수태후 6-19일동안 래트 노출시 제왕절개에서 태아기형의 발생률이 없음 (IUCLID)
- [유채 기름] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 토끼를 이용한 경피 반복투여 시험 결과 (28일) 전신에 부작용 관찰되지 않음, NOAEL ca. 1000 mg/kg bw/day (OECD Guideline 410, GLP, Read across Cas No. 64742-53-6) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : Rat를 이용한 13주 경구독성 시험에서 3750mg/kg bw 노출시 암컷의 간 무게 약간 증가함 (ECHA)
- [유채 기름] : 자료없음

○ **흡인 유해성**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 145 mm²/s 40 °C (ASTM D445) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

*** 생식독성**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : LL50 > 100 mg/L 96 h Pimephales promelas (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : LC50 ≥ 500 mg/L 96 hr Oryzias latipes (NCIS)
- [유채 기름] : LC50 7.3 mg/l 48 hr (ECOTOX)

○ **갑각류**

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : EL50 > 10000 mg/L 48 h Daphnia magna (OECD Guideline 202) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : EC50 = 2.68 mg/L 48 hr Daphnia magna (NCIS)
- [유채 기름] : 자료없음

○ 조류

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : NOEL ≥ 100 mg/L 72 h Raphidocelis subcapitata (OECD Guideline 201) (ECHA)
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : log Pow >= 5.88 - <= 6.82 (ECHA)
- [유채 기름] : log Kow 7.09 (Estimate)

○ 분해성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

○ 생분해성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : Non-biodegradable(because there is no data for rapid degradability and bioaccumulation potential)

라. 토양 이동성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 자료없음
- [염소화된 파라핀] : 자료없음
- [유채 기름] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각시설에 지장이 생기지 아니하도록 중화 등으로 처리하여 소각한 후 매립하시오.
- 할로겐족 폐유기용제 등 고온소각대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED))
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED))
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED))
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 제조등급지물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음

- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 제한물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 허가물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 금지물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제4석유류 (지정수량 : 6,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리와 폐유·폐유기용제 등 다른 폐기물이 혼합되어 있는 액체상태의 것)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음

- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)] : 해당없음
- [염소화된 파라핀] : 해당없음
- [유채 기름] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 1996-07-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 8 회, 2025-05-15

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.