

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01874-0000000471

BW KC-50DK

Date of issue: 2012-12-30

Revision date: 2026-01-27

Version: 5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 비더블유 케이씨-50디케이 (BW KC-50DK)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도: 철, 철합금강 및 고탄소강의 압연공정에 적용되는 비수용성 냉간압연유
- 용도분류: 비수용성 금속가공유
- 사용상의 제한: 제품의 권고용도 이외에 사용을 금지함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명: 범우화학공업㈜
- 주소: 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호: 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호: (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명: 범우화학공업㈜
- 주소: 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 / 경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48
- 전화번호: 031-497-8171/4, 055-382-9578/9
- 긴급 전화번호: (주)비아이티범우연구소 031-358-8200

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H332 흡입하면 유해함
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	유제 오일	64742-54-7 / KE-12546	55.0 ~ 65.0
수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)	수소 처리된 경질 파라핀계열의 미네랄 오일, 석유 증류액	64742-55-8 / KE-12553	20.0 ~ 30.0
헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터	아디픽산, 비스(2-에틸헥실) 에스터 ; 다이-2-에틸헥실 아디페이트 ; 비스(2-에틸헥실) 헥세인다이오에이트 ; 다이옥틸 아디페이트 ; 헥세인다이오익산, 비스(2-에틸헥실) 에스터 ; 헥세인다이오익산, 다이(2-에틸헥실) 에스터 ; 헥세인다이오익산, 다이옥틸 에스터 ; 옥틸 아디페이트 ;	103-23-1 / KE-18680	10.0 ~ 20.0
2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔	2,6-비스(1,1-다이메틸에틸)-4-메틸페놀 ; 뷰틸레이티드 하이드록시톨루엔 ; 뷰틸하이드록시 톨루엔 ; 2,6-tert-뷰틸-4-메틸페놀 ; 다이분올 ; 다이뷰틸레이티드 하이드록시톨루엔 ; O,O'-다이-tert-뷰틸-P-크레솔 ; 2,6-다이-tert-뷰틸-1-하이드록시-4-메틸벤젠 ; 3,5-다이-tert-뷰틸-4-하이드록시톨루엔 ; 2,6-다이-tert-뷰틸-P-메틸페놀 ;	128-37-0 / KE-03079	0.0 ~ 5.0

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세척하십시오

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 흡입하면 유해함
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.

- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³ (금속가공용 제품 기준)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³ (금속가공용 제품 기준)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : TWA : 2 mg/m³

○ ACGIH노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : TWA, 2 mg/m³, Inhalable particulate and vapor

○ 생물학적 노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	미적색투명
나. 냄새	광물류, 성분 취기
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	>185°C (C.O.C)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.845 (15/4°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	10 (40°C, mm2/s)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : LD50 > 20000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LD50 > 6000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : LD50 16300 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr Rat (Read-across CAS No. 64741-88-4) (OECD TG 403) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 2.18 mg/L 4hr Rat (Read across 64742-53-6)(OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : Aerosol LC50 > 5.7 mg/L 4hr Rat (OECD403, GLP)(ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼(n=3)를 이용한 시험 결과 손상되지 않은 피부와 찰과상 부위 모두에 자극을 유발하지 않는 것으로 간주됨 (홍반점수 0.17~1/8, 부종점수 0/8) (Read across CAS No. 64742-56-9) (GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험결과 홍반점수(1), 부종점수(0)를 토대로 자극의 징후없음 (Read across CAS No. 64742-56-9) (GLP, ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 토끼를 이용한 자극성 시험 결과 비자극성 (PDII <=0.83) (ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 토끼(n=6)를 이용한 반폐쇄 철폐 시험(24시간 노출 후 72시간까지 관찰) 결과 홍반 점수 0.5, 부종 점수 0.17로 분류되지 않음 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼(n=9)를 이용한 시험 결과 분류되지 않음 (각막 불투명도 점수 0/80, 홍채점수 0/10, 결막점수 0/12, 결핵점수 0.11/8) (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 한 눈 손상 시험 결과 각막 불투명도 점수(0), 홍채점수(0), 결막점수(0)를 토대로 자극의 징후없음 (Read across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 비자극성 (ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 토끼(n=6)를 이용한 시험(100mg 적용, 72시간 관찰) 결과 각막 불투명도 0, 홍채점 0, 결막 충혈 0.5, 결막 부종 0.1로 비자극성 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 이용한 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 비과민성 결과가 나타남 (Read-across CAS No. 64742-53-6 (>3% IP346)) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 대상으로 한 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 어떤 동물도 반응이 일어나지 않은 점을 토대로 피부 과민의 징후 없음 (Read across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험(Draize test) 결과 비과민성 (ECHA)

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 사람(n=11454)을 이용한 패치 테스트(2% petrolatum 용액 이용) 결과 반응을 0.05%로 비과민성 (ECHA)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* IARC

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : Group 3

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : Group 3

* OSHA

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* ACGIH

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : A4

* NTP

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* EU CLP

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음 (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음 (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO)) 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64741-52-2) (OECD TG 473), In vitro 포유류(Mouse lymphoma L5178Y cells) 유전자돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-52-5) (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across) (OECD TG 474) (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(OECD TG 473)(Read across 64741-52-2), In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(OECD TG 476, GLP)(Read across 64742-52-5), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474)(Read across 64741-53-3)(ECHA)

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476) In vivo 포유류 적혈구 소핵 검사 시험 결과 음성 (OECD TG 474) (ECHA)

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : In vitro 박테리아(S. typhimurium, E.coli)를 이용한 유전자 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성, In vivo 마우스를 이용한 소핵 시험 결과 음성, In vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (ECHA)

○ 생식독성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 태아발달독성 시험 결과 체중 모체 체중 감소, 흥선 무게 감소 등의 증상을 보였으며, 자궁 내 사망을 보이는 어미의 수도 증가함. 또한 노출량 증가 시 구개열 및 골화 지연 등이 관찰되어 이는 모체, 생식 및 태아에게 독성을 유발함 (Read across 318 Isthmus Furfural extract (Read across for Insufficiently Refined Other Lubricant Base Oils, IP 346 ≥ 3%) (OECD TG 414) (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 랫드를 대상으로 태아 발달독성 시험 결과 배아 또는 태아 독성 영향이 없음. NOAEL 30 mg/kg bw/day(OECD TG 414)(Read across 64742-04-7)(ECHA)

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 랫드를 이용한 1세대 생식독성 연구 시험 결과 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL ca. 170 mg/kg bw/day (OECD TG 415, GLP) (ECHA)

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 랫드를 이용한 생식 독성 시험 결과 전반적인 생식 독성은 관찰되지 않음, NOAEL 500 mg/kg/day (GLP), 마우스를 이용한 발달 독성 시험 결과 전반적인 발달 독성은 관찰되지 않음, NOAEL 800 mg/kg/day (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 자료없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 90일 만성 피부 독성 시험 결과 노출된 동물의 생존율, 체중, 장기 중량 (특히 간, 흥선), 그리고 혈액 등에 악영향을 미침. 조직병리학적 변화는 부신, 골수, 신장, 간, 림프절, 피부, 위, 흥선에게 가장 두드러짐. 구분 1 (표적장기: 부신, 골수, 간, 림프절, 신장, 위, 흥선)로 분류됨 NOAEL < 30 mg/kg bw/day (Read across CAS No. Heavy paraffinic distillate solvent extract, insufficiently refined, IP 346 ≥ 3%) (OECD TG 411) (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 랫드를 대상으로 90일 반복투여(경구)독성시험 결과 부작용이 관찰되지 않음, LOAEL 125 mg/kg bw/day (OECD TG 408)(Read across 64742-04-7)(ECHA)

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 랫드를 대상으로 반복투여(경구)독성시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음, NOAEL 12000mg/L (OECD TG 451)(ECHA)

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 돼지를 이용한 반복 경구 독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, NOAEL ≥ 61 mg/kg/day (GLP), 마우스, 랫드, 햄스터를 이용한 반복 경피 독성 시험 결과 마우스에서는 폐 손상이 나타났으나 랫드, 햄스터에서는 독성 영향이 관찰되지 않음, 분류되지 않음 (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 145 mm²/s (40 °C) (ASTM D445) (ECHA)

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 자료없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* 생식독성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LL50 > 100 mg/L 96 hr Pimephales promelas (Read-across) (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : LL50 > 100 mg/L 96hr Pimephales promelas(OECD TG 203, GLP)(ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : LC50 > 0.78 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (Static, EPA-66013-75-009) (ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : LC50 1.1 mg/L 96hr Oryzias latipes (OECD TG 203, GLP), NOEC 0.053 mg/L 30d Oryzias latipes (OECD TG 210, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EL50 > 10000 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across), NOEL 10 mg/L 21 d Daphnia magna (Read-across 64742-53-6) (OECD TG 211, GLP) (ECHA) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : EL50 > 10000 mg/L 48hr Daphnia magna (OECD TG 202), NOEL 10 mg/L 21day Daphnia magna(OECD TG 211, GLP)(ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : EC50 > 500 mg/l 48 hr Daphnia magna (Static, OECD TG 202)(ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : EC50 0.48 mg/L 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 0.069 mg/L 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : NOEL > 100 mg/L 72 hr (Read-across CAS No. 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : NOEL >= 100 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201)(ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : EC50 > 500 mg/L 72hr Desmodesmus subspicatus (DIN 38412, part 9)(ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : EC50 > 0.24 mg/L, NOEC 0.24 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : log Pow 8.94 (OECD TG 117)(ECHA, 25°C)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : log Pow 5.1 (ECHA)

○ 분해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : BCF 27 dimensionless (ECHA)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : BCF 839 L/kg Cyprinus carpio (OECD TG 305C) (ECHA)

○ 생분해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Not readily biodegradable, 31 % 28 d (O2 consumption) (Read-across) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : Not readily biodegradable, 31% degradation (O2 consumption) 28day (OECD TG 301F, GLP)(ECHA)
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : Readily biodegradable 90-100% 28day (OECD TG 301F<GLP)(ECHA)

- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : Not readily biodegradable, 0.8 % degradation (test mat. analysis) 28 d (OECD TG 301C, ECHA)

라. 토양 이동성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : Koc 36000 (ECHA, 25°C)
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 자료없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각시설에 지장이 생기지 아니하도록 중화 등으로 처리하여 소각한 후 매립하시오.
- 할로겐족 폐유기용제 등 고온소각대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 :자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 :자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- 해당됨 (2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔)

○ 관리대상유해물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유))
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* 인체만성유해성물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

* 생태유해성물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔)

○ 사고대비물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 제한물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 허가물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 금지물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ **유해성미확인물질**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제3석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 2,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리와 폐유
- 폐유기용제 등 다른 폐기물이 혼합되어 있는 액체상태의 것)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [수소처리된 경질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [헥세인이산 비스(2-에틸헥실) 에스터] : 해당없음
- [2,6-다이-3차-뷰틸-파라-크레솔] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2012-12-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 5회, 2026-01-27

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.