

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	35% 과산화수소(Hydrogen peroxide 35%)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
다. 공급자 정보	
공급자	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금㈜ 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	산화성 액체: 구분 2 피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 1A 만성 수생 환경유해성 물질: 구분 3
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H272 화재를 강렬하게 함: 산화제 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
예방조치문구	<예방> P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. . 금연 P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오. P260 미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오. <대응>

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P321 입을 씻어내는 등의 처치를 하시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
<저장>
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
<폐기>
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건 3

화재

반응성

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 매 ④ 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

화학물질명	Water
관용명 및 이명	Water, AQUA
CAS 번호 또는 식별번호	7732-18-5
함유량(%)	65%

(B)

화학물질명	과산화 수소 Hydrogen peroxide
관용명 및 이명	Dihydrogen dioxide, Hydrogen peroxide (H2O2), Aqueous solution of hydrogen peroxide, Hydrogen peroxide, 90%, Hydrogen peroxide, aqueous solution, Hydrogen peroxide solution
CAS 번호 또는 식별번호	7722-84-1
함유량(%)	35%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오. 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
부적절한 소화제	고압주수 직접주수 포말 할론
적절한 소화제	건조화학제 물 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 일반포말 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. CO2
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
열분해성 생성물	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
화재 및 폭발 위험	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험. 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음. 열이나 오염으로 폭발할 수 있음. 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음. 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
화재시 연소를 가속화함.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오.
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물
러나 타게 놔두시오.
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러
나시오.
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치
사항 및 보호구

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오.
누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하
시오.
모든 점화원을 제거하시오.
용기에 물이 들어가지 않도록 하시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치
사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오.
톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
고온에 주의하시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화
염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라
벨 예방조치를 따르시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법

자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

Hydrogen peroxide : TWA : 1.0ppm

ACGIH 규정

Hydrogen peroxide : TWA : 1.0ppm

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

호흡기 보호

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

9. 물리화학적 특성

외관

자료없음

성상

액체

색상

무색

냄새

자극적인 냄새

냄새역치

자료없음

pH

자료없음

녹는점/어는점

-33 °C (35% 과산화수소)

초기 끓는점과 끓는점 범위

108 °C (35% 과산화수소)

인화점

자료없음

증발속도

자료없음

인화성(고체, 기체)

자료없음

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

증기압

자료없음

용해도

자료없음

증기밀도

자료없음

1.1282 (at 25 °C) (35%)

비중	과산화수소)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
열이나 오염으로 폭발할 수 있음.
일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음.
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음.
화재시 연소를 가속화함.
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
열, 스파크, 화염 등 점화원.
열, 오염.
열.
열이나 오염으로 폭발할 수 있음.
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함.
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음.
화재시 연소를 가속화함.
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등).
가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
가연성 물질, 환원성 물질.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
연료.
열이나 오염으로 폭발할 수 있음.
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함.
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.

증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음.
화재시 연소를 가속화함.

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡.

열, 오염.

열.

자극성, 독성 가스.

자극성, 부식성, 독성 가스.

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입

자료없음

피부접촉

피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

눈 접촉

자료없음

입을 통한 섭취

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

Hydrogen peroxide : LC50 1518 mg/kg Rat (NCIS)

Water : LD50 90000 mg/kg 실험종 : Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat)) (KOSHA)

급성독성물질(경구) : 분류되지않음

경피

Hydrogen peroxide : LD50 4060 mg/kg Rat (NCIS)

급성독성물질(경피) : 분류되지않음

흡입(가스)

자료없음

급성독성물질(흡입:가스) : 분류되지않음

흡입(증기)

Hydrogen peroxide : LC50 2000 mg/m³ 4 hr 실험종 : Rat (EU CLP 구분4) (ChemIDPlus)

LC50 2 g/m³/4hr Rat (NCIS)

혼합물에서 그 함유량이 컷-오프 값 미만이므로 분류되지 않음

급성독성물질(흡입:증기) : 분류되지않음

흡입(분진, 미스트)

자료없음

급성독성물질(흡입:분진/미스트) : 분류되지않음

피부부식성 또는 자극성

Hydrogen peroxide : 과산화수소는 피부 부식성 물질임 (NCIS)
혼합물에서 그 함유량이 "피부부식성 또는 자극성: 구분1A"의 지침값에 해당하므로, "구분1A"로 분류함

Water : 해당없음 (KOSHA)

피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분 1A

국립환경과학원고시「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」상 구분 1A로 분류함

심한 눈손상 또는 자극성	Hydrogen peroxide : 과산화수소는 중간 정도의 자극성(6%, 8 % 노출), 심각한 자극성 및 부식성(10% 이상 노출) 물질임 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 “심한 눈 손상성 또는 자극성: 분류되지 않음” Water : 해당없음 (KOSHA) 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 분류되지않음
호흡기과민성	Water : 해당없음 (KOSHA) 호흡기 과민성 물질 : 분류되지않음
피부과민성	Hydrogen peroxide : 과산화수소는 과민성 매우 낮음 (NCIS) 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 “피부 과민성: 분류되지 않음” Water : 해당없음 (KOSHA) 피부 과민성 물질 : 분류되지않음
발암성	Hydrogen peroxide : 산업안전보건법 - 자료없음 고용노동부고시 - 2 IARC - Group 3 OSHA - 자료없음 ACGIH - A3 NTP - 자료없음 EU CLP - 자료없음 발암성물질 : 분류되지않음
생식세포변이원성	Hydrogen peroxide : 시험관 내 포유류 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 없는 경우 양성 OECD TG 473, 미생물을 이용한 박테리아 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 없는 경우 양성 OECD TG 476, 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA) 과산화수소는 시험관내(in vitro) 시험(체세포 돌연변이 시험) 결과 음성임에 해당하는 물질임 (NCIS) Water : 해당없음 (KOSHA) 생식세포 변이원성 물질 : 분류되지않음
생식독성	Hydrogen peroxide : 랫드를 이용한 최기형성 시험결과 모든 농도에서 외형이상은 관찰되지 않음 NOAEL 0.02% (ECHA) 과산화수소의 경우 생식독성 영향이 나타나지 않음(mouse) (NCIS) Water : 해당없음 (KOSHA) 생식독성 물질 : 분류되지않음
표적장기·전신독성물질(1회노출)	Water : 해당없음 (KOSHA) 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) : 분류되지않음
표적장기·전신독성물질(반복노출)	Hydrogen peroxide : 마우스를 대상으로 설치류 반복투여 90일 경구 독성 시험 결과, 300ppm에서 십이지장 점막 비후가 관찰됨, 먹이 및 물 섭취량 감소, 3000 ppm 농도에서 단백질 및 글로불린 혈수치가 감소하였음, 모든 영향은 가역적, 생체적으로 정상적으로 판단되는 개체들은 회복기간에 죽음 (NOEL=100ppm GLP, OECD TG 408) 랫드를 대상으로 아만성 흡입독성:90일 시험 결과, 가장 높은 농도에서 특정 영향이 관찰되지 않음 (NOAEL=7.08 ppm GLP, OECD TG 413) (ECHA) Water : 해당없음 (KOSHA) 특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) : 분류되지않음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Hydrogen peroxide : LC50 16.4 mg/l 96 hr Pimephales promelas(US EPA method) (ECHA)

갑각류

Hydrogen peroxide : LC50 2 mg/l 48 hr Daphnia pulex(USEPA method) (ECHA)
EC50 2.4 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)

조류

Hydrogen peroxide : EC50 1.38 mg/l 72 hr Skeletonema costatum(Paris Commission guidelines1990, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

Hydrogen peroxide : -1.57 log Kow (pH=7, 20 °C) (ECHA)
Water : -1.38 log Kow (KOSHA)

분해성

Hydrogen peroxide : 대기에서 반감기 10-20시간 (대류권, 직접적 광분해 (NCIS)

생분해성

Hydrogen peroxide : ≥ 99 % 30 min (이분해성, GLP, OECD 209) (ECHA)

다. 생물농축성

Hydrogen peroxide : BCF=1.4(어류, 생물농축성 낮음), BCF-3.3(지렁이, 생물농축성 낮음) (NCIS)

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제26조 제3항의 규정에 의한 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 제 44조의 2의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재 활용하는 자, 제 4조 또는 제 5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 자 또는 해양오염방지법 제 18조의 규정에 의하여 폐기물해양배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리.

나. 폐기시 주의사항

자료없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

2014

나. 적정선적명	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
다. 운송에서의 위험성 등급	5.1
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치의 종류	F-H
유출시 비상조치의 종류	S-Q
육상운송(ADR)	
Tunnel restriction code	E
해상운송(IMDG)	
해양오염물질	해당없음
Air transport(IATA)	
유엔번호	2014
유엔 적정 선적명	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
운송에서의 위험성 등급	5.1
용기등급	II
해양오염방지협약	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음
 국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음
 신규화학물질 : 해당없음
 허가대상 유해물질 : 해당없음
 금지대상 유해물질 : 해당없음
 관리대상 유해물질 : 해당 (Hydrogen peroxide)
 특별관리물질 : 해당없음
 작업환경 측정물질 : 해당 (Hydrogen peroxide (측정주기 : 6개월))
 특수건강 진단대상 유해인자 : 해당없음
 노출기준 설정물질 : 해당 (Hydrogen peroxide)
 허용기준 준수물질 : 해당없음
 공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체 급성 유해성 물질 : 해당 (Hydrogen peroxide)
 인체 만성 유해성 물질 : 해당없음
 생태 유해성물질 : 해당없음
 제한물질 : 해당없음
 금지물질 : 해당없음
 사고대비물질 : 해당 (Hydrogen peroxide)

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

등록대상기존화학물질 : 해당 (Hydrogen peroxide)
 등록 또는 신고 면제대상 화학물질 : 해당없음

중점관리물질 : 해당없음

CMR기존화학물질 : 해당없음

신규화학물질 : 해당없음

기존화학물질 : 해당 (Hydrogen peroxide, Water)

유해성미확인물질 : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성유기오염물질관리법

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

OSHA 규정 : 해당없음

CERCLA 규정 : 해당없음

EPCRA 302 규정 : 해당없음

EPCRA 304 규정 : 해당없음

EPCRA 313 규정 : 해당없음

로테르담협약물질 : 해당없음

스톡홀름협약물질 : 해당없음

몬트리올의정서물질 : 해당없음

EU 분류정보

확정분류결과 : 해당없음

위험문구 : 해당없음

안전문구 : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS, TOXNET

나. 최초작성일자

2012-11-28

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

12

최종 개정일자

2025-12-24

최종 개정이력

라. 기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.

또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.