

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 와이프올크리닝타올즈 75매
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 기타 / 세정제
 - 제품의 사용상의 제한 : 음용
- 제조자 / 공급자 정보
 - 회 사 명 : 유한킴벌리(주)
 - 주 소 : 05551 서울특별시 송파구 올림픽로 300 (신천동, 롯데타워엔드롯데월드몰)
 - 전화번호 : 02 6411 0100
 - Fax : 02 528 2678
 - E-mail : kyunghwan.lee@y-k.co.kr

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 해당 없음
 - 건강유해성 : 급성독성 (경구 / 경피 / 흡입) - 구분 5
피부 / 눈 자극성 - 구분 2
 - 환경유해성 : 수생환경 - 만성 3
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 경 고 Warning



- 유해·위험문구
 - H303 삼키면 유해할 수 있음
 - H313 피부와 접촉하면 유해할 수 있음
 - H333 흡입하면 유해할 수 있음
 - H315 피부에 자극을 일으킴
 - H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 - H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 예방조치문구
 - 예방 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 - P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

대응 P302+ P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.

P332+ P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+ P364 오염된 의복을 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

P305+ P351+ P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P337+ P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P304+ P312 흡입하면 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

저장 : 해당 없음

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

○ NFPA Rating

- 보건 : 2

화재 : 1

반응성 : 0

물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

Ingredients	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
Water	7732-18-5 from * US NLM	231-791-2 from ** ECHA	65 % ~ 75 %
Polypropylene	9003-07-0	618-352-4	19 % ~ 20 %
Dipropylene glycol butoxy ether	29911-28-2	249-951-5	2 % ~ 4 %
C9-11 Pareth-3	68439-46-3	614-482-0	3 % ~ 5 %
Sodium C14-16 olefin sulfonate	68439-57-6	270-407-8	1 % ~ 2 %
Etc.	-	-	1 % ~ 3 %

* US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>

** ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.

○ 흡입했을 때

- 의사와 상의하시오.

- 먹었을 때
 - 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 물로 구강을 씻어내시오.
 - 의사와 상의하십시오.
- 기타 의사의 주의사항
 - 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 잠재적 위험성
 - 삼키면 유해할 수 있음

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 연소특성
 - 인화점 (Flash point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
 - 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
- 적절한 소화제
 - 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 자료 없음
- 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치
 - 밀폐된 용기는 물분무로 냉각시키시오.
 - 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항
 - 피부와 눈의 접촉을 피하십시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
 - 누출물을 모으시오.
- 정화 또는 제거 방법
 - 모래나 토양과 같은 비가연성 물질로 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
 - 피부와 눈의 접촉을 피하십시오.
 - 증기, 미스트 또는 분진의 흡입을 피하십시오.
 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 저장방법
 - 밀봉하여 보관하십시오.

- 직사광선, 점화원 및 강한 산화성고체 및 산화성액체는 피하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 화학물질의 노출기준
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
- 공학적 관리 (필요한 부대시설) : 강제배기장치
- 개인보호구
 - 호흡기 보호 : 해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국 산업안전보건공단 인증을 받은 증기용 마스크 착용
 - 눈 보호 : 해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국 산업안전보건공단 인증을 받은 보안경 착용
 - 손 보호 : 해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국 산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑 착용
 - 신체 보호 : 해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국 산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복 착용

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태 : 고 체 (Flexible sheets) at 20 °C
- 인화점 (Flash point) : 93 °C 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음
- 수소이온농도 (pH) : 4.6 ~ 5.6 at 20 °C ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)
- 비 중 (겉보기) : 0.7 at 20 °C
- 수용해성 : 비수용성 at 20 °C
- 끓는점 (초류점) : > 97 °C
- 연소특성
 - 연소속도 : 연소가 지속되지 않음 at 20 °C ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 산화위험성 : 산화위험성 없음 ※ UN TDG test & criteria - Test O1
- 점 도 : 자료 없음
- 증기압 : 자료 없음
- 어는점 (초기어는점) : 자료 없음
- 분해온도 : 자료 없음
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료 없음
- 증발속도 : 자료 없음
- 폭발특성 : 자료 없음

○ 폭발하한 (LEL) / 폭발상한 (UEL) : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

○ 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 추천된 저장방법에서는 안정함

○ 피해야 할 조건

- 증기, 미스트 또는 분진의 흡입을 피하십시오.

○ 피해야 할 물질

- 강한 산화성고체 및 산화성액체

○ 화재상태에서 생성되는 유해성물질

- Carbon oxides

11. 독성에 관한 정보

○ 급성독성

- Oral rat LD50 : > 2,000 mg/kg ※ from US NLM / ECHA

- Skin rabbit LD50 : > 2,000 mg/kg

- Inhalation rat LC50 : > 5.0 mg/L (dust, 4h)

○ 피부자극성 ※ from US NLM / ECHA

- Irritating (C9-11 Pareth-3, Sodium C14-16 olefin sulfonate)

○ 눈 자극성 ※ from US NLM / ECHA

- Irritating (C9-11 Pareth-3, Sodium C14-16 olefin sulfonate)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부과민성 : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 발암성 : 분류되지 않음 ※ from ECHA

○ 생식독성 : 자료 없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) ※ from US NLM / ECHA

- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 (Sodium C14-16 olefin sulfonate)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료 없음

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

- Fish LC50 : > 10 mg/L, 96 h ※ from US NLM / ECHA

- Crustacean EC50 : > 10 mg/L, 48 h

- Algae EC50 : 자료 없음

- 잔류성 및 분해성 : 자료 없음
- 생물 농축성 : 자료 없음
- 토양 이동성 : 자료 없음
- 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

- 폐기방법
 - 환경관련규정을 준수하시오.
- 폐기 시 주의사항
 - 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 위험물운송규정 (UN TDG) : Not dangerous goods
- 항공 위험물운송규정 (IATA) : Not dangerous goods
- 해상 위험물운송규정 (IMDG) : Not dangerous goods
- 해양오염물질 : 해당 없음
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
 - 화재 시 비상조치 : F-A (추천)
 - 유출 시 비상조치 : Not dangerous goods

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법
 - GHS : 급성독성 (경구 / 경피 / 흡입) - 구분 5, 피부 / 눈 자극성 - 구분 2, 수생환경 - 만성 3
 - 노출기준설정물질 / 관리대상 유해물질 / 작업환경측정 대상물질 / 특수건강검진 대상물질 : 해당 없음
 - 제조금지물질 / 허가대상 유해물질 / 허용기준이하 유지대상물질 : 해당 없음
- 위험물안전관리법 : 비위험물
- 화학물질관리법 : 유독물질 / 사고대비물질 - 해당 없음
- 폐기물관리법 : 지정폐기물
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - US OSHA hazards (GHS) : Acute Toxicity (Oral / Skin / Inhalation)
Skin / Eye Irritation, Chronic Aquatic Environment

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2022. 03. 30.

○ 개정번호 : 0

○ 개정일자 : -

○ 참고자료의 출처

- 유해성·위험성 GHS 위험물분류

: 한국MSDS시험원 Test Certificate (Report No. 2022-03-004939), US NLM

- 물리적인 특성값 : 한국MSDS시험원 Test Certificate

- UN 운송에 필요한 정보 : 한국MSDS시험원 Test Certificate

- 독성 및 환경에 관한 정보 : OECD SIDS, ECHA, US NLM, HSDB, IARC, CCRIS, JP NITE

○ 약어 및 웹사이트

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>

- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>

- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>

- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>

- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>

- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>

○ 위험성 시험 및 분류

- 한국MSDS시험원

- Website : www.msdkorea.com

- 전화번호 : 031-337-3701 / 031-337-3702

- 주 소 : 17128 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 12



○ 구성성분의 명칭 및 함유량, 제품의 권고 용도는 제조자/공급자가 제시한 것임.

○ 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법의 기준을 참고하여 작성하였음.

- 끝 -