

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : Talc powder

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

사용 용도

48 - 기타

제품의 권고 용도

철판, 유리, 타일, 아크릴등의 선긋기 사용.

제품의 사용상의 제한

권고 용도 외 사용을 제한함.

다. 공급자 정보

- 공급업체 AA05335-0000000007
○ 회사명 : 크레텍책임
○ 주소 : 대구광역시 중구 달성로 100
○ 전화 : 053-250-0899

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 2 H373

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

2.2.1. 그림문자 (GHS KR)



2.2.2. 신호어 (GHS KR)

경고.

2.2.3. 유해·위험 문구 (GHS KR)

H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

2.2.4. 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

대응:

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.

저장:

해당없음

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
Silicon dioxide	-	CAS 번호: 14808-60-7 기존화학물질 번호: KE-29983	61.3
Magnesium oxide	-	CAS 번호: 1309-48-4 기존화학물질 번호: KE-22728	31.3
Aluminum oxide	-	CAS 번호: 1344-28-1 기존화학물질 번호: KE-01012	1
Calcium oxide	-	CAS 번호: 1305-78-8 기존화학물질 번호: KE-04588	0.9
Ferric oxide	-	CAS 번호: 1309-37-1 기존화학물질 번호: KE-10897	0.5
물	water	CAS 번호: 7732-18-5 기존화학물질 번호: KE-35400	0.3

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
Rutin	-	CAS 번호: 153-18-4 기존화학물질 번호: KE-09600	0.2

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라 물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

AA05335-0000000007

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무, 건조 분말, 포말.

부적절한 소화제 : 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오. 자급식 호흡보호구, 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

유출지역을 환기시키시오.

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오.

보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하십시오.

물질 또는 고체 잔류물은 공인된 시설에서 폐기하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

제품을 기술적으로 회수하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급요령

: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.

개인 보호구를 착용하십시오.

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

위생 조치

: 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.

AA05335-0000000007

나. 안전한 저장 방법

보관 조건

: 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

저온으로 유지하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Talc powder	
자료 없음	
Aluminum oxide (1344-28-1)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	알파-알루미나 (산화 알루미늄) # a-Alumina (Aluminum oxide)
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

Calcium oxide (1305-78-8)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	산화칼슘 # Calcium oxide
ISHA OEL TWA	2 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
Ferric oxide (1309-37-1)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	산화철 # Iron oxide, as Fe
ISHA OEL TWA	5 mg/m ³ 5 mg/m ³ (흠) # (Fume)
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
Magnesium oxide (1309-48-4)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	산화마그네슘 # Magnesium oxide
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
Rutin (153-18-4)	
자료 없음	
Silicon dioxide (14808-60-7)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	산화규소(결정체 석영) # Silica (Crystalline quartz)
ISHA OEL TWA	0.05 mg/m ³ 호흡성 # (Respirable fraction)
비고 (KR)	발암성 1A # Carcinogenicity 1A
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
물 (7732-18-5)	
자료 없음	

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

환경 노출 관리 : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호:

환기가 불충분할 경우, 적절한 호흡 장비를 착용하십시오

눈 보호:

보안경

손 보호:

보호 장갑

신체 보호:

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



AA05335-0000000007

9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 자료없음
물리적 상태	: 고체
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: 자료없음 / 해당없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 해당없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 불연성.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 해당없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

너. 자연발화 온도	: 해당없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 해당없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응하지 않는 제품.

정상적인 조건에서는 안정적.

정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

자료없음

AA05335-0000000007

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해 분해물이 발생하지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구	: 분류되지 않음
피부 및 눈 접촉	: 분류되지 않음
흡입	: 분류되지 않음

나. 건강 유해성

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

Aluminum oxide (1344-28-1)	
LD50 경구 랫드	> 10000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 2.3 mg/l Source: ECHA

Calcium oxide (1305-78-8)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
LC50 흡입 - 랫드	> 6.04 mg/l Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)

Ferric oxide (1309-37-1)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경구	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: , Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	AA05335-0000000007 5.05 mg/l Source: ECHA

Magnesium oxide (1309-48-4)	
LD50 경구 랫드	3990 mg/kg Source: HSDB

물 (7732-18-5)	
LD50 경구 랫드	90000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

Aluminum oxide (1344-28-1)	
LOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	0.015 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

Calcium oxide (1305-78-8)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	1000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Ferric oxide (1309-37-1)	
LOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	0.2102 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90 일)	≥ 0.03 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

흡인 유해성:

분류되지 않음

Talc powder	
점도(동점도)	해당없음

Ferric oxide (1309-37-1)	
밀도	5.25 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 25 °C

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음

Aluminum oxide (1344-28-1)

LC50 - 어류 [1]	0.078 – 0.108 mg/l Source: ECHA
EC50 96 시간 - 조류 [1]	> 0.024 mg/l Source: ECHA
EC50 72 시간 - 조류 [1]	1.05 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	0.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Calcium oxide (1305-78-8)

AA05335-0000000007

LC50 - 어류 [1]	50.6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - 갑각류 [1]	49.1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72 시간 - 조류 [1]	184.57 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (만성)	32 mg/l Test organisms (species): Crangon septemspinosa Duration: '14 d'

Ferric oxide (1309-37-1)

LC50 - 어류 [1]	≥ 50000 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 기타 수생 생물 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species):
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 20 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.97 Source: QSAR

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

오존층 파괴물질 : 분류되지 않음
기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

공인된 수거업체 표시 기호에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

자료없음

AA05335-0000000007

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
운송 규정에서 비위험물		
나. 유엔 적정 선적명		
해당없음	해당없음	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급		
해당없음	해당없음	해당없음
해당없음	해당없음	해당없음
라. 용기등급		
해당없음	해당없음	해당없음
마. 해양오염물질		
환경에 위험: 비해당	환경에 위험: 비해당 해양오염물질: 비해당	환경에 위험: 비해당
가용 추가 정보 없음		

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	1344-28-1: 알파-알루미나 (산화 알루미늄) 1305-78-8: 산화칼슘 1309-37-1: 산화철 1309-48-4: 산화마그네슘 14808-60-7: 산화규소(결정체 석영)
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당 됨	1344-28-1: 산화 알루미늄 (1% 이상 함유) 1309-48-4: 산화마그네슘 (1% 이상 함유) 14808-60-7: 석영
특수건강진단대상물질	해당 됨	1344-28-1: 산화 알루미늄 (1% 이상 함유)
관리대상유해화학물질	해당 됨	1344-28-1: 알루미늄 및 그 화합물 (1% 이상 함유) 1309-48-4: 산화 마그네슘 (1% 이상 함유)
공정안전보고서 제출대상물질	해당없음	

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

한국 기준 화학 물질 목록(KECI)	해당 됨	1344-28-1: Aluminium oxide ; Alumina (기존화학물질 번호 : KE-01012) 1305-78-8: Calcium oxide (기존화학물질 번호 : KE-04588) 1309-37-1: Diiron trioxide (기존화학물질 번호 : KE-10897) 1309-48-4: Magnesium oxide (기존화학물질 번호 : KE-22728) 153-18-4: 3-[[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one ; Rutoside (기존화학물질 번호 : KE-09600) 14808-60-7: Quartz (SiO2) (기존화학물질 번호 : KE-29983) 7732-18-5: Water (기존화학물질 번호 : KE-35400)
----------------------	------	--

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

등록대상 기준화학물질	해당 됨	14808-60-7: Quartz (SiO ₂) (등록대상기준화학물질 번호 : 413)
중점관리물질 (한국)	해당 됨	14808-60-7: Quartz (SiO ₂)※ 석영 또는 크리스토퍼발라이트형태의 결정질로서 Silica dust 에 한함
CMR 물질 (한국)	해당없음	

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	1344-28-1: 산화알루미늄 1309-37-1: 산화철(III) 1309-48-4: 산화마그네슘
------------	------	---

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음

국제

AA05335-0000000007

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	해당없음
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	목록에 있는 물질을 포함

국제 협약

자료없음

Talc powder

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130 에 따름

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처:	ECHA, KOSHA, 대한민국 HCS C&L 목록, MOEL 고시.
나. 최초 작성일자:	2022-05-23
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:	자료없음
라. 기타:	자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.

AA05335-0000000007