범죄예방 건축기준 고시 외벽에 노출되는 가스배관 및 (범죄예방 도서 이미지 참조) V A Z A ▼ A V A —투시형 난간설치 (H-1,200이상) 당 당 당 당 당 당 포 사 [스 -THK22로이유리 창세트 열관류율(0.9 W/m2.k)이하 방 지용 덮개 필수로 또 묘 Н 1/150 설치 —징크마감 · 건 × \[\frac{\dagger}{\dagger}\] × - --지정 마감 — 준불연재 ⊽1st S.L ⊽4th S.L ⊽3rd S.L ⊽BF1 S.L √2nd S.L ⊽ROOF S.L ∇PHR S.L 세 모 건 —THK22로이유리 창세트 열관류율(0.9 W/m2.k)이하 1/150 근생 및 다세대주택 신축공 TEL: 031)935-5780 FAX: 070)4324-5045 E-Mail: Namuarc@Naver.com SHEET NO. 일 현 번 호 ARRROVED BY 승 MECH. BY 설비설계 ARCH. BY 건축설계 나무 건축사 사무소 NAME OF DRAWING 도 면 명 DRAWING NO. 至 면 번 主 야당동 226—94 뉴띡 A - 000 2022. 입면도 -2 բ₽ 05. 150