

API接口

功能API管理

列表页

请求

参数

响应

查看功能API详情基础信息

请求

参数

响应

编辑基础功能

请求

参数

查看功能API对应的基础API列表

请求

参数

响应

处理功能API的关联关系

请求

参数

响应

新建功能API

请求

参数

响应

删除功能API

请求

参数

响应

基础API管理

列表页
请求
参数
响应
查看基础API详情基础信息
请求
参数
响应
编辑基础功能
请求
参数
查看基础API对应的功能api列表
请求
参数
响应
处理基础API的关联关系（与上面那个关联接口是同一个）
请求
参数
响应
新建基础API
请求
参数
响应
删除基础API
请求
参数
响应

功能API管理

列表页

请求

GET /api/v2/funcapis

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
page	是	number	页数
size	是	number	页面大小
keyword	否	string	关键词

响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "result": {
5     "data": [
6       {
7         "id": "456372972207210623",
8         "name": "组织树",
9         "base_api_names": "a,b,c",
10        "description": "登录页-组织树",
11        "type": "API",
12        "father_name": "登录页",
13        "created_time": "2022-06-13 08:23:15"
14      }
15    ],
16    "total": 15
17  }
18 }
```

查看功能API详情基础信息

请求

GET /api/v2/funcapi/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	行id, 在path李曼

响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": {
5     "id": "456372972207210623",
6     "name": "组织树",
7     "description": "登录页-组织树",
8     "type": "API",
9     "father_name": "登录页",
10    "father_description": "用户登录的页面",
11    "created_time": "2022-06-13 08:23:15"
12  }
13 }
```

编辑基础功能

请求

POST /api/v2/funcapi/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	前序的行id, 在path李曼
name	否	string	名字
father_name	否	string	父级名字
father_description	否	string	父级描述
type	否	string	类型
description	否	string	描述

▼JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

查看功能API对应的基础API列表

请求

GET /api/v2/funcapi2baseapis/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	行id, 在path李曼
has_relation	是	boolean	true代表有关系, false代表没有关系, 分别指代两个接口

响应

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "result": {
5     "data": [
6       {
7         "id": "455205273372459098",
8         "method": "GET",
9         "url": "/api/v1/baseapi",
10        "type": "API",
11        "description": "系统管理-功能管理-查询所有base_api",
12        "father_name": "系统管理-功能管理",
13        "created_time": "2022-06-10 03:03:14"
14      }
15    ],
16    "total": 27
17  }
18 }
```

处理功能API的关联关系

请求

POST /api/v2/funcapi2baseapi

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
func_id	是	number	功能api的id
base_id	是	number	基础api的id
relation_operate	是	boolean	true代表产生关联, false代表取消关联

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

新建功能API

请求

POST /api/v2/funcapi

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
name	是	string	名字
father_name	是	string	父级名字
type	是	string	类型
description	是	string	描述

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

删除功能API

请求

DELETE /api/v2/funcapi/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	行id, 在path李曼

响应

▼

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": "ok"
5 }
```

基础API管理

列表页

请求

GET /api/v2/baseapis

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
page	是	number	页数
size	是	number	页面大小
keyword	否	string	关键词

响应


```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "result": {  
5     "data": [  
6       {  
7         "id": "455205273372459098",  
8         "method": "GET",  
9         "url": "/api/v1/baseapi",  
10        "type": "API",  
11        "description": "系统管理-功能管理-查询所有base_api",  
12        "father_name": "系统管理-功能管理",  
13        "belong_func_apis": "系统管理",  
14        "created_time": "2022-06-10 03:03:14",  
15      }  
16    ],  
17    "total": 15  
18  }  
19 }
```

查看基础API详情基础信息

请求

GET /api/v2/baseapi/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	行id, 在path李曼

响应

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": {
5     "id": "456372972207210623",
6     "method": "GET",
7     "url": "/api/v1/baseapi",
8     "type": "API",
9     "description": "系统管理-功能管理-查询所有base_api",
10    "father_name": "系统管理-功能管理",
11    "father_path": "/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx",
12    "created_time": "2022-06-10 03:03:14"
13  }
14 }
```

编辑基础功能

请求

POST /api/v2/baseapi/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	前序的行id，在path李曼
method	否	string	方法名
path	否	string	路径
father_description	否	string	父级描述
father_path	否	string	父级节点路径
type	否	string	类型
description	否	string	描述

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

查看基础API对应的功能api列表

请求

GET /api/v2/baseapi2funcapis/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	行id, 在path里面
has_relation	是	boolean	true代表有关系, false代表没有关系, 分别指代两个接口

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "result": {  
5     "data": [  
6       {  
7         "id": "456372972207210623",  
8         "name": "组织树",  
9         "description": "登录页-组织树",  
10        "type": "API",  
11        "father_name": "登录页",  
12        "created_time": "2022-06-13 08:23:15"  
13      }  
14    ],  
15    "total": 27  
16  }  
17 }
```

处理基础API的关联关系（与上面那个关联接口是同一个）

请求

POST /api/v2/funcapi2baseapi

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
func_id	是	number	功能api的id
base_id	是	number	基础api的id
relation_operate	是	boolean	true代表产生关联, false代表取消关联

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

新建基础API

请求

POST /api/v2/baseapi

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
method	是	string	http方法名
path	是	string	http路径
father_name	是	string	父级名字
type	是	string	类型
description	是	string	描述

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

删除基础API

请求

DELETE /api/v2/baseapi/{id}

参数

参数名	是否必填	类型	参数描述
id	是	number	行id, 在path李曼

响应

▼

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": "ok"
5 }
```