

SH367004系列

选型表

■ 订购信息

表一

					1	-						
型号	过充电 检测电 压(V)	过充电 恢复电 压(V)	过放电 检测电 压(V)	过放电 恢复电 压(V)	放电过 流1检测 电压(V)		放 电 过 流2检测 电压(V)		低温保护 检测温度 (℃)	高温保护 检测温度 (℃)	平衡开 启电压 (V)	低功 耗功 能
SH367004X/ 024XY-AAA00	4.250	4.100	2.80	3.30	0.10	-0.05	0.50	-0.30	0	60	4.20	有
SH367004X/ 024XY -AAB00	4.250	4.150	2.70	3.00	0.10	-0.05	0.30	-0.20	0	60	4.20	有
SH367004X/ 024XY-AAC00	4.350	4.150	2.40	3.00	0.30	-0.10	0.60	-0.30	0	60	4.15	有
SH367004X/ 024XY -AAE00	4.250	4.150	2.80	3.10	0.15	-0.05	0.50	-0.20	0	60	4.20	有
SH367004X/ 024XY -AAF00	4.200	4.100	2.75	3.00	0.10	-0.05	0.30	-0.50	0	50	4.18	有
SH367004X/ 024XY-AAG00	4.250	4.150	2.50	3.00	0.10	-0.05	0.30	-0.30	0	50	4.20	有
SH367004X/ 024XY -AAH00	4.250	4.100	2.80	3.00	0.10	-0.30	0.50	-0.50	0	50	4.10	有
SH367004X/ 024XY -AAJ00	3.900	3.600	2.00	2.70	0.10	-0.05	0.50	-0.30	0	60	3.55	有
SH367004X/ 024XY-AAV00	4.200	4.100	2.50	3.00	0.05	-0.30	0.15	-0.50	0	50	4.18	有
SH367004X/ 024XY-AAW00	4.230	4.210	2.80	3.00	0.10	-0.30	0.50	-0.50	0	50	4.18	无
SH367004X/ 024XY -BAB00	3.650	3.500	2.50	2.80	0.10	-0.05	0.30	-0.20	0	60	3.45	有