

广东风华高新科技股份有限公司  
出货检验报告

FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(GROUP) CO., LTD.  
OUTGOING INSPECTION REPORT

客户名称 (Customer): 深圳易龙泰      日期 (Date): 2016-01-28      温 /湿度 (R.T/R.H): 22 /50%      可焊性条件 (Solder ability): 245± 5    2± 0.5S

客户料号 (Customer)P/N	型号规格 (Part No.)	批号 Lot No.	绝缘电阻 IR	容量 Cap	损耗 DF (× 10 <sup>-2</sup> )	耐电压 DW	检验条件 (Condition)			结论 Result
			标准值 Spec.	范围 Range	标准值 Spec.	标准值 Spec.	容量 /损耗角正切 Cap/DF	绝缘电阻 IR	耐电压 DW	
	0805F/224M500NT2	NAFG02747YZN	IR>6E8	0.176~0.264uF	700	2.5Vr	1KHz± 10%/0.5± 0.2Vrms	50V	2.5Vr,50mA MAX	合格
	0805F/224M500NT2	NAPD06286YZN	IR>6E8	0.176~0.264uF	700	2.5Vr	1KHz± 10%/0.5± 0.2Vrms	50V	2.5Vr,50mA MAX	合格
	0805F/224M500NT2	NAPE03188YZN	IR>6E8	0.176~0.264uF	700	2.5Vr	1KHz± 10%/0.5± 0.2Vrms	50V	2.5Vr,50mA MAX	合格
	0805F/224M500NT2	NAFG02751YZN	IR>6E8	0.176~0.264uF	700	2.5Vr	1KHz± 10%/0.5± 0.2Vrms	50V	2.5Vr,50mA MAX	合格
	0805F/224M500NT2	NAFG02746YZN	IR>6E8	0.176~0.264uF	700	2.5Vr	1KHz± 10%/0.5± 0.2Vrms	50V	2.5Vr,50mA MAX	合格

检验员      苏淑莹      审核      周兰端      日期      2016-01-28      报告编码      IP20160128266  
Operated By      Approved By      Date      Rep No