User

GET /api/users

• 返回用户列表

```
{
       "id": 1,
        "username": "test",
        "password": "111222333"
    },
    {
        "id": 2,
        "username": "hz",
        "password":
"pbkdf2_sha256$600000$wdw1BDx8gzU8K3BufjRqC9$PkuQW04vkhfjr3Nudekixd0B/z+gB5s10os1
MyQeipo="
    },
    {
        "id": 3,
        "username": "zhangchi",
        "password":
"pbkdf2_sha256$600000$FR14wp03AsFFLa9Vpz4r95$2AkI/ECAmw4+N9ENyFEbiZw0C1H/HyjWAQoj
nnupdQE="
    },
    {
        "id": 4,
        "username": "tokentest",
        "password":
"pbkdf2_sha256$600000$EbzxvI8BOAvyn2VBm0eQON$HC/xfmwRjA55C2GZPsBw1Cei37IMXV8vYwZ0
SM+N1Ek="
   }
]
```

GET /api/users/<int:pk>

• 返回 id=pk 的用户信息

```
"id": 1,
   "username": "test",
   "password": "111222333"
}
```

(待修复) PUT /api/users/<int:pk>

- 修改 id=pk 的用户信息
- 返回值为修改后的用户信息

```
{
    "id": 1,
    "username": "test",
    "password": "111222333"
}
```

• 需要 token

•	Parameter	Description
	username	修改后的用户名
	password	修改后的密码

DELETE /api/users/<int:pk>

- 删除 id=pk 的用户
- 返回状态码为 204 No Content
- 需要 token

POST /api/register

- 注册用户
- 返回值为注册的用户信息

```
{
    "id": 1,
    "username": "test",
    "password": "111222333"
}
```

•	Parameter	Description
	username	用户名
	password	密码

POST /api/login

- 用户登录
- 返回值为登录用户的 id

```
{
    "id": 1
}
```

•	Parameter	Description
	username	用户名

Parameter	Description
password	密码

POST /api/token/

- 获取指定用户的 token
- 返回值为 access token 与 refresh token

•	Parameter	Description
	username	用户名
	password	密码

POST /api/token/refresh/

- 根据 refresh token 获取新的 access token
- 返回值为 access token 与 refresh token

•	Parameter	Description
	refresh	refresh token