Отчёт по лабораторной работе 4

Продвинутое использование git

Хзиба Хаким

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы 3.1 Работа с тестовым репозиторием	
4	Вывод	20

Список иллюстраций

3.1	Node.js	8
3.2	установка commitizen	9
3.3	установка standard-changelog	10
3.4	package.json	11
3.5	Отправка	12
3.6	Инициализация и загрузка изменений	13
3.7	Завершение релиза	14
3.8	Отправка	15
3.9	Объединение веток	16
3.10	Завершение релиза	17
3.11	package.json и коммит	18
3.12	Завершение релиза	19

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Теоретические сведения

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Работа с тестовым репозиторием

Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную РАТН.

```
hzibahakim@hzibahakim:~$
hzibahakim@hzibahakim:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/hzibahakim/.bashrc
Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/hzibahakim/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
To start using pnpm, run:
source /home/hzibahakim/.bashrc
hzibahakim@hzibahakim:~$ source ~/.bashrc
hzibahakim@hzibahakim:~$
```

Рис. 3.1: Node.js

Программа commitizen используется для помощи в форматировании коммитов. При этом устанавливается скрипт git-cz, который мы и будем использовать для коммитов.

```
hzibahakim@hzibahakim:~$ pnpm add -g commitizen
                    Update available! 9.13.0 \rightarrow 10.12.3.
       Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.12.3
                     Run "pnpm self-update" to update.
             Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs
 WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +151
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done
/home/hzibahakim/.local/share/pnpm/global/5:
t commitizen 4.3.1
Done in 3.2s
hzibahakim@hzibahakim:~$
```

Рис. 3.2: установка commitizen

Программа standard-changelog используется для помощи в создании логов.

```
hzibahakim@hzibahakim:~$ pnpm add -g standard-changelog
               cated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Progress: resolved 185, reused 151, downloaded 34, added 34, done
/home/hzibahakim/.local/share/pnpm/global/5:
 standard-changelog 7.0.1
Done in 2.1s
```

Рис. 3.3: установка standard-changelog

Делаем первый коммит и выкладываем на github.

Необходимо заполнить несколько параметров пакета.

Таким образом, файл package.json приобретает вид:

```
package.json
                  \oplus
  Открыть
                                                   ~/git-extended
1
      "name": "git-extended",
      "version": "1.0.0",
      "description": "Git repo for educational purposes",
      "main": "index.js",
      "repository": "git@github.com:hziba-hakim/git-extended.git",
      "author": "hziba-hakim",
      "license": "CC-BY-4.0",
      "config": {
          "commitizen": {
              "path": "cz-conventional-changelog"
13
14
```

Рис. 3.4: package.json

Добавим новые файлы.

Выполним коммит.

Отправим на github.

```
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git add .
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to
skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
  Does this change affect any open issues? No
 [master 6a445ec] chore: test
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.12 КиБ | 1.12 МиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:hziba-hakim/git-extended.git
   09bfb4d..6a445ec master -> master
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$
```

Рис. 3.5: Отправка

Инициализируем git-flow
Проверьте, что Вы на ветке develop
Загрузите весь репозиторий в хранилище

```
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/hzibahakim/git-extended/.git/hooks]
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git branch
 master
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
             https://github.com/hziba-hakim/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:hziba-hakim/git-extended.git
 * [new branch]
                    develop -> develop
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$
```

Рис. 3.6: Инициализация и загрузка изменений

Установите внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки Создадим релиз с версией 1.0.0 Создадим журнал изменений Добавим журнал изменений в индекс Зальём релизную ветку в основную ветку

```
ızıbanakım@nzıbanakım:~/gıt-extended$
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to-origin/develop
develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:
     git flow release finish '1.0.0'
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 207f397] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 4 ++++
 1 file changed. 4 insertions(+)
```

Рис. 3.7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
IZ IDANAK IMENZ IDANAK IM. ~/ g I C=ex Cended$
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.67 КиБ | 2.67 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:hziba-hakim/git-extended.git
   6a445ec..3923785 develop -> develop
   6a445ec..36769c5 master -> master
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 157 байтов | 157.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:hziba-hakim/git-extended.git
* [new tag] 1.0.0 -> 1.0.0
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/hziba-hakim/git-extended/releases/tag/v1.0.0
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$
```

Рис. 3.8: Отправка

Создадим ветку для новой функциональности По окончании разработки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку feature_branch c develop:

```
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»
Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'
Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature_branch
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ touch test2
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 3923785).
Summary of actions:

    The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'

    Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted

- You are now on branch 'develop'
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$
```

Рис. 3.9: Объединение веток

Создадим релиз с версией 1.2.3
Обновите номер версии в файле package.json. Установите её в 1.2.3
Создадим журнал изменений
Добавим журнал изменений в индекс
Зальём релизную ветку в основную ветку

```
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.78 КиБ | 2.78 МиБ/с, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:hziba-hakim/git-extended.git
   3923785..add0627 develop -> develop
   36769c5..f08e7f2 master -> master
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 байтов | 156.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:hziba-hakim/git-extended.git
* [new tag]
                    1.2.3 -> 1.2.3
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/hziba-hakim/git-extended/releases/tag/v1.2.3
hzibahakim@hzibahakim:~/git-extended$
```

Рис. 3.10: Завершение релиза

3.2 Подготовка рабочего репозитория

```
nzıbanakım@nzıbanakım:~$
hzibahakim@hzibahakim:~$ cd work/study/2024-2025/Операционные\ системы/os-intro/
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm i
Wrote to /home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/packa
ge.json
  "name": "os-intro",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gedit
package.json
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git ad
d.
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.11: package.json и коммит

```
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git pu
sh --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.78 КиБ | 2.78 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:hziba-hakim/os-intro.git
   a685473..f8b8381 develop -> develop
   a685473..691d2f8 master -> master
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git pu
sh --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 байтов | 156.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:hziba-hakim/os-intro.git
 * [new tag]
                    1.0.0 -> 1.0.0
hzibahakim@hzibahakim:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.12: Завершение релиза

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.