

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #1

Topic 1

Your company has decided to make a major revision of their API in order to create better experiences for their developers. They need to keep the old version of the API available and deployable, while allowing new customers and testers to try out the new API. They want to keep the same SSL and DNS records in place to serve both APIs. What should they do?

您的公司决定对其 API 进行重大修订，以便为开发者创造更好的体验。他们需要保持旧版本的 API 可用且可部署，同时允许新客户和测试人员试用新 API。他们希望保留相同的 SSL 和 DNS 记录来服务两个 API。他们应该怎么做？

- A. Configure a new load balancer for the new version of the API
为新版本的 API 配置一个新的负载均衡器
- B. Reconfigure old clients to use a new endpoint for the new API
重新配置旧客户端以使用新 API 的新端点
- C. Have the old API forward traffic to the new API based on the path
让旧 API 根据路径将流量转发到新 API

D. Use separate backend pools for each API path behind the load balancer **Most Voted**
在负载均衡器后面为每个 API 路径使用单独的后端池

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

负载均衡器的配置与使用

API版本管理与流量分发

如何在同一域名和SSL证书下支持多个API版本

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 配置一个新的负载均衡器为新版本的 API

错误。配置一个新的负载均衡器会增加额外的复杂性和成本，同时无法满足题目要求的“保持相同的SSL和DNS记录”。题目明确要求在同一域名和SSL证书下支持两个API版本，因此此选项不符合要求。

B. 重新配置旧客户端以使用新 API 的新端点

错误。重新配置旧客户端会对现有用户造成干扰，并且题目要求“保持旧版本的API可用”，此选项无法满足这一要求。此外，题目并未提到需要更改客户端配置。

C. 让旧 API 根据路径将流量转发到新 API

错误。虽然这种方法可以实现流量分发，但会导致旧API承担额外的流量转发负担，可能会影响性能和稳定性。此外，这种方法不够灵活，无法有效管理两个API版本的后端资源。

D. 在负载均衡器后面为每个 API 路径使用单独的后端池

正确。此选项符合题目要求，可以通过负载均衡器的路径规则将流量分发到不同的后端池，从而支持两个API版本，同时保持相同的SSL和DNS记录。这种方法灵活且高效，能够独立管理两个API版本的资源。

4. 我的选择

答案：D

5. 官方答案

答案：D

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因是选项D最符合题目要求，能够在同一域名和SSL证书下支持两个API版本，同时提供灵活的流量分发和资源管理。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #2

Topic 1

Your company plans to migrate a multi-petabyte data set to the cloud. The data set must be available 24hrs a day. Your business analysts have experience only with using a SQL interface.

How should you store the data to optimize it for ease of analysis?

您的公司计划将一个多PB的数据集迁移到云端。该数据集必须全天24小时可用。您的业务分析师仅有使用SQL接口的经验。您应该如何存储数据以优化分析的便利性？

A. Load data into Google BigQuery **Most Voted**

将数据加载到 Google BigQuery

B. Insert data into Google Cloud SQL

将数据插入 Google Cloud SQL

C. Put flat files into Google Cloud Storage

将平面文件放入 Google Cloud Storage

D. Stream data into Google Cloud Datastore

将数据流式传输到 Google Cloud Datastore

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择合适的Google Cloud存储和分析工具，以满足大规模数据集的存储和SQL分析需求。

涉及Google Cloud的核心服务，包括BigQuery、Cloud SQL、Cloud Storage和Cloud Datastore。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Load data into Google BigQuery

Google BigQuery是一个无服务器的数据仓库，专为大规模数据分析设计。

支持SQL接口，适合业务分析人员使用。

能够处理多PB级别的数据集，并提供高性能查询能力。

此选项正确，因为它满足了题目中关于数据规模、24小时可用性和SQL分析的所有要求。

B. Insert data into Google Cloud SQL

Google Cloud SQL是一个托管的关系型数据库服务，适合中小规模的事务性数据存储。

虽然支持SQL接口，但不适合处理多PB级别的数据集。

此选项错误，因为它无法有效处理题目中提到的大规模数据集。

C. Put flat files into Google Cloud Storage

Google Cloud Storage是一个对象存储服务，适合存储非结构化数据（如平面文件）。

虽然可以存储多PB级别的数据，但不支持直接的SQL分析接口。

此选项错误，因为它无法满足业务分析人员使用SQL接口的需求。

D. Stream data into Google Cloud Datastore

Google Cloud Datastore是一个NoSQL数据库，适合存储非关系型数据。

不支持SQL接口，且不适合处理多PB级别的数据集。

此选项错误，因为它无法满足题目中关于SQL分析和数据规模的要求。

4. 我的答案

A. Load data into Google BigQuery

5. 官方答案

A. Load data into Google BigQuery

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Google BigQuery是专为大规模数据分析设计的服务，完全符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #3

Topic 1

The operations manager asks you for a list of recommended practices that she should consider when migrating a J2EE application to the cloud.

Which three practices should you recommend? (Choose three.)

运营经理要求您提供一份在将 J2EE 应用迁移到云端时应考虑的推荐实践列表。

您应该推荐哪三种实践? (选择三种)

A. Port the application code to run on Google App Engine

将应用代码移植到 Google App Engine 上运行

B. Integrate Cloud Dataflow into the application to capture real-time metrics

将 Cloud Dataflow 集成到应用中以捕获实时指标

C. Instrument the application with a monitoring tool like Stackdriver Debugger **Most Voted**

使用像 Stackdriver Debugger 这样的监控工具对应用进行检测

D. Select an automation framework to reliably provision the cloud infrastructure **Most Voted**

选择一个自动化框架以可靠地配置云基础设施

E. Deploy a continuous integration tool with automated testing in a staging environment **Most Voted**

在预生产环境中部署具有自动化测试功能的持续集成工具

F. Migrate from MySQL to a managed NoSQL database like Google Cloud Datastore or Bigtable

从 MySQL 迁移到托管的 NoSQL 数据库, 例如 Google Cloud Datastore 或 Bigtable

Correct Answer: CDE

正确答案: CDE

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

云迁移的最佳实践，包括应用监控、自动化基础设施管理、持续集成与测试。

如何选择适合的云服务和工具来优化应用性能和可靠性。

2. 独立分析每个选项

A. Port the application code to run on Google App Engine

分析：将应用代码移植到 Google App Engine 是一种特定的迁移策略，但并非所有 J2EE 应用都适合直接迁移到 App Engine。此选项过于局限，未体现通用的迁移最佳实践。

结论：错误。

B. Integrate Cloud Dataflow into the application to capture real-time metrics

分析：Cloud Dataflow 是一种数据处理工具，主要用于流式和批量数据处理。虽然它可以捕获实时数据，但它并非监控工具，且与迁移 J2EE 应用的核心目标无直接关联。

结论：错误。

C. Instrument the application with a monitoring tool like Stackdriver Debugger

分析：使用监控工具（如 Stackdriver Debugger）是迁移到云环境的关键步骤之一，可以帮助识别性能瓶颈和错误。

结论：正确。

D. Select an automation framework to reliably provision the cloud infrastructure

分析：选择自动化框架（如 Terraform 或 Deployment Manager）可以确保云基础设施的可靠配置，这是云迁移的最佳实践之一。

结论：正确。

E. Deploy a continuous integration tool with automated testing in a staging environment

分析：持续集成和自动化测试是现代应用开发和部署的核心实践，尤其是在云环境中，可以提高部署的可靠性和质量。

结论：正确。

F. Migrate from MySQL to a managed NoSQL database like Google Cloud Datastore or Bigtable

分析：虽然迁移到托管 NoSQL 数据库可能是某些应用的优化策略，但并非所有 J2EE 应用都需要从 MySQL 迁移到 NoSQL。这取决于应用的具体需求。

结论：错误。

3. 我的选择

C. Instrument the application with a monitoring tool like Stackdriver Debugger

D. Select an automation framework to reliably provision the cloud infrastructure

E. Deploy a continuous integration tool with automated testing in a staging environment

4. 官方答案

C. Instrument the application with a monitoring tool like Stackdriver Debugger

D. Select an automation framework to reliably provision the cloud infrastructure

E. Deploy a continuous integration tool with automated testing in a staging environment

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为 CDE。

原因：官方答案正确地选择了云迁移的通用最佳实践（监控、自动化基础设施管理、持续集成与测试），而排除了特定工具或策略（如 A 和 F）。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #4

Topic 1

A news feed web service has the following code running on Google App Engine. During peak load, users report that they can see news articles they already viewed.

What is the most likely cause of this problem?

```
import news
from flask import Flask, redirect, request
from flask.ext.api import status
from google.appengine.api import users

app = Flask(__name__)
sessions = {}

@app.route("/")
def homepage():
    user = users.get_current_user()
    if not user:
        return "Invalid login",
        status.HTTP_401_UNAUTHORIZED

    if user not in sessions:
        sessions[user] = {"viewed": []}

    news_articles = news.get_new_news (user, sessions [user]
["viewed"])
    sessions [user] ["viewed"] += [n["id"] for n
in news_articles]

    return news.render(news_articles)

if __name__ == "__main__":
    app.run()
```

一个新闻推送网页服务在 Google App Engine 上运行了以下代码。在高峰负载期间，用户报告他们可以看到已经浏览过的新闻文章。

这个问题最可能的原因是什么？

A. The session variable is local to just a single instance **Most Voted**

会话变量仅限于单个实例

B. The session variable is being overwritten in Cloud Datastore

会话变量在 Cloud Datastore 中被覆盖

- C. The URL of the API needs to be modified to prevent caching
API 的 URL 需要修改以防止缓存
- D. The HTTP Expires header needs to be set to -1 stop caching
HTTP Expires 头需要设置为 -1 来停止缓存

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google App Engine的实例管理机制。

会话管理与数据持久化的概念。

如何避免跨实例数据丢失问题。

2. 独立思考与分析

根据代码和题目描述，问题的核心在于用户在高峰负载时看到重复的新闻文章。这表明会话数据没有正确保存或共享，可能是由于实例间的会话变量未同步导致。

3. 选项逐个分析

A. The session variable is local to just a single instance

正确。Google App Engine的实例是无状态的，每个实例都有自己的内存空间。代码中的`sessions`变量是一个本地字典，存储在内存中，仅限于当前实例。如果用户的请求被路由到不同的实例，会导致会话数据丢失，从而出现重复的新闻文章。

B. The session variable is being overwritten in Cloud Datastore

错误。代码中并未使用Cloud Datastore来存储会话数据，因此不存在会话变量被覆盖的问题。

C. The URL of the API needs to be modified to prevent caching

错误。问题的核心是会话数据丢失，而不是API的URL缓存问题。修改URL不会解决会话变量的实例间共享问题。

D. The HTTP Expires header needs to be set to -1 stop caching

错误。设置HTTP Expires头与会话数据的存储和共享无关。此选项与题目描述的问题不相关。

4. 我的答案

A. The session variable is local to just a single instance

5. 官方答案

A. The session variable is local to just a single instance

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。原因是代码中的`sessions`变量是本地变量，仅限于单个实例使用，无法在多个实例间共享数据。这是导致问题的根本原因。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #5

Topic 1

An application development team believes their current logging tool will not meet their needs for their new cloud-based product. They want a better tool to capture errors and help them analyze their historical log data. You want to help them find a solution that meets their needs.

What should you do?

一个应用程序开发团队认为他们当前的日志记录工具将无法满足他们新云端产品的需求。他们想要一个更好的工具来捕获错误，并帮助他们分析其历史日志数据。你希望帮助他们找到一个满足其需求的解决方案。你应该怎么做？

A. Direct them to download and install the Google StackDriver logging agent
引导他们下载并安装 Google StackDriver 日志记录代理

B. Send them a list of online resources about logging best practices
给他们发送一份关于日志记录最佳实践的在线资源列表

C. Help them define their requirements and assess viable logging tools **Most Voted**
帮助他们定义需求并评估可行的日志记录工具

D. Help them upgrade their current tool to take advantage of any new features
帮助他们升级当前工具以利用任何新功能

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (51%)

A (49%)

题目解析：日志工具选型与需求分析 (Professional Cloud Architect)

1. 考察的知识点是什么？

需求澄清与方案选型：作为云架构师要先理解业务/技术需求，再进行产品与工具的评估与取舍。

可观测性 (Observability) 中的日志能力：错误捕获 (error reporting/exception tracking)、日志集中管理、历史日志检索与分析、保留策略等。

架构师的工作方式：不是“直接指定某个工具/安装某个 agent”，而是先做需求定义、约束识别、PoC/评估，再落地。

2. 独立思考 (不参考官方答案)

题干明确：团队“认为当前日志工具不满足新云产品需求”，并且想“更好捕获错误”和“分析历史日志”。

这里的关键不是立即推荐某个具体 Google 工具，而是先把“更好”具体化：需要哪些错误捕获能力（如异常聚合、告警、关联 trace）、需要怎样的历史分析（查询语言、聚合、导出到数仓、保留时长、成本）。

因此最合理的第一步是：**帮助他们定义需求并评估可行工具**，再决定用 Cloud Logging/Error Reporting/BigQuery 导出、或第三方方案等。

3. 逐个分析每个选项为什么正确或错误

A. Direct them to download and install the Google StackDriver logging agent 结论：**不最佳/偏错误** 原因：

过早进入实施细节，未确认需求与现状（运行环境、语言、容器/无服务器、日志格式、合规与保留）。

“安装 agent”未必解决“错误捕获与历史分析”的核心诉求：错误捕获可能需要 Error Reporting/结构化日志/关联 trace；历史分析可能需要 Logs Explorer/Log Analytics/导出到 BigQuery。

并且并非所有环境都需要或适合安装 agent（例如某些托管环境已有原生日志采集方式）。

B. Send them a list of online resources about logging best practices 结论：**错误** 原因：

只提供资料不等于解决方案；题目要求你帮助他们“找到满足需求的解决方案”。

缺乏需求澄清与方案落地路径（评估、对比、试点、成本/权限/合规）。

C. Help them define their requirements and assess viable logging tools 结论：**正确** 原因：

符合架构师方法论：先需求（功能、非功能、约束）→ 再评估工具/服务。

“错误捕获”和“历史分析”需要明确：

错误：是否要异常聚合、去重、版本/发布关联、告警、SLO 影响、与 Trace/Monitoring 关联。

历史分析：查询能力、保留时长、归档/导出（如到 BigQuery/GCS）、成本模型、访问控制与审计。

评估“可行工具”既可以是 Google Cloud 原生（Cloud Logging、Error Reporting、Log Analytics、BigQuery 导出等），也可能包含第三方，取决于需求与限制。

D. Help them upgrade their current tool to take advantage of any new features 结论：**不最佳/偏错误** 原因：

题干已表达团队“认为当前工具不满足新云产品需求”；直接升级属于假设当前工具仍合适。

即使升级可行，也应先验证升级是否能满足“错误捕获+历史分析”等关键需求，再决定是否升级或替换。

4. 告诉我你选的答案

我选择：C

5. 列出官方的答案

官方答案：C

6. 与官方答案比较；如不同则重新思考并说明原因

对比结果：**一致（我选 C，官方也选 C）**

原因：该题核心在于云架构师的正确切入点——先做**需求定义与工具评估**，而不是直接推动安装某个 agent、发资料或先升级现有工具。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #6

Topic 1

You need to reduce the number of unplanned rollbacks of erroneous production deployments in your company's web hosting platform. Improvement to the QA/

Test processes accomplished an 80% reduction.

Which additional two approaches can you take to further reduce the rollbacks? (Choose two.)

您需要减少公司网页托管平台中错误生产部署的非计划回滚次数。对 QA/测试流程的改进实现了 80% 的减少。

您可以采取哪两种额外的方法进一步减少回滚? (选择两项)

A. Introduce a green-blue deployment model **Most Voted**

引入 green-blue 部署模型

B. Replace the QA environment with canary releases

用 canary releases 替换 QA 环境

C. Fragment the monolithic platform into microservices **Most Voted**

将单体平台分解为微服务

D. Reduce the platform's dependency on relational database systems

减少平台对关系型数据库系统的依赖

E. Replace the platform's relational database systems with a NoSQL database


用 NoSQL 数据库替换平台的关系型数据库系统

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是如何通过架构设计和部署策略减少生产环境中的错误回滚。

涉及的知识点包括：部署模型（如蓝绿部署、金丝雀发布）、微服务架构、数据库依赖性等。

2. 独立分析每个选项

A. Introduce a green-blue deployment model

正确：蓝绿部署是一种常见的部署策略，可以通过在两个环境之间切换来减少生产环境的错误影响。它允许在一个环境中测试新版本，而另一个环境继续运行稳定版本，从而减少回滚的可能性。

B. Replace the QA environment with canary releases

错误：金丝雀发布是一种逐步发布策略，但它不能完全替代QA环境。QA环境的作用是提前发现问题，而金丝雀发布是在生产环境中逐步验证新版本的稳定性。这两者是互补的，而不是替代关系。

C. Fragment the monolithic platform into microservices

正确：将单体架构分解为微服务可以提高系统的模块化和灵活性，从而减少单点故障的影响。如果某个服务出现问题，只需回滚该服务，而不需要回滚整个系统。

D. Reduce the platform's dependency on relational database systems

错误：减少对关系型数据库的依赖可能会带来一定的灵活性，但这并不是直接减少回滚的有效方法。数据库依赖性与部署回滚之间的关系较弱。

E. Replace the platform's relational database systems with a NoSQL database

错误：用NoSQL替换关系型数据库可能会带来性能或扩展性上的优势，但这与减少回滚没有直接关系。数据库类型的选择更多是根据业务需求，而不是部署策略。

3. 我的选择

A. Introduce a green-blue deployment model

C. Fragment the monolithic platform into microservices

4. 官方答案

A. Introduce a green-blue deployment model

C. Fragment the monolithic platform into microservices

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择了A和C。

原因分析：A和C是最直接有效的方法，可以通过架构设计和部署策略减少生产环境中的错误回滚。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #7

Topic 1

To reduce costs, the Director of Engineering has required all developers to move their development infrastructure resources from on-premises virtual machines (VMs) to Google Cloud Platform. These resources go through multiple start/stop events during the day and require state to persist. You have been asked to design the process of running a development environment in Google Cloud while providing cost visibility to the finance department.

Which two steps should you take? (Choose two.)

为了降低成本，工程总监要求所有开发人员将其开发基础设施资源从本地虚拟机 (VMs) 迁移到 Google Cloud Platform。这些资源在一天中会经历多次启动/停止事件，并需要状态持久化。您被要求设计在 Google Cloud 中运行开发环境的流程，同时向财务部门提供成本可见性。

您应该采取哪两个步骤？（选择两个。）

A. Use the `--no-auto-delete` flag on all persistent disks and stop the VM **Most Voted**

在所有持久磁盘上使用 `--no-auto-delete` 标志并停止 VM

B. Use the `--auto-delete` flag on all persistent disks and terminate the VM

在所有持久磁盘上使用 `--auto-delete` 标志并终止 VM

C. Apply VM CPU utilization label and include it in the BigQuery billing export

应用 VM CPU 利用率标签并将其包含在 BigQuery 计费导出中

D. Use Google BigQuery billing export and labels to associate cost to groups **Most Voted**

使用 Google BigQuery 计费导出和标签将成本与组关联

E. Store all state into local SSD, snapshot the persistent disks, and terminate the VM

将所有状态存储到本地 SSD，快照持久磁盘，并终止 VM

F. Store all state in Google Cloud Storage, snapshot the persistent disks, and terminate the VM

将所有状态存储在 Google Cloud Storage，快照持久磁盘，并终止 VM

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (63%)

DF (26%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

如何设计成本优化的开发环境架构。

Google Cloud Platform资源的生命周期管理（如VM和持久磁盘）。

使用BigQuery计费导出和标签进行成本可视化。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 `--no-auto-delete` 标志并停止 VM

正确性分析：此选项确保持久磁盘不会在VM停止时被自动删除，从而保留状态。这对于开发环境的状态持久化是必要的。

优点：可以在VM停止后保留数据，降低成本，因为停止的VM不会产生计算费用。

缺点：需要手动管理磁盘生命周期，可能增加管理复杂性。

结论：正确。

B. 使用 `--auto-delete` 标志并终止 VM

正确性分析：此选项会导致持久磁盘在VM终止时被删除，无法保留状态。这与题目要求的“状态持久化”相矛盾。

结论：错误。

C. 应用 VM CPU 利用率标签并将其包含在 BigQuery 计费导出中

正确性分析：此选项可以提供CPU利用率的成本可视化，但题目要求的是“开发环境的成本可视化”，而不是具体的CPU利用率。

结论：错误。

D. 使用 Google BigQuery 计费导出和标签将成本与组关联

正确性分析：此选项通过BigQuery计费导出和标签实现成本可视化，满足题目要求的“提供成本可视化”。

优点：可以清晰地将成本与开发团队或资源组关联，方便财务部门分析。

结论：正确。

E. 将所有状态存储到本地 SSD，快照持久磁盘，并终止 VM

正确性分析：本地SSD是临时存储，无法持久化状态，且快照持久磁盘并终止VM的操作复杂且成本较高。

结论：错误。

F. 将所有状态存储在 Google Cloud Storage，快照持久磁盘，并终止 VM

正确性分析：将状态存储在Google Cloud Storage可以持久化数据，但题目没有明确要求使用Cloud Storage，且快照持久磁盘并终止VM的操作复杂。

结论：错误。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：官方答案正确地选择了持久化状态的选项（A）和成本可视化的选项（D），符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #8

Topic 1

Your company wants to track whether someone is present in a meeting room reserved for a scheduled meeting. There are 1000 meeting rooms across 5 offices on 3 continents. Each room is equipped with a motion sensor that reports its status every second. The data from the motion detector includes only a sensor ID and several different discrete items of information. Analysts will use this data, together with information about account owners and office locations. Which database type should you use?

您的公司希望跟踪是否有人出席了为预定会议保留的会议室。共有1000个会议室分布在3个大陆的5个办公室中。每个房间都配备了一个运动传感器，每秒报告其状态。来自运动传感器的数据仅包括一个传感器ID和几个不同的离散信息项。分析人员将使用这些数据，以及有关账户所有者和办公室位置的信息。您应该使用哪种数据库类型？

A. Flat file
Flat file

B. NoSQL **Most Voted**
NoSQL

C. Relational
Relational

D. Blobstore
Blobstore

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择合适的数据库类型以满足特定的业务需求。

涉及到数据库的特性，包括NoSQL数据库、关系型数据库、Blobstore和Flat file的适用场景。

重点在于数据的结构化程度、查询需求以及数据规模和实时性。

2. 独立分析每个选项

A. Flat file

Flat file是指简单的文件存储，例如CSV或文本文件。

优点：简单易用，适合小规模数据存储。

缺点：不适合处理实时数据或大规模数据，查询效率低，无法支持复杂的查询需求。

结论：错误。Flat file无法满足实时数据处理和复杂查询的需求。

B. NoSQL

NoSQL数据库适合处理非结构化或半结构化数据，支持高吞吐量和实时数据处理。

优点：可以轻松扩展以处理大规模数据，支持高频写入和读取操作，适合传感器数据的存储和分析。

缺点：不适合需要严格关系和事务的场景。

结论：正确。NoSQL数据库非常适合处理传感器数据，因为数据是非结构化的，并且需要高频写入和实时分析。

C. Relational

关系型数据库适合存储结构化数据，支持复杂的查询和事务处理。

优点：适合需要严格关系和事务的场景。

缺点：扩展性较差，不适合处理高频写入和实时数据流。

结论：错误。传感器数据是非结构化的，并且需要高频写入，关系型数据库不适合这种场景。

D. Blobstore

Blobstore适合存储大文件，例如图片、视频或二进制数据。

优点：适合存储非结构化的大文件数据。

缺点：不适合存储小型数据或需要实时处理的数据。

结论：错误。传感器数据是小型数据，并且需要实时处理，Blobstore不适合这种场景。

3. 我的选择

答案：B. NoSQL

4. 官方答案

官方答案：B. NoSQL

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是B. NoSQL。

原因：NoSQL数据库能够满足传感器数据的高频写入、实时处理和大规模存储需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #9

Topic 1

You set up an autoscaling instance group to serve web traffic for an upcoming launch. After configuring the instance group as a backend service to an HTTP(S) load balancer, you notice that virtual machine (VM) instances are being terminated and re-launched every minute. The instances do not have a public IP address.

You have verified the appropriate web response is coming from each instance using the curl command. You want to ensure the backend is configured correctly.

What should you do?

您设置了一个自动扩缩实例组来处理即将上线的网页流量。在将实例组配置为 HTTP(S) 负载均衡器的后端服务后，您注意到虚拟机 (VM) 实例每分钟都会被终止并重新启动。这些实例没有公共 IP 地址。

您已经使用 curl 命令验证了每个实例都返回了正确的网页响应。您希望确保后端配置正确。

您应该怎么做？

A. Ensure that a firewall rule exists to allow source traffic on HTTP/HTTPS to reach the load balancer.

确保存在一个防火墙规则，允许 HTTP/HTTPS 的源流量到达负载均衡器。

B. Assign a public IP to each instance and configure a firewall rule to allow the load balancer to reach the instance public IP. 为每个实例分配一个公共 IP，并配置一个防火墙规则以允许负载均衡器访问实例的公共 IP。

C. Ensure that a firewall rule exists to allow load balancer health checks to reach the instances in the instance group.

Most Voted

确保存在一个防火墙规则，允许负载均衡器健康检查到达实例组中的实例。

D. Create a tag on each instance with the name of the load balancer. Configure a firewall rule with the name of the load balancer as the source and the instance tag as the destination.

在每个实例上创建一个与负载均衡器名称相同的标签。配置一个防火墙规则，将负载均衡器名称作为源，将实例标签作为目标。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud Platform中负载均衡器的健康检查机制，以及如何配置防火墙规则以确保负载均衡器能够与后端实例正常通信。

涉及的知识点包括：HTTP(S)负载均衡器、实例组、健康检查、防火墙规则。

2. 独立分析每个选项

A. 确保存在一个防火墙规则，允许 HTTP/HTTPS 的源流量到达负载均衡器。

错误：负载均衡器的源流量是由客户端发起的，而不是由负载均衡器本身发起的。此选项与问题中实例被频繁终止和重启的现象无关。

B. 为每个实例分配一个公共 IP，并配置一个防火墙规则以允许负载均衡器访问实例的公共 IP。

错误：负载均衡器与后端实例的通信是通过内部网络进行的，不需要公共IP地址。分配公共IP不仅增加了成本，还可能引发安全问题。

C. 确保存在一个防火墙规则，允许负载均衡器健康检查到达实例组中的实例。

正确：负载均衡器通过健康检查来确定后端实例是否可用。如果防火墙规则未允许健康检查流量到达实例，负载均衡器会认为实例不可用，从而导致实例被频繁终止和重启。

D. 在每个实例上创建一个与负载均衡器名称相同的标签。配置一个防火墙规则，将负载均衡器名称作为源，将实例标签作为目标。

错误：虽然标签可以用于防火墙规则的目标，但负载均衡器的名称不能直接作为防火墙规则的源。此选项的描述不符合实际配置方式。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：负载均衡器的健康检查是确保后端实例可用的关键。如果防火墙规则未正确配置，健康检查无法到达实例，负载均衡器会认为实例不可用，从而触发实例的重启行为。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #10

Topic 1

You write a Python script to connect to Google BigQuery from a Google Compute Engine virtual machine. The script is printing errors that it cannot connect to BigQuery.

What should you do to fix the script?

您编写了一个Python脚本，用于从Google Compute Engine虚拟机连接到Google BigQuery。脚本打印出错误，表示无法连接到BigQuery。

您应该如何修复该脚本？

A. Install the latest BigQuery API client library for Python

安装最新的BigQuery API Python客户端库

B. Run your script on a new virtual machine with the BigQuery access scope enabled

在启用了BigQuery访问范围的新虚拟机上运行您的脚本

C. Create a new service account with BigQuery access and execute your script with that user **Most Voted**

创建一个具有BigQuery访问权限的新服务账户，并使用该用户执行您的脚本

D. Install the bq component for gcloud with the command `gcloud components install bq`.

使用命令 `gcloud components install bq` 安装gcloud的bq组件。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (78%)

B (18%)

3%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud IAM（身份与访问管理）权限的配置与使用。

BigQuery API的访问权限与服务账户的使用。

Google Compute Engine虚拟机与Google Cloud服务的集成。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 安装最新的BigQuery API Python客户端库

分析：安装最新的BigQuery API客户端库是连接BigQuery的必要步骤，但问题描述中并未提到脚本缺少库或版本问题，而是明确指出无法连接到BigQuery。这表明问题可能与权限或配置相关，而不是库版本问题。因此此选项错误。

B. 在启用了BigQuery访问范围的新虚拟机上运行您的脚本

分析：启用BigQuery访问范围确实可以解决权限问题，但这需要重新创建虚拟机，操作成本较高。此外，Google推荐使用服务账户而不是依赖访问范围（Scopes），因为服务账户更灵活且安全。因此此选项虽然可能有效，但不是最佳实践。

C. 创建一个具有BigQuery访问权限的新服务账户，并使用该用户执行您的脚本

分析：服务账户是Google Cloud中推荐的最佳实践，用于管理资源的访问权限。创建一个具有BigQuery访问权限的服务账户并将其绑定到脚本，可以确保脚本能够正确访问BigQuery。这是解决问题的最佳方法，因此此选项正确。

D. 使用命令 `gcloud components install bq` 安装gcloud的bq组件

分析：安装bq组件是为了使用gcloud命令行工具与BigQuery交互，而题目中明确提到脚本是通过Python连接到BigQuery，与gcloud工具无关。因此此选项错误。

4. 我选的答案

C. 创建一个具有BigQuery访问权限的新服务账户，并使用该用户执行您的脚本

5. 官方答案

C. 创建一个具有BigQuery访问权限的新服务账户，并使用该用户执行您的脚本

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因是服务账户是Google Cloud推荐的最佳实践，能够安全、灵活地管理资源访问权限。其他选项要么无法解决问题，要么不是最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #11

Topic 1

Your customer is moving an existing corporate application to Google Cloud Platform from an on-premises data center. The business owners require minimal user disruption. There are strict security team requirements for storing passwords. What authentication strategy should they use?

您的客户正在将现有的企业应用程序从本地数据中心迁移到 Google Cloud Platform。业务负责人要求尽量减少用户中断。安全团队对存储密码有严格要求。他们应该使用什么身份验证策略？

A. Use G Suite Password Sync to replicate passwords into Google
使用 G Suite Password Sync 将密码复制到 Google

B. Federate authentication via SAML 2.0 to the existing Identity Provider **Most Voted**
通过 SAML 2.0 联合身份验证到现有的身份提供商

C. Provision users in Google using the Google Cloud Directory Sync tool
使用 Google Cloud Directory Sync 工具在 Google 中预配用户

D. Ask users to set their Google password to match their corporate password
要求用户将其 Google 密码设置为与其企业密码匹配

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (80%)

C (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是身份认证与授权的策略，特别是如何在迁移到 Google Cloud Platform (GCP) 时，确保用户体验最小化中断，同时满足企业安全要求。

涉及的技术包括 SAML 2.0 联合身份认证、Google Cloud Directory Sync (GCDS)、以及密码管理策略。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 G Suite Password Sync 将密码复制到 Google

错误：G Suite Password Sync 是一种工具，用于同步密码，但它需要将密码存储在 Google 中，这可能不符合严格的安全要求。此外，直接复制密码可能会导致安全漏洞，因为密码的存储和传输需要额外的加密保护。

B. 通过 SAML 2.0 联合身份验证到现有的身份提供商

正确：SAML 2.0 是一种标准的联合身份认证协议，允许用户通过现有的身份提供商进行认证，而无需将密码存储在 Google 中。这种方法可以确保用户体验最小化中断，同时满足严格的安全要求，因为密码仍然存储在现有的身份提供商中。

C. 使用 Google Cloud Directory Sync 工具在 Google 中预配用户

错误：Google Cloud Directory Sync (GCDS) 是一种工具，用于同步用户和组信息，但它并不处理密码同步或身份认证。此选项无法满足题目中关于密码存储的严格安全要求。

D. 要求用户将其 Google 密码设置为与其企业密码匹配

错误：这种方法需要用户手动设置密码，可能会导致用户体验中断。此外，这种方法无法满足严格的安全要求，因为密码需要在两个系统中存储，增加了泄露的风险。

3. 我的选择

我选择的答案是：**B. 通过 SAML 2.0 联合身份验证到现有的身份提供商**

4. 官方答案

官方答案是：**B**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：SAML 2.0 联合身份认证是最符合题目要求的解决方案，既能确保用户体验最小化中断，又能满足严格的安全要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #12

Topic 1

Your company has successfully migrated to the cloud and wants to analyze their data stream to optimize operations. They do not have any existing code for this analysis, so they are exploring all their options. These options include a mix of batch and stream processing, as they are running some hourly jobs and live- processing some data as it comes in.

Which technology should they use for this?

您的公司已成功迁移到云端，并希望分析其数据流以优化运营。他们没有任何现有的代码用于此分析，因此正在探索所有选项。这些选项包括批处理和流处理的混合，因为他们正在运行一些每小时的作业，并实时处理一些数据。他们应该使用哪种技术？

A. Google Cloud Dataproc

Google Cloud Dataproc

B. Google Cloud Dataflow **Most Voted**

Google Cloud Dataflow

C. Google Container Engine with Bigtable

Google Container Engine with Bigtable

D. Google Compute Engine with Google BigQuery

Google Compute Engine with Google BigQuery

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud中数据处理技术的选择，包括批处理和流处理的能力。

需要理解Google Cloud Dataproc、Google Cloud Dataflow、Google Container Engine、Bigtable和Google BigQuery的功能和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Google Cloud Dataproc

Google Cloud Dataproc是一个基于Apache Hadoop和Spark的托管服务，主要用于批处理任务。虽然它可以处理大规模数据，但它不适合流处理场景。因此，该选项不适合混合批处理和流处理的需求。

B. Google Cloud Dataflow

Google Cloud Dataflow是一个统一的流处理和批处理平台，支持Apache Beam编程模型。它非常适合处理混合的批处理和流处理任务，能够实时处理数据流，同时也支持定时的批处理任务。因此，该选项是最符合题目需求的。

C. Google Container Engine with Bigtable

Google Kubernetes Engine (GKE) 和Bigtable的组合主要用于构建分布式应用程序和存储大规模数据。虽然Bigtable可以存储实时数据，但GKE需要额外的开发工作来实现数据处理逻辑，不适合没有现成代码的场景。因此，该选项不适合。

D. Google Compute Engine with Google BigQuery

Google Compute Engine提供虚拟机，而Google BigQuery是一个数据仓库服务，主要用于批量查询和分析。虽然BigQuery可以处理批处理任务，但它不支持流处理场景。因此，该选项不适合混合批处理和流处理的需求。

3. 我的选择

我选择的答案是：**B. Google Cloud Dataflow**

4. 官方答案

官方答案是：**B. Google Cloud Dataflow**

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Google Cloud Dataflow是专门设计用于处理混合批处理和流处理任务的技术，完全符合题目需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #13

Topic 1

Your customer is receiving reports that their recently updated Google App Engine application is taking approximately 30 seconds to load for some of their users.

This behavior was not reported before the update.

What strategy should you take?

您的客户收到报告称，他们最近更新的 Google App Engine 应用程序对部分用户来说加载大约需要 30 秒。
在更新之前未报告过此行为。
您应该采取什么策略？

A. Work with your ISP to diagnose the problem
与您的 ISP 合作诊断问题

B. Open a support ticket to ask for network capture and flow data to diagnose the problem, then roll back your application
打开支持票据请求网络捕获和流数据以诊断问题，然后回滚您的应用程序

C. Roll back to an earlier known good release initially, then use Stackdriver Trace and Logging to diagnose the problem in a development/test/staging environment **Most Voted**
最初回滚到之前已知的良好版本，然后使用 Stackdriver Trace 和 Logging 在开发/测试/预发布环境中诊断问题

D. Roll back to an earlier known good release, then push the release again at a quieter period to investigate. Then use Stackdriver Trace and Logging to diagnose the problem
回滚到之前已知的良好版本，然后在较安静的时段再次推送版本以进行调查。然后使用 Stackdriver Trace 和 Logging 诊断问题

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google App Engine应用性能问题排查与诊断。

使用Google Cloud工具（如Stackdriver Trace和Logging）进行问题分析。

版本管理与回滚策略。

2. 独立思考与分析

此题目涉及到如何快速定位和解决Google App Engine应用的性能问题，同时确保用户体验不受影响。需要综合考虑回滚策略、问题诊断工具的使用以及对用户影响的最小化。

3. 选项分析

A. Work with your ISP to diagnose the problem

错误。问题发生在Google App Engine应用更新后，与ISP无关。ISP主要负责网络连接问题，而此问题更可能是应用代码或配置导致的性能问题。

B. Open a support ticket to ask for network capture and flow data to diagnose the problem, then roll back your application

错误。虽然打开支持票据可以帮助诊断问题，但此选项忽略了使用Google Cloud提供的工具（如Stackdriver Trace和Logging）进行问题分析。此外，直接回滚应用程序后不进行进一步的诊断是不够的。

C. Roll back to an earlier known good release initially, then use Stackdriver Trace and Logging to diagnose the problem in a development/test/staging environment

正确。此选项提供了一个合理的解决方案：首先回滚到之前稳定的版本以恢复用户体验，然后使用Stackdriver Trace和Logging在非生产环境中诊断问题。这种方法既解决了用户问题，又避免了对生产环境的进一步影响。

D. Roll back to an earlier known good release, then push the release again at a quieter period to investigate. Then use Stackdriver Trace and Logging to diagnose the problem

错误。虽然回滚到稳定版本是正确的，但在较安静的时段再次推送问题版本可能会导致用户再次遇到性能问题。此外，问题诊断应该在开发/测试/预发布环境中进行，而不是在生产环境中。

4. 我选的答案

C. Roll back to an earlier known good release initially, then use Stackdriver Trace and Logging to diagnose the problem in a development/test/staging environment

5. 官方答案

C. Roll back to an earlier known good release initially, then use Stackdriver Trace and Logging to diagnose the problem in a development/test/staging environment

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因是此选项提供了一个全面且合理的解决方案，既解决了用户体验问题，又使用了Google Cloud工具进行问题诊断，符合最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #14

Topic 1

A production database virtual machine on Google Compute Engine has an ext4-formatted persistent disk for data files. The database is about to run out of storage space.

How can you remediate the problem with the least amount of downtime?

一个运行在 Google Compute Engine 上的生产数据库虚拟机拥有一个用于数据文件的 ext4 格式的持久磁盘。该数据库即将耗尽存储空间。

如何以最少的停机时间解决这个问题？

- A. In the Cloud Platform Console, increase the size of the persistent disk and use the `resize2fs` command in Linux. **Most Voted**
在 Cloud Platform Console 中增加持久磁盘的大小，并在 Linux 中使用 `resize2fs` 命令。
- B. Shut down the virtual machine, use the Cloud Platform Console to increase the persistent disk size, then restart the virtual machine
关闭虚拟机，使用 Cloud Platform Console 增加持久磁盘大小，然后重新启动虚拟机。
- C. In the Cloud Platform Console, increase the size of the persistent disk and verify the new space is ready to use with the `fdisk` command in Linux
在 Cloud Platform Console 中增加持久磁盘的大小，并在 Linux 中使用 `fdisk` 命令验证新空间是否可以使用。
- D. In the Cloud Platform Console, create a new persistent disk attached to the virtual machine, format and mount it, and configure the database service to move the files to the new disk
在 Cloud Platform Console 中创建一个新的持久磁盘并附加到虚拟机，格式化并挂载它，然后配置数据库服务将文件移动到新磁盘。
- E. In the Cloud Platform Console, create a snapshot of the persistent disk restore the snapshot to a new larger disk, unmount the old disk, mount the new disk and restart the database service
在 Cloud Platform Console 中创建持久磁盘的快照，将快照恢复到一个更大的新磁盘，卸载旧磁盘，挂载新磁盘并重新启动数据库服务。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (90%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Compute Engine的持久磁盘扩容方法。
Linux文件系统扩展工具（如resize2fs）的使用。
如何在最小停机时间内扩展存储容量。

2. 独立分析每个选项

A. 在 Cloud Platform Console 中增加持久磁盘的大小，并在 Linux 中使用 resize2fs 命令。

正确性分析：这是最直接且最少停机时间的解决方案。Google Compute Engine支持在线扩展持久磁盘的大小，无需关闭虚拟机。resize2fs命令可以在Linux中扩展文件系统以利用新增的磁盘空间。
优点：无需关闭虚拟机，操作简单，停机时间最少。
缺点：无明显缺点。

B. 关闭虚拟机，使用 Cloud Platform Console 增加持久磁盘大小，然后重新启动虚拟机。

正确性分析：虽然可以实现扩容，但关闭虚拟机会导致停机时间增加，不符合“最少停机时间”的要求。
优点：操作简单，适合不熟悉在线扩展的用户。
缺点：需要关闭虚拟机，停机时间较长。

C. 在 Cloud Platform Console 中增加持久磁盘的大小，并在 Linux 中使用 fdisk 命令验证新空间是否可以使用。

正确性分析：fdisk命令主要用于分区管理，而不是扩展文件系统。使用fdisk验证空间并不能完成扩容任务。
优点：无明显优点。
缺点：fdisk不适用于扩展文件系统，无法完成题目要求。

D. 在 Cloud Platform Console 中创建一个新的持久磁盘并附加到虚拟机，格式化并挂载它，然后配置数据库服务将文件移动到新磁盘。

正确性分析：创建新磁盘并迁移数据是一种可行的解决方案，但操作复杂且需要停机时间来原因完成迁移，不符合“最少停机时间”的要求。
优点：可以增加存储空间并分离数据，但不适合紧急扩容场景。
缺点：操作复杂，停机时间较长。

E. 在 Cloud Platform Console 中创建持久磁盘的快照，将快照恢复到一个更大的新磁盘，卸载旧磁盘，挂载新磁盘并重新启动数据库服务。

正确性分析：这种方法涉及快照创建、磁盘恢复和服务重启，操作复杂且需要较长的停机时间，不符合“最少停机时间”的要求。
优点：适合需要更换磁盘的场景。
缺点：操作复杂，停机时间较长。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A是最符合题目要求的解决方案，能够以最少的停机时间完成扩容任务。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #15

Topic 1

Your application needs to process credit card transactions. You want the smallest scope of Payment Card Industry (PCI) compliance without compromising the ability to analyze transactional data and trends relating to which payment methods are used. How should you design your architecture?

您的应用程序需要处理信用卡交易。您希望在不影响分析交易数据和支付方式使用趋势的能力的情况下，尽可能缩小支付卡行业 (PCI) 合规范围。

您应该如何设计您的架构？

- A. Create a tokenizer service and store only tokenized data **Most Voted**
创建一个标记化服务并仅存储标记化数据
- B. Create separate projects that only process credit card data
创建单独的项目，仅处理信用卡数据
- C. Create separate subnetworks and isolate the components that process credit card data
创建单独的子网络并隔离处理信用卡数据的组件
- D. Streamline the audit discovery phase by labeling all of the virtual machines (VMs) that process PCI data
通过标记所有处理 PCI 数据的虚拟机 (VM) 来简化审计发现阶段
- E. Enable Logging export to Google BigQuery and use ACLs and views to scope the data shared with the auditor
启用日志导出到 Google BigQuery，并使用 ACL 和视图来限定与审计员共享的数据范围

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何设计架构以满足支付卡行业 (PCI) 合规性要求，同时能够分析交易数据和趋势。重点在于数据安全性、合规性范围的最小化，以及数据分析能力的平衡。

2. 独立分析每个选项

A. Create a tokenizer service and store only tokenized data

正确性分析：标记化服务将敏感数据（如信用卡号）转换为不可逆的标记化数据，从而减少 PCI 合规范围，同时保留分析能力。

优点：标记化数据不属于 PCI 合规范围，因此可以显著减少合规性审计的复杂性。

缺点：需要额外开发和维护标记化服务，但这是行业标准做法。

结论：此选项是正确的。

B. Create separate projects that only process credit card data

正确性分析：将信用卡数据处理隔离到单独的项目可以减少合规范围，但项目级别的隔离并不能完全解决数据分析需求。

缺点：数据分析可能需要跨项目访问，增加复杂性和潜在的安全风险。

结论：此选项不够全面，错误。

C. Create separate subnetworks and isolate the components that process credit card data

正确性分析：隔离子网络可以增强安全性，但仍然需要处理 PCI 数据，合规范围不会显著减少。

缺点：此方法无法解决数据分析需求，且合规范围仍然较大。

结论：此选项不够全面，错误。

D. Streamline the audit discovery phase by labeling all of the virtual machines (VMs) that process PCI data

正确性分析：标记虚拟机可以简化审计，但无法减少 PCI 合规范围。

缺点：此方法仅针对审计阶段优化，无法解决数据分析需求或减少合规范围。

结论：此选项不够全面，错误。

E. Enable Logging export to Google BigQuery and use ACLs and views to scope the data shared with the auditor

正确性分析：导出日志到 BigQuery 并使用 ACL 和视图可以控制数据访问，但无法减少 PCI 合规范围。

缺点：此方法主要针对数据共享和审计优化，无法解决标记化数据的需求。

结论：此选项不够全面，错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：标记化服务是行业标准解决方案，能够最小化 PCI 合规范围，同时保留数据分析能力。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #16

Topic 1

You have been asked to select the storage system for the click-data of your company's large portfolio of websites. This data is streamed in from a custom website analytics package at a typical rate of 6,000 clicks per minute. With bursts of up to 8,500 clicks per second. It must have been stored for future analysis by your data science and user experience teams.

Which storage infrastructure should you choose?

您被要求为公司大量网站组合的点击数据选择存储系统。此数据通过定制的网站分析包以典型速率每分钟6,000次点击流入。高峰时每秒可达8,500次点击。必须存储这些数据以供数据科学和用户体验团队进行未来分析。

您应该选择哪种存储基础设施？

A. Google Cloud SQL

Google Cloud SQL

B. Google Cloud Bigtable **Most Voted**

Google Cloud Bigtable

C. Google Cloud Storage

Google Cloud Storage

D. Google Cloud Datastore

Google Cloud Datastore

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud存储服务的选择，重点在于理解不同存储服务的特点、适用场景以及性能需求。需要考虑数据的写入速率、存储结构、查询需求以及后续分析的适用性。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Google Cloud SQL

Cloud SQL 是一种关系型数据库服务，适合存储结构化数据。

对于高吞吐量的写入需求（如每秒8,500次点击），Cloud SQL 的性能可能无法满足，因为关系型数据库通常不擅长处理高频率的写入操作。

此外，点击数据通常是非结构化或半结构化数据，使用关系型数据库存储可能不够灵活。

结论：错误

B. Google Cloud Bigtable

Bigtable 是一种高性能、分布式的NoSQL数据库，专为处理大规模数据设计。

它非常适合存储时间序列数据、点击流数据等高吞吐量的场景。

Bigtable 支持快速写入和读取，且能够很好地扩展以处理突发流量（如每秒8,500次点击）。

数据科学和用户体验团队可以通过 Bigtable 快速查询和分析数据。

结论：正确

C. Google Cloud Storage

Cloud Storage 是一种对象存储服务，适合存储文件、图片、视频等非结构化数据。

虽然它可以存储点击数据，但不适合高频率的写入操作，因为它的设计主要针对文件存储而非实时数据流。

此外，后续分析点击数据时，Cloud Storage 的查询能力较弱，需要额外的工具（如BigQuery）来处理数据。

结论：错误

D. Google Cloud Datastore

Datastore 是一种NoSQL数据库，适合存储结构化数据和支持事务性操作。

虽然它可以处理一定的写量，但对于每秒8,500次点击的高吞吐量场景，Datastore 的性能可能不足以满足需求。

此外，Datastore 的查询能力更适合事务性操作，而非大规模数据分析。

结论：错误

4. 我的选择

答案：B. Google Cloud Bigtable

5. 官方答案

官方答案：B. Google Cloud Bigtable

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，选择了 B. Google Cloud Bigtable。

原因是 Bigtable 最适合处理高吞吐量的点击流数据，并支持后续的数据分析需求。

其他选项在性能、适用场景或查询能力方面均不如 Bigtable 合适。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #17

Topic 1

You are creating a solution to remove backup files older than 90 days from your backup Cloud Storage bucket. You want to optimize ongoing Cloud Storage spend.

What should you do?

您正在创建一个解决方案，以从您的备份 Cloud Storage 存储桶中删除超过 90 天的备份文件。您希望优化持续的 Cloud Storage 支出。

您应该怎么做？

A. Write a lifecycle management rule in XML and push it to the bucket with gsutil

使用 XML 编写生命周期管理规则，并使用 gsutil 将其推送到存储桶

B. Write a lifecycle management rule in JSON and push it to the bucket with gsutil **Most Voted**

使用 JSON 编写生命周期管理规则，并使用 gsutil 将其推送到存储桶

C. Schedule a cron script using gsutil ls -l gs://backups/** to find and remove items older than 90 days

使用 gsutil ls -l gs://backups/** 调度一个 cron 脚本来查找并删除超过 90 天的项目

D. Schedule a cron script using gsutil ls -l gs://backups/** to find and remove items older than 90 days and schedule it with cron

使用 gsutil ls -l gs://backups/** 调度一个 cron 脚本来查找并删除超过 90 天的项目，并使用 cron 调度它

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Cloud Storage生命周期管理规则的使用。

如何通过JSON或XML定义生命周期规则并优化存储成本。

对比手动脚本与自动化规则的优劣。

2. 独立思考与分析

题目要求删除超过90天的备份文件，并优化Cloud Storage的成本。生命周期管理规则是Google Cloud Storage提供的原生功能，能够自动化管理文件的生命周期，而手动脚本需要额外的维护成本且不够高效。

3. 选项分析

A. 使用XML编写生命周期管理规则，并使用gsutil推送到存储桶

正确性分析：虽然XML可以用于定义生命周期管理规则，但JSON是Google推荐的格式，且JSON更易于阅读和维护。使用XML并非最佳实践。

结论：错误。

B. 使用JSON编写生命周期管理规则，并使用gsutil推送到存储桶

正确性分析：JSON是Google推荐的格式，且生命周期管理规则是Cloud Storage的原生功能，能够自动化删除超过90天的文件，优化存储成本。此选项符合最佳实践。

结论：正确。

C. 使用gsutil ls -l | grep gs://backups/** 调度一个cron脚本来查找并删除超过90天的项目

正确性分析：手动脚本需要定期运行，增加了维护成本，且不如生命周期管理规则高效。此选项不符合优化存储成本的要求。

结论：错误。

D. 使用gsutil ls -l | grep gs://backups/** 调度一个cron脚本来查找并删除超过90天的项目，并使用cron调度它

正确性分析：与选项C类似，手动脚本需要额外维护，且不如生命周期管理规则高效。此选项不符合优化存储成本的要求。

结论：错误。

4. 我的答案

B. 使用JSON编写生命周期管理规则，并使用gsutil推送到存储桶

5. 官方答案

B. 使用JSON编写生命周期管理规则，并使用gsutil推送到存储桶

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。原因是生命周期管理规则是Cloud Storage的原生功能，能够自动化管理文件的生命周期，使用JSON定义规则是最佳实践，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #18

Topic 1

Your company is forecasting a sharp increase in the number and size of Apache Spark and Hadoop jobs being run on your local datacenter. You want to utilize the cloud to help you scale this upcoming demand with the least amount of operations work and code change.

Which product should you use?

您的公司预计在本地数据中心运行的 Apache Spark 和 Hadoop 作业的数量和规模将急剧增加。您希望利用云来帮助您以最少的运维工作和代码更改来应对即将到来的需求。

您应该使用哪种产品？

A. Google Cloud Dataflow

Google Cloud Dataflow

B. Google Cloud Dataproc **Most Voted**

Google Cloud Dataproc

C. Google Compute Engine

Google Compute Engine

D. Google Kubernetes Engine

Google Kubernetes Engine

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud产品的选择，特别是针对大数据处理工具的适用场景。

需要理解Apache Spark和Hadoop的运行需求，以及Google Cloud中相关产品的功能和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Google Cloud Dataflow

Dataflow是一个流式和批处理数据的服务，主要用于处理数据流和ETL任务。

虽然Dataflow可以处理大数据，但它并不直接支持Apache Spark和Hadoop的运行，且需要对代码进行较大的改动。因此，此选项不符合题目要求的“最少代码改动”和“支持Apache Spark和Hadoop”。

错误原因：不适合直接运行Spark和Hadoop。

B. Google Cloud Dataproc

Dataproc是一个专门为运行Apache Spark和Hadoop设计的托管服务，支持快速部署和扩展。

它与现有的Spark和Hadoop代码高度兼容，几乎不需要代码改动。

此外，Dataproc的操作工作量较低，符合题目要求的“最少操作工作”。

正确原因：完全满足题目需求。

C. Google Compute Engine

Compute Engine是一个基础的虚拟机服务，可以运行任何软件，包括Spark和Hadoop。

但使用Compute Engine需要手动配置和管理集群，操作工作量较大。

因此，此选项不符合题目要求的“最少操作工作”。

错误原因：操作工作量较大，不是最佳选择。

D. Google Kubernetes Engine

Kubernetes Engine是一个容器编排服务，可以运行容器化的Spark和Hadoop。

但使用Kubernetes Engine需要对现有代码进行容器化改动，且操作复杂度较高。

因此，此选项不符合题目要求的“最少代码改动”和“最少操作工作”。

错误原因：需要代码改动和较高的操作复杂度。

3. 我的选择

答案：B. Google Cloud Dataproc

4. 官方答案

官方答案：B. Google Cloud Dataproc

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是B。

原因是Dataproc完全符合题目要求，支持Apache Spark和Hadoop，且操作工作量和代码改动最少。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #19

Topic 1

The database administration team has asked you to help them improve the performance of their new database server running on Google Compute Engine. The database is for importing and normalizing their performance statistics and is built with MySQL running on Debian Linux. They have an n1-standard-8 virtual machine with 80 GB of SSD persistent disk. What should they change to get better performance from this system?

数据库管理团队请求您协助他们提高运行在 Google Compute Engine 上的新数据库服务器的性能。该数据库用于导入和规范化其性能统计数据, 并使用运行在 Debian Linux 上的 MySQL 构建。他们拥有一个 n1-standard-8 虚拟机, 配备 80 GB 的 SSD 持久磁盘。他们应该更改什么以从该系统获得更好的性能?


- A. Increase the virtual machine's memory to 64 GB
将虚拟机的内存增加到 64 GB
- B. Create a new virtual machine running PostgreSQL
创建一个运行 PostgreSQL 的新虚拟机
- C. Dynamically resize the SSD persistent disk to 500 GB **Most Voted**
动态调整 SSD 持久磁盘的大小至 500 GB
- D. Migrate their performance metrics warehouse to BigQuery
将其性能指标仓库迁移到 BigQuery
- E. Modify all of their batch jobs to use bulk inserts into the database
修改所有批处理作业以使用批量插入到数据库

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Compute Engine的性能优化方法。

MySQL数据库性能调优，包括存储和内存的影响。
Google云存储选项（如SSD持久磁盘）的动态调整能力。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 增加虚拟机的内存到64 GB

分析：增加内存可以提高数据库性能，尤其是对于需要大量内存缓存的工作负载。然而，题目中并未提到内存不足的问题，且当前虚拟机已经有较大的内存（8核和32 GB）。单纯增加内存可能不会显著改善性能，因此此选项不一定是最佳解决方案。

B. 创建一个运行PostgreSQL的新虚拟机

分析：PostgreSQL是一个强大的数据库，但切换数据库类型需要重新设计和迁移数据，成本较高且风险较大。题目中并未提到MySQL无法满足需求，因此此选项不适合当前场景。

C. 动态调整SSD持久磁盘的大小至500 GB

分析：SSD持久磁盘的大小直接影响I/O性能。MySQL的性能通常受磁盘I/O限制，尤其是在处理大量数据时。增加磁盘容量可以提高I/O吞吐量，减少性能瓶颈。此选项是一个合理的优化措施。

D. 将性能指标仓库迁移到BigQuery

分析：BigQuery是一个强大的数据仓库解决方案，但它适用于分析型工作负载，而不是实时数据库操作。将数据迁移到BigQuery可能会改变系统的架构，且题目中并未提到需要分析型查询，因此此选项不适合当前场景。

E. 修改所有批处理作业以使用批量插入到数据库

分析：批量插入可以减少数据库的事务开销，提高插入效率。然而，这需要对现有的批处理作业进行修改，可能需要额外的开发工作。虽然此选项可以优化性能，但它并不是直接解决当前问题的最佳方法。

4. 我的选择

答案：C. 动态调整SSD持久磁盘的大小至500 GB

5. 官方答案

官方答案：C

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：增加SSD持久磁盘的大小可以直接改善I/O性能，这是MySQL数据库性能优化的关键因素之一。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #20

Topic 1

You want to optimize the performance of an accurate, real-time, weather-charting application. The data comes from 50,000 sensors sending 10 readings a second, in the format of a timestamp and sensor reading.

Where should you store the data?

您希望优化一个准确的实时天气图表应用的性能。数据来自50,000个传感器，每秒发送10个读数，格式为时间戳和传感器读数。您应该将数据存储在哪里？

A. Google BigQuery

Google BigQuery

B. Google Cloud SQL

Google Cloud SQL

C. Google Cloud Bigtable **Most Voted**

Google Cloud Bigtable

D. Google Cloud Storage

Google Cloud Storage

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择合适的Google Cloud存储服务以优化高吞吐量、实时数据处理的性能。

重点在于理解各个存储服务的特点及其适用场景，例如BigQuery、Cloud SQL、Bigtable和Cloud Storage。

2. 独立分析每个选项

A. Google BigQuery

BigQuery是一个数据仓库服务，适合处理大规模的批量分析任务。
它不适合实时数据写入，因为其设计主要针对批量数据查询和分析，而非高频率的实时数据写入。
因此，此选项错误。

B. Google Cloud SQL

Cloud SQL是一个关系型数据库服务，适合存储结构化数据。

虽然它可以处理一定量的实时数据，但面对50,000个传感器每秒发送10条数据的高吞吐量场景，Cloud SQL的性能可能无法满足需求。

因此，此选项错误。

C. Google Cloud Bigtable

Bigtable是一个高性能、分布式的NoSQL数据库，专为处理大规模实时数据而设计。

它非常适合存储时间序列数据，例如传感器数据，因为其设计支持高吞吐量和低延迟。

此选项正确。

D. Google Cloud Storage

Cloud Storage是一个对象存储服务，适合存储文件、图片等非结构化数据。

虽然它可以存储大量数据，但不适合实时数据写入和查询场景。

因此，此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：**C. Google Cloud Bigtable**

4. 官方答案

官方答案是：**C. Google Cloud Bigtable**

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因是Bigtable的设计非常适合处理高吞吐量的实时数据写入和查询场景，尤其是时间序列数据。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #21

Topic 1

Your company's user-feedback portal comprises a standard LAMP stack replicated across two zones. It is deployed in the us-central1 region and uses autoscaled managed instance groups on all layers, except the database. Currently, only a small group of select customers have access to the portal. The portal meets a 99.99% availability SLA under these conditions. However next quarter, your company will be making the portal available to all users, including unauthenticated users. You need to develop a resiliency testing strategy to ensure the system maintains the SLA once they introduce additional user load. What should you do?

贵公司的用户反馈门户由跨两个区域复制的标准 LAMP 堆栈组成。它部署在 us-central1 区域，并在所有层使用自动扩展的托管实例组，数据库除外。目前，只有一小部分精选客户可以访问该门户。该门户在这些条件下满足 99.99% 的可用性 SLA。然而，下个季度，贵公司将使该门户对所有用户开放，包括未认证用户。您需要制定一个弹性测试策略，以确保系统在引入额外用户负载后仍能维持 SLA。您应该怎么做？

A. Capture existing users input, and replay captured user load until autoscale is triggered on all layers. At the same time, terminate all resources in one of the zones

捕获现有用户输入，并重放捕获的用户负载，直到所有层的自动扩展被触发。同时，终止其中一个区域的所有资源

B. Create synthetic random user input, replay synthetic load until autoscale logic is triggered on at least one layer, and introduce "chaos" to the system by terminating random resources on both zones **Most Voted**

创建合成的随机用户输入，重放合成负载，直到至少一个层的自动扩展逻辑被触发，并通过终止两个区域的随机资源向系统引入“混乱”

C. Expose the new system to a larger group of users, and increase group size each day until autoscale logic is triggered on all layers. At the same time, terminate random resources on both zones


将新系统暴露给更大的一组用户，并每天增加组的规模，直到所有层的自动扩展逻辑被触发。同时，终止两个区域的随机资源

D. Capture existing users input, and replay captured user load until resource utilization crosses 80%. Also, derive estimated number of users based on existing user's usage of the app, and deploy enough resources to handle 200% of expected load

捕获现有用户输入，并重放捕获的用户负载，直到资源利用率超过 80%。此外，根据现有用户对应用的使用情况推导出估计的用户数量，并部署足够的资源以处理预期负载的 200%

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计：如何确保系统在高负载和故障情况下仍然满足 SLA。

自动扩展（Autoscaling）：如何测试和验证自动扩展逻辑的有效性。

故障注入（Chaos Engineering）：通过模拟故障来测试系统的弹性和恢复能力。

负载测试：如何模拟用户负载以验证系统的性能和稳定性。

2. 独立分析每个选项

A. 捕获现有用户输入，并重放捕获的用户负载，直到所有层的自动扩展被触发。同时，终止其中一个区域的所有资源

正确性分析：捕获现有用户输入并重放负载是一个合理的负载测试方法，可以验证系统的自动扩展逻辑。但终止一个区域的所有资源可能会导致系统完全不可用，因为系统需要跨区域冗余来满足 99.99% 的 SLA。

结论：此选项部分正确，但终止整个区域的资源可能过于激进，无法保证 SLA。

B. 创建合成的随机用户输入，重放合成负载，直到至少一个层的自动扩展逻辑被触发，并通过终止两个区域的随机资源向系统引入“混乱”

正确性分析：创建合成负载可以模拟未来用户的行为，验证自动扩展逻辑。通过随机终止资源引入“混乱”是典型的故障注入测试方法，可以验证系统的弹性和恢复能力。

结论：此选项全面覆盖了负载测试和故障注入测试，是一个合理的策略。

C. 将新系统暴露给更大的一组用户，并每天增加组的规模，直到所有层的自动扩展逻辑被触发。同时，终止两个区域的随机资源

正确性分析：逐步增加用户组规模可以验证系统的扩展能力，但这种方法可能需要较长时间，且无法模拟高峰负载。终止随机资源虽然是故障注入的一部分，但与逐步增加用户规模结合可能不够高效。

结论：此选项方法较慢，无法快速验证系统的弹性和扩展能力。

D. 捕获现有用户输入，并重放捕获的用户负载，直到资源利用率超过 80%。此外，根据现有用户对应用的使用情况推导出估计的用户数量，并部署足够的资源以处理预期负载的 200%

正确性分析：捕获现有用户输入并重放负载是合理的，但仅测试资源利用率超过 80% 可能不足以验证自动扩展逻辑。此外，直接部署资源以处理 200% 的预期负载是静态扩展，无法验证动态扩展能力。

结论：此选项更偏向静态扩展，未充分测试自动扩展和故障恢复能力。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 综合了负载测试和故障注入测试，能够全面验证系统的弹性和扩展能力，确保满足 99.99% 的 SLA。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #22

Topic 1

One of the developers on your team deployed their application in Google Container Engine with the Dockerfile below. They report that their application deployments are taking too long.

```
FROM ubuntu:16.04
```

```
COPY . /src
```

```
RUN apt-get update && apt-get install -y python python-pip
```

```
RUN pip install -r requirements.txt
```

You want to optimize this Dockerfile for faster deployment times without adversely affecting the app's functionality.

Which two actions should you take? (Choose two.)

你团队中的一位开发人员使用以下 Dockerfile 在 Google Container Engine 中部署了他们的应用程序。他们报告说应用程序的部署时间太长。

您希望优化此 Dockerfile 以缩短部署时间，同时不对应用程序的功能产生不利影响。

您应该采取哪两项行动？（选择两项。）

A. Remove Python after running pip

运行 pip 后移除 Python

B. Remove dependencies from requirements.txt

从 requirements.txt 中移除依赖项

C. Use a slimmed-down base image like Alpine Linux **Most Voted**

使用像 Alpine Linux 这样的精简基础镜像

D. Use larger machine types for your Google Container Engine node pools

为您的 Google Container Engine 节点池使用更大的机器类型

E. Copy the source after the package dependencies (Python and pip) are installed **Most Voted**

在安装包依赖项（Python 和 pip）后复制源代码

Correct Answer: CE

正确答案: CE

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

优化 Dockerfile 的构建时间和部署效率。

理解基础镜像的选择对构建时间的影响。

掌握 Dockerfile 的最佳实践，例如命令顺序对缓存的影响。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项的合理性。

3. 选项分析

A. Remove Python after running pip

错误。移除 Python 会导致应用无法运行，因为 Python 是应用的核心依赖。此操作会破坏应用的功能性。

B. Remove dependencies from requirements.txt

错误。移除依赖项会导致应用无法正常运行，因为 requirements.txt 中的依赖是应用所需的必要组件。

C. Use a slimmed-down base image like Alpine Linux

正确。使用精简的基础镜像（如 Alpine Linux）可以显著减少镜像的大小，从而加快构建和部署时间，同时不会影响应用功能。

D. Use larger machine types for your Google Container Engine node pools

错误。使用更大的机器类型可能会提高运行时性能，但与优化 Dockerfile 的构建时间无关。此选项不符合题目要求。

E. Copy the source after the package dependencies (Python and pip) are installed

正确。调整 COPY 命令的顺序可以利用 Docker 的缓存机制，避免每次构建都重新安装依赖，从而加快构建速度。

4. 我选的答案

C. Use a slimmed-down base image like Alpine Linux

E. Copy the source after the package dependencies (Python and pip) are installed

5. 官方答案

C. Use a slimmed-down base image like Alpine Linux

E. Copy the source after the package dependencies (Python and pip) are installed

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因如下：

选项 C 和 E 是优化 Dockerfile 的最佳实践，符合题目要求。

其他选项（A、B、D）要么破坏应用功能，要么与题目要求无关。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #23

Topic 1

Your solution is producing performance bugs in production that you did not see in staging and test environments. You want to adjust your test and deployment procedures to avoid this problem in the future.

What should you do?

您的解决方案在生产环境中产生了性能问题，而这些问题在预备和测试环境中未曾出现。您希望调整测试和部署流程，以避免未来出现类似问题。

您应该怎么做？

A. Deploy fewer changes to production

向生产环境部署更少的更改

B. Deploy smaller changes to production

向生产环境部署较小的更改

C. Increase the load on your test and staging environments **Most Voted**

增加测试和预备环境的负载

D. Deploy changes to a small subset of users before rolling out to production


在全面部署到生产环境之前，先向一小部分用户部署更改

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化测试和部署流程，以避免生产环境中出现性能问题。这涉及到性能测试、负载测试、渐进式部署以及变更管理的最佳实践。

2. 独立分析每个选项

A. Deploy fewer changes to production (向生产环境部署更少的更改)

错误：减少部署的频率并不能直接解决性能问题。性能问题通常与测试环境的负载不足或测试覆盖率不够有关，而不是部署频率的问题。

B. Deploy smaller changes to production (向生产环境部署较小的更改)

部分正确：较小的更改可以减少问题的范围，但这并不能直接解决性能问题的根本原因。性能问题通常需要在测试阶段发现，而不是依赖更改的大小。

C. Increase the load on your test and staging environments (增加测试和预备环境的负载)

正确：生产环境的性能问题通常是由于测试环境的负载不足导致的。通过增加测试和预备环境的负载，可以更接近生产环境的实际情况，从而更早发现性能问题。

D. Deploy changes to a small subset of users before rolling out to production (在全面部署到生产环境之前，先向一小部分用户部署更改)

部分正确：渐进式部署（如金丝雀发布）可以减少问题的影响范围，但它并不能直接解决测试环境负载不足的问题。此方法更适合用于减少生产环境问题的影响，而不是预防性能问题。

3. 我的选择

答案：C. Increase the load on your test and staging environments

4. 官方答案

官方答案：C. Increase the load on your test and staging environments

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：增加测试和预备环境的负载是解决生产环境性能问题的根本方法，可以更接近生产环境的实际情况，从而更早发现问题。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #24

Topic 1

A small number of API requests to your microservices-based application take a very long time. You know that each request to the API can traverse many services.

You want to know which service takes the longest in those cases.

What should you do?

API请求中有一小部分发送到基于微服务的应用程序时耗时非常长。你知道每个API请求可能会遍历多个服务。你想知道在这些情况下哪个服务耗时最长。你应该怎么做？

- A. Set timeouts on your application so that you can fail requests faster
在你的应用程序中设置超时，以便更快地失败请求
- B. Send custom metrics for each of your requests to Stackdriver Monitoring
为每个请求发送自定义指标到Stackdriver Monitoring
- C. Use Stackdriver Monitoring to look for insights that show when your API latencies are high
使用Stackdriver Monitoring查找显示API延迟较高的洞察
- D. Instrument your application with Stackdriver Trace in order to break down the request latencies at each microservice
使用Stackdriver Trace对你的应用程序进行检测，以分解每个微服务的请求延迟

Most Voted

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是如何使用Google Cloud工具（如Stackdriver Trace、Monitoring等）来诊断和优化微服务架构中的性能问题。重点在于理解如何定位API请求的延迟来源，并选择合适的工具进行分析。

2. 独立分析每个选项

A. Set timeouts on your application so that you can fail requests faster

错误：设置超时可以防止请求无限挂起，但它并不能帮助你诊断哪个微服务导致了延迟。

此选项解决的是请求失败的问题，而不是定位性能瓶颈。

B. Send custom metrics for each of your requests to Stackdriver Monitoring

错误：虽然发送自定义指标到Stackdriver Monitoring可以帮助你监控整体性能，但它无法提供每个微服务的详细延迟信息。

此选项适合监控整体系统健康状况，但不适合诊断具体的延迟来源。

C. Use Stackdriver Monitoring to look for insights that show when your API latencies are high

错误：Stackdriver Monitoring可以显示API的整体延迟情况，但它无法细化到每个微服务的延迟分解。

此选项提供的是宏观视角，而不是微观的性能分析。

D. Instrument your application with Stackdriver Trace in order to break down the request latencies at each microservice

正确：Stackdriver Trace专门用于分解和分析请求的延迟，能够显示每个微服务的性能表现。

此选项直接解决了问题，帮助定位哪个微服务导致了延迟。

3. 我的选择

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Stackdriver Trace是专门设计用于分析分布式系统中的请求延迟的工具，能够提供详细的微服务性能数据，完全符合题目需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #25

Topic 1

During a high traffic portion of the day, one of your relational databases crashes, but the replica is never promoted to a master. You want to avoid this in the future.

What should you do?

在一天的高流量时段，您的一个关系型数据库崩溃了，但副本从未被提升为主数据库。您希望在未来避免这种情况。您应该怎么做？


- A. Use a different database
使用不同的数据库
- B. Choose larger instances for your database
为您的数据库选择更大的实例
- C. Create snapshots of your database more regularly
更频繁地创建数据库快照
- D. Implement routinely scheduled failovers of your databases **Most Voted**
实施定期安排的数据库故障转移

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是高可用性架构设计，特别是数据库的故障转移机制（Failover）。涉及到如何确保数据库在高流量情况下的稳定性，以及如何应对主数据库故障时的自动化处理。

2. 独立思考

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项，结合实际场景和云架构设计原则进行判断。

3. 选项分析

A. 使用不同的数据库

错误。更换数据库并不能直接解决故障转移的问题，问题的核心在于如何处理主数据库故障时的自动化机制，而不是数据库类型。除非当前数据库不支持故障转移功能，但题目并未提到这一点，因此此选项不适合解决问题。

B. 为您的数据库选择更大的实例

错误。选择更大的实例可能会提高性能，但无法解决主数据库故障时的故障转移问题。问题的核心是故障转移机制，而不是实例大小。

C. 更频繁地创建数据库快照

错误。快照主要用于备份和恢复数据，而不是用于故障转移。快照无法解决主数据库故障时的自动化处理问题。

D. 实施定期安排的数据库故障转移

正确。定期测试和实施故障转移机制可以确保在主数据库故障时，副本能够自动提升为主数据库。这是一种主动的高可用性设计策略，可以有效避免类似问题的发生。

4. 我选的答案

D. 实施定期安排的数据库故障转移

5. 官方答案

D. 实施定期安排的数据库故障转移

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：故障转移机制是解决主数据库故障时副本无法提升为主数据库的核心方法，定期测试和实施故障转移可以确保系统的高可用性。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #26

Topic 1

Your organization requires that metrics from all applications be retained for 5 years for future analysis in possible legal proceedings.

Which approach should you use?

您的组织要求所有应用程序的指标保留5年，以便在可能的法律诉讼中进行未来分析。
您应该使用哪种方法？

- A. Grant the security team access to the logs in each Project
授予安全团队访问每个项目日志的权限
- B. Configure Stackdriver Monitoring for all Projects, and export to BigQuery
为所有项目配置 Stackdriver Monitoring，并导出到 BigQuery
- C. Configure Stackdriver Monitoring for all Projects with the default retention policies
为所有项目配置 Stackdriver Monitoring，使用默认保留策略

- D. Configure Stackdriver Monitoring for all Projects, and export to Google Cloud Storage **Most Voted**
为所有项目配置 Stackdriver Monitoring，并导出到 Google Cloud Storage

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (73%)

B (27%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud 中日志和监控数据的长期存储策略，以及如何满足组织的合规性要求。
涉及到 Stackdriver Monitoring（现称为 Cloud Monitoring）、BigQuery 和 Google Cloud Storage 的使用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Grant the security team access to the logs in each Project

错误：授予安全团队访问权限并不能满足“保留5年”的要求。此选项仅解决了访问权限问题，而不是数据存储和长期保留问题。

B. Configure Stackdriver Monitoring for all Projects, and export to BigQuery

正确：BigQuery 是一个适合长期存储和分析数据的工具，支持复杂查询和数据分析。将监控数据导出到 BigQuery 可以满足保留5年的要求。

但需要注意的是，BigQuery 的存储成本可能较高，尤其是对于长期存储大量数据的场景。

C. Configure Stackdriver Monitoring for all Projects with the default retention policies

错误：Stackdriver Monitoring 的默认保留策略无法满足5年的要求。默认情况下，监控数据的保留时间较短（通常为6周到1年，具体取决于数据类型）。

D. Configure Stackdriver Monitoring for all Projects, and export to Google Cloud Storage

正确：将监控数据导出到 Google Cloud Storage 是一种经济高效的长期存储解决方案。Cloud Storage 支持设置生命周期管理规则，可以轻松满足5年的保留要求。

此外，Cloud Storage 的存储成本通常低于 BigQuery，适合长期存储大量数据。

3. 我的选择

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 D 是最符合题目要求的解决方案，既满足了5年的数据保留要求，又提供了经济高效的存储方式。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #27

Topic 1

Your company has decided to build a backup replica of their on-premises user authentication PostgreSQL database on Google Cloud Platform. The database is 4 TB, and large updates are frequent. Replication requires private address space communication. Which networking approach should you use?

您的公司决定在 Google Cloud Platform 上构建一个备份副本，用于其本地用户身份验证 PostgreSQL 数据库。该数据库大小为 4 TB，并且频繁进行大规模更新。复制需要使用私有地址空间进行通信。您应该使用哪种网络方法？

- A. Google Cloud Dedicated Interconnect **Most Voted**
Google Cloud Dedicated Interconnect
- B. Google Cloud VPN connected to the data center network
Google Cloud VPN connected to the data center network
- C. A NAT and TLS translation gateway installed on-premises
A NAT and TLS translation gateway installed on-premises
- D. A Google Compute Engine instance with a VPN server installed connected to the data center network
A Google Compute Engine instance with a VPN server installed connected to the data center network

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (70%)

B (30%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud网络连接选项的选择，包括Dedicated Interconnect、VPN、NAT网关等，重点关注私有地址空间通信和高吞吐量需求。

还涉及到如何在Google Cloud上实现高效的数据库备份和同步。

2. 独立分析每个选项

A. Google Cloud Dedicated Interconnect

Dedicated Interconnect提供专用的物理连接，支持高吞吐量和低延迟，适合频繁的大量数据传输。

它支持私有地址空间通信，满足题目要求。

此选项是正确的，因为它能够高效地处理4TB数据库的频繁更新，同时保证私有网络的安全性。

B. Google Cloud VPN connected to the data center network

VPN可以实现私有地址空间通信，但其吞吐量有限，通常适合较小规模的数据传输。

对于4TB数据库的频繁更新，VPN可能无法提供足够的性能支持。

此选项不适合，因为它无法满足高吞吐量需求。

C. A NAT and TLS translation gateway installed on-premises

NAT和TLS网关主要用于网络地址转换和加密通信，但它不支持私有地址空间通信。

此选项不符合题目要求，因为它无法实现私有网络的直接通信。

D. A Google Compute Engine instance with a VPN server installed connected to the data center network

使用Compute Engine实例搭建VPN服务器可以实现私有地址空间通信，但性能和吞吐量受限于实例的配置。

对于4TB数据库的频繁更新，此方法可能效率较低且复杂度较高。

此选项不适合，因为它无法提供高效的解决方案。

3. 我的选择

我选择的答案是：**A. Google Cloud Dedicated Interconnect**

4. 官方答案

官方答案是：**A. Google Cloud Dedicated Interconnect**

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Dedicated Interconnect是唯一能够满足题目中高吞吐量和私有地址空间通信需求的选项。其他选项在性能或功能上均存在不足。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #28

Topic 1

Auditors visit your teams every 12 months and ask to review all the Google Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) policy changes in the previous 12 months. You want to streamline and expedite the analysis and audit process. What should you do?

审计员每12个月会访问您的团队，并要求审查过去12个月内所有的 Google Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) 策略更改。您希望简化并加快分析和审计流程。您应该怎么做？

A. Create custom Google Stackdriver alerts and send them to the auditor
创建自定义 Google Stackdriver 警报并将其发送给审计员

B. Enable Logging export to Google BigQuery and use ACLs and views to scope the data shared with the auditor **Most Voted**
启用日志导出到 Google BigQuery，并使用 ACL 和视图来限定与审计员共享的数据范围

C. Use cloud functions to transfer log entries to Google Cloud SQL and use ACLs and views to limit an auditor's view
使用 cloud functions 将日志条目传输到 Google Cloud SQL，并使用 ACL 和视图来限制审计员的查看权限

D. Enable Google Cloud Storage (GCS) log export to audit logs into a GCS bucket and delegate access to the bucket
启用 Google Cloud Storage (GCS) 日志导出，将审计日志导出到一个 GCS bucket，并委派对 bucket 的访问权限

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (69%)

D (31%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Identity and Access Management (IAM) 的日志管理与审计功能。

如何使用 Google Cloud 的工具（如 BigQuery、Cloud Storage、Cloud SQL）来存储和分析日志数据。

如何通过访问控制列表（ACL）和视图来限制数据访问权限。

2. 独立分析与选项解析

A. 创建自定义 Google Stackdriver 警报并将其发送给审计员

错误：Stackdriver（现称为 Cloud Monitoring）主要用于监控和警报，而不是长期存储或分析日志数据。审计员需要的是过去 12 个月的 IAM 政策变更记录，而警报无法满足这一需求。

B. 启用日志导出到 Google BigQuery，并使用 ACL 和视图来限定与审计员共享的数据范围

正确：BigQuery 是一个强大的数据分析工具，可以存储和查询大量日志数据。通过启用日志导出到 BigQuery，可以轻松查询过去 12 个月的 IAM 政策变更记录。

此外，BigQuery 支持使用 ACL 和视图来限制数据访问权限，确保审计员只能访问相关数据。

C. 使用 Cloud Functions 将日志条目传输到 Google Cloud SQL，并使用 ACL 和视图来限制审计员的查看权限

错误：Cloud SQL 是关系型数据库，虽然可以存储日志数据，但不适合处理大规模日志分析。相比 BigQuery，Cloud SQL 的查询性能和灵活性较低。

此外，使用 Cloud Functions 进行日志传输增加了复杂性，不如直接导出到 BigQuery 高效。

D. 启用 Google Cloud Storage (GCS) 日志导出，将审计日志导出到一个 GCS bucket，并委派对 bucket 的访问权限

错误：虽然 GCS 可以存储日志文件，但它不具备直接查询和分析功能。审计员需要的是快速查询 IAM 政策变更记录，而不是手动下载和解析日志文件。

相比 BigQuery，GCS 的解决方案效率较低，且不支持 ACL 和视图来精确限制数据访问。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：BigQuery 是处理和分析大规模日志数据的最佳工具，能够满足审计员的需求，同时支持通过 ACL 和视图来限制数据访问权限。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #29

Topic 1

You are designing a large distributed application with 30 microservices. Each of your distributed microservices needs to connect to a database back-end. You want to store the credentials securely.

Where should you store the credentials?

您正在设计一个包含30个微服务的大型分布式应用程序。每个分布式微服务都需要连接到一个数据库后端。您希望安全地存储凭据。

您应该将凭据存储在哪里？

A. In the source code

在源代码中

B. In an environment variable

在环境变量中

C. In a secret management system **Most Voted**

在秘密管理系统中

D. In a config file that has restricted access through ACLs

在通过ACL限制访问的配置文件中

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何安全地存储敏感信息（如数据库凭证），涉及到云安全和最佳实践。

重点关注秘密管理系统的使用，以及其他存储方式的安全性和适用性。

2. 独立分析每个选项

A. In the source code (在源代码中)

错误：将凭证存储在源代码中是非常不安全的做法，因为源代码可能会被共享、泄露或存储在版本控制系统中（如Git），从而导致敏感信息暴露。

不符合安全最佳实践。

B. In an environment variable (在环境变量中)

部分正确：环境变量是一种常见的存储敏感信息的方式，但它的安全性依赖于操作系统的保护机制。

环境变量可能会被意外暴露，例如通过调试工具或日志记录。

虽然比源代码安全，但仍然不是最佳选择。

C. In a secret management system (在秘密管理系统中)

正确：秘密管理系统（如Google Secret Manager、AWS Secrets Manager）是专门设计用于安全存储和管理敏感信息的工具。

它提供了加密存储、访问控制、版本管理等功能，能够确保凭证的安全性和可控性。

这是云环境中存储敏感信息的最佳实践。

D. In a config file that has restricted access through ACLs (在通过ACL限制访问的配置文件中)

部分正确：配置文件可以通过访问控制列表（ACL）限制访问，但仍然存在风险，例如文件可能被意外泄露或被恶意用户访问。

相比秘密管理系统，配置文件的安全性和管理能力较弱。

3. 我的选择

我选择的答案是：C. In a secret management system

4. 官方答案

官方答案是：C. In a secret management system

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：秘密管理系统是存储敏感信息的最佳实践，能够提供最高的安全性和管理能力。

其他选项虽然在某些场景下可以使用，但都存在安全性或管理上的不足。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #30

Topic 1

A lead engineer wrote a custom tool that deploys virtual machines in the legacy data center. He wants to migrate the custom tool to the new cloud environment.

You want to advocate for the adoption of Google Cloud Deployment Manager.

What are two business risks of migrating to Cloud Deployment Manager? (Choose two.)

一位首席工程师编写了一个自定义工具，用于在传统数据中心部署虚拟机。他希望将该自定义工具迁移到新的云环境。

您希望倡导采用 Google Cloud Deployment Manager。

迁移到 Cloud Deployment Manager 的两个业务风险是什么？（选择两个）

A. Cloud Deployment Manager uses Python

Cloud Deployment Manager 使用 Python

B. Cloud Deployment Manager APIs could be deprecated in the future

Cloud Deployment Manager APIs 未来可能会被弃用

C. Cloud Deployment Manager is unfamiliar to the company's engineers **Most Voted**

Cloud Deployment Manager 对公司工程师来说不熟悉

D. Cloud Deployment Manager requires a Google APIs service account to run

Cloud Deployment Manager 需要一个 Google APIs 服务账户来运行

E. Cloud Deployment Manager can be used to permanently delete cloud resources

Cloud Deployment Manager 可用于永久删除云资源

F. Cloud Deployment Manager only supports automation of Google Cloud resources **Most Voted**

Cloud Deployment Manager 仅支持 Google Cloud 资源的自动化

Correct Answer: CF

正确答案: CF

Community vote distribution

社区投票分布

CF (41%)

CE (20%)

EF (15%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud Deployment Manager 的功能、限制以及迁移到云环境时可能面临的业务风险。重点关注工具的兼容性、学习成本、潜在的技术风险以及对现有业务流程的影响。

2. 独立分析每个选项

A. Cloud Deployment Manager uses Python

分析：此选项错误。Cloud Deployment Manager 并不依赖 Python，它使用 YAML 或 JSON 格式定义配置文件。此选项与业务风险无关。

B. Cloud Deployment Manager APIs could be deprecated in the future

分析：此选项错误。虽然任何 API 都有可能被弃用，但 Google Cloud Deployment Manager 是 Google 官方的基础工具之一，弃用的可能性较低。此选项并未直接反映迁移的业务风险。

C. Cloud Deployment Manager is unfamiliar to the company's engineers

分析：此选项正确。公司工程师对 Cloud Deployment Manager 不熟悉可能会导致学习成本增加，影响迁移效率，属于业务风险之一。

D. Cloud Deployment Manager requires a Google APIs service account to run

分析：此选项错误。虽然需要 Google APIs 服务账户，但这属于技术实现的要求，而非业务风险。大多数云工具都需要服务账户来进行身份验证。

E. Cloud Deployment Manager can be used to permanently delete cloud resources

分析：此选项错误。虽然 Cloud Deployment Manager 可以删除资源，但这属于工具的功能特性，正确使用工具可以避免误操作，因此不构成业务风险。

F. Cloud Deployment Manager only supports automation of Google Cloud resources

分析：此选项正确。Cloud Deployment Manager 仅支持 Google Cloud 资源的自动化，无法直接管理其他云平台或本地数据中心资源，这可能会限制迁移的灵活性，属于业务风险之一。

3. 我的选择

C. Cloud Deployment Manager is unfamiliar to the company's engineers

F. Cloud Deployment Manager only supports automation of Google Cloud resources

4. 官方答案

C. Cloud Deployment Manager is unfamiliar to the company's engineers

F. Cloud Deployment Manager only supports automation of Google Cloud resources

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为 C 和 F。

原因：C 和 F 是最直接反映业务风险的选项，其他选项要么与业务风险无关，要么是技术实现层面的要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #31

Topic 1

A development manager is building a new application. He asks you to review his requirements and identify what cloud technologies he can use to meet them. The application must:

1. Be based on open-source technology for cloud portability
2. Dynamically scale compute capacity based on demand
3. Support continuous software delivery
4. Run multiple segregated copies of the same application stack
5. Deploy application bundles using dynamic templates
6. Route network traffic to specific services based on URL

Which combination of technologies will meet all of his requirements?

一位开发经理正在构建一个新应用程序。他要求你审查他的需求并确定可以使用哪些云技术来满足这些需求。该应用程序必须:

1. 基于开源技术以实现云的可移植性
2. 根据需求动态扩展计算能力
3. 支持持续软件交付
4. 运行多个隔离的相同应用程序栈副本
5. 使用动态模板部署应用程序包
6. 根据 URL 将网络流量路由到特定服务

哪些技术组合可以满足他的所有需求?

A. Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Helm **Most Voted**

Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Helm

B. Google Kubernetes Engine and Cloud Load Balancing

Google Kubernetes Engine and Cloud Load Balancing

C. Google Kubernetes Engine and Cloud Deployment Manager

Google Kubernetes Engine and Cloud Deployment Manager

D. Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Cloud Load Balancing

Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Cloud Load Balancing

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

云原生技术的应用，包括容器编排（Google Kubernetes Engine）。

动态扩展计算能力（自动扩展）。

支持持续交付（CI/CD工具，如Jenkins）。

应用隔离与多副本运行（容器化技术）。

动态模板部署（如Helm或Cloud Deployment Manager）。

基于URL的流量路由（如Cloud Load Balancing）。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐个分析：

3. 选项分析

A. Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Helm

正确性分析：

Google Kubernetes Engine (GKE) 是一个容器编排平台，支持动态扩展计算能力和运行多个隔离的应用副本。

Jenkins 是一个开源的持续集成/持续交付工具，满足持续软件交付的需求。

Helm 是 Kubernetes 的包管理工具，支持动态模板化部署。

满足所有需求：此组合满足所有六个需求。

B. Google Kubernetes Engine and Cloud Load Balancing

正确性分析：

GKE 支持动态扩展和应用隔离。

Cloud Load Balancing 支持基于 URL 的流量路由。

缺陷：此组合缺少持续交付工具（如 Jenkins）和动态模板化部署工具（如 Helm）。

C. Google Kubernetes Engine and Cloud Deployment Manager

正确性分析：

GKE 支持动态扩展和应用隔离。

Cloud Deployment Manager 支持动态模板化部署。

缺陷：此组合缺少持续交付工具（如 Jenkins）和基于 URL 的流量路由工具（如 Cloud Load Balancing）。

D. Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Cloud Load Balancing

正确性分析：

GKE 支持动态扩展和应用隔离。

Jenkins 支持持续交付。

Cloud Load Balancing 支持基于 URL 的流量路由。

缺陷：此组合缺少动态模板化部署工具（如 Helm）。

4. 我的选择

A. Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Helm

5. 官方答案

A. Google Kubernetes Engine, Jenkins, and Helm

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 是唯一一个满足所有六个需求的组合。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #32

Topic 1

You have created several pre-emptible Linux virtual machine instances using Google Compute Engine. You want to properly shut down your application before the virtual machines are preempted.

What should you do?

您已使用 Google Compute Engine 创建了多个可抢占的 Linux 虚拟机实例。您希望在虚拟机被抢占之前正确关闭您的应用程序。您应该怎么做？

- A. Create a shutdown script named k99.shutdown in the /etc/rc.6.d/ directory
在 /etc/rc.6.d/ 目录中创建一个名为 k99.shutdown 的关闭脚本
- B. Create a shutdown script registered as a xinetd service in Linux and configure a Stackdriver endpoint check to call the service
创建一个关闭脚本，将其注册为 Linux 中的 xinetd 服务，并配置一个 Stackdriver 端点检查以调用该服务

C. Create a shutdown script and use it as the value for a new metadata entry with the key shutdown-script in the Cloud Platform Console when you create the new virtual machine instance **Most Voted**
创建一个关闭脚本，并在创建新的虚拟机实例时，将其作为 Cloud Platform Console 中键为 shutdown-script 的新元数据条目的值

D. Create a shutdown script, registered as a xinetd service in Linux, and use the gcloud compute instances add-metadata command to specify the service URL as the value for a new metadata entry with the key shutdown-script-url
创建一个关闭脚本，将其注册为 Linux 中的 xinetd 服务，并使用 gcloud compute instances add-metadata 命令指定服务 URL 作为键为 shutdown-script-url 的新元数据条目的值

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (65%)

D (35%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Compute Engine 的元数据功能，尤其是如何使用 shutdown-script 元数据键来执行虚拟机关闭时的脚本。

还涉及 Google Cloud 的预定义行为（如预抢占实例的关闭流程）以及 Linux 系统的脚本管理。

2. 独立分析每个选项

A. 在 `/etc/rc.6.d/` 目录中创建一个名为 `k99.shutdown` 的关闭脚本

错误：`/etc/rc.6.d/` 是 Linux 系统中传统的运行级别脚本目录，但它与 Google Compute Engine 的预抢占机制无关。

Google Compute Engine 的预抢占实例关闭流程不会自动调用该目录中的脚本。

B. 创建一个关闭脚本，将其注册为 Linux 中的 `xinetd` 服务，并配置一个 `Stackdriver` 端点检查以调用该服务

错误：`xinetd` 是一个守护进程，用于管理网络服务，但它与虚拟机关闭时的自动脚本执行无关。

`Stackdriver` 端点检查用于监控服务的健康状况，而不是触发关闭脚本。

C. 创建一个关闭脚本，并在创建新的虚拟机实例时，将其作为 `Cloud Platform Console` 中键为 `shutdown-script` 的新元数据条目的值

正确：Google Compute Engine 提供了 `shutdown-script` 元数据键，允许用户在虚拟机关闭时自动执行指定的脚本。

这是官方推荐的方法，直接与 GCE 的元数据功能集成。

D. 创建一个关闭脚本，将其注册为 Linux 中的 `xinetd` 服务，并使用 `gcloud compute instances add-metadata` 命令指定服务 URL 作为键为 `shutdown-script-url` 的新元数据条目的值

错误：虽然 `gcloud compute instances add-metadata` 命令可以添加元数据，但 `shutdown-script-url` 并不是 Google Compute Engine 的预定义元数据键。

此外，注册为 `xinetd` 服务并通过 URL 调用的方式过于复杂，不符合最佳实践。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：`shutdown-script` 是 Google Compute Engine 的预定义元数据键，专门用于在虚拟机关闭时执行脚本。其他选项要么与 GCE 的功能不相关，要么过于复杂且不符合最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #33

Topic 1

Your organization has a 3-tier web application deployed in the same network on Google Cloud Platform. Each tier (web, API, and database) scales independently of the others. Network traffic should flow through the web to the API tier and then on to the database tier. Traffic should not flow between the web and the database tier.

How should you configure the network?

您的组织在 Google Cloud Platform 上的同一网络中部署了一个三层 Web 应用程序。每一层（Web、API 和数据库）都可以独立于其他层进行扩展。网络流量应通过 Web 层流向 API 层，然后再流向数据库层。流量不应在 Web 层和数据库层之间流动。您应该如何配置网络？

- A. Add each tier to a different subnetwork
将每一层添加到不同的子网络
- B. Set up software based firewalls on individual VMs
在单个虚拟机上设置基于软件的防火墙
- C. Add tags to each tier and set up routes to allow the desired traffic flow
为每一层添加标签并设置路由以允许所需的流量流动
- D. Add tags to each tier and set up firewall rules to allow the desired traffic flow **Most Voted**
为每一层添加标签并设置防火墙规则以允许所需的流量流动

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Platform网络配置与安全性管理。

子网划分、标签使用、路由设置和防火墙规则的应用。

如何设计安全的网络流量路径，确保不同层之间的流量隔离。

2. 独立分析每个选项

A. Add each tier to a different subnetwork

分析：将每一层放入不同的子网可以实现一定程度的隔离，但子网本身并不能直接控制流量的流向。需要额外的防火墙规则或路由来实现题目要求的流量控制。

结论：此选项不完全满足题目要求，无法单独实现流量的精确控制。

B. Set up software based firewalls on individual VMs

分析：在每个虚拟机上设置基于软件的防火墙可以实现流量控制，但这种方法管理复杂且不符合最佳实践。Google Cloud推荐使用网络级防火墙规则，而不是依赖单个VM的配置。

结论：此选项不符合最佳实践，管理复杂且不推荐。

C. Add tags to each tier and set up routes to allow the desired traffic flow

分析：标签和路由可以帮助管理流量，但路由主要用于决定流量的路径，而不是控制流量的访问权限。题目要求的是流量隔离，路由无法单独实现这一点。

结论：此选项不完全满足题目要求，无法实现流量隔离。

D. Add tags to each tier and set up firewall rules to allow the desired traffic flow

分析：通过为每一层添加标签并设置防火墙规则，可以精确控制流量的流向和访问权限。这是Google Cloud推荐的最佳实践，能够满足题目要求的流量隔离和控制。

结论：此选项正确，符合最佳实践并满足题目要求。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D选项通过标签和防火墙规则实现了流量的精确控制，符合题目要求和Google Cloud的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #34

Topic 1

Your development team has installed a new Linux kernel module on the batch servers in Google Compute Engine (GCE) virtual machines (VMs) to speed up the nightly batch process. Two days after the installation, 50% of the batch servers failed the nightly batch run. You want to collect details on the failure to pass back to the development team.

Which three actions should you take? (Choose three.)

您的开发团队在 Google Compute Engine (GCE) 虚拟机 (VM) 的批处理服务器上安装了一个新的 Linux 内核模块，以加速夜间批处理过程。安装两天后，50% 的批处理服务器未能完成夜间批处理运行。您希望收集失败的详细信息以反馈给开发团队。您应该采取哪三项行动？（选择三项）

A. Use Stackdriver Logging to search for the module log entries **Most Voted**

使用 Stackdriver Logging 搜索模块日志条目

B. Read the debug GCE Activity log using the API or Cloud Console

使用 API 或 Cloud Console 阅读调试 GCE 活动日志

C. Use gcloud or Cloud Console to connect to the serial console and observe the logs **Most Voted**

使用 gcloud 或 Cloud Console 连接到串行控制台并观察日志

D. Identify whether a live migration event of the failed server occurred, using in the activity log

使用活动日志识别失败服务器是否发生了实时迁移事件

E. Adjust the Google Stackdriver timeline to match the failure time, and observe the batch server metrics **Most Voted**

调整 Google Stackdriver 时间线以匹配失败时间，并观察批处理服务器指标

F. Export a debug VM into an image, and run the image on a local server where kernel log messages will be displayed on the native screen

将调试 VM 导出为镜像，并在本地服务器上运行镜像，在本地屏幕上显示内核日志消息

Correct Answer: ACE

正确答案: ACE

Community vote distribution

社区投票分布

ACE (50%)

ABE (43%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud Platform (GCP)中故障排查的能力，尤其是如何使用工具（如Stackdriver Logging、串行控制台等）来收集故障信息并分析问题。

涉及的知识点包括：日志分析、串行控制台使用、活动日志检查、以及如何利用Stackdriver监控和调试。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 Stackdriver Logging 搜索模块日志条目

分析：Stackdriver Logging是GCP的日志管理工具，可以帮助开发团队查看模块日志条目，分析问题的根源。此选项是正确的，因为它直接涉及到故障排查的核心工具。

B. 使用 API 或 Cloud Console 阅读调试 GCE 活动日志

分析：活动日志主要记录资源的创建、删除和修改等操作，而不是内核模块相关的日志信息。此选项与问题无关，因此是错误的。

C. 使用 gcloud 或 Cloud Console 连接到串行控制台并观察日志

分析：串行控制台可以显示VM启动时的内核日志和调试信息，是排查内核模块问题的重要工具。此选项是正确的。

D. 使用活动日志识别失败服务器是否发生了实时迁移事件

分析：实时迁移事件通常不会直接导致内核模块问题，且题目未提到迁移相关的线索。此选项与问题无关，因此是错误的。

E. 调整 Google Stackdriver 时间线以匹配失败时间，并观察批处理服务器指标

分析：调整时间线可以帮助定位问题发生的时间点，并观察相关的性能指标。这是故障排查的有效方法，因此此选项是正确的。

F. 将调试 VM 导出为镜像，并在本地服务器上运行镜像，在本地屏幕上显示内核日志消息

分析：虽然此方法可以显示内核日志，但导出镜像并在本地运行的过程较为复杂且耗时，不是最佳实践。GCP提供了更直接的工具（如串行控制台）来查看内核日志，因此此选项是错误的。

3. 我的选择

A. 使用 Stackdriver Logging 搜索模块日志条目

C. 使用 gcloud 或 Cloud Console 连接到串行控制台并观察日志

E. 调整 Google Stackdriver 时间线以匹配失败时间，并观察批处理服务器指标

4. 官方答案

A. 使用 Stackdriver Logging 搜索模块日志条目

C. 使用 gcloud 或 Cloud Console 连接到串行控制台并观察日志

E. 调整 Google Stackdriver 时间线以匹配失败时间，并观察批处理服务器指标

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致：ACE。

原因：官方答案正确地选择了最有效的故障排查方法，排除了与问题无关或效率较低的选项（如B、D、F）。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #35

Topic 1

Your company wants to try out the cloud with low risk. They want to archive approximately 100 TB of their log data to the cloud and test the analytics features available to them there, while also retaining that data as a long-term disaster recovery backup. Which two steps should you take? (Choose two.)

您的公司希望以低风险尝试云服务。他们希望将大约 100 TB 的日志数据存档到云端，并测试可用的分析功能，同时将这些数据保留为长期灾难恢复备份。

您应该采取哪两个步骤？（选择两个。）

A. Load logs into Google BigQuery **Most Voted**

将日志加载到 Google BigQuery

B. Load logs into Google Cloud SQL

将日志加载到 Google Cloud SQL

C. Import logs into Google Stackdriver

将日志导入 Google Stackdriver

D. Insert logs into Google Cloud Bigtable

将日志插入 Google Cloud Bigtable

E. Upload log files into Google Cloud Storage **Most Voted**

将日志文件上传到 Google Cloud Storage

Correct Answer: AE

正确答案: AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (88%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

云存储服务的选择与使用场景: Google Cloud Storage适用于存储大量数据,尤其是长期存储和备份。

数据分析工具的选择: Google BigQuery是一个强大的数据分析平台,适合处理大规模数据集。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Load logs into Google BigQuery

正确：Google BigQuery是一个高效的数据分析工具，适合处理大规模数据集。将日志加载到BigQuery可以方便地进行数据分析测试。

适用场景：公司希望测试云中的分析功能，BigQuery是一个合适的选择。

B. Load logs into Google Cloud SQL

错误：Google Cloud SQL是一个关系型数据库服务，适合存储结构化数据，但不适合存储和分析大规模日志数据。

原因：日志数据通常是非结构化或半结构化的，Cloud SQL的性能和成本不适合处理这种数据。

C. Import logs into Google Stackdriver

错误：Google Stackdriver（现为Cloud Operations Suite）主要用于监控和日志管理，而不是长期存储或大规模数据分析。

原因：Stackdriver的功能侧重于实时监控和告警，而不是数据分析或长期备份。

D. Insert logs into Google Cloud Bigtable

错误：Google Cloud Bigtable是一个NoSQL数据库，适合低延迟、高吞吐量的应用场景，但不适合长期存储或备份。

原因：Bigtable的设计目标是实时数据处理，而不是数据分析或归档。

E. Upload log files into Google Cloud Storage

正确：Google Cloud Storage是一个对象存储服务，适合存储大规模数据，尤其是长期存储和备份。

适用场景：公司希望将日志数据归档并作为灾难恢复备份，Cloud Storage是最佳选择。

4. 我的答案

A. Load logs into Google BigQuery

E. Upload log files into Google Cloud Storage

5. 官方答案

A. Load logs into Google BigQuery

E. Upload log files into Google Cloud Storage

6. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Google BigQuery适合数据分析测试，Google Cloud Storage适合长期存储和备份。这两个选项完全符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #36

Topic 1

You created a pipeline that can deploy your source code changes to your infrastructure in instance groups for self-healing. One of the changes negatively affects your key performance indicator. You are not sure how to fix it, and investigation could take up to a week.

What should you do?

您创建了一个管道，可以将源代码更改部署到实例组中的基础架构以实现自我修复。某些更改对您的关键性能指标产生了负面影响。您不确定如何修复它，调查可能需要长达一周的时间。

您应该怎么做？

A. Log in to a server, and iterate on the fix locally

登录到服务器，并在本地迭代修复

B. Revert the source code change, and rerun the deployment pipeline **Most Voted**

回滚源代码更改，并重新运行部署管道

C. Log into the servers with the bad code change, and swap in the previous code

登录到带有错误代码更改的服务器，并替换为之前的代码

D. Change the instance group template to the previous one, and delete all instances

将实例组模板更改为之前的版本，并删除所有实例

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (61%)

D (37%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是持续集成与持续部署 (CI/CD) 流程的最佳实践，特别是如何处理代码变更导致的问题。涉及到回滚机制、实例组模板管理以及如何快速恢复服务的能力。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Log in to a server, and iterate on the fix locally

错误原因：直接登录到服务器并在本地修复代码违反了云架构的最佳实践。现代云架构强调自动化和不可变基础设施，手动操作容易导致不可控的错误。

此外，这种方法无法保证所有实例都能同步更新，可能导致服务不一致。

B. Revert the source code change, and rerun the deployment pipeline

正确原因：回滚代码是处理问题的最佳实践之一，尤其是在问题无法快速解决时。通过重新运行部署管道，可以确保所有实例都恢复到稳定状态。

这种方法符合CI/CD的自动化原则，能够快速恢复服务并减少停机时间。

C. Log into the servers with the bad code change, and swap in the previous code

错误原因：手动登录服务器并替换代码违反了不可变基础设施的原则。此方法不仅效率低下，还可能导致实例间的不一致性。

此外，手动操作容易引入新的问题，无法保证服务的稳定性。

D. Change the instance group template to the previous one, and delete all instances

部分正确：更改实例组模板并删除所有实例可以恢复到之前的状态，但这种方法可能会导致服务中断，因为删除实例需要时间重新启动。

相比于直接回滚代码并重新运行部署管道，这种方法效率较低，且操作复杂。

4. 我选的答案

B. Revert the source code change, and rerun the deployment pipeline

5. 官方答案

B. Revert the source code change, and rerun the deployment pipeline

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：回滚代码并重新运行部署管道是处理此类问题的最佳实践，符合云架构的自动化和稳定性原则。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #37

Topic 1

Your organization wants to control IAM policies for different departments independently, but centrally.
Which approach should you take?

您的组织希望独立但集中地控制不同部门的 IAM 策略。
您应该采取哪种方法?

- A. Multiple Organizations with multiple Folders
多个 Organizations, 包含多个 Folders
- B. Multiple Organizations, one for each department
多个 Organizations, 每个部门一个
- C. A single Organization with Folders for each department **Most Voted**
单个 Organization, 每个部门一个 Folder
- D. A single Organization with multiple projects, each with a central owner
单个 Organization, 包含多个项目, 每个项目有一个中心所有者

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud IAM (身份和访问管理) 策略的组织架构设计, 特别是如何在一个组织中有效地管理不同部门的权限。涉及到的知识点包括: Organization、Folder、Project的层级关系, 以及如何通过这些层级结构实现权限的独立管理和集中控制。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确, 因此需要逐个分析选项的合理性。

3. 选项分析

A. Multiple Organizations with multiple Folders

错误原因：多个Organizations会导致管理复杂性增加，无法实现集中控制。Google Cloud的最佳实践是尽量使用单一Organization来管理资源。

此外，多个Organizations之间无法直接共享IAM策略，违背了题目中“集中控制”的要求。

B. Multiple Organizations, one for each department

错误原因：与选项A类似，多个Organizations会导致管理复杂性增加，并且无法实现集中控制IAM策略。

每个部门一个Organization虽然可以独立管理，但这与题目要求的“集中控制”相矛盾。

C. A single Organization with Folders for each department

正确原因：使用单一Organization可以实现集中控制，而通过Folders为每个部门创建独立的层级结构，可以独立管理IAM策略。

Folders是Google Cloud中推荐的方式，用于组织和管理资源，同时支持继承和独立的IAM策略。

此选项符合题目要求：既能独立管理部门权限，又能集中控制IAM策略。

D. A single Organization with multiple projects, each with a central owner

错误原因：虽然单一Organization可以集中控制，但直接使用Projects来划分部门会导致管理复杂性增加。

Projects是资源的最低层级，无法像Folders一样提供更高层级的组织结构，难以实现部门间的独立管理。

4. 我选的答案

C. A single Organization with Folders for each department

5. 官方答案

C. A single Organization with Folders for each department

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C是最佳实践，符合Google Cloud的推荐架构设计，同时满足题目中“独立管理”和“集中控制”的要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #38

Topic 1

You deploy your custom Java application to Google App Engine. It fails to deploy and gives you the following stack trace. What should you do?

```
java.lang.SecurityException: SHA1 digest error for
com/Altostrat/CloakedServlet.class
    at com.google.appengine.runtime.Request.process
-d36f818a24b8cf1d (Request.java)
    at
sun.security.util.ManifestEntryVerifier.verify
(ManifestEntryVerifier.java:210)
    at java.util.jar.JarVerifier.processEntry
(JarVerifier.java:218)
    at java.util.jar.JarVerifier.update
(JarVerifier.java:205)
    at
java.util.jar.JarVerifiersVerifierStream.read
(JarVerifier.java:428)
    at sun.misc.Resource.getBytes
(Resource.java:124)
    at java.net.URL.ClassLoader.defineClass
(URLClassLoader.java:273)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor5.invoke
(Unknown Source)
    at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke
(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke
(Method.java:616)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass
(ClassLoader.java:266)
```

您将自定义的 Java 应用程序部署到 Google App Engine。部署失败并给出了以下堆栈跟踪。您应该怎么做？

A. Upload missing JAR files and redeploy your application.
上传缺失的 JAR 文件并重新部署您的应用程序。

B. Digitally sign all of your JAR files and redeploy your application **Most Voted**
对所有 JAR 文件进行数字签名并重新部署您的应用程序。

C. Recompile the CLoakedServlet class using MD5 hash instead of SHA1
使用 MD5 哈希而不是 SHA1 重新编译 CLoakedServlet 类。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (75%)

A (25%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google App Engine的部署问题排查与解决。

Java应用程序的安全性和JAR文件的数字签名机制。

如何处理SHA1校验错误。

2. 独立分析每个选项

A. 上传缺失的 JAR 文件并重新部署您的应用程序。

错误原因：从错误信息来看，问题并不是由于缺失的JAR文件引起的，而是由于SHA1校验失败导致的。这与文件完整性或签名相关，而不是文件缺失。

B. 对所有 JAR 文件进行数字签名并重新部署您的应用程序。

正确原因：错误信息明确指出了SHA1校验失败的问题，这通常是由于JAR文件未正确签名或签名不匹配导致的。重新对JAR文件进行数字签名可以解决此问题。

C. 使用 MD5 哈希而不是 SHA1 重新编译 CLoakedServlet 类。

错误原因：SHA1是当前JAR文件校验的标准，使用MD5哈希并不能解决问题。更改哈希算法可能会导致其他兼容性问题。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：错误信息明确指出了SHA1校验失败的问题，重新对JAR文件进行数字签名是解决此问题的正确方法。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #39

Topic 1

You are designing a mobile chat application. You want to ensure people cannot spoof chat messages, by providing a message were sent by a specific user.

What should you do?

您正在设计一个移动聊天应用程序。您希望确保人们无法伪造聊天消息，并提供消息是由特定用户发送的。您应该怎么做？

A. Tag messages client side with the originating user identifier and the destination user.

在客户端标记消息，使用发起用户标识符和目标用户。

B. Encrypt the message client side using block-based encryption with a shared key.

使用共享密钥在客户端通过基于块的加密加密消息。

C. Use public key infrastructure (PKI) to encrypt the message client side using the originating user's private key. **Most Voted**

使用公钥基础设施 (PKI) 在客户端使用发起用户的私钥加密消息。

D. Use a trusted certificate authority to enable SSL connectivity between the client application and the server.

使用受信任的证书颁发机构启用客户端应用程序与服务器之间的 SSL 连接。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (78%)

D (22%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是安全性设计，特别是如何确保消息的真实性和防止消息伪造。

涉及到加密技术、公钥基础设施 (PKI)、SSL/TLS 连接等知识点。

2. 独立分析每个选项

A. Tag messages client side with the originating user identifier and the destination user.

错误：仅在客户端标记消息并附加用户标识符和目标用户无法防止消息被伪造，因为标记信息可以被恶意用户轻易篡改。此方法缺乏加密或签名机制，无法验证消息的真实性。

B. Encrypt the message client side using block-based encryption with a shared key.

错误：使用共享密钥进行加密虽然可以保护消息内容，但无法证明消息是由特定用户发送的。

共享密钥的使用意味着所有参与者都可以解密和伪造消息，无法确保消息的来源真实性。

C. Use public key infrastructure (PKI) to encrypt the message client side using the originating user's private key.

正确：使用发起用户的私钥加密消息可以确保消息的真实性，因为只有发起用户拥有其私钥。

接收方可以使用发起用户的公钥验证消息是否由该用户发送，从而防止消息伪造。

此方法符合公钥基础设施（PKI）的设计原则，能够有效解决题目要求。

D. Use a trusted certificate authority to enable SSL connectivity between the client application and the server.

错误：SSL连接可以保护传输中的数据，但无法确保消息的来源真实性。

SSL主要用于保护数据在传输过程中不被窃听或篡改，而不是验证消息是否由特定用户发送。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C使用了公钥基础设施（PKI）和私钥加密，能够有效确保消息的真实性，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #40

Topic 1

As part of implementing their disaster recovery plan, your company is trying to replicate their production MySQL database from their private data center to their GCP project using a Google Cloud VPN connection. They are experiencing latency issues and a small amount of packet loss that is disrupting the replication. What should they do?

作为实施灾难恢复计划的一部分，您的公司正在尝试将其生产 MySQL 数据库从其私有数据中心复制到其 GCP 项目，使用 Google Cloud VPN 连接。他们遇到了延迟问题和少量数据包丢失，这扰乱了复制过程。他们应该怎么做？

A. Configure their replication to use UDP.
将复制配置为使用 UDP。

B. Configure a Google Cloud Dedicated Interconnect. **Most Voted**
配置 Google Cloud Dedicated Interconnect。

C. Restore their database daily using Google Cloud SQL.
使用 Google Cloud SQL 每日恢复其数据库。

D. Add additional VPN connections and load balance them.
添加额外的 VPN 连接并对其进行负载均衡。


E. Send the replicated transaction to Google Cloud Pub/Sub.
将复制的事务发送到 Google Cloud Pub/Sub。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化网络连接以支持高效的数据库复制，涉及到Google Cloud网络服务（如VPN、Dedicated Interconnect）以及数据库灾备策略。

重点在于解决网络延迟和数据包丢失问题，同时确保数据复制的稳定性和可靠性。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项的合理性，并结合实际场景选择最佳答案。

3. 选项分析

A. Configure their replication to use UDP.

UDP是一种无连接协议，虽然传输速度快，但不保证数据的可靠性（可能导致数据丢失或乱序）。

数据库复制通常需要可靠的传输协议（如TCP），以确保数据一致性和完整性。

此选项无法解决当前的网络延迟和数据包丢失问题，反而可能加剧问题。

错误

B. Configure a Google Cloud Dedicated Interconnect.

Dedicated Interconnect提供专用的、高带宽、低延迟的网络连接，适合需要高性能和稳定性的场景。

通过使用Dedicated Interconnect，可以有效减少网络延迟和数据包丢失问题，从而支持高效的数据库复制。

此选项是解决问题的最佳方案。

正确

C. Restore their database daily using Google Cloud SQL.

每日恢复数据库是一种灾备策略，但无法解决实时复制的需求。

此选项无法解决网络延迟和数据包丢失问题，也不符合题目要求的实时复制场景。

错误

D. Add additional VPN connections and load balance them.

增加VPN连接并进行负载均衡可能会改善网络性能，但VPN本身的带宽和延迟限制仍然存在。

此选项可能部分缓解问题，但无法从根本上解决网络延迟和数据包丢失问题。

相比Dedicated Interconnect，此选项的效果较差。

错误

E. Send the replicated transaction to Google Cloud Pub/Sub.

Pub/Sub是一种消息传递服务，适合异步任务处理，但不适合实时数据库复制。

此选项无法解决网络延迟和数据包丢失问题，也不符合题目要求的数据库复制场景。

错误

4. 我的答案

B. Configure a Google Cloud Dedicated Interconnect.

5. 官方答案

B. Configure a Google Cloud Dedicated Interconnect.

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Dedicated Interconnect是解决网络延迟和数据包丢失问题的最佳方案，能够满足题目中对高效数据库复制的需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #41

Topic 1

Your customer support tool logs all email and chat conversations to Cloud Bigtable for retention and analysis. What is the recommended approach for sanitizing this data of personally identifiable information or payment card information before initial storage?

您的客户支持工具将所有电子邮件和聊天对话记录存储到 Cloud Bigtable 以进行保留和分析。在初始存储之前，推荐的方法是什么来清理这些数据中的个人身份信息或支付卡信息？

A. Hash all data using SHA256

使用 SHA256 对所有数据进行哈希处理

B. Encrypt all data using elliptic curve cryptography

使用椭圆曲线加密对所有数据进行加密

C. De-identify the data with the Cloud Data Loss Prevention API **Most Voted**

使用 Cloud Data Loss Prevention API 对数据进行去标识化

D. Use regular expressions to find and redact phone numbers, email addresses, and credit card numbers

使用正则表达式查找并编辑电话号码、电子邮件地址和信用卡号码

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据隐私与安全：如何处理敏感数据（如个人身份信息或支付卡信息）以确保合规性和数据安全。

Google Cloud服务：熟悉Cloud Data Loss Prevention API的功能及其在数据去标识化中的应用。

2. 独立分析每个选项

A. Hash all data using SHA256

正确性分析：哈希处理可以将数据转换为固定长度的字符串，但它并不能完全去标识化数据，因为哈希值是可逆的（通过暴力破解或彩虹表攻击）。此外，哈希处理无法识别和处理特定的敏感信息（如信用卡号或电子邮件地址）。

结论：此选项不适合用于敏感数据的去标识化。

B. Encrypt all data using elliptic curve cryptography

正确性分析：加密可以保护数据的隐私，但加密后的数据仍然包含敏感信息，只是变成了不可读的形式。加密并不等同于去标识化，因为敏感信息仍然存在于数据中，只是被隐藏起来。

结论：此选项不符合题目要求的“去标识化”目标。

C. De-identify the data with the Cloud Data Loss Prevention API

正确性分析：Cloud Data Loss Prevention API是专门设计用于识别和去标识化敏感数据的工具。它可以自动检测个人信息（PII）和支付卡信息（PCI），并提供去标识化选项（如掩码、替换或删除）。这是Google推荐的最佳实践。

结论：此选项是正确的，因为它直接满足题目要求。

D. Use regular expressions to find and redact phone numbers, email addresses, and credit card numbers

正确性分析：使用正则表达式可以手动查找和编辑敏感信息，但这种方法效率低下且容易出错。正则表达式需要针对不同类型的数据进行复杂的配置，且无法保证全面覆盖所有敏感信息。

结论：此选项不如Cloud Data Loss Prevention API高效和可靠。

3. 我的选择

答案：C. De-identify the data with the Cloud Data Loss Prevention API

4. 官方答案

官方答案：C. De-identify the data with the Cloud Data Loss Prevention API

5. 比较与重新思考

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Cloud Data Loss Prevention API是专门设计用于处理敏感数据的工具，能够高效、可靠地完成去标识化任务，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #42

Topic 1

You are using Cloud Shell and need to install a custom utility for use in a few weeks. Where can you store the file so it is in the default execution path and persists across sessions?

您正在使用 Cloud Shell，并需要安装一个自定义工具以供几周后使用。您可以将文件存储在哪里，以确保它位于默认执行路径中并在会话之间持久化？

A. ~/bin **Most Voted**
~/bin

B. Cloud Storage
Cloud Storage

C. /google/scripts
/google/scripts


D. /usr/local/bin
/usr/local/bin

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud Shell的文件存储机制和默认执行路径的配置。

需要理解Cloud Shell的持久化存储特性，以及如何确保自定义工具在多个会话中可用。

2. 独立分析每个选项

A. ~/bin

Cloud Shell的主目录（~/）具有持久化存储特性，存储在~/bin`中的文件会在多个会话中保留。

`~/bin`通常是用户默认的执行路径之一，因此存储在此处的工具可以直接运行。
此选项正确。

B. Cloud Storage

Cloud Storage是一个持久化存储选项，但它不是默认的执行路径。
存储在Cloud Storage中的文件需要手动下载到Cloud Shell才能执行，无法直接运行。
此选项错误。

C. /google/scripts

`/google/scripts`是一个系统目录，通常用于存储Google提供的脚本和工具。
用户无法在此目录中存储自定义文件，因为它是只读的。
此选项错误。

D. /usr/local/bin

`/usr/local/bin`是一个常见的系统目录，通常用于存储全局可执行文件。
在Cloud Shell中，用户对该目录没有写权限，因此无法存储自定义工具。
此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：**A. ~/bin**

4. 官方答案

官方答案是：**A. ~/bin**

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：`~/bin`是Cloud Shell中持久化存储且位于默认执行路径的正确位置，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #43

Topic 1

You want to create a private connection between your instances on Compute Engine and your on-premises data center. You require a connection of at least 20

Gbps. You want to follow Google-recommended practices. How should you set up the connection?

您希望在 Compute Engine 的实例与您的本地数据中心之间创建一个私有连接。您需要至少 20

Gbps 的连接。您希望遵循 Google 推荐的实践。您应该如何设置连接？

A. Create a VPC and connect it to your on-premises data center using Dedicated Interconnect. **Most Voted**

创建一个 VPC，并使用 Dedicated Interconnect 将其连接到您的本地数据中心。

B. Create a VPC and connect it to your on-premises data center using a single Cloud VPN.

创建一个 VPC，并使用单个 Cloud VPN 将其连接到您的本地数据中心。

C. Create a Cloud Content Delivery Network (Cloud CDN) and connect it to your on-premises data center using Dedicated Interconnect.

创建一个 Cloud Content Delivery Network (Cloud CDN)，并使用 Dedicated Interconnect 将其连接到您的本地数据中心。

D. Create a Cloud Content Delivery Network (Cloud CDN) and connect it to your on-premises datacenter using a single Cloud VPN.

创建一个 Cloud Content Delivery Network (Cloud CDN)，并使用单个 Cloud VPN 将其连接到您的本地数据中心。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在Google Cloud中设置高性能、可靠的私有连接，涉及到VPC、Dedicated Interconnect和Cloud VPN的使用场景。

重点关注Google推荐的最佳实践以及连接性能需求（至少20Gbps）。

2. 独立分析每个选项

A. Create a VPC and connect it to your on-premises data center using Dedicated Interconnect.

Dedicated Interconnect是Google Cloud提供的高性能连接选项，支持高达10Gbps的连接速率，并且可以通过多个连接实现超过20Gbps的总带宽。

这是Google推荐的最佳实践，适用于需要高带宽和低延迟的场景。

此选项正确。

B. Create a VPC and connect it to your on-premises data center using a single Cloud VPN.

Cloud VPN适用于加密的连接，但其单个VPN通道的最大带宽限制为3Gbps，无法满足至少20Gbps的需求。

此选项错误，因为性能不符合要求。

C. Create a Cloud Content Delivery Network (Cloud CDN) and connect it to your on-premises data center using Dedicated Interconnect.

Cloud CDN主要用于优化内容分发，而不是用于建立私有连接。

Dedicated Interconnect虽然是正确的连接方式，但与Cloud CDN的结合不符合场景需求。

此选项错误，因为Cloud CDN不适用于此场景。

D. Create a Cloud Content Delivery Network (Cloud CDN) and connect it to your on-premises datacenter using a single Cloud VPN.

Cloud CDN不适用于私有连接场景。

Cloud VPN的带宽限制也无法满足至少20Gbps的需求。

此选项错误，因为两者均不符合场景需求。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Dedicated Interconnect是Google推荐的最佳实践，能够满足至少20Gbps的连接需求，同时提供高性能和可靠性。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #44

Topic 1

You are analyzing and defining business processes to support your startup's trial usage of GCP, and you don't yet know what consumer demand for your product will be. Your manager requires you to minimize GCP service costs and adhere to Google best practices. What should you do?

您正在分析和定义业务流程，以支持您的初创公司试用 GCP，您尚未了解消费者对您产品的需求。您的经理要求您尽量减少 GCP 服务成本并遵守 Google 的最佳实践。您应该怎么做？

A. Utilize free tier and sustained use discounts. Provision a staff position for service cost management.

利用免费层和持续使用折扣。为服务成本管理设置一个员工职位。

B. Utilize free tier and sustained use discounts. Provide training to the team about service cost management. **Most Voted**

利用免费层和持续使用折扣。为团队提供服务成本管理培训。

C. Utilize free tier and committed use discounts. Provision a staff position for service cost management.

利用免费层和承诺使用折扣。为服务成本管理设置一个员工职位。

D. Utilize free tier and committed use discounts. Provide training to the team about service cost management.

利用免费层和承诺使用折扣。为团队提供服务成本管理培训。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

GCP的成本优化策略，包括免费层、持续使用折扣和承诺使用折扣。

如何通过团队培训或人员配置来管理云服务成本。

遵循Google最佳实践以支持业务需求。

2. 独立思考与分析

题目要求在不确定消费者需求的情况下，最小化GCP服务成本并遵循Google最佳实践。需要权衡免费层、持续使用折扣和承诺使用折扣的适用性，以及团队培训与人员配置的成本管理方式。

3. 选项分析

A. 利用免费层和持续使用折扣。为服务成本管理设置一个员工职位。

正确性：免费层和持续使用折扣是降低成本的有效方法，特别是在需求不确定的情况下。

错误性：设置一个专职员工职位可能会增加额外的固定成本，不符合“最小化成本”的要求。

B. 利用免费层和持续使用折扣。为团队提供服务成本管理培训。

正确性：免费层和持续使用折扣适合需求不确定的场景，且团队培训成本较低，能够提高整体成本管理能力。

错误性：没有明显的错误，符合题目要求。

C. 利用免费层和承诺使用折扣。为服务成本管理设置一个员工职位。

正确性：免费层可以降低初始成本。

错误性：承诺使用折扣需要对资源需求有明确预测，而题目明确指出需求不确定，因此不适用。此外，设置员工职位增加了固定成本。

D. 利用免费层和承诺使用折扣。为团队提供服务成本管理培训。

正确性：免费层可以降低初始成本，团队培训有助于成本管理。

错误性：承诺使用折扣需要对资源需求有明确预测，而题目明确指出需求不确定，因此不适用。

4. 我的答案

B. 利用免费层和持续使用折扣。为团队提供服务成本管理培训。

5. 官方答案

B. 利用免费层和持续使用折扣。为团队提供服务成本管理培训。

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：持续使用折扣适合需求不确定的场景，团队培训成本较低且符合Google最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #45

Topic 1

You are building a continuous deployment pipeline for a project stored in a Git source repository and want to ensure that code changes can be verified before deploying to production. What should you do?

您正在为存储在 Git 源代码库中的项目构建一个持续部署管道，并希望确保代码更改在部署到生产环境之前可以被验证。您应该怎么做？

A. Use Spinnaker to deploy builds to production using the red/black deployment strategy so that changes can easily be rolled back.

使用 Spinnaker 通过红/黑部署策略将构建部署到生产环境，以便可以轻松回滚更改。

B. Use Spinnaker to deploy builds to production and run tests on production deployments.

使用 Spinnaker 将构建部署到生产环境，并在生产部署上运行测试。

C. Use Jenkins to build the staging branches and the master branch. Build and deploy changes to production for 10% of users before doing a complete rollout.

使用 Jenkins 构建暂存分支和主分支。在完全发布之前，将更改构建并部署到生产环境的 10% 用户。

D. Use Jenkins to monitor tags in the repository. Deploy staging tags to a staging environment for testing. After testing, tag the repository for production and deploy that to the production environment. **Most Voted**

使用 Jenkins 监控代码库中的标签。将暂存标签部署到暂存环境进行测试。测试完成后，将代码库标记为生产标签并将其部署到生产环境。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (96%)

4%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

持续部署 (Continuous Deployment) 流程的设计与实现。

如何在部署到生产环境之前验证代码的正确性。

使用工具（如Spinnaker、Jenkins）实现自动化部署和测试。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 使用 Spinnaker 通过红/黑部署策略将构建部署到生产环境，以便可以轻松回滚更改。

红/黑部署（也称为蓝/绿部署）是一种部署策略，可以快速回滚到之前的版本，但它并未明确提到如何验证代码更改。虽然这种策略适合生产环境的稳定性，但它并不直接解决“在部署到生产之前验证代码”的问题。因此，这个选项不完全符合题目要求。

B. 使用 Spinnaker 将构建部署到生产环境，并在生产部署上运行测试。

在生产环境上运行测试可能会对真实用户造成影响，这通常不是最佳实践。测试应该在暂存环境中完成，以确保生产环境的稳定性。因此，这个选项不符合题目要求。

C. 使用 Jenkins 构建暂存分支和主分支。在完全发布之前，将更改构建并部署到生产环境的 10% 用户。

这个选项提到了分阶段部署（如10%用户），这是一种渐进式发布策略，可以减少风险。但它没有明确提到如何在部署到生产之前验证代码。虽然这种方法可以减少生产环境的影响，但它仍然不完全符合题目要求。

D. 使用 Jenkins 监控代码库中的标签。将暂存标签部署到暂存环境进行测试。测试完成后，将代码库标记为生产标签并将其部署到生产环境。

这个选项描述了一个完整的持续部署流程：通过标签管理代码版本，先部署到暂存环境进行测试，测试通过后再部署到生产环境。这种方法符合最佳实践，并且直接解决了题目要求“在部署到生产之前验证代码”的问题。因此，这个选项是正确的。

4. 我选的答案

D

5. 官方答案

D

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因是选项D提供了一个完整的持续部署流程，符合题目要求，并且是最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #46

Topic 1

You have an outage in your Compute Engine managed instance group: all instances keep restarting after 5 seconds. You have a health check configured, but autoscaling is disabled. Your colleague, who is a Linux expert, offered to look into the issue. You need to make sure that he can access the VMs. What should you do?

您在 Compute Engine 管理的实例组中遇到故障：所有实例在 5 秒后不断重启。您已配置了健康检查，但自动扩缩已禁用。您的同事是一位 Linux 专家，他愿意调查此问题。您需要确保他能够访问这些虚拟机。您应该怎么做？

A. Grant your colleague the IAM role of project Viewer

授予您的同事项目 Viewer 的 IAM 角色

B. Perform a rolling restart on the instance group

对实例组执行滚动重启

C. Disable the health check for the instance group. Add his SSH key to the project-wide SSH Keys **Most Voted**

禁用实例组的健康检查。将他的 SSH 密钥添加到项目范围的 SSH Keys

D. Disable autoscaling for the instance group. Add his SSH key to the project-wide SSH Keys

禁用实例组的自动扩缩。将他的 SSH 密钥添加到项目范围的 SSH Keys

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud IAM角色权限管理

Compute Engine实例组的健康检查机制

SSH访问配置与故障排查

2. 独立思考与分析

根据题目描述，实例组中的所有虚拟机每隔5秒重启一次，可能是由于健康检查导致实例被标记为不健康并触发重启。为了让同事能够排查问题，需要确保他能够访问这些虚拟机。

3. 选项逐个分析

A. Grant your colleague the IAM role of project Viewer

错误。Project Viewer角色仅允许查看项目资源，无法提供SSH访问权限，也无法解决实例重启问题。

B. Perform a rolling restart on the instance group

错误。滚动重启不会解决健康检查导致的重启问题，且无法确保同事能够访问虚拟机。

C. Disable the health check for the instance group. Add his SSH key to the project-wide SSH Keys

正确。禁用健康检查可以防止实例因健康检查失败而重启，同时将同事的SSH密钥添加到项目范围的SSH Keys可以确保他能够通过SSH访问虚拟机。

D. Disable autoscaling for the instance group. Add his SSH key to the project-wide SSH Keys

错误。题目中已经明确指出自动扩缩功能已禁用，因此禁用自动扩缩无意义。此外，问题的根本原因是健康检查导致的重启，而不是自动扩缩。

4. 我选的答案

C. Disable the health check for the instance group. Add his SSH key to the project-wide SSH Keys

5. 官方答案

C. Disable the health check for the instance group. Add his SSH key to the project-wide SSH Keys

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。禁用健康检查可以解决实例不断重启的问题，同时添加SSH密钥确保同事能够访问虚拟机进行故障排查。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #47

Topic 1

Your company is migrating its on-premises data center into the cloud. As part of the migration, you want to integrate Google Kubernetes Engine (GKE) for workload orchestration. Parts of your architecture must also be PCI DSS-compliant. Which of the following is most accurate?

您的公司正在将其本地数据中心迁移到云端。作为迁移的一部分，您希望集成 Google Kubernetes Engine (GKE) 以进行工作负载编排。您的架构部分还必须符合 PCI DSS 标准。以下哪项最准确？

A. App Engine is the only compute platform on GCP that is certified for PCI DSS hosting.

App Engine 是 GCP 上唯一获得 PCI DSS 托管认证的计算平台。

B. GKE cannot be used under PCI DSS because it is considered shared hosting.

GKE 不能用于 PCI DSS，因为它被认为是共享托管。

C. GKE and GCP provide the tools you need to build a PCI DSS-compliant environment. **Most Voted**

GKE 和 GCP 提供了构建符合 PCI DSS 标准环境所需的工具。

D. All Google Cloud services are usable because Google Cloud Platform is certified PCI-compliant.

所有 Google Cloud 服务都可用，因为 Google Cloud Platform 已获得 PCI 认证。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解Google Cloud Platform (GCP) 服务的合规性，特别是PCI DSS (支付卡行业数据安全标准) 的相关要求。

熟悉Google Kubernetes Engine (GKE) 的功能及其在合规性架构中的应用。

理解GCP服务的共享责任模型以及如何构建合规环境。

2. 独立分析每个选项

A. App Engine 是 GCP 上唯一获得 PCI DSS 托管认证的计算平台。

错误：虽然App Engine可以用于构建PCI DSS合规的应用，但它并不是唯一的选项。GCP提供了多种服务（包括GKE）来支持PCI DSS合规性。

GCP的合规性是基于共享责任模型，用户可以通过正确配置其他服务（如GKE）来满足PCI DSS要求。

B. GKE 不能用于 PCI DSS，因为它被认为是共享托管。

错误：GKE可以用于构建PCI DSS合规的环境。虽然GKE是共享托管服务，但用户可以通过正确的配置（如网络隔离、加密、访问控制等）来满足PCI DSS要求。

GCP提供了工具和文档来帮助用户构建合规环境。

C. GKE 和 GCP 提供了构建符合 PCI DSS 标准环境所需的工具。

正确：GKE和GCP确实提供了构建PCI DSS合规环境所需的工具，例如VPC网络隔离、IAM权限管理、日志记录和加密等。

用户需要根据PCI DSS的具体要求正确配置这些工具。

D. 所有 Google Cloud 服务都可用，因为 Google Cloud Platform 已获得 PCI 认证。

错误：虽然GCP整体上获得了PCI DSS认证，但并不意味着所有服务都可以直接用于PCI DSS合规环境。用户仍需根据具体服务的特点和配置要求来满足合规性。

例如，某些服务可能需要额外的配置或限制使用范围才能符合PCI DSS要求。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

官方答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C准确描述了GKE和GCP提供的工具可以帮助用户构建符合PCI DSS标准的环境。这符合GCP的共享责任模型和实际使用场景。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #48

Topic 1

Your company has multiple on-premises systems that serve as sources for reporting. The data has not been maintained well and has become degraded over time.

You want to use Google-recommended practices to detect anomalies in your company data. What should you do?

您的公司有多个本地系统作为报告的来源。这些数据未得到良好维护，随着时间的推移已经退化。

您希望使用 Google 推荐的实践来检测公司数据中的异常情况。您应该怎么做？

A. Upload your files into Cloud Storage. Use Cloud Datalab to explore and clean your data.

将您的文件上传到 Cloud Storage。使用 Cloud Datalab 来探索和清理您的数据。

B. Upload your files into Cloud Storage. Use Cloud Dataprep to explore and clean your data. **Most Voted**

将您的文件上传到 Cloud Storage。使用 Cloud Dataprep 来探索和清理您的数据。

C. Connect Cloud Datalab to your on-premises systems. Use Cloud Datalab to explore and clean your data.

将 Cloud Datalab 连接到您的本地系统。使用 Cloud Datalab 来探索和清理您的数据。

D. Connect Cloud Dataprep to your on-premises systems. Use Cloud Dataprep to explore and clean your data.

将 Cloud Dataprep 连接到您的本地系统。使用 Cloud Dataprep 来探索和清理您的数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud 数据处理工具的使用，包括 Cloud Storage、Cloud Dataprep 和 Cloud Datalab。

数据清理和异常检测的最佳实践。

如何将本地系统与 Google Cloud 集成。

2. 独立分析每个选项

A. Upload your files into Cloud Storage. Use Cloud Datalab to explore and clean your data.

Cloud Datalab 是一个交互式数据分析工具，适合进行数据探索和机器学习建模，但它并不是专门设计用于数据清理和异常检测。虽然可以用 Cloud Datalab 来处理数据，但它的功能不如 Cloud Dataprep 专注于数据清理任务。此选项正确性较低，因为 Cloud Dataprep 是更推荐的工具。

B. Upload your files into Cloud Storage. Use Cloud Dataprep to explore and clean your data.

Cloud Dataprep 是 Google 推荐的工具，专门用于数据清理和预处理。它可以自动检测数据中的异常并提供交互式界面来清理数据。

将文件上传到 Cloud Storage 是一个标准的步骤，方便后续处理。

此选项符合 Google 的最佳实践，是正确答案。

C. Connect Cloud Datalab to your on-premises systems. Use Cloud Datalab to explore and clean your data.

Cloud Datalab 可以连接到本地系统，但它的主要用途是数据分析和机器学习，而不是数据清理。

此选项没有提到上传到 Cloud Storage，可能会导致数据处理效率低下。

此选项不符合 Google 推荐的最佳实践。

D. Connect Cloud Dataprep to your on-premises systems. Use Cloud Dataprep to explore and clean your data.

Cloud Dataprep 是专门用于数据清理的工具，但直接连接到本地系统可能会增加复杂性和延迟。

Google 推荐的最佳实践是先将数据上传到 Cloud Storage，然后使用 Cloud Dataprep 进行处理。

此选项不符合最佳实践，因此不正确。

3. 我选的答案

B. Upload your files into Cloud Storage. Use Cloud Dataprep to explore and clean your data.

4. 官方答案

B. Upload your files into Cloud Storage. Use Cloud Dataprep to explore and clean your data.

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是选项 B。

原因是 Cloud Dataprep 是 Google 推荐的工具，专门用于数据清理和异常检测，且上传到 Cloud Storage 是最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #49

Topic 1

Google Cloud Platform resources are managed hierarchically using organization, folders, and projects. When Cloud Identity and Access Management (IAM) policies exist at these different levels, what is the effective policy at a particular node of the hierarchy?

Google Cloud Platform 资源通过组织、文件夹和项目以层次结构进行管理。当 Cloud Identity and Access Management (IAM) 策略存在于这些不同级别时，层次结构中特定节点的有效策略是什么？

- A. The effective policy is determined only by the policy set at the node
有效策略仅由节点上设置的策略决定
- B. The effective policy is the policy set at the node and restricted by the policies of its ancestors
有效策略是节点上设置的策略，并受到其祖先策略的限制
- C. The effective policy is the union of the policy set at the node and policies inherited from its ancestors **Most Voted**
有效策略是节点上设置的策略与从其祖先继承的策略的并集
- D. The effective policy is the intersection of the policy set at the node and policies inherited from its ancestors
有效策略是节点上设置的策略与从其祖先继承的策略的交集

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud Platform (GCP)资源管理的层级结构，包括组织 (Organization)、文件夹 (Folders)、项目 (Projects)，以及Cloud Identity and Access Management (IAM)策略的继承与合并规则。

重点在于理解IAM策略如何在层级结构中传播和生效。

2. 独立思考与分析

根据GCP的官方文档，IAM策略在层级结构中是通过继承的方式传播。每个节点的有效策略是其自身设置的策略与从祖先节点继承的策略的并集。这意味着权限会累积，而不是被限制或交集处理。

3. 选项逐个分析

A. The effective policy is determined only by the policy set at the node 有效策略仅由节点上设置的策略决定

错误。GCP的IAM策略不仅仅由当前节点的策略决定，还会受到祖先节点策略的影响。当前节点的策略会与祖先节点的策略合并。

B. The effective policy is the policy set at the node and restricted by the policies of its ancestors 有效策略是节点上设置的策略，并受到其祖先策略的限制

错误。GCP的IAM策略是通过权限累积的方式处理，而不是限制。祖先节点的策略不会限制当前节点的策略，而是与当前节点的策略合并。

C. The effective policy is the union of the policy set at the node and policies inherited from its ancestors 有效策略是节点上设置的策略与从其祖先继承的策略的并集

正确。GCP的IAM策略遵循“权限累积”的原则，当前节点的策略与祖先节点的策略合并形成有效策略。

D. The effective policy is the intersection of the policy set at the node and policies inherited from its ancestors 有效策略是节点上设置的策略与从其祖先继承的策略的交集

错误。GCP的IAM策略不会通过交集来限制权限，而是通过并集来累积权限。

4. 我选的答案

C. The effective policy is the union of the policy set at the node and policies inherited from its ancestors

5. 官方答案

C. The effective policy is the union of the policy set at the node and policies inherited from its ancestors

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：根据GCP的IAM策略规则，权限是通过并集累积的，而不是限制或交集处理。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #50

Topic 1

You are migrating your on-premises solution to Google Cloud in several phases. You will use Cloud VPN to maintain a connection between your on-premises systems and Google Cloud until the migration is completed. You want to make sure all your on-premise systems remain reachable during this period. How should you organize your networking in Google Cloud?

您正在分阶段将本地解决方案迁移到 Google Cloud。您将使用 Cloud VPN 在迁移完成之前保持本地系统与 Google Cloud 之间的连接。您希望确保在此期间所有本地系统都保持可访问状态。您应该如何在 Google Cloud 中组织您的网络？

- A. Use the same IP range on Google Cloud as you use on-premises
在 Google Cloud 中使用与本地相同的 IP 范围
- B. Use the same IP range on Google Cloud as you use on-premises for your primary IP range and use a secondary range that does not overlap with the range you use on-premises
在 Google Cloud 中为您的主 IP 范围使用与本地相同的 IP 范围，并使用一个与本地范围不重叠的次要范围
- C. Use an IP range on Google Cloud that does not overlap with the range you use on-premises **Most Voted**
在 Google Cloud 中使用一个与本地范围不重叠的 IP 范围
- D. Use an IP range on Google Cloud that does not overlap with the range you use on-premises for your primary IP range and use a secondary range with the same IP range as you use on-premises
在 Google Cloud 中为您的主 IP 范围使用一个与本地范围不重叠的 IP 范围，并使用一个与本地相同的次要范围

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (82%)

B (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud 网络规划与设计知识，特别是 IP 地址范围的选择以及如何避免 IP 地址冲突。涉及到 Cloud VPN 的使用和跨网络通信的最佳实践。

2. 独立分析每个选项

- A. 使用与本地相同的 IP 范围：**错误。原因：如果Google Cloud和本地系统使用相同的IP范围，会导致IP地址冲突，无法通过Cloud VPN正常通信。这是网络设计中的常见错误，必须避免。
- B. 为主IP范围使用与本地相同的IP范围，并使用一个与本地范围不重叠的次要范围：**错误。原因：主IP范围与本地相同仍然会导致冲突，次要范围无法解决主范围的冲突问题。主IP范围必须与本地范围完全不重叠。
- C. 使用一个与本地范围不重叠的IP范围：**正确。原因：这是最佳实践，确保Google Cloud和本地系统的IP范围不重叠，可以避免冲突并确保通过Cloud VPN的正常通信。
- D. 为主IP范围使用一个与本地范围不重叠的IP范围，并使用一个与本地相同的次要范围：**错误。原因：虽然主IP范围不重叠是正确的，但次要范围与本地相同仍然会导致冲突，影响通信的稳定性。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

官方答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C符合网络设计的最佳实践，避免了IP地址冲突，确保了Cloud VPN的正常通信。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #51

Topic 1

You have found an error in your App Engine application caused by missing Cloud Datastore indexes. You have created a YAML file with the required indexes and want to deploy these new indexes to Cloud Datastore. What should you do?

您在 App Engine 应用程序中发现了一个由于缺少 Cloud Datastore 索引而导致的错误。您已经创建了一个包含所需索引的 YAML 文件,并希望将这些新索引部署到 Cloud Datastore。您应该怎么做?

- A. Point gcloud datastore create-indexes to your configuration file **Most Voted**
将 gcloud datastore create-indexes 指向您的配置文件
- B. Upload the configuration file to App Engine's default Cloud Storage bucket, and have App Engine detect the new indexes
将配置文件上传到 App Engine 的默认 Cloud Storage 存储桶,并让 App Engine 检测新的索引
- C. In the GCP Console, use Datastore Admin to delete the current indexes and upload the new configuration file
在 GCP Console 中,使用 Datastore Admin 删除当前索引并上传新的配置文件
- D. Create an HTTP request to the built-in python module to send the index configuration file to your application
创建一个 HTTP 请求发送索引配置文件到内置的 python 模块以传递到您的应用程序

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 Google Cloud Platform (GCP) 中为 Cloud Datastore 部署新的索引配置文件。涉及到使用 gcloud 命令行工具和 Cloud Datastore 的操作流程。

2. 独立分析每个选项

A. Point gcloud datastore create-indexes to your configuration file

此选项是正确的。gcloud 命令行工具提供了 `gcloud datastore create-indexes` 命令，用于将 YAML 索引配置文件部署到 Cloud Datastore。

这是标准的操作流程，直接指向配置文件并执行命令即可完成索引的创建。

B. Upload the configuration file to App Engine's default Cloud Storage bucket, and have App Engine detect the new indexes

此选项是错误的。App Engine 的默认 Cloud Storage 存储桶不会自动检测索引文件并更新 Cloud Datastore 的索引。

索引的创建和更新需要通过 gcloud 命令或 Datastore Admin 手动完成，而不是依赖 App Engine 自动检测。

C. In the GCP Console, use Datastore Admin to delete the current indexes and upload the new configuration file

此选项是错误的。虽然可以通过 Datastore Admin 管理索引，但删除当前索引并上传新的配置文件并不是推荐的流程。

索引的更新通常是通过 gcloud 命令行工具完成，而不是直接在 GCP Console 中操作。

D. Create an HTTP request to the built-in python module to send the index configuration file to your application

此选项是错误的。创建 HTTP 请求并发送索引配置文件到应用程序并不能直接更新 Cloud Datastore 的索引。

索引的更新需要通过 gcloud 命令或 Datastore Admin，而不是通过应用程序的 HTTP 请求。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 是标准的操作流程，符合 GCP 的官方文档和实际操作经验。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #52

Topic 1

You have an application that will run on Compute Engine. You need to design an architecture that takes into account a disaster recovery plan that requires your application to fail over to another region in case of a regional outage. What should you do?

您有一个将在 Compute Engine 上运行的应用程序。您需要设计一个架构，该架构考虑到灾难恢复计划，要求您的应用程序在发生区域性故障时切换到另一个区域。您应该怎么做？

A. Deploy the application on two Compute Engine instances in the same project but in a different region. Use the first instance to serve traffic, and use the HTTP load balancing service to fail over to the standby instance in case of a disaster.

将应用程序部署在同一项目中但不同区域的两个 Compute Engine 实例上。使用第一个实例处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到备用实例。

B. Deploy the application on a Compute Engine instance. Use the instance to serve traffic, and use the HTTP load balancing service to fail over to an instance on your premises in case of a disaster.

将应用程序部署在一个 Compute Engine 实例上。使用该实例处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到您本地的一个实例。

C. Deploy the application on two Compute Engine instance groups, each in the same project but in a different region. Use the first instance group to serve traffic, and use the HTTP load balancing service to fail over to the standby instance group in case of a disaster. **Most Voted**

将应用程序部署在两个 Compute Engine 实例组上，每个实例组位于同一项目但不同区域。使用第一个实例组处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到备用实例组。

D. Deploy the application on two Compute Engine instance groups, each in a separate project and a different region. Use the first instance group to serve traffic, and use the HTTP load balancing service to fail over to the standby instance group in case of a disaster.

将应用程序部署在两个 Compute Engine 实例组上，每个实例组位于不同项目和不同区域。使用第一个实例组处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到备用实例组。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是灾难恢复（Disaster Recovery）设计，特别是在Google Cloud中如何利用多区域部署和HTTP负载均衡服务实现高可用性和故障转移。

涉及的技术包括Compute Engine、Instance Groups、HTTP Load Balancing、跨区域架构设计。

2. 独立分析每个选项

A. 将应用程序部署在同一项目中但不同区域的两个 Compute Engine 实例上。使用第一个实例处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到备用实例。

正确性分析：单个实例的设计不够健壮，Compute Engine实例本身没有自动扩展能力，无法处理流量激增。此外，单个实例的故障转移机制较弱，推荐使用Instance Groups来实现自动扩展和健康检查。

结论：此选项错误。

B. 将应用程序部署在一个 Compute Engine 实例上。使用该实例处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到您本地的一个实例。

正确性分析：将流量切换到本地实例（on-premises）不符合云原生设计原则，且可能导致额外的网络延迟和复杂性。灾难恢复通常建议在云内跨区域实现，而不是依赖本地资源。

结论：此选项错误。

C. 将应用程序部署在两个 Compute Engine 实例组上，每个实例组位于同一项目但不同区域。使用第一个实例组处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到备用实例组。

正确性分析：此选项符合最佳实践。使用Instance Groups可以实现自动扩展和健康检查，跨区域部署可以确保高可用性，HTTP Load Balancing支持跨区域故障转移。

结论：此选项正确。

D. 将应用程序部署在两个 Compute Engine 实例组上，每个实例组位于不同项目和不同区域。使用第一个实例组处理流量，并使用 HTTP load balancing 服务在发生灾难时切换到备用实例组。

正确性分析：虽然跨项目部署可以实现灾难恢复，但增加了管理复杂性。通常建议在同一项目中进行跨区域部署，以简化资源管理和权限配置。

结论：此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C符合Google Cloud的最佳实践，使用Instance Groups和HTTP Load Balancing实现跨区域灾难恢复设计。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #53

Topic 1

You are deploying an application on App Engine that needs to integrate with an on-premises database. For security purposes, your on-premises database must not be accessible through the public internet. What should you do?

您正在 App Engine 上部署一个需要与本地数据库集成的应用程序。出于安全考虑，您的本地数据库不能通过公共互联网访问。您应该怎么做？

A. Deploy your application on App Engine standard environment and use App Engine firewall rules to limit access to the open on-premises database.

将您的应用程序部署在 App Engine 标准环境，并使用 App Engine firewall rules 限制对开放的本地数据库的访问。

B. Deploy your application on App Engine standard environment and use Cloud VPN to limit access to the on-premises database.

将您的应用程序部署在 App Engine 标准环境，并使用 Cloud VPN 限制对本地数据库的访问。

C. Deploy your application on App Engine flexible environment and use App Engine firewall rules to limit access to the on-premises database.

将您的应用程序部署在 App Engine 弹性环境，并使用 App Engine firewall rules 限制对本地数据库的访问。

D. Deploy your application on App Engine flexible environment and use Cloud VPN to limit access to the on-premises database. **Most Voted**

将您的应用程序部署在 App Engine 弹性环境，并使用 Cloud VPN 限制对本地数据库的访问。

Correct Answer: D

Correct Answer: D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (54%)

B (40%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

App Engine的标准环境和弹性环境的区别。

如何通过Cloud VPN实现与本地数据库的安全连接。

App Engine firewall rules的功能和限制。

安全性最佳实践：如何确保本地数据库不通过公共互联网暴露。

2. 独立思考与分析

题目要求解决的问题是如何安全地连接App Engine应用与一个不允许通过公共互联网访问的本地数据库。需要选择一个既能满足安全性要求，又能实现连接的解决方案。

3. 选项分析

A. Deploy your application on App Engine standard environment and use App Engine firewall rules to limit access to the open on-premises database.

错误：App Engine firewall rules用于限制对App Engine应用的访问，而不是用于限制对本地数据库的访问。

错误：题目明确要求本地数据库不能通过公共互联网访问，而此选项未提到如何实现安全连接。

B. Deploy your application on App Engine standard environment and use Cloud VPN to limit access to the on-premises database.

正确：Cloud VPN可以建立一个安全的隧道，将App Engine应用与本地数据库连接起来，避免通过公共互联网访问。

错误：App Engine标准环境不支持直接访问本地网络资源（如通过Cloud VPN），需要使用弹性环境才能实现此功能。

C. Deploy your application on App Engine flexible environment and use App Engine firewall rules to limit access to the on-premises database.

错误：App Engine firewall rules的功能是限制对App Engine应用的访问，而不是用于限制对本地数据库的访问。

错误：此选项未提到如何实现安全连接（如Cloud VPN）。

D. Deploy your application on App Engine flexible environment and use Cloud VPN to limit access to the on-premises database.

正确：App Engine弹性环境支持直接访问本地网络资源，可以通过Cloud VPN建立安全连接。

正确：Cloud VPN可以确保本地数据库不通过公共互联网暴露，符合题目要求。

4. 我选的答案

D. Deploy your application on App Engine flexible environment and use Cloud VPN to limit access to the on-premises database.

5. 官方答案

D. Deploy your application on App Engine flexible environment and use Cloud VPN to limit access to the on-premises database.

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：App Engine弹性环境支持与本地网络资源的直接连接，而Cloud VPN可以确保安全性，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #54

Topic 1

You are working in a highly secured environment where public Internet access from the Compute Engine VMs is not allowed. You do not yet have a VPN connection to access an on-premises file server. You need to install specific software on a Compute Engine instance. How should you install the software?

您正在一个高度安全的环境中工作，该环境不允许 Compute Engine VM 访问公共互联网。您尚未建立 VPN 连接以访问本地文件服务器。您需要在 Compute Engine 实例上安装特定软件。您应该如何安装该软件？

A. Upload the required installation files to Cloud Storage. Configure the VM on a subnet with a Private Google Access subnet. Assign only an internal IP address to the VM. Download the installation files to the VM using gsutil. **Most Voted**
将所需的安装文件上传到 Cloud Storage。将 VM 配置在具有 Private Google Access 子网的子网中。仅为 VM 分配内部 IP 地址。使用 gsutil 将安装文件下载到 VM。

B. Upload the required installation files to Cloud Storage and use firewall rules to block all traffic except the IP address range for Cloud Storage. Download the files to the VM using gsutil.
将所需的安装文件上传到 Cloud Storage，并使用防火墙规则阻止除 Cloud Storage IP 地址范围之外的所有流量。使用 gsutil 将文件下载到 VM。

C. Upload the required installation files to Cloud Source Repositories. Configure the VM on a subnet with a Private Google Access subnet. Assign only an internal IP address to the VM. Download the installation files to the VM using gcloud.
将所需的安装文件上传到 Cloud Source Repositories。将 VM 配置在具有 Private Google Access 子网的子网中。仅为 VM 分配内部 IP 地址。使用 gcloud 将安装文件下载到 VM。

D. Upload the required installation files to Cloud Source Repositories and use firewall rules to block all traffic except the IP address range for Cloud Source Repositories. Download the files to the VM using gsutil.
将所需的安装文件上传到 Cloud Source Repositories，并使用防火墙规则阻止除 Cloud Source Repositories IP 地址范围之外的所有流量。使用 gsutil 将文件下载到 VM。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (82%)

B (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Private Google Access的使用：如何在没有公共互联网访问的情况下，通过内部网络访问Google服务。

Cloud Storage的使用：如何上传和下载文件。

Compute Engine的网络配置：如何配置子网和内部IP地址。

2. 独立分析每个选项

A. Upload the required installation files to Cloud Storage. Configure the VM on a subnet with a Private Google Access subnet. Assign only an internal IP address to the VM. Download the installation files to the VM using gsutil.

正确性分析：此选项正确地利用了Private Google Access的功能，使VM可以通过内部网络访问Cloud Storage，而无需公共互联网访问。

优点：完全符合题目要求，VM没有公共IP地址，且可以通过gsutil下载文件。

结论：正确。

B. Upload the required installation files to Cloud Storage and use firewall rules to block all traffic except the IP address range for Cloud Storage. Download the files to the VM using gsutil.

正确性分析：此选项试图通过防火墙规则限制流量，但没有提到Private Google Access，无法确保VM在没有公共互联网访问的情况下访问Cloud Storage。

缺点：题目明确要求禁止公共互联网访问，而此选项未提到内部网络的配置。

结论：错误。

C. Upload the required installation files to Cloud Source Repositories. Configure the VM on a subnet with a Private Google Access subnet. Assign only an internal IP address to the VM. Download the installation files to the VM using gcloud.

正确性分析：此选项使用了Cloud Source Repositories，而不是Cloud Storage。虽然Private Google Access可以支持访问Cloud Source Repositories，但题目没有提到使用gcloud下载文件的具体需求。

缺点：Cloud Source Repositories通常用于代码管理，而不是文件存储，使用它来存储安装文件并下载不符合最佳实践。

结论：错误。

D. Upload the required installation files to Cloud Source Repositories and use firewall rules to block all traffic except the IP address range for Cloud Source Repositories. Download the files to the VM using gsutil.

正确性分析：此选项试图结合Cloud Source Repositories和防火墙规则，但没有提到Private Google Access，无法确保VM在没有公共互联网访问的情况下访问资源。

缺点：使用Cloud Source Repositories存储安装文件并通过gsutil下载不符合逻辑，且未提到内部网络配置。

结论：错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：A选项正确地使用了Private Google Access和Cloud Storage，完全符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #55

Topic 1

Your company is moving 75 TB of data into Google Cloud. You want to use Cloud Storage and follow Google-recommended practices. What should you do?

您的公司正在将75 TB的数据迁移到Google Cloud。您希望使用Cloud Storage并遵循Google推荐的实践。您应该怎么做？

A. Move your data onto a Transfer Appliance. Use a Transfer Appliance Rehydrator to decrypt the data into Cloud Storage.

Most Voted

将您的数据移动到Transfer Appliance上。使用Transfer Appliance Rehydrator将数据解密到Cloud Storage。

B. Move your data onto a Transfer Appliance. Use Cloud Dataprep to decrypt the data into Cloud Storage.

将您的数据移动到Transfer Appliance上。使用Cloud Dataprep将数据解密到Cloud Storage。

C. Install gsutil on each server that contains data. Use resumable transfers to upload the data into Cloud Storage.

在每个包含数据的服务器上安装gsutil。使用可恢复传输将数据上传到Cloud Storage。

D. Install gsutil on each server containing data. Use streaming transfers to upload the data into Cloud Storage.

在每个包含数据的服务器上安装gsutil。使用流式传输将数据上传到Cloud Storage。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud数据迁移的最佳实践，特别是如何高效、安全地将大规模数据（75 TB）迁移到Cloud Storage。涉及的服务包括Transfer Appliance、gsutil、Cloud Dataprep等工具的使用场景和功能。

2. 独立分析每个选项

A. Move your data onto a Transfer Appliance. Use a Transfer Appliance Rehydrator to decrypt the data into Cloud Storage.

Transfer Appliance是Google提供的硬件设备，用于大规模数据迁移。它支持安全加密传输，并通过Rehydrator解密数据到Cloud Storage。

此选项符合Google推荐的最佳实践，适用于大规模数据迁移（如75 TB）。

正确。

B. Move your data onto a Transfer Appliance. Use Cloud Dataprep to decrypt the data into Cloud Storage.

Cloud Dataprep是一个数据清理和转换工具，不用于解密Transfer Appliance的数据。

此选项错误，因为Cloud Dataprep无法完成解密任务。

错误。

C. Install gsutil on each server that contains data. Use resumable transfers to upload the data into Cloud Storage.

gsutil是一个命令行工具，适用于小规模或中等规模的数据迁移。对于75 TB的数据，使用gsutil可能效率较低。

虽然resumable transfers可以处理断点续传，但不适合大规模数据迁移。

错误。

D. Install gsutil on each server containing data. Use streaming transfers to upload the data into Cloud Storage.

流式传输适用于实时数据流或小规模数据迁移，不适合大规模数据迁移（如75 TB）。

此选项效率低且不符合最佳实践。

错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Transfer Appliance是Google推荐的大规模数据迁移工具，Rehydrator是其解密数据的专用工具，符合题目要求和最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #56

Topic 1

You have an application deployed on Google Kubernetes Engine using a Deployment named echo-deployment. The deployment is exposed using a Service called echo-service. You need to perform an update to the application with minimal downtime to the application. What should you do?

您有一个应用程序部署在 Google Kubernetes Engine 上，使用名为 echo-deployment 的 Deployment。该 Deployment 通过名为 echo-service 的 Service 进行暴露。您需要以最小的应用程序停机时间来更新该应用程序。您应该怎么做？

A. Use `kubectl set image deployment/echo-deployment <new-image>` **Most Voted**

使用 `kubectl set image deployment/echo-deployment <new-image>`

B. Use the rolling update functionality of the Instance Group behind the Kubernetes cluster

使用 Kubernetes 集群后面的 Instance Group 的滚动更新功能

C. Update the deployment yaml file with the new container image. Use `kubectl delete deployment/echo-deployment` and `kubectl create -f <yaml-file>`

使用新的容器镜像更新 Deployment 的 yaml 文件。使用 `kubectl delete deployment/echo-deployment` 和 `kubectl create -f <yaml-file>`

D. Update the service yaml file with the new container image. Use `kubectl delete service/echo-service` and `kubectl create -f <yaml-file>`

使用新的容器镜像更新 Service 的 yaml 文件。使用 `kubectl delete service/echo-service` 和 `kubectl create -f <yaml-file>`

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

7%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Kubernetes Engine (GKE) 中如何进行应用更新，同时确保应用的可用性和最小化停机时间。涉及 Kubernetes 的 Deployment 和 Service 的基本操作，特别是滚动更新的机制。

2. 独立分析每个选项

A. Use `kubect set image deployment/echo-deployment <new-image>`

此选项使用 `kubect set image` 命令直接更新 Deployment 的镜像。这种方法会触发 Kubernetes 的滚动更新机制，逐步替换旧的 Pod，确保应用的可用性。

这是 Kubernetes 官方推荐的方式之一，能够实现无缝更新。

正确

B. Use the rolling update functionality of the Instance Group behind the Kubernetes cluster

此选项提到使用 Instance Group 的滚动更新功能，但 Kubernetes 的滚动更新是通过 Deployment 控制的，而不是直接依赖底层的 Instance Group。

Instance Group 的滚动更新与 Kubernetes 的 Pod 管理机制无关，因此此选项不适用于 Kubernetes 的应用更新。

错误

C. Update the deployment yaml file with the new container image. Use `kubect delete deployment/echo-deployment` and `kubect create λ€"f <yaml-file>`

此选项建议删除现有的 Deployment 并重新创建一个新的 Deployment。这种方法会导致应用的短暂停机，因为删除 Deployment 会导致所有 Pod 被终止。

这种方法不符合题目要求的“最小化停机时间”。

错误

D. Update the service yaml file which the new container image. Use `kubect delete service/echo-service` and `kubect create λ€"f <yaml-file>`

此选项建议更新 Service 的 yaml 文件并重新创建 Service，但 Service 仅负责暴露应用的网络访问，并不管理应用的镜像或 Pod。更新 Service 并不能实现应用的镜像更新，因此此选项与题目要求不符。

错误

3. 我的选择

A. Use `kubect set image deployment/echo-deployment <new-image>`

4. 官方答案

A. Use `kubect set image deployment/echo-deployment <new-image>`

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择 A。

原因是 A 选项符合 Kubernetes 的最佳实践，能够通过滚动更新机制实现应用的无缝更新，最小化停机时间。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #57

Topic 1

Your company is using BigQuery as its enterprise data warehouse. Data is distributed over several Google Cloud projects. All queries on BigQuery need to be billed on a single project. You want to make sure that no query costs are incurred on the projects that contain the data. Users should be able to query the datasets, but not edit them.

How should you configure users' access roles?

您的公司正在使用 BigQuery 作为企业数据仓库。数据分布在多个 Google Cloud 项目中。所有关于 BigQuery 的查询需要在单一项目上计费。您希望确保包含数据的项目不会产生查询费用。用户应该能够查询数据集，但不能编辑它们。

您应该如何配置用户的访问角色？

A. Add all users to a group. Grant the group the role of BigQuery user on the billing project and BigQuery dataViewer on the projects that contain the data.

将所有用户添加到一个组。授予该组在计费项目上的 BigQuery user 角色，以及在包含数据的项目上的 BigQuery dataViewer 角色。

B. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery dataViewer on the billing project and BigQuery user on the projects that contain the data.

将所有用户添加到一个组。授予该组在计费项目上的 BigQuery dataViewer 角色，以及在包含数据的项目上的 BigQuery user 角色。

C. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery jobUser on the billing project and BigQuery dataViewer on the projects that contain the data. **Most Voted**

将所有用户添加到一个组。授予该组在计费项目上的 BigQuery jobUser 角色，以及在包含数据的项目上的 BigQuery dataViewer 角色。

D. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery dataViewer on the billing project and BigQuery jobUser on the projects that contain the data.

将所有用户添加到一个组。授予该组在计费项目上的 BigQuery dataViewer 角色，以及在包含数据的项目上的 BigQuery jobUser 角色。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

BigQuery角色与权限管理，包括 **BigQuery jobUser** 和 **BigQuery dataViewer** 的功能和适用场景。

跨项目的计费管理，如何确保查询费用集中在一个项目中。

如何配置用户权限以限制数据编辑，同时允许查询。

2. 独立思考与分析

题目要求用户能够查询数据但不能编辑，同时所有查询费用集中在一个计费项目中。需要正确理解 **BigQuery jobUser** 和 **BigQuery dataViewer** 的权限：

BigQuery jobUser: 允许用户在指定项目中运行查询任务（即提交查询作业），但不授予对数据的直接访问权限。

BigQuery dataViewer: 允许用户查看数据集和表的内容，但不允许运行查询或编辑数据。

3. 选项逐个分析

A. Add all users to a group. Grant the group the role of BigQuery user on the billing project and BigQuery dataViewer on the projects that contain the data.

错误原因：BigQuery user 角色允许用户运行查询，但它还授予用户对数据集的编辑权限，这与题目要求的“不能编辑数据”相冲突。

B. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery dataViewer on the billing project and BigQuery user on the projects that contain the data.

错误原因：BigQuery user 角色在数据项目上授予了编辑权限，这与题目要求的“不能编辑数据”相冲突。此外，BigQuery dataViewer 角色在计费项目上无法运行查询作业。

C. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery jobUser on the billing project and BigQuery dataViewer on the projects that contain the data.

正确原因：BigQuery jobUser 角色允许用户在计费项目中运行查询作业，从而集中计费；BigQuery dataViewer 角色在数据项目上仅授予查看权限，符合“不能编辑数据”的要求。

D. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery dataViewer on the billing project and BigQuery jobUser on the projects that contain the data.

错误原因：BigQuery jobUser 角色在数据项目上授予了运行查询作业的权限，但这会导致查询费用分散在数据项目中，而不是集中在计费项目中。

4. 我选的答案

C. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery jobUser on the billing project and BigQuery dataViewer on the projects that contain the data.

5. 官方答案

C. Add all users to a group. Grant the group the roles of BigQuery jobUser on the billing project and BigQuery dataViewer on the projects that contain the data.

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。原因是选项 C 完美满足题目要求：集中计费、允许查询但不允许编辑数据。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #58

Topic 1

You have developed an application using Cloud ML Engine that recognizes famous paintings from uploaded images. You want to test the application and allow specific people to upload images for the next 24 hours. Not all users have a Google Account. How should you have users upload images?

您已经开发了一个使用 Cloud ML Engine 的应用程序，该应用程序可以通过上传的图像识别著名的画作。您希望测试该应用程序，并允许特定人员在接下来的 24 小时内上传图像。并非所有用户都有 Google Account。您应该如何让用户上传图像？

A. Have users upload the images to Cloud Storage. Protect the bucket with a password that expires after 24 hours.

让用户将图像上传到 Cloud Storage。使用一个 24 小时后过期的密码保护存储桶。

B. Have users upload the images to Cloud Storage using a signed URL that expires after 24 hours. **Most Voted**

用户使用一个 24 小时后过期的 signed URL 将图像上传到 Cloud Storage。

C. Create an App Engine web application where users can upload images. Configure App Engine to disable the application after 24 hours. Authenticate users via Cloud Identity.

创建一个 App Engine web 应用程序，让用户可以上传图像。配置 App Engine 在 24 小时后禁用该应用程序。通过 Cloud Identity 验证用户身份。

D. Create an App Engine web application where users can upload images for the next 24 hours. Authenticate users via Cloud Identity.

创建一个 App Engine web 应用程序，让用户可以在接下来的 24 小时内上传图像。通过 Cloud Identity 验证用户身份。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Cloud Storage 的访问控制与安全管理。

如何使用签名 URL (Signed URL) 进行临时授权访问。

App Engine的使用场景与身份验证机制。

2. 独立思考与分析

题目要求解决以下问题：

允许特定用户上传图像。

限制上传时间为24小时。

部分用户没有Google账户。

需要选择一种既能满足临时授权，又能方便用户操作的解决方案。

3. 选项逐个分析

A. Have users upload the images to Cloud Storage. Protect the bucket with a password that expires after 24 hours.

错误：Cloud Storage不支持通过密码保护存储桶的功能。存储桶的访问控制通常通过IAM权限或签名URL实现。

此外，密码保护的实现需要额外的开发工作，且无法直接与Cloud Storage的原生功能集成。

B. Have users upload the images to Cloud Storage using a signed URL that expires after 24 hours.

正确：Signed URL是Cloud Storage提供的原生功能，可以生成一个临时授权的URL，允许用户在指定时间内访问资源。

Signed URL不需要用户拥有Google账户，符合题目要求。

可以直接设置URL的过期时间为24小时，满足时间限制需求。

C. Create an App Engine web application where users can upload images. Configure App Engine to disable the application after 24 hours. Authenticate users via Cloud Identity.

错误：虽然App Engine可以实现用户上传功能，但使用Cloud Identity进行身份验证要求用户拥有Google账户，这与题目中“部分用户没有Google账户”的条件冲突。

此外，禁用App Engine应用程序需要额外的配置，复杂度较高。

D. Create an App Engine web application where users can upload images for the next 24 hours. Authenticate users via Cloud Identity.

错误：与选项C类似，Cloud Identity要求用户拥有Google账户，不符合题目条件。

App Engine的实现复杂度较高，且不如Signed URL直接满足需求。

4. 我的选择

答案：B

5. 官方答案

答案：B

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。Signed URL是最符合题目要求的解决方案，因为它可以临时授权用户访问资源，且不需要用户拥有Google账户。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #59

Topic 1

Your web application must comply with the requirements of the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). You are responsible for the technical architecture of your web application. What should you do?

您的网络应用程序必须符合欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 的要求。您负责网络应用程序的技术架构。您应该怎么做?

A. Ensure that your web application only uses native features and services of Google Cloud Platform, because Google already has various certifications and provides *pass-on* compliance when you use native features.

确保您的网络应用程序仅使用 Google Cloud Platform 的原生功能和服务, 因为 Google 已经拥有各种认证, 并在您使用原生功能时提供“传递式”合规性。

B. Enable the relevant GDPR compliance setting within the GCP Console for each of the services in use within your application. In GCP Console, enable the relevant GDPR compliance setting for each service used within your application.

C. Ensure that Cloud Security Scanner is part of your test planning strategy in order to pick up any compliance gaps. Ensure Cloud Security Scanner is part of your test planning strategy to identify any compliance gaps.

D. Define a design for the security of data in your web application that meets GDPR requirements. **Most Voted**
定义一个符合 GDPR 要求的网络应用程序数据安全设计。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察对欧洲通用数据保护条例 (GDPR) 的理解, 以及如何在 Google Cloud Platform (GCP) 上设计符合 GDPR 要求的技术架构。

涉及的知识点包括数据安全设计、合规性要求、GCP 服务的使用策略等。

2. 独立分析每个选项

A. 确保您的网络应用程序仅使用 Google Cloud Platform 的原生功能和服务，因为 Google 已经拥有各种认证，并在您使用原生功能时提供“传递式”合规性。

错误：虽然 Google Cloud Platform 提供了许多合规性认证，但仅使用原生功能并不能保证您的应用完全符合 GDPR。GDPR 要求的是对数据处理的全面设计和控制，而不仅仅是依赖云服务提供商的认证。

B. 在 GCP Console 中为您的应用程序使用的每个服务启用相关的 GDPR 合规设置。

错误：GCP Console 中并没有专门的“GDPR 合规设置”。合规性需要通过设计和实施来实现，而不是简单地启用某些设置。

C. 确保 Cloud Security Scanner 是您测试计划策略的一部分，以发现任何合规性差距。

错误：Cloud Security Scanner 主要用于检测安全漏洞，而不是专门用于 GDPR 合规性检查。虽然它可以帮助发现安全问题，但不能替代全面的合规性设计。

D. 定义一个符合 GDPR 要求的网络应用程序数据安全设计。

正确：GDPR 要求对数据处理进行全面的设计，包括数据安全性、隐私保护、数据访问控制等。定义一个符合 GDPR 要求的设计是实现合规性的核心步骤。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

官方答案：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 D 是唯一一个直接解决 GDPR 合规性要求的选项，强调了设计层面的数据安全性和隐私保护，这符合 GDPR 的核心要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #60

Topic 1

You need to set up Microsoft SQL Server on GCP. Management requires that there's no downtime in case of a data center outage in any of the zones within a GCP region. What should you do?

您需要在 GCP 上设置 Microsoft SQL Server。管理层要求在任何一个区域内的数据中心发生故障时不会有停机时间。GCP 区域。您应该怎么做？

A. Configure a Cloud SQL instance with high availability enabled.

配置一个启用了高可用性的 Cloud SQL 实例。

B. Configure a Cloud Spanner instance with a regional instance configuration.

配置一个具有区域实例配置的 Cloud Spanner 实例。

C. Set up SQL Server on Compute Engine, using Always On Availability Groups using Windows Failover Clustering. Place nodes in different subnets.

在 Compute Engine 上设置 SQL Server，使用 Always On Availability Groups 和 Windows Failover Clustering。将节点放置在不同的子网中。

D. Set up SQL Server Always On Availability Groups using Windows Failover Clustering. Place nodes in different zones.

Most Voted

设置 SQL Server Always On Availability Groups，使用 Windows Failover Clustering。将节点放置在不同的区域中。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (51%)

A (47%)

1

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是在Google Cloud Platform (GCP)上部署高可用的Microsoft SQL Server解决方案。

重点关注如何在区域内实现容灾和高可用性，确保在区域内的任意一个数据中心（Zone）发生故障时，服务仍然可用。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 配置一个启用了高可用性的 Cloud SQL 实例。

Cloud SQL支持高可用性，但它不支持Microsoft SQL Server。Cloud SQL主要支持MySQL、PostgreSQL等数据库。

因此，此选项不适用于题目要求的Microsoft SQL Server。

错误原因：Cloud SQL不支持Microsoft SQL Server。

B. 配置一个具有区域实例配置的 Cloud Spanner 实例。

Cloud Spanner是一个分布式数据库，支持区域和多区域配置，具有高可用性和容灾能力。

然而，Cloud Spanner并不支持Microsoft SQL Server，它是一个完全不同的数据库系统。

错误原因：Cloud Spanner不支持Microsoft SQL Server。

C. 在 Compute Engine 上设置 SQL Server，使用 Always On Availability Groups 和 Windows Failover Clustering。将节点放置在不同的子网中。

此选项提到了使用Always On Availability Groups和Windows Failover Clustering，这确实是Microsoft SQL Server实现高可用性的推荐方法。

然而，将节点放置在不同的子网中并不能保证跨Zone的容灾能力。子网可以在同一个Zone内，因此此选项无法满足“Zone级别容灾”的要求。

错误原因：节点放置在不同的子网中无法确保跨Zone的高可用性。

D. 设置 SQL Server Always On Availability Groups，使用 Windows Failover Clustering。将节点放置在不同的区域中。

此选项提到了使用Always On Availability Groups和Windows Failover Clustering，这是Microsoft SQL Server实现高可用性的推荐方法。

将节点放置在不同的Zone中可以确保在一个Zone发生故障时，另一个Zone的节点仍然可用，从而实现区域内的容灾能力。

正确原因：此选项满足题目要求的“Zone级别容灾”和“高可用性”。

4. 我选的答案

D. 设置 SQL Server Always On Availability Groups，使用 Windows Failover Clustering。将节点放置在不同的区域中。

5. 官方答案

D. 设置 SQL Server Always On Availability Groups，使用 Windows Failover Clustering。将节点放置在不同的区域中。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析表明，D选项是唯一能够满足题目要求的解决方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #61

Topic 1

The development team has provided you with a Kubernetes Deployment file. You have no infrastructure yet and need to deploy the application. What should you do?

开发团队向您提供了一个 Kubernetes Deployment 文件。您尚未拥有基础设施，需要部署该应用程序。您应该怎么做？

A. Use gcloud to create a Kubernetes cluster. Use Deployment Manager to create the deployment.

使用 gcloud 创建一个 Kubernetes 集群。使用 Deployment Manager 创建部署。

B. Use gcloud to create a Kubernetes cluster. Use kubectl to create the deployment. **Most Voted**

使用 gcloud 创建一个 Kubernetes 集群。使用 kubectl 创建部署。

C. Use kubectl to create a Kubernetes cluster. Use Deployment Manager to create the deployment.

使用 kubectl 创建一个 Kubernetes 集群。使用 Deployment Manager 创建部署。

D. Use kubectl to create a Kubernetes cluster. Use kubectl to create the deployment.

使用 kubectl 创建一个 Kubernetes 集群。使用 kubectl 创建部署。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Kubernetes Engine (GKE) 的创建与管理。

使用 gcloud 和 kubectl 工具进行 Kubernetes 集群和应用部署的操作。

理解 Deployment Manager 的用途及其与 Kubernetes 的关系。

2. 独立思考与分析

根据题目要求，需要从零开始部署 Kubernetes 应用程序。题目涉及两个主要任务：创建 Kubernetes 集群和部署应用程序。需要选择正确的工具完成这两个任务。

3. 选项分析

A. 使用 gcloud 创建一个 Kubernetes 集群。使用 Deployment Manager 创建部署。

正确性分析: gcloud 是创建 Kubernetes 集群的正确工具, 但 Deployment Manager 通常用于管理 Google Cloud 资源 (如 VM、网络等), 而不是直接用于 Kubernetes 应用的部署。

结论: 此选项部分正确, 但 Deployment Manager 不适合用于 Kubernetes 应用部署。

B. 使用 gcloud 创建一个 Kubernetes 集群。使用 kubectl 创建部署。

正确性分析: gcloud 是创建 Kubernetes 集群的正确工具, kubectl 是 Kubernetes 的命令行工具, 专门用于管理 Kubernetes 资源 (如 Deployment)。此选项完全符合题目要求。

结论: 此选项正确。

C. 使用 kubectl 创建一个 Kubernetes 集群。使用 Deployment Manager 创建部署。

正确性分析: kubectl 是 Kubernetes 的管理工具, 但它不能用于创建 Kubernetes 集群。Deployment Manager 不适合用于 Kubernetes 应用部署。

结论: 此选项错误。

D. 使用 kubectl 创建一个 Kubernetes 集群。使用 kubectl 创建部署。

正确性分析: kubectl 无法创建 Kubernetes 集群, 它只能管理现有的 Kubernetes 集群资源。因此此选项在第一步就错误。

结论: 此选项错误。

4. 我选的答案

B. 使用 gcloud 创建一个 Kubernetes 集群。使用 kubectl 创建部署。

5. 官方答案

B. 使用 gcloud 创建一个 Kubernetes 集群。使用 kubectl 创建部署。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: gcloud 是创建 Kubernetes 集群的正确工具, kubectl 是管理 Kubernetes 应用的正确工具。此选项完全符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #62

Topic 1

You need to evaluate your team readiness for a new GCP project. You must perform the evaluation and create a skills gap plan which incorporates the business goal of cost optimization. Your team has deployed two GCP projects successfully to date. What should you do?

您需要评估您的团队是否准备好开展一个新的 GCP 项目。您必须进行评估并制定一个技能差距计划，该计划需结合成本优化的业务目标。您的团队迄今为止已成功部署了两个 GCP 项目。您应该怎么做？

A. Allocate budget for team training. Set a deadline for the new GCP project.

分配预算用于团队培训。为新的 GCP 项目设定一个截止日期。

B. Allocate budget for team training. Create a roadmap for your team to achieve Google Cloud certification based on job role.

Most Voted

分配预算用于团队培训。根据工作角色为您的团队制定获得 Google Cloud 认证的路线图。

C. Allocate budget to hire skilled external consultants. Set a deadline for the new GCP project.

分配预算用于聘请有技能的外部顾问。为新的 GCP 项目设定一个截止日期。

D. Allocate budget to hire skilled external consultants. Create a roadmap for your team to achieve Google Cloud certification based on job role.

分配预算用于聘请有技能的外部顾问。根据工作角色为您的团队制定获得 Google Cloud 认证的路线图。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (81%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

团队技能评估与差距分析

成本优化的业务目标

Google Cloud认证与团队培训规划

2. 独立思考与分析

此题目要求评估团队的准备情况，并制定一个技能差距计划，同时需要考虑成本优化的业务目标。题目明确指出团队已经成功部署了两个GCP项目，这表明团队已有一定的经验，但可能需要进一步提升技能以满足新项目的需求。

3. 选项逐个分析

A. Allocate budget for team training. Set a deadline for the new GCP project.

分析：分配预算用于团队培训是一个合理的步骤，但仅仅设定项目截止日期并不能解决技能差距问题，也没有明确提到如何实现成本优化。因此此选项不够全面。

结论：错误。

B. Allocate budget for team training. Create a roadmap for your team to achieve Google Cloud certification based on job role.

分析：分配预算用于团队培训是合理的，同时制定认证路线图可以帮助团队系统性地提升技能，确保技能差距得到解决。认证路线图基于工作角色，可以优化培训成本，符合成本优化的业务目标。

结论：正确。

C. Allocate budget to hire skilled external consultants. Set a deadline for the new GCP project.

分析：聘请外部顾问可以快速填补技能差距，但成本较高，不符合成本优化的目标。此外，仅设定项目截止日期并不能解决团队长期技能提升的问题。

结论：错误。

D. Allocate budget to hire skilled external consultants. Create a roadmap for your team to achieve Google Cloud certification based on job role.

分析：此选项结合了聘请外部顾问和制定认证路线图。虽然路线图有助于团队技能提升，但聘请外部顾问的成本较高，与成本优化的目标相悖。因此此选项不符合题目要求。

结论：错误。

4. 我选的答案

B. Allocate budget for team training. Create a roadmap for your team to achieve Google Cloud certification based on job role.

5. 官方答案

B. Allocate budget for team training. Create a roadmap for your team to achieve Google Cloud certification based on job role.

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。原因是选项B全面考虑了技能差距的解决方案，同时符合成本优化的业务目标。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #63

Topic 1

You are designing an application for use only during business hours. For the minimum viable product release, you'd like to use a managed product that automatically 'scales to zero' so you don't incur costs when there is no activity.

Which primary compute resource should you choose?

您正在设计一个仅在工作时间使用的应用程序。对于最低可行产品版本，您希望使用一个托管产品，该产品可以自动“scales to zero”，以便在没有活动时不会产生费用。

您应该选择哪种主要计算资源？

A. Cloud Functions **Most Voted**

Cloud Functions

B. Compute Engine

Compute Engine

C. Google Kubernetes Engine

Google Kubernetes Engine

D. AppEngine flexible environment

AppEngine flexible environment

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud 中的计算资源选择，尤其是针对自动缩放到零（scale to zero）的能力，以及如何优化成本。

重点关注 Google Cloud 提供的托管服务的特性，例如 Cloud Functions、Compute Engine、Google Kubernetes Engine 和 App Engine 的灵活环境。

2. 独立分析每个选项

A. Cloud Functions

Cloud Functions 是 Google Cloud 的无服务器计算服务，支持事件驱动架构。

它的一个显著特点是可以自动缩放到零（scale to zero），当没有活动时不会产生任何费用。

适合轻量级、事件驱动的应用场景，尤其是 MVP（最小可行产品）阶段。

正确选项。

B. Compute Engine

Compute Engine 是 Google Cloud 的虚拟机服务，提供高度可定制的计算资源。

虽然可以手动关闭虚拟机以节省成本，但它并不支持自动缩放到零。

不适合本题要求的“自动缩放到零”场景。

错误选项。

C. Google Kubernetes Engine

Google Kubernetes Engine (GKE) 是一个托管的 Kubernetes 服务，适合容器化应用的部署和管理。

虽然 GKE 支持自动缩放，但它的节点池至少会保留一个节点，无法完全缩放到零。

不符合本题要求的“自动缩放到零”场景。

错误选项。

D. App Engine flexible environment

App Engine 的灵活环境支持容器化应用，并提供自动缩放功能。

然而，灵活环境的最低实例数不能设置为零，因此无法完全缩放到零。

不符合本题要求的“自动缩放到零”场景。

错误选项。

3. 我的选择

我的答案：A. Cloud Functions

4. 官方答案

官方答案：A. Cloud Functions

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，选择 A 是正确的。

原因是 Cloud Functions 是唯一支持自动缩放到零的托管计算资源，完全符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #64

Topic 1

You are creating an App Engine application that uses Cloud Datastore as its persistence layer. You need to retrieve several root entities for which you have the identifiers. You want to minimize the overhead in operations performed by Cloud Datastore. What should you do?

您正在创建一个使用 Cloud Datastore 作为持久层的 App Engine 应用程序。您需要检索几个具有标识符的根实体。您希望尽量减少 Cloud Datastore 执行操作的开销。您应该怎么做？

- A. Create the Key object for each Entity and run a batch get operation **Most Voted**
为每个实体创建 Key 对象并运行批量获取操作
- B. Create the Key object for each Entity and run multiple get operations, one operation for each entity
为每个实体创建 Key 对象并运行多个获取操作，每个实体运行一个操作
- C. Use the identifiers to create a query filter and run a batch query operation
使用标识符创建查询过滤器并运行批量查询操作
- D. Use the identifiers to create a query filter and run multiple query operations, one operation for each entity
使用标识符创建查询过滤器并运行多个查询操作，每个实体运行一个操作

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何高效地使用 Google Cloud Datastore 的操作方法，特别是批量操作（Batch Operations）的使用，以减少操作开销。

重点在于理解 Cloud Datastore 的批量获取（Batch Get）和查询（Query）机制，以及如何优化性能。

2. 独立分析每个选项

A. Create the Key object for each Entity and run a batch get operation

正确：批量获取操作（Batch Get）是 Cloud Datastore 提供了一种高效方法，可以通过一次请求获取多个实体，减少网络开销和作时间。

使用 Key 对象直接定位实体，避免了查询操作的额外开销。

这是最优解，因为它最小化了操作的开销。

B. Create the Key object for each Entity and run multiple get operations, one operation for each entity

错误：虽然可以通过 Key 对象直接获取实体，但每个实体都需要单独的操作，这会增加网络开销和作时间。

相比批量获取操作，这种方法效率较低。

C. Use the identifiers to create a query filter and run a batch query operation

错误：查询操作需要额外的过滤和索引处理，开销比直接使用 Key 对象获取实体更大。

虽然可以批量查询，但查询操作本身并不是最优选择。

D. Use the identifiers to create a query filter and run multiple query operations, one operation for each entity

错误：这种方法不仅需要额外的查询开销，还需要为每个实体单独运行查询操作，效率最低。

相比批量查询和批量获取，这种方法完全不符合性能优化的要求。

3. 我的选择

答案：A

4. 官方答案

官方答案：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择 A。

原因：批量获取操作（Batch Get）是最优解，能够最小化 Cloud Datastore 的操作开销。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #65

Topic 1

You need to upload files from your on-premises environment to Cloud Storage. You want the files to be encrypted on Cloud Storage using customer-supplied encryption keys. What should you do?

您需要将文件从本地环境上传到 Cloud Storage。您希望这些文件在 Cloud Storage 上使用客户提供的加密密钥进行加密。您应该怎么做?


- A. Supply the encryption key in a .boto configuration file. Use gsutil to upload the files. **Most Voted**
在 .boto 配置文件中提供加密密钥。使用 gsutil 上传文件。
- B. Supply the encryption key using gcloud config. Use gsutil to upload the files to that bucket.
使用 gcloud config 提供加密密钥。使用 gsutil 将文件上传到该存储桶。
- C. Use gsutil to upload the files, and use the flag --encryption-key to supply the encryption key.
使用 gsutil 上传文件, 并使用标志 --encryption-key 提供加密密钥。
- D. Use gsutil to create a bucket, and use the flag --encryption-key to supply the encryption key. Use gsutil to upload the files to that bucket.
使用 gsutil 创建一个存储桶, 并使用标志 --encryption-key 提供加密密钥。使用 gsutil 将文件上传到该存储桶。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在使用 Google Cloud Storage 时实现客户提供的加密密钥 (Customer-Supplied Encryption Keys, CSEK) 。涉及的工具包括 gsutil 和 .boto 配置文件的使用。

重点在于如何正确配置加密密钥并上传文件到 Cloud Storage。

2. 独立分析每个选项

A. Supply the encryption key in a .boto configuration file. Use gsutil to upload the files. 正确。使用 .boto 配置文件是 Google Cloud 官方推荐的方式之一，用于配置客户提供的加密密钥。通过在 .boto 文件中指定加密密钥，gsutil 可以自动使用该密钥上传文件到 Cloud Storage。

B. Supply the encryption key using gcloud config. Use gsutil to upload the files to that bucket. 错误。gcloud config 并不支持直接配置客户提供的加密密钥。加密密钥的配置需要通过 .boto 文件或 gsutil 的命令行参数完成。

C. Use gsutil to upload the files, and use the flag --encryption-key to supply the encryption key. 错误。虽然 gsutil 支持使用命令行参数传递加密密钥，但实际上上传文件时并没有 --encryption-key 这个标志。加密密钥的传递需要通过 .boto 文件或其他支持的方式。

D. Use gsutil to create a bucket, and use the flag --encryption-key to supply the encryption key. Use gsutil to upload the files to that bucket. 错误。创建存储桶时并不涉及客户提供的加密密钥。加密密钥的使用仅在上传文件时生效。此外，--encryption-key 不是 gsutil 的有效标志。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：根据 Google Cloud 的文档，使用 .boto 文件配置客户提供的加密密钥是正确且推荐的方式。其他选项要么不支持加密密钥的配置，要么描述了不存在的功能。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #66

Topic 1

Your customer wants to capture multiple GBs of aggregate real-time key performance indicators (KPIs) from their game servers running on Google Cloud Platform and monitor the KPIs with low latency. How should they capture the KPIs?

您的客户希望从运行在 Google Cloud Platform 上的游戏服务器捕获多个 GB 的实时关键性能指标 (KPIs) 的汇总数据, 并以低延迟监控这些 KPIs。他们应该如何捕获这些 KPIs?

A. Store time-series data from the game servers in Google Bigtable, and view it using Google Data Studio.

将游戏服务器的时间序列数据存储在 Google Bigtable 中, 并使用 Google Data Studio 查看。

B. Output custom metrics to Stackdriver from the game servers, and create a Dashboard in Stackdriver Monitoring Console to view them. **Most Voted**

将自定义指标从游戏服务器输出到 Stackdriver, 并在 Stackdriver Monitoring Console 中创建一个仪表板以查看它们。

C. Schedule BigQuery load jobs to ingest analytics files uploaded to Cloud Storage every ten minutes, and visualize the results in Google Data Studio.

安排 BigQuery 加载作业, 每十分钟从上传到 Cloud Storage 的分析文件中摄取数据, 并在 Google Data Studio 中可视化结果。

D. Insert the KPIs into Cloud Datastore entities, and run ad hoc analysis and visualizations of them in Cloud Datalab.


将 KPIs 插入到 Cloud Datastore 实体中, 并在 Cloud Datalab 中对其进行临时分析和可视化。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察 Google Cloud Platform 中实时数据处理与监控的能力。

涉及的服务包括 Stackdriver (现称为 Cloud Monitoring)、Bigtable、BigQuery、Cloud Storage、Cloud Datastore 和 Data Studio。

重点在于如何以低延迟捕获和监控实时关键性能指标 (KPIs)。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Store time-series data from the game servers in Google Bigtable, and view it using Google Data Studio.

正确性分析：Bigtable 是一个高性能的 NoSQL 数据库，适合存储时间序列数据。然而，Google Data Studio 并不擅长实时数据的低延迟监控，更多用于静态报告和可视化。

结论：此选项不适合低延迟实时监控需求。

B. Output custom metrics to Stackdriver from the game servers, and create a Dashboard in Stackdriver Monitoring Console to view them.

正确性分析：Stackdriver（现称为 Cloud Monitoring）专门设计用于实时监控和指标收集。通过输出自定义指标到 Stackdriver，可以实现低延迟的实时监控，并通过仪表板快速查看数据。

结论：此选项完全符合题目需求，是最佳选择。

C. Schedule BigQuery load jobs to ingest analytics files uploaded to Cloud Storage every ten minutes, and visualize the results in Google Data Studio.

正确性分析：BigQuery 加载作业和 Cloud Storage 的组合适合批量处理数据，但无法满足实时低延迟监控的需求。十分钟的间隔显然不符合实时性要求。

结论：此选项不适合实时监控需求。

D. Insert the KPIs into Cloud Datastore entities, and run ad hoc analysis and visualizations of them in Cloud Datalab.

正确性分析：Cloud Datastore 是一个 NoSQL 数据库，适合存储结构化数据，但不擅长实时数据监控。Cloud Datalab 主要用于数据分析和机器学习，而非实时监控。

结论：此选项不适合低延迟实时监控需求。

4. 我的选择

答案：B

5. 官方答案

答案：B

6. 与官方答案的比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Stackdriver（Cloud Monitoring）是 Google Cloud 平台中专门用于实时监控的服务，能够满足题目中对低延迟实时监控的需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #67

Topic 1

You have a Python web application with many dependencies that requires 0.1 CPU cores and 128 MB of memory to operate in production. You want to monitor and maximize machine utilization. You also want to reliably deploy new versions of the application. Which set of steps should you take?

您有一个具有许多依赖项的 Python Web 应用程序，该应用程序在生产环境中需要 0.1 个 CPU 核心和 128 MB 的内存才能运行。您希望监控并最大化机器利用率。同时，您还希望可靠地部署应用程序的新版本。您应该采取哪些步骤？

A. Perform the following: 1. Create a managed instance group with f1-micro type machines. 2. Use a startup script to clone the repository, check out the production branch, install the dependencies, and start the Python app. 3. Restart the instances to automatically deploy new production releases.

执行以下操作：1. 使用 f1-micro 类型的机器创建一个托管实例组。2. 使用启动脚本克隆存储库，检出生产分支，安装依赖项并启动 Python 应用程序。3. 重启实例以自动部署新的生产版本。

B. Perform the following: 1. Create a managed instance group with n1-standard-1 type machines. 2. Build a Compute Engine image from the production branch that contains all of the dependencies and automatically starts the Python app. 3. Rebuild the Compute Engine image, and update the instance template to deploy new production releases.

执行以下操作：1. 使用 n1-standard-1 类型的机器创建一个托管实例组。2. 从包含所有依赖项并自动启动 Python 应用程序的生产分支构建一个 Compute Engine 镜像。3. 重新构建 Compute Engine 镜像，并更新实例模板以部署新的生产版本。

C. Perform the following: 1. Create a Google Kubernetes Engine (GKE) cluster with n1-standard-1 type machines. 2. Build a Docker image from the production branch with all of the dependencies, and tag it with the version number. 3. Create a Kubernetes Deployment with the imagePullPolicy set to 'IfNotPresent' in the staging namespace, and then promote it to the production namespace after testing. **Most Voted**

执行以下操作：1. 使用 n1-standard-1 类型的机器创建一个 Google Kubernetes Engine (GKE) 集群。2. 从生产分支构建一个包含所有依赖项的 Docker 镜像，并使用版本号对其进行标记。3. 在 staging 命名空间中创建一个 Kubernetes Deployment，并将 imagePullPolicy 设置为 'IfNotPresent'，在测试后将其提升到生产命名空间。

D. Perform the following: 1. Create a GKE cluster with n1-standard-4 type machines. 2. Build a Docker image from the master branch with all of the dependencies, and tag it with 'latest'. 3. Create a Kubernetes Deployment in the default namespace with the imagePullPolicy set to 'Always'. Restart the pods to automatically deploy new production releases.


执行以下操作：1. 使用 n1-standard-4 类型的机器创建一个 GKE 集群。2. 从主分支构建一个包含所有依赖项的 Docker 镜像，并使用 'latest' 对其进行标记。3. 在默认命名空间中创建一个 Kubernetes Deployment，并将 imagePullPolicy 设置为 'Always'。重启 pods 以自动部署新的生产版本。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Platform的服务选择与优化，包括Compute Engine和Google Kubernetes Engine (GKE)。

应用部署的最佳实践，包括镜像构建、依赖管理和版本控制。

如何高效利用资源并实现可靠的应用更新。

2. 独立分析与解答

3. 选项逐个分析

A选项分析：

使用f1-micro类型的机器创建托管实例组，这种机器资源非常有限（0.2 CPU和614 MB内存），虽然满足题目要求的资源需求，但不适合生产环境的高可靠性和扩展性。

使用启动脚本来部署应用程序，这种方式较为原始，容易出错且难以维护，无法保证可靠的版本更新。

重启实例来部署新版本，这种方法效率低下且不符合现代化的CI/CD实践。

综上，A选项不符合题目要求的“可靠部署”和“最大化机器利用率”。

B选项分析：

使用n1-standard-1类型的机器创建托管实例组，这种机器资源充足，但可能会导致资源浪费，因为题目中应用只需要0.1 CPU和128 MB内存。

构建Compute Engine镜像并自动启动应用程序，这种方式比A选项更可靠，但镜像更新和实例模板更新的过程较为繁琐，可能会影响部署效率。

重新构建镜像并更新实例模板来部署新版本，这种方法虽然可行，但不够灵活，无法快速响应生产环境的需求。

综上，B选项虽然比A选项更好，但仍然不是最佳选择。

C选项分析：

使用n1-standard-1类型的机器创建GKE集群，这种机器资源充足，且GKE支持自动扩展，能够最大化机器利用率。

构建Docker镜像并使用版本号标记，这种方式符合现代化的容器化部署最佳实践，能够确保版本管理的可靠性。

在staging命名空间中测试后再推广到生产命名空间，这种方法符合CI/CD流程，能够确保新版本的可靠性和稳定性。

综上，C选项是最佳选择，既能最大化机器利用率，又能实现可靠的版本更新。

D选项分析：

使用n1-standard-4类型的机器创建GKE集群，这种机器资源过于充足，可能会导致资源浪费，不符合题目中“最大化机器利用率”的要求。

使用“latest”标签标记镜像，这种方式容易导致版本混淆，不符合版本管理的最佳实践。

将imagePullPolicy设置为“Always”，每次都拉取最新镜像，这种方式可能会导致不必要的网络开销，且重启Pods来部署新版本效率较低。

综上，D选项不符合题目要求的“可靠部署”和“最大化机器利用率”。

4. 我选的答案

C

5. 官方答案

C

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，理由是C选项符合题目要求的“最大化机器利用率”和“可靠部署新版本”，并且采用了现代化的容器化部署和CI/CD流程。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #68

Topic 1

Your company wants to start using Google Cloud resources but wants to retain their on-premises Active Directory domain controller for identity management.

What should you do?

您的公司希望开始使用 Google Cloud 资源，但希望保留其本地 Active Directory 域控制器进行身份管理。
您应该怎么做？

A. Use the Admin Directory API to authenticate against the Active Directory domain controller.

使用 Admin Directory API 对 Active Directory 域控制器进行身份验证。

B. Use Google Cloud Directory Sync to synchronize Active Directory usernames with cloud identities and configure SAML SSO.

Most Voted

使用 Google Cloud Directory Sync 同步 Active Directory 用户名与云身份，并配置 SAML SSO。

C. Use Cloud Identity-Aware Proxy configured to use the on-premises Active Directory domain controller as an identity provider.

使用配置为将本地 Active Directory 域控制器作为身份提供者的 Cloud Identity-Aware Proxy。

D. Use Compute Engine to create an Active Directory (AD) domain controller that is a replica of the on-premises AD domain controller using Google Cloud Directory Sync.

使用 Compute Engine 创建一个 Active Directory (AD) 域控制器，该域控制器是使用 Google Cloud Directory Sync 的本地 AD 域控制器的副本。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在使用 Google Cloud 的同时保留现有的本地 Active Directory (AD) 域控制器进行身份管理。

涉及的知识点包括 Google Cloud Directory Sync (GCDS)、SAML SSO、Cloud Identity-Aware Proxy, 以及如何与本地 AD 集成。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确, 因此需要逐个分析选项的正确性。

3. 选项分析

A. 使用 Admin Directory API 对 Active Directory 域控制器进行身份验证。

错误: Admin Directory API 是用于管理 Google Workspace 的 API, 与本地 Active Directory 的身份验证无直接关系。

此选项无法实现本地 AD 与 Google Cloud 的集成。

B. 使用 Google Cloud Directory Sync 同步 Active Directory 用户名与云身份, 并配置 SAML SSO。

正确: Google Cloud Directory Sync (GCDS) 是专门用于同步本地 AD 用户和组到 Google Cloud 的工具。

配置 SAML SSO 可以实现单点登录, 允许用户使用本地 AD 的身份登录 Google Cloud 服务。

此选项是实现本地 AD 与 Google Cloud 集成的最佳实践。

C. 使用配置为将本地 Active Directory 域控制器作为身份提供者的 Cloud Identity-Aware Proxy。

错误: Cloud Identity-Aware Proxy (IAP) 是用于保护应用程序的访问控制工具, 但它并不直接支持将本地 AD 作为身份提供者。

此选项无法实现本地 AD 与 Google Cloud 的全面集成。

D. 使用 Compute Engine 创建一个 Active Directory (AD) 域控制器, 该域控制器是使用 Google Cloud Directory Sync 的本地 AD 域控制器的副本。

错误: 虽然可以在 Compute Engine 上创建 AD 域控制器, 但这会增加管理复杂性, 并且不符合题目要求“保留本地 AD 域控制器”。

此选项偏离了题目要求, 且不必要地增加了资源开销。

4. 我的答案

B. 使用 Google Cloud Directory Sync 同步 Active Directory 用户名与云身份, 并配置 SAML SSO。

5. 官方答案

B. 使用 Google Cloud Directory Sync 同步 Active Directory 用户名与云身份, 并配置 SAML SSO。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: B 选项是实现本地 AD 与 Google Cloud 集成的最佳实践, 符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #69

Topic 1

You are running a cluster on Kubernetes Engine (GKE) to serve a web application. Users are reporting that a specific part of the application is not responding anymore. You notice that all pods of your deployment keep restarting after 2 seconds. The application writes logs to standard output. You want to inspect the logs to find the cause of the issue. Which approach can you take?

您正在 Kubernetes Engine (GKE) 上运行一个集群以提供一个网络应用程序服务。用户报告说应用程序的某个特定部分不再响应。您注意到部署的所有 pod 每隔 2 秒就会重新启动。该应用程序将日志写入标准输出。您希望检查日志以找到问题的原因。您可以采取哪种方法？

A. Review the Stackdriver logs for each Compute Engine instance that is serving as a node in the cluster.
查看集群中作为节点的每个 Compute Engine 实例的 Stackdriver 日志。

B. Review the Stackdriver logs for the specific GKE container that is serving the unresponsive part of the application. **Most Voted**
查看提供应用程序无响应部分的特定 GKE 容器的 Stackdriver 日志。

C. Connect to the cluster using gcloud credentials and connect to a container in one of the pods to read the logs.
使用 gcloud 凭据连接到集群，并连接到其中一个 pod 的容器以读取日志。

D. Review the Serial Port logs for each Compute Engine instance that is serving as a node in the cluster.
查看集群中作为节点的每个 Compute Engine 实例的 Serial Port 日志。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 Google Kubernetes Engine (GKE) 中排查应用问题，尤其是如何查看容器日志以诊断问题。涉及的知识点包括：GKE 日志管理、Stackdriver（现称为 Cloud Logging）的使用、容器日志的访问方式。

2. 独立分析每个选项

A. Review the Stackdriver logs for each Compute Engine instance that is serving as a node in the cluster.

错误：虽然 GKE 的节点是运行在 Compute Engine 实例上的，但查看节点的 Stackdriver 日志无法直接获取容器的应用日志。节点日志通常包含系统级信息，而不是应用级日志。

B. Review the Stackdriver logs for the specific GKE container that is serving the unresponsive part of the application.

正确：GKE 的容器日志会自动收集到 Stackdriver（Cloud Logging）中。通过查看特定容器的日志，可以直接定位问题所在。

C. Connect to the cluster using gcloud credentials and connect to a container in one of the pods to read the logs.

错误：虽然可以通过这种方式手动连接到容器并查看日志，但这不是最佳实践。GKE 已经集成了日志收集工具（如 Stackdriver），直接使用这些工具更高效。

D. Review the Serial Port logs for each Compute Engine instance that is serving as a node in the cluster.

错误：Serial Port 日志主要用于调试虚拟机启动问题，与容器日志无关，无法帮助诊断应用问题。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择 B。

原因：查看特定容器的 Stackdriver 日志是最直接、最有效的方式来诊断应用问题。这符合 GKE 的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #70

Topic 1

You are using a single Cloud SQL instance to serve your application from a specific zone. You want to introduce high availability. What should you do?

您正在使用单个 Cloud SQL 实例从特定区域为您的应用程序提供服务。您希望引入高可用性。您应该怎么做?


- A. Create a read replica instance in a different region
在不同地区创建一个 read replica 实例
- B. Create a failover replica instance in a different region
在不同地区创建一个 failover replica 实例
- C. Create a read replica instance in the same region, but in a different zone
在同一地区但不同区域创建一个 read replica 实例
- D. Create a failover replica instance in the same region, but in a different zone **Most Voted**
在同一地区但不同区域创建一个 failover replica 实例

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud SQL 的高可用性架构设计, 包括 failover replica 和 read replica 的区别及其适用场景。

了解如何在 Google Cloud 中实现区域内和跨区域的高可用性。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析:

3. 选项分析

A. Create a read replica instance in a different region

错误：Read replica 的主要用途是分担读取负载，而不是提供高可用性。即使在不同地区创建 read replica，也无法在主实例故障时自动切换到 read replica。

此外，跨区域的 read replica 会增加网络延迟，不适合高可用性场景。

B. Create a failover replica instance in a different region

错误：虽然 failover replica 是用于高可用性，但 Google Cloud SQL 的 failover replica 必须在同一地区（region）内的不同区域（zone）中创建，跨地区的 failover replica 不受支持。

跨地区的 failover replica 会增加复杂性和延迟，不符合 Google Cloud SQL 的设计规范。

C. Create a read replica instance in the same region, but in a different zone

错误：Read replica 的主要用途是分担读取负载，而不是提供高可用性。即使在同一地区的不同区域创建 read replica，也无法在主实例故障时自动切换到 read replica。

此选项无法满足高可用性的需求。

D. Create a failover replica instance in the same region, but in a different zone

正确：Failover replica 是专门用于高可用性的解决方案。当主实例发生故障时，系统会自动切换到 failover replica。

根据 Google Cloud SQL 的设计，failover replica 必须在同一地区（region）内的不同区域（zone）中创建，以确保低延迟和高可靠性。

4. 我选的答案

D. Create a failover replica instance in the same region, but in a different zone

5. 官方答案

D. Create a failover replica instance in the same region, but in a different zone

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：根据 Google Cloud SQL 的高可用性设计，failover replica 是唯一支持自动故障切换的解决方案，并且必须在同一地区的不同区域中创建。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #71

Topic 1

Your company is running a stateless application on a Compute Engine instance. The application is used heavily during regular business hours and lightly outside of business hours. Users are reporting that the application is slow during peak hours. You need to optimize the application's performance. What should you do?

您的公司正在一个 Compute Engine 实例上运行无状态应用程序。该应用程序在正常工作时间内使用频繁，而在非工作时间使用较少。用户报告说该应用程序在高峰时段运行缓慢。您需要优化该应用程序的性能。您应该怎么做？

A. Create a snapshot of the existing disk. Create an instance template from the snapshot. Create an autoscaled managed instance group from the instance template.

从现有磁盘创建一个快照。从快照创建一个实例模板。从实例模板创建一个自动扩缩的托管实例组。

B. Create a snapshot of the existing disk. Create a custom image from the snapshot. Create an autoscaled managed instance group from the custom image.

从现有磁盘创建一个快照。从快照创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个自动扩缩的托管实例组。

C. Create a custom image from the existing disk. Create an instance template from the custom image. Create an autoscaled managed instance group from the instance template. **Most Voted**

从现有磁盘创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个实例模板。从实例模板创建一个自动扩缩的托管实例组。

D. Create an instance template from the existing disk. Create a custom image from the instance template. Create an autoscaled managed instance group from the custom image.

从现有磁盘创建一个实例模板。从实例模板创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个自动扩缩的托管实例组。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (95%)

5%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察Google Cloud Platform中Compute Engine的自动扩缩（Autoscaling）功能，以及如何使用实例模板（Instance Template）和托管实例组（Managed Instance Group）来优化应用性能。

同时涉及快照（Snapshot）和自定义镜像（Custom Image）的使用场景和区别。

2. 独立思考

官方答案可能正确，但需要逐个分析选项，确保选择最优解。

重点在于如何高效地创建一个自动扩缩的托管实例组，以应对业务高峰时的性能问题。

3. 选项分析

A. 从现有磁盘创建一个快照。从快照创建一个实例模板。从实例模板创建一个自动扩缩的托管实例组。

快照是磁盘的备份，不能直接用于创建实例模板。实例模板需要基于自定义镜像或现有实例配置。

此选项错误，因为快照不能直接用于创建实例模板。

B. 从现有磁盘创建一个快照。从快照创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个自动扩缩的托管实例组。

快照可以用于创建自定义镜像，自定义镜像可以用于创建实例模板。

此选项是可行的，但相比直接从磁盘创建自定义镜像，步骤稍显冗余。

虽然技术上正确，但不是最优解。

C. 从现有磁盘创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个实例模板。从实例模板创建一个自动扩缩的托管实例组。

直接从现有磁盘创建自定义镜像是高效的做法，自定义镜像可以用于创建实例模板。

实例模板是创建托管实例组的必要条件，托管实例组支持自动扩缩功能。

此选项是正确且最优的解决方案。

D. 从现有磁盘创建一个实例模板。从实例模板创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个自动扩缩的托管实例组。

实例模板不能直接从磁盘创建，必须基于自定义镜像或现有实例配置。

此选项错误，因为实例模板的创建顺序不正确。

4. 我选的答案

C. 从现有磁盘创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个实例模板。从实例模板创建一个自动扩缩的托管实例组。

5. 官方答案

C. 从现有磁盘创建一个自定义镜像。从自定义镜像创建一个实例模板。从实例模板创建一个自动扩缩的托管实例组。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C是最优解，直接从磁盘创建自定义镜像，减少了不必要的步骤，并正确使用实例模板和托管实例组来实现自动扩缩功能。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #72

Topic 1

Your web application has several VM instances running within a VPC. You want to restrict communications between instances to only the paths and ports you authorize, but you don't want to rely on static IP addresses or subnets because the app can autoscale. How should you restrict communications?

您的网络应用程序在一个 VPC 中运行了多个 VM 实例。您希望限制实例之间的通信，仅允许您授权的路径和端口，但您不想依赖静态 IP 地址或子网，因为应用程序可以自动扩展。您应该如何限制通信？

A. Use separate VPCs to restrict traffic

使用单独的 VPC 来限制流量

B. Use firewall rules based on network tags attached to the compute instances **Most Voted**

使用基于附加到计算实例的网络标签的防火墙规则

C. Use Cloud DNS and only allow connections from authorized hostnames

使用 Cloud DNS 并仅允许来自授权主机名的连接

D. Use service accounts and configure the web application to authorize particular service accounts to have access

使用服务账户并配置网络应用程序以授权特定服务账户进行访问

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud Platform (GCP) 中的网络安全管理，特别是如何使用防火墙规则、网络标签、服务账户等工具来限制虚拟机实例之间的通信。

重点在于动态环境下的通信控制（如自动扩展的场景），以及如何避免依赖静态 IP 地址或子网。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 使用单独的 VPC 来限制流量

错误：使用单独的 VPC 会导致实例之间完全隔离，无法实现细粒度的通信控制。题目要求限制通信路径和端口，而不是完全隔离。此外，管理多个 VPC 会增加复杂性，尤其是在动态扩展的场景下。

B. 使用基于附加到计算实例的网络标签的防火墙规则

正确：网络标签是动态且灵活的，可以附加到实例上，并通过防火墙规则实现细粒度的通信控制。这种方法适合自动扩展的场景，因为标签可以动态分配，而不依赖静态 IP 地址或子网。这是 GCP 推荐的最佳实践之一，用于管理实例间的通信。

C. 使用 Cloud DNS 并仅允许来自授权主机名的连接

错误：Cloud DNS 主要用于域名解析，而不是直接用于限制通信路径和端口。即使使用主机名限制，也无法实现端口级别的控制，且动态扩展的场景下管理主机名会非常复杂。

D. 使用服务账户并配置网络应用程序以授权特定服务账户进行访问

错误：服务账户主要用于身份验证和授权，而不是直接用于网络通信的限制。虽然可以通过服务账户控制应用程序的访问权限，但无法实现题目要求的路径和端口级别的通信限制。

4. 我的答案

答案：B

5. 官方答案

官方答案：B

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为 B。

原因：基于网络标签的防火墙规则是动态且灵活的解决方案，能够满足题目要求的通信限制，同时适合自动扩展的场景。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #73

Topic 1

You are using Cloud SQL as the database backend for a large CRM deployment. You want to scale as usage increases and ensure that you don't run out of storage, maintain 75% CPU usage cores, and keep replication lag below 60 seconds. What are the correct steps to meet your requirements?

您正在使用 Cloud SQL 作为大型 CRM 部署的数据库后端。您希望随着使用量的增加进行扩展，并确保不会耗尽存储空间，保持 75% 的 CPU 使用核心，并将复制延迟保持在 60 秒以下。满足您的要求的正确步骤是什么？

A. 1. Enable automatic storage increase for the instance. 2. Create a Stackdriver alert when CPU usage exceeds 75%, and change the instance type to reduce CPU usage. 3. Create a Stackdriver alert for replication lag, and shard the database to reduce replication time. **Most Voted**

1. 为实例启用自动存储增加功能。2. 创建一个 Stackdriver 警报，当 CPU 使用率超过 75% 时更改实例类型以减少 CPU 使用率。3. 创建一个 Stackdriver 警报用于复制延迟，并对数据库进行分片以减少复制时间。

B. 1. Enable automatic storage increase for the instance. 2. Change the instance type to a 32-core machine type to keep CPU usage below 75%. 3. Create a Stackdriver alert for replication lag, and deploy memcache to reduce load on the master.

1. 为实例启用自动存储增加功能。2. 将实例类型更改为 32 核机器类型以保持 CPU 使用率低于 75%。3. 创建一个 Stackdriver 警报用于复制延迟，并部署 memcache 以减少主节点的负载。

C. 1. Create a Stackdriver alert when storage exceeds 75%, and increase the available storage on the instance to create more space. 2. Deploy memcached to reduce CPU load. 3. Change the instance type to a 32-core machine type to reduce replication lag.

1. 创建一个 Stackdriver 警报，当存储超过 75% 时增加实例上的可用存储以创建更多空间。2. 部署 memcached 以减少 CPU 负载。3. 将实例类型更改为 32 核机器类型以减少复制延迟。

D. 1. Create a Stackdriver alert when storage exceeds 75%, and increase the available storage on the instance to create more space. 2. Deploy memcached to reduce CPU load. 3. Create a Stackdriver alert for replication lag, and change the instance type to a 32-core machine type to reduce replication lag.

1. 创建一个 Stackdriver 警报，当存储超过 75% 时增加实例上的可用存储以创建更多空间。2. 部署 memcached 以减少 CPU 负载。3. 创建一个 Stackdriver 警报用于复制延迟，并将实例类型更改为 32 核机器类型以减少复制延迟。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Cloud SQL的自动存储扩展功能。

监控和优化CPU使用率（通过Stackdriver警报）。

监控和优化数据库复制延迟（通过Stackdriver警报和分片或其他优化方法）。

2. 独立分析每个选项

选项 A

步骤 1：启用自动存储增加功能。这是正确的，因为Cloud SQL支持自动存储扩展，可以防止存储耗尽。

步骤 2：创建一个Stackdriver警报，当CPU使用率超过75%时更改实例类型以减少CPU使用率。这是合理的，因为更改实例类型可以增加CPU核心数，从而降低CPU使用率。

步骤 3：创建一个Stackdriver警报用于复制延迟，并对数据库进行分片以减少复制时间。分片是解决复制延迟的一种有效方法，尤其是在数据量较大的情况下。

结论：选项A的所有步骤都合理，符合题目要求。

选项 B

步骤 1：启用自动存储增加功能。这是正确的。

步骤 2：将实例类型更改为32核机器类型以保持CPU使用率低于75%。虽然增加核心数可以降低CPU使用率，但直接指定32核机器类型可能不够灵活，应该根据实际需求动态调整实例类型。

步骤 3：创建一个Stackdriver警报用于复制延迟，并部署memcache以减少主节点的负载。部署memcache可以减少主节点的查询负载，但它并不能直接解决复制延迟问题，因此不完全符合题目要求。

结论：选项B的步骤3不完全解决复制延迟问题，因此不完全正确。

选项 C

步骤 1：创建一个Stackdriver警报，当存储超过75%时增加实例上的可用存储。这种方法是手动的，不如启用自动存储扩展功能高效，因此不符合最佳实践。

步骤 2：部署memcached以减少CPU负载。虽然memcached可以减少查询负载，但它并不能直接解决CPU使用率问题，因此不完全符合题目要求。

步骤 3：将实例类型更改为32核机器类型以减少复制延迟。增加核心数可以提高性能，但它并不能直接解决复制延迟问题，因此不完全正确。

结论：选项C的步骤1和步骤3不符合最佳实践，因此不正确。

选项 D

步骤 1：创建一个Stackdriver警报，当存储超过75%时增加实例上的可用存储。这种方法是手动的，不如启用自动存储扩展功能高效，因此不符合最佳实践。

步骤 2：部署memcached以减少CPU负载。虽然memcached可以减少查询负载，但它并不能直接解决CPU使用率问题，因此不完全符合题目要求。

步骤 3：创建一个Stackdriver警报用于复制延迟，并将实例类型更改为32核机器类型以减少复制延迟。增加核心数可以提高性能，但它并不能直接解决复制延迟问题，因此不完全正确。

结论：选项D的步骤1和步骤3不符合最佳实践，因此不正确。

3. 我选的答案

答案：A

4. 官方答案

官方答案：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选项A的所有步骤都符合题目要求，并且是最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #74

Topic 1

You are tasked with building an online analytical processing (OLAP) marketing analytics and reporting tool. This requires a relational database that can operate on hundreds of terabytes of data. What is the Google-recommended tool for such applications?

您需要构建一个在线分析处理 (OLAP) 营销分析和报告工具。这需要一个可以处理数百TB数据的关系型数据库。对于此类应用程序, Google推荐的工具是什么?

- A. Cloud Spanner, because it is globally distributed
Cloud Spanner, 因为它是全球分布式的
- B. Cloud SQL, because it is a fully managed relational database
Cloud SQL, 因为它是一个完全托管的关系型数据库
- C. Cloud Firestore, because it offers real-time synchronization across devices
Cloud Firestore, 因为它提供跨设备的实时同步

D. BigQuery, because it is designed for large-scale processing of tabular data **Most Voted**
BigQuery, 因为它专为大规模处理表格数据而设计

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud中适合处理大规模数据分析的工具选择, 特别是针对OLAP (在线分析处理) 场景的最佳实践。需要理解各个Google Cloud数据库服务的特点及其适用场景。

2. 独立思考与分析

3. 选项逐个分析

A. Cloud Spanner, because it is globally distributed

Cloud Spanner是一种全球分布式的关系型数据库，适合需要高可用性和全球一致性的事务型工作负载。然而，它并不是专门为OLAP场景设计的，处理大规模数据分析的能力不如BigQuery。因此，此选项错误。

B. Cloud SQL, because it is a fully managed relational database

Cloud SQL是一个完全托管的关系型数据库服务，适合中小规模的事务型工作负载。虽然它支持SQL查询，但在处理数百TB级别的大规模数据分析时性能有限，不适合OLAP场景。因此，此选项错误。

C. Cloud Firestore, because it offers real-time synchronization across devices

Cloud Firestore是一个NoSQL数据库，主要用于实时数据同步和移动应用开发。它不适合处理大规模的关系型数据分析，也不支持OLAP场景。因此，此选项错误。

D. BigQuery, because it is designed for large-scale processing of tabular data

BigQuery是Google Cloud专为大规模数据分析设计的工具，支持OLAP场景，能够处理数百TB甚至PB级别的数据。它提供高效的SQL查询能力，适合处理营销分析和报告工具的需求。因此，此选项正确。

4. 我的选择

我选择的答案是：**D. BigQuery**

5. 官方答案

官方答案是：**D. BigQuery**

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：BigQuery是Google Cloud中专为大规模数据分析设计的工具，完全符合题目中OLAP场景的需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #75

Topic 1

You have deployed an application to Google Kubernetes Engine (GKE), and are using the Cloud SQL proxy container to make the Cloud SQL database available to the services running on Kubernetes. You are notified that the application is reporting database connection issues. Your company policies require a post-mortem. What should you do?

您已将一个应用程序部署到 Google Kubernetes Engine (GKE)，并使用 Cloud SQL proxy 容器使 Cloud SQL 数据库可供运行在 Kubernetes 上的服务使用。您收到通知，应用程序报告了数据库连接问题。您的公司政策要求进行事后分析。您应该怎么做？

A. Use `gcloud sql instances restart`.

使用 `gcloud sql instances restart`。

B. Validate that the Service Account used by the Cloud SQL proxy container still has the Cloud Build Editor role.

验证 Cloud SQL proxy 容器使用的服务账户是否仍然具有 Cloud Build Editor 角色。

C. In the GCP Console, navigate to Stackdriver Logging. Consult logs for (GKE) and Cloud SQL. **Most Voted**

在 GCP Console 中，导航到 Stackdriver Logging。查看 (GKE) 和 Cloud SQL 的日志。

D. In the GCP Console, navigate to Cloud SQL. Restore the latest backup. Use `kubectl` to restart all pods.

在 GCP Console 中，导航到 Cloud SQL。恢复最新的备份。使用 `kubectl` 重启所有 pods。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Kubernetes Engine (GKE) 的应用部署与故障排查。

Cloud SQL Proxy 的使用及其与服务账户的权限管理。

Stackdriver Logging (现称为 Cloud Logging) 在故障诊断中的作用。

数据库备份与恢复的操作流程。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 使用 gcloud sql instances restart.

错误原因：重启 Cloud SQL 实例可能会导致服务中断，但题目并未明确指出数据库实例本身有问题。直接重启数据库实例是一个不必要的操作，且无法解决具体的连接问题。

B. 验证 Cloud SQL proxy 容器使用的服务账户是否仍然具有 Cloud Build Editor 角色。

错误原因：Cloud SQL Proxy 需要的权限是对 Cloud SQL 实例的访问权限（通常是 Cloud SQL Client 角色），而不是 Cloud Build Editor 角色。此选项与问题无关。

C. 在 GCP Console 中，导航到 Stackdriver Logging。查看 (GKE) 和 Cloud SQL 的日志。

正确原因：查看日志是故障排查的第一步，可以帮助识别问题的根本原因。通过 Cloud Logging，可以检查 GKE 和 Cloud SQL 的日志，找到连接问题的具体原因。

D. 在 GCP Console 中，导航到 Cloud SQL。恢复最新的备份。使用 kubectl 重启所有 pods。

错误原因：恢复数据库备份是一个破坏性操作，只有在数据丢失或数据库损坏时才需要进行。题目中并未提到数据丢失或损坏，因此此选项不适合。

4. 我选的答案

C. 在 GCP Console 中，导航到 Stackdriver Logging。查看 (GKE) 和 Cloud SQL 的日志。

5. 官方答案

C. 在 GCP Console 中，导航到 Stackdriver Logging。查看 (GKE) 和 Cloud SQL 的日志。

6. 与官方答案的比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因说明：查看日志是故障排查的标准流程，能够帮助定位问题的根本原因。其他选项要么不相关，要么是破坏性操作，不符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #76

Topic 1

Your company pushes batches of sensitive transaction data from its application server VMs to Cloud Pub/Sub for processing and storage. What is the Google- recommended way for your application to authenticate to the required Google Cloud services?

您的公司将敏感交易数据批量从其应用服务器虚拟机推送到 Cloud Pub/Sub 进行处理和存储。您的应用程序应该如何认证以访问所需的 Google Cloud 服务，这是 Google 推荐的方式？

A. Ensure that VM service accounts are granted the appropriate Cloud Pub/Sub IAM roles. **Most Voted**

确保虚拟机服务账户被授予适当的 Cloud Pub/Sub IAM 角色。

B. Ensure that VM service accounts do not have access to Cloud Pub/Sub, and use VM access scopes to grant the appropriate Cloud Pub/Sub IAM roles.

确保虚拟机服务账户没有访问 Cloud Pub/Sub 的权限，并使用虚拟机访问范围授予适当的 Cloud Pub/Sub IAM 角色。

C. Generate an OAuth2 access token for accessing Cloud Pub/Sub, encrypt it, and store it in Cloud Storage for access from each VM.

生成一个用于访问 Cloud Pub/Sub 的 OAuth2 访问令牌，对其进行加密，并将其存储在 Cloud Storage 中以供每个虚拟机访问。

D. Create a gateway to Cloud Pub/Sub using a Cloud Function, and grant the Cloud Function service account the appropriate Cloud Pub/Sub IAM roles.

使用 Cloud Function 创建一个到 Cloud Pub/Sub 的网关，并授予 Cloud Function 服务账户适当的 Cloud Pub/Sub IAM 角色。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud 服务的身份认证与授权机制，特别是如何安全地使用服务账户和 IAM 角色来访问 Google Cloud 服务（如 Cloud Pub/Sub）。

涉及的知识点包括：服务账户的使用、IAM 角色的分配、访问范围（Access Scopes）的作用，以及 OAuth2 令牌的使用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Ensure that VM service accounts are granted the appropriate Cloud Pub/Sub IAM roles.

正确性分析：这是 Google Cloud 推荐的最佳实践。通过为虚拟机的服务账户分配适当的 IAM 角色，可以确保虚拟机能够安全地访问 Cloud Pub/Sub，而无需额外的复杂配置。

优点：服务账户是 Google Cloud 原生的身份认证机制，结合 IAM 角色可以实现细粒度的权限控制。

结论：此选项正确。

B. Ensure that VM service accounts do not have access to Cloud Pub/Sub, and use VM access scopes to grant the appropriate Cloud Pub/Sub IAM roles.

正确性分析：访问范围（Access Scopes）是较旧的机制，主要用于限制虚拟机对 Google Cloud API 的访问权限。然而，Google Cloud 已经推荐使用 IAM 角色代替访问范围进行权限管理。

缺点：这种方法不够灵活，且不符合当前的最佳实践。

结论：此选项错误。

C. Generate an OAuth2 access token for accessing Cloud Pub/Sub, encrypt it, and store it in Cloud Storage for access from each VM.

正确性分析：虽然可以通过 OAuth2 令牌进行认证，但这种方法复杂且容易出错。需要额外的加密和存储机制来保护令牌，增加了管理的复杂性。

缺点：不符合 Google Cloud 推荐的服务账户认证机制，且安全性较低。

结论：此选项错误。

D. Create a gateway to Cloud Pub/Sub using a Cloud Function, and grant the Cloud Function service account the appropriate Cloud Pub/Sub IAM roles.

正确性分析：虽然可以通过 Cloud Function 创建网关，但这增加了额外的架构复杂性，且不必要。直接使用虚拟机的服务账户即可满足需求。

缺点：增加了额外的资源和管理开销，不符合题目要求的简单性和直接性。

结论：此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 A 符合 Google Cloud 的最佳实践，使用服务账户和 IAM 角色进行认证和授权是最安全、最直接的方式。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #77

Topic 1

You want to establish a Compute Engine application in a single VPC across two regions. The application must communicate over VPN to an on-premises network.

How should you deploy the VPN?

您希望在两个区域内的单个 VPC 中建立一个 Compute Engine 应用程序。该应用程序必须通过 VPN 与本地网络进行通信。您应该如何部署 VPN?

- A. Use VPC Network Peering between the VPC and the on-premises network.
使用 VPC Network Peering 在 VPC 和本地网络之间建立连接。
- B. Expose the VPC to the on-premises network using IAM and VPC Sharing.
使用 IAM 和 VPC Sharing 将 VPC 暴露给本地网络。
- C. Create a global Cloud VPN Gateway with VPN tunnels from each region to the on-premises peer gateway.
创建一个全球 Cloud VPN Gateway，并从每个区域到本地对等网关建立 VPN 隧道。
- D. Deploy Cloud VPN Gateway in each region. Ensure that each region has at least one VPN tunnel to the on-premises peer gateway. **Most Voted**
在每个区域部署 Cloud VPN Gateway。确保每个区域至少有一个 VPN 隧道连接到本地对等网关。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (86%)

14%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察 Google Cloud VPN 的部署方式，以及如何在多区域环境中与本地网络进行安全通信。

涉及的知识点包括: Cloud VPN Gateway、VPN隧道、VPC网络架构、跨区域通信和高可用性设计。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 使用 VPC Network Peering 在 VPC 和本地网络之间建立连接。

错误。VPC Network Peering 是用于连接两个 VPC 的技术，不能直接用于连接 VPC 和本地网络。VPN 是连接本地网络和 Google Cloud 的正确方式。

B. 使用 IAM 和 VPC Sharing 将 VPC 暴露给本地网络。

错误。IAM 和 VPC Sharing 是用于资源共享和权限管理的工具，不能用于建立 VPN 隧道或连接本地网络。

C. 创建一个全球 Cloud VPN Gateway，并从每个区域到本地对等网关建立 VPN 隧道。

部分正确。虽然全球 Cloud VPN Gateway 可以支持跨区域通信，但它并不能保证每个区域的高可用性。如果一个区域的 VPN 隧道出现故障，可能会导致通信中断。

D. 在每个区域部署 Cloud VPN Gateway。确保每个区域至少有一个 VPN 隧道连接到本地对等网关。

正确。此选项确保每个区域都有独立的 VPN Gateway 和隧道连接到本地网络，从而提供高可用性和冗余。如果一个区域的 VPN 隧道出现故障，另一个区域仍然可以继续通信。

4. 我的选择

答案：D

5. 官方答案

答案：D

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 D 是最佳实践，符合 Google Cloud 的高可用性设计原则，同时满足题目要求的跨区域通信和与本地网络的连接。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #78

Topic 1

Your applications will be writing their logs to BigQuery for analysis. Each application should have its own table. Any logs older than 45 days should be removed.

You want to optimize storage and follow Google-recommended practices. What should you do?

您的应用程序将其日志写入 BigQuery 以进行分析。每个应用程序应有自己的表。任何超过 45 天的日志都应被删除。
您希望优化存储并遵循 Google 推荐的实践。您应该怎么做？

A. Configure the expiration time for your tables at 45 days

将表的过期时间配置为 45 天

B. Make the tables time-partitioned, and configure the partition expiration at 45 days **Most Voted**

将表设置为时间分区，并将分区过期时间配置为 45 天

C. Rely on BigQuery's default behavior to prune application logs older than 45 days

依赖 BigQuery 的默认行为来删除超过 45 天的应用程序日志

D. Create a script that uses the BigQuery command line tool (bq) to remove records older than 45 days

创建一个使用 BigQuery 命令行工具 (bq) 的脚本来删除超过 45 天的记录

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

BigQuery 的存储优化和生命周期管理。

时间分区表的使用及分区过期时间的配置。

Google 推荐的最佳实践。

2. 独立思考与分析

根据题目要求，应用程序的日志需要存储在BigQuery中，每个应用程序有自己的表，并且需要删除超过45天的日志。优化存储和遵循Google推荐的最佳实践是关键点。

3. 选项逐个分析

A. 配置表的过期时间为45天

此选项直接设置表的过期时间为45天，表过期后会被删除。然而，这种方法不适合长期存储，因为表本身会被删除，而不是仅删除过期的数据。对于日志管理，通常需要保留表结构，仅删除过期数据。因此此选项不符合最佳实践。

错误原因： 删除整个表不符合日志管理需求。

B. 将表设置为时间分区，并将分区过期时间配置为45天

此选项使用时间分区表，并设置分区过期时间为45天。时间分区表允许按时间范围存储数据，并且可以自动删除过期分区的数据，而不会影响其他分区或表结构。这是Google推荐的最佳实践，既优化了存储，又满足了日志管理需求。

正确原因： 符合Google推荐的最佳实践，优化存储并自动管理过期数据。

C. 依赖BigQuery的默认行为来删除超过45天的应用程序日志

BigQuery没有默认行为来自动删除超过45天的数据。需要显式配置分区过期时间或通过脚本管理数据生命周期。因此此选项不正确。

错误原因： BigQuery没有默认行为来自动删除过期数据。

D. 创建一个使用BigQuery命令行工具(bq)的脚本来删除超过45天的记录

此选项通过脚本手动删除过期数据，虽然可以实现需求，但需要额外的开发和维护工作，且不如时间分区表的自动管理高效。因此不符合优化存储和最佳实践的要求。

错误原因： 手动管理数据生命周期效率低，维护成本高。

4. 我选的答案

B. 将表设置为时间分区，并将分区过期时间配置为45天

5. 官方答案

B. 将表设置为时间分区，并将分区过期时间配置为45天

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。原因是时间分区表的使用和分区过期时间的配置是Google推荐的最佳实践，能够自动管理数据生命周期，优化存储，同时满足日志管理需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #79

Topic 1

You want your Google Kubernetes Engine cluster to automatically add or remove nodes based on CPU load. What should you do?

您希望您的 Google Kubernetes Engine 集群根据 CPU 负载自动添加或移除节点。您应该怎么做？

A. Configure a HorizontalPodAutoscaler with a target CPU usage. Enable the Cluster Autoscaler from the GCP Console.

Most Voted

配置一个 HorizontalPodAutoscaler，并设置目标 CPU 使用率。从 GCP Console 启用 Cluster Autoscaler。

B. Configure a HorizontalPodAutoscaler with a target CPU usage. Enable autoscaling on the managed instance group for the cluster using the gcloud command.

配置一个 HorizontalPodAutoscaler，并设置目标 CPU 使用率。使用 gcloud 命令在集群的托管实例组上启用自动扩缩。

C. Create a deployment and set the maxUnavailable and maxSurge properties. Enable the Cluster Autoscaler using the gcloud command.

创建一个 deployment，并设置 maxUnavailable 和 maxSurge 属性。使用 gcloud 命令启用 Cluster Autoscaler。

D. Create a deployment and set the maxUnavailable and maxSurge properties. Enable autoscaling on the cluster managed instance group from the GCP Console.

创建一个 deployment，并设置 maxUnavailable 和 maxSurge 属性。从 GCP Console 在集群托管实例组上启用自动扩缩。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察 Google Kubernetes Engine (GKE) 的自动扩缩功能，包括 Cluster Autoscaler 和 HorizontalPodAutoscaler 的配置与使用。需要理解如何根据 CPU 负载动态调整节点数量和 Pod 数量。

2. 独立分析每个选项

A. Configure a HorizontalPodAutoscaler with a target CPU usage. Enable the Cluster Autoscaler from the GCP Console.

正确性分析: HorizontalPodAutoscaler (HPA) 用于根据 Pod 的 CPU 或内存使用率动态调整 Pod 的数量, 而 Cluster Autoscaler (CA) 用于根据集群资源需求动态调整节点数量。两者结合可以实现根据 CPU 负载自动扩缩 Pod 和节点。

优点: 此选项正确描述了如何配置 HPA 和启用 CA, 符合题目要求。

结论: 正确。

B. Configure a HorizontalPodAutoscaler with a target CPU usage. Enable autoscaling on the managed instance group for the cluster using the gcloud command.

正确性分析: HPA 的配置是正确的, 但“在托管实例组上启用自动扩缩”并不是 GKE 的推荐做法。GKE 的节点扩缩是通过 Cluster Autoscaler 实现的, 而不是直接对托管实例组进行操作。

缺点: 此选项混淆了 GKE 的自动扩缩机制, 错误地提到了托管实例组的操作。

结论: 错误。

C. Create a deployment and set the maxUnavailable and maxSurge properties. Enable the Cluster Autoscaler using the gcloud command.

正确性分析: maxUnavailable 和 maxSurge 是用于控制滚动更新的参数, 与自动扩缩无关。启用 Cluster Autoscaler 是正确的, 但此选项未提到 HPA 的配置, 无法实现根据 CPU 负载调整 Pod 数量。

缺点: 此选项未正确描述如何实现 Pod 和节点的自动扩缩。

结论: 错误。

D. Create a deployment and set the maxUnavailable and maxSurge properties. Enable autoscaling on the cluster managed instance group from the GCP Console.

正确性分析: maxUnavailable 和 maxSurge 与滚动更新相关, 和自动扩缩无关。此外, “在托管实例组上启用自动扩缩”并不是 GKE 的推荐做法。

缺点: 此选项混淆了滚动更新和自动扩缩的概念, 且错误地提到了托管实例组的操作。

结论: 错误。

3. 我的选择

我选择的答案是: A

4. 官方答案

官方答案是: A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因: A 选项正确描述了如何结合 HPA 和 CA 实现根据 CPU 负载自动扩缩 Pod 和节点, 符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #80

Topic 1

You need to develop procedures to verify resilience of disaster recovery for remote recovery using GCP. Your production environment is hosted on-premises. You need to establish a secure, redundant connection between your on-premises network and the GCP network.

What should you do?

您需要制定程序以验证使用 GCP 进行远程恢复的灾难恢复的弹性。您的生产环境托管在本地。您需要在本地网络和 GCP 网络之间建立一个安全的、冗余的连接。

您应该怎么做？

A. Verify that Dedicated Interconnect can replicate files to GCP. Verify that direct peering can establish a secure connection between your networks if Dedicated Interconnect fails.

验证 Dedicated Interconnect 是否可以将文件复制到 GCP。验证如果 Dedicated Interconnect 发生故障，direct peering 是否可以在您的网络之间建立安全连接。

B. Verify that Dedicated Interconnect can replicate files to GCP. Verify that Cloud VPN can establish a secure connection between your networks if Dedicated Interconnect fails. **Most Voted**

验证 Dedicated Interconnect 是否可以将文件复制到 GCP。验证如果 Dedicated Interconnect 发生故障，Cloud VPN 是否可以在您的网络之间建立安全连接。

C. Verify that the Transfer Appliance can replicate files to GCP. Verify that direct peering can establish a secure connection between your networks if the Transfer Appliance fails.

验证 Transfer Appliance 是否可以将文件复制到 GCP。验证如果 Transfer Appliance 发生故障，direct peering 是否可以在您的网络之间建立安全连接。

D. Verify that the Transfer Appliance can replicate files to GCP. Verify that Cloud VPN can establish a secure connection between your networks if the Transfer Appliance fails.

验证 Transfer Appliance 是否可以将文件复制到 GCP。验证如果 Transfer Appliance 发生故障，Cloud VPN 是否可以在您的网络之间建立安全连接。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (87%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是灾难恢复（Disaster Recovery）和网络连接的冗余性，重点在于如何在生产环境中断时确保数据的安全传输和网络连接的可靠性。

涉及的技术包括：Dedicated Interconnect、Cloud VPN、Transfer Appliance、Direct Peering等。

2. 独立分析每个选项

A. Verify that Dedicated Interconnect can replicate files to GCP. Verify that direct peering can establish a secure connection between your networks if Dedicated Interconnect fails.

Dedicated Interconnect确实可以提供高带宽和低延迟的连接，用于数据传输，但它主要用于持续的网络连接，而不是灾难恢复的文件复制。

Direct Peering虽然可以建立连接，但它不提供加密，无法满足“安全连接”的要求，因此不适合灾难恢复场景。

此选项错误，因为Direct Peering不符合安全连接的要求。

B. Verify that Dedicated Interconnect can replicate files to GCP. Verify that Cloud VPN can establish a secure connection between your networks if Dedicated Interconnect fails.

Dedicated Interconnect可以提供高性能的连接，用于数据传输和灾难恢复。

Cloud VPN可以提供加密的连接，适合在Dedicated Interconnect故障时作为备选方案，确保安全性和冗余性。

此选项正确，因为它同时满足高性能和安全连接的要求。

C. Verify that the Transfer Appliance can replicate files to GCP. Verify that direct peering can establish a secure connection between your networks if the Transfer Appliance fails.

Transfer Appliance是一种物理设备，用于一次性大规模数据迁移，而不是持续的灾难恢复解决方案。

Direct Peering不提供加密，无法满足安全连接的要求。

此选项错误，因为Transfer Appliance不适合灾难恢复场景，Direct Peering也不符合安全连接的要求。

D. Verify that the Transfer Appliance can replicate files to GCP. Verify that Cloud VPN can establish a secure connection between your networks if the Transfer Appliance fails.

Transfer Appliance是一种物理设备，用于一次性数据迁移，不适合灾难恢复场景。

Cloud VPN可以提供加密的连接，但Transfer Appliance本身不适合用于持续的灾难恢复。

此选项错误，因为Transfer Appliance不适合灾难恢复场景。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：B选项正确地结合了Dedicated Interconnect的高性能和Cloud VPN的安全性，满足灾难恢复的需求。

其他选项要么不符合灾难恢复场景（如Transfer Appliance），要么不满足安全连接的要求（如Direct Peering）。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #81

Topic 1

Your company operates nationally and plans to use GCP for multiple batch workloads, including some that are not time-critical. You also need to use GCP services that are HIPAA-certified and manage service costs. How should you design to meet Google best practices?

您的公司在全国范围内运营，并计划使用 GCP 处理多个批量工作负载，其中包括一些对时间不敏感的工作负载。您还需要使用通过 HIPAA 认证的 GCP 服务并管理服务成本。如何设计以符合 Google 的最佳实践？


- A. Provision preemptible VMs to reduce cost. Discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.
配置 preemptible VMs 以降低成本。停止使用所有不符合 HIPAA 的 GCP 服务和 API。
- B. Provision preemptible VMs to reduce cost. Disable and then discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant. **Most Voted**
配置 preemptible VMs 以降低成本。禁用并停止使用所有不符合 HIPAA 的 GCP 服务和 API。
- C. Provision standard VMs in the same region to reduce cost. Discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.
配置标准 VMs 在同一区域以降低成本。停止使用所有不符合 HIPAA 的 GCP 服务和 API。
- D. Provision standard VMs to the same region to reduce cost. Disable and then discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.
配置标准 VMs 到同一区域以降低成本。禁用并停止使用所有不符合 HIPAA 的 GCP 服务和 API。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

如何优化成本（使用 Preemptible VMs 或其他方式）。

遵守合规性要求（如 HIPAA 认证）。
设计符合 Google Cloud 最佳实践的架构。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Provision preemptible VMs to reduce cost. Discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.

分析：

使用 Preemptible VMs 是降低成本的有效方法，符合 Google Cloud 的最佳实践。

停止使用所有不符合 HIPAA 的服务和 API 是一种直接的合规性措施，但没有提到禁用这些服务，这可能会导致潜在的安全风险。

此选项没有提到禁用服务，略显不完整。

结论：此选项部分正确，但不够全面。

B. Provision preemptible VMs to reduce cost. Disable and then discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.

分析：

使用 Preemptible VMs 是降低成本的有效方法，符合 Google Cloud 的最佳实践。

禁用并停止使用不符合 HIPAA 的服务和 API 是更安全的合规性措施，确保这些服务不会被意外使用。

此选项全面考虑了成本优化和合规性要求，符合 Google Cloud 的最佳实践。

结论：此选项正确且全面。

C. Provision standard VMs in the same region to reduce cost. Discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.

分析：

使用标准 VMs 而非 Preemptible VMs 会增加成本，不符合成本优化的最佳实践。

停止使用不符合 HIPAA 的服务和 API 是一种合规性措施，但没有提到禁用这些服务，略显不完整。

结论：此选项在成本优化方面不符合最佳实践。

D. Provision standard VMs to the same region to reduce cost. Disable and then discontinue use of all GCP services and APIs that are not HIPAA-compliant.

分析：

使用标准 VMs 而非 Preemptible VMs 会增加成本，不符合成本优化的最佳实践。

禁用并停止使用不符合 HIPAA 的服务和 API 是更安全的合规性措施，符合合规性要求。

结论：此选项在成本优化方面不符合最佳实践。

4. 我的选择

答案：B

5. 官方答案

答案：B

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 同时满足成本优化（使用 Preemptible VMs）和合规性要求（禁用并停止使用不符合 HIPAA 的服务和 API），符合 Google Cloud 的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #82

Topic 1

Your customer wants to do resilience testing of their authentication layer. This consists of a regional managed instance group serving a public REST API that reads from and writes to a Cloud SQL instance.

What should you do?

您的客户希望对其身份验证层进行弹性测试。该层由一个区域托管实例组组成，服务于一个公共 REST API，该 API 从 Cloud SQL 实例读取数据并写入数据。

您应该怎么做？

A. Engage with a security company to run web scrapers that look your for users' authentication data om malicious websites and notify you if any is found.

与一家安全公司合作，运行网络爬虫以在恶意网站上查找用户的身份验证数据，并在发现任何数据时通知您。

B. Deploy intrusion detection software to your virtual machines to detect and log unauthorized access.

在您的虚拟机上部署入侵检测软件，以检测并记录未经授权的访问。

C. Schedule a disaster simulation exercise during which you can shut off all VMs in a zone to see how your application behaves. **Most Voted**

安排一次灾难模拟演练，在演练期间关闭一个区域内的所有虚拟机，以观察您的应用程序的行为。

D. Configure a read replica for your Cloud SQL instance in a different zone than the master, and then manually trigger a failover while monitoring KPIs for our REST API.

为您的 Cloud SQL 实例在与主实例不同的区域配置一个只读副本，然后手动触发故障转移，同时监控 REST API 的关键绩效指标 (KPIs) 。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (61%)

D (38%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Google Cloud架构设计中的高可用性（High Availability）和灾难恢复（Disaster Recovery）相关知识。重点关注如何测试系统在故障情况下的行为，以及如何确保服务的持续性和数据的完整性。

2. 独立分析每个选项

A. 与一家安全公司合作，运行网络爬虫以在恶意网站上查找用户的身份验证数据，并在发现任何数据时通知您。

错误：此选项与题目要求的“弹性测试”无关。它关注的是安全性问题，而不是系统在故障情况下的行为。

虽然安全性是重要的，但它并不直接测试系统的弹性或灾难恢复能力。

B. 在您的虚拟机上部署入侵检测软件，以检测并记录未经授权的访问。

错误：此选项关注的是安全性和入侵检测，而不是系统的弹性测试。

入侵检测软件无法模拟区域性故障或测试系统的高可用性。

C. 安排一次灾难模拟演练，在演练期间关闭一个区域内的所有虚拟机，以观察您的应用程序的行为。

正确：此选项直接测试了系统在区域性故障情况下的行为，符合题目要求的“弹性测试”。

通过关闭一个区域的所有虚拟机，可以验证系统是否能够在故障情况下继续提供服务。

这是灾难恢复测试的标准方法之一。

D. 为您的 Cloud SQL 实例在与主实例不同的区域配置一个只读副本，然后手动触发故障转移，同时监控 REST API 的关键绩效指标（KPIs）。

部分正确：此选项测试了数据库层的高可用性，但没有测试整个系统的弹性。

虽然手动触发故障转移是验证数据库弹性的一种方法，但它没有涉及区域性故障对整个应用的影响。

题目要求的是对整个“认证层”的弹性测试，而不仅仅是数据库层。

3. 我的选择

我选择的答案是：**C**

4. 官方答案

官方答案是：**C**

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C是唯一一个全面测试系统弹性的方法，符合题目要求。

其他选项要么关注安全性，要么只测试部分组件，无法满足题目要求的“弹性测试”。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #83

Topic 1

Your BigQuery project has several users. For audit purposes, you need to see how many queries each user ran in the last month. What should you do?

您的 BigQuery 项目有多个用户。为了审计目的，您需要查看每个用户在上个月运行了多少查询。您应该怎么做？

- A. Connect Google Data Studio to BigQuery. Create a dimension for the users and a metric for the amount of queries per user. 将 Google Data Studio 连接到 BigQuery。为用户创建一个维度，并为每个用户的查询数量创建一个指标。
- B. In the BigQuery interface, execute a query on the JOBS table to get the required information. 在 BigQuery 界面中，对 JOBS 表执行查询以获取所需信息。
- C. Use 'bq show' to list all jobs. Per job, use 'bq ls' to list job information and get the required information. 使用 'bq show' 列出所有作业。对于每个作业，使用 'bq ls' 列出作业信息并获取所需信息。
- D. Use Cloud Audit Logging to view Cloud Audit Logs, and create a filter on the query operation to get the required information. **Most Voted** 使用 Cloud Audit Logging 查看 Cloud Audit Logs，并在查询操作上创建过滤器以获取所需信息。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud 的审计功能，尤其是如何使用 Cloud Audit Logs 和 BigQuery 的相关工具来追踪用户活动。重点在于理解如何获取用户在 BigQuery 中运行查询的历史记录，以及如何使用 Google Cloud 提供的工具进行数据分析。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Connect Google Data Studio to BigQuery. Create a dimension for the users and a metric for the amount of queries per user.

错误：Google Data Studio 是一个可视化工具，虽然可以连接到 BigQuery，但它无法直接访问用户运行的查询记录。用户查询记录需要从 Cloud Audit Logs 或 BigQuery 的 JOBS 表中获取，而不是直接通过 Data Studio 创建维度和指标。

原因：Data Studio 的功能是展示数据，而不是直接从系统日志中提取用户活动信息。

B. In the BigQuery interface, execute a query on the JOBS table to get the required information.

部分正确：BigQuery 的 JOBS 表确实包含查询相关的信息，但 JOBS 表是内部表，普通用户无法直接访问。需要通过 Cloud Audit Logs 或其他方式间接获取这些信息。

原因：虽然理论上可以通过 JOBS 表查询，但实际操作中并不推荐直接使用此方法。

C. Use 'bq show' to list all jobs. Per job, use 'bq ls' to list job information and get the required information.

错误：'bq show' 和 'bq ls' 是命令行工具，用于列出 BigQuery 作业信息，但它们无法直接统计用户运行的查询数量。这种方法效率低下，且不适合大规模查询统计。

原因：此方法需要逐个作业检查，无法满足按用户统计查询数量的需求。

D. Use Cloud Audit Logging to view Cloud Audit Logs, and create a filter on the query operation to get the required information.

正确：Cloud Audit Logs 记录了所有用户在 BigQuery 中的操作，包括查询操作。通过创建过滤器，可以轻松统计每个用户运行的查询数量。

原因：Cloud Audit Logs 是专门设计用于审计目的的工具，能够提供详细的用户活动记录。

4. 我选的答案

D. Use Cloud Audit Logging to view Cloud Audit Logs, and create a filter on the query operation to get the required information.

5. 官方答案

D. Use Cloud Audit Logging to view Cloud Audit Logs, and create a filter on the query operation to get the required information.

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Cloud Audit Logs 是最适合用于审计用户查询活动的工具，其他选项要么功能不匹配，要么效率低下。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #84

Topic 1

You want to automate the creation of a managed instance group. The VMs have many OS package dependencies. You want to minimize the startup time for new VMs in the instance group.
What should you do?

您希望自动化创建一个托管实例组。虚拟机有许多操作系统包依赖项。您希望尽量减少新实例组中虚拟机的启动时间。
您应该怎么做？

A. Use Terraform to create the managed instance group and a startup script to install the OS package dependencies.
使用 Terraform 创建托管实例组，并使用启动脚本安装操作系统包依赖项。

B. Create a custom VM image with all OS package dependencies. Use Deployment Manager to create the managed instance group with the VM image. **Most Voted**
创建一个包含所有操作系统包依赖项的自定义虚拟机镜像。使用 Deployment Manager 使用该虚拟机镜像创建托管实例组。

C. Use Puppet to create the managed instance group and install the OS package dependencies.
使用 Puppet 创建托管实例组并安装操作系统包依赖项。

D. Use Deployment Manager to create the managed instance group and Ansible to install the OS package dependencies.
使用 Deployment Manager 创建托管实例组，并使用 Ansible 安装操作系统包依赖项。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化托管实例组 (Managed Instance Group) 的创建和启动时间。

涉及的知识点包括：自定义 VM 镜像、启动脚本、配置管理工具（如 Puppet 和 Ansible）、以及基础架构自动化工具（如 Terraform 和 Deployment Manager）。

2. 独立思考与分析

为了最小化新虚拟机的启动时间，最佳实践是预先创建一个包含所有依赖项的自定义 VM 镜像，而不是在启动时动态安装依赖项。这可以避免启动脚本或配置管理工具在运行时安装软件包所需的额外时间。

3. 选项逐个分析

A. 使用 Terraform 创建托管实例组，并使用启动脚本安装操作系统包依赖项。

正确性分析：使用启动脚本安装依赖项会增加 VM 启动时间，因为每次启动时都需要运行脚本并安装软件包。

结论：此选项不符合“最小化启动时间”的要求。

B. 创建一个包含所有操作系统包依赖项的自定义虚拟机镜像。使用 Deployment Manager 使用该虚拟机镜像创建托管实例组。

正确性分析：预先创建自定义 VM 镜像可以显著减少启动时间，因为所有依赖项已经包含在镜像中，无需额外安装。

结论：此选项符合“最小化启动时间”的要求，是最佳选择。

C. 使用 Puppet 创建托管实例组并安装操作系统包依赖项。

正确性分析：Puppet 是一种配置管理工具，可以安装依赖项，但它需要在 VM 启动后运行，这会增加启动时间。

结论：此选项不符合“最小化启动时间”的要求。

D. 使用 Deployment Manager 创建托管实例组，并使用 Ansible 安装操作系统包依赖项。

正确性分析：Ansible 是一种配置管理工具，可以安装依赖项，但它需要在 VM 启动后运行，这会增加启动时间。

结论：此选项不符合“最小化启动时间”的要求。

4. 我选的答案

B

5. 官方答案

B

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：创建自定义 VM 镜像是最符合题目要求的解决方案，因为它可以显著减少启动时间，同时 Deployment Manager 是一个强大的工具，可以自动化托管实例组的创建。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #85

Topic 1

Your company captures all web traffic data in Google Analytics 360 and stores it in BigQuery. Each country has its own dataset. Each dataset has multiple tables.

You want analysts from each country to be able to see and query only the data for their respective countries.

How should you configure the access rights?

你的公司在 Google Analytics 360 中捕获所有网络流量数据，并将其存储在 BigQuery 中。每个国家都有自己的数据集。每个数据集包含多个表。

你希望每个国家的分析师只能查看和查询其各自国家的数据。

你应该如何配置访问权限？

A. Create a group per country. Add analysts to their respective country-groups. Create a single group 'all_analysts', and add all country-groups as members. Grant the 'all_analysts' group the IAM role of BigQuery jobUser. Share the appropriate dataset with view access with each respective analyst country-group. **Most Voted**

为每个国家创建一个组。将分析师添加到各自的组中。创建一个名为 'all_analysts' 的单一组，并将所有国家组添加为成员。授予 'all_analysts' 组 BigQuery jobUser 的 IAM 角色。将适当的数据集与各自的组分析师共享查看权限。

B. Create a group per country. Add analysts to their respective country-groups. Create a single group 'all_analysts', and add all country-groups as members. Grant the 'all_analysts' group the IAM role of BigQuery jobUser. Share the appropriate tables with view access with each respective analyst country-group.

为每个国家创建一个组。将分析师添加到各自的组中。创建一个名为 'all_analysts' 的单一组，并将所有国家组添加为成员。授予 'all_analysts' 组 BigQuery jobUser 的 IAM 角色。将适当的表与各自的组分析师共享查看权限。

C. Create a group per country. Add analysts to their respective country-groups. Create a single group 'all_analysts', and add all country-groups as members. Grant the 'all_analysts' group the IAM role of BigQuery dataViewer. Share the appropriate dataset with view access with each respective analyst country-group.

为每个国家创建一个组。将分析师添加到各自的组中。创建一个名为 'all_analysts' 的单一组，并将所有国家组添加为成员。授予 'all_analysts' 组 BigQuery dataViewer 的 IAM 角色。将适当的数据集与各自的组分析师共享查看权限。

D. Create a group per country. Add analysts to their respective country-groups. Create a single group 'all_analysts', and add all country-groups as members. Grant the 'all_analysts' group the IAM role of BigQuery dataViewer. Share the appropriate table with view access with each respective analyst country-group.

为每个国家创建一个组。将分析师添加到各自的组中。创建一个名为 'all_analysts' 的单一组，并将所有国家组添加为成员。授予 'all_analysts' 组 BigQuery dataViewer 的 IAM 角色。将适当的表与各自的组分析师共享查看权限。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (65%)

C (35%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

BigQuery的访问控制机制，包括IAM角色和权限管理。

如何使用IAM角色（如BigQuery jobUser和BigQuery dataViewer）来限制数据访问。

如何通过分组和权限分配实现基于国家的访问控制。

2. 独立思考与分析

题目要求实现基于国家的访问控制，确保每个国家的分析师只能访问其对应的数据。需要考虑以下几点：

BigQuery的权限可以分配到数据集或表级别。

BigQuery jobUser角色允许用户运行查询，但不授予数据查看权限。

BigQuery dataViewer角色允许用户查看数据，但不授予运行查询的权限。

数据集级别的权限比表级别的权限更容易管理，但表级别的权限更精细。

3. 选项分析

A. 创建国家组，分配BigQuery jobUser角色，按数据集共享权限。

优点：数据集级别的权限管理较为简单，减少了管理复杂性。

缺点：BigQuery jobUser角色仅允许运行查询，但不授予查看数据的权限，因此无法满足题目要求。

结论：错误。

B. 创建国家组，分配BigQuery jobUser角色，按表共享权限。

优点：表级别的权限管理更精细，可以实现更严格的访问控制。

缺点：同样，BigQuery jobUser角色仅允许运行查询，但不授予查看数据的权限，因此无法满足题目要求。

结论：错误。

C. 创建国家组，分配BigQuery dataViewer角色，按数据集共享权限。

优点：BigQuery dataViewer角色允许查看数据，数据集级别的权限管理较为简单。

缺点：未提到如何授予运行查询的权限，可能需要额外的角色（如BigQuery jobUser）。

结论：部分正确，但不完全满足要求。

D. 创建国家组，分配BigQuery dataViewer角色，按表共享权限。

优点：BigQuery dataViewer角色允许查看数据，表级别的权限管理更精细。

缺点：同样未提到如何授予运行查询的权限，可能需要额外的角色（如BigQuery jobUser）。

结论：部分正确，但不完全满足要求。

4. 我选的答案

没有选项完全满足题目要求。正确的解决方案应该是同时分配BigQuery jobUser和BigQuery dataViewer角色，并根据国家组按数据集或表级别共享权限。

5. 官方答案

官方答案是：A

6. 与官方答案的比较与重新思考

官方答案选择A，但A选项仅分配了BigQuery jobUser角色，无法满足查看数据的需求。

题目要求分析师能够“查看和查询”数据，因此需要同时分配BigQuery jobUser和BigQuery dataViewer角色。

重新思考后，我认为官方答案不完全正确，应该补充BigQuery dataViewer角色。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #86

Topic 1

You have been engaged by your client to lead the migration of their application infrastructure to GCP. One of their current problems is that the on-premises high performance SAN is requiring frequent and expensive upgrades to keep up with the variety of workloads that are identified as follows: 20 TB of log archives retained for legal reasons; 500 GB of VM boot/data volumes and templates; 500 GB of image thumbnails; 200 GB of customer session state data that allows customers to restart sessions even if off-line for several days.

Which of the following best reflects your recommendations for a cost-effective storage allocation?

你已被客户聘请负责将其应用基础设施迁移到GCP。他们当前面临的一个问题是，内部高性能SAN需要频繁且昂贵的升级，以满足以下各种工作负载的需求：20 TB的日志归档因法律原因需保留；500 GB的VM启动/数据卷和模板；500 GB的图像缩略图；200 GB的客户会话状态数据，允许客户即使离线几天后也能重新启动会话。

以下哪项最能反映您对成本效益存储分配的建议？

A. Local SSD for customer session state data. Lifecycle-managed Cloud Storage for log archives, thumbnails, and VM boot/data volumes.

Local SSD用于客户会话状态数据。Lifecycle-managed Cloud Storage用于日志归档、缩略图和VM启动/数据卷。

B. Memcache backed by Cloud Datastore for the customer session state data. Lifecycle-managed Cloud Storage for log archives, thumbnails, and VM boot/data volumes. **Most Voted**

Memcache由Cloud Datastore支持，用于客户会话状态数据。Lifecycle-managed Cloud Storage用于日志归档、缩略图和VM启动/数据卷。

C. Memcache backed by Cloud SQL for customer session state data. Assorted local SSD-backed instances for VM boot/data volumes. Cloud Storage for log archives and thumbnails.

Memcache由Cloud SQL支持，用于客户会话状态数据。各种Local SSD支持的实例用于VM启动/数据卷。Cloud Storage用于日志归档和缩略图。

D. Memcache backed by Persistent Disk SSD storage for customer session state data. Assorted local SSD-backed instances for VM boot/data volumes. Cloud Storage for log archives and thumbnails.

Memcache由Persistent Disk SSD存储支持，用于客户会话状态数据。各种Local SSD支持的实例用于VM启动/数据卷。Cloud Storage用于日志归档和缩略图。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

GCP存储解决方案的选择，包括Cloud Storage、Local SSD、Persistent Disk、Cloud Datastore、Cloud SQL等。

根据不同数据类型和使用场景选择合适的存储方式。

成本优化与性能需求的平衡。

2. 独立分析每个选项

A. Local SSD用于客户会话状态数据。Lifecycle-managed Cloud Storage用于日志归档、缩略图和VM启动/数据卷。

Local SSD适合高性能需求，但客户会话状态数据通常需要持久性和高可用性，Local SSD不具备持久性，数据可能会丢失，因此不适合存储客户会话状态数据。

Lifecycle-managed Cloud Storage适合存储日志归档和缩略图，但VM启动/数据卷通常需要更高的性能和持久性，Cloud Storage可能不适合。

此选项在客户会话状态数据的存储选择上不合理。

B. Memcache由Cloud Datastore支持，用于客户会话状态数据。Lifecycle-managed Cloud Storage用于日志归档、缩略图和VM启动/数据卷。

Memcache由Cloud Datastore支持是一个合理的选择，Cloud Datastore提供持久性和高可用性，适合存储客户会话状态数据。

Lifecycle-managed Cloud Storage适合存储日志归档和缩略图，但VM启动/数据卷可能需要更高性能的存储解决方案。

此选项在客户会话状态数据的存储选择上合理，但对VM启动/数据卷的存储选择可能不够优化。

C. Memcache由Cloud SQL支持，用于客户会话状态数据。各种Local SSD支持的实例用于VM启动/数据卷。Cloud Storage用于日志归档和缩略图。

Memcache由Cloud SQL支持可以提供持久性，但Cloud SQL的性能可能不如Cloud Datastore，且成本较高，因此不如选项B合理。

Local SSD支持的实例适合VM启动/数据卷，提供高性能和低延迟，是一个合理的选择。

Cloud Storage适合存储日志归档和缩略图，是一个合理的选择。

此选项在VM启动/数据卷的存储选择上更优，但客户会话状态数据的存储选择不如选项B合理。

D. Memcache由Persistent Disk SSD存储支持，用于客户会话状态数据。各种Local SSD支持的实例用于VM启动/数据卷。Cloud Storage用于日志归档和缩略图。

Memcache由Persistent Disk SSD支持提供持久性，但性能可能不如Cloud Datastore，且成本较高，因此不如选项B合理。

Local SSD支持的实例适合VM启动/数据卷，提供高性能和低延迟，是一个合理的选择。

Cloud Storage适合存储日志归档和缩略图，是一个合理的选择。

此选项在VM启动/数据卷的存储选择上合理，但客户会话状态数据的存储选择不如选项B合理。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

选项B在客户会话状态数据的存储选择上最合理，Cloud Datastore提供持久性和高可用性，适合此场景。

虽然VM启动/数据卷的存储选择可能不够优化，但整体来看，选项B是最符合题目要求的解决方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #87

Topic 1

Your web application uses Google Kubernetes Engine to manage several workloads. One workload requires a consistent set of hostnames even after pod scaling and relaunches.

Which feature of Kubernetes should you use to accomplish this?

您的 Web 应用程序使用 Google Kubernetes Engine 来管理多个工作负载。一个工作负载需要一组一致的主机名，即使在 Pod 扩展和重新启动之后也是如此。

您应该使用 Kubernetes 的哪个功能来实现这一点？

A. StatefulSets **Most Voted**

StatefulSets

B. Role-based access control

Role-based access control

C. Container environment variables

Container environment variables

D. Persistent Volumes

Persistent Volumes

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Kubernetes 中的资源管理，特别是如何为工作负载提供稳定的网络标识（如主机名）。

重点知识点包括 StatefulSets 的功能、容器环境变量的作用、持久卷的用途，以及 RBAC 的权限管理。

2. 独立分析每个选项

A. StatefulSets

StatefulSets 是 Kubernetes 中专门用于管理有状态应用的资源类型。

它能够为每个 Pod 提供稳定的网络标识（主机名），即使在 Pod 扩展或重启后，主机名仍然保持一致。

因此，StatefulSets 是解决题目中“需要一致的主机名”的正确选择。

B. Role-based access control (RBAC)

RBAC 是 Kubernetes 中用于管理用户和服务账户权限的机制。

它与主机名的稳定性无关，因此不适合解决题目中的问题。

此选项错误。

C. Container environment variables

容器环境变量可以为容器提供动态配置，但它无法保证 Pod 的主机名一致性。

此选项错误。

D. Persistent Volumes

持久卷用于为容器提供持久化存储，但它与主机名的稳定性无关。

此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A. StatefulSets

4. 官方答案

官方答案是：A. StatefulSets

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是 A。

原因是 StatefulSets 是 Kubernetes 中唯一能够提供稳定主机名的资源类型，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #88

Topic 1

You are using Cloud CDN to deliver static HTTP(S) website content hosted on a Compute Engine instance group. You want to improve the cache hit ratio.

What should you do?

您正在使用 Cloud CDN 来交付托管在 Compute Engine 实例组上的静态 HTTP(S) 网站内容。您希望提高缓存命中率。您应该怎么做？

A. Customize the cache keys to omit the protocol from the key. **Most Voted**

自定义缓存键以从键中省略协议。

B. Shorten the expiration time of the cached objects.

缩短缓存对象的过期时间。

C. Make sure the HTTP(S) header `Cache-Region` points to the closest region of your users.

确保 HTTP(S) 标头 `Cache-Region` 指向用户最近的区域。

D. Replicate the static content in a Cloud Storage bucket. Point Cloud CDN toward a load balancer on that bucket.


将静态内容复制到 Cloud Storage 存储桶中。将 Cloud CDN 指向该存储桶上的负载均衡器。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化使用 Google Cloud CDN（内容分发网络）以提高缓存命中率。

涉及的知识点包括缓存键的定制、缓存对象的过期时间、HTTP(S)头的配置以及静态内容的存储和分发策略。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Customize the cache keys to omit the protocol from the key.

正确性分析：缓存键是用来标识缓存内容的唯一标识符。如果缓存键中包含协议（HTTP 或 HTTPS），可能会导致同一内容因协议不同而被重复缓存，从而降低缓存命中率。通过省略协议，可以减少重复缓存，提高命中率。

结论：此选项正确。

B. Shorten the expiration time of the cached objects.

正确性分析：缩短缓存对象的过期时间会导致缓存内容更频繁地被刷新，从而增加缓存的更新频率。这可能会降低缓存命中率，因为内容可能在用户访问时已经过期。

结论：此选项错误。

C. Make sure the HTTP(S) header `Cache-Region` points to the closest region of your users.

正确性分析：HTTP(S)头中并没有名为“Cache-Region”的标准字段。即使有类似的自定义字段，它与提高缓存命中率无直接关系，而是与内容分发的地理位置优化相关。

结论：此选项错误。

D. Replicate the static content in a Cloud Storage bucket. Point Cloud CDN toward a load balancer on that bucket.

正确性分析：将静态内容存储在 Cloud Storage 并通过负载均衡器指向 Cloud CDN 是一种优化内容分发的策略，但它与提高缓存命中率无直接关系。缓存命中率主要取决于缓存键的设计和内容的有效性，而不是存储位置。

结论：此选项错误。

4. 我的答案

A. Customize the cache keys to omit the protocol from the key.

5. 官方答案

A. Customize the cache keys to omit the protocol from the key.

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：通过独立思考和逐项分析，选项 A 是唯一正确的选择，因为它直接解决了缓存命中率的问题，而其他选项要么与缓存命中率无关，要么可能导致缓存命中率下降。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #89

Topic 1

Your architecture calls for the centralized collection of all admin activity and VM system logs within your project. How should you collect these logs from both VMs and services?

您的架构要求集中收集项目中所有管理员活动和虚拟机系统日志。
如何从虚拟机和服务中收集这些日志?

A. All admin and VM system logs are automatically collected by Stackdriver.
所有管理员和虚拟机系统日志都会自动由 Stackdriver 收集。

B. Stackdriver automatically collects admin activity logs for most services. The Stackdriver Logging agent must be installed on each instance to collect system logs. **Most Voted**
Stackdriver 会自动收集大多数服务的管理员活动日志。必须在每个实例上安装 Stackdriver Logging agent 才能收集系统日志。

C. Launch a custom syslogd compute instance and configure your GCP project and VMs to forward all logs to it.
启动一个自定义 syslogd 计算实例，并配置您的 GCP 项目和虚拟机将所有日志转发到该实例。

D. Install the Stackdriver Logging agent on a single compute instance and let it collect all audit and access logs for your environment.
在单个计算实例上安装 Stackdriver Logging agent，并让它收集环境中的所有审计和访问日志。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (82%)

A (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud Platform (GCP) 中日志收集与管理的最佳实践，特别是 Stackdriver（现称为 Cloud Logging）的功能和使用方式。

涉及到管理员活动日志（Admin Activity Logs）和虚拟机系统日志（VM System Logs）的收集方法。

2. 独立分析每个选项

A. 所有管理员和虚拟机系统日志都会自动由 Stackdriver 收集。

错误：虽然 Stackdriver (Cloud Logging) 确实会自动收集管理员活动日志，但虚拟机系统日志并不会自动收集。需要安装 Stackdriver Logging Agent 才能收集虚拟机的系统日志。

B. Stackdriver 会自动收集大多数服务的管理员活动日志。必须在每个实例上安装 Stackdriver Logging agent 才能收集系统日志。

正确：这是目前 GCP 的标准做法。管理员活动日志是自动收集的，但虚拟机的系统日志需要通过安装 Stackdriver Logging Agent 来实现。

C. 启动一个自定义 syslogd 计算实例，并配置您的 GCP 项目和虚拟机将所有日志转发到该实例。

错误：这种方法虽然可以实现日志收集，但并不是 GCP 推荐的最佳实践。使用 Stackdriver Logging 是更高效、更集成的解决方案。

D. 在单个计算实例上安装 Stackdriver Logging agent，并让它收集环境中的所有审计和访问日志。

错误：Stackdriver Logging Agent 只能收集所在实例的日志，无法收集其他实例的日志。每个虚拟机都需要单独安装代理。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：官方答案正确地描述了 GCP 中日志收集的标准流程。管理员活动日志是自动收集的，而虚拟机系统日志需要通过安装 Stackdriver Logging Agent 来实现。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #90

Topic 1

You have an App Engine application that needs to be updated. You want to test the update with production traffic before replacing the current application version.

What should you do?

您有一个需要更新的 App Engine 应用程序。您希望在替换当前应用程序版本之前，使用生产流量测试更新。您应该怎么做？

A. Deploy the update using the Instance Group Updater to create a partial rollout, which allows for canary testing.

使用 Instance Group Updater 部署更新以创建部分发布，这允许金丝雀测试。

B. Deploy the update as a new version in the App Engine application, and split traffic between the new and current versions.

Most Voted

将更新作为新版本部署到 App Engine 应用程序，并在新版本和当前版本之间分配流量。

C. Deploy the update in a new VPC, and use Google's global HTTP load balancing to split traffic between the update and current applications.

在新的 VPC 中部署更新，并使用 Google 的全球 HTTP 负载均衡在更新和当前应用程序之间分配流量。

D. Deploy the update as a new App Engine application, and use Google's global HTTP load balancing to split traffic between the new and current applications.

将更新作为新的 App Engine 应用程序部署，并使用 Google 的全球 HTTP 负载均衡在新应用程序和当前应用程序之间分配流量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud App Engine 的版本管理和流量分配功能，尤其是在生产环境中进行更新测试（如金丝雀测试）。

重点知识包括：App Engine 的流量分配机制、版本管理、以及如何安全地测试更新。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 Instance Group Updater 部署更新以创建部分发布，这允许金丝雀测试。

错误：Instance Group Updater 是用于管理 Compute Engine 实例组的工具，而不是 App Engine 的原生功能。

App Engine 的版本管理和流量分配功能不依赖 Instance Group Updater。

B. 将更新作为新版本部署到 App Engine 应用程序，并在新版本和当前版本之间分配流量。

正确：这是 App Engine 的原生功能。可以通过部署新版本并使用流量分配功能，将部分流量导向新版本进行测试。

这种方式支持金丝雀测试，且无需额外的配置。

C. 在新的 VPC 中部署更新，并使用 Google 的全球 HTTP 负载均衡在更新和当前应用程序之间分配流量。

错误：虽然 Google 的全球 HTTP 负载均衡可以实现流量分配，但将更新部署到新的 VPC 会增加复杂性且不符合 App Engine 的最佳实践。

App Engine 的版本管理功能已经内置流量分配机制，无需额外使用负载均衡器。

D. 将更新作为新的 App Engine 应用程序部署，并使用 Google 的全球 HTTP 负载均衡在新应用程序和当前应用程序之间分配流量。

错误：创建新的 App Engine 应用程序会导致资源重复，且不符合 App Engine 的版本管理最佳实践。

流量分配功能已经内置于单个 App Engine 应用程序中，无需创建新的应用程序。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 B 是最符合 App Engine 原生功能和最佳实践的解决方案，其他选项要么使用了错误的工具，要么增加了不必要的复杂性。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #91

Topic 1

All Compute Engine instances in your VPC should be able to connect to an Active Directory server on specific ports. Any other traffic emerging from your instances is not allowed. You want to enforce this using VPC firewall rules.

How should you configure the firewall rules?

所有 VPC 中的 Compute Engine 实例都应该能够通过特定端口连接到 Active Directory 服务器。任何其他从实例发出的流量都不被允许。您希望通过 VPC 防火墙规则来强制执行这一点。

您应该如何配置防火墙规则？

A. Create an egress rule with priority 1000 to deny all traffic for all instances. Create another egress rule with priority 100 to allow the Active Directory traffic for all instances. **Most Voted**

创建一个优先级为 1000 的出口规则，拒绝所有实例的所有流量。创建另一个优先级为 100 的出口规则，允许所有实例的 Active Directory 流量。

B. Create an egress rule with priority 100 to deny all traffic for all instances. Create another egress rule with priority 1000 to allow the Active Directory traffic for all instances.

创建一个优先级为 100 的出口规则，拒绝所有实例的所有流量。创建另一个优先级为 1000 的出口规则，允许所有实例的 Active Directory 流量。

C. Create an egress rule with priority 1000 to allow the Active Directory traffic. Rely on the implied deny egress rule with priority 100 to block all traffic for all instances.

创建一个优先级为 1000 的出口规则，允许 Active Directory 流量。依赖优先级为 100 的隐含拒绝出口规则来阻止所有实例的所有流量。

D. Create an egress rule with priority 100 to allow the Active Directory traffic. Rely on the implied deny egress rule with priority 1000 to block all traffic for all instances.

创建一个优先级为 100 的出口规则，允许 Active Directory 流量。依赖优先级为 1000 的隐含拒绝出口规则来阻止所有实例的所有流量。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络的出口（egress）流量控制。

Google Cloud VPC防火墙规则的优先级机制。

隐含拒绝规则的作用。

2. 独立分析每个选项

A. 创建一个优先级为 1000 的出口规则，拒绝所有实例的所有流量。创建另一个优先级为 100 的出口规则，允许所有实例的 Active Directory 流量。

优先级较低的规则（1000）会在优先级较高的规则（100）之后被评估。

优先级为 100 的规则允许 Active Directory 流量，因此该流量会被放行。

优先级为 1000 的规则拒绝所有流量，但由于优先级较低，它不会覆盖优先级为 100 的规则。

此配置正确实现了允许特定流量并拒绝其他流量的目标。

B. 创建一个优先级为 100 的出口规则，拒绝所有实例的所有流量。创建另一个优先级为 1000 的出口规则，允许所有实例的 Active Directory 流量。

优先级为 100 的规则拒绝所有流量，这会导致后续的优先级为 1000 的规则无法生效。

此配置会阻止所有流量，包括 Active Directory 流量，因此不符合题目要求。

C. 创建一个优先级为 1000 的出口规则，允许 Active Directory 流量。依赖优先级为 100 的隐含拒绝出口规则来阻止所有实例的所有流量。

隐含拒绝规则的优先级实际上是最低的（65535），而不是 100。

优先级为 1000 的规则允许 Active Directory 流量，但由于没有明确的拒绝规则，其他流量不会被阻止。

此配置不符合题目要求，因为它没有明确拒绝其他流量。

D. 创建一个优先级为 100 的出口规则，允许 Active Directory 流量。依赖优先级为 1000 的隐含拒绝出口规则来阻止所有实例的所有流量。

隐含拒绝规则的优先级是 65535，而不是 1000。

优先级为 100 的规则允许 Active Directory 流量，但由于没有明确的拒绝规则，其他流量不会被阻止。

此配置不符合题目要求，因为它没有明确拒绝其他流量。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 正确配置了优先级规则，允许特定流量并拒绝其他流量，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #92

Topic 1

Your customer runs a web service used by e-commerce sites to offer product recommendations to users. The company has begun experimenting with a machine learning model on Google Cloud Platform to improve the quality of results.

What should the customer do to improve their model's results over time?

您的客户运行一个由电子商务网站使用的网络服务，用于向用户提供产品推荐。该公司已经开始在 Google Cloud Platform 上试验一个机器学习模型，以提高结果的质量。

客户应该怎么做以随着时间的推移改进其模型的结果？

A. Export Cloud Machine Learning Engine performance metrics from Stackdriver to BigQuery, to be used to analyze the efficiency of the model.

将 Cloud Machine Learning Engine 的性能指标从 Stackdriver 导出到 BigQuery，用于分析模型的效率。

B. Build a roadmap to move the machine learning model training from Cloud GPUs to Cloud TPUs, which offer better results.

制定路线图，将机器学习模型训练从 Cloud GPUs 转移到 Cloud TPUs，以获得更好的结果。

C. Monitor Compute Engine announcements for availability of newer CPU architectures, and deploy the model to them as soon as they are available for additional performance.

监控 Compute Engine 的公告，了解更新的 CPU 架构的可用性，并在它们可用时立即将模型部署到这些架构上以获得额外的性能。

D. Save a history of recommendations and results of the recommendations in BigQuery, to be used as training data.

Most Voted

将推荐历史和推荐结果保存到 BigQuery，用作训练数据。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

机器学习模型的持续改进方法。

Google Cloud Platform中数据存储与分析工具的使用，例如BigQuery。

如何利用历史数据优化机器学习模型。

2. 独立分析与选项解析

A. 将 Cloud Machine Learning Engine 的性能指标从 Stackdriver 导出到 BigQuery，用于分析模型的效率。

分析性能指标可以帮助了解模型的运行效率，但无法直接改善模型的预测质量。

此选项关注的是模型的运行效率，而不是模型的预测结果质量，因此不符合题目要求。

错误原因：此选项未涉及如何改进模型的结果。

B. 制定路线图，将机器学习模型训练从 Cloud GPUs 转移到 Cloud TPUs，以获得更好的结果。

Cloud TPUs确实可以加速训练过程，但模型结果的质量主要取决于数据和算法，而不是硬件。

此选项关注的是硬件性能提升，而不是如何改进模型的预测结果质量。

错误原因：硬件升级可能提高训练速度，但不能直接改善模型的结果质量。

C. 监控 Compute Engine 的公告，了解更新的 CPU 架构的可用性，并在它们可用时立即将模型部署到这些架构上以获得额外的性能。

更新的CPU架构可能提高计算性能，但与模型结果质量的改进无直接关系。

此选项关注的是计算性能，而不是如何改进模型的预测结果质量。

错误原因：计算性能提升不能直接改善模型的结果质量。

D. 将推荐历史和推荐结果保存到 BigQuery，用作训练数据。

保存历史数据和结果可以为模型提供更多的训练数据，从而改进模型的预测质量。

此选项直接涉及如何通过数据改进模型的结果质量，符合题目要求。

正确原因：利用历史数据作为训练数据是改进机器学习模型的常见方法。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D是唯一直接涉及如何通过数据改进模型结果质量的选项，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #93

Topic 1

A development team at your company has created a dockerized HTTPS web application. You need to deploy the application on Google Kubernetes Engine (GKE) and make sure that the application scales automatically. How should you deploy to GKE?

你公司的一支开发团队创建了一个容器化的 HTTPS 网络应用程序。你需要将该应用程序部署到 Google Kubernetes Engine (GKE)，并确保该应用程序能够自动扩展。如何部署到 GKE？

A. Use the Horizontal Pod Autoscaler and enable cluster autoscaling. Use an Ingress resource to load-balance the HTTPS traffic.

Most Voted

使用 Horizontal Pod Autoscaler 并启用集群自动扩展。使用 Ingress 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

B. Use the Horizontal Pod Autoscaler and enable cluster autoscaling on the Kubernetes cluster. Use a Service resource of type LoadBalancer to load-balance the HTTPS traffic.

使用 Horizontal Pod Autoscaler 并在 Kubernetes 集群上启用集群自动扩展。使用类型为 LoadBalancer 的 Service 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

C. Enable autoscaling on the Compute Engine instance group. Use an Ingress resource to load-balance the HTTPS traffic. 在 Compute Engine 实例组上启用自动扩展。使用 Ingress 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

D. Enable autoscaling on the Compute Engine instance group. Use a Service resource of type LoadBalancer to load-balance the HTTPS traffic.

在 Compute Engine 实例组上启用自动扩展。使用类型为 LoadBalancer 的 Service 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (73%)

B (27%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Kubernetes Engine (GKE) 的部署与管理。

自动扩展机制，包括 Horizontal Pod Autoscaler 和集群自动扩展。

流量负载均衡的实现方式，包括 Ingress 和 Service 类型 LoadBalancer。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 Horizontal Pod Autoscaler 并启用集群自动扩展。使用 Ingress 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

正确性分析：Horizontal Pod Autoscaler 是 Kubernetes 中用于根据负载动态调整 Pod 数量的工具，适合自动扩展需求。集群自动扩展可以根据节点需求动态调整集群规模。Ingress 是一种资源，专门用于处理 HTTP/HTTPS 流量的负载均衡和路由，适合 HTTPS 应用场景。

结论：此选项正确。

B. 使用 Horizontal Pod Autoscaler 并在 Kubernetes 集群上启用集群自动扩展。使用类型为 LoadBalancer 的 Service 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

正确性分析：虽然 Horizontal Pod Autoscaler 和集群自动扩展是正确的，但使用 Service 类型 LoadBalancer 进行 HTTPS 流量负载均衡不如 Ingress 灵活。LoadBalancer 适用于简单的负载均衡场景，但无法处理复杂的路由规则。

结论：此选项部分正确，但不如选项 A 完整。

C. 在 Compute Engine 实例组上启用自动扩展。使用 Ingress 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

正确性分析：Compute Engine 实例组的自动扩展与 GKE 的自动扩展机制无关，题目明确要求部署在 GKE，因此此选项不符合要求。

结论：此选项错误。

D. 在 Compute Engine 实例组上启用自动扩展。使用类型为 LoadBalancer 的 Service 资源来负载均衡 HTTPS 流量。

正确性分析：同选项 C，Compute Engine 实例组的自动扩展与 GKE 无关，且 Service 类型 LoadBalancer 不如 Ingress 灵活。

结论：此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 提供了最完整且符合题目要求的解决方案，包括自动扩展和 HTTPS 流量负载均衡的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #94

Topic 1

You need to design a solution for global load balancing based on the URL path being requested. You need to ensure operations reliability and end-to-end in-transit encryption based on Google best practices.

What should you do?

您需要设计一个基于请求的 URL 路径的全球负载均衡解决方案。您需要根据 Google 的最佳实践确保操作可靠性和端到端传输加密。

您应该怎么做?

A. Create a cross-region load balancer with URL Maps.

创建一个跨区域负载均衡器并使用 URL Maps。

B. Create an HTTPS load balancer with URL Maps. **Most Voted**

创建一个 HTTPS 负载均衡器并使用 URL Maps。

C. Create appropriate instance groups and instances. Configure SSL proxy load balancing.

创建适当的实例组和实例。配置 SSL proxy load balancing。

D. Create a global forwarding rule. Configure SSL proxy load balancing.

创建一个全球转发规则。配置 SSL proxy load balancing。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球负载均衡的设计与实现。

基于 URL 路径的流量分发。

确保端到端的传输加密 (HTTPS)。

Google Cloud 的最佳实践, 包括使用 HTTPS 负载均衡器和 URL Maps。

2. 独立分析每个选项

A. Create a cross-region load balancer with URL Maps.

跨区域负载均衡器可以实现全球流量分发，但题目要求基于 URL 路径进行流量分发，而 URL Maps 是 HTTPS 负载均衡器的功能，跨区域负载均衡器不支持 URL Maps。

此外，题目要求端到端加密，跨区域负载均衡器无法直接实现 HTTPS 加密。

因此此选项错误。

B. Create an HTTPS load balancer with URL Maps.

HTTPS 负载均衡器支持 URL Maps，可以根据 URL 路径分发流量，完全符合题目要求。

HTTPS 负载均衡器还支持端到端的传输加密，符合 Google 的最佳实践。

此选项正确。

C. Create appropriate instance groups and instances. Configure SSL proxy load balancing.

SSL Proxy 负载均衡器支持 HTTPS 加密，但它不支持 URL Maps，因此无法实现基于 URL 路径的流量分发。

此外，题目要求的是全球负载均衡，而 SSL Proxy 负载均衡器主要用于 TCP 流量的加密，不是最佳选择。

此选项错误。

D. Create a global forwarding rule. Configure SSL proxy load balancing.

全球转发规则可以实现全球流量分发，但 SSL Proxy 负载均衡器不支持 URL Maps，因此无法实现基于 URL 路径的流量分发。

此外，SSL Proxy 负载均衡器主要用于 TCP 流量加密，不是最佳选择。

此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：HTTPS 负载均衡器支持 URL Maps，可以根据 URL 路径分发流量，同时支持端到端加密，完全符合题目要求和 Google 的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #95

Topic 1

You have an application that makes HTTP requests to Cloud Storage. Occasionally the requests fail with HTTP status codes of 5xx and 429.

How should you handle these types of errors?

您有一个应用程序会向 Cloud Storage 发出 HTTP 请求。偶尔这些请求会因 HTTP 状态码 5xx 和 429 而失败。如何处理这些类型的错误？

A. Use gRPC instead of HTTP for better performance.

使用 gRPC 而不是 HTTP 以获得更好的性能。

B. Implement retry logic using a truncated exponential backoff strategy. **Most Voted**

使用截断的指数退避策略实现重试逻辑。

C. Make sure the Cloud Storage bucket is multi-regional for geo-redundancy.

确保 Cloud Storage 存储桶是多区域的，以实现地理冗余。

D. Monitor <https://status.cloud.google.com/feed.atom> and only make requests if Cloud Storage is not reporting an incident.

监控 <https://status.cloud.google.com/feed.atom>，并仅在 Cloud Storage 未报告事件时发出请求。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何处理 Google Cloud Storage 的 HTTP 请求错误，尤其是 5xx 和 429 状态码。

涉及的知识点包括：错误处理策略、重试逻辑、指数退避策略以及 Google Cloud 的服务可用性和冗余性。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 gRPC 而不是 HTTP 以获得更好的性能。

错误原因：虽然 gRPC 在某些情况下性能更优，但它并不能解决 HTTP 请求失败的问题，尤其是 5xx 和 429 错误。这些错误通常与服务端的负载或资源限制有关，而不是通信协议的问题。

B. 使用截断的指数退避策略实现重试逻辑。

正确原因：截断的指数退避策略是处理临时性错误（如 5xx 和 429 状态码）的最佳实践。它通过逐步增加重试间隔时间，避免对服务端造成过度压力，同时提高请求成功的可能性。

C. 确保 Cloud Storage 存储桶是多区域的，以实现地理冗余。

错误原因：多区域存储桶可以提高数据的可用性和冗余性，但它并不能直接解决 HTTP 请求失败的问题。5xx 和 429 错误通常与服务端负载或速率限制相关，而不是存储桶的地理位置问题。

D. 监控 <https://status.cloud.google.com/feed.atom>，并仅在 Cloud Storage 未报告事件时发出请求。

错误原因：虽然监控服务状态是一个好的实践，但仅依赖服务状态报告来决定是否发送请求并不能解决临时性错误的问题。5xx 和 429 错误可能发生在服务正常运行时，因此需要更主动的错误处理策略。

3. 我的选择

我选择的答案是：**B. 使用截断的指数退避策略实现重试逻辑。**

4. 官方答案

官方答案是：**B. 使用截断的指数退避策略实现重试逻辑。**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：截断的指数退避策略是处理临时性错误的标准方法，符合 Google Cloud 的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #96

Topic 1

You need to develop procedures to test a disaster plan for a mission-critical application. You want to use Google-recommended practices and native capabilities within GCP.

What should you do?

您需要制定测试关键任务应用程序灾难计划的程序。您希望使用 Google 推荐的实践和 GCP 内的原生功能。您应该怎么做？

A. Use Deployment Manager to automate service provisioning. Use Activity Logs to monitor and debug your tests.

使用 Deployment Manager 自动化服务配置。使用 Activity Logs 监控和调试您的测试。

B. Use Deployment Manager to automate service provisioning. Use Stackdriver to monitor and debug your tests. **Most Voted**

使用 Deployment Manager 自动化服务配置。使用 Stackdriver 监控和调试您的测试。

C. Use gcloud scripts to automate service provisioning. Use Activity Logs to monitor and debug your tests.

使用 gcloud 脚本自动化服务配置。使用 Activity Logs 监控和调试您的测试。

D. Use gcloud scripts to automate service provisioning. Use Stackdriver to monitor and debug your tests.

使用 gcloud 脚本自动化服务配置。使用 Stackdriver 监控和调试您的测试。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

灾难恢复计划的测试方法。

Google Cloud Platform (GCP) 的原生工具和最佳实践。

自动化服务配置工具 (Deployment Manager vs gcloud scripts) 。

监控和调试工具 (Activity Logs vs Stackdriver) 。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 Deployment Manager 自动化服务配置。使用 Activity Logs 监控和调试您的测试。

Deployment Manager 是 GCP 的原生工具，用于自动化服务配置，符合最佳实践。

Activity Logs 主要用于记录资源的操作日志，但不适合实时监控和调试复杂的灾难恢复测试。

此选项部分正确，但 Activity Logs 的使用不符合灾难恢复测试的需求。

B. 使用 Deployment Manager 自动化服务配置。使用 Stackdriver 监控和调试您的测试。

Deployment Manager 是推荐的自动化工具，符合最佳实践。

Stackdriver（现称为 Cloud Operations Suite）是 GCP 的原生监控和调试工具，支持实时监控、日志分析和性能调试，非常适合灾难恢复测试。

此选项完全符合 GCP 推荐的实践。

C. 使用 gcloud 脚本自动化服务配置。使用 Activity Logs 监控和调试您的测试。

gcloud 脚本可以实现自动化服务配置，但相比 Deployment Manager，gcloud 脚本需要更多的手动编写和维护，效率较低。

Activity Logs 的问题同选项 A，不适合实时监控和调试灾难恢复测试。

此选项不符合最佳实践。

D. 使用 gcloud 脚本自动化服务配置。使用 Stackdriver 监控和调试您的测试。

gcloud 脚本的自动化能力虽然可以满足需求，但相比 Deployment Manager，缺乏高效性和可维护性。

Stackdriver 是正确的监控和调试工具，符合灾难恢复测试的需求。

此选项部分正确，但 gcloud 脚本的使用不符合最佳实践。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Deployment Manager 是 GCP 推荐的自动化服务配置工具，Stackdriver 是原生的监控和调试工具，二者结合符合灾难恢复测试的最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #97

Topic 1

Your company creates rendering software which users can download from the company website. Your company has customers all over the world. You want to minimize latency for all your customers. You want to follow Google-recommended practices. How should you store the files?

您的公司开发了渲染软件，用户可以从公司网站下载。您的公司拥有来自世界各地的客户。您希望尽可能减少所有客户的延迟。您希望遵循 Google 推荐的实践。应该如何存储这些文件？


- A. Save the files in a Multi-Regional Cloud Storage bucket.
将文件保存在一个 Multi-Regional Cloud Storage bucket 中。
- B. Save the files in a Regional Cloud Storage bucket, one bucket per zone of the region.
将文件保存在一个 Regional Cloud Storage bucket 中，每个区域的每个 zone 一个 bucket。
- C. Save the files in multiple Regional Cloud Storage buckets, one bucket per zone per region.
将文件保存在多个 Regional Cloud Storage buckets 中，每个区域的每个 zone 一个 bucket。
- D. Save the files in multiple Multi-Regional Cloud Storage buckets, one bucket per multi-region. **Most Voted**
将文件保存在多个 Multi-Regional Cloud Storage buckets 中，每个 multi-region 一个 bucket。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Storage的存储类型及其适用场景。

如何优化全球用户的访问延迟。

Google推荐的最佳实践。

2. 独立分析与选项解析

选项逐个分析：

A. Save the files in a Multi-Regional Cloud Storage bucket. 分析：Multi-Regional Cloud Storage bucket是专为全球分布式访问设计的，数据会自动在多个区域内冗余存储，能够有效降低全球用户的访问延迟。此选项是一个合理的解决方案，但它只提到一个bucket，可能无法完全覆盖所有全球用户的需求。

B. Save the files in a Regional Cloud Storage bucket, one bucket per zone of the region. 分析：Regional Cloud Storage bucket仅限于单个区域内存储，无法有效降低全球用户的访问延迟。每个区域的zone存储多个bucket并不会显著提升全球访问性能，因此此选项不符合题目要求。

C. Save the files in multiple Regional Cloud Storage buckets, one bucket per zone per region. 分析：此选项扩展了B的思路，但仍然局限于Regional Cloud Storage bucket。虽然多个区域的bucket可以覆盖更多地理位置，但它无法提供Multi-Regional Cloud Storage的自动冗余和全球优化访问性能，因此不符合Google推荐的最佳实践。

D. Save the files in multiple Multi-Regional Cloud Storage buckets, one bucket per multi-region. 分析：此选项结合了Multi-Regional Cloud Storage的全球分布式存储优势，并通过在多个multi-region创建bucket进一步优化了全球用户的访问延迟。这是Google推荐的最佳实践，能够最大化降低全球用户的访问延迟。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

官方答案：D

5. 比较与重新思考

比较：我的答案与官方答案一致。

原因：选项D符合Google推荐的最佳实践，能够最大化降低全球用户的访问延迟，同时利用Multi-Regional Cloud Storage的自动冗余和高可用性。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #98

Topic 1

Your company acquired a healthcare startup and must retain its customers' medical information for up to 4 more years, depending on when it was created. Your corporate policy is to securely retain this data, and then delete it as soon as regulations allow. Which approach should you take?

您的公司收购了一家医疗初创公司，必须保留其客户的医疗信息最多4年，具体取决于信息的创建时间。您的公司政策是安全地保留这些数据，并在法规允许的情况下尽快删除。
您应该采取哪种方法？

- A. Store the data in Google Drive and manually delete records as they expire.
将数据存储在 Google Drive 中，并在记录过期时手动删除。
- B. Anonymize the data using the Cloud Data Loss Prevention API and store it indefinitely.
使用 Cloud Data Loss Prevention API 匿名化数据并无限期存储。
- C. Store the data in Cloud Storage and use lifecycle management to delete files when they expire. **Most Voted**
将数据存储在 Cloud Storage 中，并使用生命周期管理在文件过期时删除。
- D. Store the data in Cloud Storage and run a nightly batch script that deletes all expired data.
将数据存储在 Cloud Storage 中，并运行每晚的批处理脚本以删除所有过期数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (88%)

13%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据存储与管理：了解如何在Google Cloud中安全地存储数据。

生命周期管理：熟悉Cloud Storage的生命周期管理功能，用于自动化数据删除。

合规性与安全性：确保数据存储和删除符合企业政策和法规要求。