

创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题以发送需要处理的作业。使用启动模板创建一个 Auto Scaling 组，并将扩展策略设置为根据发布到 SNS 主题的消息数量添加和移除 EC2 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用和配置。

Amazon SQS队列的功能和应用场景。

Amazon SNS的功能和应用场景。

如何设计松耦合的分布式系统。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on CPU usage.

错误: SNS是一个发布/订阅服务, 适合通知和消息广播, 但不适合存储和管理任务队列。题目要求任务必须被持久存储, 而SNS不具备持久存储功能。

错误: 根据CPU使用率进行扩展可能无法准确反映任务队列的处理需求, 无法保证任务处理的效率。

B. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on network usage.

正确: SQS队列可以持久存储任务, 满足题目要求。

错误: 根据网络使用率进行扩展可能无法准确反映任务队列的处理需求, 无法保证任务处理的效率。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to hold the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on the number of items in the SQS queue.

正确: SQS队列可以持久存储任务, 满足题目要求。

正确: 根据SQS队列中的任务数量进行扩展可以准确反映任务处理需求, 确保资源的高效利用。

D. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to send the jobs that need to be processed. Create an Auto Scaling group by using the launch template with the scaling policy set to add and remove EC2 instances based on the number of messages published to the SNS topic.

错误: SNS不具备持久存储功能, 无法满足题目要求。

错误: 根据SNS消息数量进行扩展可能无法准确反映任务队列的处理需求。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致, 无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #964

Topic 1

A global ecommerce company uses a monolithic architecture. The company needs a solution to manage the increasing volume of product data. The solution must be scalable and have a modular service architecture. The company needs to maintain its structured database schemas. The company also needs a storage solution to store product data and product images.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家全球电子商务公司使用单体架构。该公司需要一个解决方案来管理日益增长的产品数据量。解决方案必须具有可扩展性并采用模块化服务架构。公司需要维护其结构化数据库模式。公司还需要一个存储解决方案来存储产品数据和产品图片。

哪个解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求?

A. Use an Amazon EC2 instance in an Auto Scaling group to deploy a containerized application. Use an Application Load Balancer to distribute web traffic. Use an Amazon RDS DB instance to store product data and product images.

使用一个配置了 Auto Scaling 组的 Amazon EC2 实例来部署容器化应用程序。使用 Application Load Balancer 来分发网络流量。使用 Amazon RDS DB 实例来存储产品数据和产品图片。

B. Use AWS Lambda functions to manage the existing monolithic application. Use Amazon DynamoDB to store product data and product images. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) for event-driven communication between the Lambda functions.

使用 AWS Lambda 函数来管理现有的单体应用程序。使用 Amazon DynamoDB 来存储产品数据和产品图片。使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 在 Lambda 函数之间进行事件驱动的通信。

C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) with an Amazon EC2 deployment to deploy a containerized application. Use an Amazon Aurora cluster to store the product data. Use AWS Step Functions to manage workflows. Store the product images in Amazon S3 Glacier Deep Archive.

使用 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和 Amazon EC2 部署来部署容器化应用程序。使用 Amazon Aurora 集群来存储产品数据。使用 AWS Step Functions 来管理工作流。将产品图片存储在 Amazon S3 Glacier Deep Archive 中。

D. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with AWS Fargate to deploy a containerized application. Use Amazon RDS with a Multi-AZ deployment to store the product data. Store the product images in an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和 AWS Fargate 来部署容器化应用程序。使用配置了 Multi-AZ 部署的 Amazon RDS 来存储产品数据。将产品图片存储在 Amazon S3 bucket 中。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

理解AWS服务的最佳实践，包括容器化应用的部署、数据库选择和存储解决方案。

熟悉AWS服务的操作简化能力，例如Fargate的无服务器容器管理。

掌握高可用性架构设计，例如Multi-AZ部署。

了解AWS存储服务的使用场景，例如Amazon S3。

2. 选项分析

A. 使用EC2实例和RDS：

正确性：EC2实例可以支持容器化应用，RDS可以存储结构化数据。

问题：EC2实例需要手动管理和维护，增加了操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

B. 使用Lambda和DynamoDB：

正确性：Lambda函数可以实现无服务器架构，DynamoDB是一个高性能的NoSQL数据库。

问题：DynamoDB是NoSQL数据库，不适合存储结构化数据库模式的数据。此外，Lambda函数不适合直接管理复杂的单体应用。

C. 使用EKS和Aurora：

正确性：EKS支持容器化应用，Aurora是高性能的关系型数据库。

问题：EKS需要复杂的管理和配置，增加了操作开销。S3 Glacier Deep Archive不适合频繁访问的产品图片存储。

D. 使用ECS和Fargate：

正确性：ECS与Fargate提供无服务器容器管理，减少了操作开销。RDS Multi-AZ部署提供高可用性，S3适合存储产品图片。

问题：无明显问题，完全符合题目要求。

3. 我的选择

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #965

Topic 1

A company is migrating an application from an on-premises environment to AWS. The application will store sensitive data in Amazon S3. The company must encrypt the data before storing the data in Amazon S3.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在将一个应用程序从本地环境迁移到AWS。该应用程序将在Amazon S3中存储敏感数据。公司必须在将数据存储在Amazon S3之前对数据进行加密。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys. **Most Voted**
使用客户管理密钥通过客户端加密数据。

B. Encrypt the data by using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS).
使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 通过服务器端加密数据。

C. Encrypt the data by using server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C).
使用客户提供的密钥 (SSE-C) 通过服务器端加密数据。

D. Encrypt the data by using client-side encryption with Amazon S3 managed keys.
使用Amazon S3管理密钥通过客户端加密数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS中数据加密的方式, 包括客户端加密和服务器端加密的区别, 以及如何使用客户管理密钥、AWS KMS密钥和客户提供的密钥进行加密。

重点关注Amazon S3的加密选项和敏感数据保护的最佳实践。

2. 选项分析

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys. 正确。客户端加密意味着数据在上传到Amazon S3之前已经被加密。使用客户管理密钥（Customer Managed Keys）可以确保公司完全控制加密密钥，符合敏感数据保护的要求。

B. Encrypt the data by using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS). 错误。虽然SSE-KMS是一个强大的加密选项，但它是服务器端加密，数据在传输过程中未加密。题目要求“在存储之前加密数据”，因此不符合要求。

C. Encrypt the data by using server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C). 错误。SSE-C是服务器端加密，数据在传输过程中未加密。题目要求“在存储之前加密数据”，因此不符合要求。

D. Encrypt the data by using client-side encryption with Amazon S3 managed keys. 错误。Amazon S3管理密钥是由AWS管理的，客户无法完全控制密钥。题目要求使用客户管理密钥，因此不符合要求。

3. 我的答案

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys.

4. 官方答案

A. Encrypt the data by using client-side encryption with customer managed keys.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #966

Topic 1

A company wants to create an Amazon EMR cluster that multiple teams will use. The company wants to ensure that each team's big data workloads can access only the AWS services that each team needs to interact with. The company does not want the workloads to have access to Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) on the cluster's underlying EC2 instances.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望创建一个供多个团队使用的 Amazon EMR 集群。该公司希望确保每个团队的大数据工作负载只能访问每个团队需要交互的 AWS 服务。该公司不希望这些工作负载能够访问集群底层 EC2 实例上的 Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2)。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Configure interface VPC endpoints for each AWS service that the teams need. Use the required interface VPC endpoints to submit the big data workloads.

为每个团队需要的 AWS 服务配置接口 VPC 端点。使用所需的接口 VPC 端点提交大数据工作负载。

B. Create EMR runtime roles. Configure the cluster to use the runtime roles. Use the runtime roles to submit the big data workloads. **Most Voted**

创建 EMR 运行时角色。配置集群以使用运行时角色。使用运行时角色提交大数据工作负载。

C. Create an EC2 IAM instance profile that has the required permissions for each team. Use the instance profile to submit the big data workloads.

创建一个 EC2 IAM 实例配置文件，该配置文件具有每个团队所需的权限。使用实例配置文件提交大数据工作负载。

D. Create an EMR security configuration that has the EnableApplicationScopedIAMRole option set to false. Use the security configuration to submit the big data workloads.

创建一个 EMR 安全配置，其中 EnableApplicationScopedIAMRole 选项设置为 false。使用安全配置提交大数据工作负载。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EMR集群的权限管理与安全配置。

如何为不同团队分配权限以确保安全性和隔离性。

Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2)的使用和限制。

2. 选项分析

A. 配置接口 VPC 端点并使用它们提交大数据工作负载。

正确性分析：虽然VPC端点可以限制对特定AWS服务的访问，但它无法直接解决团队权限隔离的问题，也无法禁用IMDSv2。

结论：此选项错误。

B. 创建EMR运行时角色并配置集群使用这些角色。

正确性分析：EMR运行时角色允许为每个团队分配特定权限，并且可以通过配置来禁用IMDSv2。这是解决问题的正确方法。

结论：此选项正确。

C. 创建EC2 IAM实例配置文件并使用它提交大数据工作负载。

正确性分析：EC2实例配置文件是为EC2实例分配权限的，而不是为EMR集群中的工作负载分配权限。此方法无法实现团队权限隔离，也无法禁用IMDSv2。

结论：此选项错误。

D. 创建EMR安全配置并设置EnableApplicationScopedIAMRole为false。

正确性分析：此选项涉及EMR安全配置，但设置EnableApplicationScopedIAMRole为false并不能直接解决团队权限隔离的问题，也无法禁用IMDSv2。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B通过EMR运行时角色解决了团队权限隔离的问题，并且可以禁用IMDSv2，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #967

Topic 1

A solutions architect is designing an application that helps users fill out and submit registration forms. The solutions architect plans to use a two-tier architecture that includes a web application server tier and a worker tier.

The application needs to process submitted forms quickly. The application needs to process each form exactly once. The solution must ensure that no data is lost.

Which solution will meet these requirements?

解决方案架构师正在设计一个帮助用户填写和提交注册表单的应用程序。解决方案架构师计划使用一个包含 Web 应用程序服务器层和工作层的两层架构。

该应用程序需要快速处理提交的表单。该应用程序需要确保每个表单仅被处理一次。解决方案必须确保数据不会丢失。

哪种解决方案能够满足这些要求？

A. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data. **Most Voted**

在 Web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列来存储和转发表单数据。

B. Use an Amazon API Gateway HTTP API between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

在 Web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon API Gateway HTTP API 来存储和转发表单数据。

C. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

在 Web 应用程序服务器层和工作层之间使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列来存储和转发表单数据。

D. Use an AWS Step Functions workflow. Create a synchronous workflow between the web application server tier and the worker tier that stores and forwards form data.

使用 AWS Step Functions 工作流。在 Web 应用程序服务器层和工作层之间创建一个同步工作流来存储和转发表单数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS FIFO队列的特性：保证消息的顺序性和“恰好一次”处理。

Amazon SQS标准队列的特性：高吞吐量，但不保证消息顺序或“恰好一次”处理。

Amazon API Gateway的用途：主要用于API管理和HTTP请求处理，不适合消息队列场景。

AWS Step Functions的用途：用于编排分布式应用程序工作流，不适合简单的消息队列场景。

2. 选项分析

A. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

正确：Amazon SQS FIFO队列可以确保消息的顺序性和“恰好一次”处理，符合题目要求。

FIFO队列适合需要严格顺序和避免重复处理的场景。

B. Use an Amazon API Gateway HTTP API between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

错误：API Gateway主要用于管理HTTP API请求，不具备消息队列的功能。

无法保证消息的顺序性或“恰好一次”处理。

C. Use an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) standard queue between the web application server tier and the worker tier to store and forward form data.

错误：标准队列虽然支持高吞吐量，但不保证消息的顺序性或“恰好一次”处理。

题目明确要求“恰好一次”处理，因此标准队列不符合要求。

D. Use an AWS Step Functions workflow. Create a synchronous workflow between the web application server tier and the worker tier that stores and forwards form data.

错误：Step Functions主要用于编排复杂的工作流，而不是简单的消息队列场景。

题目要求快速处理表单数据，Step Functions的同步工作流可能会增加延迟。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SQS FIFO队列能够满足题目要求的“恰好一次”处理和数据不丢失，同时保证消息的顺序性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #968

Topic 1

A finance company uses an on-premises search application to collect streaming data from various producers. The application provides real-time updates to search and visualization features.

The company is planning to migrate to AWS and wants to use an AWS native solution.

Which solution will meet these requirements?

一家金融公司使用本地搜索应用程序从多个生产者收集流数据。该应用程序为搜索和可视化功能提供实时更新。

该公司计划迁移到AWS，并希望使用AWS原生解决方案。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Amazon EC2 instances to ingest and process the data streams to Amazon S3 buckets for storage. Use Amazon Athena to search the data. Use Amazon Managed Grafana to create visualizations.

使用Amazon EC2实例将数据流摄取并处理到Amazon S3存储桶进行存储。使用Amazon Athena搜索数据。使用Amazon Managed Grafana创建可视化。

B. Use Amazon EMR to ingest and process the data streams to Amazon Redshift for storage. Use Amazon Redshift Spectrum to search the data. Use Amazon QuickSight to create visualizations.

使用Amazon EMR将数据流摄取并处理到Amazon Redshift进行存储。使用Amazon Redshift Spectrum搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

C. Use Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) to ingest and process the data streams to Amazon DynamoDB for storage. Use Amazon CloudWatch to create graphical dashboards to search and visualize the data.

使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)将数据流摄取并处理到Amazon DynamoDB进行存储。使用Amazon CloudWatch创建图形化仪表盘以搜索和可视化数据。

D. Use Amazon Kinesis Data Streams to ingest and process the data streams to Amazon OpenSearch Service. Use OpenSearch Service to search the data. Use Amazon QuickSight to create visualizations. **Most Voted**

使用Amazon Kinesis Data Streams将数据流摄取并处理到Amazon OpenSearch Service。使用OpenSearch Service搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据流处理：如何使用AWS服务处理实时数据流。

存储与搜索：选择合适的存储和搜索服务。

可视化：使用AWS服务创建数据可视化。

2. 选项分析

A. 使用Amazon EC2实例将数据流摄取并处理到Amazon S3存储桶进行存储。使用Amazon Athena搜索数据。使用Amazon Managed Grafana创建可视化。

错误：Amazon EC2需要手动管理，且不适合处理实时数据流，缺乏原生流处理能力。

错误：Amazon S3和Athena适合批量数据查询，但不适合实时搜索。

正确：Amazon Managed Grafana可以创建可视化，但整体方案不符合实时处理需求。

B. 使用Amazon EMR将数据流摄取并处理到Amazon Redshift进行存储。使用Amazon Redshift Spectrum搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

错误：Amazon EMR适合大规模数据处理，但不适合实时流处理。

错误：Amazon Redshift是数据仓库服务，适合结构化数据分析，但不适合实时搜索。

正确：Amazon QuickSight可以创建可视化，但整体方案不符合实时处理需求。

C. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)将数据流摄取并处理到Amazon DynamoDB进行存储。使用Amazon CloudWatch创建图形化仪表板以搜索和可视化数据。

错误：Amazon EKS需要复杂的管理，且不适合直接处理实时数据流。

错误：Amazon DynamoDB是NoSQL数据库，适合快速查询，但不适合复杂搜索功能。

错误：Amazon CloudWatch主要用于监控和日志分析，不适合复杂数据可视化。

D. 使用Amazon Kinesis Data Streams将数据流摄取并处理到Amazon OpenSearch Service。使用OpenSearch Service搜索数据。使用Amazon QuickSight创建可视化。

正确：Amazon Kinesis Data Streams是原生的实时数据流处理服务，适合实时数据摄取和处理。

正确：Amazon OpenSearch Service支持实时搜索和分析功能，适合实时数据需求。

正确：Amazon QuickSight可以创建可视化，适合展示数据分析结果。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D选项提供了一个完整的AWS原生解决方案，满足实时数据流处理、搜索和可视化的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #969

Topic 1

A company currently runs an on-premises application that uses ASP.NET on Linux machines. The application is resource-intensive and serves customers directly.

The company wants to modernize the application to .NET. The company wants to run the application on containers and to scale based on Amazon CloudWatch metrics. The company also wants to reduce the time spent on operational maintenance activities.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司目前运行一个使用 ASP.NET 的本地应用程序，该应用程序部署在 Linux 机器上。该应用程序资源密集型，并直接为客户提供服务。

该公司希望将应用程序现代化为 .NET。公司希望将应用程序运行在容器中，并基于 Amazon CloudWatch 指标进行扩展。公司还希望减少在运营维护活动上花费的时间。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate. **Most Voted**

使用 AWS App2Container 对应用程序进行容器化。使用 AWS CloudFormation 模板将应用程序部署到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的 AWS Fargate。

B. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on Amazon EC2 instances.

使用 AWS App2Container 对应用程序进行容器化。使用 AWS CloudFormation 模板将应用程序部署到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的 Amazon EC2 实例。

C. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

使用 AWS App Runner 对应用程序进行容器化。使用 App Runner 将应用程序部署到 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的 AWS Fargate。

D. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on Amazon EC2 instances.

使用 AWS App Runner 对应用程序进行容器化。使用 App Runner 将应用程序部署到 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上的 Amazon EC2 实例。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用程序的工具和服务: AWS App2Container和AWS App Runner。

部署容器化应用程序的服务: Amazon ECS、AWS Fargate、Amazon EC2、Amazon EKS。

减少运维开销的最佳实践。

基于Amazon CloudWatch指标进行自动扩展的能力。

2. 选项分析

A. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

正确性分析: AWS App2Container是一个适合将现有应用程序容器化的工具。AWS Fargate是一个无服务器计算引擎,支持Amazon ECS,能够减少运维开销。使用CloudFormation模板可以实现自动化部署。此选项满足题目要求,包括减少运维开销和基于CloudWatch指标进行扩展。

结论: 正确。

B. Use AWS App2Container to containerize the application. Use an AWS CloudFormation template to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on Amazon EC2 instances.

正确性分析: 虽然AWS App2Container可以容器化应用程序,Amazon ECS可以部署容器,但使用Amazon EC2实例会增加运维开销(例如管理EC2实例的生命周期、打补丁等)。此选项不符合“减少运维开销”的要求。

结论: 错误。

C. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) on AWS Fargate.

正确性分析: AWS App Runner是一个完全托管的服务,适合直接运行容器化应用程序,但它不支持将应用程序部署到Amazon ECS。此选项在技术上不正确。

结论: 错误。

D. Use AWS App Runner to containerize the application. Use App Runner to deploy the application to Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on Amazon EC2 instances.

正确性分析: AWS App Runner无法直接部署到Amazon EKS。此外,使用Amazon EC2实例会增加运维开销,不符合题目要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项A使用了AWS App2Container进行容器化,并使用AWS Fargate减少运维开销,同时支持基于CloudWatch指标进行扩展,完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #970

Topic 1

A company is designing a new internal web application in the AWS Cloud. The new application must securely retrieve and store multiple employee usernames and passwords from an AWS managed service.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在设计一个新的内部Web应用程序，运行于AWS云中。新的应用程序必须安全地从一个AWS托管服务中检索并存储多个员工用户名和密码。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve usernames and passwords from Parameter Store.

将员工凭证存储在AWS Systems Manager Parameter Store中。使用AWS CloudFormation和BatchGetSecretValue API从Parameter Store中检索用户名和密码。

B. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager.

将员工凭证存储在AWS Secrets Manager中。使用AWS CloudFormation和AWS Batch以及BatchGetSecretValue API从Secrets Manager中检索用户名和密码。

C. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Parameter Store.

将员工凭证存储在AWS Systems Manager Parameter Store中。使用AWS CloudFormation和AWS Batch以及BatchGetSecretValue API从Parameter Store中检索用户名和密码。

D. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager. **Most Voted**

将员工凭证存储在AWS Secrets Manager中。使用AWS CloudFormation和BatchGetSecretValue API从Secrets Manager中检索用户名和密码。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS Secrets Manager和AWS Systems Manager Parameter Store的使用场景和区别。
同时涉及如何以最少的操作开销安全地存储和检索敏感信息（如用户名和密码）。

2. 选项分析

A. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve usernames and passwords from Parameter Store.

错误：AWS Systems Manager Parameter Store适合存储配置数据和非敏感信息，但对于敏感信息（如用户名和密码），AWS Secrets Manager是更合适的选择。

错误：BatchGetSecretValue API是Secrets Manager的API，不能用于Parameter Store。

B. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager.

错误：虽然Secrets Manager是正确的存储选择，但AWS Batch并不是检索Secrets Manager数据的合适工具。

错误：AWS Batch主要用于运行批处理作业，与检索敏感信息无关。

C. Store the employee credentials in AWS Systems Manager Parameter Store. Use AWS CloudFormation and AWS Batch with the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Parameter Store.

错误：同选项A，Parameter Store不适合存储敏感信息。

错误：BatchGetSecretValue API是Secrets Manager的API，不能用于Parameter Store。

错误：AWS Batch与检索敏感信息无关。

D. Store the employee credentials in AWS Secrets Manager. Use AWS CloudFormation and the BatchGetSecretValue API to retrieve the usernames and passwords from Secrets Manager.

正确：AWS Secrets Manager专门设计用于存储和管理敏感信息（如用户名和密码）。

正确：BatchGetSecretValue API是Secrets Manager的API，用于检索存储的敏感信息。

正确：此选项使用了正确的服务和API，且操作开销最小。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Secrets Manager是存储敏感信息的最佳选择，且BatchGetSecretValue API是正确的检索方法。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #971

Topic 1

A company that is in the ap-northeast-1 Region has a fleet of thousands of AWS Outposts servers. The company has deployed the servers at remote locations around the world. All the servers regularly download new software versions that consist of 100 files. There is significant latency before all servers run the new software versions.

The company must reduce the deployment latency for new software versions.

Which solution will meet this requirement with the LEAST operational overhead?

一家位于 ap-northeast-1 区域的公司拥有数千台 AWS Outposts 服务器的集群。该公司已在全球各地的远程地点部署了这些服务器。所有服务器定期下载包含 100 个文件的新软件版本。在所有服务器运行新软件版本之前存在显著的延迟。

该公司必须减少新软件版本的部署延迟。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足此需求?

A. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution in ap-northeast-1 that includes a CachingDisabled cache policy. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs.

在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。在 ap-northeast-1 中设置一个包含 CachingDisabled 缓存策略的 Amazon CloudFront 分配。将 S3 bucket 配置为源。使用签名 URL 下载软件。

B. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Create a second S3 bucket in the us-east-1 Region. Configure replication between the buckets. Set up an Amazon CloudFront distribution that uses ap-northeast-1 as the primary origin and us-east-1 as the secondary origin. Download the software by using signed URLs.

在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。在 us-east-1 区域中创建第二个 S3 bucket。配置两个 bucket 之间的复制。设置一个 Amazon CloudFront 分配，将 ap-northeast-1 作为主源，将 us-east-1 作为次源。使用签名 URL 下载软件。

C. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Configure Amazon S3 Transfer Acceleration. Download the software by using the S3 Transfer Acceleration endpoint.

在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。配置 Amazon S3 Transfer Acceleration。使用 S3 Transfer Acceleration 端点下载软件。

D. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs. **Most Voted**


在 ap-northeast-1 中创建一个 Amazon S3 bucket。设置一个 Amazon CloudFront 分配。将 S3 bucket 配置为源。使用签名 URL 下载软件。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的使用和配置

Amazon CloudFront 的分发机制

如何优化全球范围内的内容分发以减少延迟

签名 URL 的使用

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution in ap-northeast-1 that includes a CachingDisabled cache policy. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs.

分析：

虽然使用了 CloudFront，但禁用缓存（CachingDisabled）会导致每次请求都直接回源服务器，无法利用 CloudFront 的缓存优势。这会增加延迟，尤其是对于全球范围的分发场景。

因此，这个选项不符合减少部署延迟的要求。

B. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Create a second S3 bucket in the us-east-1 Region. Configure replication between the buckets. Set up an Amazon CloudFront distribution that uses ap-northeast-1 as the primary origin and us-east-1 as the secondary origin. Download the software by using signed URLs.

分析：

配置了两个 S3 bucket 并设置了复制，但这增加了额外的复杂性和操作开销。

虽然 CloudFront 可以使用多个源，但这种配置并不直接解决全球范围的延迟问题。

此选项的操作开销较高，不符合“LEAST operational overhead”的要求。

C. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Configure Amazon S3 Transfer Acceleration. Download the software by using the S3 Transfer Acceleration endpoint.

分析：

S3 Transfer Acceleration 可以加速跨区域的上传和下载，但它主要适用于单一客户端与 S3 bucket 的交互。

对于全球范围的分发，CloudFront 的边缘缓存更适合，因为它可以将内容缓存到离用户最近的边缘位置。

此选项虽然减少了延迟，但不如 CloudFront 的分发机制高效。

D. Create an Amazon S3 bucket in ap-northeast-1. Set up an Amazon CloudFront distribution. Configure the S3 bucket as the origin. Download the software by using signed URLs.

分析：

使用 CloudFront 分发内容，可以将文件缓存到全球范围的边缘位置，从而显著减少延迟。

签名 URL 提供了安全性，确保只有授权用户可以下载文件。

此选项操作简单，符合“LEAST operational overhead”的要求。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：D 选项使用了 CloudFront 的全球分发能力，并且操作简单，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #972

Topic 1

A company currently runs an on-premises stock trading application by using Microsoft Windows Server. The company wants to migrate the application to the AWS Cloud.

The company needs to design a highly available solution that provides low-latency access to block storage across multiple Availability Zones.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司目前使用 Microsoft Windows Server 在本地运行一个股票交易应用程序。该公司希望将该应用程序迁移到 AWS 云。

该公司需要设计一个高可用的解决方案，以提供跨多个可用区的低延迟块存储访问。

哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些需求？

A. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon FSx for Windows File Server as shared storage between the two cluster nodes.

配置一个跨两个可用区的 Windows Server 集群，运行在 Amazon EC2 实例上。在两个集群节点上安装应用程序。使用 Amazon FSx for Windows File Server 作为两个集群节点之间的共享存储。

B. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp3) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up application-level replication to sync data from one EBS volume in one Availability Zone to another EBS volume in the second Availability Zone.

配置一个跨两个可用区的 Windows Server 集群，运行在 Amazon EC2 实例上。在两个集群节点上安装应用程序。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp3) 卷作为附加到 EC2 实例的存储。设置应用程序级别的复制，将一个可用区中的 EBS 卷数据同步到另一个可用区中的 EBS 卷。

C. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use an Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ file system to access the data by using Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) protocol. **Most Voted**

在两个可用区的 Amazon EC2 实例上部署应用程序。将一个 EC2 实例配置为活动模式，另一个 EC2 实例配置为备用模式。使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ 文件系统，通过 Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) 协议访问数据。

D. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up Amazon EBS level replication to sync data from one io2 volume in one Availability Zone to another io2 volume in the second Availability Zone.


在两个可用区的 Amazon EC2 实例上部署应用程序。将一个 EC2 实例配置为活动模式，另一个 EC2 实例配置为备用模式。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) 卷作为附加到 EC2 实例的存储。设置 Amazon EBS 层级的复制，将一个可用区中的 io2 卷数据同步到另一个可用区中的 io2 卷。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用架构设计

跨可用区的低延迟存储解决方案

AWS 存储服务 (Amazon FSx、Amazon EBS) 的特性与使用场景

Windows Server 集群配置与应用部署

2. 选项分析

A. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon FSx for Windows File Server as shared storage between the two cluster nodes.

分析:

Amazon FSx for Windows File Server 是一个托管的 Windows 文件系统，适合 Windows 应用程序的共享存储需求。

虽然 FSx for Windows File Server 支持跨可用区的高可用性，但它主要用于文件共享，而不是低延迟的块存储。

此选项未提到使用块存储（如 iSCSI 协议），因此不完全满足题目要求。

结论: 错误。

B. Configure a Windows Server cluster that spans two Availability Zones on Amazon EC2 instances. Install the application on both cluster nodes. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSD (gp3) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up application-level replication to sync data from one EBS volume in one Availability Zone to another EBS volume in the second Availability Zone.

分析:

Amazon EBS gp3 卷提供高性能块存储，但它不支持跨可用区的原生同步或复制。

应用程序级别的复制需要额外的开发工作，增加了实现复杂性。

此选项的实现努力较高，不符合题目要求的“LEAST implementation effort”。

结论: 错误。

C. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use an Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ file system to access the data by using Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) protocol.

分析:

Amazon FSx for NetApp ONTAP 支持跨可用区的高可用性，并提供低延迟的块存储访问（通过 iSCSI 协议）。

此选项直接满足题目要求：高可用、低延迟、跨可用区的块存储。

实现努力较低，因为 FSx for NetApp ONTAP 是托管服务，减少了配置和管理的复杂性。

结论: 正确。

D. Deploy the application on Amazon EC2 instances in two Availability Zones. Configure one EC2 instance as active and the second EC2 instance in standby mode. Use Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) volumes as storage attached to the EC2 instances. Set up Amazon EBS level replication to sync data from one io2 volume in one Availability Zone to another io2 volume in the second Availability Zone.

分析:

Amazon EBS io2 卷提供高性能和高可靠性，但 EBS 本身不支持跨可用区的原生同步。

设置 EBS 级别的复制需要额外的配置工作，增加了实现复杂性。

此选项的实现努力较高，不符合题目要求的“LEAST implementation effort”。

结论：错误。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ文件系统通过iSCSI协议提供低延迟的块存储访问，同时支持跨可用区的高可用性，且实现努力最低。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #973

Topic 1

A company is designing a web application with an internet-facing Application Load Balancer (ALB).

The company needs the ALB to receive HTTPS web traffic from the public internet. The ALB must send only HTTPS traffic to the web application servers hosted on the Amazon EC2 instances on port 443. The ALB must perform a health check of the web application servers over HTTPS on port 8443.

Which combination of configurations of the security group that is associated with the ALB will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司正在设计一个具有面向互联网的 Application Load Balancer (ALB) 的网页应用程序。

该公司需要 ALB 从公共互联网接收 HTTPS 网络流量。ALB 必须仅将 HTTPS 流量发送到托管在 Amazon EC2 实例上的网页应用程序服务器的 443 端口。ALB 必须通过 8443 端口上的 HTTPS 对网页应用程序服务器执行健康检查。

与 ALB 关联的安全组的哪些配置组合可以满足这些要求? (选择三个)

A. Allow HTTPS inbound traffic from 0.0.0.0/0 for port 443. **Most Voted**

允许来自 0.0.0.0/0 的 443 端口的 HTTPS 入站流量。

B. Allow all outbound traffic to 0.0.0.0/0 for port 443.

允许所有流量通过 443 端口出站到 0.0.0.0/0。

C. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for port 443. **Most Voted**

允许通过 443 端口向网页应用程序实例发送 HTTPS 出站流量。

D. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for port 443.

允许来自网页应用程序实例的 443 端口的 HTTPS 入站流量。

E. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for the health check on port 8443. **Most Voted**

允许通过 8443 端口向网页应用程序实例发送健康检查的 HTTPS 出站流量。

F. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for the health check on port 8443.

允许来自网页应用程序实例的 8443 端口的健康检查的 HTTPS 入站流量。

Correct Answer: ACE

正确答案: ACE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

安全组配置：如何正确设置安全组规则以满足应用程序的需求。

HTTPS流量管理：理解HTTPS流量的入站和出站规则。

健康检查：如何配置安全组以支持ALB的健康检查功能。

2. 选项分析

A. Allow HTTPS inbound traffic from 0.0.0.0/0 for port 443.

正确：ALB需要接收来自互联网的HTTPS流量，因此需要允许从0.0.0.0/0到443端口的入站流量。

B. Allow all outbound traffic to 0.0.0.0/0 for port 443.

错误：ALB不需要向互联网发送HTTPS流量，出站流量应该限制到目标实例。

C. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for port 443.

正确：ALB需要将HTTPS流量发送到托管Web应用程序的EC2实例，因此需要允许到443端口的出站流量。

D. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for port 443.

错误：Web应用程序实例不会向ALB发送HTTPS流量，因此不需要此规则。

E. Allow HTTPS outbound traffic to the web application instances for the health check on port 8443.

正确：ALB需要对Web应用程序实例进行健康检查，健康检查使用HTTPS协议并通过8443端口，因此需要允许此出站流量。

F. Allow HTTPS inbound traffic from the web application instances for the health check on port 8443.

错误：健康检查是ALB向实例发起的请求，实例不会向ALB发送流量，因此不需要此规则。

3. 我选的答案

A

C

E

4. 官方答案

A

C

E

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #974

Topic 1

A company hosts an application on AWS. The application gives users the ability to upload photos and store the photos in an Amazon S3 bucket. The company wants to use Amazon CloudFront and a custom domain name to upload the photo files to the S3 bucket in the eu-west-1 Region.

Which solution will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司在 AWS 上托管了一个应用程序。该应用程序允许用户上传照片并将照片存储在 Amazon S3 bucket 中。公司希望使用 Amazon CloudFront 和一个自定义域名将照片文件上传到位于 eu-west-1 区域的 S3 bucket 中。

哪种解决方案可以满足这些要求? (选择两个)

A. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in the us-east-1 Region. Use the certificate in CloudFront.

Most Voted

使用 AWS Certificate Manager (ACM) 在 us-east-1 区域创建一个公共证书。在 CloudFront 中使用该证书。

B. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in eu-west-1. Use the certificate in CloudFront.
使用 AWS Certificate Manager (ACM) 在 eu-west-1 区域创建一个公共证书。在 CloudFront 中使用该证书。

C. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure S3 Transfer Acceleration.
配置 Amazon S3 允许从 CloudFront 上传。配置 S3 Transfer Acceleration。

D. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront origin access control (OAC). **Most Voted**
配置 Amazon S3 允许从 CloudFront 源访问控制 (OAC) 上传。

E. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure an Amazon S3 website endpoint.
配置 Amazon S3 允许从 CloudFront 上传。配置一个 Amazon S3 网站端点。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (83%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront与Amazon S3的集成。

AWS Certificate Manager (ACM)的使用及区域要求。

Amazon S3的上传配置，包括源访问控制 (OAC) 和加速选项。

2. 选项分析

A. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in the us-east-1 Region. Use the certificate in CloudFront.

正确。CloudFront要求使用的证书必须在us-east-1区域创建，因为CloudFront的证书管理是集中在us-east-1区域的。

B. Use AWS Certificate Manager (ACM) to create a public certificate in eu-west-1. Use the certificate in CloudFront.

错误。CloudFront不支持在其他区域（如eu-west-1）创建的证书，必须在us-east-1区域创建证书。

C. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure S3 Transfer Acceleration.

错误。S3 Transfer Acceleration是用于加速跨区域或全球范围的上传，但题目没有提到需要加速功能，且与CloudFront的集成不直接相关。

D. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront origin access control (OAC).

正确。使用CloudFront的源访问控制 (OAC) 是推荐的最佳实践，可以确保只有CloudFront可以访问S3资源。

E. Configure Amazon S3 to allow uploads from CloudFront. Configure an Amazon S3 website endpoint.

错误。S3网站端点用于静态网站托管，与CloudFront的上传功能无关。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #975

Topic 1

A weather forecasting company collects temperature readings from various sensors on a continuous basis. An existing data ingestion process collects the readings and aggregates the readings into larger Apache Parquet files. Then the process encrypts the files by using client-side encryption with KMS managed keys (CSE-KMS). Finally, the process writes the files to an Amazon S3 bucket with separate prefixes for each calendar day.

The company wants to run occasional SQL queries on the data to take sample moving averages for a specific calendar day.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家天气预报公司持续从各种传感器收集温度读数。现有的数据摄取流程会收集这些读数，并将读数汇总成更大的 Apache Parquet 文件。然后，该流程使用客户端加密和 KMS 管理密钥（CSE-KMS）对文件进行加密。最后，该流程将文件写入一个 Amazon S3 存储桶，并为每个日历日设置单独的前缀。

该公司希望对数据运行偶尔的 SQL 查询，以获取特定日历日的样本移动平均值。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些需求？

A. Configure Amazon Athena to read the encrypted files. Run SQL queries on the data directly in Amazon S3. **Most Voted**

配置 Amazon Athena 来读取加密文件。在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

B. Use Amazon S3 Select to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

使用 Amazon S3 Select 在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

C. Configure Amazon Redshift to read the encrypted files. Use Redshift Spectrum and Redshift query editor v2 to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

配置 Amazon Redshift 来读取加密文件。使用 Redshift Spectrum 和 Redshift query editor v2 在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

D. Configure Amazon EMR Serverless to read the encrypted files. Use Apache SparkSQL to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

配置 Amazon EMR Serverless 来读取加密文件。使用 Apache SparkSQL 在 Amazon S3 中直接对数据运行 SQL 查询。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Athena的使用及其与Amazon S3的集成。

Amazon S3存储和加密文件的处理方式。

成本效益分析：选择最经济的解决方案。

SQL查询工具的适用场景。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Athena to read the encrypted files. Run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

正确：Amazon Athena是一种无服务器的交互式查询服务，可以直接查询存储在Amazon S3中的数据。它支持读取加密的Parquet文件，并且可以通过KMS解密数据。

成本效益高：Athena按查询付费，无需预置资源，非常适合偶尔运行SQL查询的场景。

B. Use Amazon S3 Select to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

错误：Amazon S3 Select主要用于从单个对象中提取部分数据，而不是运行复杂的SQL查询。题目要求运行SQL查询以计算移动平均值，S3 Select不适合这种场景。

C. Configure Amazon Redshift to read the encrypted files. Use Redshift Spectrum and Redshift query editor v2 to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

错误：虽然Redshift Spectrum可以查询存储在S3中的数据，但Redshift需要预置集群，成本较高，不适合偶尔运行查询的场景。

D. Configure Amazon EMR Serverless to read the encrypted files. Use Apache SparkSQL to run SQL queries on the data directly in Amazon S3.

错误：Amazon EMR Serverless适合处理大规模数据分析任务，但对于偶尔运行SQL查询的场景，EMR的复杂性和成本较高，不是最优选择。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Athena是最适合偶尔运行SQL查询的工具，支持直接查询存储在Amazon S3中的加密数据，并且成本效益最高。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #976

Topic 1

A company is implementing a new application on AWS. The company will run the application on multiple Amazon EC2 instances across multiple Availability Zones within multiple AWS Regions. The application will be available through the internet. Users will access the application from around the world.

The company wants to ensure that each user who accesses the application is sent to the EC2 instances that are closest to the user's location.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 上实施一个新应用程序。该公司将在多个 AWS 区域内的多个可用区中运行多个 Amazon EC2 实例来运行该应用程序。该应用程序将通过互联网提供服务。用户将从世界各地访问该应用程序。

该公司希望确保每个访问该应用程序的用户都被发送到距离用户位置最近的 EC2 实例。

哪种解决方案可以满足这些需求?

A. Implement an Amazon Route 53 geolocation routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

实施 Amazon Route 53 地理位置路由策略。使用面向互联网的 Application Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

B. Implement an Amazon Route 53 geoproximity routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region. **Most Voted**

实施 Amazon Route 53 地理邻近路由策略。使用面向互联网的 Network Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

C. Implement an Amazon Route 53 multivalue answer routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

实施 Amazon Route 53 多值答案路由策略。使用面向互联网的 Application Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

D. Implement an Amazon Route 53 weighted routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

实施 Amazon Route 53 加权路由策略。使用面向互联网的 Network Load Balancer 将流量分配到同一区域内的所有可用区。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (63%)

A (37%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Route 53 路由策略, 包括地理位置路由 (Geolocation)、地理邻近路由 (Geoproximity)、多值答案路由 (Multivalued Answer)、加权路由 (Weighted Routing)。

负载均衡器的类型及其适用场景, 包括 Application Load Balancer 和 Network Load Balancer。

跨区域和跨可用区的流量分配策略。

2. 选项分析

A. Implement an Amazon Route 53 geolocation routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析: Geolocation routing policy 是基于用户的地理位置来路由流量, 但它无法动态调整到“最近的”资源, 只能基于预定义的地理区域进行分配。

错误原因: 题目要求将用户路由到“最近的”EC2实例, 而 Geolocation routing 不能动态计算距离。

B. Implement an Amazon Route 53 geoproximity routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析: Geoproximity routing policy 是基于用户和资源之间的距离来路由流量, 可以动态调整到“最近的”资源。

正确原因: 此选项满足题目要求, 将用户路由到最近的 EC2 实例, 同时 Network Load Balancer 可以高效处理跨区域流量。

C. Implement an Amazon Route 53 multivalued answer routing policy. Use an internet-facing Application Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析: Multivalued answer routing policy 返回多个 IP 地址供客户端选择, 但它不基于用户位置动态调整流量。

错误原因: 此选项无法满足题目要求的“最近的”资源路由功能。

D. Implement an Amazon Route 53 weighted routing policy. Use an internet-facing Network Load Balancer to distribute the traffic across all Availability Zones within the same Region.

正确性分析: Weighted routing policy 是基于预定义权重分配流量, 而不是基于用户位置动态调整流量。

错误原因: 此选项无法满足题目要求的“最近的”资源路由功能。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: Geoproximity routing policy 是唯一能够动态调整到“最近的”资源的路由策略, 且 Network Load Balancer 适合处理跨区域流量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #977

Topic 1

A financial services company plans to launch a new application on AWS to handle sensitive financial transactions. The company will deploy the application on Amazon EC2 instances. The company will use Amazon RDS for MySQL as the database. The company's security policies mandate that data must be encrypted at rest and in transit.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家金融服务公司计划在 AWS 上启动一个新应用程序，以处理敏感的金融交易。该公司将把应用程序部署在 Amazon EC2 实例上。公司将使用 Amazon RDS for MySQL 作为数据库。公司的安全策略要求数据必须在静止和传输过程中加密。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit. **Most Voted**

使用 AWS KMS 管理密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静止数据加密。使用 AWS Certificate Manager (ACM) 的 SSL/TLS 证书配置传输中的数据加密。

B. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure IPsec tunnels for encryption in transit.

使用 AWS KMS 管理密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静止数据加密。使用 IPsec 隧道配置传输中的数据加密。

C. Implement third-party application-level data encryption before storing data in Amazon RDS for MySQL. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit.

在将数据存储在 Amazon RDS for MySQL 之前，实施第三方应用程序级数据加密。使用 AWS Certificate Manager (ACM) 的 SSL/TLS 证书配置传输中的数据加密。

D. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure a VPN connection to enable private connectivity to encrypt data in transit.

使用 AWS KMS 管理密钥为 Amazon RDS for MySQL 配置静止数据加密。配置 VPN 连接以启用私有连接来加密传输中的数据。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 数据加密：如何使用 AWS KMS 管理密钥实现静态数据加密。

数据传输加密：如何使用 SSL/TLS 证书实现传输中的数据加密。

选择最少的操作开销解决方案：AWS 提供的托管服务和自动化功能。

2. 选项分析

A. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit.

正确：AWS KMS 是原生支持的服务，可以轻松配置 RDS 数据加密，且操作开销低。

正确：AWS Certificate Manager (ACM) 提供托管的 SSL/TLS 证书，自动化管理证书生命周期，适合加密数据传输。

此选项完全符合要求，并且操作开销最低。

B. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure IPsec tunnels for encryption in transit.

正确：AWS KMS 可以轻松配置 RDS 数据加密。

错误：IPsec 隧道通常用于网络层加密（如 VPN），而不是直接用于应用层数据传输加密。配置和维护 IPsec 隧道需要额外的操作开销。

C. Implement third-party application-level data encryption before storing data in Amazon RDS for MySQL. Configure AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS certificates for encryption in transit.

错误：第三方应用程序级数据加密需要开发人员额外的工作，增加了操作开销。

正确：ACM SSL/TLS 证书可以加密数据传输。

此选项增加了不必要的复杂性，不符合“最少操作开销”的要求。

D. Configure encryption at rest for Amazon RDS for MySQL by using AWS KMS managed keys. Configure a VPN connection to enable private connectivity to encrypt data in transit.

正确：AWS KMS 可以轻松配置 RDS 数据加密。

错误：VPN 连接主要用于网络层的私有连接，而不是直接用于应用层数据加密。配置和维护 VPN 连接需要额外的操作开销。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #978

Topic 1

A company is migrating its on-premises Oracle database to an Amazon RDS for Oracle database. The company needs to retain data for 90 days to meet regulatory requirements. The company must also be able to restore the database to a specific point in time for up to 14 days.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在将其本地 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle 数据库。该公司需要保留数据 90 天以满足监管要求。公司还必须能够将数据库恢复到最多 14 天内的特定时间点。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create Amazon RDS automated backups. Set the retention period to 90 days.

创建 Amazon RDS 自动备份。将保留期设置为 90 天。

B. Create an Amazon RDS manual snapshot every day. Delete manual snapshots that are older than 90 days.

每天创建一个 Amazon RDS 手动快照。删除超过 90 天的手动快照。

C. Use the Amazon Aurora Clone feature for Oracle to create a point-in-time restore. Delete clones that are older than 90 days. 使用 Amazon Aurora Clone 功能为 Oracle 创建一个时间点恢复。删除超过 90 天的克隆。

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS. **Most Voted**

使用 AWS Backup 为 Amazon RDS 创建一个具有 90 天保留期的备份计划。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS备份与恢复机制，包括自动备份、手动快照和AWS Backup的使用。

如何满足数据保留要求和点时间恢复需求。

选择最少操作开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create Amazon RDS automated backups. Set the retention period to 90 days.

错误：Amazon RDS自动备份的最大保留期为35天，无法满足90天的保留要求。

虽然自动备份支持点时间恢复，但无法满足90天的保留需求。

B. Create an Amazon RDS manual snapshot every day. Delete manual snapshots that are older than 90 days.

正确性：手动快照可以满足90天的保留要求。

错误：需要每天手动创建快照并管理删除操作，增加了操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

C. Use the Amazon Aurora Clone feature for Oracle to create a point-in-time restore. Delete clones that are older than 90 days.

错误：Amazon Aurora Clone是Aurora特有的功能，不适用于Amazon RDS for Oracle。

此选项与题目要求不符。

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS.

正确性：AWS Backup支持为Amazon RDS创建备份计划，并可以设置保留期为90天。

正确性：AWS Backup支持点时间恢复，且操作开销最少。

此选项完全满足题目要求。

3. 我的答案

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS.

4. 官方答案

D. Create a backup plan that has a retention period of 90 days by using AWS Backup for Amazon RDS.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Backup提供了最少的操作开销，同时满足90天数据保留和点时间恢复的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #979

Topic 1

A company is developing a new application that uses a relational database to store user data and application configurations. The company expects the application to have steady user growth. The company expects the database usage to be variable and read-heavy, with occasional writes.

The company wants to cost-optimize the database solution. The company wants to use an AWS managed database solution that will provide the necessary performance.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在开发一个新应用程序，该应用程序使用关系型数据库来存储用户数据和应用程序配置。公司预计该应用程序将有稳定的用户增长。公司预计数据库的使用将是可变的，并且以读取为主，偶尔会有写入操作。

公司希望优化数据库解决方案的成本。公司希望使用一个AWS托管的数据库解决方案，以提供必要的性能。

哪种解决方案能够最具成本效益地满足这些需求？

A. Deploy the database on Amazon RDS. Use Provisioned IOPS SSD storage to ensure consistent performance for read and write operations.

将数据库部署在Amazon RDS上。使用Provisioned IOPS SSD存储以确保读取和写入操作的一致性能。

B. Deploy the database on Amazon Aurora Serverless to automatically scale the database capacity based on actual usage to accommodate the workload. **Most Voted**

将数据库部署在Amazon Aurora Serverless上，根据实际使用情况自动扩展数据库容量以适应工作负载。

C. Deploy the database on Amazon DynamoDB. Use on-demand capacity mode to automatically scale throughput to accommodate the workload.

将数据库部署在Amazon DynamoDB上。使用按需容量模式以自动扩展吞吐量以适应工作负载。

D. Deploy the database on Amazon RDS. Use magnetic storage and use read replicas to accommodate the workload.

将数据库部署在Amazon RDS上。使用磁性存储并使用只读副本来适应工作负载。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察AWS数据库服务的选择，包括Amazon RDS、Amazon Aurora Serverless和Amazon DynamoDB的特性和适用场景。重点关注成本优化、性能需求（读写操作）、自动扩展能力以及工作负载的特性（读多写少）。

2. 选项分析

A. Deploy the database on Amazon RDS. Use Provisioned IOPS SSD storage to ensure consistent performance for read and write operations.

正确性分析：Provisioned IOPS SSD存储确实可以提供一致的性能，但它的成本较高，不符合题目中“成本优化”的要求。

结论：此选项错误。

B. Deploy the database on Amazon Aurora Serverless to automatically scale the database capacity based on actual usage to accommodate the workload.

正确性分析：Amazon Aurora Serverless支持自动扩展数据库容量，能够根据实际使用情况动态调整资源，适合读多写少的场景，同时成本优化效果显著。

结论：此选项正确。

C. Deploy the database on Amazon DynamoDB. Use on-demand capacity mode to automatically scale throughput to accommodate the workload.

正确性分析：DynamoDB是一个NoSQL数据库，不适合存储关系型数据（如用户数据和应用配置），与题目要求不符。

结论：此选项错误。

D. Deploy the database on Amazon RDS. Use magnetic storage and use read replicas to accommodate the workload.

正确性分析：磁性存储的性能较低，不适合读多写少的场景；虽然读副本可以提高读取性能，但整体方案不够成本优化。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora Serverless能够根据实际使用情况自动扩展数据库容量，适合读多写少的场景，同时具有成本优化的优势，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #980

Topic 1

A company hosts its application on several Amazon EC2 instances inside a VPC. The company creates a dedicated Amazon S3 bucket for each customer to store their relevant information in Amazon S3.

The company wants to ensure that the application running on EC2 instances can securely access only the S3 buckets that belong to the company's AWS account.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在VPC内的多个Amazon EC2实例上托管其应用程序。该公司为每位客户创建一个专属的Amazon S3存储桶，用于在Amazon S3中存储相关信息。

该公司希望确保运行在EC2实例上的应用程序能够安全地访问仅属于该公司AWS账户的S3存储桶。

哪种解决方案可以以最少的运营开销满足这些要求？

A. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy to provide access to only the specific buckets that the application needs.

为Amazon S3创建一个附加到VPC的网关端点。更新IAM实例配置文件策略以仅提供对应用程序需要的特定存储桶的访问权限。

B. Create a NAT gateway in a public subnet with a security group that allows access to only Amazon S3. Update the route tables to use the NAT Gateway.

在公共子网中创建一个NAT网关，并为其分配一个安全组，仅允许访问Amazon S3。更新路由表以使用NAT网关。

C. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy with a Deny action and the following condition key:

```
{
  "StringNotEquals" : {
    "s3:ResourceAccount" : [ "CompanyAWSAcctNumber"]
  }
}
```

Most Voted

为Amazon S3创建一个附加到VPC的网关端点。更新IAM实例配置文件策略，使用Deny操作和以下条件键：

D. Create a NAT Gateway in a public subnet. Update route tables to use the NAT Gateway. Assign bucket policies for all buckets with a Deny action and the following condition key:

```
{
  "StringNotEquals" : {
    "s3:ResourceAccount" : [ "CompanyAWSAcctNumber"]
  }
}
```

在公共子网中创建一个NAT网关。更新路由表以使用NAT网关。为所有存储桶分配存储桶策略，使用Deny操作和以下条件键：

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (67%)

A (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问控制：如何通过IAM策略和条件键限制对S3存储桶的访问。

VPC端点：如何使用网关端点优化与S3的安全通信。

最小化操作开销：选择最简单且高效的解决方案。

2. 选项分析

A. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy to provide access to only the specific buckets that the application needs.

正确性分析：使用网关端点可以安全地访问S3，而无需通过互联网。更新IAM实例配置文件策略可以限制对特定存储桶的访问。

问题：虽然可以实现目标，但需要手动更新IAM策略以限制访问特定存储桶，增加了操作开销。

结论：此选项正确但不是操作开销最小的解决方案。

B. Create a NAT gateway in a public subnet with a security group that allows access to only Amazon S3. Update the route tables to use the NAT Gateway.

正确性分析：NAT网关允许私有子网中的实例访问互联网资源，包括S3。

问题：使用NAT网关会增加成本，并且安全组无法直接限制对特定S3存储桶的访问。

结论：此选项不符合要求，因为它无法确保仅访问公司账户的S3存储桶。

C. Create a gateway endpoint for Amazon S3 that is attached to the VPC. Update the IAM instance profile policy with a Deny action and the following condition key:

正确性分析：网关端点提供安全的S3访问。通过IAM策略中的Deny操作和条件键，可以确保实例只能访问公司账户的S3存储桶。

优势：此方法自动化程度高，操作开销最小。

结论：此选项是正确答案。

D. Create a NAT Gateway in a public subnet. Update route tables to use the NAT Gateway. Assign bucket policies for all buckets with a Deny action and the following condition key:

正确性分析：NAT网关允许私有子网中的实例访问互联网资源，包括S3。通过存储桶策略可以限制访问。

问题：使用NAT网关增加了成本，且需要为每个存储桶单独配置策略，操作开销较高。

结论：此选项不符合要求，因为操作开销较高。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C使用网关端点和IAM策略中的Deny操作及条件键，既满足了安全性要求，又最小化了操作开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #981

Topic 1

A company is building a cloud-based application on AWS that will handle sensitive customer data. The application uses Amazon RDS for the database, Amazon S3 for object storage, and S3 Event Notifications that invoke AWS Lambda for serverless processing.

The company uses AWS IAM Identity Center to manage user credentials. The development, testing, and operations teams need secure access to Amazon RDS and Amazon S3 while ensuring the confidentiality of sensitive customer data. The solution must comply with the principle of least privilege.

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司正在使用 AWS 构建一个基于云的应用程序，该应用程序将处理敏感的客户数据。该应用程序使用 Amazon RDS 作为数据库，使用 Amazon S3 进行对象存储，并使用 S3 Event Notifications 调用 AWS Lambda 进行无服务器处理。

该公司使用 AWS IAM Identity Center 来管理用户凭证。开发、测试和运营团队需要安全访问 Amazon RDS 和 Amazon S3，同时确保敏感客户数据的机密性。解决方案必须符合最小权限原则。

哪种解决方案在最少的运营开销下满足这些要求？

A. Use IAM roles with least privilege to grant all the teams access. Assign IAM roles to each team with customized IAM policies defining specific permission for Amazon RDS and S3 object access based on team responsibilities.

使用具有最小权限的 IAM 角色为所有团队授予访问权限。为每个团队分配 IAM 角色，并使用自定义 IAM 策略定义基于团队职责的 Amazon RDS 和 S3 对象访问的特定权限。

B. Enable IAM Identity Center with an Identity Center directory. Create and configure permission sets with granular access to Amazon RDS and Amazon S3. Assign all the teams to groups that have specific access with the permission sets. **Most Voted**
启用 IAM Identity Center，并使用 Identity Center 目录。创建并配置具有细粒度访问权限的权限集，用于访问 Amazon RDS 和 Amazon S3。将所有团队分配到具有权限集的特定访问权限的组中。

C. Create individual IAM users for each member in all the teams with role-based permissions. Assign the IAM roles with predefined policies for RDS and S3 access to each user based on user needs. Implement IAM Access Analyzer for periodic credential evaluation.

为所有团队中的每个成员创建单独的 IAM 用户，并设置基于角色的权限。根据用户需求为每个用户分配具有预定义策略的 IAM 角色，用于访问 RDS 和 S3。实施 IAM Access Analyzer 进行定期凭证评估。

D. Use AWS Organizations to create separate accounts for each team. Implement cross-account IAM roles with least privilege. Grant specific permission for RDS and S3 access based on team roles and responsibilities.

使用 AWS Organizations 为每个团队创建单独的账户。实施跨账户 IAM 角色，并设置最小权限。根据团队角色和职责授予 RDS 和 S3 访问的特定权限。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

IAM权限管理与最佳实践

AWS IAM Identity Center的使用

最小权限原则的实现

跨服务权限管理 (Amazon RDS和Amazon S3)

操作简化与安全性

2. 选项分析

A. 使用IAM角色为所有团队授予访问权限:

正确性: 使用IAM角色可以实现最小权限原则, 并且可以为不同团队分配自定义策略。

问题: 需要手动创建和管理多个IAM角色及策略, 增加了操作复杂性和管理开销。

结论: 虽然满足要求, 但操作开销较高, 不是最佳解决方案。

B. 启用IAM Identity Center并使用权限集:

正确性: IAM Identity Center支持集中管理用户身份和权限, 权限集可以实现细粒度控制, 符合最小权限原则。

优势: 通过组和权限集的管理, 简化了操作开销, 同时确保安全性和合规性。

结论: 满足所有要求, 并且操作开销最低, 是最佳解决方案。

C. 为每个成员创建IAM用户并分配角色:

正确性: 可以通过IAM用户和角色实现权限管理。

问题: 需要为每个用户单独创建IAM用户和分配权限, 管理复杂性高, 且不符合集中管理的最佳实践。

结论: 操作开销高, 不是最佳解决方案。

D. 使用AWS Organizations创建单独账户:

正确性: 跨账户IAM角色可以实现权限管理, 并且符合最小权限原则。

问题: 创建多个账户增加了管理复杂性, 且不必要地增加了操作开销。

结论: 虽然满足要求, 但操作开销较高, 不是最佳解决方案。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项B通过IAM Identity Center实现集中管理, 权限集支持细粒度控制, 符合最小权限原则, 同时操作开销最低, 是最佳解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #982

Topic 1

A company has an Amazon S3 bucket that contains sensitive data files. The company has an application that runs on virtual machines in an on-premises data center. The company currently uses AWS IAM Identity Center.

The application requires temporary access to files in the S3 bucket. The company wants to grant the application secure access to the files in the S3 bucket.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个 Amazon S3 bucket，其中包含敏感数据文件。该公司有一个运行在本地数据中心虚拟机上的应用程序。该公司目前使用 AWS IAM Identity Center。

该应用程序需要临时访问 S3 bucket 中的文件。公司希望为应用程序提供安全访问 S3 bucket 文件的权限。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an S3 bucket policy that permits access to the bucket from the public IP address range of the company's on-premises data center.

创建一个 S3 bucket policy，允许从公司本地数据中心的公共 IP 地址范围访问该 bucket。

B. Use IAM Roles Anywhere to obtain security credentials in IAM Identity Center that grant access to the S3 bucket. Configure the virtual machines to assume the role by using the AWS CLI. **Most Voted**

使用 IAM Roles Anywhere 从 IAM Identity Center 获取授予访问 S3 bucket 的安全凭证。通过 AWS CLI 配置虚拟机来承担该角色。

C. Install the AWS CLI on the virtual machine. Configure the AWS CLI with access keys from an IAM user that has access to the bucket.


在虚拟机上安装 AWS CLI。使用具有 bucket 访问权限的 IAM 用户的访问密钥配置 AWS CLI。

D. Create an IAM user and policy that grants access to the bucket. Store the access key and secret key for the IAM user in AWS Secrets Manager. Configure the application to retrieve the access key and secret key at startup.

创建一个 IAM 用户和策略，授予对 bucket 的访问权限。将 IAM 用户的访问密钥和秘密密钥存储在 AWS Secrets Manager 中。配置应用程序在启动时检索访问密钥和秘密密钥。

Correct Answer: B

正确答案: B



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3访问控制与安全性

IAM Roles Anywhere的使用

如何安全地为本地应用程序提供临时访问AWS资源

2. 选项分析

A. Create an S3 bucket policy that permits access to the bucket from the public IP address range of the company's on-premises data center.

错误：通过IP地址范围限制访问虽然可以实现访问控制，但这种方法不够安全，尤其是对于敏感数据文件。IP地址可能会被伪造，且无法提供临时凭证。

B. Use IAM Roles Anywhere to obtain security credentials in IAM Identity Center that grant access to the S3 bucket.

Configure the virtual machines to assume the role by using the AWS CLI.

正确：IAM Roles Anywhere允许本地应用程序安全地获取临时凭证并访问AWS资源。通过AWS CLI配置虚拟机以承担角色是安全且符合最佳实践的解决方案。

C. Install the AWS CLI on the virtual machine. Configure the AWS CLI with access keys from an IAM user that has access to the bucket.

错误：直接使用IAM用户的访问密钥和秘密密钥存在安全风险，因为这些密钥是长期凭证，容易被泄露或滥用。

D. Create an IAM user and policy that grants access to the bucket. Store the access key and secret key for the IAM user in AWS Secrets Manager. Configure the application to retrieve the access key and secret key at startup.

错误：虽然使用AWS Secrets Manager存储密钥可以提高安全性，但仍然依赖IAM用户的长期凭证，不符合临时访问的最佳实践。

3. 我选的答案

B

4. 官方的答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #983

Topic 1

A company hosts its core network services, including directory services and DNS, in its on-premises data center. The data center is connected to the AWS Cloud using AWS Direct Connect (DX). Additional AWS accounts are planned that will require quick, cost-effective, and consistent access to these network services.

What should a solutions architect implement to meet these requirements with the LEAST amount of operational overhead?

一家公司在其本地数据中心托管其核心网络服务，包括目录服务和DNS。数据中心通过AWS Direct Connect (DX)连接到AWS云。计划新增多个AWS账户，这些账户需要快速、经济高效且一致地访问这些网络服务。

解决方案架构师应实施什么以满足这些需求，同时将运营开销降到最低？

A. Create a DX connection in each new account. Route the network traffic to the on-premises servers.

在每个新账户中创建一个DX连接。将网络流量路由到本地服务器。

B. Configure VPC endpoints in the DX VPC for all required services. Route the network traffic to the on-premises servers.

在DX VPC中为所有所需服务配置VPC endpoints。将网络流量路由到本地服务器。

C. Create a VPN connection between each new account and the DX VPC. Route the network traffic to the on-premises servers.

在每个新账户和DX VPC之间创建VPN连接。将网络流量路由到本地服务器。

D. Configure AWS Transit Gateway between the accounts. Assign DX to the transit gateway and route network traffic to the on-premises servers. **Most Voted**

在账户之间配置AWS Transit Gateway。将DX分配给Transit Gateway，并将网络流量路由到本地服务器。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络架构设计，包括AWS Direct Connect (DX)、AWS Transit Gateway、VPC Endpoints、VPN连接等技术的使用场景和最佳实践。

重点在于如何实现跨账户的网络连接，同时保持低运营开销和高效性。

2. 选项分析

A. Create a DX connection in each new account. Route the network traffic to the on-premises servers.

错误：创建多个DX连接会导致高成本，因为每个DX连接都需要额外的费用。

错误：运营开销较高，因为需要为每个账户单独配置DX连接。

不符合题目要求的“LEAST amount of operational overhead”。

B. Configure VPC endpoints in the DX VPC for all required services. Route the network traffic to the on-premises servers.

错误：VPC Endpoints主要用于访问AWS服务（如S3、DynamoDB），而不是用于连接本地数据中心。

错误：无法直接通过VPC Endpoints实现跨账户的网络连接到本地服务器。

C. Create a VPN connection between each new account and the DX VPC. Route the network traffic to the on-premises servers.

错误：为每个账户创建VPN连接会增加运营开销和复杂性。

错误：VPN连接的性能通常不如DX连接，且不符合题目要求的“快速、成本效益高、稳定”。

D. Configure AWS Transit Gateway between the accounts. Assign DX to the transit gateway and route network traffic to the on-premises servers.

正确：AWS Transit Gateway可以高效地连接多个VPC和账户，简化网络架构。

正确：将DX连接分配给Transit Gateway可以实现快速、稳定的网络连接到本地数据中心。

正确：符合题目要求的“LEAST amount of operational overhead”。

3. 我的答案

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方正确答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Transit Gateway是跨账户和跨VPC网络连接的最佳实践，能够有效降低运营开销，同时提供快速、稳定的网络连接。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #984

Topic 1

A company hosts its main public web application in one AWS Region across multiple Availability Zones. The application uses an Amazon EC2 Auto Scaling group and an Application Load Balancer (ALB).

A web development team needs a cost-optimized compute solution to improve the company's ability to serve dynamic content globally to millions of customers.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在AWS Region内跨多个可用区托管其主要公共Web应用程序。该应用程序使用Amazon EC2 Auto Scaling组和Application Load Balancer (ALB)。

一个Web开发团队需要一个成本优化的计算解决方案，以提高公司向全球数百万客户提供动态内容的能力。

哪种解决方案能够满足这些需求？

A. Create an Amazon CloudFront distribution. Configure the existing ALB as the origin. **Most Voted**

创建一个Amazon CloudFront分配。将现有的ALB配置为源。

B. Use Amazon Route 53 to serve traffic to the ALB and EC2 instances based on the geographic location of each customer.

使用Amazon Route 53根据每个客户的地理位置将流量引导至ALB和EC2实例。

C. Create an Amazon S3 bucket with public read access enabled. Migrate the web application to the S3 bucket. Configure the S3 bucket for website hosting.

创建一个启用公共读取访问的Amazon S3桶。将Web应用程序迁移到S3桶。将S3桶配置为网站托管。

D. Use AWS Direct Connect to directly serve content from the web application to the location of each customer.

使用AWS Direct Connect直接从Web应用程序向每个客户的位置提供内容。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon CloudFront的功能和使用场景。

如何优化动态内容的全球分发。

成本优化的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Amazon CloudFront distribution. Configure the existing ALB as the origin.

正确：Amazon CloudFront是一个全球内容分发网络（CDN），可以缓存和分发动态内容，减少延迟并优化成本。

将现有的ALB配置为CloudFront的源是一个常见的架构模式，可以有效地将动态内容分发到全球用户。

B. Use Amazon Route 53 to serve traffic to the ALB and EC2 instances based on the geographic location of each customer.

错误：虽然Amazon Route 53支持基于地理位置的流量路由，但它无法优化动态内容的分发，也无法提供缓存功能。

此选项没有提到如何降低成本或提高性能。

C. Create an Amazon S3 bucket with public read access enabled. Migrate the web application to the S3 bucket. Configure the S3 bucket for website hosting.

错误：Amazon S3适用于静态网站托管，而题目明确提到需要优化动态内容的分发。

动态内容无法直接通过S3托管实现，且迁移整个应用程序到S3并不符合题目要求。

D. Use AWS Direct Connect to directly serve content from the web application to the location of each customer.

错误：AWS Direct Connect是一个网络连接服务，用于建立专线连接，适合企业内部网络与AWS之间的通信。

Direct Connect不适用于动态内容的全球分发，也无法优化成本。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #985

Topic 1

A company stores user data in AWS. The data is used continuously with peak usage during business hours. Access patterns vary, with some data not being used for months at a time. A solutions architect must choose a cost-effective solution that maintains the highest level of durability while maintaining high availability.

Which storage solution meets these requirements?

一家公司将用户数据存储存储在AWS中。数据被持续使用，业务高峰期为工作时间。访问模式各不相同，有些数据可能数月未被使用。解决方案架构师必须选择一种具有成本效益的解决方案，同时保持最高级别的持久性和高可用性。

哪种存储解决方案符合这些要求？

A. Amazon S3 Standard

Amazon S3 Standard

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**

Amazon S3 Intelligent-Tiering

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier Deep Archive

D. Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储类别的特点与使用场景。

如何选择成本优化的存储解决方案，同时满足高可用性和高耐久性要求。

2. 选项分析

A. Amazon S3 Standard

Amazon S3 Standard提供高可用性和高耐久性，适合频繁访问的数据。然而，它的成本较高，不适合访问模式变化较大的场景。因此，此选项错误。

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Intelligent-Tiering根据访问模式自动将数据移动到最合适的存储层。它支持高可用性和高耐久性，同时优化成本，非常适合访问模式变化的场景。因此，此选项正确。

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Glacier Deep Archive是最低成本的存储选项，但它主要用于长期存档数据，检索时间较长，不适合需要高可用性和频繁访问的数据。因此，此选项错误。

D. Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Amazon S3 One Zone-IA成本较低，但它仅存储在单个可用区中，无法提供高可用性，不符合题目要求。因此，此选项错误。

3. 我的答案

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering

4. 官方答案

B. Amazon S3 Intelligent-Tiering

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择了**B. Amazon S3 Intelligent-Tiering**。

原因：此选项符合题目要求，能够在访问模式变化的情况下提供高可用性和高耐久性，同时优化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #986

Topic 1

A company is testing an application that runs on an Amazon EC2 Linux instance. A single 500 GB Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSO (gp2) volume is attached to the EC2 instance.

The company will deploy the application on multiple EC2 instances in an Auto Scaling group. All instances require access to the data that is stored in the EBS volume. The company needs a highly available and resilient solution that does not introduce significant changes to the application's code.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在测试一个运行在 Amazon EC2 Linux 实例上的应用程序。一个 500 GB 的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) General Purpose SSO (gp2) 卷已附加到 EC2 实例。

该公司将把应用程序部署到一个 Auto Scaling 组中的多个 EC2 实例。所有实例都需要访问存储在 EBS 卷中的数据。公司需要一个高可用且具有弹性解决方案，并且不会对应用程序代码引入重大更改。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Provision an EC2 instance that uses NFS server software. Attach a single 500 GB gp2 EBS volume to the instance.
配置一个使用 NFS 服务器软件的 EC2 实例。将一个 500 GB 的 gp2 EBS 卷附加到该实例。
- B. Provision an Amazon FSx for Windows File Server file system. Configure the file system as an SMB file store within a single Availability Zone.
配置一个 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统。将文件系统配置为单个可用区内的 SMB 文件存储。
- C. Provision an EC2 instance with two 250 GB Provisioned IOPS SSD EBS volumes.
配置一个 EC2 实例，并附加两个 250 GB 的 Provisioned IOPS SSD EBS 卷。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Configure the file system to use General Purpose performance mode. **Most Voted**

配置一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。将文件系统配置为使用 General Purpose 性能模式。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EBS 和 Amazon EFS 的区别与使用场景。

高可用性和弹性存储解决方案的设计。

Auto Scaling 组中共享存储的最佳实践。

2. 选项分析

A. Provision an EC2 instance that uses NFS server software. Attach a single 500 GB gp2 EBS volume to the instance.

正确性分析：虽然 NFS 可以提供共享存储，但它依赖于单个 EC2 实例作为服务器。如果该实例发生故障，存储将不可用，因此不符合高可用性和弹性要求。

结论：错误。

B. Provision an Amazon FSx for Windows File Server file system. Configure the file system as an SMB file store within a single Availability Zone.

正确性分析：Amazon FSx for Windows File Server 是一种专为 Windows 应用程序设计的文件存储解决方案，使用 SMB 协议。但题目未提到应用程序需要 Windows 文件系统支持。此外，单可用区配置不符合高可用性要求。

结论：错误。

C. Provision an EC2 instance with two 250 GB Provisioned IOPS SSD EBS volumes.

正确性分析：此选项仅提供了高性能存储，但没有解决共享存储的需求。多个 EC2 实例无法直接访问这些 EBS 卷。

结论：错误。

D. Provision an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Configure the file system to use General Purpose performance mode.

正确性分析：Amazon EFS 是一个完全托管的共享文件存储服务，支持多个 EC2 实例同时访问。General Purpose 性能模式提供高可用性和弹性，符合题目要求。

结论：正确。

3. 我的答案

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon EFS 是唯一符合题目中高可用性、弹性和共享存储需求的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #987

Topic 1

A company recently launched a new application for its customers. The application runs on multiple Amazon EC2 instances across two Availability Zones. End users use TCP to communicate with the application.

The application must be highly available and must automatically scale as the number of users increases.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司最近为其客户推出了一款新应用程序。该应用程序运行在跨两个可用区的多个 Amazon EC2 实例上。终端用户使用 TCP 与该应用程序进行通信。

该应用程序必须具有高可用性，并且必须能够在用户数量增加时自动扩展。

以下哪种步骤组合能够以最具成本效益的方式满足这些要求？（选择两项）

A. Add a Network Load Balancer in front of the EC2 instances. **Most Voted**

在 EC2 实例前添加一个 Network Load Balancer。

B. Configure an Auto Scaling group for the EC2 instances. **Most Voted**

为 EC2 实例配置一个 Auto Scaling 组。

C. Add an Application Load Balancer in front of the EC2 instances.

在 EC2 实例前添加一个 Application Load Balancer。

D. Manually add more EC2 instances for the application.

手动为该应用程序添加更多 EC2 实例。

E. Add a Gateway Load Balancer in front of the EC2 instances.

在 EC2 实例前添加一个 Gateway Load Balancer。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (79%)

11%

11%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

高可用性架构设计：如何确保应用程序在多个可用区之间实现高可用性。

自动扩展：如何根据用户需求动态调整资源以节约成本。

负载均衡器的选择：了解不同类型的负载均衡器（NLB、ALB、Gateway LB）的适用场景。

2. 选项分析

A. Add a Network Load Balancer in front of the EC2 instances.

正确：Network Load Balancer (NLB) 是一种高性能负载均衡器，适用于处理 TCP 流量。题目明确提到用户使用 TCP 与应用通信，因此 NLB 是合适的选择。

成本效益：NLB 的性能和成本在处理 TCP 流量时非常高效。

B. Configure an Auto Scaling group for the EC2 instances.

正确：Auto Scaling 组可以根据用户需求动态调整 EC2 实例的数量，从而实现自动扩展和高可用性。

成本效益：通过自动扩展，避免了资源过度分配，节约了成本。

C. Add an Application Load Balancer in front of the EC2 instances.

错误：Application Load Balancer (ALB) 主要用于处理 HTTP 和 HTTPS 流量，而题目明确提到用户使用 TCP 通信，因此 ALB 不适合此场景。

D. Manually add more EC2 instances for the application.

错误：手动添加 EC2 实例无法实现自动扩展，且管理成本较高，不符合题目要求的“自动扩展”和“高可用性”。

E. Add a Gateway Load Balancer in front of the EC2 instances.

错误：Gateway Load Balancer 主要用于网络流量的第三方虚拟设备（如防火墙、入侵检测系统），不适用于直接处理 TCP 流量的应用负载均衡。

3. 我选的答案

A

B

4. 官方答案

A

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：A 和 B 是最符合题目要求的选项，能够实现高可用性和自动扩展，同时满足成本效益的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #988

Topic 1

A company is designing the architecture for a new mobile app that uses the AWS Cloud. The company uses organizational units (OUs) in AWS Organizations to manage its accounts. The company wants to tag Amazon EC2 instances with data sensitivity by using values of sensitive and nonsensitive. IAM identities must not be able to delete a tag or create instances without a tag.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一家公司正在设计一个使用 AWS 云的新移动应用的架构。该公司在 AWS Organizations 中使用组织单元 (OUs) 来管理其账户。公司希望通过使用 sensitive 和 nonsensitive 值为 Amazon EC2 实例添加数据敏感性标签。IAM 身份不得删除标签或创建没有标签的实例。

哪些步骤组合可以满足这些要求? (选择两个。)

A. In Organizations, create a new tag policy that specifies the data sensitivity tag key and the required values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the tag policy to the appropriate OU. **Most Voted**

在 Organizations 中, 创建一个新的标签策略 (tag policy), 指定数据敏感性标签键和所需值。强制执行 EC2 实例的标签值。将标签策略附加到适当的 OU。

B. In Organizations, create a new service control policy (SCP) that specifies the data sensitivity tag key and the required tag values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the SCP to the appropriate OU.

在 Organizations 中, 创建一个新的服务控制策略 (SCP), 指定数据敏感性标签键和所需标签值。强制执行 EC2 实例的标签值。将 SCP 附加到适当的 OU。

C. Create a tag policy to deny running instances when a tag key is not specified. Create another tag policy that prevents identities from deleting tags. Attach the tag policies to the appropriate OU.

创建一个标签策略以拒绝运行没有指定标签键的实例。创建另一个标签策略以防止身份删除标签。将标签策略附加到适当的 OU。

D. Create a service control policy (SCP) to deny creating instances when a tag key is not specified. Create another SCP that prevents identities from deleting tags. Attach the SCPs to the appropriate OU. **Most Voted**

创建一个服务控制策略 (SCP) 以拒绝创建没有指定标签键的实例。创建另一个 SCP 以防止身份删除标签。将 SCP 附加到适当的 OU。

E. Create an AWS Config rule to check if EC2 instances use the data sensitivity tag and the specified values. Configure an AWS Lambda function to delete the resource if a noncompliant resource is found.

创建一个 AWS Config 规则以检查 EC2 实例是否使用数据敏感性标签和指定值。配置一个 AWS Lambda 函数以删除发现的不合规资源。

Correct Answer: AD

正确答案: AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Organizations中的服务控制策略 (SCP) 和标签策略 (Tag Policy) 的使用。

如何强制执行资源标签的使用和防止标签被删除。

IAM权限管理与资源合规性控制。

2. 选项分析

A. In Organizations, create a new tag policy that specifies the data sensitivity tag key and the required values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the tag policy to the appropriate OU.

正确: 标签策略 (Tag Policy) 可以强制要求资源使用特定的标签键和值, 并且可以附加到OU以应用到相关账户。

但标签策略无法直接阻止创建没有标签的实例或防止删除标签, 因此需要结合其他策略 (如SCP)。

B. In Organizations, create a new service control policy (SCP) that specifies the data sensitivity tag key and the required tag values. Enforce the tag values for the EC2 instances. Attach the SCP to the appropriate OU.

错误: SCP可以限制创建没有标签的实例, 但无法直接强制资源使用特定的标签键和值。SCP的作用是限制权限, 而不是管理标签的具体值。

C. Create a tag policy to deny running instances when a tag key is not specified. Create another tag policy that prevents identities from deleting tags. Attach the tag policies to the appropriate OU.

错误: 标签策略 (Tag Policy) 无法直接实现“拒绝运行没有指定标签键的实例”或“防止删除标签”的功能。这些功能需要通过SCP来实现。

D. Create a service control policy (SCP) to deny creating instances when a tag key is not specified. Create another SCP that prevents identities from deleting tags. Attach the SCPs to the appropriate OU.

正确: SCP可以限制创建没有标签的实例, 并且可以防止IAM身份删除标签。将SCP附加到OU后, 可以在组织范围内强制执行这些限制。

E. Create an AWS Config rule to check if EC2 instances use the data sensitivity tag and the specified values. Configure an AWS Lambda function to delete the resource if a noncompliant resource is found.

错误: AWS Config规则可以检查资源是否符合标签要求, 但它无法阻止创建没有标签的实例或防止删除标签。使用Lambda函数删除资源是一种事后处理方式, 而题目要求的是预防性措施。

3. 我选的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 标签策略 (Tag Policy) 用于强制资源使用特定的标签键和值, 而服务控制策略 (SCP) 用于限制权限 (如防止创建没有标签的实例和防止删除标签)。两者结合可以满足题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #989

Topic 1

A company runs database workloads on AWS that are the backend for the company's customer portals. The company runs a Multi-AZ database cluster on Amazon RDS for PostgreSQL.

The company needs to implement a 30-day backup retention policy. The company currently has both automated RDS backups and manual RDS backups. The company wants to maintain both types of existing RDS backups that are less than 30 days old.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在 AWS 上运行数据库工作负载，这些工作负载是该公司客户门户的后端。该公司在 Amazon RDS for PostgreSQL 上运行一个 Multi-AZ 数据库集群。

该公司需要实施一个 30 天的备份保留策略。该公司目前同时拥有自动 RDS 备份和手动 RDS 备份。该公司希望保留少于 30 天的现有两种类型的 RDS 备份。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups by using AWS Backup. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

使用 AWS Backup 将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。手动删除超过 30 天的手动备份。

B. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

禁用 RDS 自动备份。删除超过 30 天的自动备份和手动备份。将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days. **Most Voted**

将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。手动删除超过 30 天的手动备份。

D. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days automatically by using AWS CloudFormation. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

禁用 RDS 自动备份。使用 AWS CloudFormation 自动删除超过 30 天的自动备份和手动备份。将自动备份的 RDS 备份保留策略配置为 30 天。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS备份策略，包括自动备份和手动备份的管理。

如何配置备份保留策略以满足业务需求。

成本优化的最佳实践。

2. 选项分析

A. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups by using AWS Backup. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

正确性分析：AWS Backup可以管理RDS备份，但题目并未提到需要使用AWS Backup来配置备份策略。手动删除手动备份是可行的，但没有提到如何自动化这一过程。

成本分析：使用AWS Backup可能会增加额外的成本，而题目要求最具成本效益的解决方案。

结论：此选项不符合题目要求。

B. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days.

Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

正确性分析：禁用自动备份会导致数据保护风险，不符合题目要求。删除备份的操作也没有提到如何自动化。

成本分析：禁用自动备份可能会降低成本，但会增加数据丢失的风险，不符合最佳实践。

结论：此选项不符合题目要求。

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

正确性分析：配置自动备份的保留策略为30天是正确的做法。手动删除超过30天的手动备份是可行的，并且符合题目要求。

成本分析：此选项不需要额外的服务或工具，符合成本效益的要求。

结论：此选项符合题目要求。

D. Disable RDS automated backups. Delete automated backups and manual backups that are older than 30 days automatically by using AWS CloudFormation. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups.

正确性分析：禁用自动备份会导致数据保护风险，不符合题目要求。使用AWS CloudFormation删除备份并不是最佳实践，因为CloudFormation主要用于资源的创建和管理，而不是备份管理。

成本分析：禁用自动备份可能会降低成本，但会增加数据丢失的风险，不符合最佳实践。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

4. 官方答案

C. Configure the RDS backup retention policy to 30 days for automated backups. Manually delete manual backups that are older than 30 days.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：此选项符合题目要求，既满足了30天的备份保留策略，又避免了额外的成本，同时保持了数据保护的 best practice。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #990

Topic 1

A company is planning to migrate a legacy application to AWS. The application currently uses NFS to communicate to an on-premises storage solution to store application data. The application cannot be modified to use any other communication protocols other than NFS for this purpose.

Which storage solution should a solutions architect recommend for use after the migration?

一家公司计划将一个遗留应用程序迁移到AWS。该应用程序当前使用NFS与本地存储解决方案进行通信以存储应用程序数据。该应用程序无法修改为使用除NFS以外的其他通信协议来完成此目的。

解决方案架构师应推荐在迁移后使用哪种存储解决方案？

A. AWS DataSync

AWS DataSync

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) **Most Voted**

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

D. Amazon EMR File System (Amazon EMRFS)

Amazon EMR File System (Amazon EMRFS)

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS存储服务的选择，特别是针对NFS协议的支持。

需要了解AWS存储服务的特性，包括Amazon EFS、Amazon EBS、AWS DataSync和Amazon EMRFS。

2. 选项分析

A. AWS DataSync

错误：AWS DataSync是一种数据迁移服务，用于将数据从本地存储迁移到AWS存储服务（如EFS或S3）。它不提供直接的NFS存储功能。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

错误：Amazon EBS是块存储服务，主要用于与EC2实例配合使用。它不支持NFS协议，无法满足题目中应用的需求。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

正确：Amazon EFS是一个完全托管的文件存储服务，支持NFS协议。它可以直接与迁移后的应用集成，满足题目中应用的需求。

D. Amazon EMR File System (Amazon EMRFS)

错误：Amazon EMRFS是专门为Amazon EMR（Elastic MapReduce）设计的文件系统，主要用于与S3集成。它不支持NFS协议，无法满足题目中应用的需求。

3. 我的答案

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

4. 官方答案

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #991

Topic 1

A company uses GPS trackers to document the migration patterns of thousands of sea turtles. The trackers check every 5 minutes to see if a turtle has moved more than 100 yards (91.4 meters). If a turtle has moved, its tracker sends the new coordinates to a web application running on three Amazon EC2 instances that are in multiple Availability Zones in one AWS Region.

Recently, the web application was overwhelmed while processing an unexpected volume of tracker data. Data was lost with no way to replay the events. A solutions architect must prevent this problem from happening again and needs a solution with the least operational overhead.

What should the solutions architect do to meet these requirements?

一家公司使用GPS追踪器记录成千上万只海龟的迁徙模式。追踪器每5分钟检查一次，是否有海龟移动超过100码（91.4米）。如果海龟移动了，其追踪器会将新的坐标发送到一个运行在多个可用区中的三个Amazon EC2实例上的Web应用程序，该应用程序位于一个AWS区域内。

最近，Web应用程序在处理意外的大量追踪器数据时不堪重负。数据丢失且无法重播事件。解决方案架构师必须防止此问题再次发生，并需要一个具有最低运营开销的解决方案。

解决方案架构师应该怎么做以满足这些要求？

A. Create an Amazon S3 bucket to store the data. Configure the application to scan for new data in the bucket for processing.
创建一个Amazon S3 bucket来存储数据。配置应用程序扫描bucket中的新数据进行处理。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint to handle transmitted location coordinates. Use an AWS Lambda function to process each item concurrently.
创建一个Amazon API Gateway端点来处理传输的位置信息。使用AWS Lambda函数并发处理每个条目。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.
创建一个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列来存储传入的数据。配置应用程序轮询新消息进行处理。

D. Create an Amazon DynamoDB table to store transmitted location coordinates. Configure the application to query the table for new data for processing. Use TTL to remove data that has been processed.
创建一个Amazon DynamoDB表来存储传输的位置信息。配置应用程序查询表中的新数据进行处理。使用TTL移除已处理的数据。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SQS的使用场景：消息队列服务，用于解耦和缓冲数据流，支持高并发和可靠性。

高可用性和数据处理的最佳实践：如何设计系统以应对突发流量并防止数据丢失。

无服务器架构与低运营开销的解决方案。

2. 选项分析

A. Create an Amazon S3 bucket to store the data. Configure the application to scan for new data in the bucket for processing.

错误原因：Amazon S3是对象存储服务，适合存储静态文件或数据，但不适合处理实时数据流。扫描S3 bucket的方式效率低下，且无法保证数据处理的顺序或可靠性。

B. Create an Amazon API Gateway endpoint to handle transmitted location coordinates. Use an AWS Lambda function to process each item concurrently.

错误原因：虽然API Gateway和Lambda可以处理并发请求，但它们无法缓冲数据流。如果流量激增，API Gateway可能会超载，导致数据丢失。此外，这种方案需要额外的配置和管理，运营开销较高。

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.

正确原因：Amazon SQS是专门设计用于缓冲和存储消息的服务，能够处理高并发数据流并防止数据丢失。应用程序可以轮询队列中的消息，确保数据按顺序处理。这种方案具有低运营开销，且非常可靠。

D. Create an Amazon DynamoDB table to store transmitted location coordinates. Configure the application to query the table for new data for processing. Use TTL to remove data that has been processed.

错误原因：虽然DynamoDB可以存储数据并支持TTL清理，但它不是设计用于处理实时数据流的最佳选择。查询新数据的方式效率较低，且无法保证数据处理的顺序。此外，运营开销较高。

3. 我选的答案

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.

4. 官方答案

C. Create an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue to store the incoming data. Configure the application to poll for new messages for processing.

5. 与官方答案的比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SQS是处理实时数据流的最佳选择，能够缓冲数据并防止丢失，同时具有低运营开销。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #992

Topic 1

A company's software development team needs an Amazon RDS Multi-AZ cluster. The RDS cluster will serve as a backend for a desktop client that is deployed on premises. The desktop client requires direct connectivity to the RDS cluster.

The company must give the development team the ability to connect to the cluster by using the client when the team is in the office.

Which solution provides the required connectivity MOST securely?

一家公司的软件开发团队需要一个 Amazon RDS Multi-AZ 集群。该 RDS 集群将作为部署在本地的桌面客户端的后端。桌面客户端需要直接连接到 RDS 集群。

公司必须让开发团队能够在团队成员在办公室时使用客户端连接到集群。

哪种解决方案最安全地提供所需的连接?

A. Create a VPC and two public subnets. Create the RDS cluster in the public subnets. Use AWS Site-to-Site VPN with a customer gateway in the company's office.

创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

B. Create a VPC and two private subnets. Create the RDS cluster in the private subnets. Use AWS Site-to-Site VPN with a customer gateway in the company's office. **Most Voted**

创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

C. Create a VPC and two private subnets. Create the RDS cluster in the private subnets. Use RDS security groups to allow the company's office IP ranges to access the cluster.

创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 RDS security groups 允许公司的办公室 IP 范围访问集群。

D. Create a VPC and two public subnets. Create the RDS cluster in the public subnets. Create a cluster user for each developer. Use RDS security groups to allow the users to access the cluster.

创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。为每个开发人员创建一个集群用户。使用 RDS security groups 允许用户访问集群。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS Multi-AZ部署的最佳实践。

VPC子网类型（公共子网 vs 私有子网）的安全性和用途。

安全连接选项（如AWS Site-to-Site VPN）。

如何安全地允许本地客户端访问AWS资源。

2. 选项分析

A. 创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

错误：将RDS部署在公共子网中会暴露数据库实例的公网IP地址，增加安全风险。

虽然使用Site-to-Site VPN可以提供安全连接，但公共子网的选择违背了最佳实践。

B. 创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 AWS Site-to-Site VPN 和公司办公室的客户网关。

正确：将RDS部署在私有子网中可以确保数据库实例不会直接暴露在互联网中，符合安全最佳实践。

使用AWS Site-to-Site VPN可以安全地连接公司办公室和AWS VPC，满足题目要求。

C. 创建一个 VPC 和两个私有子网。在私有子网中创建 RDS 集群。使用 RDS security groups 允许公司的办公室 IP 范围访问集群。

错误：虽然RDS安全组可以限制访问，但没有提到如何建立安全的网络连接（如VPN）。

直接依赖IP范围访问可能不够安全，尤其是在动态IP环境中。

D. 创建一个 VPC 和两个公共子网。在公共子网中创建 RDS 集群。为每个开发人员创建一个集群用户。使用 RDS security groups 允许用户访问集群。

错误：将RDS部署在公共子网中会暴露数据库实例的公网IP地址，增加安全风险。

为每个开发人员创建用户并使用安全组限制访问虽然可以控制权限，但公共子网的选择违背了安全最佳实践。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #993

Topic 1

A solutions architect is creating an application that will handle batch processing of large amounts of data. The input data will be held in Amazon S3 and the output data will be stored in a different S3 bucket. For processing, the application will transfer the data over the network between multiple Amazon EC2 instances.

What should the solutions architect do to reduce the overall data transfer costs?

解决方案架构师正在创建一个应用程序，该应用程序将处理大量数据的批处理。输入数据将存储在 Amazon S3 中，输出数据将存储在另一个 S3 bucket 中。为了处理数据，应用程序将在多个 Amazon EC2 实例之间通过网络传输数据。

解决方案架构师应该怎么做以减少整体数据传输成本？

A. Place all the EC2 instances in an Auto Scaling group.

将所有 EC2 实例放置在一个 Auto Scaling 组中。

B. Place all the EC2 instances in the same AWS Region.

将所有 EC2 实例放置在同一个 AWS Region 中。

C. Place all the EC2 instances in the same Availability Zone. **Most Voted**

将所有 EC2 实例放置在同一个 Availability Zone 中。

D. Place all the EC2 instances in private subnets in multiple Availability Zones.

将所有 EC2 实例放置在多个 Availability Zones 中的私有子网中。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (83%)

B (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS网络数据传输成本优化的知识点，特别是EC2实例之间的数据传输费用如何减少。

涉及到AWS区域（Region）、可用区（Availability Zone）、子网（Subnet）以及Auto Scaling组的概念。

2. 选项分析

A. Place all the EC2 instances in an Auto Scaling group.

错误：Auto Scaling组的主要作用是根据负载动态调整实例数量，与数据传输成本优化无直接关系。

B. Place all the EC2 instances in the same AWS Region.

错误：虽然在同一个Region内传输数据比跨Region传输便宜，但在同一个Region内的不同可用区之间传输数据仍然会产生费用。

C. Place all the EC2 instances in the same Availability Zone.

正确：在同一个可用区内的EC2实例之间传输数据是免费的，因此将所有实例放置在同一个可用区可以有效减少数据传输成本。

D. Place all the EC2 instances in private subnets in multiple Availability Zones.

错误：虽然使用私有子网可以提高安全性，但在多个可用区之间传输数据仍然会产生费用。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：将所有EC2实例放置在同一个可用区可以避免跨可用区的数据传输费用，这是优化数据传输成本的最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #994

Topic 1

A company hosts a multi-tier web application that uses an Amazon Aurora MySQL DB cluster for storage. The application tier is hosted on Amazon EC2 instances. The company's IT security guidelines mandate that the database credentials be encrypted and rotated every 14 days.

What should a solutions architect do to meet this requirement with the LEAST operational effort?

一家公司托管了一个使用 Amazon Aurora MySQL DB 集群作为存储的多层 Web 应用程序。应用程序层托管在 Amazon EC2 实例上。公司的 IT 安全指南要求数据库凭证必须加密并每 14 天轮换一次。

解决方案架构师应该采取什么措施以最少的运营工作量满足这一要求？

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Use AWS Secrets Manager to create a new secret that uses the KMS key with the appropriate credentials. Associate the secret with the Aurora DB cluster. Configure a custom rotation period of 14 days. **Most Voted**

创建一个新的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密密钥。使用 AWS Secrets Manager 创建一个新的密钥，该密钥使用 KMS 密钥和适当的凭证。将密钥与 Aurora DB 集群关联。配置一个自定义的 14 天轮换周期。

B. Create two parameters in AWS Systems Manager Parameter Store: one for the user name as a string parameter and one that uses the SecureString type for the password. Select AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption for the password parameter, and load these parameters in the application tier. Implement an AWS Lambda function that rotates the password every 14 days.

在 AWS Systems Manager Parameter Store 中创建两个参数：一个作为字符串参数存储用户名，另一个使用 SecureString 类型存储密码。为密码参数选择 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密，并在应用程序层加载这些参数。实现一个 AWS Lambda 函数，每 14 天轮换一次密码。

C. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system in all EC2 instances of the application tier. Restrict the access to the file on the file system so that the application can read the file and that only super users can modify the file. Implement an AWS Lambda function that rotates the key in Aurora every 14 days and writes new credentials into the file.

将包含凭证的文件存储在一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。在应用程序层的所有 EC2 实例中挂载 EFS 文件系统。限制对文件系统中文件的访问，以便应用程序可以读取文件，而只有超级用户可以修改文件。实现一个 AWS Lambda 函数，每 14 天轮换 Aurora 的密钥并将新凭证写入文件。

D. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon S3 bucket that the application uses to load the credentials. Download the file to the application regularly to ensure that the correct credentials are used. Implement an AWS Lambda function that rotates the Aurora credentials every 14 days and uploads these credentials to the file in the S3 bucket.

将包含凭证的文件存储在一个 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密的 Amazon S3 存储桶中，应用程序用于加载这些凭证。定期将文件下载到应用程序以确保使用正确的凭证。实现一个 AWS Lambda 函数，每 14 天轮换 Aurora 凭证并将这些凭证上传到 S3 存储桶中的文件。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Aurora数据库管理

AWS Secrets Manager的使用

数据库凭证加密与轮换

AWS Key Management Service (KMS) 的集成

2. 选项分析

A. Create a new AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption key. Use AWS Secrets Manager to create a new secret that uses the KMS key with the appropriate credentials. Associate the secret with the Aurora DB cluster. Configure a custom rotation period of 14 days.

分析:

AWS Secrets Manager支持自动轮换数据库凭证，并且可以与Aurora数据库直接集成。

使用AWS KMS加密密钥确保凭证的安全性。

配置自定义轮换周期（14天）完全符合题目要求。

此选项操作简单，自动化程度高，符合“最少操作努力”的要求。

结论: 正确。

B. Create two parameters in AWS Systems Manager Parameter Store: one for the user name as a string parameter and one that uses the SecureString type for the password. Select AWS Key Management Service (AWS KMS) encryption for the password parameter, and load these parameters in the application tier. Implement an AWS Lambda function that rotates the password every 14 days.

分析:

AWS Systems Manager Parameter Store可以存储加密的参数，但它不支持自动轮换数据库凭证。

需要额外实现一个AWS Lambda函数来轮换密码，增加了操作复杂性。

相比Secrets Manager，此选项需要更多的手动配置和维护，不符合“最少操作努力”的要求。

结论: 错误。

C. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system. Mount the EFS file system in all EC2 instances of the application tier. Restrict the access to the file on the file system so that the application can read the file and that only super users can modify the file.

Implement an AWS Lambda function that rotates the key in Aurora every 14 days and writes new credentials into the file.

分析:

使用EFS存储凭证文件并加密虽然可行，但需要额外的配置来挂载文件系统。

需要实现一个AWS Lambda函数来轮换凭证，增加了操作复杂性。

此方法不如Secrets Manager直接集成Aurora数据库方便，且操作复杂性较高。

结论: 错误。

D. Store a file that contains the credentials in an AWS Key Management Service (AWS KMS) encrypted Amazon S3 bucket that the application uses to load the credentials. Download the file to the application regularly to ensure that the correct credentials are used. Implement an AWS Lambda function that rotates the Aurora credentials every 14 days and uploads

these credentials to the file in the S3 bucket.

分析：

使用S3存储凭证文件并加密虽然可行，但需要额外的配置来定期下载文件。

需要实现一个AWS Lambda函数来轮换凭证，增加了操作复杂性。

此方法不如Secrets Manager直接集成Aurora数据库方便，且操作复杂性较高。

结论： 错误。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A使用AWS Secrets Manager直接集成Aurora数据库，支持自动轮换凭证，操作简单且符合“最少操作努力”的要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #995

Topic 1

A streaming media company is rebuilding its infrastructure to accommodate increasing demand for video content that users consume daily.

The company needs to process terabyte-sized videos to block some content in the videos. Video processing can take up to 20 minutes.

The company needs a solution that will scale with demand and remain cost-effective.

Which solution will meet these requirements?

一家流媒体公司正在重建其基础设施，以满足用户每天消费视频内容的日益增长的需求。

该公司需要处理以TB为单位的视频，以屏蔽视频中的某些内容。视频处理可能需要长达20分钟。

该公司需要一个能够随需求扩展且具有成本效益的解决方案。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use AWS Lambda functions to process videos. Store video metadata in Amazon DynamoDB. Store video content in Amazon S3 Intelligent-Tiering.

使用AWS Lambda函数处理视频。在Amazon DynamoDB中存储视频元数据。在Amazon S3 Intelligent-Tiering中存储视频内容。

B. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) and AWS Fargate to implement microservices to process videos. Store video metadata in Amazon Aurora. Store video content in Amazon S3 Intelligent-Tiering. **Most Voted**

使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和AWS Fargate实现微服务来处理视频。在Amazon Aurora中存储视频元数据。在Amazon S3 Intelligent-Tiering中存储视频内容。

C. Use Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group behind an Application Load Balancer (ALB) to process videos. Store video content in Amazon S3 Standard. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) for queuing and to decouple processing tasks.

在一个带有Application Load Balancer (ALB) 的Auto Scaling组中的Amazon EC2实例上处理视频。在Amazon S3 Standard中存储视频内容。使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)进行排队并解耦处理任务。

D. Deploy a containerized video processing application on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on Amazon EC2. Store video metadata in Amazon RDS in a single Availability Zone. Store video content in Amazon S3 Glacier Deep Archive. 在Amazon EC2上的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)上部署容器化的视频处理应用程序。在单一可用区的Amazon RDS中存储视频元数据。在Amazon S3 Glacier Deep Archive中存储视频内容。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (83%)

C (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

视频处理的高性能计算架构设计。

可扩展性和成本优化的解决方案。

AWS服务的选择与组合，包括计算、存储和数据库服务。

2. 选项分析

A. 使用AWS Lambda函数处理视频。

错误：AWS Lambda适合处理短时间的任务（最大15分钟），而题目中视频处理需要20分钟，超出了Lambda的执行时间限制。

正确：Amazon DynamoDB是一个高性能的NoSQL数据库，适合存储视频元数据。

正确：Amazon S3 Intelligent-Tiering可以根据访问模式自动优化存储成本。

B. 使用Amazon ECS和AWS Fargate实现微服务来处理视频。

正确：Amazon ECS和AWS Fargate支持容器化应用，能够处理长时间运行的任务，并且可以根据需求自动扩展，适合视频处理场景。

正确：Amazon Aurora是一个高性能的关系型数据库，适合存储结构化的元数据。

正确：Amazon S3 Intelligent-Tiering可以优化存储成本，适合存储视频内容。

C. 使用Amazon EC2实例在Auto Scaling组中处理视频。

正确：EC2实例可以处理长时间运行的任务，并且Auto Scaling组可以根据需求扩展计算资源。

正确：Amazon SQS可以解耦任务并实现队列管理。

错误：Amazon S3 Standard虽然适合存储视频内容，但没有提供成本优化功能，题目要求成本效益。

D. 在Amazon EKS上部署容器化的视频处理应用程序。

正确：Amazon EKS支持容器化应用，适合处理复杂的工作负载。

错误：Amazon RDS在单一可用区部署会导致高可用性问题，不符合最佳实践。

错误：Amazon S3 Glacier Deep Archive适合长期存储冷数据，不适合频繁访问的视频内容。

3. 我的选择

答案: B

4. 官方答案

答案: B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #996

Topic 1

A company runs an on-premises application on a Kubernetes cluster. The company recently added millions of new customers. The company's existing on-premises infrastructure is unable to handle the large number of new customers. The company needs to migrate the on-premises application to the AWS Cloud.

The company will migrate to an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster. The company does not want to manage the underlying compute infrastructure for the new architecture on AWS.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司在 Kubernetes 集群上运行本地应用程序。该公司最近新增了数百万名新客户。公司的现有本地基础设施无法处理大量新客户。公司需要将本地应用程序迁移到 AWS 云。

公司将迁移到一个 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。公司不希望管理 AWS 上新架构的底层计算基础设施。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

- A. Use a self-managed node to supply compute capacity. Deploy the application to the new EKS cluster.
使用自管理节点提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。
- B. Use managed node groups to supply compute capacity. Deploy the application to the new EKS cluster.
使用托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。
- C. Use AWS Fargate to supply compute capacity. Create a Fargate profile. Use the Fargate profile to deploy the application.
Most Voted
使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。
- D. Use managed node groups with Karpenter to supply compute capacity. Deploy the application to the new EKS cluster.
使用带有 Karpenter 的托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 的使用。

AWS Fargate 的无服务器计算能力。

托管节点组与自管理节点的区别。

如何减少操作开销 (Operational Overhead)。

2. 选项分析

A. 使用自管理节点提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

错误：自管理节点需要用户手动管理底层计算资源，包括 EC2 实例的启动、配置、监控和维护。这增加了操作开销，不符合题目要求的“最少操作开销”。

B. 使用托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

部分正确：托管节点组减少了部分管理工作，因为 AWS 会自动管理节点生命周期（例如自动修复和更新）。但仍然需要管理底层 EC2 实例，操作开销比 Fargate 高。

C. 使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

正确：AWS Fargate 是一种无服务器计算选项，完全消除了对底层计算资源的管理需求。用户只需定义任务和服务，AWS 会自动处理资源分配和管理。这是最少操作开销的解决方案。

D. 使用带有 Karpenter 的托管节点组提供计算容量。将应用程序部署到新的 EKS 集群。

部分正确：Karpenter 是一种自动扩展工具，可以动态调整节点组的大小以满足工作负载需求。但它仍然依赖托管节点组，因此需要管理底层 EC2 实例，操作开销比 Fargate 高。

3. 我选的答案

C. 使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

4. 官方答案

C. 使用 AWS Fargate 提供计算容量。创建一个 Fargate 配置文件。使用 Fargate 配置文件部署应用程序。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS Fargate 是无服务器计算选项，完全消除了对底层计算资源的管理需求，符合题目要求的“最少操作开销”。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #997

Topic 1

A company is launching a new application that requires a structured database to store user profiles, application settings, and transactional data. The database must be scalable with application traffic and must offer backups.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司正在推出一个新应用程序，该应用程序需要一个结构化数据库来存储用户档案、应用程序设置和事务数据。数据库必须能够随着应用程序流量进行扩展，并且必须提供备份功能。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Deploy a self-managed database on Amazon EC2 instances by using open source software. Use Spot Instances for cost optimization. Configure automated backups to Amazon S3.

使用开源软件在 Amazon EC2 实例上部署自托管数据库。使用 Spot 实例进行成本优化。将自动备份配置到 Amazon S3。

B. Use Amazon RDS. Use on-demand capacity mode for the database with General Purpose SSD storage. Configure automatic backups with a retention period of 7 days.

使用 Amazon RDS。为数据库使用按需容量模式，并使用通用 SSD 存储。配置保留期为 7 天的自动备份。

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3. **Most Voted**

使用 Amazon Aurora Serverless 作为数据库。使用无服务器容量扩展。将自动备份配置到 Amazon S3。

D. Deploy a self-managed NoSQL database on Amazon EC2 instances. Use Reserved Instances for cost optimization. Configure automated backups directly to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

在 Amazon EC2 实例上部署自托管 NoSQL 数据库。使用预留实例进行成本优化。将自动备份直接配置到 Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon RDS 和 Amazon Aurora 的功能与特点
数据库的可扩展性和备份机制
成本优化的最佳实践
选择合适的数据库解决方案（关系型 vs NoSQL）

2. 选项分析

A. Deploy a self-managed database on Amazon EC2 instances by using open source software. Use Spot Instances for cost optimization. Configure automated backups to Amazon S3.

正确性分析：虽然使用 Spot Instances 可以降低成本，但自托管数据库需要额外的管理工作，包括安装、维护、扩展和备份配置。这增加了复杂性和运营成本。

备份到 Amazon S3 是可行的，但不如 Amazon RDS 或 Aurora 的自动备份机制方便。

错误原因：不符合“最成本效益”的要求，因为管理开销较高。

B. Use Amazon RDS. Use on-demand capacity mode for the database with General Purpose SSD storage. Configure automatic backups with a retention period of 7 days.

正确性分析：Amazon RDS 提供托管的关系型数据库服务，支持自动备份和扩展，使用 General Purpose SSD 存储是一个合理的选择。

错误原因：虽然 RDS 是一个不错的选择，但使用按需容量模式可能会导致成本高于 Aurora Serverless，尤其是在流量波动较大的情况下。

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3.

正确性分析：Amazon Aurora Serverless 是一个无服务器的关系型数据库解决方案，支持自动扩展和按需计费，非常适合流量波动的应用场景。

备份机制自动集成到 Amazon S3，简化了管理工作。

正确原因：最符合题目要求的“最成本效益”解决方案。

D. Deploy a self-managed NoSQL database on Amazon EC2 instances. Use Reserved Instances for cost optimization. Configure automated backups directly to Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

正确性分析：NoSQL 数据库不适合存储结构化数据（如用户配置文件和事务数据）。

虽然 Reserved Instances 可以降低成本，但自托管数据库仍然需要额外的管理工作。

错误原因：不符合题目要求的“结构化数据库”和“最成本效益”解决方案。

3. 我的答案

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3.

4. 官方答案

C. Use Amazon Aurora Serverless for the database. Use serverless capacity scaling. Configure automated backups to Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Aurora Serverless 提供了无服务器架构，支持自动扩展和按需计费，备份机制集成到 Amazon S3，最符合题目要求的“最成本效益”解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #998

Topic 1

A company runs its legacy web application on AWS. The web application server runs on an Amazon EC2 instance in the public subnet of a VPC. The web application server collects images from customers and stores the image files in a locally attached Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. The image files are uploaded every night to an Amazon S3 bucket for backup.

A solutions architect discovers that the image files are being uploaded to Amazon S3 through the public endpoint. The solutions architect needs to ensure that traffic to Amazon S3 does not use the public endpoint.

Which solution will meet these requirements?

一家公司在 AWS 上运行其传统的 Web 应用程序。该 Web 应用程序服务器运行在 VPC 的公共子网中的 Amazon EC2 实例上。Web 应用程序服务器从客户那里收集图片，并将图像文件存储在本地附加的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。这些图像文件每晚都会上传到 Amazon S3 存储桶进行备份。

一位解决方案架构师发现图像文件正在通过公共端点上传到 Amazon S3。解决方案架构师需要确保到 Amazon S3 的流量不使用公共端点。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create a gateway VPC endpoint for the S3 bucket that has the necessary permissions for the VPC. Configure the subnet route table to use the gateway VPC endpoint. **Most Voted**

为具有必要权限的 VPC 创建一个 S3 存储桶的网关 VPC 端点。配置子网路由表以使用网关 VPC 端点。

B. Move the S3 bucket inside the VPC. Configure the subnet route table to access the S3 bucket through private IP addresses. 将 S3 存储桶移动到 VPC 内部。配置子网路由表以通过私有 IP 地址访问 S3 存储桶。

C. Create an Amazon S3 access point for the Amazon EC2 instance inside the VPC. Configure the web application to upload by using the Amazon S3 access point.

为 VPC 内的 Amazon EC2 实例创建一个 Amazon S3 访问点。配置 Web 应用程序使用 Amazon S3 访问点上传。

D. Configure an AWS Direct Connect connection between the VPC that has the Amazon EC2 instance and Amazon S3 to provide a dedicated network path.

在具有 Amazon EC2 实例的 VPC 和 Amazon S3 之间配置一个 AWS Direct Connect 连接，以提供专用网络路径。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

VPC网络配置与优化

Amazon S3访问方式（公有端点 vs 私有端点）

Gateway VPC Endpoint的使用

2. 选项分析

A. Create a gateway VPC endpoint for the S3 bucket that has the necessary permissions for the VPC. Configure the subnet route table to use the gateway VPC endpoint.

正确：Gateway VPC Endpoint允许流量通过私有网络直接访问Amazon S3，而无需通过公有端点。

通过配置子网路由表，流量可以通过VPC Endpoint访问S3，满足题目要求。

B. Move the S3 bucket inside the VPC. Configure the subnet route table to access the S3 bucket through private IP addresses.

错误：S3是一个区域级服务，不能直接“移动”到VPC内部。

即使配置了私有IP地址，S3的架构设计不支持这种方式。

C. Create an Amazon S3 access point for the Amazon EC2 instance inside the VPC. Configure the web application to upload by using the Amazon S3 access point.

错误：S3 Access Point是用于简化大规模数据访问的工具，但它仍然依赖于公有端点或VPC Endpoint。

题目要求避免使用公有端点，而此选项未解决该问题。

D. Configure an AWS Direct Connect connection between the VPC that has the Amazon EC2 instance and Amazon S3 to provide a dedicated network path.

错误：Direct Connect主要用于连接本地数据中心与AWS，而不是解决VPC内部流量问题。

此选项过于复杂且成本较高，不符合题目要求的简单解决方案。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #999

Topic 1

A company is creating a prototype of an ecommerce website on AWS. The website consists of an Application Load Balancer, an Auto Scaling group of Amazon EC2 instances for web servers, and an Amazon RDS for MySQL DB instance that runs with the Single-AZ configuration.

The website is slow to respond during searches of the product catalog. The product catalog is a group of tables in the MySQL database that the company does not update frequently. A solutions architect has determined that the CPU utilization on the DB instance is high when product catalog searches occur.

What should the solutions architect recommend to improve the performance of the website during searches of the product catalog?

一家公司正在 AWS 上创建一个电子商务网站的原型。该网站由一个 Application Load Balancer、一个用于 Web 服务器的 Amazon EC2 实例 Auto Scaling 组，以及一个运行 Single-AZ 配置的 Amazon RDS for MySQL 数据库实例组成。

在搜索产品目录时，网站响应速度很慢。产品目录是 MySQL 数据库中的一组表，公司不经常更新这些表。解决方案架构师确定，当进行产品目录搜索时，数据库实例的 CPU 使用率很高。

解决方案架构师应该推荐什么来改善网站在搜索产品目录时的性能？

A. Migrate the product catalog to an Amazon Redshift database. Use the COPY command to load the product catalog tables. 将产品目录迁移到 Amazon Redshift 数据库。使用 COPY 命令加载产品目录表。

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

Most Voted

实施一个 Amazon ElastiCache for Redis 集群来缓存产品目录。使用惰性加载来填充缓存。

C. Add an additional scaling policy to the Auto Scaling group to launch additional EC2 instances when database response is slow.

向 Auto Scaling 组添加一个额外的扩展策略，以便在数据库响应缓慢时启动额外的 EC2 实例。

D. Turn on the Multi-AZ configuration for the DB instance. Configure the EC2 instances to throttle the product catalog queries that are sent to the database.

启用数据库实例的 Multi-AZ 配置。配置 EC2 实例以限制发送到数据库的产品目录查询。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察AWS服务的性能优化方法，尤其是如何使用缓存服务（如Amazon ElastiCache）来减轻数据库负载并提高查询性能。涉及的服务包括Amazon RDS、Amazon ElastiCache、Auto Scaling、以及Amazon Redshift。

2. 选项分析

A. Migrate the product catalog to an Amazon Redshift database. Use the COPY command to load the product catalog tables.

错误：Amazon Redshift是专为数据仓库设计的服务，适合处理分析型查询，而不是事务型查询。产品目录查询通常是事务型查询，迁移到Redshift并不能有效解决问题。

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

正确：使用Amazon ElastiCache可以缓存频繁查询的数据（如产品目录），减少对数据库的直接访问，从而降低数据库的CPU负载并提高查询性能。

惰性加载（lazy loading）是一种常见的缓存填充策略，可以在需要时动态加载数据到缓存中。

C. Add an additional scaling policy to the Auto Scaling group to launch additional EC2 instances when database response is slow.

错误：增加EC2实例的数量并不能直接解决数据库的性能问题，因为问题的根源在于数据库的高CPU利用率，而不是Web服务器的负载。

D. Turn on the Multi-AZ configuration for the DB instance. Configure the EC2 instances to throttle the product catalog queries that are sent to the database.

错误：启用Multi-AZ配置可以提高数据库的可用性，但不会直接改善查询性能。限制查询（throttling）可能会进一步降低用户体验。

3. 我选的答案

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

4. 官方答案

B. Implement an Amazon ElastiCache for Redis cluster to cache the product catalog. Use lazy loading to populate the cache.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：使用Amazon ElastiCache是解决数据库高负载问题的最佳实践，尤其是对于频繁查询但更新较少的数据（如产品目录）。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1000

Topic 1

A company currently stores 5 TB of data in on-premises block storage systems. The company's current storage solution provides limited space for additional data. The company runs applications on premises that must be able to retrieve frequently accessed data with low latency. The company requires a cloud-based storage solution.

Which solution will meet these requirements with the MOST operational efficiency?

一家公司目前在本地块存储系统中存储了 5 TB 的数据。该公司的当前存储解决方案为额外数据提供的空间有限。公司在本地运行的应用程序必须能够以低延迟检索频繁访问的数据。公司需要一个基于云的存储解决方案。

哪个解决方案能够以最高的运营效率满足这些需求?

A. Use Amazon S3 File Gateway. Integrate S3 File Gateway with the on-premises applications to store and directly retrieve files by using the SMB file system.

使用 Amazon S3 File Gateway。通过使用 SMB 文件系统将 S3 File Gateway 与本地应用程序集成，以存储和直接检索文件。

B. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with cached volumes as iSCSI targets. **Most Voted**
使用 AWS Storage Gateway Volume Gateway，并将缓存卷作为 iSCSI 目标。

C. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with stored volumes as iSCSI targets.
使用 AWS Storage Gateway Volume Gateway，并将存储卷作为 iSCSI 目标。

D. Use an AWS Storage Gateway Tape Gateway. Integrate Tape Gateway with the on-premises applications to store virtual tapes in Amazon S3.

使用 AWS Storage Gateway Tape Gateway。通过将 Tape Gateway 与本地应用程序集成，将虚拟磁带存储在 Amazon S3 中。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (81%)

C (19%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Storage Gateway的不同类型及其适用场景，包括File Gateway、Volume Gateway（缓存卷和存储卷）、以及Tape Gateway。

重点在于理解如何选择合适的存储解决方案以满足低延迟、高频访问和云集成的需求。

2. 选项分析

A. Use Amazon S3 File Gateway. Integrate S3 File Gateway with the on-premises applications to store and directly retrieve files by using the SMB file system.

正确性分析：S3 File Gateway适用于文件存储场景，支持通过SMB或NFS协议访问文件。但题目要求低延迟访问，而S3 File Gateway的访问延迟可能较高，不完全满足频繁访问和低延迟的需求。

结论：错误。

B. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with cached volumes as iSCSI targets.

正确性分析：Volume Gateway的缓存卷模式允许将频繁访问的数据保存在本地，同时将数据备份到云端。这种方式可以提供低延迟访问，同时满足云存储需求。

结论：正确。

C. Use an AWS Storage Gateway Volume Gateway with stored volumes as iSCSI targets.

正确性分析：存储卷模式将所有数据存储存储在本地，并定期备份到云端。这种方式适合需要本地存储为主的场景，但题目要求的是云集成和低延迟访问，因此不完全符合需求。

结论：错误。

D. Use an AWS Storage Gateway Tape Gateway. Integrate Tape Gateway with the on-premises applications to store virtual tapes in Amazon S3.

正确性分析：Tape Gateway主要用于备份和归档场景，适合替代传统磁带库。题目要求频繁访问和低延迟，这与Tape Gateway的设计目标不符。

结论：错误。

3. 我的答案

我的选择是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Volume Gateway的缓存卷模式能够满足题目中对低延迟访问和云集成的需求，同时提供高效的操作性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1001

Topic 1

A company operates a food delivery service. Because of recent growth, the company's order processing system is experiencing scaling problems during peak traffic hours. The current architecture includes Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group that collect orders from an application. A second group of EC2 instances in an Auto Scaling group fulfills the orders.

The order collection process occurs quickly, but the order fulfillment process can take longer. Data must not be lost because of a scaling event.

A solutions architect must ensure that the order collection process and the order fulfillment process can both scale adequately during peak traffic hours.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运营一个食品配送服务。由于近期业务增长, 公司订单处理系统在高峰流量时段遇到了扩展问题。当前架构包括一个Auto Scaling组中的Amazon EC2实例, 用于从应用程序收集订单。另一个Auto Scaling组中的EC2实例用于完成订单。

订单收集过程发生得很快, 但订单完成过程可能需要更长时间。数据在扩展事件中不能丢失。

解决方案架构师必须确保订单收集过程和订单完成过程在高峰流量时段都能够充分扩展。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Use Amazon CloudWatch to monitor the CPUUtilization metric for each instance in both Auto Scaling groups. Configure each Auto Scaling group's minimum capacity to meet its peak workload value.

使用Amazon CloudWatch监控两个Auto Scaling组中每个实例的CPUUtilization指标。将每个Auto Scaling组的最小容量配置为满足其峰值工作负载值。

B. Use Amazon CloudWatch to monitor the CPUUtilization metric for each instance in both Auto Scaling groups. Configure a CloudWatch alarm to invoke an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic to create additional Auto Scaling groups on demand.

使用Amazon CloudWatch监控两个Auto Scaling组中每个实例的CPUUtilization指标。配置一个CloudWatch警报以调用Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题, 从而按需创建额外的Auto Scaling组。

C. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Use one SQS queue for order collection. Use the second SQS queue for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queues. Scale the Auto Scaling groups based on notifications that the queues send.

预置两个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。使用一个SQS队列进行订单收集。使用第二个SQS队列进行订单完成。配置EC2实例轮询各自的队列。根据队列发送的通知扩展Auto Scaling组。

D. Provision two Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queues. Use one SQS queue for order collection. Use the second SQS queue for order fulfillment. Configure the EC2 instances to poll their respective queues. Scale the Auto Scaling groups based on the number of messages in each queue. **Most Voted**

预置两个Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列。使用一个SQS队列进行订单收集。使用第二个SQS队列进行订单完成。配置EC2实例轮询各自的队列。根据每个队列中的消息数量扩展Auto Scaling组。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用与配置。

Amazon Simple Queue Service (SQS)的功能与应用场景。

如何设计可扩展且可靠的分布式系统架构。

监控与自动化扩展的最佳实践。

2. 选项分析

A. 使用Amazon CloudWatch监控CPU Utilization并设置最小容量:

错误。虽然监控CPU Utilization是常见的做法,但仅设置最小容量无法解决订单处理速度不同步的问题,也无法保证数据不会丢失。此方法无法动态调整资源以应对流量波动。

B. 使用CloudWatch警报和SNS创建额外的Auto Scaling组:

错误。创建额外的Auto Scaling组并不能解决订单处理速度不同步的问题,也无法保证数据不会丢失。此方法复杂且不符合最佳实践。

C. 使用两个SQS队列并根据通知扩展Auto Scaling组:

错误。虽然使用SQS队列是正确的方向,但根据通知扩展Auto Scaling组并不直接反映队列中的消息数量,可能导致资源分配不准确。

D. 使用两个SQS队列并根据队列中的消息数量扩展Auto Scaling组:

正确。此方法利用SQS队列解耦订单收集和订单完成过程,并根据队列中的消息数量动态扩展Auto Scaling组,确保系统能够处理峰值流量且不会丢失数据。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项D是最佳解决方案,符合AWS架构设计的最佳实践,能够确保系统的可靠性和可扩展性。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1002

Topic 1

An online gaming company is transitioning user data storage to Amazon DynamoDB to support the company's growing user base. The current architecture includes DynamoDB tables that contain user profiles, achievements, and in-game transactions.

The company needs to design a robust, continuously available, and resilient DynamoDB architecture to maintain a seamless gaming experience for users.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家在线游戏公司正在将用户数据存储迁移到 Amazon DynamoDB，以支持公司不断增长的用户群。当前架构包括包含用户资料、成就和游戏内交易的 DynamoDB 表。

公司需要设计一个强大的、持续可用的、具有弹性的 DynamoDB 架构，以确保用户拥有无缝的游戏体验。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Create DynamoDB tables in a single AWS Region. Use on-demand capacity mode. Use global tables to replicate data across multiple Regions.

在单个 AWS 区域中创建 DynamoDB 表。使用按需容量模式。使用全球表将数据复制到多个区域。

B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) to cache frequently accessed data. Deploy tables in a single AWS Region and enable auto scaling. Configure Cross-Region Replication manually to additional Regions.

使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 缓存频繁访问的数据。在单个 AWS 区域中部署表并启用自动扩展。手动配置跨区域复制到其他区域。

C. Create DynamoDB tables in multiple AWS Regions. Use on-demand capacity mode. Use DynamoDB Streams for Cross-Region Replication between Regions.

在多个 AWS 区域中创建 DynamoDB 表。使用按需容量模式。使用 DynamoDB Streams 在区域之间进行跨区域复制。

D. Use DynamoDB global tables for automatic multi-Region replication. Deploy tables in multiple AWS Regions. Use provisioned capacity mode. Enable auto scaling. **Most Voted**

使用 DynamoDB 全球表进行自动多区域复制。在多个 AWS 区域中部署表。使用预置容量模式。启用自动扩展。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon DynamoDB的全球表（Global Tables）功能，用于实现跨区域数据复制和高可用性。

按需容量模式与预置容量模式的区别及使用场景。

DynamoDB的自动扩展功能。

如何设计成本效益高且具有高可用性和容错能力的架构。

2. 选项分析

A. Create DynamoDB tables in a single AWS Region. Use on-demand capacity mode. Use global tables to replicate data across multiple Regions.

正确性分析：此选项提到使用全球表（Global Tables）进行跨区域复制，但全球表需要在多个区域中创建表，而不是单区域。此外，按需容量模式虽然灵活，但在高流量场景下可能成本较高。

结论：错误。

B. Use DynamoDB Accelerator (DAX) to cache frequently accessed data. Deploy tables in a single AWS Region and enable auto scaling. Configure Cross-Region Replication manually to additional Regions.

正确性分析：DAX可以提高读取性能，但它不解决跨区域复制的问题。手动配置跨区域复制复杂且容易出错，不符合“连续可用”和“弹性”的要求。

结论：错误。

C. Create DynamoDB tables in multiple AWS Regions. Use on-demand capacity mode. Use DynamoDB Streams for Cross-Region Replication between Regions.

正确性分析：使用DynamoDB Streams进行跨区域复制需要额外的管理工作，且不如全球表（Global Tables）自动化和高效。此外，按需容量模式在高流量场景下可能成本较高。

结论：错误。

D. Use DynamoDB global tables for automatic multi-Region replication. Deploy tables in multiple AWS Regions. Use provisioned capacity mode. Enable auto scaling.

正确性分析：全球表（Global Tables）提供自动化的多区域复制，确保高可用性和容错能力。预置容量模式结合自动扩展可以在成本和性能之间取得平衡，是最符合题目要求的解决方案。

结论：正确。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1003

Topic 1

A company runs its media rendering application on premises. The company wants to reduce storage costs and has moved all data to Amazon S3. The on-premises rendering application needs low-latency access to storage.

The company needs to design a storage solution for the application. The storage solution must maintain the desired application performance.

Which storage solution will meet these requirements in the MOST cost-effective way?

一家公司在本地运行其媒体渲染应用程序。该公司希望降低存储成本，并将所有数据迁移到 Amazon S3。本地渲染应用程序需要低延迟访问存储。

该公司需要为应用程序设计一个存储解决方案。存储解决方案必须保持所需的应用程序性能。

哪种存储解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Use Mountpoint for Amazon S3 to access the data in Amazon S3 for the on-premises application.
使用 Mountpoint for Amazon S3 为本地应用程序访问 Amazon S3 中的数据。

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application. **Most Voted**
配置一个 Amazon S3 File Gateway 为本地应用程序提供存储。

C. Copy the data from Amazon S3 to Amazon FSx for Windows File Server. Configure an Amazon FSx File Gateway to provide storage for the on-premises application.
将数据从 Amazon S3 复制到 Amazon FSx for Windows File Server。配置一个 Amazon FSx File Gateway 为本地应用程序提供存储。

D. Configure an on-premises file server. Use the Amazon S3 API to connect to S3 storage. Configure the application to access the storage from the on-premises file server.
配置一个本地文件服务器。使用 Amazon S3 API 连接到 S3 存储。配置应用程序从本地文件服务器访问存储。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3存储服务的使用场景和特性。

Amazon S3 File Gateway的功能和适用场景。

如何设计低延迟、高性能的存储解决方案。

成本优化的存储架构设计。

2. 选项分析

A. Use Mountpoint for Amazon S3 to access the data in Amazon S3 for the on-premises application.

Mountpoint for Amazon S3是一个工具，可以让应用程序直接挂载S3存储桶，但它并不适合低延迟场景，因为S3是对象存储，访问延迟较高。

此选项不符合题目要求的“低延迟访问”和“高性能”需求。

错误原因：无法满足低延迟性能要求。

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application.

Amazon S3 File Gateway允许本地应用程序通过文件接口访问S3存储，提供低延迟和高性能的解决方案。

此选项符合题目要求的“低延迟访问”和“成本优化”需求。

正确原因：能够满足性能和成本要求。

C. Copy the data from Amazon S3 to Amazon FSx for Windows File Server. Configure an Amazon FSx File Gateway to provide storage for the on-premises application.

Amazon FSx for Windows File Server是一个高性能文件存储服务，但将数据从S3复制到FSx会增加额外的存储成本。

此选项不符合题目要求的“成本优化”需求。

错误原因：成本较高，不是最优解。

D. Configure an on-premises file server. Use the Amazon S3 API to connect to S3 storage. Configure the application to access the storage from the on-premises file server.

使用本地文件服务器和S3 API可能会增加复杂性，并且无法保证低延迟性能。

此选项不符合题目要求的“低延迟访问”和“高性能”需求。

错误原因：复杂性高，性能无法保证。

3. 我选的答案

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application.

4. 官方答案

B. Configure an Amazon S3 File Gateway to provide storage for the on-premises application.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Amazon S3 File Gateway是最符合题目要求的解决方案，能够提供低延迟访问，同时优化成本。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1004

Topic 1

A company hosts its enterprise resource planning (ERP) system in the us-east-1 Region. The system runs on Amazon EC2 instances. Customers use a public API that is hosted on the EC2 instances to exchange information with the ERP system. International customers report slow API response times from their data centers.

Which solution will improve response times for the international customers MOST cost-effectively?

一家公司在 us-east-1 区域托管其企业资源规划 (ERP) 系统。该系统运行在 Amazon EC2 实例上。客户使用托管在 EC2 实例上的公共 API 与 ERP 系统交换信息。国际客户报告从其数据中心访问 API 时响应时间较慢。

哪种解决方案能以最具成本效益的方式改善国际客户的响应时间?

A. Create an AWS Direct Connect connection that has a public virtual interface (VIF) to provide connectivity from each customer's data center to us-east-1. Route customer API requests by using a Direct Connect gateway to the ERP system API. 创建一个具有公共虚拟接口 (VIF) 的 AWS Direct Connect 连接, 以提供从每个客户数据中心到 us-east-1 的连接。通过使用 Direct Connect gateway 路由客户的 API 请求到 ERP 系统 API。

B. Set up an Amazon CloudFront distribution in front of the API. Configure the CachingOptimized managed cache policy to provide improved cache efficiency. 在 API 前设置一个 Amazon CloudFront 分发。配置 CachingOptimized 托管缓存策略, 以提高缓存效率。

C. Set up AWS Global Accelerator. Configure listeners for the necessary ports. Configure endpoint groups for the appropriate Regions to distribute traffic. Create an endpoint in the group for the API. **Most Voted** 设置 AWS Global Accelerator。为必要的端口配置监听器。为适当的区域配置端点组以分发流量。在组中为 API 创建一个端点。

D. Use AWS Site-to-Site VPN to establish dedicated VPN tunnels between Regions and customer networks. Route traffic to the API over the VPN connections. 使用 AWS Site-to-Site VPN 在区域和客户网络之间建立专用 VPN 隧道。通过 VPN 连接路由流量到 API。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (61%)

B (39%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察的是如何优化国际客户访问 AWS 托管的 API 的响应时间，同时关注成本效益。

涉及的服务包括 AWS Direct Connect、Amazon CloudFront、AWS Global Accelerator 和 AWS Site-to-Site VPN。

2. 选项分析

A. Create an AWS Direct Connect connection that has a public virtual interface (VIF)...

Direct Connect 提供专线连接，适合需要高带宽和低延迟的场景，但成本较高，且需要客户在其数据中心设置 Direct Connect 连接。

对于国际客户来说，设置 Direct Connect 可能不具备成本效益，尤其是需要多个客户分别设置连接。

因此，此选项虽然可以改善性能，但不符合“最具成本效益”的要求。

B. Set up an Amazon CloudFront distribution in front of the API...

CloudFront 是一个内容分发网络 (CDN)，可以缓存静态内容以加速交付，但对于动态 API 请求，缓存效率有限。

虽然可以通过 CloudFront 提供一定的性能提升，但动态 API 请求的响应时间改善有限，且无法解决国际客户的延迟问题。

因此，此选项不完全适合解决问题。

C. Set up AWS Global Accelerator...

AWS Global Accelerator 是专门设计用于优化全球用户访问的服务，通过使用 AWS 全球网络来减少延迟。

它可以为动态内容（如 API 请求）提供加速，并通过监听器和端点组分发流量到最近的区域，从而显著改善国际客户的响应时间。

此选项符合“最具成本效益”的要求，同时解决了国际客户的延迟问题。

D. Use AWS Site-to-Site VPN...

Site-to-Site VPN 提供安全的连接，但它通常用于企业内部网络之间的通信，而不是优化国际客户访问公共 API 的场景。

VPN 的性能可能受限于网络带宽和延迟，且需要客户在其数据中心设置 VPN 连接，成本较高。

因此，此选项不适合解决问题。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Global Accelerator 是专门设计用于优化全球用户访问的服务，能够显著改善国际客户的响应时间，同时具备成本效益。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1005

Topic 1

A company tracks customer satisfaction by using surveys that the company hosts on its website. The surveys sometimes reach thousands of customers every hour. Survey results are currently sent in email messages to the company so company employees can manually review results and assess customer sentiment.

The company wants to automate the customer survey process. Survey results must be available for the previous 12 months.

Which solution will meet these requirements in the MOST scalable way?

一家公司通过使用其网站上托管的调查来追踪客户满意度。这些调查有时每小时会覆盖数千名客户。调查结果目前通过电子邮件发送给公司，以便公司员工可以手动审查结果并评估客户情绪。

公司希望自动化客户调查流程。调查结果必须可用且保存最近12个月的数据。

哪种解决方案能够以最具可扩展性的方式满足这些需求？

A. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Create an AWS Lambda function to poll the SQS queue, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future. **Most Voted**

将调查结果数据发送到连接到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列的 Amazon API Gateway 端点。创建一个 AWS Lambda 函数来轮询 SQS 队列，调用 Amazon Comprehend 进行情绪分析，并将结果保存到 Amazon DynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来的365天。

B. Send the survey results data to an API that is running on an Amazon EC2 instance. Configure the API to store the survey results as a new record in an Amazon DynamoDB table, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results in a second DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

将调查结果数据发送到运行在 Amazon EC2 实例上的 API。配置该 API 将调查结果存储为 Amazon DynamoDB 表中的新记录，调用 Amazon Comprehend 进行情绪分析，并将结果保存到第二个 DynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来的365天。

C. Write the survey results data to an Amazon S3 bucket. Use S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function to read the data and call Amazon Rekognition for sentiment analysis. Store the sentiment analysis results in a second S3 bucket. Use S3 lifecycle policies on each bucket to expire objects after 365 days.

将调查结果数据写入 Amazon S3 存储桶。使用 S3 Event Notifications 调用 AWS Lambda 函数以读取数据并调用 Amazon Rekognition 进行情绪分析。将情绪分析结果存储到第二个 S3 存储桶中。对每个存储桶使用 S3 生命周期策略以在365天后过期对象。

D. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the SQS queue to invoke an AWS Lambda function that calls Amazon Lex for sentiment

analysis and saves the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

将调查结果数据发送到连接到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列的 Amazon API Gateway 端点。配置 SQS 队列以调用 AWS Lambda 函数，该函数调用 Amazon Lex 进行情绪分析并将结果保存到 Amazon DynamoDB 表中。将所有记录的 TTL 设置为未来的365天。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的使用

Amazon SQS队列的功能

AWS Lambda的集成与事件驱动架构

Amazon Comprehend的情绪分析功能

Amazon DynamoDB的TTL (Time-to-Live) 功能

2. 选项分析

A. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Create an AWS Lambda function to poll the SQS queue, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

正确：使用Amazon API Gateway和Amazon SQS可以实现高效的队列处理，支持高并发。

正确：AWS Lambda可以从SQS队列中轮询消息并触发Amazon Comprehend进行情绪分析。

正确：Amazon DynamoDB支持TTL功能，可以自动删除超过365天的记录。

正确：此方案是无服务器架构，具有高扩展性和低维护成本。

B. Send the survey results data to an API that is running on an Amazon EC2 instance. Configure the API to store the survey results as a new record in an Amazon DynamoDB table, call Amazon Comprehend for sentiment analysis, and save the results in a second DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

错误：使用Amazon EC2实例运行API需要手动管理服务器，增加了运维复杂性。

错误：虽然可以实现功能，但EC2实例的扩展性不如无服务器架构（如Lambda）。

正确：Amazon DynamoDB支持TTL功能，但此方案整体不够高效和可扩展。

C. Write the survey results data to an Amazon S3 bucket. Use S3 Event Notifications to invoke an AWS Lambda function to read the data and call Amazon Rekognition for sentiment analysis. Store the sentiment analysis results in a second S3 bucket. Use S3 lifecycle policies on each bucket to expire objects after 365 days.

错误：Amazon Rekognition是用于图像和视频分析的服务，不适合情绪分析。

正确：S3 Event Notifications可以触发Lambda函数，但情绪分析的服务选择错误。

错误：使用S3生命周期策略管理数据过期不如DynamoDB的TTL功能直接。

D. Send the survey results data to an Amazon API Gateway endpoint that is connected to an Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) queue. Configure the SQS queue to invoke an AWS Lambda function that calls Amazon Lex for sentiment analysis and saves the results to an Amazon DynamoDB table. Set the TTL for all records to 365 days in the future.

错误：Amazon Lex是用于构建对话式接口的服务，不适合情绪分析。

正确：使用API Gateway和SQS队列可以实现高效的队列处理。

错误：情绪分析服务选择错误，应该使用Amazon Comprehend。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1006

Topic 1

A company uses AWS Systems Manager for routine management and patching of Amazon EC2 instances. The EC2 instances are in an IP address type target group behind an Application Load Balancer (ALB).

New security protocols require the company to remove EC2 instances from service during a patch. When the company attempts to follow the security protocol during the next patch, the company receives errors during the patching window.

Which combination of solutions will resolve the errors? (Choose two.)

一家公司使用 AWS Systems Manager 来进行例行管理和修补 Amazon EC2 实例。这些 EC2 实例位于一个 IP 地址类型的目标组中，并且在一个 Application Load Balancer (ALB) 后面。

新的安全协议要求公司在修补期间将 EC2 实例从服务中移除。当公司尝试在下一次修补期间遵循安全协议时，公司在修补窗口期间收到错误。

哪种解决方案组合可以解决这些错误？（选择两个）

A. Change the target type of the target group from IP address type to instance type.

将目标组的目标类型从 IP 地址类型更改为实例类型。

B. Continue to use the existing Systems Manager document without changes because it is already optimized to handle instances that are in an IP address type target group behind an ALB.

继续使用现有的 Systems Manager 文档而不进行更改，因为它已经优化为处理位于 ALB 后面的 IP 地址类型目标组中的实例。

C. Implement the AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation document to manage the patching process. **Most Voted**

实施 AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation 文档来管理修补过程。

D. Use Systems Manager Maintenance Windows to automatically remove the instances from service to patch the instances. **Most Voted**

使用 Systems Manager Maintenance Windows 自动将实例从服务中移除以修补实例。

E. Configure Systems Manager State Manager to remove the instances from service and manage the patching schedule. Use ALB health checks to re-route traffic.

配置 Systems Manager State Manager 来移除实例并管理修补计划。使用 ALB 健康检查重新路由流量。

Correct Answer: CD

正确答案：CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

AWS Systems Manager的功能，包括Automation、Maintenance Windows和State Manager。

如何管理EC2实例的修补过程，同时确保负载均衡器（ALB）的流量正确路由。

目标组类型（IP地址类型 vs 实例类型）的影响。

2. 选项分析

A. Change the target type of the target group from IP address type to instance type.

错误：更改目标组类型可能会影响现有的架构和配置。题目并未提到需要更改目标组类型，且问题的核心是如何在修补期间正确管理流量，而不是目标组类型。

B. Continue to use the existing Systems Manager document without changes because it is already optimized to handle instances that are in an IP address type target group behind an ALB.

错误：题目明确指出当前的修补流程会导致错误，因此继续使用现有文档无法解决问题。

C. Implement the AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance Systems Manager Automation document to manage the patching process.

正确：AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance是专门设计用于管理负载均衡器后端实例修补的Automation文档，可以确保实例在修补期间被正确移除并重新加入服务。

D. Use Systems Manager Maintenance Windows to automatically remove the instances from service to patch the instances.

正确：Maintenance Windows允许您定义修补的时间窗口，并可以自动将实例从服务中移除以进行修补，符合题目要求。

E. Configure Systems Manager State Manager to remove the instances from service and manage the patching schedule. Use ALB health checks to re-route traffic.

错误：虽然State Manager可以管理配置和修补，但它并不是专门设计用于处理负载均衡器后端实例的修补流程。使用ALB健康检查重新路由流量是一个补充措施，但题目要求的是解决修补期间的错误问题。

3. 我选的答案

C

D

4. 官方答案

C

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C和D提供了专门的解决方案来管理修补期间的实例移除和流量路由问题，符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1007

Topic 1

A medical company wants to perform transformations on a large amount of clinical trial data that comes from several customers. The company must extract the data from a relational database that contains the customer data. Then the company will transform the data by using a series of complex rules. The company will load the data to Amazon S3 when the transformations are complete.

All data must be encrypted where it is processed before the company stores the data in Amazon S3. All data must be encrypted by using customer-specific keys.

Which solution will meet these requirements with the LEAST amount of operational effort?

一家医疗公司希望对来自多个客户的大量临床试验数据进行转换。该公司必须从包含客户数据的关系型数据库中提取数据。然后, 公司将使用一系列复杂规则对数据进行转换。当转换完成后, 公司将把数据加载到 Amazon S3 中。

所有数据在处理时必须加密, 然后公司才能将数据存储到 Amazon S3 中。所有数据必须使用客户特定的密钥进行加密。

哪种解决方案可以以最少的运营工作量满足这些要求?

A. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3) to encrypt the data.

为每个客户创建一个 AWS Glue 作业。为每个作业附加一个安全配置, 该配置使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3) 来加密数据。

B. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses client-side encryption with a custom client-side root key (CSE-Custom) to encrypt the data.

为每个客户创建一个 Amazon EMR 集群。为每个集群附加一个安全配置, 该配置使用自定义客户端根密钥 (CSE-Custom) 的客户端加密来加密数据。

C. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses client-side encryption with AWS KMS managed keys (CSE-KMS) to encrypt the data. **Most Voted**

为每个客户创建一个 AWS Glue 作业。为每个作业附加一个安全配置, 该配置使用 AWS KMS 托管密钥的客户端加密 (CSE-KMS) 来加密数据。

D. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) to encrypt the data.

为每个客户创建一个 Amazon EMR 集群。为每个集群附加一个安全配置, 该配置使用 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS) 来加密数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (94%)

6%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据处理服务: AWS Glue 和 Amazon EMR 的使用场景。

加密技术: 包括服务器端加密 (SSE) 和客户端加密 (CSE) 的区别。

密钥管理: AWS KMS 的使用以及如何实现客户特定的加密需求。

操作效率: 如何选择最少的操作工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3) to encrypt the data.

正确性分析: SSE-S3 是一种服务器端加密方法, 使用 Amazon S3 托管密钥进行加密。这种方法无法满足题目要求的“使用客户特定密钥”需求。

结论: 错误。

B. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses client-side encryption with a custom client-side root key (CSE-Custom) to encrypt the data.

正确性分析: CSE-Custom 是一种客户端加密方法, 允许使用自定义密钥进行加密。然而, Amazon EMR 的操作复杂性较高, 且题目要求“最少的操作工作量”, 因此不符合要求。

结论: 错误。

C. Create one AWS Glue job for each customer. Attach a security configuration to each job that uses client-side encryption with AWS KMS managed keys (CSE-KMS) to encrypt the data.

正确性分析: CSE-KMS 是一种客户端加密方法, 使用 AWS KMS 托管密钥进行加密。它可以满足题目要求的“使用客户特定密钥”需求, 同时 AWS Glue 的操作复杂性较低, 符合“最少的操作工作量”的要求。

结论: 正确。

D. Create one Amazon EMR cluster for each customer. Attach a security configuration to each cluster that uses server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) to encrypt the data.

正确性分析: SSE-KMS 是一种服务器端加密方法, 使用 AWS KMS 托管密钥进行加密。虽然可以满足“使用客户特定密钥”的需求, 但 Amazon EMR 的操作复杂性较高, 不符合“最少的操作工作量”的要求。

结论: 错误。

3. 我的答案

答案: C

4. 官方答案

答案: C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析: 选项 C 使用 AWS Glue 和 CSE-KMS, 既满足了客户特定密钥的加密需求, 又实现了最少的操作工作量。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1008

Topic 1

A company hosts a website analytics application on a single Amazon EC2 On-Demand Instance. The analytics application is highly resilient and is designed to run in stateless mode.

The company notices that the application is showing signs of performance degradation during busy times and is presenting 5xx errors. The company needs to make the application scale seamlessly.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在单个 Amazon EC2 按需实例上托管一个网站分析应用程序。该分析应用程序具有高度的弹性，并设计为以无状态模式运行。

该公司注意到应用程序在繁忙时段表现出性能下降的迹象，并出现 5xx 错误。公司需要使应用程序能够无缝扩展。

哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些需求？

A. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use an Application Load Balancer to distribute the load across the two EC2 instances.

创建一个该网站应用程序的 Amazon Machine Image (AMI)。使用该 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 Application Load Balancer 将负载分配到两个 EC2 实例之间。

B. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use Amazon Route 53 weighted routing to distribute the load across the two EC2 instances.

创建一个该网站应用程序的 Amazon Machine Image (AMI)。使用该 AMI 启动第二个 EC2 按需实例。使用 Amazon Route 53 加权路由将负载分配到两个 EC2 实例之间。

C. Create an AWS Lambda function to stop the EC2 instance and change the instance type. Create an Amazon CloudWatch alarm to invoke the Lambda function when CPU utilization is more than 75%.

创建一个 AWS Lambda 函数来停止 EC2 实例并更改实例类型。当 CPU 利用率超过 75% 时，创建一个 Amazon CloudWatch 警报来调用该 Lambda 函数。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Apply the AMI to a launch template. Create an Auto Scaling group that includes the launch template. Configure the launch template to use a Spot Fleet. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group. **Most Voted**

创建一个该网站应用程序的 Amazon Machine Image (AMI)。将该 AMI 应用于启动模板。创建一个包含该启动模板的 Auto Scaling 组。将启动模板配置为使用 Spot Fleet。将 Application Load Balancer 附加到 Auto Scaling 组。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2的扩展性和高可用性。

使用Auto Scaling组实现动态扩展。

使用Application Load Balancer分配流量。

Spot实例的成本优化。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use an Application Load Balancer to distribute the load across the two EC2 instances.

正确性: 此选项可以解决性能问题, 通过增加一个EC2实例和使用Application Load Balancer分配流量。

缺点: 使用On-Demand实例成本较高, 且没有动态扩展能力。

结论: 虽然可行, 但不是最具成本效益的解决方案。

B. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Use the AMI to launch a second EC2 On-Demand Instance. Use Amazon Route 53 weighted routing to distribute the load across the two EC2 instances.

正确性: 此选项使用Route 53加权路由分配流量, 但Route 53不适合实时流量负载均衡。

缺点: 没有动态扩展能力, 且使用On-Demand实例成本较高。

结论: 不是最佳解决方案。

C. Create an AWS Lambda function to stop the EC2 instance and change the instance type. Create an Amazon CloudWatch alarm to invoke the Lambda function when CPU utilization is more than 75%.

正确性: 此选项通过更改实例类型来解决性能问题。

缺点: 无法实现动态扩展, 且更改实例类型可能导致短暂的停机时间。

结论: 不适合需要无缝扩展的场景。

D. Create an Amazon Machine Image (AMI) of the web application. Apply the AMI to a launch template. Create an Auto Scaling group that includes the launch template. Configure the launch template to use a Spot Fleet. Attach an Application Load Balancer to the Auto Scaling group.

正确性: 此选项使用Auto Scaling组实现动态扩展, 使用Spot实例降低成本, 并通过Application Load Balancer分配流量。

优点: 最具成本效益, 支持无缝扩展和高可用性。

结论: 这是最佳解决方案。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因: 选项D最符合题目要求, 既解决了性能问题, 又实现了成本优化和动态扩展。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1009

Topic 1

A company runs an environment where data is stored in an Amazon S3 bucket. The objects are accessed frequently throughout the day. The company has strict data encryption requirements for data that is stored in the S3 bucket. The company currently uses AWS Key Management Service (AWS KMS) for encryption.

The company wants to optimize costs associated with encrypting S3 objects without making additional calls to AWS KMS.

Which solution will meet these requirements?

一家公司运行一个环境，其中数据存储在一个 Amazon S3 存储桶中。对象在一天中频繁访问。该公司对存储在 S3 存储桶中的数据有严格的数据加密要求。公司目前使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 进行加密。

该公司希望优化与加密 S3 对象相关的成本，同时不需要额外调用 AWS KMS。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3).

使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3)。

B. Use an S3 Bucket Key for server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS) on the new objects. **Most Voted**

对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)。

C. Use client-side encryption with AWS KMS customer managed keys.

使用 AWS KMS 客户托管密钥的客户端加密。

D. Use server-side encryption with customer-provided keys (SSE-C) stored in AWS KMS.

使用存储在 AWS KMS 中的客户提供密钥的服务器端加密 (SSE-C)。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (76%)

A (24%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3的加密选项，包括SSE-S3、SSE-KMS、SSE-C和客户端加密。

AWS Key Management Service (KMS)的使用及优化成本的方式。

S3 Bucket Key的功能及其对成本优化的影响。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon S3 托管密钥的服务器端加密 (SSE-S3)

错误。SSE-S3使用Amazon S3托管的密钥进行加密，虽然可以满足加密需求，但它不使用AWS KMS，因此无法满足题目中提到的“当前使用AWS KMS”的要求。

B. 对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)

正确。SSE-KMS使用AWS KMS进行加密，符合题目要求。启用S3 Bucket Key可以减少对AWS KMS的调用，从而优化成本，同时仍然满足严格的加密要求。

C. 使用 AWS KMS 客户托管密钥的客户端加密

错误。客户端加密需要在客户端进行加密和解密操作，会增加复杂性，并且不符合题目中“优化成本”的要求。此外，客户端加密不涉及S3的服务器端加密选项。

D. 使用存储在 AWS KMS 中的客户提供密钥的服务器端加密 (SSE-C)

错误。SSE-C要求客户提供自己的加密密钥，并且这些密钥不会存储在AWS KMS中。这与题目中提到的“当前使用AWS KMS”的要求不符。

3. 我选的答案

B. 对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)

4. 官方答案

B. 对新对象使用 S3 Bucket Key 和 AWS KMS 密钥的服务器端加密 (SSE-KMS)

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3 Bucket Key通过减少对AWS KMS的调用优化了成本，同时仍然使用AWS KMS进行加密，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1010

Topic 1

A company runs multiple workloads on virtual machines (VMs) in an on-premises data center. The company is expanding rapidly. The on-premises data center is not able to scale fast enough to meet business needs. The company wants to migrate the workloads to AWS.

The migration is time sensitive. The company wants to use a lift-and-shift strategy for non-critical workloads.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose three.)

一家公司在本地数据中心的虚拟机 (VMs) 上运行多个工作负载。公司正在快速扩展。本地数据中心无法快速扩展以满足业务需求。公司希望将这些工作负载迁移到AWS。

迁移是时间敏感的。公司希望对非关键工作负载使用直接迁移策略。

哪些步骤组合能够满足这些需求? (选择三项)

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to collect data about the VMs.

使用AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 收集关于VMs的数据。

B. Use AWS Application Migration Service. Install the AWS Replication Agent on the VMs. **Most Voted**

使用AWS Application Migration Service。在VMs上安装AWS Replication Agent。

C. Complete the initial replication of the VMs. Launch test instances to perform acceptance tests on the VMs. **Most Voted**

完成VMs的初始复制。启动测试实例以对VMs进行验收测试。

D. Stop all operations on the VMs. Launch a cutover instance. **Most Voted**

停止VMs上的所有操作。启动切换实例。

E. Use AWS App2Container (A2C) to collect data about the VMs.

使用AWS App2Container (A2C) 收集关于VMs的数据。

F. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the VMs.

使用AWS Database Migration Service (AWS DMS) 迁移VMs。

Correct Answer: BCD

正确答案: BCD

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS迁移服务的使用，包括AWS Application Migration Service、AWS Replication Agent、以及迁移过程中的测试和切换步骤。

重点在于理解如何使用AWS工具进行“Lift-and-Shift”迁移策略。

2. 选项分析

A. Use the AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) to collect data about the VMs.

错误：AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)主要用于数据库迁移，而不是虚拟机迁移。

B. Use AWS Application Migration Service. Install the AWS Replication Agent on the VMs.

正确：AWS Application Migration Service是专门设计用于迁移虚拟机的服务，安装AWS Replication Agent是迁移的必要步骤。

C. Complete the initial replication of the VMs. Launch test instances to perform acceptance tests on the VMs.

正确：完成初始复制后，启动测试实例进行验收测试是迁移过程中的重要步骤，确保迁移的工作负载正常运行。

D. Stop all operations on the VMs. Launch a cutover instance.

正确：在迁移完成后，停止源VM上的操作并启动切换实例是迁移的最后一步，确保工作负载切换到AWS环境。

E. Use AWS App2Container (A2C) to collect data about the VMs.

错误：AWS App2Container (A2C)用于容器化应用程序，而不是虚拟机迁移。

F. Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to migrate the VMs.

错误：AWS Database Migration Service (AWS DMS)用于数据库迁移，而不是虚拟机迁移。

3. 我选的答案

B

C

D

4. 官方答案

B

C

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1011

Topic 1

A company hosts an application in a private subnet. The company has already integrated the application with Amazon Cognito. The company uses an Amazon Cognito user pool to authenticate users.

The company needs to modify the application so the application can securely store user documents in an Amazon S3 bucket.

Which combination of steps will securely integrate Amazon S3 with the application? (Choose two.)

一家公司在私有子网中托管了一个应用程序。该公司已经将应用程序与 Amazon Cognito 集成。该公司使用 Amazon Cognito 用户池来验证用户身份。

该公司需要修改应用程序，以便应用程序可以安全地将用户文档存储在一个 Amazon S3 存储桶中。

哪些步骤组合可以安全地将 Amazon S3 与应用程序集成？（选择两个。）

A. Create an Amazon Cognito identity pool to generate secure Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in. **Most Voted**

创建一个 Amazon Cognito 身份池，以便用户成功登录时生成安全的 Amazon S3 访问令牌。

B. Use the existing Amazon Cognito user pool to generate Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in. 使用现有的 Amazon Cognito 用户池，以便用户成功登录时生成 Amazon S3 访问令牌。

C. Create an Amazon S3 VPC endpoint in the same VPC where the company hosts the application. **Most Voted**

在公司托管应用程序的同一 VPC 中创建一个 Amazon S3 VPC 终端节点。

D. Create a NAT gateway in the VPC where the company hosts the application. Assign a policy to the S3 bucket to deny any request that is not initiated from Amazon Cognito.

在公司托管应用程序的 VPC 中创建一个 NAT 网关。为 S3 存储桶分配一个策略，以拒绝任何不是由 Amazon Cognito 发起的请求。

E. Attach a policy to the S3 bucket that allows access only from the users' IP addresses.

为 S3 存储桶附加一个策略，仅允许来自用户 IP 地址的访问。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Cognito的用户池和身份池的功能与区别。

如何通过VPC Endpoint安全地访问Amazon S3。

如何为Amazon S3配置访问策略以确保安全性。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Cognito identity pool to generate secure Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in.

正确。Amazon Cognito身份池（Identity Pool）允许应用程序为经过身份验证的用户生成临时的AWS凭证，从而安全地访问AWS资源（如S3）。

B. Use the existing Amazon Cognito user pool to generate Amazon S3 access tokens for users when they successfully log in.

错误。Amazon Cognito用户池（User Pool）用于用户身份验证，但它不能直接生成访问AWS资源（如S3）的凭证。需要结合身份池来实现此功能。

C. Create an Amazon S3 VPC endpoint in the same VPC where the company hosts the application.

正确。通过创建Amazon S3 VPC Endpoint，可以确保流量在AWS网络内部传输，而不是通过公共互联网，从而提高安全性。

D. Create a NAT gateway in the VPC where the company hosts the application. Assign a policy to the S3 bucket to deny any request that is not initiated from Amazon Cognito.

错误。NAT网关用于允许私有子网中的资源访问互联网，但题目中并未提到需要访问互联网。此外，S3策略无法直接识别请求是否来自Amazon Cognito。

E. Attach a policy to the S3 bucket that allows access only from the users' IP addresses.

错误。用户的IP地址可能会动态变化，基于IP地址的访问控制不适合这种场景。此外，这种方法无法与Cognito集成以实现用户级别的访问控制。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1012

Topic 1

A company has a three-tier web application that processes orders from customers. The web tier consists of Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer. The processing tier consists of EC2 instances. The company decoupled the web tier and processing tier by using Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). The storage layer uses Amazon DynamoDB.

At peak times, some users report order processing delays and hangs. The company has noticed that during these delays, the EC2 instances are running at 100% CPU usage, and the SQS queue fills up. The peak times are variable and unpredictable.

The company needs to improve the performance of the application.

Which solution will meet these requirements?

一家公司有一个三层的Web应用程序，用于处理客户订单。Web层由位于Application Load Balancer后面的Amazon EC2实例组成。处理层由EC2实例组成。公司通过使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)将Web层和处理层解耦。存储层使用Amazon DynamoDB。

在高峰时段，一些用户报告订单处理延迟和中断。公司注意到，在这些延迟期间，EC2实例的CPU使用率达到100%，并且SQS队列填满。高峰时段是可变且不可预测的。

公司需要提高应用程序的性能。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use scheduled scaling for Amazon EC2 Auto Scaling to scale out the processing tier instances for the duration of peak usage times. Use the CPU Utilization metric to determine when to scale.

使用Amazon EC2 Auto Scaling的计划扩展功能，在高峰使用时段扩展处理层实例。使用CPU Utilization指标来确定何时扩展。

B. Use Amazon ElastiCache for Redis in front of the DynamoDB backend tier. Use target utilization as a metric to determine when to scale.

在DynamoDB后端层前使用Amazon ElastiCache for Redis。使用目标利用率作为指标来确定何时扩展。

C. Add an Amazon CloudFront distribution to cache the responses for the web tier. Use HTTP latency as a metric to determine when to scale.

添加一个Amazon CloudFront分发来缓存Web层的响应。使用HTTP延迟作为指标来确定何时扩展。

D. Use an Amazon EC2 Auto Scaling target tracking policy to scale out the processing tier instances. Use the ApproximateNumberOfMessages attribute to determine when to scale. **Most Voted**

使用Amazon EC2 Auto Scaling目标跟踪策略扩展处理层实例。使用ApproximateNumberOfMessages属性来确定何时扩展。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EC2 Auto Scaling的使用和配置。

Amazon SQS队列的监控和属性（ApproximateNumberOfMessages）。

如何优化应用程序性能以应对高峰负载。

2. 选项分析

A. 使用Amazon EC2 Auto Scaling的计划扩展功能，在高峰使用时段扩展处理层实例。使用CPU Utilization指标来确定何时扩展。

错误：计划扩展适用于固定的高峰时间，但题目明确指出高峰时间是“可变且不可预测的”，因此计划扩展无法满足需求。

此外，CPU Utilization虽然可以反映实例负载，但无法直接反映SQS队列的积压情况。

B. 在DynamoDB后端层前使用Amazon ElastiCache for Redis。使用目标利用率作为指标来确定何时扩展。

错误：问题的核心在于处理层的EC2实例CPU使用率达到100%以及SQS队列积压，而不是DynamoDB的性能瓶颈。

使用ElastiCache优化DynamoDB的性能与题目描述的问题无关。

C. 添加一个Amazon CloudFront分发来缓存Web层的响应。使用HTTP延迟作为指标来确定何时扩展。

错误：问题的核心在于处理层的性能，而不是Web层的响应速度。

CloudFront主要用于优化内容交付，而不是解决处理层的CPU瓶颈或SQS队列积压问题。

D. 使用Amazon EC2 Auto Scaling目标跟踪策略扩展处理层实例。使用ApproximateNumberOfMessages属性来确定何时扩展。

正确：目标跟踪策略可以根据SQS队列的ApproximateNumberOfMessages属性动态调整处理层的EC2实例数量。

这种方法能够实时响应队列积压情况，适合应对“可变且不可预测的”高峰负载。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #1013

Topic 1

A company's production environment consists of Amazon EC2 On-Demand Instances that run constantly between Monday and Saturday. The instances must run for only 12 hours on Sunday and cannot tolerate interruptions. The company wants to cost-optimize the production environment.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司的生产环境由 Amazon EC2 按需实例组成，这些实例在周一到周六之间持续运行。实例在周日只能运行 12 小时，并且不能容忍中断。公司希望对生产环境进行成本优化。

哪种解决方案可以最具成本效益地满足这些要求？

A. Purchase Scheduled Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday. **Most Voted**

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例购买 Scheduled Reserved Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Standard Reserved Instances。

B. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例购买 Convertible Reserved Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Standard Reserved Instances。

C. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例使用 Spot Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Standard Reserved Instances。

D. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

为仅在周日运行 12 小时的 EC2 实例使用 Spot Instances。为在周一到周六持续运行的 EC2 实例购买 Convertible Reserved Instances。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

EC2实例类型及定价模式：包括On-Demand Instances、Reserved Instances（Standard和Convertible）、Scheduled Reserved Instances、Spot Instances。

如何根据工作负载需求选择最具成本效益的EC2实例类型。

理解工作负载的运行时间和容错性对实例选择的影响。

2. 选项分析

A. Purchase Scheduled Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Scheduled Reserved Instances适用于定期运行的工作负载，例如仅在周日运行12小时的实例。这种实例类型可以提供成本优化，同时满足不可中断的需求。

Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载，例如周一到周六持续运行的实例。这种实例类型提供显著的成本节约。

此选项正确地结合了两种实例类型，满足了工作负载需求并实现了成本优化。

B. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Convertible Reserved Instances允许实例类型的灵活转换，但不适合仅运行12小时的工作负载，因为它无法像Scheduled Reserved Instances那样针对特定时间段进行优化。

Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载，这部分是正确的。

此选项错误地选择了Convertible Reserved Instances，而不是Scheduled Reserved Instances，因此不符合成本优化的要求。

C. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Standard Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Spot Instances价格低廉，但可能会被中断，不适合不可中断的工作负载，例如周日运行12小时的实例。

Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载，这部分是正确的。

此选项错误地选择了Spot Instances，而不是Scheduled Reserved Instances，因此不符合不可中断的要求。

D. Use Spot Instances for the EC2 instances that run for only 12 hours on Sunday. Purchase Convertible Reserved Instances for the EC2 instances that run constantly between Monday and Saturday.

Spot Instances价格低廉，但可能会被中断，不适合不可中断的工作负载，例如周日运行12小时的实例。

Convertible Reserved Instances虽然灵活，但不如Standard Reserved Instances在长期稳定运行的工作负载中成本效益高。

此选项错误地选择了Spot Instances和Convertible Reserved Instances，因此不符合工作负载需求和成本优化的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Scheduled Reserved Instances适用于定期运行的工作负载，Standard Reserved Instances适用于长期稳定运行的工作负载。这种组合最符合题目要求并实现了成本优化。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1014

Topic 1

A digital image processing company wants to migrate its on-premises monolithic application to the AWS Cloud. The company processes thousands of images and generates large files as part of the processing workflow.

The company needs a solution to manage the growing number of image processing jobs. The solution must also reduce the manual tasks in the image processing workflow. The company does not want to manage the underlying infrastructure of the solution.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家数字图像处理公司希望将其本地的单体应用程序迁移到AWS云。该公司处理数千张图像，并在处理工作流中生成大型文件。

该公司需要一个解决方案来管理不断增长的图像处理任务数量。解决方案还必须减少图像处理工作流中的手动任务。该公司不希望管理解决方案的底层基础设施。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Use Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) with Amazon EC2 Spot Instances to process the images. Configure Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) to orchestrate the workflow. Store the processed files in Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像。配置Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)来协调工作流。将处理后的文件存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS)中。

B. Use AWS Batch jobs to process the images. Use AWS Step Functions to orchestrate the workflow. Store the processed files in an Amazon S3 bucket. **Most Voted**

使用AWS Batch作业来处理图像。使用AWS Step Functions来协调工作流。将处理后的文件存储在Amazon S3 bucket中。

C. Use AWS Lambda functions and Amazon EC2 Spot Instances to process the images. Store the processed files in Amazon FSx. 使用AWS Lambda函数和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像。将处理后的文件存储在Amazon FSx中。

D. Deploy a group of Amazon EC2 instances to process the images. Use AWS Step Functions to orchestrate the workflow. Store the processed files in an Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume.

部署一组Amazon EC2实例来处理图像。使用AWS Step Functions来协调工作流。将处理后的文件存储在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)卷中。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS Batch的功能及其适用场景。

熟悉AWS Step Functions的工作流编排能力。

理解Amazon S3的存储特性及其在数据存储中的应用。

评估不同服务的操作开销和适用性。

2. 选项分析

A. 使用Amazon ECS和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像，配置Amazon SQS来协调工作流，将处理后的文件存储在Amazon EFS中。

正确性分析：Amazon ECS和EC2 Spot Instances可以处理图像，但需要管理容器和底层EC2实例，增加了操作开销。

Amazon SQS可以用于队列管理，但不具备复杂工作流编排能力。

Amazon EFS适合文件存储，但对于大规模数据存储，Amazon S3更具成本效益。

结论：此选项增加了操作开销，不符合“最少操作开销”的要求。

B. 使用AWS Batch作业来处理图像，使用AWS Step Functions来协调工作流，将处理后的文件存储在Amazon S3 bucket中。

正确性分析：AWS Batch是专门设计用于处理批量任务的服务，完全托管，无需管理底层基础设施。

AWS Step Functions提供强大的工作流编排能力，适合复杂任务管理。

Amazon S3是高可用、低成本的存储解决方案，适合存储大规模文件。

结论：此选项完全符合题目要求，操作开销最低。

C. 使用AWS Lambda函数和Amazon EC2 Spot Instances来处理图像，将处理后的文件存储在Amazon FSx中。

正确性分析：AWS Lambda适合处理小型任务，但不适合处理需要大量计算资源的图像处理任务。

EC2 Spot Instances需要管理实例生命周期，增加了操作开销。

Amazon FSx适合特定文件系统需求，但不如Amazon S3适合大规模文件存储。

结论：此选项不符合“最少操作开销”的要求。

D. 部署一组Amazon EC2实例来处理图像，使用AWS Step Functions来协调工作流，将处理后的文件存储在Amazon EBS卷中。

正确性分析：使用EC2实例需要管理底层基础设施，增加了操作开销。

AWS Step Functions可以编排工作流，但EC2实例的管理复杂性与Step Functions的优势相抵消。

Amazon EBS适合块存储，但不如Amazon S3适合大规模文件存储。

结论：此选项操作开销较高，不符合题目要求。

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：AWS Batch和AWS Step Functions的组合提供了托管的批量处理和工作流编排能力，Amazon S3是最适合存储大规模文件的解决方案，完全符合题目要求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1015

Topic 1

A company's image-hosting website gives users around the world the ability to upload, view, and download images from their mobile devices. The company currently hosts the static website in an Amazon S3 bucket.

Because of the website's growing popularity, the website's performance has decreased. Users have reported latency issues when they upload and download images.

The company must improve the performance of the website.

Which solution will meet these requirements with the LEAST implementation effort?

一家公司的图片托管网站为全球用户提供了从移动设备上传、查看和下载图片的能力。该公司目前将静态网站托管在一个 Amazon S3 存储桶中。

由于网站的日益流行，网站性能有所下降。用户报告在上传和下载图片时遇到延迟问题。

该公司必须改善网站的性能。

哪种解决方案可以以最少的实施工作量满足这些要求？

A. Configure an Amazon CloudFront distribution for the S3 bucket to improve the download performance. Enable S3 Transfer Acceleration to improve the upload performance. **Most Voted**

为 S3 存储桶配置一个 Amazon CloudFront 分发以改善下载性能。启用 S3 Transfer Acceleration 以改善上传性能。

B. Configure Amazon EC2 instances of the right sizes in multiple AWS Regions. Migrate the application to the EC2 instances. Use an Application Load Balancer to distribute the website traffic equally among the EC2 instances. Configure AWS Global Accelerator to address global demand with low latency.

在多个 AWS 区域中配置合适大小的 Amazon EC2 实例。将应用程序迁移到 EC2 实例。使用 Application Load Balancer 将网站流量均匀分配到 EC2 实例。配置 AWS Global Accelerator 以满足全球需求并实现低延迟。

C. Configure an Amazon CloudFront distribution that uses the S3 bucket as an origin to improve the download performance. Configure the application to use CloudFront to upload images to improve the upload performance. Create S3 buckets in multiple AWS Regions. Configure replication rules for the buckets to replicate users' data based on the users' location. Redirect downloads to the S3 bucket that is closest to each user's location.

配置一个 Amazon CloudFront 分发，将 S3 存储桶作为源以改善下载性能。配置应用程序使用 CloudFront 上传图片以改善上传性能。在多个 AWS 区域中创建 S3 存储桶。为存储桶配置复制规则，根据用户的位置复制用户数据。将下载重定向到离每个用户最近的 S3 存储桶。

D. Configure AWS Global Accelerator for the S3 bucket to improve network performance. Create an endpoint for the application to use Global Accelerator instead of the S3 bucket.

为 S3 存储桶配置 AWS Global Accelerator 以改善网络性能。为应用程序创建一个端点以使用 Global Accelerator 而不是 S3 存储桶。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon S3 的性能优化, 包括 S3 Transfer Acceleration。

Amazon CloudFront 的使用及其对全球内容分发的优化能力。

如何选择最少实施工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. Configure an Amazon CloudFront distribution for the S3 bucket to improve the download performance. Enable S3 Transfer Acceleration to improve the upload performance.

正确: CloudFront 是一个全球内容分发网络 (CDN), 可以显著减少用户下载静态内容的延迟。

正确: S3 Transfer Acceleration 使用 Amazon 的全球边缘网络来优化上传速度, 尤其是跨区域上传。

此选项的实施工作量较低, 因为只需配置 CloudFront 和启用 S3 Transfer Acceleration。

B. Configure Amazon EC2 instances of the right sizes in multiple AWS Regions. Migrate the application to the EC2 instances. Use an Application Load Balancer to distribute the website traffic equally among the EC2 instances. Configure AWS Global Accelerator to address global demand with low latency.

错误: 此选项需要迁移应用程序到 EC2 实例, 工作量较大。

错误: 虽然 Global Accelerator 可以优化全球网络性能, 但它并不直接解决 S3 的上传和下载性能问题。

错误: 使用 EC2 和 ALB 的架构复杂度远高于使用 S3 和 CloudFront。

C. Configure an Amazon CloudFront distribution that uses the S3 bucket as an origin to improve the download performance. Configure the application to use CloudFront to upload images to improve the upload performance. Create S3 buckets in multiple AWS Regions. Configure replication rules for the buckets to replicate users' data based on the users' location. Redirect downloads to the S3 bucket that is closest to each user's location.

错误: 创建多个 S3 存储桶并配置复制规则的工作量较大。

错误: 使用 CloudFront 上传图片的配置复杂度较高, 且不如 S3 Transfer Acceleration 专门优化上传性能。

错误: 重定向下载到最近的 S3 存储桶需要额外的逻辑和开发工作。

D. Configure AWS Global Accelerator for the S3 bucket to improve network performance. Create an endpoint for the application to use Global Accelerator instead of the S3 bucket.

错误: AWS Global Accelerator 主要用于优化网络流量, 但不能直接用于 S3 存储桶的性能优化。

错误: 创建一个端点并替换 S3 存储桶的工作量较大。

错误: 此选项未提到如何优化上传性能。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 A 提供了最少的实施工作量，同时有效解决了下载和上传性能问题。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>   

微信: "Examtopics"

Question #1016

Topic 1

A company runs an application in a private subnet behind an Application Load Balancer (ALB) in a VPC. The VPC has a NAT gateway and an internet gateway. The application calls the Amazon S3 API to store objects.

According to the company's security policy, traffic from the application must not travel across the internet.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司在私有子网中运行一个应用程序，该子网位于一个 VPC 中，并通过一个 Application Load Balancer (ALB) 进行负载均衡。该 VPC 配备了一个 NAT 网关和一个 Internet 网关。该应用程序调用 Amazon S3 API 来存储对象。

根据公司的安全策略，应用程序的流量不得通过互联网传输。

哪种解决方案能够以最具成本效益的方式满足这些要求？

A. Configure an S3 interface endpoint. Create a security group that allows outbound traffic to Amazon S3.

配置一个 S3 接口端点。创建一个安全组，允许到 Amazon S3 的出站流量。

B. Configure an S3 gateway endpoint. Update the VPC route table to use the endpoint. **Most Voted**

配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

C. Configure an S3 bucket policy to allow traffic from the Elastic IP address that is assigned to the NAT gateway.

配置一个 S3 bucket 策略，允许来自分配给 NAT 网关的 Elastic IP 地址的流量。

D. Create a second NAT gateway in the same subnet where the legacy application is deployed. Update the VPC route table to use the second NAT gateway.

在部署旧版应用程序的同一子网中创建第二个 NAT 网关。更新 VPC 路由表以使用第二个 NAT 网关。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon VPC的网络配置，包括私有子网、NAT网关、Internet网关。

Amazon S3访问的最佳实践，包括S3接口端点和S3网关端点的使用。

如何遵守安全策略，避免流量通过互联网。

成本优化的解决方案选择。

2. 选项分析

A. 配置一个 S3 接口端点。创建一个安全组，允许到 Amazon S3 的出站流量。

正确性分析：S3接口端点允许私有网络中的资源通过AWS私有网络访问S3，而无需流量通过互联网。安全组可以控制出站流量。

成本分析：S3接口端点会产生额外的费用，因为它是基于接口的端点。

结论：虽然满足安全要求，但不是最具成本效益的解决方案。

B. 配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

正确性分析：S3网关端点允许私有网络中的资源通过AWS私有网络访问S3，而无需流量通过互联网。网关端点不需要安全组，直接通过路由表配置。

成本分析：S3网关端点是免费的，因此是最具成本效益的解决方案。

结论：满足安全要求，同时成本最低。

C. 配置一个 S3 bucket 策略，允许来自分配给 NAT 网关的 Elastic IP 地址的流量。

正确性分析：这种方法允许通过NAT网关访问S3，但流量仍然会通过互联网，不符合安全策略要求。

成本分析：NAT网关会产生额外的费用，且流量通过互联网可能增加数据传输成本。

结论：不符合安全要求，且成本较高。

D. 在部署旧版应用程序的同一子网中创建第二个 NAT 网关。更新 VPC 路由表以使用第二个 NAT 网关。

正确性分析：创建第二个NAT网关并更新路由表不会解决流量通过互联网的问题，因此不符合安全策略要求。

成本分析：创建第二个NAT网关会显著增加成本。

结论：不符合安全要求，且成本最高。

3. 我选的答案

B. 配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

4. 官方答案

B. 配置一个 S3 网关端点。更新 VPC 路由表以使用该端点。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：S3网关端点是最符合安全策略要求且最具成本效益的解决方案。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1017

Topic 1

A company has an application that runs on an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster on Amazon EC2 instances. The application has a UI that uses Amazon DynamoDB and data services that use Amazon S3 as part of the application deployment.

The company must ensure that the EKS Pods for the UI can access only Amazon DynamoDB and that the EKS Pods for the data services can access only Amazon S3. The company uses AWS Identity and Access Management (IAM).

Which solution meets these requirements?

一家公司有一个应用程序运行在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群上的 Amazon EC2 实例。该应用程序具有一个使用 Amazon DynamoDB 的 UI，以及作为应用程序部署一部分的使用 Amazon S3 的数据服务。

公司必须确保 UI 的 EKS Pods 只能访问 Amazon DynamoDB，而数据服务的 EKS Pods 只能访问 Amazon S3。公司使用 AWS Identity and Access Management (IAM)。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach both IAM policies to the EC2 instance profile. Use role-based access control (RBAC) to control access to Amazon S3 or DynamoDB for the respective EKS Pods.

为 Amazon S3 和 DynamoDB 访问创建单独的 IAM 策略，并具有所需的权限。将两个 IAM 策略附加到 EC2 实例配置文件。使用基于角色的访问控制 (RBAC) 来控制相应 EKS Pods 对 Amazon S3 或 DynamoDB 的访问。

B. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach the Amazon S3 IAM policy directly to the EKS Pods for the data services and the DynamoDB policy to the EKS Pods for the UI.

为 Amazon S3 和 DynamoDB 访问创建单独的 IAM 策略，并具有所需的权限。将 Amazon S3 IAM 策略直接附加到数据服务的 EKS Pods，将 DynamoDB 策略附加到 UI 的 EKS Pods。

C. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Attach the AmazonS3FullAccess policy to the data services account and the AmazonDynamoDBFullAccess policy to the UI service account. **Most Voted**

为 UI 和数据服务创建单独的 Kubernetes 服务账户以承担 IAM 角色。将 AmazonS3FullAccess 策略附加到数据服务账户，将 AmazonDynamoDBFullAccess 策略附加到 UI 服务账户。

D. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Use IAM Role for Service Accounts (IRSA) to provide access to the EKS Pods for the UI to Amazon S3 and the EKS Pods for the data services to DynamoDB.

为 UI 和数据服务创建单独的 Kubernetes 服务账户以承担 IAM 角色。使用 IAM Role for Service Accounts (IRSA) 为 UI 的 EKS Pods 提供对 Amazon S3 的访问权限，为数据服务的 EKS Pods 提供对 DynamoDB 的访问权限。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (72%)

D (28%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon EKS与IAM集成的最佳实践。

使用IAM Role for Service Accounts (IRSA)为EKS Pods提供细粒度权限控制。

如何为不同的EKS Pods分配特定的权限以访问AWS资源。

2. 选项分析

A. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach both IAM policies to the EC2 instance profile. Use role-based access control (RBAC) to control access to Amazon S3 or DynamoDB for the respective EKS Pods.

错误：将IAM策略附加到EC2实例配置文件会导致所有EKS Pods共享相同的权限，无法实现细粒度的权限控制。

RBAC是Kubernetes内部的权限控制机制，无法直接控制AWS资源的访问权限。

B. Create separate IAM policies for Amazon S3 and DynamoDB access with the required permissions. Attach the Amazon S3 IAM policy directly to the EKS Pods for the data services and the DynamoDB policy to the EKS Pods for the UI.

错误：IAM策略不能直接附加到EKS Pods。AWS中需要通过IAM角色和IRSA机制来实现EKS Pods的权限控制。

C. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Attach the AmazonS3FullAccess policy to the data services account and the AmazonDynamoDBFullAccess policy to the UI service account.

正确：通过为不同的EKS Pods创建单独的Kubernetes服务账户，并使用IAM角色附加特定的权限策略，可以实现细粒度的权限控制。

这是AWS推荐的最佳实践，使用IRSA机制将IAM角色与Kubernetes服务账户关联。

D. Create separate Kubernetes service accounts for the UI and data services to assume an IAM role. Use IAM Role for Service Accounts (IRSA) to provide access to the EKS Pods for the UI to Amazon S3 and the EKS Pods for the data services to DynamoDB.

错误：选项中的资源分配描述错误。UI Pods应该访问DynamoDB，而数据服务Pods应该访问S3。

虽然提到了IRSA机制，但资源权限分配不符合题目要求。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C正确地使用了IRSA机制，并为不同的EKS Pods分配了细粒度的权限，符合题目要求和AWS最佳实践。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1018

Topic 1

A company needs to give a globally distributed development team secure access to the company's AWS resources in a way that complies with security policies.

The company currently uses an on-premises Active Directory for internal authentication. The company uses AWS Organizations to manage multiple AWS accounts that support multiple projects.

The company needs a solution to integrate with the existing infrastructure to provide centralized identity management and access control.

Which solution will meet these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司需要为全球分布的开发团队提供安全访问公司AWS资源的方式，同时符合安全策略的要求。

该公司目前使用本地的Active Directory进行内部身份验证。公司使用AWS Organizations来管理支持多个项目的多个AWS账户。

公司需要一个解决方案，与现有基础设施集成，以提供集中式身份管理和访问控制。

哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些需求？

A. Set up AWS Directory Service to create an AWS managed Microsoft Active Directory on AWS. Establish a trust relationship with the on-premises Active Directory. Use IAM roles that are assigned to Active Directory groups to access AWS resources within the company's AWS accounts.

设置AWS Directory Service以在AWS上创建一个AWS托管的Microsoft Active Directory。与本地的Active Directory建立信任关系。使用分配给Active Directory组的IAM角色访问公司AWS账户中的AWS资源。

B. Create an IAM user for each developer. Manually manage permissions for each IAM user based on each user's involvement with each project. Enforce multi-factor authentication (MFA) as an additional layer of security.

为每个开发人员创建一个IAM用户。根据每个用户参与的项目手动管理每个IAM用户的权限。强制实施多因素身份验证（MFA）作为额外的安全层。

C. Use AD Connector in AWS Directory Service to connect to the on-premises Active Directory. Integrate AD Connector with AWS IAM Identity Center. Configure permissions sets to give each AD group access to specific AWS accounts and resources.

Most Voted

在AWS Directory Service中使用AD Connector连接到本地的Active Directory。将AD Connector与AWS IAM Identity Center集成。配置权限集，为每个AD组提供访问特定AWS账户和资源的权限。

D. Use Amazon Cognito to deploy an identity federation solution. Integrate the identity federation solution with the on-premises Active Directory. Use Amazon Cognito to provide access tokens for developers to access AWS accounts and resources.

使用Amazon Cognito部署一个身份联合解决方案。将身份联合解决方案与本地的Active Directory集成。使用Amazon Cognito为开发人员提供访问令牌，以访问AWS账户和资源。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (79%)

A (21%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

身份和访问管理 (IAM)

AWS Directory Service

跨账户权限管理

与现有身份验证系统（如Active Directory）的集成

操作开销优化

2. 选项分析

A. Set up AWS Directory Service to create an AWS managed Microsoft Active Directory on AWS...

分析:

此选项通过AWS Directory Service创建一个托管的Microsoft Active Directory，并与本地Active Directory建立信任关系。

虽然可以实现身份管理和访问控制，但需要额外的配置和维护托管的Active Directory实例，增加了操作开销。

不符合“最少操作开销”的要求。

结论: 错误。

B. Create an IAM user for each developer...

分析:

为每个开发人员创建IAM用户并手动管理权限是一种直接的方法，但操作开销非常高，尤其是团队规模较大时。

此外，这种方法无法与现有的Active Directory集成，违背了题目要求。

结论: 错误。

C. Use AD Connector in AWS Directory Service to connect to the on-premises Active Directory...

分析:

AD Connector是一种轻量级的解决方案，可以直接连接到本地Active Directory，无需在AWS上托管额外的Active Directory实例。

通过与AWS IAM Identity Center集成，可以实现集中化的身份管理和跨账户权限控制。

此选项符合“最少操作开销”的要求，同时满足与现有基础设施集成的需求。

结论: 正确。

D. Use Amazon Cognito to deploy an identity federation solution...

分析:

Amazon Cognito主要用于支持Web和移动应用的身份联合，而不是企业级的集中身份管理和访问控制。

虽然可以与Active Directory集成，但需要额外的开发工作来实现身份联合，增加了操作开销。

不符合题目要求的“最少操作开销”。

结论: 错误。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C使用AD Connector和AWS IAM Identity Center，提供了最少的操作开销，同时满足了与现有基础设施集成的需求。

AWS Certified Solutions Architect - Associate SAA-C03 (2026/03/11)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat  Taobao shop  xianyu shop

微信: "Examtopics"

Question #1019

Topic 1

A company is developing an application in the AWS Cloud. The application's HTTP API contains critical information that is published in Amazon API Gateway. The critical information must be accessible from only a limited set of trusted IP addresses that belong to the company's internal network.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在 AWS 云中开发一个应用程序。该应用程序的 HTTP API 包含发布在 Amazon API Gateway 中的关键信息。这些关键信息必须仅对属于公司内部网络的一组受信任的 IP 地址可访问。

哪种解决方案可以满足这些要求?

A. Set up an API Gateway private integration to restrict access to a predefined set of IP addresses.

设置 API Gateway 私有集成以限制对预定义的 IP 地址集的访问。

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed. **Most Voted**

为 API 创建一个资源策略，拒绝任何未明确允许的 IP 地址的访问。

C. Directly deploy the API in a private subnet. Create a network ACL. Set up rules to allow the traffic from specific IP addresses. 直接在私有子网中部署 API。创建一个网络 ACL。设置规则以允许来自特定 IP 地址的流量。

D. Modify the security group that is attached to API Gateway to allow inbound traffic from only the trusted IP addresses. 修改附加到 API Gateway 的安全组，仅允许来自受信任 IP 地址的入站流量。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (91%)

9%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon API Gateway的资源策略

如何限制访问API的IP地址

网络安全和访问控制

2. 选项分析

A. Set up an API Gateway private integration to restrict access to a predefined set of IP addresses.

错误：API Gateway的私有集成用于连接到VPC中的资源（例如私有的EC2实例或私有的负载均衡器），但它并不能直接限制访问IP地址。

私有集成的主要目的是实现VPC内部的通信，而不是基于IP地址的访问控制。

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed.

正确：API Gateway支持资源策略，可以通过定义策略来限制访问特定的IP地址。

资源策略是专门设计用于控制API访问的，能够精确地满足题目要求。

C. Directly deploy the API in a private subnet. Create a network ACL. Set up rules to allow the traffic from specific IP addresses.

错误：API Gateway是一个托管服务，不能直接部署在私有子网中。

网络ACL用于控制子网级别的流量，但无法直接应用于API Gateway。

D. Modify the security group that is attached to API Gateway to allow inbound traffic from only the trusted IP addresses.

错误：API Gateway不使用安全组进行流量控制。安全组主要用于EC2实例或其他VPC资源。

API Gateway的访问控制需要通过资源策略或其他API级别的配置来实现。

3. 我的答案

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed.

4. 官方答案

B. Create a resource policy for the API that denies access to any IP address that is not specifically allowed.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：资源策略是API Gateway中限制访问的最佳实践，能够精确地满足题目要求。