markdown

首页 HTML CSS JAVASCRIPT VUE BOOTSTRAP NODEJS **JQUERY PYTHON** JAVA

≣ Linux 教程	◆ Shell 文件包含 Nginx 安装配置 →		Nginx 安装配置 →	■ 分类 导航	
Linux 教程	Linux 4	命令大全			
Linux 简介					HTML / CSS
Linux 安装	Linux 命令大	<u> </u>			JavaScript
Linux 云服务器	1、文件管理				服务端
Linux 系统启动过	cat	<u>chattr</u>	<u>chgrp</u>	chmod	数据库
程	chown	cksum	<u>cmp</u>	diff	数据分析
Linux 系统目录结 构	diffstat	file	find	g <u>it</u>	移动端
Linux 忘记密码解	gitview	indent	cut	<u>In</u>	XML 教程
决方法 ————————————————————————————————————	<u>less</u>	locate	<u>Isattr</u>	mattrib	ASP.NET
Linux 文件基本属	<u>mc</u>	mdel	mdir	<u>mktemp</u>	Web Service
性	more	mmove	mread	<u>mren</u>	开发工具
Linux 文件与目录 管理	mtools	<u>mtoolstest</u>	<u>mv</u>	<u>od</u>	网站建设
Linux 用户和用户 组管理	<u>paste</u>	<u>patch</u>	rcp	rm	Advertisement
组自连 Linux 磁盘管理	slocate	<u>split</u>	<u>tee</u>	<u>tmpwatch</u>	
Linux vi/vim	touch	<u>umask</u>	which	<u>cp</u>	
linux yum 命令	whereis	<u>mcopy</u>	mshowfat	rhmask	
Linux apt 命令	<u>scp</u>	<u>awk</u>	read	<u>updatedb</u>	
Shell 教程 Shell 教程	2、文档编辑				
Shell 变量	col	<u>colrm</u>	comm	csplit	
Shell 传递参数	<u>ed</u>	<u>egrep</u>	<u>ex</u>	<u>fgrep</u>	
Shell 数组	<u>fmt</u>	fold	<u>grep</u>	ispell	
Shell 运算符	j <u>ed</u>	j <u>oe</u>	<u>join</u>	look	
Shell echo命令					*
Shell printf命令	<u>mtype</u>	<u>pico</u>	<u>rgrep</u>	sed 5	反馈/建议

2/2/5
Shell test 命令
Shell 流程控制
Shell 函数
Shell 输入/输出重定向
Shell 文件包含
Linux 参考手册
B 1: 404

▶ Linux 命令大

Nginx 安装配置

MySQL 安装配置

	L	inux 命令大全 菜鸟教程	
<u>sort</u>	<u>spell</u>	<u>tr</u>	<u>expr</u>
<u>uniq</u>	<u>wc</u>	<u>let</u>	
3、文件传输			
<u>lprm</u>	<u>lpr</u>	<u>lpq</u>	<u>lpd</u>
<u>bye</u>	<u>ftp</u>	<u>uuto</u>	uupick
uucp uucico		<u>tftp</u>	<u>ncftp</u>
<u>ftpshut</u>	<u>ftpwho</u>	ftpcount	
4、磁盘管理	·		
<u>cd</u>	df	dirs	du
<u>edquota</u>	eject	mcd	mdeltree
mdu mkdir		mlabel	mmd
<u>mrd</u>	<u>mzip</u>	pwd	quota
<u>mount</u>	mmount	rmdir	rmt
<u>stat</u>	tree	umount	<u>ls</u>
<u>quotacheck</u>	quotaoff	<u>Indir</u>	repquota
<u>quotaon</u>			
5、磁盘维护			
<u>badblocks</u>	cfdisk	dd	e2fsck
ext2ed	fsck	fsck.minix	fsconf
<u>fdformat</u>	hdparm	mformat	mkbootdisk
<u>mkdosfs</u>	mke2fs	mkfs.ext2	mkfs.msdos
<u>mkinitrd</u>	mkisofs	<u>mkswap</u>	mpartition
<u>swapon</u>	symlinks	sync	mbadblocks
mkfs.minix	fsck.ext2	fdisk	<u>losetup</u>
<u>mkfs</u>	sfdisk	swapoff	
6、网络通讯	·	·	
<u>apachectl</u>	<u>arpwatch</u>	<u>dip</u>	<u>getty</u>

在网_ 成功开 您的事

域名、 主机、 —— 立 占 三

먪



	L	inux 命令大全 菜鸟教程		
mingetty	<u>uux</u>	<u>telnet</u>	uulog	
<u>uustat</u>	ppp-off	netconfig	nc	
<u>httpd</u>	ifconfig	minicom	mesg	
dnsconf	wall	netstat	ping	
<u>pppstats</u>	<u>samba</u>	setserial	<u>talk</u>	
<u>traceroute</u>	<u>tty</u>	newaliases	uuname	
<u>netconf</u>	<u>write</u>	statserial	<u>efax</u>	
<u>pppsetup</u>	tcpdump	<u>ytalk</u>	cu	
<u>smbd</u>	<u>testparm</u>	smbclient	shapecfg	
7、系统管理				
<u>adduser</u>	<u>chfn</u>	useradd	date	
<u>exit</u>	finger	fwhios	<u>sleep</u>	
suspend	groupdel	groupmod	halt	
<u>kill</u>	<u>last</u>	lastb	<u>login</u>	
<u>logname</u>	logout	<u>ps</u>	nice	
<u>procinfo</u>	<u>top</u>	<u>pstree</u>	reboot	
<u>rlogin</u>	rsh	sliplogin	screen	
<u>shutdown</u>	rwho	sudo	<u>gitps</u>	
swatch_	tload	logrotate	<u>uname</u>	
chsh	userconf	userdel	usermod	
vlock	who	<u>whoami</u>	whois	
<u>newgrp</u>	renice	<u>su</u>	skill	
<u>w</u>	id	groupadd	free	
8、系统设置	·	·	·	
reset	clear	alias	<u>dircolors</u>	
aumix	bind	chroot	clock	
<u>crontab</u>	declare	depmod	dmesg	



反馈/建议

LINUX 中令人主 米与教柱				
<u>enable</u>	eval	export	pwunconv	
grpconv	<u>rpm</u>	<u>insmod</u>	kbdconfig	
lilo	liloconfig	Ismod	minfo	
<u>set</u>	modprobe	ntsysv	mouseconfig	
<u>passwd</u>	pwconv	rdate	resize	
rmmod	grpunconv	modinfo	<u>time</u>	
<u>setup</u>	sndconfig	setenv	setconsole	
timeconfig	ulimit	unset	chkconfig	
<u>apmd</u>	hwclock	mkkickstart	fbset	
unalias	SVGATextMode	gpasswd		
9、备份压缩				
<u>ar</u>	bunzip2	bzip2	bzip2recover	
<u>gunzip</u>	unarj	compress	<u>cpio</u>	
<u>dump</u>	uuencode	<u>gzexe</u>	<u>gzip</u>	
<u>lha</u>	restore	tar	<u>uudecode</u>	
<u>unzip</u>	<u>zip</u>	<u>zipinfo</u>		
10、设备管理				
<u>setleds</u>	<u>loadkeys</u>	rdev	<u>dumpkeys</u>	
MAKEDEV	poweroff			

其他命令

Linux bc 命令

Linux tail 命令

Linux head 命令

Linux xargs 命令

Linux ip 命令

Linux nohup 命令

Linux killall 命令



反馈/建议

Linux pkill 命令

扩展文章

Linux 常用命令全拼

← Shell 文件包含

Nginx 安装配置 →

② 点我分享笔记

在线实例	字符集&工	最新更新	站点信息
· HTML 实例 · CSS 实例 · JavaScript 实例 · Ajax 实例 · jQuery 实例 · XML 实例 · Java 实例	具 · HTML 字符 集设置 · HTML ASCII 字符集 · HTML ISO-8859-1 · HTML 实体符号	· Python 推 导式 · JavaScript 静态 · JavaScript 类继承 · JavaScript 类(c	· 意见反馈 · 免责声明 · 关于我们 · 文章归档
	· HTML 拾色 器 · JSON 格式 化工具	除列表 · Python3 数 据类 · Vue3 创建 项目	关注微信 回答:3回 回答:38

Copyright © 2013-2022 **菜鸟教程 runoob.com** All Rights Reserved. 备案号:闽ICP备15012807号-1



反馈/建议