

通常，合并分支时，如果可能，Git会用Fast forward模式，但这种模式下，删除分支后，会丢掉分支信息。

如果要强制禁用Fast forward模式，Git就会在merge时生成一个新的commit，这样，从分支历史上就可以看出分支信息。

下面我们实战一下--no-ff方式的git merge：

首先，仍然创建并切换dev分支：

```
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch 'dev'
```

修改readme.txt文件，并提交一个新的commit：

```
$ git add readme.txt
$ git commit -m "add merge"
[dev 6224937] add merge
1 file changed, 1 insertion(+)
```

现在，我们切换回master：

```
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
```

准备合并dev分支，请注意--no-ff参数，表示禁用Fast forward：


```
$ git merge --no-ff -m "merge with no-ff" dev
Merge made by the 'recursive' strategy.
readme.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

因为本次合并要创建一个新的commit，所以加上-m参数，把commit描述写进去。

合并后，我们用git log看看分支历史：

```
$ git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit
* 7825a50 merge with no-ff
|\
| * 6224937 add merge
|/
* 59bclcb conflict fixed
...
```

可以看到，不使用Fast forward模式，merge后就像这样：



git-no-ff-mode

分支策略


在实际开发中，我们应该按照几个基本原则进行分支管理：

首先，**master**分支应该是非常稳定的，也就是仅用来发布新版本，平时不能在上面干活；

那在哪干活呢？干活都在**dev**分支上，也就是说，**dev**分支是不稳定的，到某个时候，比如1.0版本发布时，再把**dev**分支合并到**master**上，在**master**分支发布1.0版本；

你和你的小伙伴们每个人都在**dev**分支上干活，每个人都有自己的分支，时不时地往**dev**分支上合并就可以了。

所以，团队合作的分支看起来就像这样：



git-br-policy

小结

Git分支十分强大，在团队开发中应该充分应用。

合并分支时，加上`--no-ff`参数就可以用普通模式合并，合并后的历史有分支，能看出来曾经做过合并，而**fast forward**合并就看不出来曾经做过合并。