

我们可以通过 redis 的配置文件设置密码参数，这样客户端连接到 redis 服务就需要密码验证，这样可以让你的 redis 服务更安全。

## 实例

我们可以通过以下命令查看是否设置了密码验证：

```
127.0.0.1:6379> CONFIG get requirepass
1) "requirepass"
2) ""
```

默认情况下 requirepass 参数是空的，这就意味着你无需通过密码验证就可以连接到 redis 服务。

你可以通过以下命令来修改该参数：

```
127.0.0.1:6379> CONFIG set requirepass "runoob"
OK
127.0.0.1:6379> CONFIG get requirepass
1) "requirepass"
2) "runoob"
```

设置密码后，客户端连接 redis 服务就需要密码验证，否则无法执行命令。

## 语法

AUTH 命令基本语法格式如下：

```
127.0.0.1:6379> AUTH password
```

## 实例

```
127.0.0.1:6379> AUTH "runoob"
OK
127.0.0.1:6379> SET mykey "Test value"
OK
127.0.0.1:6379> GET mykey
"Test value"
```

训练：

```
C:\WINDOWS\system32>redis-cli
127.0.0.1:6379> set a "lizx"
(error) NOAUTH Authentication required.
127.0.0.1:6379> auth "lizx"
OK
127.0.0.1:6379> set a "lizx"
OK
```

```
127.0.0.1:6379> get a
```

```
"lzx"
```

```
127.0.0.1:6379> config get requirepass
```

```
1) "requirepass"
```

```
2) "lzx"
```