

jQuery 语法是通过选取 HTML 元素，并对选取的元素执行某些操作。

基础语法：

```
$(selector).action()
```

- 美元符号定义 jQuery
- 选择符 (selector) "查询"和"查找" HTML 元素
- jQuery 的 action() 执行对元素的操作

实例：

- `$(this).hide()` - 隐藏当前元素
- `$("p").hide()` - 隐藏所有 `<p>` 元素
- `$("p.test").hide()` - 隐藏所有 `class="test"` 的 `<p>` 元素
- `$("#test").hide()` - 隐藏所有 `id="test"` 的元素

文档就绪事件

```
$(document).ready(function() {
```

```
    // 开始写 jQuery 代码...
```

```
});
```

这是为了防止文档在完全加载（就绪）之前运行 jQuery 代码，即在 DOM 加载完成后才可以对 DOM 进行操作。

如果在文档没有完全加载之前就运行函数，操作可能失败。下面是两个具体的例子：

- 试图隐藏一个不存在的元素
- 获得未完全加载的图像的大小

提示：简洁写法（与以上写法效果相同）：

```
$(function() {
```

```
    // 开始写 jQuery 代码...
```

```
});
```

以上两种方式你可以选择你喜欢的方式实现文档就绪后执行 jQuery 方法。