Phase 1 静态 FJSP 数学模型

FJSP-AGV-RL Research Platform

2026 年 6 月 7 日

1 范围

本文档描述仓库当前 Phase 1 实现的静态柔性作业车间调度（Flexible Job Shop Scheduling Problem, FJSP）模型。AGV 运输、路径规划、动态到达、强化学习和图神经网络均不属于 Phase 1 范围。

2 集合与索引

符号	含义
J	工件集合，索引为 j
O_j	工件 j 的有序工序集合，索引为 o
M	机器集合，索引为 m
A_{jo}	工序 (j,o) 的可选机器集合

同一工件内部必须满足工艺顺序：若 $o+1 \in O_j$，则工序 (j,o) 必须先于 $(j,o+1)$ 完成。

3 参数

符号	含义
p_{jom}	工序 (j,o) 在机器 m 上的加工时间
H	保守调度上界

实现中使用如下保守 horizon：

$$H = \sum_{j \in J} \sum_{o \in O_j} \max_{m \in A_{jo}} p_{jom}.$$

该上界不一定紧，但足以支撑当前小规模 CP-SAT baseline。

符号	含义
$x_{jom} \in \{0,1\}$	若工序 (j,o) 分配给机器 m，则为 1
$S_{jo} \geq 0$	工序 (j,o) 的开始时间
$C_{jo} \geq 0$	工序 (j,o) 的完成时间
$C_{\max} \geq 0$	makespan
$y_{abm} \in \{0,1\}$	同一机器上两个工序 a,b 的先后顺序变量

4 决策变量

当前 OR-Tools 实现使用 optional interval variables 和 `NoOverlap`，并不显式建立所有 y 变量；这里给出 y 是为了说明经典数学规划形式。

5 约束

5.1 机器选择约束

每个工序必须且只能选择一台可行机器：

$$\sum_{m \in A_{jo}} x_{jom} = 1, \qquad \forall j \in J,\ o \in O_j.$$

不可行机器不得被选择：

$$x_{jom} = 0, \qquad \forall m \notin A_{jo}.$$

5.2 加工时间约束

若工序选择机器 m，其完成时间由开始时间和加工时间决定：

$$C_{jo} = S_{jo} + \sum_{m \in A_{jo}} p_{jom} x_{jom}.$$

5.3 工序顺序约束

同一工件内部的后续工序不得早于前序工序完成：

$$S_{j,o+1} \geq C_{jo}, \qquad \forall j \in J,\ o, o+1 \in O_j.$$

5.4 机器容量约束

任意机器在同一时间最多加工一个工序。对可能使用同一机器 m 的两个不同工序 $a = (j,o)$ 和 $b = (j',o')$，可用 Big-M 形式表示为：

$$S_b \geq C_a - H(1 - y_{abm}) - H(2 - x_{am} - x_{bm}),$$

$$S_a \geq C_b - H y_{abm} - H(2 - x_{am} - x_{bm}).$$

在代码中，这一约束由 CP-SAT 的 optional interval 和 `NoOverlap` 表达；启发式输出则由独立 feasibility checker 验证。

5.5 Makespan 定义

$$C_{\max} \geq C_{jo}, \qquad \forall j \in J,\ o \in O_j.$$

目标函数为：

$$\min C_{\max}.$$

6 Feasibility Checker 对应关系

代码中的 `src/scheduling/feasibility.py` 对应检查以下内容：

- 所有工序必须被调度且仅调度一次；
- 每个工序的 `job_id`、`op_id`、`machine_id` 必须合法；
- 加工时间必须与实例数据一致；
- 同一工件内部满足 precedence；
- 同一机器上不存在重叠加工；
- 机器必须属于该工序的可选机器集合；
- makespan 必须与记录中的最大完成时间一致。

因此，任何求解器或启发式算法返回调度前，都必须经过 feasibility checker。这也是 AGENTS.md 中 “正确性优先” 的核心要求。

7 已跟踪的 FJSPLib 子集

仓库跟踪了一个小型真实静态 FJSP 子集，文件来自 ScheduleOpt 官方 FJSPLib 仓库，并保留 CC-BY-SA-4.0 归属说明：`https://scheduleopt.github.io/benchmarks/fjsplib`。当前子集覆盖六个来源系列，共 30 个上游文件。

上表中的 CP-SAT 值均通过独立 feasibility checker。若 CP-SAT 状态为 `FEASIBLE` 而非 `OPTIMAL`，该值只是限时可行参考调度，不是本地已证明最优解。当前较大的 Brandimarte、Chambers-Barnes、Dauzere-Peres 实例以及 `kacem4` 都主要属于这种情况。

官方 benchmark 表格将 `fattahi6` 标为 3×2，但官方 old-format 文件头为 `3 3 1.6`。本仓库按可加载文件内容记录为 3×3，并保留上游 BKS 320。

8 实验摘要

8.1 CP-SAT benchmark 矩阵

实验 `exp_009` 对 30 个 tracked FJSPLib 实例分别使用单 worker 和 auto worker，在 3 秒时限下各重复 2 次。最新结果为：

- 120/120 个 CP-SAT 调度全部通过 feasibility checker；
- 小实例多数能证明 `OPTIMAL`；
- 较大的 Brandimarte、Chambers-Barnes、Dauzere-Peres 实例以及 `kacem4` 仍主要表现为限时 `FEASIBLE`；
- 自动 worker 在本轮观察中通常给出更好的 incumbent 或 bound，但这不是稳定性能排名。
- `exp_013` 会把 CP-SAT 聚合 CSV 转换为 Markdown 报告，显式区分 `OPTIMAL` 与 `FEASIBLE`。

8.2 启发式 benchmark 矩阵

实验 `exp_010` 在每个 tracked 实例上运行确定性 baseline 与严格 dispatching rule，并对 Random 与 DispatchRandom 使用固定 seed 42、123、999。最新结果为：

- 420/420 个启发式调度全部通过 feasibility checker；
- 没有任何单一 dispatching rule 在所有实例上占优；
- 当前 30 实例上，DispatchFIFO 的平均 best gap 最低；
- `kacem4` 的启发式最好值为 12，仍高于 BKS 11，是后续优化的有用压力样本。

8.3 元数据审计

实验 `exp_012` 会递归发现 tracked FJSPLib 文件，将其与 `instances/fjsplib_bks.csv` 逐项匹配，并验证每个文件仍能被 loader 加载。当前 30/30 个 tracked 文件全部通过文件、BKS 行和 loader 检查。

9 维护结论

当前项目仍然适合继续小步扩展，不需要推倒重构。推荐继续沿着以下顺序推进：

1. 小批量扩展 FJSPLib 静态实例；
2. 每批都运行 metadata audit、heuristic matrix、CP-SAT matrix 和 pytest；
3. 保持 feasibility checker 独立且不可绕过；
4. 在 Phase 1 未稳定前，不引入 AGV、RL 或 GNN。

10 结论与局限性

Phase 1 当前已经形成可复现的静态 FJSP 基础实验底座，而不是声称所有 benchmark 都已经被本地求解到最优的完整优化系统。当前最可靠的部分包括：独立 feasibility checker、带来源说明的 benchmark 子集、重复 CP-SAT 诊断、以及基于上游 BKS 的启发式质量报告。

主要局限性是有意保留的：当前 benchmark 子集仍然中等规模，大实例上的 CP-SAT 结果多为限时 `FEASIBLE`，且本阶段不包含 AGV、RL、GNN、动态重调度或完整论文复现实验。保持这些边界能降低复杂度，并让后续 Phase 2 扩展更容易审核和维护。

实例	工件数	机器数	FJSPLib BKS	本地 CP-SAT 10s
fattahi1	2	2	66	66
fattahi2	2	2	107	107
fattahi3	3	2	221	221
fattahi4	3	2	355	355
fattahi5	3	2	119	119
fattahi6	3	3	320	320
fattahi7	3	5	397	397
fattahi8	3	4	253	253
mt10c1	10	11	927	927
mt10cc	10	12	908	908
mt10x	10	11	918	918
01a	10	5	2505	2586
02a	10	5	2228	2534
03a	10	5	2228	2602
04a	10	5	2503	2591
kacem1	4	5	11	11
kacem2	10	7	11	11
kacem3	10	10	7	7
kacem4	15	10	11	15
ft06	6	6	55	55
mk01	10	6	40	40
mk02	10	6	26	28
mk03	15	8	204	220
mk04	15	8	60	62
mk05	15	4	172	180
mk06	10	15	57	74
mk07	20	5	139	159
mk08	20	10	523	523
mk09	20	10	307	340
mk10	20	15	193	302

算法族	平均 best gap	最大 best gap
DispatchFIFO	0.151281	0.370370
DispatchMWKR	0.158760	0.364924
DispatchMOPNR	0.193880	0.466667
EarliestFinishTime	0.392423	1.384615
DispatchEFT	0.405199	1.384615