

Gabriel Ferreira Correa
Maria Luiza Fernandes de Queiroz

DEFINIÇÕES

Nome	Descrição
Vírus	Anexa-se a um programa e propaga cópias de si mesmo a outros programas.
Verme	Programa que propaga cópias de si mesmo a outros computadores.
Bomba lógica	Dispara uma ação quando ocorre uma determinada condição.
Cavalo-de-troia	Programa que contém funcionalidade adicional inesperada.
Backdoor (trapdoor)	Modificação de programa que permite o acesso não autorizado à funcionalidade.
Exploit	Código específico para uma única vulnerabilidade ou conjunto de vulnerabilidades.
Downloaders	Programa que instala outros itens em uma máquina sob ataque. Normalmente, um downloader é enviado em um e-mail.
Auto-rooter	Ferramentas maliciosas de hacker usadas para invasão de novas máquinas remotamente.
Kit (gerador de vírus)	Conjunto de ferramentas para gerar novos vírus automaticamente.
Programas de spam	Usados para enviar grandes volumes de e-mail indesejado.
Flooders	Usados para atacar sistemas de computador em rede com grande volume de tráfego para executar um ataque de negação de serviço (DoS).
Keyloggers	Captura teclas digitadas em um sistema comprometido.
Rootkit	Conjunto de ferramentas de hacker usadas após um atacante ter invadido um sistema e obtido acesso em nível de root.
Zumbi	Programa ativado em uma máquina infectada, preparado para desferir ataques a outras máquinas.

NOTÍCIAS

Nome	Link de notícia
Vírus	Folha de S.Paulo — Vírus frauda QR Code, Pix Copia e Cola e cartão
Verme	ITPro — Is Shai-Hulud back?
Bomba lógica	‘Bomba-relógio’: código malicioso supostamente ligado à China preocupa os EUA
Cavalo-de-troia	Vírus bancário ativo no Brasil foi adaptado para roubar usuários na Europa
Backdoor (trapdoor)	Malware espalhou backdoor no GitHub via CI/CD
Exploit	Novo exploit para sistemas SAP expõe empresas a ataques de Hackers
Downloaders	Campanha de phishing utiliza variante do PureLogs baseada em JavaScript para roubar dados confidenciais.
Auto-rooter	IA transforma bugs em armas em 48 horas, violações atingem US\$ 6,04 milhões
Kit (gerador de vírus)	O Estado dos Malwares com Inteligência Artificial em Agosto de 2026: Da Exploração de Marca à Execução Assistida por Agentes
Programas de spam	Campanha de phishing envia milhões de e-mails usando Unicode invisível para burlar filtros.
Flooders	Entendendo o recente ataque DDoS contra o Read the Docs
Keyloggers	Vários agentes de ameaças alinhados a governos adotam rapidamente uma nova cadeia de exploração usando vulnerabilidades zero-day do Chrome e do Windows.
Rootkit	Hackers implantam rootkit Linux em dispositivos F5 BIG-IP APM, ocultando um shell web na memória.
Zumbi	FBI diz ter derrubado um gigantesco exército de ‘computadores zumbis’ a serviço de crimes digitais