



```
#include <stdio.h>
int nom(int n) {
    if(n>0) {
        printf("Lavdal\n");
        return nom(n-1);
    }
}

int main() {
    int n=10;
    nom(n);
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int carre(int n) {
    return n*n;
}

int main() {
    int n;
    printf("donner n");
    scanf("%d",&n);
    printf("le carre de %d est %d", n, carre(n));
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int racine_carre(int a, int b) {
    a=sqrt(b);
    return a;
}

int main() {
    int a,b;
    printf("donner un nombre ");
    scanf("%d",&b);
    printf("Le racine carre de %d est %d ", b, racine_carre(a, b));
}
```




```
de <stdio.h>
factoriel(int n) {
    if(n==0) {
        return 1;
    }
    else {
        return n*factoriel(n-1);
    }
}

int main() {
    int n;
    printf("donner un nombre ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Le factoriel de %d est %d ", n, factoriel(n));
}
```

```
#include <stdio.h>
void produit(int a, int b) {
    printf("donner deux nombres\n");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    if (a==0 || b==0) {
        printf("le produit est null");
    }
    else if(a*b<0) {
        printf("le produit est negative");
    }
    else {
        printf("Le produit est positif");
    }
}

int main() {
    int a, b;
    produit(a, b);
}
```