



Exercices

Exercice 1 : Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier et affiche si ce nombre est pair ou impair.

Exemple d'exécution à l'écran :

```
Entrez un nombre : 7
7 est impair.
```

Exercice 2: Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir trois nombres et affiche le plus grand des trois.

Exemple d'exécution à l'écran :

```
Entrez trois nombres : 5 12 8
Le plus grand nombre est : 12
```

Exercice 3: Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier entre 1 et 9 et affiche sa table de multiplication de 1 à 10. Si le nombre n'est pas entre 1 et 9, affichez une erreur.

Exemple d'exécution à l'écran :

```
Entrez un nombre entre [1 9] : 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
.....
7 x 10 = 70
```

Exercice 4: Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier **nb**. Le programme calcule et affiche la somme des chiffres de ce nombre **nb**.

Note : N'utilisez ni le type *string* ni les tableaux.

Exemple d'exécution à l'écran :

```
Entrez un nombre : 1234
La somme des chiffres est : 10
```

Exercice 5: Écrivez un programme qui calcule la factorielle d'un nombre donné par l'utilisateur. La factorielle de n est définie comme : $n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 1$.

Exemple d'exécution à l'écran :

```
Entrez un nombre : 5
La factorielle de 5 est : 120
```