



Les balises de Listes

Les balises de listes

■ `<ul>` : liste non ordonnée

□ Attribut (opt):

- `type= "disc|circle|square"` : le type des puces.

■ `<ol>` : liste ordonnée (numérotée)

□ Attributs (opt):

- `start="nombre"` : numéro de départ
- `type="1|A|a|I|i"` : type de numérotation

■ `<li>` : un élément d'une liste

□ Attributs (opt):

- `type="1|A|a|I|i|disc|circle|square"`
- `value="nombre"` : le numéro de l'élément

→ Les listes peuvent être imbriquées

Exemple

```
<html>
<body>
<ol>
  <li value="50">Atelier Prog</li>
  <li>Finance</li>
  <li>Gestion</li>
</ol>

<ol type="a">
  <li>Atelier Prog</li>
  <li>Finance</li>
  <li>Gestion</li>
</ol>

<ul type="square">
  <li>Atelier Prog</li>
  <li>Finance</li>
  <li>Gestion</li>
</ul>
</body>
</html>
```



- 50. Atelier Prog
 - 51. Finance
 - 52. Gestion
-
- a. Atelier Prog
 - b. Finance
 - c. Gestion
-
- Atelier Prog
 - Finance
 - Gestion



Les balises de Tableaux





Les balises de tableaux

■ <table> :

- Définit un tableau
- Un tableau simple consiste en un ou plusieurs:
 - <tr> : ajoute une ligne
 - <th> : ajoute une entête de colonne (contenu en gras et centré)
 - <td> : ajoute une cellule.

```
<html>
<body>
<table border="1">
  <tr>
    <th>Mois</th>
    <th>Temperature moyenne</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Septembre</td>
    <td>28</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Octobre</td>
    <td>24</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Mois	Temperature moyenne
Septembre	28
Octobre	24

Les balises de tableaux (2)

■ Les attributs de <table> :

Attribut	Déscription
align ="left center right"	Alignement du tableau
border ="valeur" (en pixels)	Taille de la bordure
cellpadding ="valeur" (en pixels)	Espacement (bordure, texte)
cellspacing ="valeur" (en pixels)	Espacement entre cellules
width ="valeur" (en pixels)	Largeur du tableau
bgcolor ="color"	Couleur de fond du tableau

Les balises de tableaux (3)

■ **<caption>** :

- Sous la balise **<table>**: donne un titre au tableau
- Attribut (opt): **align**="top|bottom|left|right"

■ **<tr>**:

- Sous la balise **<table>** : ajoute une ligne
- Contient un ou plusieurs **<th>** ou **<td>**
- Attribut (opt): **align**="right|left|center|justify"

■ **<td>** ou **<th>**:

- Sous la balise **<tr>** : ajoute une cellule
- Attributs (opt):
 - **align**="left|right|center|justify" : alignement du contenu de la cellule
 - **colspan**="x" : x colonnes utilisées par la cellule
 - **rowspan**="x" : x lignes utilisées par la cellule
 - **width**="x|y%" : largeur de la cellule en x pixels ou y%
 - **nowrap**: empêche le retour à la ligne dans une cellule



Example

U.N.E.M.

Moyenne des températures par mois	
Mois	Température moyenne
Septembre	
Octobre	