



# Présentation du CSS

- Le concept de CSS (*Cascading StyleSheets* ou *feuilles de style en cascade*) est apparu en 1996 et consiste à lier du style (ex. les polices de caractères, les couleurs, la mise en page, etc.) aux documents structurés (HTML, XML, ...).
- Objectif : séparer la sémantique et la présentation du contenu
- Intérêts :
  - Présentation homogène sur tout un site
  - Facilitation de la mise à jour et de l'évolution d'un site
  - Plus grande lisibilité du HTML
  - Accélération du chargement des pages
  - Augmentation des potentiels de présentation;
  - Avec CSS2, la prise en compte de la diversité de média (écran, imprimante, mobiles, synthétiseur vocal, etc.)
  - Avec CSS3, l'amélioration de la décoration et intégration de l'animation et du responsive design



# La syntaxe (1/2)

- Une feuille de style est composée de règles qui peuvent s'appliquer au document entier, à un ensemble de contenus du document ou à un contenu particulier.
- Une règle de style est composée d'un sélecteur et d'une déclaration constituée d'un ou de plusieurs couples *propriété:valeur* séparés par des ;.  
**selecteur { prop1:val1; prop2:val2\_1 val2\_2; }**
- Un sélecteur indique à quel(s) contenu(s) d'une page HTML on désire appliquer une règle.
- Une propriété identifie ce qu'il faut définir sur le contenu sélectionné
- Une valeur est assignée à une propriété pour définir sa nature.



## La syntaxe (2/2)

- propriété peut avoir plusieurs valeurs (séparées par des espaces).
- On peut attribuer un même style à plusieurs sélecteurs (séparées par des virgules).
- Les commentaires sont délimités par les symboles /\* et \*/
- Exemples :  

```
h1 { color : red; } /*couleur rouge pour tout titre de niveau 1*/  
table {background-color : white ; border : 1px black;}  
h2, h3 { color : gray; }
```



# L'insertion en ligne

- Insertion dans une balise ou style inline avec l'attribut style.
- Syntaxe : `<balise style="prop1:val1; prop2:val2; ... ">`
- À utiliser avec modération car ne respectant pas le principe de la séparation du contenu et de la présentation.



# L'insertion interne

- Insertion dans l'en-tête du fichier HTML ou style interne avec l'élément HTML style qui délimite les règles CSS.
- Elle s'applique à tout contenu sélectionné de cette page.
- Syntaxe:  
`<head>`  
`<style type="text/css">`  
`/* Définition des règles de style */`  
`</style>`  
`</head>`

# L'insertion externe



d'une feuille de style externe (qui contient les règles)

- Syntaxe:

```
<head>
```

```
<link href="chemin/du/fichier.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

```
</head>
```

- La feuille de style peut être utilisée par un nombre illimité de pages.
- La feuille de style sera gardée dans la mémoire cache du navigateur.





# Sélecteur de type et d'attribut

- Le sélecteur de type permet d'appliquer un style à un contenu en se servant uniquement de l'élément HTML qui le balise
- Le sélecteur d'attribut permet d'appliquer un style à un contenu en fonction d'un attribut de l'élément HTML qui le balise
- Exemple

```
h1 {color: green;}
h2 , h3 {color: yellow;}
hr[width=50%]{ color : red;}
```



# sélecteur de descendance

- Le sélecteur de contenu imbriqué permet de créer une règle ne s'appliquant sur un contenu balisé par un élément Y que lorsque Y est imbriqué dans un autre élément X.

- Syntaxe:

X Y {déclaration1; déclaration2; ... }

NB : X et Y sont séparés par le caractère **espace**)

- Exemple

Définition : `p b { color:red; }`

Application :

`<p> <i> texte en italique </i><b> texte rouge et en gras </b>`  
`</p> <div><b> texte uniquement en gras</b></div>`





# Le sélecteur filial

- Le sélecteur de contenus père-fils permet de créer une règle ne s'appliquant sur un contenu balisé par un élément Y que lorsque Y est fils direct d'un autre élément X.
- La règle ne s'applique pas si Y est encapsulé dans une ou plusieurs autres éléments HTML intermédiaires.

- Syntaxe

`X > Y {déclaration1; déclaration2; ... }`

- Exemple

Définition :

`p > b { color: red; }`

Application:

`<p>`

`<b><i> texte en italique, gras et rouge </i></b>`

`<i><b> texte gras et en italique mais pas rouge</b></i>`

`</p>`

`<div><b> texte uniquement gras </b></div>`



# Le sélecteur adjacent

- Le sélecteur de contenus consécutifs permet de créer une règle ne s'appliquant sur un contenu balisé par un élément Y que lorsque Y suit immédiatement un autre élément X.
- Syntaxe :  
 $X + Y \{ \text{déclaration1; déclaration2; ...} \}$
- Exemple  
Définition:  
 $i + b \{ \text{color: red; } \}$   
Application:  
`<p><i> texte en italique </i><b> texte gras et en rouge</b> <b> texte uniquement en gras </b></p>`

# Le sélecteur d'identificateur



- Le sélecteur d'identificateur permet d'appliquer une règle de mise en page à un **contenu unique** du document.
- Le *id* est très utilisé pour la mise en page.
- Définition du style (nom préfixé d'un **dièse**)  
`#identificateur {déclaration1; déclaration2; ... }`
- Application du style (nom sans le dièse)  
`<balise id="identificateur"> .... </balise>`
- Exemple  
Définition :  
`#titreDebutPage {color: blue;}`  
Application :  
`<h1 id="titreDebutPage">Titre principal</h1>`



# Le sélecteur de classe

- Le sélecteur de classe permet de créer un style qui peut s'appliquer à **n'importe quel** contenu du document
- Plusieurs contenus d'une page peuvent partager une classe
- Il est possible d'appliquer **simultanément** deux classes à une même balise, en les séparant par un espace.
- Définition du style (nom préfixé d'un **point**)  
`.nom_de_classe {déclaration1; déclaration2; ... }`
- Application du style (nom **sans** le point)  
`<balise class="nom_de_classe"> .... </balise>`
- Exemple  
Définition :  
`.rouge { color: red; }`  
`p.gras { font-weight: bold; } /*sous classe*/`  
Application :  
`<p class=" rouge gras "> paragraphe en gras et rouge</p>`  
`<h1 class=" rouge "> titre rouge</h1>`



# sélecteur de pseudo-classes

- Un sélecteur de pseudo-classe permet d'appliquer une règle sur un contenu uniquement dans certains contextes
- Il y en a plusieurs, mais ceux qui sont reconnus par tous les navigateurs sont :
  - `a:link` qui permet d'attribuer une règle au lien (non-visité).  
Exple.      `a:link {text-decoration:none;}`
  - `a:visited` permet d'attribuer une règle au lien visité  
Exple.      `a:visited {color:blue;}`
  - `a:hover` qui permet d'attribuer une règle sur les liens lors du survol par la souris.  
Exple.      `a:hover {font-weight:bold;}`





# span et div

- `span` et `div` servent à délimiter un **contenu associé à un style**.
- `span` et `div` sont souvent utilisés avec les attributs `class` et `id`.
- `span` est utilisé pour donner du style à une portion de texte.  
Exemple : écrire, en rouge, un **groupe de mots**.
- `div` permet de donner du style à un ensemble de contenus de type "block".  
Exemple : Mettre dans l'entête de page le logo, le slogan et la bannière de l'entreprise
- Un élément de type « block » commence sur une nouvelle ligne et ne partage pas cette ligne. Il peut être dimensionné et aligné horizontalement et verticalement.  
Exples: `h1`, ..., `h6`, `ul`, `table`, `pre`, `blockquote`, `p`, `div`, etc.
- Un élément qui partage sa ligne est de type « en-ligne »  
Exples: `a`, `abbr`, `b`, `strong`, `img`, `input`, `span`, `textarea`, etc.