

Corrige d'examen PHP 2018/2019

Exo1 :

A) deux inconvénients de méthode GET par rapport à POST :

- Rendre visible les données dans la barre d'adresse du navigateur
- de plus la longueur totale est limitée à 255 caractères c'est qui rend impossible la transmission d'un volume de données important.

B) six exemples des constantes prédéfinies :

NULL

\$_FILE_

\$_LINE_

PHP_VERSION

PHP_OS

TRUE et FALSE

E_ERROR

C) les différences entre le passage de paramètre par valeur et par référence dans une fonction :

- passage de paramètre par valeur : la valeur de l'expression passe en paramètre et copie dans variable locale alors que le passage de paramètre par référence les deux variables indiquent la même valeur et Pour passer une variable par référence, il faut que son nom soit précédé du symbole & (exemple &\$a)

D) différence entre utilisation de simple guillemet et double guillemet dans une chaîne de caractère : Le double guillemet interprète la valeur entre les guillemets alors que le simple guillemet n'interprète pas la valeur.

Exo2 :

```
//Question a
<!--page du formulaire-->
<html><head><title>calcul_form.php</title></head>
<body>
<form method=POST action=calcul_dest.php>
<!--Champs de saisie-->
Entrer la 1ere valeur <input name=valeur_1><br>
Entrer la 2ere valeur <input name=valeur_2><br>
<!--Champs d'options -->
<select name=operation>
<option value='+'>Addition</option>
<option value='- '>Soustraction</option>
<option value='*'>Multiplication</option>
<option value='/'>Division</option>
</select>
<!--Bouton d'envoi-->
<input type=submit value=Calculer>
</form>
</body>
</html>

// Question b
<?php
```

```

<!--page calcule_dest.php-->
//Récupérons les valeurs et l'opération choisie
$val1=$_POST['valeur_1'];
$val2=$_POST['valeur_2'];
$oper=$_POST['operation'];//l'opération choisie
//L'ouverture du fichier en mode d'ajout
$fichier=fopen("calcule_log.txt","a");

switch($oper){
    case '+': echo "$val1+$val2=".(($val1+$val2));
    //Ajoutons maintenant l'opération dans le fichier
    fputs($fichier,"$val1+$val2=".(($val1+$val2))."\n");
    break;
    case '-': echo "$val1-$val2=".(($val1-$val2));
    fputs($fichier,"$val1-$val2=".(($val1-$val2))."\n");
    break;
    case '*': echo "$val1*$val2=".(($val1*$val2));
    fputs($fichier,"$val1*$val2=".(($val1*$val2))."\n");
    break;
    case '/': if($val2!=0){
        echo "$val1/$val2=".(($val1/$val2));
        fputs($fichier,"$val1/$val2=".(($val1/$val2))."\n");
    }else echo "Erreur division par zero impossible!!";
    }
    fclose($fichier);//fermeture du fichier
?>
<!--Bouton de retour au formulaire-->
<br>
<a href=calcule_form.php><button>Retourner</button></a>
<br>

//Question c
<!--Bouton pour visualiser l'historique des opérations-->
<!--Dans une page nommée visualiser_histor.php-->
<a href=visualiser_histor.php><button>Visualiser l'historique des
operations</button></a>
<!--Fin de la page->
<!--La page visualiser_histor.php-->
<?php
    //L'ouverture du fichier en mode de lecture
    $fichier=fopen("calcule_log.txt","r");
    while(!feof($fichier)){//feof($fichier)=fin du fchier;(!=négation)
        $ligne=fgets($fichier,100);
        echo $ligne.'<br>';
    }
    fclose($fichier);
?>

```

Exo3 :

```
<?php
//Question a
$host='localhost';
$user='root';
$password="1234";
$db='etudiants';
$cnx=mysqli_connect($host,$user,$password,$db) or die ("d'erreur dans les cas
d'echec");
//Question b
$req= "SELECT matricule,nom,prenom FROM etudiants ";
$result=mysqli_query($cnx,$req);
//Question c
echo "<table border=1><tr><td>Matricule</td><td>Nom</td><td>Prenom</td></tr>";
while($lign=mysqli_fetch_row($result)){
    $matricule=$lign[0];
    $nom=$lign[1];
    $prenom=$lign[2];
    echo"<tr><td>$matricule</td><td>$nom</td><td>$prenom</td></tr>";
}
echo"</table>";
?>
```

