

Corrige de devoir PHP 2019/2020

Exo1 :

- A) le role du serveur web (apache) dans une applications web : localiser le fichier correspondant au document demande et repond au navigateur en lui envoyant le contenu de ce fichier .
- B) la difference entre affectation de variable par valeur et affectation par reference :
- Affectation par valeur : `$b=$a`
 - Affectation par (référence) variable : `$c = &$a`
- L'Affectation par valeur le valeur copie le contenu de la variable originale dans la nouvelle variable alors que l'Affectation par référence signifié que les deux variables pointent sur la même conteneur de données, rien ne copie nulle part.
- C) différence entre utilisation de simple guillemet et double guillemet dans une chaine de caractère :
Le double guillemet interprète la valeur entre les guillemets alors que le simple guillemet n'interprète pas la valeur.
- D) les fonctionnes de tri croissant et décroissant qui préservent les clés pour un tableau associatif :
- ksort
 - krsort

Exo2 :

- A)
- `func_num_args()` : fournit le nombre d'arguments qui ont été passés lors de l'appel de la fonction
 - `func_get_arg($i)` : retourne la valeur de la variable située à la position `$i` dans la liste des arguments passés en paramètres. Ces arguments sont numérotés à partir de 0

```
<?php
//Question b
function produit(){
    $p=func_num_args();
    $prod=1;
    for($i=0;$i<$p;$i++){
        $prod*=func_get_arg($i);
    }
    return $prod;
}
//Question c
echo produit(2,4,6,8,10);
?>
```

Exo3 :

```
<?php
$m1=8;
$m2=6;
echo "<table border=1 cellpadding=0 align=right>";
echo "<tr>";
    echo "<td></td>";

    for($i=0;$i<=$m1;$i++){
        echo "<td>";
        echo $i;
        echo "</td>";
    }
echo "</tr>";

for($j=0;$j<=$m2;$j++){
    echo "<tr>";
        echo "<td>";
        echo $j;
        echo "</td>";
        for($i=0;$i<=$m1;$i++){
            echo "<td>";
            echo $j*$i;
            echo "</td>";
        }
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";

?>
```