

2020-2021

## Examen rattrapage de PHP-MySQL

Classes RT2, ID2, IG2 et IG2FP

### EXERCICE 1 : (6 pt)

- Donner la fonction d'ouverture des fichiers en PHP avec les différents modes d'accès.
- Donner la différence entre les variables locales et les variables globales.
- Expliquer la différence entre l'affectation de variable par référence et l'affectation par valeur.
- Donner la différence entre l'utilisation de simples guillemets et double guillemets dans une chaîne de caractères.

### EXERCICE 2 : (6 pt)

- Préparer un scripte *calcule\_form.php* qui permet d'afficher un formulaire contenant 2 champs de saisie libre appelés *valeur\_1* et *valeur\_2* et un champ de sélection appelé *opération* (contient les 4 opérations arithmétique (addition, soustraction, multiplication et division) avec un bouton *calculer* qui permet d'envoyer avec la méthode *post* le formulaire vers la page de destination *calcule\_dest.php*.
- Dans le fichier *calcule\_dest.php* écrire un scripte qui récupère les valeurs envoyées et effectue l'opération sélectionnée, puis il affiche le résultat avec un bouton de retour vers le formulaire.
- Dans le fichier *calcule\_dest.php* prévoir un script qui permet d'enregistrer l'opération dans un fichier texte nommé *calcule\_log.txt* avec un bouton qui permet de visualiser l'historique des opérations.

### EXERCICE 3 : (6 pt)

Ecrire un programme qui permet de :

- Initialiser un tableau avec les noms des jours de la semaine.
- Ordonner les éléments de ce tableau avec un ordre alphabétique ascendant tout en conservant leurs indices initiaux.
- Utiliser une boucle pour afficher dans un tableau les noms des jours ordonnés avec leurs indices initiaux.

NB : 2 points sont réservés pour la lisibilité et la clarté de réponses.

Bonne chance

**Corrige d'exman PHP 2020/2021(Rattrapage):**

**Exo1 :**

- A) Fonction d'ouverture des fichiers en php avec différents modes d'accès : -Fonction d'ouverture :fopen() -mode :
- r (comme read) indique une ouverture en lecture seulement
  - w (comme write) indique une ouverture en écriture seulement (la fonction crée le fichier s'il n'existe pas)
  - a (comme append) indique une ouverture en écriture seulement avec ajout du contenu à la fin du fichier (la fonction crée le fichier s'il n'existe pas) – lorsque le mode est suivi du caractère + celui-ci peut être lu et écrit – le fait de faire suivre le mode par la lettre b entre crochets indique que le fichier est traité de façon binaire.
- B) les différences entre les variables locales et les variables globales :
- Variable locale : -visible uniquement à l'intérieur d'un contexte d'utilisation
- Variable globale : -visible dans tout le script -utilisation de l'instruction global() dans des contextes locaux
- C) la différence entre affectation de variable par valeur et affectation par référence :
- Affectation par valeur : \$b=\$a
  - Affectation par (référence) variable : \$c = &\$a
- L'Affectation par valeur la valeur copie le contenu de la variable originale dans la nouvelle variable alors que l'Affectation par référence signifie que les deux variables pointent sur la même conteneur de données, rien ne copie nulle part.
- D) différence entre utilisation de simple guillemet et double guillemet dans une chaîne de caractère : le double guillemet interprète la valeur entre les guillemets alors que le simple guillemet n'interprète pas la valeur .

**Exo2 :**

```
//Question a
<!--page du formulaire-->

<html><head><title>calcul_form.php</title></head>
<body>
<form method=POST action=calcul_dest.php>
<!--Champs de saisie-->

Entrer la 1ere valeur <input name=valeur_1><br>
Entrer la 2ere valeur <input name=valeur_2><br>
<!--Champs d'options -->

<select name=operation>
<option value='+'>Addition</option>
<option value='- '>Soustraction</option>
<option value='*>Multiplication</option>
<option value='/'>Division</option>
</select>
<!--Bouton d'envoi-->
<input type=submit value=Calculer>
</form>
</body>
</html>
```

```
// Question b
<?php
<!--page calcul_dest.php-->
    //Récupérons les valeurs et l'opération choisie
    $val1=$_POST['valeur_1'];
    $val2=$_POST['valeur_2'];
    $oper=$_POST['operation'];//l'opération choisie
    //L'ouverture du fichier en mode d'ajout
    $fichier=fopen("calcul_log.txt","a");
```

```

switch($oper){      case '+': echo
"$val1+$val2=".$(val1+$val2);      //Ajoutons
maintenant l'opération dans le fichier
fputs($fichier,"$val1+$val2=".$(val1+$val2)."\n");
break;      case '-': echo "$val1-$val2=".$(val1-
$val2);      fputs($fichier,"$val1-$val2=".$(val1-
$val2)."\n");      break;      case '*': echo
"$val1*$val2=".$(val1*$val2);
fputs($fichier,"$val1*$val2=".$(val1*$val2)."\n");
break;      case '/': if($val2!=0){      echo
"$val1/$val2=".$(val1/$val2);
fputs($fichier,"$val1/$val2=".$(val1/$val2)."\n");
      }else echo "Erreur division par zero impossible!!";
      }      fclose($fichier);//fermeture du
fichier
?>
<!--Bouton de retour au formulaire-->
<br>
<a href=calculer_form.php><button>Retourner</button></a>
<br>

//Question c
<!--Bouton pour visualiser l'historique des opérations-->
<!--Dans une page nommée visualiser_histor.php-->
<a href=visualiser_histor.php><button>Visualiser l'historique des
operations</button></a>
<!--Fin de la page-->
<!--La page visualiser_histor.php-->
<?php
    //L'ouverture du fichier en mode de lecture
    $fichier=fopen("calculer_log.txt","r");
    while(!feof($fichier)){//feof($fichier)=fin du fichier;(!=négation)
        $ligne=fgets($fichier,100);
        echo $ligne.'<br>';
    }
    fclose($fichier);

?>

```

**Exo3 :**

```
<?php
//Question a
$jour = array("Dimanche" , "Lundi" , "Mardi" , "Mercredi",
"Jeudi" , "Vendredi" , "Samedi" );

//Question b
asort($jour);

//Question c foreach($jour
as $k => $v){      echo $v
." : ". $k . "<br>";
}
```