

Exercice 1 : Utilisation des Exceptions

La méthode parseInt est spécifiée ainsi :

```
public static int parseInt(String s)
    throws NumberFormatException
```

Utilisez cette méthode pour faire la somme de tous les entiers donnés en argument de la ligne de commande, les autres arguments étant ignorés.

Exercice 2 : Création des Exceptions

Ecrire une classe Entreprise. Une entreprise a un nombre d'employés, un capital, un nom, une mission, et une méthode public String mission() qui renvoie la mission de l'entreprise et qui déclare le lancement de l'exception SecretMissionException.

On aura également une méthode public int capital() qui renvoie le capital et qui déclare le lancement de l'exception NonProfitException.

Ecrire une classe EntrepriseSecrete qui hérite d'Entreprise et dont la méthode mission lance l'exception SecretMissionException.

Ecrire une classe EntrepriseSansProfit qui hérite d'Entreprise et dont la méthode capital lance l'exception NonProfitException. Ecrire une méthode qui prend en entrée un tableau d'entreprises et affiche la mission et le capital de toutes les entreprises (quand cela est possible).

Tester la méthode sur les entreprises "Ford", "CIA", "Spectre", "CroixRouge", "Microsoft", "ParisDiderot".

Exercice 3 : Utilisation des exceptions dans les constructeurs

Toutou est une classe avec deux propriétés privées String nom et int nombrePuces.

Ecrire un constructeur public Toutou (String n, int np) qui propage des exceptions de type IllegalArgumentException lorsque le nom n est null ou lorsque le nombre de puces np est négatif. Utiliser ce constructeur dans une méthode main pour contrôler les appels new Toutou ("milou", 4) et new Toutou ("medor", -11) et afficher les erreurs éventuelles lors de l'exécution des constructeurs.